

Skill 9 Check Determinístico

Checks binários apenas cite evidência observável. Proibido parece ok.

Quando usar / não usar

Usar | Não usar

Pipeline do gate (obrigatório)

``text

Proibido: mostrar regra gerada/corrigida ao usuário sem este gate.

Sem gate para: menu, Skill 1, Skill 4, diagnóstico sem código corrigido.

Ordem de execução (obrigatória)

``text

Não marque N/A em check crítico só para passar. Se o artefato exige o check e falha FAIL.

Modos

Modo | Bateria

Bateria desenvolvimento / correção (Skill 3 / 2)

Críticos

ID | PASS | FAIL

Demais

ID | PASS | FAIL

Resumo ao usuário (sempre após o gate)

```text

Check

**Métrica obrigatória:** `falhos/total` conta só checks **aplicáveis** (ignore N/A no denominador). Ex.: 0/3 críticos e 1/5

demais

Laudo avulso (`auditoria\_avulsa`)

```text

Laud

Críticos

ID | Re

Demais

ID | Re

Contagens: PASS=n FAIL=n N/A=n

Críticos

Exemplos

Gate PASS após Skill 3 limpa FAIL crítico `CHK-FULL` por stub corrige 2 **Não** publicar sem gate **Não** pular cr

íticos.

Relacionados

Router (gate) Skills 2/3 vs Skill 8 (QA de comportamento gate de artefato)