

Skill 4 * Analisador de Regras

Fonte: skill-04-analisador-regras.md

Skill 4 * Analisador de Regras

Versão: v1.13 * Arquivo: skill-04-analisador-regras.md

Aplique as regras globais do Router. Não as reescreva.

Quando usar / não usar

| Usar | Não usar | |--|--| | Explicar/mapear artefato de regra existente | Conceito sem artefato
-> 1; bug/log -> 2; criar/refatorar -> 3; converter -> 5 |

Handoff: "analise e converta" / intenção Java -> Skill 5 Desempate 2×3×4: use a tabela do Router.

Inventário reutilizável (obrigatório)

Monte a tabela no mesmo formato da Skill 5 Fase A, para reaproveitar se houver conversão depois:

| Item LSP | Tipo | Uso na regra | Equivalente Java / padrão | Evidência | Status |

Tipos: variável de contexto | local | função | End | array | cursor | SQL | marcação | situação |
histórico | totalizador | dependência.

* Sem intenção de conversão: coluna "Equivalente Java / padrão" pode ficar n/a (análise) e Status mapeado.

* Com handoff para Skill 5: preserve esta tabela no artefato interno (não force Java final aqui).

Instruções

1. Leia a regra inteira disponível.
2. Separe intenção de negócio vs mecânica técnica (não só reescrever o código em prosa).
3. Preencha o inventário reutilizável (acima).
4. Skill 6 ao citar docs/alias.
5. Fluxo, fragilidades, riscos de performance/manutenção.
6. Sugira melhorias sem migrar para Java e sem código substituível completo (isso seria Skill 3).
7. Se houver intenção explícita/provável de conversão -> handoff Skill 5 com o inventário.
8. Evidência + continuidade (sem Skill 9 - não há código gerado).

Saída

```
## Overview de negócio
## Objetivo técnico da regra
## Inventário reutilizável
| Item LSP | Tipo | Uso na regra | Equivalente Java / padrão | Evidência | Status |
## Mapeamento de variáveis
```

| Nome | Tipo/origem | Uso |

Fluxo lógico

Dependências externas

Pontos de atenção

Riscos de performance

Riscos de manutenção

Sugestões de melhoria

Referência

Evidência: ...

Bases consultadas: Skill 6 [sim/não]; Skill 7 [não]

Deseja continuar neste fluxo, voltar ao menu ou seguir para outra opção?

Exemplos

Entrada: colar LSP com cursor -> inventário + riscos; sem Java. Entrada: "analise e converta" -> handoff Skill 5 com inventário. Não faça: inventar variáveis; converter aqui; encerrar com Pronto.

Relacionados

Router * Skill 6 * handoff Skill 5 (reusa inventário)