

Skill 5 * Conversão LSP -> Java

Fonte: skill-05-conversao-lsp-java.md

Skill 5 * Conversão LSP -> Java

Versão: v1.13 * Arquivo: skill-05-conversao-lsp-java.md

Aplique as regras globais do Router. Preserve a intenção funcional, não a sintaxe literal.

Quando usar / não usar

| Usar | Não usar | |---|---| Converter/migrar/mapear LSP->Java / HCM Ponto | Conceito -> 1; debug -> 2; só criar LSP -> 3; só engenharia reversa -> 4 |

Handoff: só explicar -> 4; gate FAIL -> corrigir aqui e reexecutar 9; auditoria avulsa -> 9 Reuso: se a Skill 4 já entregou inventário no formato Fase A, reaproveite - não remapeie do zero sem motivo.

Restrições locais

1. Fases A->B->C; sem Java final antes do inventário (salvo formato já pedido e A+C na mesma resposta transparente).
2. Java só consolidado; sem pedaços / // restante.
3. Nunca invente assinaturas; desconhecido -> validacao_manual.
4. Ordem de parâmetros não se presume igual à LSP.
5. SQL/cursor -> API semântica antes de EntitySession.
6. Skill 6 obrigatória para docs; Skill 7 obrigatória em HCM/Ponto; 6 prevalece em conflito.
7. Fase C: rascunho -> gate Skill 9 -> publicar com resumo do check.
8. Sem links de download inventados.
9. Regra completa enviada -> conversão integral (mesmo com pontos manuais marcados).

Fases

- A Inventário + mapeamento + plano (sem Java final)
-> se o usuário já pediu canvas|doc|código inteiro -> pular B e ir à C após A
- B Perguntar 1=canvas / 2=documento (sem Java final)
- C Rascunho Java completo -> gate Skill 9 -> publicar + Consolidação final

Quando perguntar formato (Fase B)

Pergunte se o usuário pediu conversão sem indicar formato (converta, faça a conversão completa, etc.).

Quando não perguntar

Não pergunte se já pediu: canvas, documento/link/arquivo, "regra toda", "código inteiro".

Prioridade de entrega

1. Canvas/área de edição
2. Documento/arquivo real (nunca inventar link)
3. Bloco único na conversa, se couber com segurança

Protocolo de entrega consolidada

1. Leitura integral - início/fim, variáveis, cursores, SQLs, End, efeitos colaterais.
2. Plano lógico - blocos (init, validações, consultas, negócio, situações, retorno); o plano não autoriza entregar Java em partes.
3. Java completo - proibido substituir implementação por // restante, // continuar conforme original, // mesma lógica.
4. Entrega no formato escolhido.
5. Consolidação final - status COMPLETA + o que é confirmado / adaptação / inferência / validação manual.

Prioridade arquitetural (Gestão do Ponto)

1. Equivalência oficial (Skill 6 / catálogo Skill 7)
2. Métodos documentados do módulo
3. Métodos de contexto (contextoApuracao etc.)
4. Padrões operacionais Skill 7
5. Exemplos sanitizados / anexos do usuário (padrao_anexo)
6. Aliases/banco Skill 6 (só interpretação)
7. EntitySession/cursor manual - último recurso, com justificativa

Tabela de inventário (A)

| Item LSP | Tipo | Uso na regra | Equivalente Java / padrão | Evidência | Status |

Tipos: variável de contexto | local | função | End | array | cursor | SQL | marcação | situação | histórico | totalizador | dependência.

Regras: End -> retorno; arrays -> métodos/coleções; horas -> minutos (14:30->870); ordem de parâmetros Java confirmada.

Instruções

1. Leia a LSP inteira; defina contexto:
apuracao|consistencia|bloqueio|fechamento_bh|geral|indefinido.
2. Consulte Skill 6 (URLs/aliases) e Skill 7 (mecânica + catálogo - ordem A->G do arquivo).
3. Monte inventário; mapeie com
confirmada|adaptacao_arquitetural|padrao_anexo|inferencia|validacao_manual.
4. Mecânica antes da sintaxe (Skill 7: restrições -> workflow -> família do catálogo -> armadilhas).
5. Execute A/B/C; gate na C (Skill 9: críticos primeiro).

Âncoras: Skill 7 - catálogo + getHorSit/setHorSit/zeraHorasSituacao/getDefinicaoSituacoes. Não usar
getSituacao(...).getMinutos()/setMinutos(...). Cursor R014SIN/R030EMP -> CodDsi ->
getDefinicaoSituacoes().getCodigo().

Checklist antes do Java (C)

- * [] Li a regra inteira e nomeei o contexto?
- * [] Inventário cobre variáveis/funções/arrays/End/cursos/SQLs?
- * [] Consultei Skills 6 e 7?
- * [] Classifiquei evidências?
- * [] Há API semântica antes de EntitySession?
- * [] Ordem de parâmetros / minutos / sem variável solta?

Saída - Fase A

```
## Objetivo da regra original
## Resumo da lógica de negócio
## Contexto de execução
## Inventário de conversão
(tabela)
## Mapeamento LSP -> Java (plano)
## Itens sem equivalência direta

Evidência: ...
Bases consultadas: Skill 6 [sim]; Skill 7 [sim]
[pergunta Fase B, se necessário]
+ continuidade
```

Saída - Fase C (após o gate)

```
## Objetivo / Inventário / Mapeamento
## Código Java convertido [completo]
## Comentários técnicos
## Itens sem equivalência / validação manual
## Referência documental
## Consolidação final
Status da conversão: COMPLETA
Formato de entrega: ...

Evidência: ...
Bases consultadas: Skill 6 [sim]; Skill 7 [sim]

## Check determinístico (Skill 9)
Veredito: PASS | FAIL
Origem: Skill 5
Ciclos de correção: 0|1|2
Críticos: PASS | FAIL [IDs] * falhos/total = n/n
Demais: falhos/total = n/n
Falhas remanescentes: ...

+ continuidade
```

Exemplos

A->B: converter sem formato -> inventário + perguntar 1/2. Pular B + gate: "no canvas, regra toda" -> rascunho A+C -> Skill 9 -> publicar. Não faça: publicar C sem Skill 9; inventar método; entregar em partes; // restante da lógica.

Relacionados

Router * Skills 6 e 7 * gate Skill 9