

pdfgen — Syntax-Referenz

Dieses Dokument erklärt jeden Tag und führt ihn direkt vor. Kopf- und Fußzeile dieser Seiten stammen aus einem `>h...\h<`- und `>b...\b<`-Block am Dateianfang — mit `[document]` (Dateiname) und `[pages]` (Seite/Gesamt), die pro Seite ersetzt werden.

1. Grundlagen: Absätze, Umbrüche, Kommentare

Eine Leerzeile trennt Absätze. **Jede zusätzliche Leerzeile** erhöht den Abstand um eine Stufe — auch am Dateianfang (Raum über der ersten Überschrift). Ein einzelner Zeilenumbruch in der Quelle ist ein harter Umbruch:

so wie hier.

Inline-Markup: **fett**, *kursiv*, unterstrichen; ein `br`-Tag in spitzen Klammern erzwingt den Umbruch mitten im Absatz.

Zeilen, die mit zwei Schrägstrichen beginnen, sind Kommentare (zwischen diesem und dem nächsten Satz steht einer — unsichtbar).

Wörtliche eckige Klammern schreibt man mit Backslash davor: `[so]` — sonst würden sie als Tag interpretiert.

2. Überschriften

`> # H1 ## H2 ### H3 #### H4 ##### H5<` am Zeilenanfang. Live:

Beispiel-H3

Beispiel-H5

3. Vertikaler Abstand: `\s`

`> \s 2<` fügt zwei Textzeilen Abstand ein (nackte Zahl = Zeilen à 16pt); `> \s 8*mm<` ein festes Maß. Zwischen diesem Absatz und dem nächsten: `\s 2`.

Angekommen nach zwei Zeilen Extra-Abstand.

4. Datum: `[date, ...]` (inline)

Der Datums-Tag steht mitten im Text. Optionen: `format` mit Tokens `YYYY YY MM M DD D MONTH MON WEEKDAY WD`, `lang=de/en/ru/pl/es`, `modified=1` (Dateidatum statt heute). Live: Heute ist Freitag, 2. Oktober 2026, kurz 02.10.26.

5. Bilder: \i

> \i logo.webp, width=3*cm< — Optionen: width/height (Maße), align=left/center/right, float=left/right (Text umfließt), dpi=150 (Bitmap wird auf Anzeigegröße bei dieser Auflösung verkleinert — drastisch kleinere PDFs), dx/dy (optisch verschieben, Layoutplatz bleibt), x/y (absolute Position über dem Text, kein Flussplatz), layer=back (hinter den Text). Live — zentriert r



Rechts oben auf dieser Seite schwebt zusätzlich ein halbtransparenter Stempel per x/y über dem Text — er hat diesen Absatz nicht verschoben.

Float-Beispiel (Bild links, Text umfließt):



Dieser Absatz umfließt das links stehende Logo. Sobald die Bildhöhe erreicht ist, nutzt der Text wieder die volle Breite. Genau dafür ist float=left gedacht — etwa für ein Porträtfoto neben dem Anschreiben-Beginn. Der Text läuft einfach weiter und weiter, bis der Effekt sichtbar wird.

6. Seitenumbrüche: \n

> \n< erzwingt eine neue Seite (diese hier begann so). > \n no_blank< bricht nur um, wenn die aktuelle Seite nicht leer ist — es entsteht nie eine Leerseite. Zwei > \n< hintereinander erzeugen bewusst eine leere Seite.

7. Ränder: \m

> \m left=2*cm, right=2*cm, top=1*cm, bottom=1*cm< — auch als Kurzform > \m margins=l:r:t:b<, deutsche Aliase links/rechts/oben/unten. Wirkt ab hier: links/rechts sofort, oben/unten ab der nächsten Seite. Standard (wenn nichts gesetzt): 1.4cm / 1.0cm / 0.5cm / 0.5cm. Live — ab dem nächsten Absatz 3cm links:

Dieser Absatz beginnt 3cm vom linken Rand. Ein \m-Tag irgendwo im Dokument gilt ab genau dieser Stelle.

Und hier gilt wieder der Standard.

8. Tabellen: \t ... \t (Blocktabellen)

> \t grid=on, widths=2:1:1, padding=4:3, spacing=3*mm, rowspacing=1*mm, indent=0, width=..., frame=on, linewidth=0.5, linecolor=#4d4d4d< — deutsche Aliase: gitter, breiten, innenabstand, abstand, zeilenabstand, einzug, breite, rahmen, linienbreite, linienfarbe. widths: mit Einheit = fix, nackte Zahl = Gewicht. Danach folgen die Zeilen; > \t< beendet die Tabelle.

Regeln im Block: Eine Trennzeile > | :--- | ---: | :---: |< macht die Zeilen darüber zur fetten Kopfzeile (Wiederholung bei Seitenumbruch) und setzt die Spaltenausrichtung; eine *zweite* Trennzeile zeichnet nur eine Linie (Summenzeilen). Direkt aufeinanderfolgende Pipes > ||< spannen die Zelle davor über mehrere Spalten (> | Gesamt |||< = ganze Breite); > | |< mit Leerzeichen bleibt eine leere Zelle. Eine |-Zeile darf über mehrere Quellzeilen laufen (Ende = Zeile, die mit | aufhört) — Umbrüche werden echte Zellumbrüche. Text **ohne** führendes | wird eine Zeile über alle Spalten. > \r spacing=6*mm< zwischen zwei Zeilen ändert genau diesen Abstand, > \r pagebreak< erzwingt dort den Umbruch. > \g...\g< oder > @< halten Zeilen unteilbar zusammen (@ schließt die vorige Gruppe automatisch). > # Titek in einer Zelle wird eine echte Überschrift. Bei allem auf 0: Tabellenzeilen fallen exakt in den 16pt-Absatzrhythmus. Live:

Position	Q1	Q2
Miete	400	400
Strom mit Zusatzzeile in der Zelle	90	110
Vollbreiter Hinweis über alle Spalten, auch mehrzeilig.		

Position	Q1	Q2
Zwischensumme		1000
Gesamt		

9. Gruppen außerhalb von Tabellen: @

Auch normale Absätze und Bilder lassen sich mit `>@< ... >@<` unteilbar bündeln — die Gruppe wandert am Seitenende geschlossen um. Der Klassiker, Grußformel plus Unterschrift:

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann



10. Includes und Einbetten

Block-Include: `>[absender.txt]<` allein auf einer Zeile fügt die Datei ein (Zeilen werden Umbrüche); inline mitten im Satz geht ebenso. Live als Block:

Absender
Absender
Absender
Absender

`> \e Teil.txt<` bettet eine Quelldatei in DIESES Dokument ein, mit aktiver `embedded`-Bedingung. Optionen: `newpage`, `newpage_no_blank`, `keepmargins` (eigene `\m`-Tags der Datei ignorieren; sonst gelten sie und die Elternränder kehren danach zurück). Bedingungen: `>\c embedded ... \c<`-Blöcke oder `condition=embedded/!embedded` als Parameter an jedem Tag. Live (Teil.txt blendet seinen Absender aus und zeigt seinen Nur-eingebettet-Satz):

Teil
Teil
Teil
Teil

Zurück im Hauptdokument, wieder mit Standardrändern.

11. Loops über Datendateien: \loop

› \loop kontakte.txt, D=\n\n‹ ... ›\loop‹ wiederholt den Rumpf pro Datensatz (Trenner D, Escapes \n \t; Standard Leerzeile). Die Zeilen des Datensatzes sind die Felder: ›:0‹ = Zeile 0, ›:1:3‹ = Zeilen 1–3, ›:4:‹ = Zeile 4 bis Ende. Doppelpunkte zählen nur nach Zeilenanfang, Leerzeichen oder | als Platzhalter. Live:

Name	E-Mail
Name 1	Zusatzinfo
Name 2	Zusatzinfo
Name 3	Zusatzinfo

12. Fremde PDFs einfügen: \p und \pdfgen include

› \p Extern.pdf‹ fügt alle Seiten einer bestehenden PDF an dieser Stelle ein (klassische wie moderne Dateien mit xref-Streams; verschlüsselte werden abgelehnt); Option newpage_no_blank verwirft eine leere Seite davor. ›\pdfgen Quelle.txt, include‹ rendert die Quelle und fügt deren Seiten ein. Nach dem Einschub geht es auf einer frischen Seite weiter — Kopf/Fuß erscheinen nur auf eigenen Seiten. Live folgt jetzt Extern.pdf:

Some PDF called Extern.pdf 02.10.2026

13. Projekte: mehrere PDFs und Mails aus einer Quelle

› \pdfgen Quelle.txt, file=Name.pdf‹ beendet das aktuelle Dokument und startet das nächste (ohne Quelle: die folgenden Zeilen sind der Inhalt; margins=... setzt dessen Ränder). ›\mail Name, to=a@x b@y, cc=..., attachment=..., test=...‹ definiert eine E-Mail: erste Zeile danach = Betreff, Rest bis zum nächsten Tag = Text; ›\attach mail=Name, file=X.pdf‹ hängt weitere Dateien an. Versand: ›pdfgen . --mail‹ (alle), ›--mail Name1 Name2‹ (Auswahl), ›--mail-test‹ (nur an die test=-Adresse, Betreff mit [TEST]-Präfix). Ohne jegliche Projekt-Tags gilt: Verzeichnis → Bewerbung.pdf, ›pdfgen Beispiel.txt‹ → Beispiel.pdf. Am Ende dieser Datei folgt live ein zweites Dokument samt Mail-Definition — deshalb existiert nach dem Rendern auch SyntaxTeil.pdf.

Damit ist jeder Tag einmal erklärt und vorgeführt. Diese Quelldatei selbst ist das beste Beispiel: einfach neben die eigene text.txt legen und nachschlagen.

14. Lebenslauf

sender
street
zip location
email
phone number

Lebenslauf

2026 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2026 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Das hier ist ein test Text, der die Firma beschreibt.
Dieser Text soll die Firma und die Tätigkeiten beschreiben.

11/2025 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

09/2025 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

09/2025 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Das hier ist ein test Text, der die Firma beschreibt.
Dieser Text soll die Firma und die Tätigkeiten beschreiben.

07/2025 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2024-2025 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Das hier ist ein test Text, der die Firma beschreibt.
Dieser Text soll die Firma und die Tätigkeiten beschreiben.

2025 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2024 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2023 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2022 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2021 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Das hier ist ein test Text, der die Firma beschreibt.
Dieser Text soll die Firma und die Tätigkeiten beschreiben.

2018-2020 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2015-2018 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2013-2015 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2010-2013 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2010 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2009 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2008 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2004-2010 Company GmbH, Street With Number, Zip Location
Test Test Test Test

2000-2004 Company GmbH, Street With Number, Zip Location