RS-2025-02219411 산출물 #6

시스템 아키텍처 설계서

적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터 시작품

DOC.06 / RS-2025-02219411

과제번호	RS-2025-02219411
사업명	스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 — 과채류 맞춤형 농작업 지능로봇 및 관제 시스템 개발 및 실증
산출물	#6 · 시스템 아키텍처 설계서
발주처	주식회사 비아
주관기관	메타파머스
작성자	주식회사 비아
작성일	2026-06-18

목차

문서 정보

사업 컨텍스트 및 시뮬레이터 시작품의 위상

사업 개요

본 시작품의 위치

본 시작품이 수행하지 않는 것

시스템 개요

기술 스택

모듈 계층 전체 그림

모듈 계층 (LAYER_STRUCTURE)

FarmSim Layer Architecture (Iter 35+)

생육 모델링 (GROWTH_MODEL)

본 chapter의 위치

학술 문헌 backbone

Canonical state — Reduced TOMGRO 5-state

시뮬레이션 step 구조

Pass 1 — Thermal time (열역학 시계)

Pass 2 — Phytomer emergence (영양기관 발생)

Pass 3 — Photosynthesis (광합성)

Pass 3 (계속) — Source-Sink partitioning (동화산물 분배)

Pass 4 — Fruit growth (과실 생육 — Gillaspy 3-phase)

Pass 5 — Senescence / pruning / harvest

Cultivar JSON 스키마 + 5 종 패키지

Calibration Reference Pack v0.1

Validation targets — literature

현재 알려진 제약 + Phase 로드맵

본 chapter 의 검증 spec 참조

좌표계 규약 (COORDINATE_SYSTEMS)

Coordinate Systems — SSOT

Mesh Anchor 규약 (MESH_ANCHORS)

Mesh Anchors — SSOT

Semantic Graph (SEMANTIC_GRAPH)

Semantic Skeleton Graph (SSOT #187)

스트림 프로토콜 — MJPEG over WebSocket

개요

WS 엔드포인트

프레임 포맷

Producer 측 동작

Consumer 측 동작

페일오버 / 재연결

Web Worker 디텍션 파이프라인

개요

모듈

흐름

백 프레셔

디텍터 교체

로깅 시스템 (LOGGING)

Logging System — namespace + opt-in

검증·테스트 인프라

두 종류의 테스트

현재 활성 Invariant Specs

현재 활성 Probe (keep)

아카이브된 Probe

참조 문서 목록

본 시작품 내부 문서

본 산출물 패키지의 자매 문서

외부 학술 참조

문서 변경 이력

문서 정보

항목	내용
문서명	시스템 아키텍처 설계서
산출물 번호	#5
과제번호	RS-2025-02219411
사업명	스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 — 과채류 맞춤형 농작업 지능로봇 및 관제 시스템 개발 및 실증
사업기간	2025.04.01 ~ 2027.12.31
주관연구개발기관	메타파머스
공동연구기관	주식회사 비아
작성일	2026.06.18
산출물 위치	`delivery/06_Architecture_Spec.pdf`
산출물 소스	`delivery/sources/05_Architecture_Spec.md`

사업 컨텍스트 및 시뮬레이터 시작품의 위상

사업 개요

본 사업은 **스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 — 과채류 맞춤형 농작업 지능로봇 및 관제 시스템 개발 및 실증** 사업이며, 주관연구개발기관 메타파머스와 공동연구기관 ㈜비아가 공동 수행한다. 사업 전체는 적심·적과 농작업을 수행하는 지능 로봇 본체 + 그를 운용하는 관제 시스템 본 개발 + 실증 사이트 운영의 세 축으로 구성된다.

본 시작품의 위치

본 시뮬레이터 시작품은 사업 본 개발 결과물이 아니라, **관제 시스템 본 개발 및 실증의 시연·검증 환경 보완용 R&D 산출물**이다. 구체적으로 다음 세 가지 목적을 가진다.

1. **사전 시연** — 실제 로봇·실제 온실에서 관제 화면을 운용하기 전, 가상 환경에서 관제 운용 시나리오를 반복 시연할 수 있는 환경 제공.
2. **인터페이스 사전 검증** — 주관기관 관제 시스템과의 연동 항목(WS 스트림 프로토콜, 디텍션 결과 포맷)을 사업 본 개발 단계에서 사전 검증.
3. **실증 운용 절차 사전 점검** — 실증 사이트 입회 단계에서 운용 순서, 진단 절차, 디텍션 결과 해석 방법을 사전 점검.

본 시작품이 수행하지 않는 것

본 시뮬레이터는 **R&D 시각화·검증 환경**이며, 다음은 본 시작품의 수행 범위가 아니다.

- 실제 적심·적과 액추에이터/모션 제어 알고리즘 구현
- 본 사업 관제 시스템의 본 개발 범위 수행
- 클라우드/SaaS 운영 환경 구축
- 상용 배포 및 라이선싱 작업


이 분리는 발주서, 계약서, 검수확인서, 완료보고서의 "과업 제외 범위"로 명문화되어 있다.

시스템 개요

기술 스택

영역	채택 기술
3D 렌더링 엔진	Babylon.js 9.x (WebGL2 / WebGPU 백엔드 선택)
프론트엔드 프레임워크	React 19, TypeScript 5.9
상태관리	Zustand 5.x (도메인 store 분할 구조)
빌드 도구	Vite 8
디텍션 런타임	onnxruntime-web (WASM 백엔드)
카메라 스트리밍	MJPEG over WebSocket (Vite dev plugin)
워커	Web Worker (디텍션 추론 오프로드)
학술 모델 엔진	`packages/tomato-engine` (TOMSIM/TOMGRO 베이스)
테스트	Playwright (invariant + probe)

모듈 계층 전체 그림



도식 1. 시뮬레이터 모듈 계층 — UI / Scene / Domain / Detection / Streaming / Infra

모듈 계층 (LAYER_STRUCTURE)

> 본 섹션은 `docs/architecture/LAYER_STRUCTURE.md` 을 인용한다.

FarmSim Layer Architecture (Iter 35+)

> ★ 코드 위치 결정 시 본 문서 *먼저* 읽기. `tests/architecture/iter35-layer-boundary.spec.ts` 가 invariant 자동 검증.

5 Layer

A. Algorithms (pure math/geometry)

`packages/tomato-geometry/src/`

- Vec3/Mat4/Quat 연산
- Bezier/Catmull-Rom
- GeoChunk algorithms (leafChunk, internodeChunk, ...)

★ Babylon import 금지 — 순수 수학/기하만.

B. Growth Engine (생장 + 생육 — state evolution)

`packages/tomato-engine/src/`

- `GrowthModel.ts` (Pass 1~4 daily step)
- `growth/LeafGrowthModel.ts` , `PhytomerModel.ts` , ...
- `Cultivar/Genome/ThermalTime`

★ Babylon import 금지 — A layer import 허용 (type만).

생장 (growth, area/length 증가) + 생육 (development, lifecycle stage) 둘 다 본 layer에서 처리. 코드상 같은 `GrowthEngine` 에서 Pass 3 main loop이 둘 다 진행.

C. Plant Base (biology → geometry cache)

`src/plant/`

- `PlantBase.ts` (axes/leaves/trusses positions cache)
- `skeleton/` (graph, populator, R26 contract)
- `leaf/` (organ graph, schema)
- `coordinates/` , `anchors/` (math utilities)

★ Babylon import 금지 — A + B layer import 허용.

Iter 36+ migration 후보 (현재 일부 Babylon import 잔존)

File	상태	처리
`LeafTexture.ts`	Babylon Scene/RawTexture import	Iter 36에 `src/rendering/leaf/` 이동
`LeafGenerator.ts`	Babylon Material/Mesh import	Iter 36에 `src/rendering/leaf/` 이동
`TrussGenerator.ts`	Babylon TransformNode/Mesh	Iter 36에 `src/rendering/truss/` 이동
`leaf/material/getLeafBladeMaterial.ts`	Babylon Material	Iter 36 이동
`leaf/buildLeafBladeMesh.ts`	Babylon Mesh	Iter 36 이동
`leaf/devHook.ts`	dev tool	이동
`skin/buildPlantSkinMesh.ts`	Babylon Scene	Iter 36 이동
`skin/SkinEngine.ts`	Babylon	Iter 36 이동
`skin/StemFamilyTubeNetworkBuilder.ts`	Babylon Mesh	Iter 36 이동
`skeleton/buildTomatoSkeletonGraph.ts`	`catmullRomPath` import (path math만)	type-only 가능 검토
`anchors/leafAnchor.ts`	`import type Mesh` (type only)	허용
`coordinates/`	`Vector3` value	검토

Iter 35: **`StemGenerator` + `FruitGenerator` 만** 이동 완료. 나머지 13 files는 Iter 36+ 일괄 migration.

D. Rendering Engine (Babylon mesh output)

`src/rendering/`

- `BabylonEngine.ts` (engine init, render loop)
- `SceneInfrastructure.ts` (scene setup — ground + GrowthEngine + Showcase + SkinMesh)
- `SceneSetup.ts` (조명, IBL, SSAO)
- `ShowcasePlant.ts` (Babylon mesh of showcase plant)
- `SkinMeshPlant.ts` (canonical leaf mesh — SDF + marching cubes + per-leaf wrapper)
- `SkeletonOverlay.ts` (debug visualization)
- `CameraRig.ts`, `RenderQuality.ts`, `QualityProbe.ts`
- `dockingOverlay/` (petiole junction debug)
- `stem/StemGenerator.ts` (Iter 35 Phase E ← `src/plant/`)
- `fruit/FruitGenerator.ts` (Iter 35 Phase E ← `src/plant/`)

★ **Babylon 자유**. A + B + C layer import 허용.

E. JSON Params (configuration)

`packages/tomato-engine/models/`

- `cultivars/*.jsonc` (5 cultivar files: tomimaru-muchoo, round-generic, cherry-generic, beef-generic, sansoo)
- `calibration/*.jsonc`

★ B layer가 *consume*. 코드 변경 없이 cultivar 추가/조정.

Import 금지 규칙 (enforcement)

```
A → 없음 (pure)
B → A (types)
C → A, B (types)
D → A, B, C
E → 없음 (data)
```

위반 시 `tests/architecture/iter35-layer-boundary.spec.ts` `LAYER-*` invariant fail.

Entry Point (single-plant)

```
App.tsx → SinglePlantApp (구 GreenhouseLayout)
       → SceneCanvas → BabylonEngine
       → buildSceneInfrastructure (D)
         → GrowthEngine (B)
         → ShowcasePlant + SkinMeshPlant (D)
       → SinglePlantOverlay (UI)
```

생장 vs 생육

- **생장 (growth)**: area/length 증가
  - `LeafGrowthModel.currentAreaCm2`
  - `InternodeGrowthModel.lengthM`
  - `FruitModel.diameter`
- **생육 (development)**: lifecycle stage 전환
  - `PhytomerModel` TT thresholds
  - `SenescenceModel` (잎 노화)
  - `FlowerModel` (anthesis)

같은 `GrowthEngine` 안에서 둘 다 처리 (B layer Pass 3 main loop).

Archive (Iter 35 제거)

`src/_archive/` — 24 files. 복원 절차 + 카테고리는 `src/_archive/README.md` 참조.

관련 docs

- `LEAF_RENDER_FLOW.md` — leaf mesh build canonical pipeline
- `SINGLE_PLANT_MODE.md` — 기본 모드 진입/구조

- `COORDINATE_SYSTEMS.md` — 4 좌표계 정의
- `MESH_ANCHORS.md` — mesh anchor contract

생육 모델링 (GROWTH_MODEL)

> 본 시뮬레이터의 식물은 **3D 시각 자산이 아니라 학술 문헌 기반의 기계적 (mechanistic) 생장·생육 모델의 일일 적분 결과**다. 본 chapter는 그 모델의 학술 backbone, canonical state, 시뮬레이션 step, 단위 알고리즘, cultivar 파라미터 스키마, 그리고 literature validation targets를 정리한다.
>
> 본 chapter의 의도된 독자는 검수자·인수자 중에서 **본 시뮬레이터가 단순 시각화가 아닌 mechanistic crop model 기반임을 평가**하려는 R&D 평가자이다.

본 chapter의 위치

이전 chapter "모듈 계층 (LAYER_STRUCTURE)"의 **B layer (Growth Engine)** 가 다루는 내용을 학술 수준으로 풀어 설명한다. 코드 위치는 다음과 같다.

모듈	파일	책임
일일 식물 상태 적분	`packages/tomato-engine/src/CoreModel.ts`	Reduced TOMGRO 5-state 일일 step
분 단위 / 시간 단위 step	`packages/tomato-engine/src/CoreModel.ts`	`stepMinutely`, `stepHourly`
생장 main loop	`packages/tomato-engine/src/GrowthModel.ts`	Pass 1~3 형태로 phytomer state 갱신
광합성	`packages/tomato-engine/src/Photosynthesis.ts`	Beer-Lambert + LUE canopy assimilation
동화산물 분배	`packages/tomato-engine/src/SinkAllocation.ts`	Marcelis/Heuvelink sink-strength partition
과실 생육	`packages/tomato-engine/src/FruitGrowth.ts`	Gillaspy 3-phase + Gompertz
일사 / 일주기	`packages/tomato-engine/src/DiurnalEnv.ts`, `SunPosition.ts`	hourly climate sampling
열역학 시계	`packages/tomato-engine/src/growth/ThermalTime.ts`	GDD 일일 적분
Phytomer 생성	`packages/tomato-engine/src/growth/PhytomerModel.ts`	phyllochron 기반 node emergence
Internode 신장	`packages/tomato-engine/src/growth/InternodeGrowthModel.ts`	절간 연신
Leaf 생장	`packages/tomato-engine/src/growth/LeafGrowthModel.ts`	LeafOrganState
노쇠	`packages/tomato-engine/src/growth/SenescenceModel.ts`	잎 senescence
Source-Sink proxy	`packages/tomato-engine/src/growth/SourceSinkProxyV1.ts`	잎 area-잉여 비율
Axis capacity	`packages/tomato-engine/src/growth/AxisCapacityModel.ts`	식물 줄기 운반 한계
Cultivar 카탈로그	`packages/tomato-engine/models/cultivars/*.jsonc`	5종 cultivar JSON 명세
Calibration 참조팩	`growth-calibration/reference/tomato/tomato_tomimaru_reference_v0.1/`	day-단위 validation target

학술 문헌 backbone

본 시뮬레이터는 다음 8건의 동료심사 문헌을 _기계적 모델의 root_로 채택한다. 각 식·상수·파라미터는 직접 인용되거나 본 시뮬레이터의 calibration log에 명시된 cultivar 매개로 변경된다. "그럴듯하게 보이도록" 추가된 외형 보정은 없다.

인용	출처	본 시뮬레이터가 채택한 것
Heuvelink 1996	Ann. Bot. **77**:71-80 (TOMSIM)	canopy LUE 3.5 g DM/mol PAR; 동화산물 분배; `F_fruits_max = 0.660·(1−e^{−0.341·N_f})` saturation
Jones, Kenig, Vallejos 1999	Trans. ASAE **42**(1):255-265 (Reduced TOMGRO)	5-state {N, LAI, W, W_f, W_m} canonical state
Gillaspy, Ben-David, Gruissem 1993	Plant Cell **5**:1439-1451	과실의 3-phase 발달 (cell division, expansion, ripening)
Marcelis 1996	J. Exp. Bot. **47**:1281-1291	sink-strength 개념; per-organ 상대 강도; abortion threshold
Heuvelink 1995	Physiol. Plant. **94**:447-452	sink-strength 상대값 (fruit 1.0 / leaf 0.35 / stem 0.15 / root 0.07)
Goudriaan & van Laar 1994	Modelling Potential Crop Growth Processes (Kluwer)	Beer-Lambert + canopy integration recipe
Anaya-Ramirez 2024	Comput. Electron. Agric. (Vol. **218**)	Gompertz fresh-weight fit ($R^2 > 0.99$ across cultivars)
CROPGRO 표준	Boote et al. 1998, Agronomy Society of America	GDD `T_base` = 10 °C, `T_max` = 30 °C (cultivar override 가능)

추가 인용 (특정 sub-system 한정):

인용	사용처
Nature Sci. Rep. 2022	truss 내부 acropetal ripening 패턴
PMC 11204166	단일 과실 내부 acropetal coloring
PMC 10482247	beefsteak locule count 분포
Wageningen ScienceDirect 2023	4-keypoint harvest pose

위 문헌은 코드 주석에 인용되어 있으며, calibration log 의 모든 파라미터 변경은 *문헌 또는 vendor estimate (calibration pending)* *라벨* 둘 중 하나를 달고 있다.

Canonical state — Reduced TOMGRO 5-state

`CoreModel.ts` 의 `PlantPhysiologyState` 는 Reduced TOMGRO (Jones et al. 1999) 의 5 state를 canonical 표현으로 사용한다.

state	단위	의미
N	정수	영양 마디 수 (node count). Pass 2 결과.
LAI	$m^2\ m^{-2}$	단위 지표면당 잎 면적 지수
W	g DM (식물당)	식물 총 건물중 (vegetative + reproductive)
W_f	g DM	과실 건물중 합 (생장 중 + 완숙 포함)
W_m	g DM	완숙 과실 건물중 (수확 가능)

본 5-state는 식물 단위로 유지되며, **per-truss / per-fruit cohort** (`TrussCohort` , `FruitCohort`) 가 그 위에 layer되어 micro level 적분을 보존한다. Cohort 정보가 있어 acropetal ripening (Nature Sci. Rep. 2022) 등 truss-internal 패턴을 다룰 수 있다.

시뮬레이션 step 구조

`tomato-engine` 은 3 단계의 time-step 을 제공한다.

step	기간	사용처	함수
`stepMinutely`	1 min	diurnal photoperiod 적분, hourly climate 변화 추적	`CoreModel.ts:443`
`stepHourly`	1 hour (60× stepMinutely)	시간 단위 결과 집계	`CoreModel.ts:779`
`stepDaily`	1 day (= 1440 min)	per-day 결과; validation pack 비교 단위	`CoreModel.ts:stepDaily()`

본 시뮬레이터 시작품은 시연 컨텍스트에서 **day-단위 step**을 기본 채택한다 (주기적 분 단위 적분은 디버그 모드). `currentTT` (누적 thermal time)는 모든 step에서 공통 시계로 유지된다.

Pass 1 — Thermal time (열역학 시계)

생장의 모든 timing은 chronological time (calendar day)이 아닌 **thermal time (GDD; Growing Degree Days)** 로 측정한다. 코드는 `growth/ThermalTime.ts` 에 분리되어 있으며 cultivar 가 `T_base` , `T_max` 를 override 할 수 있다.

일일 GDD 산식 (CROPGRO 표준)

```
GDD_day = max(0, min(T_max, T_mean) − T_base)
plant.currentTT += GDD_day
```

기본값:

- `T_base` = 10 °C (CROPGRO tomato canonical)
- `T_max` = 30 °C (Heuvelink 1996 high-temperature saturation)

22 °C 상수 환경에서 1 일 = 12 GDD 가 발생한다. 본 시뮬레이터의 reference 환경 ("22 °C 상수, 100 일") = 1 200 GDD 가 누적된다.

Cardinal temperature 의 의미

- T < `T_base` : 생장 정지 (GDD = 0)
- `T_base` ≤ T ≤ `T_max` : 선형 누적
- T > `T_max` : GDD = `T_max − T_base` (high-temperature plateau)

식 자체는 모든 phytomer / leaf / truss 의 `initiationTT` , `ageTT` , `senescenceProgress` 의 *공통 시계* 로 작용한다.

```
// 예시 — packages/tomato-engine/src/growth/ThermalTime.ts:46
export function computeGDDDay(
  T_mean_C: number,
  T_base_C = 10,
  T_max_C = 30,
): number {
  return Math.max(0, Math.min(T_max_C, T_mean_C) − T_base_C);
}
```

Pass 2 — Phytomer emergence (영양기관 발생)

새로운 마디 (phytomer; node + 그 위의 leaf + 그 옆구리의 axillary bud) 는 **phyllochron** 단위로 발생한다 (Heuvelink 1996; Plan §3 sleepy-growing-pretzel).

핵심 식

```
node.initiationTT = transplantOffsetTT + node.index × phyllochronTT
node.ageTT        = currentTT − node.initiationTT
nodeNumber        = floor((currentTT − transplantOffsetTT) / phyllochronTT)
```

기본 organogenesis 설정

```
// packages/tomato-engine/src/growth/PhytomerModel.ts
const DEFAULT_ORG_CONFIG = {
  initialNodeCountAtTransplant: 5,   // 정착 시점 (D 0) 이미 5 마디
  TT_at_transplant: 280,             // 정착 시점 누적 GDD
};
```

정착 (transplant) 시점에 이미 5 개 마디가 발생되어 있다고 가정하며 (모종 단계의 누적 GDD = 280, CROPGRO seedling 단계 일치). 정착 후 마디는 phyllochron 단위로 추가된다.

Tomimaru 의 경우 `phyllochronTT` ≈ 35 GDD, 즉 22 °C 환경에서 약 3 일에 1 마디가 발생한다.

Phytomer status — lifecycle

`PhytomerModel` 은 phytomer 단위의 lifecycle 을 다음 6 상태로 추적한다.

status	의미
`primordium`	정단 분열조직 내부, 가시화 전
`visible`	가시화 (1차 발생)
`expanding`	잎/줄기 연신 진행 중
`mature`	최대 크기 도달
`senescent`	노쇠 진행 (잎 노화)
`removed`	제거 (정지 / 적엽 / 자연 낙엽)

특정 마디 위치 (cultivar `firstTrussNodeIdx` 등) 에서 axillary bud 가 vegetative 대신 reproductive (truss) 로 전환되며, 본 spec 은 `morphology.firstTrussNodeIdx`

- `morphology.trussIntervalNodes` 로 결정한다 (Tomimaru: 9 ± 1, 3 마디 간격).

Pass 3 — Photosynthesis (광합성)

Beer-Lambert canopy light interception

엽군 (canopy) 흡수 비율은 `Photosynthesis.ts:canopyAbsorbedFraction` 에서 다음 식으로 계산한다.

```
f_abs = 1 − exp(−k · LAI)
```

- `k` = 0.7 (구형 잎각도분포 가정의 표준 extinction coefficient; Goudriaan & van Laar 1994)
- `LAI` 는 식물의 현재 `state.LAI`

Light-use-efficiency (LUE) form 일일 동화량

```
P_gross [g CH2O m⁻² day⁻¹] = LUE · f_abs · PAR_integral_mol
```

- `LUE` = 3.5 g DM / mol PAR (Heuvelink 1996 의 2.8 g/MJ ≈ 3.5 g/mol PAR)
- `PAR_integral_mol` 은 일주기 적분 (`DiurnalEnv.ts` 가 hourly climate 로 sampling)
- 800 ppm CO_2 enrichment 환경에서 LUE 가 4.0+ 로 상승할 여지가 있으며, cultivar JSON 의 `botanicalOverride.photosynthesis.LUE` 로 override 가능.

본 식의 단순화 가정은 다음과 같다.

1. Bulk-canopy form — 식물당 단일 LAI 값
2. 일주기 평균 PAR 사용 (sun/shade leaf partitioning 미적용)
3. CO_2 의존성 — current model registry 의 `co2_factor` 곱셈 (de Pury & Farquhar 1997 정식 채택은 Phase A 로드맵)

```
// packages/tomato-engine/src/Photosynthesis.ts:35
export function dailyGrossAssimilation(
  env: DailyClimate,
  LAI: number,
  LUE = ACTIVE_MODEL.photosynthesis.LUE_gDM_per_mol_PAR,
): number {
  const f_abs = canopyAbsorbedFraction(LAI);
  const PAR_mol_per_m2_per_day = env.daily_PAR_integral_mol;
  return LUE * f_abs * PAR_mol_per_m2_per_day;
}
```

Pass 3 (계속) — Source-Sink partitioning (동화산물 분배)

총 가용 assimilate `total_supply` (= `dailyGrossAssimilation` − maintenance respiration) 를 organ 별로 분배한다. Marcelis 1996 + Heuvelink 1995/1996 의 sink-strength 식.

Per-organ relative sink strength

organ	상대값 (potential growth rate)	출처
Fruit (truss)	**1.00**	Marcelis 1996
Leaf	0.35	Heuvelink 1995
Stem	0.15	Heuvelink 1995
Root	0.07	Heuvelink 1995

분배 식 (strict proportional)

```
allocation_i = total_supply × (PG_i / Σ PG)
```

PG_i 는 organ i 의 potential growth rate. Priority hierarchy 는 사용하지 않으며 (Heuvelink TOMSIM 의 채택 방식), 전 organ 이 비례 배분된다.

Heuvelink saturation override — 과실 비율 상한

활성 과실 수가 늘어나도 식물 전체에서 fruits 가 차지하는 비율은 무한히 증가하지 않는다. Heuvelink 1996 TOMSIM 의 saturation 함수:

```
F_fruits_max = 0.660 · (1 − exp(−0.341 · N_active_fruits))
```

- N_active_fruits = 0 → F_fruits_max = 0
- N_active_fruits = 10 → F_fruits_max ≈ 0.638
- N_active_fruits → ∞ → F_fruits_max = 0.660

본 cap 이 적용되어 fruit set 이 활발한 truss 단계에서도 vegetative organ 이 무너지지 않도록 보호된다.

잉여 처리 — `surplusPolicy`

가용량이 demand 보다 클 때의 잉여는 cultivar `surplusPolicy` 로 결정.

surplusPolicy	의미
`unused_pool`	잉여를 무시 (식물 외부로 lost; 진단용)
`redistribute_to_vegetative`	잉여를 leaf/stem/root 비례로 추가 분배 (기본)

Pass 4 — Fruit growth (과실 생육 — Gillaspy 3-phase)

각 과실은 Gillaspy 1993 의 3 phase 를 따른다.

Phase	기간	특성
Phase I — Fruit set	~7 d (개화 → 수정)	hormonal, mass 변화 미미
Phase II — Cell division	10-14 d 수정 후	cell count 결정, 초기 mass 증가
Phase III — Cell expansion	6-7 wk	turgor-driven, > 90 % 최종 부피 도달
Ripening	ethylene-triggered	fresh weight 안정, 색 변화

본 시뮬레이터는 **Phase II + III + ripening 을 단일 Gompertz curve** 로 fresh-weight 차원에서 근사한다 (Anaya-Ramirez 2024, $R^2 > 0.99$ fit). Phase I 은 hormonal switch 로 별도 처리.

Gompertz fresh-weight curve

```
W(t) = a · exp(−exp(−b · (t − τ)))
```

기호	의미	출처
a	asymptote = `potentialMassG` (cultivar JSON 의 fruit potential 분포에서 sampling)	cultivar
b	rate parameter (per GDD) = `cultivar.gompertzRateB × genome.ripeningSpeedFactor`	cultivar
τ	inflection point (GDD) = `(cellDivisionDurationGDD + cellExpansionDurationGDD) × gompertzInflectionC`	cultivar
t	gddSinceFert (cohort `setTT` 부터의 GDD)	runtime

Tomimaru 의 경우:

- `cellDivisionDurationGDD` = 260
- `cellExpansionDurationGDD` = 500
- `ripeningDurationGDD` = 200

- 총 GDD 0 → red = ≈ 960 GDD = 80 일 (22 °C 환경)

Abortion (적과 / 자연낙과) — Marcelis 1996

각 과실은 cohort 의 **actual / potential mass ratio** 가 일정 기간 threshold 아래로 유지되면 abort 된다. Cohort `abortionRiskAccum` 이 1.0 을 넘으면 `aborted = true` 로 flag, 다음 step 부터 분배에서 제외.

본 abortion gate 는 시연 측면에서 "과실 수가 너무 많으면 일부 떨어진다" 는 실제 운영 관찰과 일치한다.

Pass 5 — Senescence / pruning / harvest

잎 노쇠 (senescent leaf area)

`SenescenceModel.ts` 가 `node.ageTT` 의 함수로 잎 노쇠 진행을 계산.

```
senescenceProgress = clamp((ageTT − senescenceOnsetTT) / senescenceDurationTT, 0, 1)
```

`senescenceProgress = 1` 인 leaf 는 LAI 기여에서 제외되며 SkinMesh 의 시각 표현에서도 노란 leaf 로 변경.

적엽 / 적심 — scenario-driven

`Pruning` 은 botanical 자율 행동이 아니라 *시나리오 / 운영자 결정* 으로 다룬다. Workbench 의 적심 시연에서 `pruneApexAtNode(N)` 호출이 N+1 이후 phytomer 발생을 중단시키며 `phytomer.status = removed` 로 flag.

수확 — `cultivar.harvestTrigger` 기반

과실 cohort 의 `gddSinceFert > ripenedGDD` 가 true 가 되고 `freshMass / potentialMass ≥ 0.9` 인 시점에 harvest 가능 (시나리오 `harvest-D110-truss3` 등의 trigger 자료). 수확 시 cohort `harvested = true` , 식물 W_f 에서 제외되며 W_m 누적 자료로 보존.

Cultivar JSON 스키마 + 5 종 패키지

본 시뮬레이터는 5 종 cultivar 를 패키지하며, 각각 `packages/tomato-engine/models/cultivars/<name>.jsonc` 에 한 파일로 정의되어 있다.

cultivar	type	마스 (g)	사용 시나리오
`tomimaru-muchoo`	pink beefsteak (F1, Sakata)	180-230	Korean smart-farm 표준
`round-generic`	round red	100-150	general showcase
`cherry-generic`	cherry	15-25	high-truss density
`beefsteak-generic`	beefsteak	200-300	high-mass demo
`roma-generic`	plum / Roma	60-90	processing-style

JSON 스키마 (요약)

```
{
  "layer": "cultivar",
  "crop": "tomato",
  "metadata": {
    "name": "tomimaru-muchoo",
    "type": "beefsteak",
    "source": "vendor",
    "supplier": "Sakata Seeds",
    "references": ["Sakata Seeds product spec", "K-smartfarm extension service"]
  },

  // GDD-based phenology
  "phenology": {
    "GDD_to_first_flower": 300,
    "GDD_per_truss": 100,
    "GDD_flower_to_red": 800,
    "cellDivisionDurationGDD": 260,
    "cellExpansionDurationGDD": 500,
    "ripeningDurationGDD": 200,
    "trussRipeningSpreadGDD": 100
  },

  "flowersPerTruss": { "mu": 5, "sigma": 1.0 },
  "fruitSetRate": 0.8,
  "potentialFruitMassG": { "mu": 200, "sigma": 25 },

  // Morphology — 외형 / 토폴로지
  "morphology": {
    "firstTrussNodeIdx": { "mu": 9, "sigma": 1.0 },
    "trussIntervalNodes": 3,
    "fruitMaxDiameterMm": { "mu": 82, "sigma": 8 },
    "loculeCount": { "mu": 6.0, "sigma": 1.2 },
    "heightWidthRatio": { "mu": 0.72, "sigma": 0.09 },
    "ribbingStrength": { "mu": 0.22, "sigma": 0.08 },
    "asymmetryStrength": 0.07
  },

  "growthProfile": {
    "phyllochronTT": 35,
    "plastochronTT": 18,
    "baseInternodeLengthCm": 4.2,
    "baseLeafAreaTargetCm2": 320
  },

  // 광합성 / 분배의 cultivar-level override (선택)
  "botanicalOverride": {
    "photosynthesis": { "LUE_gDM_per_mol_PAR": 3.5 },
    "fruitDevelopment": { "gompertz": { "exponentScaling": 1.0 } }
  }
}
```

`mu` / `sigma` 가 있는 필드는 식물별 random sampling (seeded; 결정성) 으로 seed-별 cultivar 표현 가능. 본 spec 으로 5 cultivar 가 codebase 변경 없이 교체된다 — *코드는 cultivar JSON 의 consumer* 일 뿐.

Calibration Reference Pack v0.1

`growth-calibration/reference/tomato/tomato_tomimaru_reference_v0.1/` 에 9 파일로 구성된 reference pack 이 있다. Tomimaru 22 °C constant 환경 0 ~ 100 일 구간의 user-approved validation target 이다 (sourceType = `user_target`, referenceRole = `initial_calibration_target`).

파일	내용
`00_reference_manifest.json`	schema = `growthReference.v0.1`
`01_plant_timeline_target.csv`	day 0-100 plant-level 지표 (height/LAI/W/W_f/W_m) min·max 쌍
`02_truss_timeline_target.csv`	truss-별 visible → breaker day 범위
`03_truss_status_by_day.csv`	(day × truss) → allowed_status_min/max
`04_leaf_timeline_target.csv`	leaf orientation (lateralSpreadDeg / elevationDeg / droopAngleDeg)
`05_fruit_timeline_target.csv`	day × truss × stage + diameter
`06_day33_diagnostic_target.json`	ruleId-prefixed diagnostic rules
`07_initial_growth_model_target.json`	DAY-based target
`08_day_gdd_mapping.json`	22 °C → 12 GDD/day 환산 표

본 pack 은 *measured ground truth 가 아니며* (confidence = `low`), 실제 관측 데이터가 도착하면 v0.2 로 갱신된다. 현재 calibration log 가 본 pack 을 기준으로 simulation 결과를 비교한다.

핵심 reference 상수 (Tomimaru, 22 °C constant)

일자	상태	값
D 30	fruitCount max	0 (D 33 에 과실 가시화는 anomaly)
D 30	leaf lateral_spread_deg max	90 ° (초과는 anomaly)
D 20-30	Truss 1 visible day	범위
D 35-45	Truss 2 visible day	범위
D 80-100	first red fruit (Truss 1)	범위

이 reference 가 시뮬레이션과 어긋날 경우 **테스트가 실패하는 것이 아니라 calibration regression** 으로 분류된다 (시뮬레이터 모델 자체를 보정).

Validation targets — literature

다음 표는 **22 °C constant, 100 일, Tomimaru** 시뮬레이션 결과가 만족해야 할 literature 범위다. `packages/tomato-engine/test-coremodel.ts` 가 이 표를 매 release 이전에 자동 검사한다.

Output	Literature target	Source
GDD 누적 (TT)	~1 200 (100 d × 12 GDD/d)	CROPGRO T_base 10 °C
Truss count	8-12	Heuvelink 1996 (1 truss/wk @ 20 °C)
LAI	3.0-4.0	TOMSIM mature canopy
Plant DM (W)	500-1 500 g	Heuvelink 1996 Fig. 3
Fruit DM (W_f)	200-500 g	depends on harvest stage
Total fruit FW	4-6 kg	commercial yield 220 g × ~25 fruits
Harvest index (W_f/W)	0.55-0.65 (target)	Heuvelink 1996
Acropetal max-truss spread	≥ 1 stage	Nature Sci. Rep. 2022
Phyllochron	~35 GDD (≈ 3 d)	Heuvelink 1996
Beer-Lambert k	~0.7	Goudriaan & van Laar 1994
LUE	3.0-4.0 g DM / mol PAR	Heuvelink 1996

본 표가 만족되지 않으면 *시뮬레이터 모델* 을 조정한다 (테스트 raw expected 값을 만지지 않는다). 현재 (2026-06-22 baseline) 알려진 deviation:

Output	현재	목표	분류
Harvest index (HI)	≈ 0.22	0.55-0.65	Phase D quality model 로드맵 (현재 시작품 scope 외) — maintenance respiration 모델이 과도

이 HI deviation 은 **본 시작품의 검수 항목이 아니다** (검수 플랜 `09_Inspection_Plan.pdf` 표 §5 의 합부 기준 에서 명시 제외) — 추후 Phase D calibration roadmap 에 등록되어 있다.

현재 알려진 제약 + Phase 로드맵

본 시뮬레이터의 생육 모델은 **Phase 2 (bulk-canopy + Reduced TOMGRO)** 수준 에서 완성된 상태로 본 시작품에 동봉된다. Phase 3+ 의 정밀화 항목은 본 사업 다음 단계의 작업으로 계획되어 있다.

Phase	상태	핵심
Phase 1	완료	Reduced TOMGRO 5-state + GDD 시계 + Phytomer emergence
Phase 2	완료	Beer-Lambert + LUE 광합성 + Heuvelink sink-strength partition + Gillaspy 3-phase + Gompertz fruit
Phase 2A	완료	LeafOrganState + canonical leaf growth
Phase A (roadmap)	미착수	sun/shade leaf partitioning, de Pury & Farquhar 1997
Phase B (roadmap)	미착수	per-axis source-sink (현재는 plant 단일)
Phase C (roadmap)	미착수	side-shoot allocation 정밀화
Phase D (roadmap)	미착수	quality model — HI calibration, maintenance respiration 재조정
Phase E (roadmap)	미착수	botanical override 의 cultivar-resolved 우선순위 정리

본 시작품의 검수 항목은 **Phase 1 + 2 + 2A 의 동작 검증** 으로 한정되어 있다. Phase A-E 는 발주측·주관기관 사이 추가 발주 단계의 작업 범위로 정의되어 있다.

본 chapter 의 검증 spec 참조

본 chapter 의 식·상수가 codebase 에서 *실제로 그렇게* 구현되어 있다는 invariant 는 다음 자동화 spec 으로 매 release 이전에 확인된다.

Spec	위치	검사 항목
`coremodel-validation`	`packages/tomato-engine/test-coremodel.ts`	22 °C × 120 d simulation 의 5-state range
`gdd-baseline`	`packages/tomato-engine/test-gdd.ts`	T_base=10, T_max=30 default + cultivar override
`phyllochron`	`packages/tomato-engine/test-phyllochron.ts`	phyllochronTT 일치 + nodeNumber 식
`gompertz-fit`	`packages/tomato-engine/test-fruitgrowth.ts`	Gompertz 식 stable + cellDivision/Expansion 분리
`sink-allocation`	`packages/tomato-engine/test-sinkalloc.ts`	sink 강도 1.0/0.35/0.15/0.07 비례 분배 + Heuvelink saturation cap
`phytomer-state`	`packages/tomato-engine/test-phytomerstate.ts`	6 status lifecycle 일관성
`calibration-pack-conformance`	`growth-calibration/scripts/check-conformance.ts`	reference pack v0.1 의 day-단위 target conform

본 spec 들은 monorepo 의 `npm test` 또는 `npm run growth:test` 로 일괄 실행 가능하며, 본 산출물 #2 `03_Source_Code.zip` 의 동일 디렉토리에 포함된다.

검수 시 spec 결과는 `10_Test_Report.pdf` §4 시험 결과 매트릭스의 산출물 #5 항목에 누적된다.

좌표계 규약 (COORDINATE_SYSTEMS)

> 본 섹션은 `docs/architecture/COORDINATE_SYSTEMS.md` 을 인용한다.

Coordinate Systems — SSOT

> SSOT #185 이 문서는 FarmSim의 좌표계 정의 + 변환 규칙의 단일 진실 출처(SSOT)이다. 좌표 변수 / 좌표 변환 작업 시 반드시 본 문서 참조.

4 좌표계 정의

1. world — Babylon scene 절대 좌표

- **단위**: 미터 (m)
- **원점**: Babylon scene origin `(0, 0, 0)` (Greenhouse 바닥 기준)
- **축**: Babylon convention — Y up, X right, Z forward
- **사용처**:
  - `PlantBase` 출력 (stem centerline, leaf attachPos, truss curves)
  - `mesh.absolutePosition` (= world)
  - `boundingBox.minimumWorld` (= world)

2. plant-local — lushGroup-relative

- **단위**: 미터
- **원점**: 식물의 `lushGroup` (Babylon TransformNode)
- **scene-world 관계**: `world = lushGroup.absolutePosition + plant-local`
  - `lushGroup.absolutePosition.y ≈ 1.062m` (SUBSTRATE_TOP_Y for greenhouse plants)
- **사용처**:
  - `SkeletonGraph.nodes[id].pos` 모든 node
  - `SkeletonEdge.bonePath[i].p0/p1` 모든 bone
  - `mesh.position` (parent가 lushGroup일 때 — leafMesh, stem mesh 등)
  - `PetioleJunctionPair` 의 모든 V3 필드

3. mesh-local — mesh 내부 vertex 좌표


- **단위**: 미터
- **원점**: 각 mesh의 `(0, 0, 0)` (rotation origin)
- **world 관계**: `world = mesh.getWorldMatrix() × mesh-local`
  - mesh.position(plant-local 위치) + mesh.rotationQuaternion(azimuth + droop) 적용
- **사용처**:
  - `chunk.positions` (geometry build 결과 Float32Array)
  - `mesh.getVerticesData('position')`

- `boundingBox.minimum` (가상 corner — 실제 vertex 아님)

4. graph — plant-local의 별칭

- SkeletonGraph 컨텍스트에서 plant-local을 가리키는 용어.
- 의미: PlantBase(world) → buildTomatoSkeletonGraph 안에서 lushGroup parent를 거치며 plant-local로 변환됨.

변환 chain — PlantState → Babylon render



도식 2. 좌표계 4종 (World / Plant-Local / Mesh-Local / Graph-Pos)과 변환 utility

핵심: world → plant-local 변환은 `buildPlantSkeleton` 내부에서만 일어남 (이때 PlantBase의 world 좌표를 그대로 사용하나, parent transform이 lushGroup 이므로 결과적으로 plant-local로 해석됨).

중요 invariant: PlantBase.leaf.attachPosition (world) == SkeletonGraph edge.bonePath[0].p0 (plant-local) **수치는 같음** — 같은 좌표 값이지만 해석되는 좌표계가 다름 (lushGroup 자식인 mesh.position에 set되면 plant-local).

이 invariant가 Iter 18~22에서 혼동 원인 — 좌표 값은 같으나 의미 좌표계가 다르다는 것을 명시하지 않음.

변환 함수 (`src/plant/coordinates/transforms.ts`)

`worldToPlantLocal(world: WorldV3, lushWorldMatInv: Matrix): PlantLocalV3`

world → plant-local. lushGroup의 invert world matrix 필요.

```
// Example
const lushWorldMatInv = lushGroup.getWorldMatrix().clone().invert();
const plantPos = worldToPlantLocal(toWorld(bboxMinimumWorld), lushWorldMatInv);
```

`plantLocalToWorld(plant: PlantLocalV3, lushWorldMat: Matrix): WorldV3`

plant-local → world.

`meshLocalToWorld(meshLocal: MeshLocalV3, meshWorldMat: Matrix): WorldV3`

mesh-local vertex → world. mesh.getWorldMatrix() 사용 (rotation + parent transform 모두 적용).

`meshLocalToPlantLocal(meshLocal, meshWorldMat, lushWorldMatInv): PlantLocalV3`

mesh-local → plant-local. (mesh-local → world → plant-local 합성).

`assertRoundTrip(v: WorldV3, lushMat: Matrix, epsilon=1e-5): void`

debug invariant — world → plant → world이 원본과 같은지.

Babylon API 매핑

Babylon API	반환/처리 좌표계	비고
`mesh.position`	parent-local	우리 경우 plant-local (parent = lushGroup)
`mesh.absolutePosition`	world	parent transform 적용
`mesh.getAbsolutePosition()`	world	same as above
`mesh.getWorldMatrix()`	matrix	world matrix (parent + rotation + scale)
`mesh.rotationQuaternion`	mesh-local 회전	parent-local에서 적용
`mesh.getVerticesData('position')`	mesh-local Float32Array	vertex 직접 query
`mesh.getBoundingInfo().boundingBox.minimum`	mesh-local 가상 corner	**실제 vertex 아님**
`mesh.getBoundingInfo().boundingBox.minimumWorld`	world 가상 corner	parent + rotation 적용 후
`Vector3.TransformCoordinates(local, matrix)`	matrix 적용	변환 utility 사용

중요 함정 (Iter 20 발견): `boundingBox.minimum` / `minimumWorld`는 (x_min, y_min, z_min)의 가상 corner — **mesh에 그 위치 vertex가 없을 수 있음**. "leaf의 가장 stem-side vertex"같은 의미 점은 `getVerticesData` 직접 query 필요.

중요 함정 (Iter 28 발견) — Stale worldMatrix: `mesh.position` 또는 `mesh.rotationQuaternion` 설정 직후 같은 build cycle에서 `mesh.getWorldMatrix()`를 호출하면 **stale matrix** (= identity)를 반환한다. Babylon은 worldMatrix를 _next frame_까지 자동 update하지 않는다.

```
// ❌ 잘못 — mesh.position 설정 직후 getWorldMatrix() = identity
mesh.position = new Vector3(x, y, z);
mesh.rotationQuaternion = Quaternion.RotationAxis(...);
const mat = mesh.getWorldMatrix();   // ← stale!
const world = Vector3.TransformCoordinates(local, mat);  // ← (0,0,0)

// ✅ 올바름 — computeWorldMatrix(true)로 즉시 update
mesh.position = new Vector3(x, y, z);
mesh.rotationQuaternion = Quaternion.RotationAxis(...);
mesh.computeWorldMatrix(true);       // ★ 강제 update
const mat = mesh.getWorldMatrix();   // ← 최신
```

Iter 28 사례: `SkinMeshPlant.ts` leaf loop에서 mesh 생성 직후 vertex world 변환 시 stale matrix → mesh-local (0,0,0) × identity = world (0,0,0) → plant-local 변환이 `-lushGroup.world` 부호 반전 결과 (= `-1.062 m`) → docking overlay의 `dock_l_leafstart_*` 라인이 plant top → world origin (바닥)으로 **3.28m 늘어남**. fix: `m.computeWorldMatrix(true)` 한 줄.

검증: `tests/architecture/leaf-vertex-world.spec.ts` LEAF-VWORLD-01/02.

변수 naming convention

좌표 변수에는 **항상 좌표계 suffix**:

```
// 좋음
const tipPlantPos: PlantLocalV3 = ...;
const attachWorldPos: WorldV3 = ...;
const vertexMeshPos: MeshLocalV3 = ...;
const stemNodeGraphPos = node.pos;  // graph는 plant-local 별칭

// 나쁨 — 좌표계 모호
const tip = ...;       // world? plant-local?
const pos = ...;       // 어디 좌표계?
const attachPos = ...; // (Iter 18~22에서 혼동의 원인)
```

예외: Babylon API 표준 (`mesh.position` , `mesh.absolutePosition`) — 이름 변경 X, 사용처에서 좌표계 주석.

좌표계 가설 검증 invariant

`tests/architecture/coordinate-contracts.spec.ts` 의 INV-01~05:

ID	Invariant
INV-01	SkeletonGraph 모든 node.pos는 plant-local — leafMesh.position과 동일 좌표계 (직접 비교 시 의미)
INV-02	PetioleJunctionPair 모든 V3 필드 plant-local
INV-03	Leaf mesh의 mesh-local x_min vertex의 world → plant-local 변환 = leafMesh.position (≤1mm). **Iter 24 contract**
INV-04	graph endNode.pos == PlantBase petioleCurve[3] (= tip) (≤0.5mm)
INV-05	좌표 변환 round trip: world → plant-local → world == 원본 (≤0.01mm)

invariant 위반 시 spec fail → 좌표 변환 / mesh anchor 코드 버그.

History — Iter 18~24 7번 실패의 좌표계 측면

Iter	잘못된 좌표 가정
18A	`mesh.position` = world (실제 parent-local)
18B	PlantBase petioleLen vs leafChunk petioleLen 좌표 무관하나 multiplier 다름
19	radialDir 계산 시 plant-local vs world 혼동
20	docking overlay에서 두 좌표계 비교 (plant-local vs world)
21	petioleCurve c1/c2 계산을 world arc로 가정
22	mesh.position을 attachPos vs tip 사이 flip-flop
24	`boundingBox.minimum` 이 가상 corner라 vertex 아님

전체 상세: `docs/calibration-checkpoint-reports/v0.13-iter24-leaf-anchor-fix-comprehensive.md`.

각 실패는 본 SSOT 부재로 매번 다른 가정으로 작업한 결과. 본 SSOT + invariant tests로 같은 실수 반복 방지.

Mesh Anchor 규약 (MESH_ANCHORS)

> 본 섹션은 `docs/architecture/MESH_ANCHORS.md` 을 인용한다.

Mesh Anchors — SSOT

> SSOT #186 이 문서는 FarmSim의 각 mesh anchor 계약의 단일 진실 출처(SSOT)이다. 새 mesh type 추가 / mesh.position 변경 / mesh-local vertex shift 작업 시 반드시 본 문서 참조.

Mesh anchor란?

각 mesh의 **anchor** = mesh-local `(0, 0, 0)` 이 가리키는 의미. 두 가지 역할:

1. **Position anchor**: `mesh.position` (parent-local) → 부착 위치
2. **Rotation origin**: mesh-local `(0, 0, 0)` = 회전 중심

`mesh.rotationQuaternion` 은 mesh-local origin을 중심으로 회전. 따라서 **mesh-local origin이 anchor와 일치해야** 회전 적용 후 anchor가 위치 유지된다.

각 mesh의 anchor contract

1. StemFamily tube mesh (**`StemFamilyTubeNetworkBuilder`**)

항목	값
`mesh.position`	`(0, 0, 0)` (plant-local, lushGroup 자식)
mesh-local origin 의미	stem 시작점 (= ground 부근 plant root)
회전 origin	mesh-local `(0, 0, 0)`
graph anchor node	mainStem edge의 startNode
vertex 분포	mesh-local 좌표가 PlantBase의 stem centerline과 일치

검증: `mesh.absolutePosition == graph mainStem.startNode.pos` .

2. Leaf blade mesh — *per-leaflet* since Iter 39 (**`buildLeafletMeshes`**)

★ Iter 39 Phase A/B contract 개정: 잎 1장 = N개 leaflet mesh (terminal + primary + intercalary + secondary 각각 1장씩). 이전 contract (1 잎 = 1 통합 mesh, mesh-local origin = "첫 leaflet stem-side")는 *historic archive*.

항목	값
`mesh.position`	**`leafletSkeletonNode.pos`** (plant-local, graph SSOT)
mesh-local origin 의미	_개별 leaflet base_의 가장 proximal vertex
회전 origin	mesh-local `(0, 0, 0)` = leaflet base
graph anchor node	leaflet-node (terminal/primary/intercalary/secondary)
vertex 분포	단일 leaflet plane — `normalizeLeafMeshVertices` 적용 후
mesh name	`skinplant_leaf_{seed}_a{ax}_n{n}_l{idx}_{position}`

Entry function: `src/scene/leaf/buildLeafletMeshes.ts:buildLeafletMeshes()`. mandatory path — `bladeRef` / `leafletSkeletonNodes` 누락 시 throw (Phase K silent fallback 함정 방지).

petiolule connector (Iter 39 Phase F2): petiolule edge bonePath는 leafletNode 까지 가지 않고 _attach 쪽 20%_만 SDF tube로 생성. leaflet plane이 나머지를 시각적으로 덮음. leafletNode.pos는 *그대로* — ANCHOR-05 contract.

SDF skip (Iter 39 Phase F2): `lateral-vein`, `sub-vein`은 SDF tube 생성 안 함 — F2.5의 vertex color + normal perturbation으로 surface feature.

★ Iter 39 Phase G2 (Skeleton SSOT 강화):

- `LeafletNodeRef.attachNodeId` 필드 명시 저장 — helper lookup 의존 0.
- `LeafletNodeRef.bladeDir` 필드 명시 저장 — leaflet 장축 방향 (plant-local 단위벡터).
- bladeDir 산출 (skeleton 수준):
  - **terminal**: pure distal rachis tangent (rachis 연속).
  - **lateral (primary/intercalary/secondary)**: `normalize(lateral × 0.75 + distal × 0.25)`.
- skin은 `rotation = makeLeafQuaternion(bladeDir, WORLD_UP)` — *read만*, 자체 계산 0.
- 참조: `docs/architecture/SKELETON_SSOT.md`.

★ Iter 39 Phase H0 (petiolule truncation revert):

- G2의 `PETIOLULE_VISIBLE_RATIO_BY_POSITION` (skeleton bonePath 단축)이 SSOT 위반 (bonePath endpoint ≠ endNode.pos) → SkeletonOverlay에서 leaflet 노드 공중에 떠 있는 것처럼 보임.
- H0가 petiolule/lateral-vein bonePath를 *full path* (attachPos → leafletPos)로 복원. 시각적 truncation 의도는 H4의 `EdgeRenderPolicy.skinVisibleFraction`로 이동 (`docs/architecture/EDGE_RENDER_POLICY.md`).
- SKELETON-EDGE-01 / NODE-EDGE-INCIDENCE-01 / LEAFLET-REF-01 신규 invariants가 graph SSOT 강제 (`tests/architecture/skeleton-edge-consistency.spec.ts`).

Iter 24 contract (commit acfad71, *x만 shift*) — **Iter 39 K3에서 3D 확장**:

- `buildLeafBladeOnly` 출력 chunk의 vertex.x range는 `[petioleLen + rachisLen·0.15, petioleLen + rachisLen]` 정도 (mesh-local).
- Iter 24 acfad71: `chunk.positions`의 `x_min`만 측정해 모든 vertex.x에서 빼기.
- 결과 (Iter 24): 첫 leaflet의 stem-side vertex가 mesh-local `(0, $y_0$, $z_0$)` — **y, z 임의 offset 잔존**.

Iter 39 K3 확장 — 3D anchor:

- `normalizeLeafMeshVertices`가 x_min vertex의 `(x, y, z)` *모두* shift.

- 결과: stem-side vertex = mesh-local `(0, 0, 0)`.

K3 진단 (probe):

- yzOffset 분포: p50 **8.2mm**, p95 **35mm**, max **91mm** (Iter 24 산식 기준).
- mesh.position = leafletNode.pos로 set해도 *실제 base vertex* world position = node.pos + rotation × (0, y_0, z_0) → **시각상 leaflet이 공중에 떠 보임**.
- K3로 yzOffset = 0 강제 → leaflet base의 *첫* vertex가 leafletNode.pos에 anchor.

Iter 39 L1-B 확장 — Centroid anchor (사용자 close-up 진단 정확):

K3 (`strict less-than`)은 row=0의 *첫 만나는 vertex* 선택. LeafletPlaneChunk 산식상 row=0 (stem-side)에 col 0~8 9 vertices가 모두 x = x_min:

- col=0 → z = -halfWidthLeft (**leftmost edge**)
- col=4 → z = 0 (center)
- col=8 → z = +halfWidthRight (**rightmost edge**)

K3 산식이 col=0 (left edge)를 anchor로 선택 → leaflet base의 *왼쪽 가장자리* 가 leafletNode.pos에 매달림 (probe `firstMinXOffset` avg **7.8mm**).

L1-B fix (Option B — Centroid):

```
// row=0 (x ≈ x_min) vertex들의 y, z 평균을 anchor로 사용.
const EPS = 1e-5;
let sumY = 0, sumZ = 0, count = 0;
for each vertex with |x - minX| < EPS:
  sumY += y, sumZ += z, count++
yCenter = sumY / count;  zCenter = sumZ / count;
// (minX, yCenter, zCenter) → mesh-local (0, 0, 0).
```

결과: `centroidOffset = 0.000mm` (avg over 118 leaflets). leaflet base 중심이 정확히 leafletNode.pos. 사용자 #2 "센터가 아닌 끄트머리에 연결" 해소.

v2 보완 (사용자):

1. EPS = **1e-5** (= 0.01mm tolerance, Float32 safe).
2. needShift tolerance 비교 (`Math.abs(x) > 1e-9`).
3. ANCHOR-01 invariant = row centroid 기준 (x_min vertex 단일 기준 폐기).
4. Probe diagnostic: centroidOffset + firstMinXOffset 둘 다 출력 (차이 visualize).
5. assertLeafAnchorInvariant 산식 동기 갱신.

위반 시 증상: K0/K1/K2 (skinVisibleFraction 정책 조정)로 connector tube gap을 해소했음에도, _mesh anchor 자체_에 잔존 offset (~수십 mm)이 있어 leaflet 이 떠 보임 (사용자 close-up 증상). K3 fix로 *수학적으로* 0.

utility: `src/plant/anchors/leafAnchor.ts:normalizeLeafMeshVertices()` (K3 확장 후 3D).

검증: `tests/architecture/mesh-anchor-contracts.spec.ts` :

- ANCHOR-01: 모든 leaf mesh의 x_min vertex가 mesh-local x ≤1mm.
- ANCHOR-04 (K3 3D revised): synthetic fixture로 stem-side vertex = (0, 0, 0) byte-identical 검증 (x, y, z 모두).
- `assertLeafAnchorInvariant`: runtime invariant — stem-side vertex의 `sqrt(x² + y² + z²) ≤ 1mm`.

★ Iter 31 R26 contract — **`OrganAnchor.rotation`** 산출 (commit 4029b6b)

`leaf_blade` `OrganAnchor` 의 rotation은 *PlantBase petioleCurve의 마지막 segment tangent* 그대로 사용:

```
// populateAnchorMorphology.ts:fillLeafAnchor
const lastBone = edge.bonePath[edge.bonePath.length - 1];
const petioleTipTangent = {
  x: lastBone.p1.x - lastBone.p0.x,
  y: lastBone.p1.y - lastBone.p0.y,
  z: lastBone.p1.z - lastBone.p0.z,
};
anchor.rotation = makeLeafQuaternion(petioleTipTangent, { x: 0, y: 1, z: 0 });
```

- `petioleTipTangent` = leaf가 *자라는 방향* (마지막 segment의 곡선 기울기)
- `bladeUp` 기본값 `(0, 1, 0)` = world up — blade plane horizontal (햇빛 자세)
- `makeLeafQuaternion` (AnchorTransform.ts) = lookRotation (Gram-Schmidt + Shepperd's)
- `posture.azimuth/droop/twist` 등 *별도 산식 0* — PlantBase curve가 *이미* 표현

자세한 contract은 `STEM_LOCAL_FRAME.md` (R26 final). Iter 30 Phase 0.D `composeLeafRotationLocal` contract은 *historic* (archived).

3. Fruit mesh (**`createTrussFruitOrgansOnly`**)

항목	값
`mesh.position`	pedicel tip (plant-local)
mesh-local origin 의미	fruit attach point (pedicel 끝)
회전 origin	mesh-local `(0, 0, 0)`
graph anchor node	pedicel edge endNode
vertex 분포	fruit body sphere, mesh-local origin이 stem-side

현재 상태: Iter 18~24 disconnect bug와 무관 — fruit는 leaf와 다른 mesh 경로. 동일 contract pattern 적용 권장 (Iter 26+).

4. Flower mesh

(현재 코드 구조에서 fruit와 통합 — `createTrussFruitOrgansOnly` 의 일부.)

항목	값
`mesh.position`	floral site (plant-local)
mesh-local origin 의미	flower 시작점
회전 origin	mesh-local `(0, 0, 0)`
graph anchor node	floral site node

5. Calyx mesh

(현재 코드 구조에서 fruit와 통합.)

항목	값
`mesh.position`	fruit base (plant-local)
mesh-local origin 의미	calyx 시작점

6. Cotyledon mesh

항목	값
`mesh.position`	cotyledon attach point (plant-local)
mesh-local origin 의미	cotyledon stem-side

Mesh anchor utility — `src/plant/anchors/`

`MeshAnchor` interface (`anchors/types.ts`)

```
export interface MeshAnchor {
  /** mesh.position (plant-local) — Babylon parent (lushGroup) 기준 */
  meshPosition: PlantLocalV3;
  /** mesh-local origin이 어떤 vertex/위치를 가리키는가 (semantic key) */
  meshLocalOriginRole:
    | 'stem-root'                    // StemFamily tube
    | 'first-leaflet-stem-side'      // Leaf blade (Iter 24 contract)
    | 'fruit-attach-pedicel-side'    // Fruit mesh
    | 'flower-attach'                // Flower mesh
    | 'calyx-attach'                 // Calyx mesh
    | 'cotyledon-attach';            // Cotyledon mesh
  /** anchor가 graph 어느 node를 가리키는가 */
  graphAnchorNodeId: string;
  /** 회전 origin (= mesh-local (0,0,0)) */
  rotationOrigin: 'mesh-local-origin';
}
```

`LeafAnchor` 특화 (`anchors/types.ts`)

```
export interface LeafAnchor extends MeshAnchor {
  meshLocalOriginRole: 'first-leaflet-stem-side';
  /** mesh-local (0,0,0)에서 가장 가까운 leaflet의 nodeIdx */
  firstLeafletNodeIdx?: number;
}
```

`normalizeLeafMeshVertices` (**`anchors/leafAnchor.ts`**)

```
/** Iter 24 acfad71 — leaf chunk의 vertex.x_min을 0으로 shift.
 *  buildLeafBladeOnly 호출 후 반드시 적용.
 *  - chunk.positions의 첫 leaflet stem-side vertex가 mesh-local (0,?,?)에 위치.
 *  - SkinMeshPlant에서 leafMesh.position = petiole tip 설정 시 자동 정합.
 *
 *  byte-identical to LeafGenerator.ts acfad71 inline code. */
export function normalizeLeafMeshVertices(chunkPositions: Float32Array | number[]): void;
```

`makeLeafAnchor` (**`anchors/leafAnchor.ts`**)

```
/** Leaf anchor 생성 + invariant 검증 helper. */
export function makeLeafAnchor(
  petioleTipPlantPos: PlantLocalV3,
  graphTipNodeId: string,
  firstLeafletNodeIdx?: number,
): LeafAnchor;
```

`assertLeafAnchorInvariant` (**`anchors/leafAnchor.ts`**)

```
/** Invariant 검증: mesh의 vertex.x_min이 mesh-local (0,0,0) 근처에 있는지.
 *  ≤epsilon (기본 0.001m = 1mm). 위반 시 throw — normalizeLeafMeshVertices
 *  호출 누락 catch. */
export function assertLeafAnchorInvariant(mesh: Mesh, epsilon?: number): void;
```

새 mesh type 추가 시 절차

1. **anchor contract 결정**: mesh-local origin이 무엇을 가리키는지.
2. **`MeshAnchor.meshLocalOriginRole` enum에 추가**.
3. **본 문서의 "각 mesh의 anchor contract" 표에 row 추가**.
4. **`makeXxxAnchor` helper 작성** (`anchors/xxxAnchor.ts`).
5. **vertex shift / normalize 필요 시 `normalizeXxxMeshVertices` 작성**.
6. **invariant test 추가** (`tests/architecture/mesh-anchor-contracts.spec.ts`).
7. **CLAUDE.md에 새 mesh type 사용 시 helper 참조 룰 추가**.

Babylon convention 함정

1. **`mesh.position`**은 parent-local

```
// 잘못 (Iter 18A 가정)
const tip = leafBase.petioleCurve[3];  // world
leafMesh.position = new Vector3(tip.x, tip.y, tip.z);  // parent-local 기대
// → 잘못 — tip(world) ≠ plant-local (lushGroup parent)
```

정답: PlantBase 좌표는 world이지만, mesh.parent = lushGroup이므로 결과 적으로 plant-local로 해석됨. lushGroup transform이 적용된 상태에서 mesh가 그려지므로 visual 결과는 정확. 그러나 `leafMesh.position`의 좌표계 정의는 **parent-local (= plant-local)**.

2. `boundingBox.minimum`은 가상 corner (Iter 20 발견)

```
// 잘못 (Iter 24 이전)
const visualStart = mesh.getBoundingInfo().boundingBox.minimum;  // 가상 corner
// → 실제 vertex 아님. (x_min, y_min, z_min)가 동시에 존재하는 vertex는 거의 없음.
```

정답: 실제 mesh vertex 위치는 `mesh.getVerticesData('position')`로 직접 query. 의미 점 (예: "leaf의 가장 stem-side vertex")이 필요하면 그에 맞는 조건으로 vertex array 검색.

```
// 정답
const verts = mesh.getVerticesData('position');
let minLx = Infinity, minLy = 0, minLz = 0;
for (let i = 0; i < verts.length; i += 3) {
  if (verts[i] < minLx) {
    minLx = verts[i];
    minLy = verts[i + 1];  // 같은 vertex의 y
    minLz = verts[i + 2];
  }
}
// (minLx, minLy, minLz) = 실제 vertex (mesh-local)
```

3. 회전 적용 시 anchor 보존 의무

`mesh.rotationQuaternion`이 mesh-local origin 중심 회전. anchor가 mesh-local origin이면 회전 후 anchor 위치 유지.

leaf의 경우 azimuth(Y axis) + droop(Z axis) 회전. droop이 mesh-local Z 축 회전이므로 vertex가 mesh-local (1, 0, 0)이라면 회전 후 (cos·1, -sin·1, 0). mesh.position이 anchor이므로 회전 후 world에서 anchor 유지, vertex는 그 회전된 방향으로 이동.

중요: vertex shift(normalize) 의무 — 그렇지 않으면 anchor가 가상 origin 이지 실제 vertex가 아니므로, 회전 후 anchor와 vertex가 다른 위치에 도달.

Mesh anchor invariant 자동 검증

`tests/architecture/mesh-anchor-contracts.spec.ts`:

Test	Invariant
ANCHOR-01	모든 `skinplant_leaf_*` mesh의 vertex.x_min이 mesh-local (0, 0, 0) 근처 (≤1mm). Iter 39부터 per-leaflet — 각 leaflet base = mesh-local origin.
ANCHOR-02	leafMesh.absolutePosition (world)이 graph petiole endNode.pos (world 변환 후) ≤1mm 일치
ANCHOR-03	모든 organ mesh의 anchor가 contract와 일치
ANCHOR-04	`normalizeLeafMeshVertices` byte-identical to acfad71 inline 로직
ANCHOR-05 (Iter 39 Phase F6)	`skinplant_leaf_*_l\d+_*` mesh의 `mesh.position == graph.nodes[matchingLeafletNodeId].pos` (≤1mm). Phase K(09def1d) index-mismatch 함정을 catch.

위반 시 test fail → mesh anchor 코드 버그.

History — Iter 24 acfad71 (final fix)

```
LeafGenerator.ts vertex shift (acfad71):
  // 첫 leaflet의 가장 stem-side vertex(min x)가 mesh-local (0, 0, 0)에
  // 오도록 정확히 정렬. 의도: mesh-local origin = leaf anchor = SDF
  // petiole tip 위치.
  let minX = Infinity;
  for (let i = 0; i < chunk.positions.length; i += 3) {
    if (chunk.positions[i] < minX) minX = chunk.positions[i];
  }
  if (Number.isFinite(minX) && minX !== 0) {
    for (let i = 0; i < chunk.positions.length; i += 3) {
      chunk.positions[i] -= minX;
    }
  }
```

이 로직이 `normalizeLeafMeshVertices` utility로 추출됨 (본 SSOT의 Iter 25 정리 작업).

Semantic Graph (SEMANTIC_GRAPH)

> 본 섹션은 `docs/architecture/SEMANTIC_GRAPH.md` 을 인용한다.

Semantic Skeleton Graph (SSOT #187)

> Iter 26 이후 FarmSim의 식물 시각 단일 진실 출처(SSOT)는 `SemanticSkeletonGraph` 이다. 시뮬레이션 데이터(PlantState, PlantBase, cultivar JSONC)는 이 graph로 매핑된 뒤, 모든 시각 소비자(Skin, Overlay, Acceptance)는 graph만 본다.

본 문서는 graph schema · 데이터 흐름 · 4 원칙 · 새 organ/mesh 추가 절차를 한 곳에서 정의한다.

관련 SSOT:

- SSOT #185 COORDINATE_SYSTEMS — 좌표계
- SSOT #186 MESH_ANCHORS — mesh-local origin 계약
- [SSOT 4.4 / 8 / 180] — `src/plant/skeleton/PlantSkeletonGraph.ts` 헤더 주석

---

0. 핵심 4 원칙

> 1. **Skeleton node는 명확한 데이터를 담는다** — 좌표·형태·상태·시각힌트.
> 2. **노드 자체로 시각화될 수 있다** — `node.visualHint` 를 그대로 직렬화하면 Overlay. 색·shape·label 결정은 graph populator에서 하고, Overlay는 그것을 읽기만 한다.
> 3. **시뮬레이션 데이터는 모두 skeleton으로 들어온다** — `PlantState` , `PlantBase` , cultivar JSONC는 `SkeletonPopulator` 의 입력일 뿐이며, 그 이후 graph가 single source of truth.
> 4. **Skin engine은 단순 시각화만** — graph + style → mesh. biology 모름. `SkinEngineRenderOpts` 에서 `plantBase` · `state` 인자가 자체 제거된다 (fallback도 없음).

이 4 원칙이 깨지면 **Iter 18~24 leaf disconnect 7번 실패와 동급 위험**. SSOT #185(좌표계) + #186(mesh anchor) + 본 #187(graph 의미)이 모두 묶여 하나의 안전망이다.

---

1. 데이터 흐름 (one-way)

```
[PlantState · PlantBase · cultivar JSONC]   ← simulation truth (biology)
            │
            ▼  ──────────────── 유일한 simulation → graph 매핑 지점
   SkeletonPopulator
   (src/plant/skeleton/buildTomatoSkeletonGraph.ts)
            │
            ▼
   SemanticSkeletonGraph        ← visual single source of truth
   (nodes + edges + organAnchors + visualHints)
            │
            ├──→ SkinEngine       (graph + style → 3D mesh; biology 모름)
            ├──→ SkeletonOverlay  (node.visualHint 직렬화)
            └──→ AcceptanceProbe  (graph 자체 invariant 검증)
```

규칙:

- `PlantState` / `PlantBase` / cultivar JSONC 직접 참조는 `SkeletonPopulator` **단 한 곳에서만** 일어난다. 그 외 모든 시각 경로는 graph를 읽는다.
- 시뮬레이션 tick → populator 재호출 → graph 갱신 → 시각 재렌더. 시각이 중간에서 biology를 다시 보지 않는다.

이 흐름이 만족되는지는 invariant test로 자동 검증한다 (`tests/architecture/skeleton-populator-isolation.spec.ts` — PR 2-0).

---

2. Graph schema

상세 정의는 `src/plant/skeleton/PlantSkeletonGraph.ts` . 본 절은 의미·출처· 사용처를 요약한다.

2.1 SkeletonNode

필드	타입	의미	출처	사용처
`id`	`string`	unique within graph	populator	모든 참조
`pos`	`V3` (plant-local)	노드 위치. SSOT #185 INV-01에서 검증	populator	Skin, Overlay
`radius`	`number`	줄기 표면 반지름	populator	Skin tube builder
`edgeIds`	`string[]`	incident edges	populator	graph traversal
`type`	`SkeletonNodeType?`	식물학적 역할 (13종)	populator (PR 2-1)	Skin, Overlay
`frame`	`LocalFrame?`	tangent/normal orthonormal frame	populator (PR 2-1)	mesh orientation
`visualHint`	`NodeVisualHint?`	자기 표현 (color/shape/size/label)	populator (PR 2-1)	Overlay 단독

SkeletonNodeType 13종 (`main-stem-node` · `side-shoot-node` · `petiole-root` · `petiole-tip` · `leaf-blade-root` · `truss-root` · `peduncle-node` · `rachis-node` · `pedicel-root` · `pedicel-tip` · `fruit-root` · `flower-root` · `calyx-root`) — crop-agnostic 출발점. 다른 crop은 union을 확장.

2.2 SkeletonEdge

필드	타입	의미	출처	사용처
`id` / `type` / `startNodeId` / `endNodeId`	(기존)	edge 식별 + 토폴로지	populator	모든 참조
`bonePath`	`SkeletonBone[]`	densified centerline capsules	populator	SDF + 마칭큐브
`parentEdgeId`	`string | null`	cut hierarchy	populator	Phase 5 cut
`cuttable` / `semanticLabel` / `attachedOrganIds`	(기존)	UI/legacy	populator	UI
`organAnchors`	`OrganAnchor[]?`	non-edge organ 앵커	populator (PR 2-2)	Skin leaf/fruit
`renderPolicy`	`EdgeRenderPolicy?`	렌더 정책 (radius, junction, material, visual)	populator (PR 2-3)	Skin tube + Overlay

2.3 OrganAnchor (Iter 26 확장)

필드	타입	의미
`id` / `kind`	(기존)	앵커 식별
`anchorNodeId`	`string`	**Iter 27 — Joint anchor**. organ이 부모 줄기/knuckle에 부착되는 SkeletonNode. **Alarm reference**: 정상 plant에서 반드시 `chain.rootNodeId` 와 _동일 노드_를 가리켜야 한다 → attachment line 두 vertex 같은 위치 → 라인 길이 0 → 시각 alarm 없음 = 정상
`meshAnchorNodeId`	`string?`	**Iter 27 — Mesh attach**. organ mesh가 실제 놓이는 위치 (mesh.position). leaf: petiole tip, fruit/flower/calyx: pedicel tip. 없으면 anchorNodeId로 fallback (legacy)
`morphology`	`AnchorMorphologyHint?`	static 형태 — cultivar 1회 복사
`state`	`OrganState?`	per-tick simulation 상태 — 원칙 3
`chain`	`OrganChain?`	rootNodeId → attachmentNodeId 노드/엣지 chain. `chain.rootNodeId` == `anchorNodeId` 동일성 보장 = ATTACH-LINE-01 invariant
`visualHint`	`AnchorVisualHint?`	자기 표현 — 원칙 2

Attachment line alarm 디자인 (Iter 27)

SemanticOverlay attachment line은 `anchor.anchorNodeId` ↔ `anchor.chain.rootNodeId` 두 노드를 잇는 dashed line. 두 필드가 같은 노드를 가리키면 line의 두 vertex가 동일 world position → 라인 길이 0 → 시각상 안 보임 = 정상. 회귀 시 두 필드 mismatch → 라인 > 0 → 즉시 시각 alarm + `tests/architecture/attach-line-zero.spec.ts` FAIL.

이 디자인은 Iter 18~24 "잎-줄기 disconnect" 패턴 재발 자동 감지가 목적. organ-stem joint 매핑이 어긋날 때 사용자가 즉시 시각으로 catch.

2.4 EdgeRenderPolicy

필드	의미
`radius.{biological, render, min}`	biology truth + render floor (mm 0.8 등)
`junction.{embedDepthM, radialDir, parentContext}`	부모 줄기 표면 정합 정보. `parentContext` 는 `StemFamilyTubeNetworkBuilder.stats.parentContextByEdgeId` 와 동일 schema
`material.role`	셰이더/텍스처 선택 (`main-stem` , `petiole` , …)
`visualHint.{color, lineWidth}`	overlay line 표현 — 원칙 2

---

3. SkeletonPopulator 책임

`buildTomatoSkeletonGraph(plantBase, opts)` 가 유일한 simulation → graph 매핑 지점. 다음을 모두 수행:

1. node 생성 + `pos` (plant-local) · `radius` · `edgeIds` 채움.
2. node `type` 부여 (식물학적 역할).
3. node `frame` 계산 (tangent + normal).
4. node `visualHint` 매핑 (type별 default — main stem 갈색 sphere 6mm 등).
5. edge 생성 + bonePath · parentEdgeId · semanticLabel.
6. edge `renderPolicy` 채움 (`radius` , `junction.parentContext` , `material.role` , `visualHint`).
7. `organAnchor` 의 `morphology` · `state` · `chain` · `visualHint` 채움 (PlantBase / PlantState에서 복사).

이후 Skin/Overlay/Acceptance는 graph만 본다. populator 외 simulation 참조는 자동 isolation test가 catch (PR 2-0).

---

4. Skin 계약 (원칙 4)

`SkinEngineRenderOpts` 시그니처:

```
interface SkinEngineRenderOpts {
  graph: PlantSkeletonGraph;
  style: SkinStyle;
  scene: Scene;
  // plantBase / state 인자 없음 — biology 모름.
}
```

`SkinMeshPlant`에서 `defaultSkinEngine.render({ graph, style, scene })` 하나만 호출. 디버그용 dock probe 등 PlantBase가 필요한 코드는 별도 함수 (`createDockingDebugProbe(graph, plantBase)`)로 분리하며 Skin 본 경로에 없다.

invariant:

- `src/twin/SkinMeshPlant.ts`에서 SkinEngine 호출 인자에 `plantBase` 0건.
- `src/plant/skin/**` 전역에서 PlantBase / PlantState import 0건.

`tests/architecture/skin-engine-graph-only.spec.ts` (PR 5-1)에서 자동 검증.

---

5. Overlay 계약 (원칙 2)

`SkeletonOverlay`는 graph를 받아 다음을 그릴 뿐:

```
for (const node of graph.nodes) {
  if (!node.visualHint) continue;
  drawMarker(node.pos, node.visualHint);
}
for (const edge of graph.edges) {
  drawLine(edge.bonePath, edge.renderPolicy?.visualHint);
}
for (const anchor of allAnchors(graph)) {
  drawCircle(anchor.anchorNodeId, anchor.visualHint);
}
```

invariant:

- `src/twin/SkeletonOverlay.ts`에서 hex color 리터럴 0건 (모두 visualHint에서 옴).
- marker shape · label · arrow 표시 여부도 visualHint 기반.

색·라벨 변경 = populator에서 visualHint를 다른 값으로 채우면 끝.

---

6. 새 organ / mesh 추가 절차

기존 mesh anchor 절차(SSOT #186)에 더해 graph 표현 작성이 필요하다.

1. **SkeletonNodeType union 확장** (`PlantSkeletonGraph.ts`).
2. **node.visualHint default 매핑** 추가 (populator).
3. **organ anchor kind 추가** (필요 시) — `OrganAnchorKind` union + populator.
4. **`AnchorMorphologyHint` 확장** — 새 organ-specific 필드.
5. **`material.role` 추가** (edge 동반 시).
6. **Populator에서 morphology · state · chain · visualHint populate**.
7. **Skin consumer에 분기 추가** — graph만 보고 render.
8. **invariant test 갱신**:
   - `semantic-graph-population.spec.ts` — 신규 type 채워짐 확인
   - `anchor-completeness.spec.ts` — 신규 anchor 완성도
9. **본 문서의 schema 표 갱신**.

7. History

- Iter 26 PR 1-1 — `SkeletonNode.type/frame/visualHint` schema 도입.
- Iter 26 PR 1-2 — `OrganAnchor.morphology/state/chain/visualHint` schema.
- Iter 26 PR 1-3 — `EdgeRenderPolicy` schema.
- Iter 26 PR 1-4 — 본 문서 (SSOT #187).
- Iter 26 PR 2-0 — `SkeletonPopulator` isolation test.
- Iter 26 PR 2-1~2-3 — populate.
- Iter 26 PR 3-1~3-2 — Skin read path 전환.
- Iter 26 PR 4-1~4-2 — Overlay = visualHint 직렬화.
- Iter 26 PR 5-1 — SkinEngine API 정화 + graph-only acceptance.

8. 검증

자동 invariant tests (`tests/architecture/`):

Test	검증 대상	도입 PR
`coordinate-contracts.spec.ts` (#185)	좌표계 invariant	Iter 25
`mesh-anchor-contracts.spec.ts` (#186)	mesh-local origin	Iter 25
`skeleton-populator-isolation.spec.ts` (#187)	populator 외 sim 참조 0	PR 2-0
`semantic-graph-population.spec.ts` (#187)	모든 node type+frame+visualHint	PR 2-1
`anchor-completeness.spec.ts` (#187)	모든 anchor morphology+state+chain+visualHint	PR 2-2
`skin-engine-graph-only.spec.ts` (#187)	Skin에서 plantBase 0 참조	PR 5-1

총 6 hard invariant — 4 원칙이 깨지면 즉시 적색.

스트림 프로토콜 — MJPEG over WebSocket

개요

본 시뮬레이터는 짐벌 카메라 영상을 **WS 기반 MJPEG 스트림**으로 발행한다. 이 구조는 (a) PiP 표시, (b) Web Worker 디텍션, (c) 관제 운영자가 보는 화면을 모두 같은 source-of-truth로 묶기 위함이다.

WS 엔드포인트

```
ws://<host>/robot/<streamId>?role=producer
ws://<host>/robot/<streamId>?role=consumer
```

- streamId 기본값: `phenotyping/gimbal`
- producer 1 ↔ consumer N (fanout)
- 토큰/인증 없음 (localhost 전용 dev 서버)
- Vite dev plugin (`tooling/vite/plugins/camStream.ts`) 가 동일 포트 8090에 함께 mount

프레임 포맷

매 프레임마다 두 메시지 쌍으로 전송:

1. **Text 메시지** — `FramePoseHeader` JSON
2. **Binary 메시지** — JPEG 압축 RGB 바이트

소스: `src/phenotyping/streaming/streamProtocol.ts:20-49`

```
export interface FramePoseHeader {
  ts: number;          // performance.now() at capture
  railX: number;       // 레일 X 위치 (m)
  panRad: number;      // gimbal pan (rad)
  pitchRad: number;    // gimbal pitch (rad)
  camWorldX: number;   // 카메라 world 좌표 X
  camWorldY: number;   // 카메라 world 좌표 Y
  camWorldZ: number;   // 카메라 world 좌표 Z
  width: number;       // JPEG decoded 폭 (px)
  height: number;      // JPEG decoded 높이 (px)
  fovRad: number;      // 카메라 FOV (rad)
  jpegQuality: number; // 0..1
  frameIdx: number;    // producer-session 내 단조 증가
}
```

Producer 측 동작

`src/phenotyping/streaming/gimbalCameraStreamer.ts` — Babylon scene의 `onAfterRenderObservable`에서 throttled (기본 15 fps):

1. `rtt.render()` — RTT에 짐벌 카메라 시점 렌더
2. `rtt.readPixels()` — RGBA Uint8Array 추출
3. `OffscreenCanvas.convertToBlob({type:'image/jpeg', quality:0.7})` — JPEG 인코딩
4. Text frame (header JSON) + Binary frame (JPEG bytes) WS 송신

Consumer 측 동작

두 종류의 consumer가 동시에 동일 스트림 구독:

- **PiP 표시 (`src/phenotyping/ui/RobotCameraView.tsx`)** — JPEG 바이트를 `URL.createObjectURL` + `<img>`로 렌더, 자동 재연결.
- **디텍션 워커 (`src/phenotyping/streaming/detectionWorker.ts`)** — `createImageBitmap` → `OffscreenCanvas` → `getImageData` → 디텍터 실행.

페일오버 / 재연결

- producer disconnect 시 relay가 모든 consumer에 `{__event: 'producer-detached'}` 텍스트 메시지 발행
- consumer는 1.5초 간격으로 재연결 시도
- PiP는 disconnect 시 검은 화면 + "reconnecting…" 텍스트 오버레이

Web Worker 디텍션 파이프라인


개요

ONNX YOLO 추론은 50-200 ms 소요되므로, 메인 스레드(60 fps UI)를 차단하지 않도록 **Web Worker로 오프로드**. 좌표 역투영은 Babylon scene 접근이 필요하므로 메인 스레드에서 수행.

모듈

모듈	책임
`src/phenotyping/streaming/detectionWorker.ts`	Worker — WS consumer · ONNX 추론 · 결과 postMessage
`src/phenotyping/streaming/detectionWorkerClient.ts`	Main — Worker spawn · 결과 수신 · raycast + worldY/plant-tag 필터 · `surveyAppendLiveDetections` 호출

흐름



도식 3. 카메라 스트림 → WS 트랜스포트 → Web Worker 디텍션 → PiP 오버레이 흐름

백 프레셔

- 이전 추론이 진행 중이면 새 프레임 드롭 (`inFlight` 플래그)

- 드롭된 프레임 카운트는 디버그 로그로만 기록

디텍터 교체

`Detector` interface (`src/phenotyping/domain/detectors/types.ts`)를 구현한 새 클래스를 `detectors/index.ts`에 등록하면 Workbench에서 선택 가능. HSV / ONNX-YOLO / Ground-truth 세 가지가 기본 제공.

로깅 시스템 (LOGGING)

> 본 섹션은 `docs/architecture/LOGGING.md` 을 인용한다.

Logging System — namespace + opt-in

> Production source의 console 호출은 *모두* `createLogger(ns)` 경유. 기본 boot 출력 = `[progressive] complete` 1줄 + warn/error. 필요시 URL `?debug=engine,growth` 또는 `localStorage.debug='*'` 로 opt-in.
>
> Plan SSOT: `.claude/plans/sleepy-growing-pretzel.md` Enforcement: `tests/architecture/logger-system.spec.ts` + Phase L6 NO-DIRECT-CONSOLE

왜 namespace logger인가

Iter 31 Phase H 이전: production source에 **78건** ad-hoc `console.log/warn/error` 호출 + 25+ 개 prefix (`[BabylonEngine]`, `[SkinMeshPlant]`, `[NodeGrowthContext]`,…). Dev mode boot에 *30+줄* 출력 → `⚠ floating candidates` 같은 _진짜 warning_이 build stats 사이에 *묻힘*.

Phase L0~L4: 모두 *10 namespace* + 4 level의 `createLogger(ns)` API로 표준화. 기본 silent + opt-in으로 *필요할 때만* 자세히.

API

```
// 모듈 상단
import { createLogger } from '../utils/logger';
const log = createLogger('engine');  // namespace 선택

// 호출
log.debug('creating engine');       // opt-in only (engine namespace default warn)
log.info('first frame');            // engine default warn → silent (info < warn)
log.warn('WebGPU init failed', err); // 항상 출력 (silenceable)
log.error('setupScene failed', err); // 항상 출력
```

- logger가 _자동_으로 `[ns]` prefix 부착 (호출자는 메시지 텍스트만)
- silent 시 NOOP 함수 → string concat 0 cost

---

4 Level + 10 Namespace

Level 의미

Level	의미	출력 정책
`debug`	내부 추적	*opt-in only* (`?debug=ns`)
`info`	사용자 가치 milestone / interactive feedback	namespace default ≤ info
`warn`	진단 — 잠재 결함 / 부동 상태	namespace default ≤ warn (silenceable)
`error`	실패 — fallback/recovery	*항상* 출력 (silence 불가)

Namespace + NS_DEFAULTS

Namespace	Default Level	모듈
`engine`	warn	BabylonEngine, RenderQuality
`scene`	warn	SceneSetup, SkeletonOverlay, SceneCanvas
`quality`	warn	QualityProbe
`progressive`	**info**	ProgressiveLoad (★ user-value milestone)
`skinplant`	warn	SkinMeshPlant, ShowcasePlant (build stats는 debug only)
`overlay`	**info**	dockingOverlay, leafWireframe, SinglePlantOverlay (hotkey feedback)
`growth`	warn	tomato-engine/growth/* + BotanicalSpec
`leaf`	warn	LeafShapeSchema, widthProfile
`plant`	warn	TrussGenerator
`ui`	error	main.tsx global handler, ErrorBoundary (warn/info silent)

★ `info` default namespace는 `progressive` , `overlay` — milestone + 사용자 직접 인터랙션 피드백.

★ `ui` default `error` — main.tsx의 `window.error` / `unhandledrejection` handler + ErrorBoundary `componentDidCatch` 전용. warn/info 호출 시 자동 silent. M1 cleanup (commit 446b25a)에서 legacy `app` namespace + `LegacyLogger.dev` wrapper 제거됨.

Opt-in (사용자 자가 진단)

debug npm 라이브러리와 동일 pattern.

URL parameter

```
http://localhost:5173?debug=engine,growth     ← engine, growth namespace debug
http://localhost:5173?debug=*                  ← 모든 namespace debug (Phase H 이전 수준)
http://localhost:5173?debug=skinplant&silence=growth   ← skinplant 자세히 + growth mute
```

localStorage (영구)

```
// DevTools console (수동)
localStorage.setItem('debug', 'engine,growth');
localStorage.setItem('silence', 'growth');  // 선택 — growth warn mute
location.reload();
```

URL `?debug=` 미설정 시 localStorage fallback. 평가 순서: **URL > localStorage > NS_DEFAULTS**.

★ DevTools helper (DEV-only, 권장)

`__farmsim.debug.*` (DEV 모드에서 자동 install — `import.meta.env.DEV` guard):

```
// DevTools console — 한 줄로 enable + reload
__farmsim.debug.enable('engine,growth');     // localStorage 설정 + 자동 reload
__farmsim.debug.enableAll();                 // = enable('*')
__farmsim.debug.disable();                   // 모두 해제 + reload
__farmsim.debug.silence('growth');           // warn mute + reload
__farmsim.debug.current();                   // 현재 활성 상태 + effective level 출력
```

`current()` 출력 예:

```
[debug] URL ?debug    = (none)
[debug] URL ?silence  = (none)
[debug] localStorage.debug    = engine,growth
[debug] localStorage.silence  = (none)
[debug] NS_DEFAULTS  = { engine: 'warn', scene: 'warn', ... }
[debug] effective per namespace:
  [engine     ] debug
  [scene      ] warn
  [growth     ] debug
  ...
```

★ production build에서는 `installDebugHelper()` 호출 안 됨 → `window.__farmsim.debug` 부재 (production 영향 0).

CSV 규칙

- `engine,growth` → 2개 namespace
- `*` → ALL_NAMESPACES
- `engine,*` → ALL (`*` 우선)
- `` (empty) → opt-in 없음 (NS_DEFAULTS 적용)

Silence (warn mute)

```
?silence=growth        → growth는 effective='error' (warn 미출력, error는 출력)
```

★ silence는 *진단 가치 낮은* 노이지 warn 임시 무음용. 평소엔 사용 비권장.

사용자 자가 진단 user story

문제 신고 → 진단 흐름

문제 상황: "leaf rotation이 이상해요" 사용자 신고.

```
1. DevTools console 열기 (F12)
2. 다음 입력 (한 줄):
   __farmsim.debug.enable('growth,leaf,plant,skinplant');
   (자동으로 localStorage 설정 + reload)
3. 문제 재현 (예: D=30 stage 진입)
4. console 우클릭 → "Save as..." 또는 "Preserve log" 체크 후 캡쳐
5. dev에게 share

진단 끝나면: __farmsim.debug.disable();
```

`growth + leaf + plant + skinplant` namespace 활성화 시:

- PlantBase growth validation warn
- Leaf shape provenance warn
- Truss generation warn
- Skinplant build stats + breakdown

→ 진단 충분.

모든 진단 로그 (Phase H 이전 수준)

```
__farmsim.debug.enableAll();   // = enable('*')
```

새 모듈에 logger 추가하는 법

```
// src/myFeature/MyModule.ts
import { createLogger } from '../utils/logger';

const log = createLogger('engine');  // 기존 namespace 선택

export function myFunction() {
  log.debug('detail trace');         // opt-in only
  log.warn('unexpected state', val); // 항상 출력
}
```

★ 새 namespace가 필요하면 → 다음 절차 참조.

새 namespace 추가 절차

1. `src/utils/logger.ts` 의 `LogNamespace` union에 멤버 추가
2. `NS_DEFAULTS` table에 기본 level 추가
3. (필요시) `packages/tomato-engine/src/utils/logger.ts` 에도 추가

4. 이 문서 (`LOGGING.md`)의 namespace 표 갱신
5. PR review에서 default level 적절성 확인 (`info` default는 신중)

Enforcement (Phase L6)

`LOGGER-NO-DIRECT-CONSOLE-01`

production source의 직접 `console.{log,info,debug,warn,error}(` 호출 0건.

Whitelist (예외 허용):

- `src/utils/logger.ts` — logger 자체
- `src/plant/diagnostics/**` — 명시적 dump (호출자 의도)
- `packages/tomato-engine/diagnostics/**` — 동일
- `packages/tomato-engine/src/utils/logger.ts` — packages logger 자체
- `growth-calibration/scripts/**` — CLI 출력 목적
- `packages/*/test-*.ts` — 테스트 스크립트
- `tests/**` — Playwright spec

`PRODUCTION-LOG-COUNT-01`

Playwright `page.on('console')` 로 boot 출력 line count ≤ **3** (warn/error 있을 시).

기대 출력 (기본):

```
[progressive] complete  total=...ms  finalFps=...  finalMem=...
```

- `[skinplant] ⚠ floating candidates=N` 이 *있다면* 1~2건 추가.

Vite, Babylon framework, browser violation 메시지는 *제외* filter.

Production silent 검증 (Before/After)

Before (Phase H 이전)

```
[vite] connecting...
[vite] connected.
[SinglePlantOverlay] useImplicitMesh changed → false
[SinglePlantOverlay] effect: minute=65520 useImplicitMesh=false ...
[BabylonEngine] creating engine
BJS - [08:48:42]: Babylon.js v9.8.0 - WebGPU1 engine
[BabylonEngine] using WebGPU
[BabylonEngine] shader wind: OFF (WebGPU fallback)
[BabylonEngine] camera ready
[SceneSetup] starting setup (backend=webgpu)
[SceneSetup] IBL loaded from /hdri/environment.env
[SceneSetup] setup complete
[ProgressiveLoad] start (savedQuality=8)
... (총 30+ lines)
[skinplant] ⚠ floating candidates=2     ← 묻힘
[ProgressiveLoad] complete  total=20235ms
```

After (Phase L0~L7 적용)

```
[vite] connecting...
[vite] connected.
BJS - [08:48:42]: Babylon.js v9.8.0 - WebGPU1 engine
[skinplant] ⚠ floating candidates=2     ← 명확
[progressive] complete  total=20235ms  finalFps=...  finalMem=...
```

★ 5 lines (production lines 3) — warning이 명확히 보임.

opt-in (`?debug=skinplant`)

```
... (Vite/Babylon)
[skinplant] graph: nodes=189 edges=152 | tube: ...
[skinplant] per-edge-type breakdown: ...
[skinplant] ⚠ floating candidates=2
[skinplant] per-leaf meshes=28
[skinplant] graph: nodes=61 edges=44 | tube: ...
[skinplant] per-edge-type breakdown: ...
[skinplant] ⚠ floating candidates=1
[skinplant] per-leaf meshes=8
[progressive] complete  ...
```

Performance (silent cost)

silent 시 `NOOP` 함수 호출 — string concat 발생 *0*:

```
log.debug('detail msg');                  // → noop()
log.debug(`build ${count} items in ${t}ms`); // → noop() — template literal은 평가됨!
```

★ 두 번째 형태처럼 _string template literal_을 인자로 넘기면 silent에도 *concat 비용* 발생. 성능 critical 경로 (매 frame 호출 등)에서 logger 호출 *금지*.

권장:

```
// 좋은 예 — silent 시 0 cost
log.debug('build complete');

// 주의 — silent여도 string template 평가
log.debug(`build ${count} items in ${t}ms`);

// 매 frame 호출이면 lazy:
if (DEBUG_ENABLED) log.debug(`...heavy concat...`);
```

관련 commit chain

Phase L0~L6 (logger system 구축)

- `4d21f3c` — L0: logger 재설계 + 12 spec
- `201e0bc` — L1: src/twin + src/components migrate
- `974ed9f` — L2: src/ui + src/main.tsx
- `cfc9c82` — L3: src/plant
- `5701191` — L4: packages/tomato-engine logger + growth migrate
- `980cf14` — L5: LOGGING.md + CLAUDE.md
- `cc992f9` — L6: enforcement + production silence (5 invariants)

M1~M4 (감사 follow-up)

- `446b25a` — M1: app→ui namespace rename + LegacyLogger 제거 + installDebugHelper
- `ff34936` — M2: overlay hotkey 메시지 가독성

Iter 32+ 후보

현재 cleanup 완료. 추가 후보 없음 (감사 통과).

- 외부 logging 서비스 (Sentry/Datadog) — 별도 initiative
- 로그 *persistence* (파일 저장) — out of scope
- Structured (JSON) output — 필요시 별도 layer

검증·테스트 인프라

두 종류의 테스트

종류	위치	책임
Invariant specs	`tests/architecture/*.spec.ts` (probe 아닌 것)	코드베이스가 영구히 지켜야 하는 계약. CI 차단 권한
Probes	`tests/architecture/_probe-*.spec.ts`	진단 도구. 특정 버그 hunting 또는 feature ramp 동안 사용. 종료 후 archive 또는 invariant로 승격

자세한 정책: `tests/architecture/PROBES.md`

현재 활성 Invariant Specs

- `coordinate-contracts.spec.ts` — INV-01~05 좌표계 contract
- `mesh-anchor-contracts.spec.ts` — mesh anchor 약속
- `logger-system.spec.ts`, `logger-enforcement.spec.ts` — 로깅 규약 (12 namespace)
- `tomato-data-index.spec.ts` — 토마토 데이터 카탈로그 drift 방어선
- `leaf-attach-visual-regression.spec.ts` — 잎 위치 pixel diff

현재 활성 Probe (keep)

- `_probe-stream-pipeline.spec.ts` — WS relay → producer/consumer roundtrip; binary frame handoff
- `_probe-detect-flow.spec.ts` — survey → detect runs; per-frame log shape
- `_probe-gimbal-tracking.spec.ts` — gimbal cam follows rail traverse
- `_probe-phenotyping.spec.ts` — crash + console scraper for survey boot
- `_probe-boot-*.spec.ts` (3 files) — boot stage progression + perf measurements
- `_probe-plant-*.spec.ts` + `_probe-seed-42.spec.ts` — plant geometry regression fixtures
- `_probe-mode-*.spec.ts`, `_probe-entry-screen.spec.ts`, `_probe-loading-screen.spec.ts`, etc. — UI shell + entry/loading flow

아카이브된 Probe

`tests/architecture/_archive/` 아래 11개 (스트리밍 리팩토링·HSV 폴백 한정·일회용 측정 등으로 superseded). `playwright.config.ts` 의 `testIgnore: ['**/_archive/**']` 로 기본 실행에서 제외.

참조 문서 목록

본 시작품 내부 문서

문서	위치
좌표계 규약	`docs/architecture/COORDINATE_SYSTEMS.md`
Mesh Anchor 규약	`docs/architecture/MESH_ANCHORS.md`
모듈 계층	`docs/architecture/LAYER_STRUCTURE.md`
Semantic Graph	`docs/architecture/SEMANTIC_GRAPH.md`
로깅 시스템	`docs/architecture/LOGGING.md`
잎 엔진 / 과실 엔진 등	`docs/architecture/LEAF_ENGINE.md`, `FRUIT_ENGINE.md`, … (총 30+ md)
토마토 데이터 카탈로그	`packages/tomato-engine/models/INDEX.jsonc`
토마토 데이터 인간 가독 맵	`docs/architecture/TOMATO_DATA_MAP.md`
프로젝트 코딩 가이드	`CLAUDE.md`
프로젝트 README	`README.md`

본 산출물 패키지의 자매 문서

산출물	파일
06 — 운용 매뉴얼	`delivery/07_User_Manual.pdf`
07 — 개발자·관리자 가이드	`delivery/08_Developer_Guide.pdf`
08 — 검수 플랜	`delivery/09_Inspection_Plan.pdf`
09 — 검수 시험 결과 보고서	`delivery/10_Test_Report.pdf`
10 — 운용 데모 녹화	`delivery/11_Demo_Recording.zip` (사용자 별도 위치)

외부 학술 참조

- Heuvelink, E. (1999). TOMSIM — A Dynamic Simulation Model of Tomato Crop Growth and Development.
- Jones, J.W., et al. (1991). TOMGRO V3.0 — A Dynamic Model of Tomato Growth and Yield.

문서 변경 이력

일자	버전	내용
2026.06.18	1.0	초안 작성 — 본 산출물 패키지 (#5)