
R84/A_baseline | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R84/A_baseline | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 26 / update 37440 / SHA256 23fb9a5cf6210451

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R84/A_baseline: stable global solver-ID score ties. Same R84 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.