R87 | 完整系统与固定目标恢复

冻结 NEW90k；相同候选池；每题 VAL/TEST 各 4,500 例；每组独立按 VAL 锁定唯一 checkpoint。

划分	模型	Top1 (%)	mean_cost	actual regret (%)
VAL	R84A	71.085185	11.416611477	0.403494
VAL	R87A	71.148148	11.416998736	0.406346
VAL	R87B	71.079012	11.416529026	0.402061
TEST	R84A	71.235802	11.373843044	0.394847
TEST	R87A	71.408642	11.373950438	0.394513
TEST	R87B	71.270370	11.373975362	0.394012

预设联合 VAL gate：未通过。B 的 Top1 同时低于 A 和 R84A；A 的 cost/regret 则高于 R84A。

固定 36 组零／近零目标：VAL 4,625 个 winner，TEST 4,598 个；不使用 B 或 TEST 扩展清单。

划分	模型 / 参照	正确 / winner	救回	丢失	新增误选	Precision (%)	Recall (%)
VAL	A / R84A	24/4625	13	0	13	61.538	0.519
VAL	B / R84A	30/4625	19	0	26	50.000	0.649
VAL	B / A	30/4625	11	5	19	50.000	0.649
TEST	A / R84A	24/4598	14	3	14	51.064	0.522
TEST	B / R84A	32/4598	23	4	23	48.485	0.696
TEST	B / A	32/4598	12	4	17	48.485	0.696

救回＝参照漏选而新模型选对；丢失＝参照选对而新模型改错；新增误选＝新选该目标但它不是真实 winner。

B 对 A：VAL 纠正 1,075、伤害 1,131（净 -56）；TEST 纠正 1,034、伤害 1,146（净 -112）。

B 对 A：VAL Top1 -0.069136pp、regret -0.004285pp；TEST Top1 -0.138272pp、regret -0.000501pp。

目标召回均不足 1%，且伴随新增误选：少量恢复不是有效解决漏选。TEST 不覆盖 VAL 接收结论。

ALL 各题等权；跨题 mean_cost 仅作描述，不混合 raw cost 总和解释机制。

来源：各组 full_model_statistics/{metrics_by_problem,target_recovery_summary}.csv；comparison_artifacts/*B_vs_A.csv。

R87 | 选中 checkpoint 的 TRAIN 抑制仍存在

仅复用已保存的 TRAIN 统计；不使用最后一轮冒充选型权重，不新增前向或概率校准。

模型	选中更新	TRAIN Top1 (%)	零选择组	对应 winner 数	固定目标正确 / 支持	目标召回 (%)
R87A	40320	71.351235	26	25627	480/83279	0.5764
R87B	36000	71.259396	25	18821	606/83279	0.7277

TRAIN 问题 / 方法	真实 winner	A 选择 / 正确	B 选择 / 正确	B Recall (%)	B Precision (%)
TSP / LEHD	14279	9 / 5	1 / 0	0.0000	0.0000
TSP / DIFUSCO	6806	0 / 0	181 / 41	0.6024	22.6519
ATSP / MATPOENET	6476	0 / 0	0 / 0	0.0000	未定义

DIFUSCO 有少量恢复，但 B 的 LEHD 没有一次选对，MATPOENET 仍一次不选。

B 的 DIFUSCO：181 次选择中正确 41、误选 140，召回仅 0.6024%；不能靠非零选择次数宣布成功。

A/B 的 TRAIN Top1 与 VAL 接近；决策抑制已存在于 TRAIN，不能仅解释为未见实例上的严重过拟合。

这些计数不能证明信息不足、准确率上限，也不能确定抑制的唯一成因。

R84A 是同数据历史参照；R87A 是 B 的新训练共享残差匹配对照。独立选型，不逐题拼接 checkpoint。

标签为 native/FP64 winner；无支持或无选择的分母保持未定义，不强行填成 0% precision。

TEST/LIB 已参与以往研发，不宣称全新盲测。研究 goal 继续 active_unresolved；R88 训练不受影响。

来源：各组 full_model_statistics/{train_metrics_by_problem,method_selection_train_val_test,zero_selection_summary}.csv。

完整数字与锁定 SHA256 见同目录 ROUND_ANALYSIS.md；已有完整模型分布图不重复生成。