
R89/B_muon_hybrid | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

R89/B_muon_hybrid | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 25 / update 36000 / SHA256 41fa4ad8b590fa44

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测



标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R89/B_muon_hybrid: stable global solver-ID score ties. Same R89 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.