

# R104/A_width256 | TSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/TSPLIB | native/FP64 ind




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.


# R104/A_width256 | CVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

LIB: data/CVRPLIB | native/FP64 ind




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。


R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.

# R104/A_width256 | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 24 / update 34560 / SHA256 8f01ca82e75f2d86

新 TEST 数据版本: selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测




标注: % (次数); 候选按 TEST 名称对齐，包含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R104/A_width256: stable global solver-ID score ties. Same R104 lock; LIB inference only; no training/reselection/Rxx mixing.