



LEISTUNGSBESCHREIBUNG FÜR:

Rohrkettenförderer mit Zubehör für unterschiedliche Produkte und Leistungen

Die projektierte Anlage soll diverse Produkte, Ölsaaten, Getreideprodukte und Extrudate aus diesen hydrothermisch behandeln und verarbeiten. Zu diesem Zweck werden Rohrkettenförderer für unterschiedlichste Förderaufgaben und unterschiedlichste Zwischenprodukte innerhalb der Anlage benötigt.

Es werden Vorab Maßskizzen der einzelnen Förderer, sowie ein Aufstellung im stp Format zur Verfügung gestellt.

Die Anlage soll folgende Produkte hydrothermisch behandeln und weiterverarbeiten:

- 1. Vollfettsoja vorzerkleinert (0,5- 0,6 t/m³ 10-11%)
- 2. Extraktionsschrot des Sojas vorzerkleinert (0,5 bis 0,55 t/m³ 8-10%)
- 3. Diverse Getreideprodukte (Mais, Weizen Gerste) vorzerkleinert (0,5 t/m³, F 10-12%)
- 4. In einem späteren Schritt eventuell Rapsextraktionsschrot vorzerkleinert (0,55 t/m³, F 5-10%)
- 5. Verarbeitetes Produkt (Extrudat oder Kronenexpandat), Produkte 1 bis 4 zu Kronenpellets und Extrudat geformt, direkt nach der Verarbeitung feucht und heiß und beim Raps auch mit natürlichen Säuren belastet (V4A) (0,6 -0,65 t/m³, F 16- 22%, T 95 – 120°C)
- 6. Rapsextraktionsschrot konditioniert und im Expander verarbeitet (0,6- 0,65 t/m³, F 14- 16%, T 130-180°C)
- 7. Produkt 5 und 6 getrocknet und gekühlt (0,6- 0,65 t/m³, F 10-12%, T 15- 25°C)
- 8. Feinteilrückführung (Filtermehl, abgesiebte Feinteile, Bruch), 0,4-0,6 t/m³, F 10-14%, T 15-30°C
- 9. Produkt 9, wie Produkt 7, Rückführung der Übergrößen nach Zerkleinerung auf dem Walzenstuhl

Aufstellungsort	Italien Temperatur: Innerhalb des Gebäudes: ca. +5°C bis +40°C
Aufstellung	In geschlossenem Gebäude, frostsicher
Betrieb	3-Schichtbetrieb 24h /Tag - 7 Tage/ Woche
Korrosionsschutz für Baustahlteile	Grundierung und Lackierung Im Bereich der warmen und feuchten Produkte V2A bzw. V4A mit Gesamtschichtdicke gemäß Angabe des Lieferanten; Farbe der Deckbeschichtung: Kahl Standard (gesonderte Angabe)
Explosionsschutz	ATEX Anforderung Zone 22 Außen
Elektrotechnik	Versorgung von Antrieben mit 400 V / 50 Hz Versorgung für Steuerzwecke mit 230 V / 50 Hz Versorgung von Mess- und Stellgeräten mit 24 VDC Mess- und Stellsignale in 4..20 mA Schutzarten: IP 55 für Antriebe und Klemmkästen IP 54 für Schaltschränke

AMANDUS KAHL GmbH & Co.
Dieselstraße 5, 21465 Reinbek
Fon 040/72771-303, Fax ..-100
hennings@amandus-kahl-group.de
Seite 2 / 6 TBPA- Hennings
18.06.2026

Hydrothermische Anlage

Projekt: Fanin Italien



Leistungsverzeichnis für Rohrkettenförderer

Zulassung für EU:

CE Zertifikat

Antriebe

Nach Vorgabe des Lieferanten (bevorzugt Nord oder SEW)

Lieferumfang

Inkl. Kompletter Dokumentation, Lastangaben, Zeichnungen und Pläne



BESCHREIBUNG

Pos. 10900

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-516342 AA)

Produkt:

1-4

Leistung:	Produkt 2 bis 4; 6 t/h (+20% Sicherheit) Produkt 1 bis 10 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 20 m ³ /h
Schüttdichte:	ca. 500-600 kg/m ³
Eingangsfeuchte:	ca. 6 - 12%
Temperatur:	5 bis 30°C

Spezifikation RKF

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe : ca. 11,5 m

Einlauf : ca. 250 x 250 (Vorgabe Lieferant)

Auslauf : Vorgabe Lieferant

Sensoren : Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM

Material : Baustahl lackiert

Pos. 11300

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-516710 AA)

Produkt:

5

Leistung:	Produkt 5 bis 10 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 18,5 m ³ /h (+20% Sicherheit)
Schüttdichte:	ca. 550-600 kg/m ³
Eingangsfeuchte:	ca. 16 - 22%
Temperatur:	95 bis 120°C

Spezifikation RKF (Abreinigung essentiell, heißes feuchtes, sehr klebriges schwerfließendes Produkt)

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe : ca. 7,55 m

Förderlänge : ca. 9 m

Einlauf : 2X ca. 400 x 400 (Vorgabe Lieferant, größtmöglich, schwer fließend)

Auslauf : Vorgabe Lieferant

Sensoren : Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM

Material : mindestens V2A

Hydrothermische Anlage

Projekt: Fanin Italien



Leistungsverzeichnis für Rohrkettenförderer

Pos. 11250

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-518415 AA)

Produkt:
6

Leistung:	Produkt 6 bis 6 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 10 m³/h (+20% Sicherheit)
Schüttdichte:	ca. 550-650 kg/m³
Eingangsfeuchte:	ca. 14 - 16%
Temperatur:	130 bis 180°C

Spezifikation RKF (Abreinigung essentiell, heißes feuchtes, sehr klebriges schwerfließendes Produkt)

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe	: ca. 10,01 m
Förderlänge	: ca. 8,5 m
Einlauf	: 1X ca. 400 x 400 (Vorgabe Lieferant, größtmöglich, schwer fließend)
Auslauf	: Vorgabe Lieferant

Sensoren	: Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM
Material	: mindestens V4A

Pos. 12700

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-518324 AA)

Produkt:
7

Leistung:	Produkt 7 bis 10 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 17 m³/h (+20% Sicherheit)
Schüttdichte:	ca. 600-650 kg/m³
Eingangsfeuchte:	ca. 10 - 14%
Temperatur:	15 bis 25°C

Spezifikation RKF

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe	: ca. 5,1 m
Förderlänge	: ca. 9,4 m
Einlauf	: 2X ca. 250 x 250 (Vorgabe Lieferant)
Auslauf	: Vorgabe Lieferant

Sensoren	: Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM
Material	: Baustahl lackiert



Pos. 12450

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-516614 AA)

Produkt:

8

Leistung:	Produkt 8 bis 1,5 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 3,75 m³/h (+20% Sicherheit)
Schüttdichte:	ca. 400-600 kg/m³
Eingangsfeuchte:	ca. 10 - 14%
Temperatur:	15 bis 30°C

Spezifikation RKF

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe	: ca. 5 m
Förderlänge	: ca. 28,5 m
Einlauf	: 4X ca. 250 x 250 (Vorgabe Lieferant)
Auslauf	: Vorgabe Lieferant

Sensoren	: Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM
Material	: Baustahl lackiert

Pos. 13500

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-516597 AA)

Produkt:

7

Leistung:	Produkt 7 bis 5 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 8,5 m³/h (+20% Sicherheit)
Schüttdichte:	ca. 600-650 kg/m³
Eingangsfeuchte:	ca. 10 - 14%
Temperatur:	15 bis 25°C

Spezifikation RKF

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe	: ca. 5,2 m
Förderlänge	: ca. 1,9 m
Einlauf	: 1X ca. 250 x 250 (Vorgabe Lieferant)
Auslauf	: Vorgabe Lieferant

Sensoren	: Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM
Material	: Baustahl lackiert



Pos. 13600

1 Stück RKF

(Siehe Maßskizze 840-516605 AA)

Produkt:

7

Leistung:	Produkt 7 bis 10 t/h (+20% Sicherheit)
Volumenstrom:	ca. bis 17 m ³ /h (+20% Sicherheit)
Schüttdichte:	ca. 600-650 kg/m ³
Eingangsfeuchte:	ca. 10 - 14%
Temperatur:	15 bis 25°C

Spezifikation RKF

Größe: Vorgabe Lieferant (RKF 200?)

Förderhöhe : ca. 8,05 m

Förderlänge : ca. 5,7 m

Einlauf : 1X ca. 250 x 250 (Vorgabe Lieferant)

Auslauf : Vorgabe Lieferant

Sensoren : Sensoren für sicheren Betrieb Bauart IFM

Material : Baustahl lackiert

Für Rückfragen steht der Unterzeichner jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Martin Hennings