

Vibe-IC — 全部步驟：Phase → Stage → Step（繁體中文）

整條流程的每一步，以 **Phase → Stage → Step** 階層組織，主軸為單一連續編號 **1 → 44**（自 Stage 1 的 Spec-to-RTL 起算）。Phase 1 的文件生成步驟以 **D1–D5** 標示（前置，不計入 1→44）；兩條並行支線 **Analog A1–A9** 與 **Mixed-signal M1–M4** 同時進行。

Phase → Stage 對照

- **Phase 1** — 規格與文件：兩條入口（**Agent 路徑** · **doc-gen 路徑 D1–D5**）+ 選用的架構探索前端
- **Phase 2** — RTL → 合成：Stage 1（RTL+驗證） · Stage 2（約束+合成+DFT+交接閘）
- **Phase 3** — 實體 → Tapeout：Stage 3（實體+簽核） · Stage 4（輸出+Tapeout） · Stage 5（製造與測試）
- 並行 — Analog A1–A9 · Mixed-signal M1–M4

Phase 1 — 規格與文件

兩條入口，最終都產出餵給 Phase 2 的同一批 L 系列設計文件：

- phase1/input_prompt/ —— 自由文字 / 自然語言 → **Agent 路徑**
- phase1/input_doc/ —— 既有文件 / 結構化 YAML → **doc-gen 路徑** (D1–D5)

Agent 路徑（輸入是自由文字時）

Agent	做什麼
PM Agent	面對使用者：把自然語言需求轉成設計事實，缺什麼就用白話一次問一題，確認後交棒。
IC Expert Agent	

Agent	做什麼
	在 PM 後方：以矽智財專業審查每一層、補上合理預設值、做跨層一致性檢查。不直接面對使用者。

流程：使用者自由文字 → PM Agent → IC Expert Agent → 定稿 L 系列文件。

doc-gen 路徑 D1–D5（輸入是既有文件時）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
D1	匯入與文字萃取 → L1–L13	把 prompt 或既有文件收進 input_doc/ 並確定性萃取核心設計層。	使用者文件 / prompt	L1–L13 JSON	確定性萃取器	phase1_all_l_docs_p skills : datasheet-gen cmd-protocol-gen • r adi-spec-gen • contr gen • test-debug-gen waveform-gen • rtl-c gen • integration-sp test-cases-gen • cal gen • behavioral-seq lab-calibration-gen content-gen • doc-co check • schematic-ge
D2	產生 L1–L13 核心設計層文件	從文件確定性地萃取出核心設計層（datasheet、規格、暫存器圖等）。	D1 純文字	L1_DATASHEET ... L13	確定性萃取器	—
D3	產生 L14–L23 文件	補上協定、時序、power intent（L21）、skeleton 等延伸層。	L1–L13	L14–L23 JSON	overlay 萃取器	—
D4	協定類別合成	偵測 IC 屬於哪一種協定類別（81 類）並合成對應協定事實。	輸入文件全文	ic_class + 協定事實	is_ + _synth	—

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
D5	Coverage 報告	核對輸入文件的內容是否完整落入 L 文件。	輸入文件 + L 文件	parity / coverage 報告	parity 報告器	—

架構探索前端（選用，匯入 Step 1）

前端	做什麼	輸入	輸出
architecture-explore	設計空間探索（pipeline 深度／平行度／記憶體 vs PPA, Pareto 篩選）。	L 文件 + 效能目標	架構決策（餵 Step 1）
hls-c2rtl	C/C++/SystemC 經 HLS 轉 RTL（開源 XLS 等）。	C/SystemC 模型	RTL（進 Step 2 起照常驗證）
SpinalHDL/Chisel 前端	eda_spinalhdl_gen 由 Scala HDL 產生 Verilog。	SpinalHDL 原始碼	Verilog RTL

前端優先序（工件驅動）：已有 RTL > C/SystemC 模型（hls-c2rtl）> SpinalHDL/Chisel > 純 prompt（Step 1 spec-to-RTL）。以現有工件為準，不憑空選路徑。

Phase 2 — RTL → 合成

Stage 1 — RTL 產生與驗證

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
1	Spec-to-RTL	依 L 系列設計文件撰寫可合成的 RTL（SoC/CPU 類可走 IP-catalog 重用 + 膠合層路	L1–L23 文件	rtl/*.v(.sv) • coverage 報告	—（AI 依 L 文件撰寫；SoC 類走 IP-catalog）	skills : spec-to-r

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
2	 Lint	徑，例如 Caravel 類 harness 平台）。 靜態檢查 RTL 風格與常見錯誤，可自動修復的先修。	RTL	lint 報告 (hygiene / ROM-init)	Verilator lint	rtl_hygiene_lint rtl_bug_report_ internal_vs_exte skills : rtl-review
3	 CDC / RDC check	檢查跨時脈域 / 跨重置域的訊號交握是否安全。	RTL	CDC/RDC 報告 (crossing / async / reset-dep)	自研 CDC/RDC 掃描	cdc_crossing_ch cdc_async_input reset_dependency skills : cdc-check
4	 Simulation	產生 per-IC oracle testbench 跑功能模擬 (golden 比對) 並量測覆蓋率；L21 申告 power domain 時，TB 建議涵蓋 power-state 切換情境 (開源無 UPF-aware sim, 結構驗證歸 M2)。	RTL · L10 測項	sim log · results.xml · coverage 報告	iverilog/vvp · Verilator coverage eda_simulate	testbench_gen · c l10_tb_conforma l12_tb_coverage skills : testbench
5	 Formal verification	以形式化方法證明關鍵性質恆成立：安全不變量做無界證明、功能性質做有界模型檢查並揭露界深 (all_proved 需 .sby +	RTL · L3 約束	.sby · formal results · full-stack TB 結果	SymbiYosys (ABC pdr / bmc3) eda_formal	formal_property assertion_prope bit_level_full_ formal_proof_ev skills : assertion

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
6	FPGA early prototype	SymbiYosys 證據鏈)。 合成前期把設計放上 FPGA 驗證真實行為 (早期行為原型)。	RTL · 板卡 約束	.sof · map 報告 · FPGA 驗證 audit	Quartus eda_synth	fpga_test_harness debug_first_pass quartus_map_audit fpga_verification skills: fpga-test

Stage 2 — 約束、合成、DFT 與交接閘

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
7	Constraint setup	撰寫時序約束 (SDC) 與 PVT 角點矩陣; power intent 由 L21 建模並輸出 UPF (交接工件——開源工具不消費 UPF, 結構驗證歸 M2)。	L8 時序 · L21 · PDK liberty	*.sdc · pvt_matrix.json · <top>.upf (選用, L21 有 power domain 時)
8	 SDC validation (含 derived-clock 守門)	驗證時序約束的正確性、完整性與例外 (false_path/multicycle) 正當性; 手動 ICG/暫存器分頻時脈必須有對應 create_generated_clock (無分頻時脈時 vacuous PASS——即條件不適用時自動通過: 設計中沒有分頻電路, 此檢查自動跳過)。	SDC · L8 · RTL	SDC 檢查報告 · derived_clock_sdc.json
9	Synthesis	RTL 合成並做技術映射 (dfflibmap + abc -liberty) 為標準元件閘級網表。	RTL · SDC · liberty	synth/netlist.v · 面積統計
10	 Pre-layout STA	佈局前多角點靜態時序分析 (SS/TT/FF) + 合成後功耗預覽 (gate-level vectorless、預設 toggle rate, analysis_mode 欄揭露; 與 Step 33 post-layout 可選 VCD vector 的精度不同)。	網表 · SDC · liberty	pre-PnR 時序報告 + 摘要 · pre_pnr_power_preview.rpt
11	DFT insertion	插入掃描鏈並產生測試圖樣 (開源 Fault: scan + stuck-	網表	scan 網表 · ATPG 覆蓋率報告

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
		at ATPG + TAP ; MBIST/ LBIST/壓縮不在開源範圍)。		
12	Post-DFT optimization	插入 DFT 後重新最佳化時序與面積。	scan 網表	post_dft_netlist.v
FS1	ISO-26262 FMEDA 診斷覆蓋率 (僅安全設計)	對已宣告的安全機制 (ECC/parity) 做故障注入：在受保護路徑注入 stuck-at 故障，量測診斷覆蓋率對 ASIL 門檻。非安全設計不適用。	RTL · 已宣告安全機制 · ASIL	fmeda_coverage 報告 (量測 DC)
DT1	轉態延遲故障 (at-speed LOC) ATPG	在 scan-cut 網表的 2-time-frame launch-on-capture 展開上，為轉態故障產生 launch-capture 雙圖樣，並評定轉態測試覆蓋率。組合／無掃描設計不適用。	scan-cut 網表 · 時脈	轉態覆蓋率報告
DT2	路徑延遲故障 (at-speed 時序評級) ATPG	以真實佈局後時序從繞線後網表列出最長的 K 條 launch-on-capture 路徑，逐路徑產生並評級 launch-capture 雙圖樣 (robust 與 non-robust)；證明無圖樣可產的路徑排除不計。繞線後網表與寄生尚未存在時不適用。	繞線後網表 · SPEF · SDC · scan cut	路徑延遲覆蓋率報告
DT3	小延遲缺陷 (SDD) at-speed 分級	以每條時序關鍵路徑的真實佈局後 slack 為缺陷分級：只有偵測路徑餘裕很緊時，small delay 才會在 at-speed 被抓到——經低 slack 路徑偵測為強抓、經寬鬆路徑為弱抓。餘裕充裕的設計誠實得低分 (其餘裕遮掉小延遲)。描述性分級、無 floor。路徑延遲與轉態覆蓋率尚未存在時不適用。	路徑延遲覆蓋率 · 轉態覆蓋率 · SDC	SDD 覆蓋率報告
13	 Equivalence check	形式化證明閘級網表與 RTL 功能等價 (LEC)。	RTL · post-DFT 網表	LEC 報告
14				handoff 審核報告

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
	 Synthesis handoff gate	合成→PnR 交接 QA：合成腳本與網表審核（開源 Yosys 專用；合成階段收尾關）。	synth 腳本・網表	

Phase 3 — 實體設計 → Tapeout

Stage 3 — 實體設計與簽核

#	步驟	做什麼	輸入
			網表 hard LEF (pdk 自動綜 IP 整 LEF/C Liber + con 蓋+L 域一到 macr 建議合 obstr 層)
15	Floorplan + PDN	規劃晶片平面配置與電源網路；插入 tapcell (latch-up well-tie, SKY130 14μm 規則)。	floorp
16	Clock planning	規劃時脈樹的分佈策略。	floorp
17	Placement	擺放標準元件（全域 + 細部）。	netl 網表
18	Spare-cell + ECO-prep insertion	預置備用元件與 ECO 預備，讓日後修 bug 只需改金屬層（與 Step 32 ECO 互為前後手：此處預置、Step 32 取用）。	place
19	CTS	建構時脈樹、平衡時脈偏移。	place clock
20	 Post-CTS hold fixing	修復時脈樹建好後出現的 hold 違規（繞線後 runner 會再跑一次 hold 修復）。	post_

#	步驟	做什麼	輸入
21	Routing	完成所有訊號繞線（全域 + 細部）。	post_
22	Parasitic extraction	萃取繞線後的寄生 RC（SPEF）；當 PDK 未附 coupling captable 時，依繞線幾何以解析式補上側向耦合電容，介電係數為已揭露的通用假設。	route tech 1
23	 Post-route STA	真實寄生參數簽核級時序分析（MMMC=per-corner 迴圈，每角獨立報告）。	網表 SPEF 多角 1
24	 IR drop （靜態 + 動態）	電源網路壓降分析：靜態，外加 VCD 向量化動態 IR（依真實切換 VCD 加權的壓降）。	route （PSI VCD
25	 EM check	檢查電流密度、確保金屬線壽命。	route （PSI enab
26	 Antenna check	檢查並修復製程天線效應。	route
27	 Signal integrity	串擾 / 雜訊影響分析（SPEF 耦合電容篩查，advisory tier 明示）。	SPEF
28	 PERC / Reliability sign-off	ESD 焊環 + 放電拓樸、latch-up well-tap、跨電壓域保護的強制簽核；對應 PERC 四類——netlist 檢查 + netlist 驅動的 layout 檢查（自動化）、電流密度 + P2P 電阻（具名 manual-review）。manual-review 由資深實體設計 / 可靠度工程師簽核，準則記入 perc_equivalent.json（categories[].status=MANUAL_REVIEW + review_criteria：PDK Jmax 表、ESD 放電路徑 P2P 上限、Vhold>Vdd、L21 跨域契約等具名限值），結果回填 checklist[].confirmed。	閘級網 route L21 p inten ESD 規 24-27
29	Post-layout gate-level sim	帶 SDF 延遲的閘級模擬，確認佈局後功能正確（無 SDF 重模擬即誠實 SKIP）。	閘級網 SDF ·
30	Post-layout SPICE verification	電晶體級 ngspice 對 Liberty 時序的比對：單一代表性 cell 加上前 N 條 STA 關鍵路徑（每個相異終點取最差一條；抽出的 subckt 逐級串接、帶真實 net cap；逐路徑 SPICE vs STA 延遲並彙總）。	SPICE SPEF paths
31	 Physical verification	DRC / LVS / ERC / 密度實體規則簽核；密度在此屬規則符合性（KLayout deck 逐層 CMP 窗；執行驗證歸 Step 34、優化建議歸 Step 35）；LVS 走 Magic 抽取 + netgen 真比對（含 macro 的設計——如 Caravel 類 harness——可對 macro blackbox：Magic	GDS · 表 · P deck

#	步驟	做什麼	輸入
		以 lef write -hide 將 macro 遮為介面殼、netgen 補充 setup 以同名 blackbox 比對；waiver 依據= device-level match+ KLayout 交叉驗證，由 signoff_waiver_emit 寫入專案 waivers.json，Step 36 checklist 以 open_waivers 交叉引用為 reviewer to-do）。	
32	 ECO	簽核發現問題時的工程變更修復迴圈（優先取用 Step 18 預置的 spare cells，達成 metal-only 修復）。	簽核報

Stage 4 — 輸出與 Tapeout

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
33	Power analysis	全晶片功耗簽核（post-layout vectorless OpenSTA report_power；VCD 向量模式可選）。	網表・SDC・liberty（+選用 VCD）	power 報告（leakage+dynamic, analysis_mode）
34	Metal fill	標準元件列 filler placement（white-space 填充）；密度在此屬執行驗證（metal_fill_density_check 闡擁有密度判定；規則符合性歸 Step 31、優化建議歸 Step 35）。	routed.def	filled.def・密度報告
35	DFM screen	可製造性篩查：redundant-via 比率（single-cut 比例 advisory）+ 密度優化建議（僅交叉引用 Step 34 闡結果，永不重複 FAIL）；OPC/RET/SRAF/PSM 以 FOUNDRY_SIDE 具名揭露（≤28nm 升級為 DESIGNER_COLLAB_REVIEW 設計者協作項；節點由 dfm_screen_check 自 input/pdk/liberty 檔名推導，記入同一 dfm_screen.json 的 process_nm／advanced_node／foundry_side 欄）。	routed.def・密度報告	dfm_screen.json（via 統計+foundry-side 清單）
36				tapeout_checklist.json

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
	Tapeout checklist	最終簽核清單逐項確認（實質判定：DRC 計數、證據鏈）。	全部簽核報告	
37	GDSII output	產出交付晶圓廠的 GDSII（僅當 Step 31 PV 全淨）。	routed.def • merged GDS	簽核級 *.gds
38	Foundry handoff	foundry 實體 mask kit：mask spec+WAT 計畫+scribe PCM+corner ATE 向量（chip-specific；foundry 待供欄位以 PENDING_FOUNDRY_* 具名——由 Step 36 checklist 追蹤、foundry 回覆後回填）。	GDS • netlist 統計 • L10 測項	mask_spec.json • wat_plan.json • scribe • corner_test_vectors.json
39	FPGA final sign-off	最終 FPGA 重編譯與板上驗證（板上 attestation，含硬體證據）。	RTL • 板卡	final .sof • on_board_pass.json

Stage 5 — 製造與測試（post-fab；僅在收到矽晶時觸發）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Program
40	Fabrication	晶圓廠光罩與晶圓製造（外部；OPC/RET 屬 foundry 端 mask 合成）。	foundry handoff kit	mask/wafer 收貨 attestation	外部晶圓廠	manufact
41	Wafer sort / probe test	晶圓針測、挑出良品裸晶；獨立重算良率並比對目標。	wafer lot • probe 卡	wafer_sort_yield.json • wafer_map.csv	ATE + probe card（外部）	wafer_s
42	Packaging	封裝（wirebond / FC-CSP / WLCSP）。	良品裸晶	packaging_log.json	封裝廠（外部）	packagi
43	Final test	封裝後最終測試（functional	封裝品 •	final_test_yield.json • burn_in_results.json	ATE（外部）	final_t

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Program
44	Reliability qualification	+ parametric + burn-in 嬰兒期篩選)。 HTOL 長時壽命 qual (device-hours／failures／FIT attestation；車規/醫療等級必跑；消費級 MPW 可休眠= DEFERRED, 不阻塞 tapeout)。	ATE 圖樣 HTOL 爐結果	htol_results.json 判定	HTOL 爐 (外部)	htol_at

流程外實驗室步驟（不列編號）：PFA/EFA（FIB/SEM/EMMI 破壞性失效分析）、silicon characterization (shmoo) ——資料來自外部設備，plugin 提供 wafer_map_pattern_classify 等根因分析層。

並行支線

Analog A1–A9（與 Stage 1–3 並行）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	
A1	Analog spec extraction	從 L 文件抽出每個 analog 區塊的規格。	L5 ADI 規格	spec.json	模
A2	Topology selection	依規格選擇電路拓樸。	spec.json	topology.md	A
A3	Netlist generation	產生 SPICE netlist。	topology • PDK models	<block>.sp	x e
A4	Corner sweep	PVT 角點掃描 + 蒙地卡羅良率 (mc_yield_pct ≥95% 閘)。	.sp • PDK corner libs	corner_results.json (executed/derived 計數)	1 1 c

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	
A5	Analog layout	完成 analog 佈局。	netlist	layout.mag / GDS	
A6	Block physical verification	逐區塊 DRC + LVS（合併前；頂層 PV 會遮蔽的區塊級錯誤在此抓）。	block GDS · netlist	DRC clean / LVS match flags	
A7	 Post-layout resimulation	萃取寄生後再模擬、比對佈局前後規格（>10% 劣化回 A3）。	layout 寄生 · spec	pre_vs_post.json	
A8	Hardmacro generation	打包成 LEF + Liberty + GDS + Verilog 餵回 Stage 3（LEF 建議帶 obstruction 層——Magic lef write - hide 或 abstract 含 obs——避免頂層繞線闖入 macro 內部）。	layout · 特徵化結果	四件套 hardmacro	
A9	 Co-simulation / HW verification	數位+類比混合模擬與硬體迴圈驗證。	hardmacro · 數位 RTL	cosim / HW 量測結果	

Mixed-signal M1–M4（存在 analog 區塊時觸發）

觸發時機：**A8 hardmacro 完成且 Stage 3 接近收尾**（routed/GDS 可合併）時執行——hardmacro 需先於 floorplan 產出，但 M1 的 GDS 合併要等數位側佈線完成。若 hardmacro 延遲至 Stage 3 已進入 Step 31，M1 改等 hardmacro 最終 GDS，並重跑 Step 31 頂層 LVS（增量驗證——僅 macro 介面變更範圍）。

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Sk
M1						

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
		數位 + 類比 GDS 合併與 macro 擺放；merged GDS 跑頂層 LVS (Magic 抽取 + netgen, macro blackbox)。	數位 GDS • hardmacro GDS	top_merged.gds • merge/LVS 報告	KLayout merge + Magic/netgen top-LVS	mixed_signal_skills : analog_flow-orchestrator
M2	電源域驗證	跨電源域 level-shifter / isolation 結構驗證，外加跨電源域訊號穿越檢查：由電源域定義推導 isolation/level-shifter 需求並稽核 UPF 策略。	L21 • merged 設計	power_domain / level_shifter / isolation / signal-crossing 報告	結構驗證程式群	power_domain_level_shifter_isolation_cell_power_domain_skills : ir-drop
M3	Mixed-signal 驗證	AMS 共模擬與介面訊號完整性。	merged 設計 • cosim TB	cosim 結果 • interface SI 報告	AMS 共模擬	mixed_signal_mixed_signal_skills : mixed-signal
M4	Mixed-signal sign-off	頂層實體驗證與最終判定 (M1–M3 彙整)。	M1–M3 報告	signoff.json	彙整判定	mixed_signal_skills : tapeout

總計

Phase	Stages	Steps
Phase 1 — 規格與文件	兩條入口 (Agent • doc-gen) + 架構探索前端	D1–D5 + PM Agent • IC Expert Agent
Phase 2 — RTL → 合成	Stage 1 • Stage 2	1–14 15–44

Phase	Stages	Steps
Phase 3 — 實體 → Tapeout	Stage 3 · Stage 4 · Stage 5	
並行	Analog · Mixed-signal	A1–A9 · M1–M4

44 個循序步驟（Stage 1：1–6 · Stage 2：7–14 · Stage 3：15–32 · Stage 4：33–39 · Stage 5：40–44），外加 Phase 1（Agent 路徑與 doc-gen 路徑 D1–D5）與兩條並行支線（Analog A1–A9 · Mixed-signal M1–M4）。預檢：P0（環境健檢）。條件式字母步驟：FS1（ISO-26262 FMEDA 診斷覆蓋率，僅安全設計）· DT1（轉態延遲故障 ATPG，僅掃描設計）· DT2（路徑延遲故障 at-speed ATPG，掃描設計且繞線完成後）· DT3（小延遲缺陷 at-speed 分級，接 DT2 後）。編排器 `vibe_ic_one_shot_runner.py` 依序執行 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

範圍外（婉拒並記錄理由）：OPC/RET 之「設計者執行」（mask 合成屬 foundry 端——已在 Step 35 以 `FOUNDRY_SIDE` 具名揭露 + Step 40 註記）、商用硬體仿真器（FPGA 路徑涵蓋）、MBIST/LBIST/EDT 壓縮（開源無引擎）、BSR/BSDL、自動 clock-gating（sky130 無特徵化 ICG cell；手動 RTL clock gating 可行——分頻/gated clock 的 SDC 宣告由 Step 8 的 `derived_clock_sdc_required_check` 守門）、via-doubling/CAA（商用 DFM）。

E1–E3 外部實驗室步驟（保留編號，未列入 44 步；升級車規/醫療等級時啟用）：

#	步驟	說明
E1	PFA / EFA	FIB／SEM／EMMI 失效分析（外部實驗室）
E2	Silicon characterization	shmoo plot · 電壓/頻率掃描特性化
E3	溫度循環／機械應力測試	JESD22 類環境應力（外部實驗室）

附錄：實測工時參考（量感用）

數字取自實際 sky130 開源流程本機跑批的 orchestrator 報告（`reports/orchestrator/*_one_shot.json` 的 `duration_s` 欄；設計規模 0.5k–21k cells），非估算。時間隨設計、約束與機器變動，僅供建立量感；與 cell 數非線性。

階段	實測範圍	樣本
Step 9 Synthesis (Yosys)	~0.4 s – 21 s	0.5k cells (lpc) → 20k cells (cv32e40p)
Step 15–22 PnR (OpenROAD 全程)	~3 s – 31 min	3.4k cells (subservient) → 21k cells (sha256)
Step 37 GDS 寫出 Step 31 DRC (KLayout sky130 deck)	~2 – 4 s ~8 – 84 s	全部樣本 0.5k → 20k cells
Step 31 LVS (Magic+ netgen)	本批樣本走輕量/跳過路 徑，故無代表性數字； 含 macro 真比對（如 Caravel 類 harness） 為分鐘級到小時級，依 macro 數量而異（現場 曾因此將 timeout 設為 4 小時）	—
Step 40–43 製造端 (fab/sort/pkg/final test)	外部週期，數週級	無本地實測

授權與 IP：全流程僅依賴開源工具（Apache-2.0 專案；商用工具防火牆與產出物歸屬見 repo 根目錄 README.md §IP ownership 與 CONTRIBUTING.md 的 DCO/專利承諾）。

英文正本：ALL_STEPS.md。