


$$1) L = \{a^n b^n, n \geq 1\}$$


Logic

- Match a 'b' for every 'a'
- Mark the matched symbols  
 Encode  
 matched 'a' as 'X'  
 matched 'b' as 'Y'


Initial input tape Conf:-



final input tape Conf:-



Turing Machine



Trace aabb

$q_0$  aabb  
 $\vdash X q_1 a b b$   
 $\vdash X a q_1 b b$   
 $\vdash X q_2 a Y b$   
 $\vdash q_2 X a Y b$   
 $\vdash X q_0 a Y b$   
 $\vdash X X q_1 Y b$   
 $\vdash X X Y q_2 b$   
 $\vdash X X q_2 Y Y$   
 $\vdash X q_2 X Y Y$   
 $\vdash X X q_0 Y Y$   
 $\vdash X X Y q_3 Y$   
 $\vdash X X Y Y q_3 \square \square$   
 $\vdash X X Y Y \square F \square$

2)  $L = \{a^n b^n c^n, n \geq 1\}$

Logic

Match a 'b' and a 'c' for every a.

Encode all the marked symbols as:-

a - 'x'

b - 'y'


c - 'z'

Input tape

Initial conf:



final conf:



3) Construct a Turing Machine for the language of multiplication

Input tape

Initial conf:

0	0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

final conf:

0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Logic :-

Repeat n (n times)

Given input:

$0^m 1 0^n$

produce output:

$0^{m \times n}$

3) continued...

Time		Input tape																	
0			0	0	1	0	0	0											→ Initial conf.
1		X	0	1	0	0	0												
2		X	0	1	Y	0	0		0										
3		X	0	1	Y	Y	0		0	0									
4		X	0	1	Y	Y	Y		0	0	0								
5		X	0	1	0	0	0		0	0	0								
6		X	X	1	0	0	0		0	0	0								
7		X	X	1	Y	0	0		0	0	0	0							
8		X	X	1	Y	Y	0		0	0	0	0	0						
9		X	X	1	Y	Y	Y		0	0	0	0	0	0					
10		X	X	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
11		0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				→ final conf.



3) continued...

