procedimento

PK id: bigint
tipo: varchar (enum TipoProcedimento)
(BO, IP, TCO, APF, AIAI, AAFAI, ROP)
numero: bigint
ano: integer
crime: varchar
data_abertura: date
data_remessa_final: date
protocolo_remessa_final: varchar
status: varchar
(EM_ANDAMENTO, ARQUIVADO)
FK detentor_atual_id: bigint
UNIQUE (tipo, numero, ano)

N — *detentor_atual_id* — 1

usuario

PK id: bigint
nome: varchar
matricula: varchar (UNIQUE)
login: varchar (UNIQUE)
senha_hash: varchar
status: varchar
(PENDENTE, APROVADO, REJEITADO, DESATIVADO)
FK role_id: bigint

N — *role_id* — 1

role

PK id: bigint
acesso: varchar (UNIQUE)
ex.: ROLE_ADMIN, ROLE_DELEGADO, ROLE_POLICIAL, ROLE_ESTAGIARIO
descricao: varchar

oitiva

PK id: bigint
data_hora: timestamp
status: varchar
(AGENDADA, CONCLUIDA, DESMARCADA)
motivo_cancelamento: varchar(500)
data_cadastro: timestamp
FK procedimento_id: bigint
FK responsavel_id: bigint
FK cadastrado_por_id: bigint
FK alterado_por_id: bigint (nullable)

1 — *oitiva_id* — N

oitiva_parte

PK id: bigint
tipo_parte: varchar
(INVESTIGADO, TESTEMUNHA, VITIMA)
nome_parte: varchar
FK oitiva_id: bigint

repasse

PK id: bigint
status: varchar
(PENDENTE, ACEITO, RECUSADO)
justificativa_recusa: varchar
data_solicitacao: timestamp
data_resposta: timestamp
FK procedimento_id: bigint
FK solicitante_id: bigint
FK destinatario_id: bigint
CHECK (solicitante_id <> destinatario_id)

0..1 — *repasse_origem_id* — 0..1

historico_custodia

PK id: bigint
data_inicio: timestamp
data_fim: timestamp (null)
origem: varchar (enum OrigemHistoricoCustodia)
(CADASTRO_INICIAL, REPASSE)
FK procedimento_id: bigint
FK usuario_id: bigint
FK repasse_origem_id: bigint (null)

historico_status_procedimento

PK id: bigint
status_anterior: varchar
status_novo: varchar
motivo: varchar
data_transicao: timestamp
FK procedimento_id: bigint
FK responsavel_id: bigint

notificacao

PK id: bigint
tipo: varchar (enum TipoNotificacao)
(OITIVA_PROXIMA, OITIVA_SEM_BAIXA, OITIVA_ATRIBUIDA, REPASSE_RECEBIDO, REPASSE_ACEITO, REPASSE_RECUSADO, CADASTRO_PENDENTE)
mensagem: varchar
lida: boolean
data_criacao: timestamp
referencia_id: bigint (null)
sem FK: tabela definida pelo tipo
FK usuario_destinatario_id: bigint
INDEX (usuario_destinatario_id, lida)

veiculo

PK id: bigint
tipo_veiculo: varchar
lacre: varchar (UNIQUE)
gerado: LAC-AAAA-NNNNNN
(sequence seq_lacre_veiculo)
marca: varchar
modelo: varchar
cor: varchar
placa: varchar (null)
chassi: varchar (null)
motor: varchar (null)
caracteristicas_visuais: text
pericia: varchar (enum StatusPericia)
situacao: varchar (enum SituacaoVeiculo)
DEFAULT 'NA_DEPOL'
observacoes: text
FK procedimento_id: bigint

1 — *veiculo_id* — N

historico_situacao_veiculo

PK id: bigint
situacao_anterior: varchar
situacao_nova: varchar
(NA_DEPOL, EM_PATIO, DEVOLVIDO, DESCARTADO)
motivo: varchar
data_transicao: timestamp
FK veiculo_id: bigint
FK responsavel_id: bigint

oficio

PK id: bigint
numero: integer
ano: integer
numero reinicia a cada ano
data_expedicao: date
orgao_destinatario: varchar
assunto: varchar(500)
referencia: varchar (null)
status: varchar
(EXPEDIDO, CANCELADO)
motivo_cancelamento: varchar(500) (null)
data_cadastro: timestamp
data_cancelamento: timestamp (null)
FK procedimento_id: bigint (null)
FK cadastrado_por_id: bigint
FK alterado_por_id: bigint (null)
FK cancelado_por_id: bigint (null)
UNIQUE (numero, ano)

numeracao_oficio

PK ano: integer
ultimo_numero: integer
linha do ano travada ao gerar
o proximo numero (FOR UPDATE)