

Tarea1_VCP

April 28, 2026

1 Tarea 1 - 2026

1.1 Análisis de Productividad Estudiantil

Curso: DAML

Datos: `student_productivity.csv`

Fecha de entrega: 20/04/2026

Nombre: Vicente Carrasco Pereira

P1: Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario. Genere una variable binaria para indicar quienes dieron el test. Justifique su proceso.}

Durante la fase de carga de datos, se identificaron variables numéricas (float) y categóricas (object). El proceso de limpieza se centró en la estandarización de las variables `academic_level` y `part_time_job` debido a inconsistencias en sus entradas. Por otro lado, se descartó la variable `drug_use` al presentar un 73% de valores faltantes, cifra que compromete su utilidad analítica.

Respecto a `exercise_minutes`, se transformó de tipo object a float tras eliminar el sufijo “min” en sus registros y se cambió a `exercise_hours`. En cuanto a los valores atípicos, se decidió conservar los outliers para prevenir el sesgo de selección, fundamentando esta decisión en la robustez de los modelos de regresión ante valores extremos moderados en muestras de gran tamaño.

Finalmente, se generó la variable binaria `took_test` para identificar a quienes realizaron el examen (basada en el indicador `exam_score == 1.0` para inasistencias) y se procedió a eliminar las filas con datos nulos restantes para garantizar la integridad del análisis final.

P2: Ejecute un modelo de probabilidad lineal (MCO) que permita explicar la probabilidad de que un alumno rinda el examen, a partir de las informacion disponible. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

Análisis del modelo

- El modelo explica el 24.7% de la probabilidad de que un alumno rinda el examen. Es un valor sólido para un Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) en ciencias sociales/comportamiento.

- Prob (F-statistic) es prácticamente cero, lo que indica que el conjunto de variables seleccionadas explica de manera real y no aleatoria el fenómeno.
- Se mantiene el uso de errores estándar HC3, lo cual es correcto para corregir la heterocedasticidad intrínseca del MPL.
- Se seleccionan las variables dependientes a incluir a continuación basándose en la significancia.

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score (0.0057): Es el factor positivo con mayor peso unitario. Por cada punto que aumenta el score de productividad, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 0.57 puntos porcentuales. Un incremento de 10 puntos en productividad subiría la probabilidad en un 5.7%.
- Focus Index (0.0038): Un mayor nivel de enfoque favorece la asistencia. Por cada punto adicional en este índice, la probabilidad de rendir aumenta en 0.38 puntos porcentuales.
- Burnout Level (-0.0025): Es el único factor disuasorio. Por cada punto de aumento en el nivel de agotamiento o “burnout”, la probabilidad de rendir el examen disminuye en 0.25 puntos porcentuales.
- Academic Level Undergraduate (0.0271): Los estudiantes de grado (undergraduate) tienen una probabilidad 2.71 puntos porcentuales mayor de rendir el examen en comparación con el nivel de referencia (otros niveles académicos), manteniendo el resto de las variables constantes.
- Constante (0.6929): Representa la probabilidad base. Si un estudiante tuviera valores de cero en enfoque, productividad y burnout (y no fuera de grado), su probabilidad de rendir sería del 69.29%.

P3: Ejecute un modelo probit para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

Análisis del modelo

- El Pseudo R-squared (0.588) indica un ajuste muy alto.
- El modelo es extremadamente robusto. Todas las variables seleccionadas tienen un P-value de 0.000 (o 0.005 para Undergraduate).
- El modelo advierte que predice perfectamente el 45% de los casos.
- Al igual que en el modelo anterior, se mantienen las mismas variables significativas.

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score (0.0068): Es la variable con mayor impacto. Por cada punto adicional en el score de productividad, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 0.68 puntos porcentuales.
- Focus Index (0.0034): Por cada punto extra en el índice de enfoque, la probabilidad de rendir aumenta en 0.34 puntos porcentuales.
- Burnout Level (-0.0024): Por cada punto que aumenta el nivel de agotamiento, la probabilidad de rendir disminuye en 0.24 puntos porcentuales.
- Academic Level Undergraduate (0.0182): Manteniendo constante el nivel de productividad, enfoque y burnout, ser un estudiante de grado (undergraduate) aumenta la probabilidad de

rendir en 1.82 puntos porcentuales en comparación con otros niveles académicos.

P4: Ejecute un modelo logit para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

Análisis del modelo

- El Pseudo R-squared (0.586) indica un ajuste muy alto y una accuracy del 94.6%
- La significancia global dada por LLR p-value es prácticamente cero, lo que confirma que las variables elegidas en conjunto explican el fenómeno de manera muy potente.
- El modelo advierte que predice perfectamente el 25% de los casos.
- Se mantienen las mismas variables.

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score:
 - AME 0.0068: Es la variable con mayor impacto. Por cada punto adicional en el score de productividad, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 0.68 puntos porcentuales.
 - OR 1.203: Por cada punto adicional en el score de productividad, las probabilidades de tomar el examen suben un 20.3%.
- Focus Index:
 - AME 0.0034: Por cada punto extra en el índice de enfoque, la probabilidad de rendir aumenta en 0.34 puntos porcentuales.
 - OR 1.098: Un incremento unitario en el índice de enfoque eleva las probabilidades en un 9.8%. Es positivo, aunque su impacto por unidad es menor que el de la productividad.
- Burnout Level:
 - AME -0.0024: Por cada punto que aumenta el nivel de agotamiento, la probabilidad de rendir disminuye en 0.24 puntos porcentuales.
 - OR 0.936: Por cada punto que sube el nivel de burnout, las probabilidades de tomar el examen disminuyen un 6.4%
- Academic Level Undergraduate:
 - AME 0.0182: Manteniendo constante el nivel de productividad, enfoque y burnout, ser un estudiante de grado (undergraduate) aumenta la probabilidad de rendir en 1.82 puntos porcentuales en comparación con otros niveles académicos.
 - OR 1.608: Ser estudiante de pregrado (Undergraduate) aumenta las probabilidades de tomar el examen en un 60.8% en comparación con el grupo de referencia, manteniendo todo lo demás constante. Es el predictor categórico más fuerte.

P5: Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

Los resultados muestran una alta consistencia en la dirección y significancia de los efectos entre los tres modelos. En todos los casos, el `focus_index` y el `productivity_score` tienen impactos positivos, mientras que el `burnout_level` afecta de forma negativa. Las diferencias numéricas en los coeficientes surgen porque el MPL asume una relación lineal constante, mientras que Probit y Logit utilizan funciones no lineales (distribuciones Normal y Logística) que ajustan mejor la

probabilidad a los límites de 0 y 1. Esto se refleja en la superioridad de los modelos no lineales en términos de Pseudo- R^2 (0.58 vs 0.24) y Accuracy.

En mi opinión, el modelo Probit es el más adecuado para responder la pregunta de investigación. No solo presenta la mayor precisión predictiva (94.69%), sino que también posee los valores más bajos de AIC (993.96) y BIC (1025.46), lo que estadísticamente indica un mejor equilibrio entre la complejidad del modelo y su capacidad de ajuste. Finalmente, las variables Productivity Score, Focus Index, Bournout Level y Academic Level Undergraduate resultaron ser robustas, ya que mantuvieron su significancia estadística y el sentido de su impacto a través de las distintas especificaciones, demostrando que los hallazgos son sólidos independientemente del método de estimación elegido.

P6: Use un modelo Poisson para explicar la nota del examen, entre aquellos alumnos que lo rindieron. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado

Para realizar el modelo se utilizó la variable `exam_score` la cual se aproximó al valor entero `exam_score_int` para poder ajustar el modelo. Las variables incluidas en el modelo final fueron las siguientes

- Productivity Score
 - IRR (1.02): Por cada punto extra de productividad, la nota del examen aumenta un 2%
 - AME (0.4347): En términos absolutos, un aumento de 1 punto en productividad se traduce en un incremento promedio de 0.43 puntos en la nota final.
- Focus Index:
 - IRR (1.01): Cada punto de enfoque aumenta la nota en un 1%.
 - AME (0.2738): Un punto más en el índice de enfoque sube la nota en 0.27 puntos promedio.
- Mental Health Score
 - IRR (1.01): Tiene un impacto porcentual similar al enfoque (aprox. 1%).
 - AME (0.1517): Es el impacto absoluto más bajo de los positivos, sumando 0.15 puntos por cada unidad de mejora en salud mental.
- Burnout Level
 - IRR (0.99): Por cada punto de burnout, la nota del examen cae un 1%.
 - AME (-0.1894): Cada nivel adicional de agotamiento resta, en promedio, casi 0.20 puntos de la nota del examen.

P7: Determine si existe sobre dispersion en la data y posible valor optimo de alpha para un modelo Binomial Negativa.

Los resultados confirman de manera contundente la existencia de sobredispersión en los datos. Esto se evidencia inicialmente al observar que la varianza (127.35) es significativamente mayor que la media (20.52), con un ratio de 6.205, lo cual rompe el supuesto de equidispersión propio del modelo Poisson. Esta conclusión se ratifica mediante el Test de Cameron & Trivedi, donde el p-valor de 0.0000 permite rechazar la hipótesis nula de equidispersión, validando que el parámetro de dispersión α es significativamente mayor a cero. Asimismo, la dispersión de Pearson de 1.61 refuerza que la variabilidad de los datos excede lo esperado por un modelo de conteo simple.

En cuanto al valor óptimo para un modelo de Binomial Negativa, la estimación arroja un α de 0.0285. Este valor es estadísticamente sólido, ya que su intervalo de confianza al 95% (0.0244, 0.0326) no incluye el cero, confirmando que la estructura de la varianza se ajusta mejor a la forma $Var(Y|X) = \mu + \alpha\mu^2$. Por lo tanto, utilizar este valor de α en una Binomial Negativa permitirá corregir el sesgo en los errores estándar que produciría un modelo Poisson, garantizando inferencias más precisas sobre el puntaje de los exámenes.

Criterio	Valor	Conclusión
Ratio Var/Media incondicional	» 1	Sobredispersión
Dispersión de Pearson	» 1	Sobredispersión
Test Cameron & Trivedi p-value	< 0.05	Rechazar equidispersión
estimado (NB)	> 0, IC no incluye 0	Sobredispersión confirmada

P8: Usando la informacion anterior, ejecute un modelo Binomial Negativa para responder a la pregunta 6. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

Para el modelo final, se incluyeron las variables `focus_index`, `burnout_level`, `productivity_score` y `mental_health_score`, todas ellas estadísticamente significativas con un nivel de confianza superior al 99%. La decisión radica en que al considerar todas las variables, el modelo no converge, por lo que se opta por utilizar las mismas variables que en el modelo anterior. La interpretación de los coeficientes son las siguientes

- Productivity Score
 - IRR (1.0227): Es el factor más influyente, un aumento de un punto en productividad eleva el puntaje esperado en un 2.27%.
 - AME (0.4069): Un incremento de 1 unidad en productividad se traduce en un aumento promedio de 0.41 puntos en la nota final.
- Focus Index:
 - IRR (1.0145): Por cada punto adicional de enfoque, el puntaje esperado del examen aumenta en un 1.45%.
 - AME (0.2611): Un punto más de enfoque sube la nota en 0.26 puntos en promedio.
- Mental Health Score
 - IRR (1.0061): Un mejor estado de salud mental eleva el puntaje en un 0.61%.
 - AME (0.1102): Representa el impacto absoluto más bajo de las variables positivas, sumando 0.11 puntos por cada unidad de mejora en este indicador.
- Burnout Level
 - IRR (0.99): Por cada punto de agotamiento, el puntaje esperado disminuye un 0.99%
 - AME (-0.1804): Cada nivel adicional de agotamiento resta, en promedio, 0.18 puntos de la nota del examen, confirmando una relación inversa significativa.

P9: Comente los resultados obtenidos en 6, 7 y 8. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

Los resultados de los modelos Poisson y Binomial Negativa muestran que todas las variables seleccionadas (Productivity Score, Focus Index, Mental Health Score, Burnout Level) son altamente significativas ($p < 0.01$) y mantienen la dirección de su impacto: el burnout reduce la variable dependiente, mientras que el enfoque, la productividad y la salud mental la incrementan. La principal diferencia radica en que los errores estándar son mayores en el modelo BN; esto ocurre porque el modelo Poisson ignora la sobre-dispersión (evidenciada por un coeficiente de Pearson de 1.61), lo que tiende a subestimar la variabilidad y producir resultados artificialmente precisos.

El modelo de Binomial Negativa es el más adecuado para esta investigación. Esto se confirma mediante el Test de Razón de Verosimilitud ($LR = 369.05$, $p = 0.000$), que rechaza la restricción del modelo Poisson, y por presentar valores de AIC y BIC más bajos, indicando un ajuste superior. Finalmente, todas las variables resultaron ser robustas, ya que sus coeficientes conservaron su signo y significancia estadística a pesar del cambio en la especificación del modelo y el ajuste de los errores.

1.2 Librerías

```
[53]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import seaborn as sns
from scipy.stats import poisson as sp_poisson
```

1.3 Pregunta 1: Carga, Exploración, Limpieza y Variable Binaria

1.3.1 1.1 Carga de datos e inspección inicial

```
[54]: data_raw = pd.read_csv('../data/student_productivity.csv')

print('Dimensiones:', data_raw.shape)
print()
print('Tipos de datos:')
print(data_raw.dtypes)
print()
data_raw.head()
```

Dimensiones: (5621, 22)

Tipos de datos:

student_id	int64
age	float64
gender	object
academic_level	object
study_hours	float64
self_study_hours	float64

```

online_classes_hours    float64
social_media_hours      float64
gaming_hours           float64
sleep_hours            float64
screen_time_hours       float64
exercise_minutes        object
caffeine_intake_mg      float64
part_time_job           object
upcoming_deadline       float64
internet_quality        object
mental_health_score     float64
drug_use               float64
focus_index            float64
burnout_level           float64
productivity_score      float64
exam_score             float64
dtype: object

```

```

[54]:  student_id    age  gender  academic_level  study_hours  self_study_hours  \
0          1  20.0000   NaN    Undergraduate    5.3700        2.0900
1          2  16.0000 Female    High School    5.8500        5.0400
2          3  18.0000 Female    Undergraduate    5.6900        2.2700
3          4  24.0000   Male    Undergraduate    2.3200        1.0600
4          5  24.0000 Female    Postgraduate    3.8700        2.6300

      online_classes_hours  social_media_hours  gaming_hours  sleep_hours  ...  \
0                1.8500                3.6600        2.3200        7.7300  ...
1                1.8700                3.6000        2.7900        6.1100  ...
2                0.0000                2.9300        3.9400        7.1100  ...
3                2.3000                4.3400        2.3700        8.5400  ...
4                2.5400                3.7100        1.3000        7.6900  ...

      caffeine_intake_mg  part_time_job  upcoming_deadline  internet_quality  \
0                475.0000             No            0.0000             Good
1                362.0000             no            0.0000             Good
2                200.0000             No            0.0000          Average
3                233.0000             No            1.0000             Poor
4                159.0000             No            1.0000             Poor

      mental_health_score  drug_use  focus_index  burnout_level  \
0                3.0000      NaN        19.0100        31.7700
1               10.0000      NaN        42.1000        45.8900
2                5.0000      NaN        21.9300        37.0700
3                3.0000    1.0000        13.4700        43.6300
4                2.0000      NaN        19.9500        56.6200

```

	productivity_score	exam_score
0	42.5900	25.0800
1	67.1500	37.8300
2	37.6800	18.6600
3	12.8300	1.0000
4	18.5300	7.7800

[5 rows x 22 columns]

Observaciones sobre los datos: - La variable `exercise_minutes` es de tipo `object` cuando debería ser de tipo `float64`, se revisará en la limpieza


1.3.2 1.2 Datos faltantes

```
[55]: missing = data_raw.isnull().sum()
missing_pct = (missing / len(data_raw) * 100).round(2)
missing_df = pd.DataFrame({'Missing N': missing, 'Missing %': missing_pct})
missing_df = missing_df[missing_df['Missing N'] > 0].sort_values('Missing %',
    ↪ascending=False)
print(missing_df)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.barh(missing_df.index, missing_df['Missing %'], color='steelblue')
ax.axvline(x=50, color='red', linestyle='--', label='50%')
ax.set_xlabel('% de valores faltantes')
ax.set_title('Porcentaje de valores faltantes por variable')
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

	Missing N	Missing %
drug_use	4103	72.9900
upcoming_deadline	717	12.7600
burnout_level	716	12.7400
exam_score	709	12.6100
part_time_job	703	12.5100
online_classes_hours	682	12.1300
mental_health_score	675	12.0100
self_study_hours	667	11.8700
gaming_hours	656	11.6700
social_media_hours	656	11.6700
age	648	11.5300
productivity_score	638	11.3500
focus_index	633	11.2600
academic_level	630	11.2100
caffeine_intake_mg	600	10.6700
exercise_minutes	599	10.6600
screen_time_hours	586	10.4300

study_hours	574	10.2100
gender	558	9.9300
sleep_hours	553	9.8400
internet_quality	523	9.3000



Observaciones sobre datos faltantes: - `drug_use` tiene ~73% de valores missing, lo que la hace prácticamente inutilizable como covariable; se excluirá del análisis. - Las demás variables presentan entre ~10% y ~13% de missing, lo que es manejable. - `exam_score` tiene ~12.6% missing. Según el enunciado, `exam_score == 1.0` indica que el alumno no rindió el examen, por lo que los NaN en esta variable corresponden a datos sin registro, se excluirán al construir la variable binaria.

1.3.3 1.3 Exploración de variables categóricas

```
[56]: cat_vars = ['gender', 'academic_level', 'part_time_job', 'internet_quality']
for var in cat_vars:
    print(f'--- {var} ---')
    print(data_raw[var].value_counts(dropna=False))
    print()
```

```
--- gender ---
gender
Male      2213
Female    2181
Other      669
NaN        558
Name: count, dtype: int64
```

```
--- academic_level ---
academic_level
Postgraduate    1395
```

```
Undergraduate    1380
High School      1368
NaN              630
High School      300
Postgraduate     300
Undergraduate    248
Name: count, dtype: int64
```

```
--- part_time_job ---
part_time_job
No      1838
Yes     1753
NaN      703
yes      696
no       631
Name: count, dtype: int64
```

```
--- internet_quality ---
internet_quality
Good      1746
Average   1680
Poor      1672
NaN        523
Name: count, dtype: int64
```

```
[57]: data_raw['academic_level'].unique()
```

```
[57]: array(['Undergraduate', 'High School ', 'Undergraduate ', 'Postgraduate',
          nan, 'High School ', 'Postgraduate '], dtype=object)
```

```
[58]: data_raw["part_time_job"].unique()
```

```
[58]: array(['No', 'no', 'Yes', 'yes', nan], dtype=object)
```

Problemas detectados en variables categóricas: - `academic_level`: contiene categorías con espacios en blanco al final ('Undergraduate ', 'High School ', 'Postgraduate '). Se aplicará `.str.strip()`. - `part_time_job`: mezcla de mayúsculas/minúsculas ('Yes'/'yes', 'No'/'no'). Se estandarizará.

1.3.4 1.4 Limpieza de datos

```
[59]: df = data_raw.copy()

df['academic_level'] = df['academic_level'].str.strip()
df['part_time_job'] = df['part_time_job'].str.strip().str.capitalize()

df['took_exam'] = np.where(
```

```

df['exam_score'].isna(), np.nan,
np.where(df['exam_score'] == 1.0, 0, 1)
)

print('Distribución de took_exam:')
print(df['took_exam'].value_counts(dropna=False))
print()
print(f"Rindieron el examen   (1): {(df['took_exam']==1).sum()}")
print(f"No rindieron         (0): {(df['took_exam']==0).sum()}")
print(f"Sin información      (NaN): {(df['took_exam'].isna().sum())}")

```

Distribución de took_exam:

```

took_exam
1.0000    4473
NaN        709
0.0000    439
Name: count, dtype: int64

```

```

Rindieron el examen   (1): 4473
No rindieron          (0): 439
Sin información       (NaN): 709

```

Se limpian las variables problemáticas `academic_level` y `part_time_job` estandarizando las respuestas. Se crea además la variable `took_exam` la cual depende de `examen_score`.

Según el enunciado, `exam_score == 1.0` identifica a los estudiantes que no rindieron el examen. Por tanto:

- `took_exam = 1`: el estudiante rindió el examen (`exam_score > 1.0`)
- `took_exam = 0`: el estudiante no rindió el examen (`exam_score == 1.0`)
- `took_exam = NaN`: dato faltante en `exam_score`, se excluirá de los modelos

Esta variable binaria será la variable dependiente en las preguntas 2, 3 y 4.

```

[60]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))


vals = df['took_exam'].value_counts(dropna=True)
axes[0].bar(['No rindió (0)', 'Rindió (1)'], vals.sort_index().values,
            color=['tomato', 'steelblue'])
axes[0].set_title('Distribución de took_exam')
axes[0].set_ylabel('Frecuencia')
for bar, v in zip(axes[0].patches, vals.sort_index().values):
    axes[0].text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 20,
                 f'{v}\n({v/vals.sum()*100:.1f}%', ha='center', fontsize=10)

scores = df.loc[df['took_exam'] == 1, 'exam_score']
axes[1].hist(scores, bins=40, color='steelblue', edgecolor='white')
axes[1].set_title('Distribución de exam_score (solo quienes rindieron)')
axes[1].set_xlabel('exam_score')

```

```
axes[1].set_ylabel('Frecuencia')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[61]: # 1. Eliminamos la palabra 'min' (sin importar mayúsculas/minúsculas)
# 2. Eliminamos los espacios en blanco sobrantes a los lados con .strip()
# 3. Convertimos a numérico (float64)
df['exercise_minutes'] = (
    df['exercise_minutes'].str.replace('min', '', case=False, regex=False).str.
    ↪strip()
)

# Convertir a float
df['exercise_minutes'] = pd.to_numeric(df['exercise_minutes'], errors='coerce')
df['exercise_minutes'].dtype

df['exercise_hours'] = df['exercise_minutes'] / 60
df['exercise_hours'].dtype
```

```
[61]: dtype('float64')
```

La variable `exercise_minutes` contiene sufijos de texto ('min'), lo cual impide su correcta clasificación numérica. Para solucionar esto, se eliminaron los espacios en blanco y la cadena 'min', transformando posteriormente el campo al tipo de dato `float`. Tras corregir las inconsistencias y eliminar los registros faltantes, se presentan las distribuciones reales de las variables categóricas. Por último, esta se transforma en horas, creando `exercise_hours` para mantener la estructura de las otras variables.

```
[62]: cat_vars = ['gender', 'academic_level', 'part_time_job', 'internet_quality']

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))
```

```

axes = axes.flatten()

for i, var in enumerate(cat_vars):
    counts = df[var].value_counts(dropna=False)


    sns.barplot(x=counts.index, y=counts.values, ax=axes[i], palette='viridis',
    ↪ hue=counts.index, legend=False)

    axes[i].set_title(f'Distribución de {var}', fontsize=14, fontweight='bold')
    axes[i].set_xlabel('')
    axes[i].set_ylabel('Frecuencia')
    axes[i].tick_params(axis='x', rotation=15)

    for p in axes[i].patches:
        axes[i].annotate(f'{int(p.get_height())}',
                        (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
                        ha='center', va='bottom', fontsize=10, xytext=(0, 5),
                        textcoords='offset points')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



1.3.5 1.5 Estadísticas descriptivas de variables numéricas

```
[63]: num_vars = ['age', 'study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
                 'social_media_hours', 'gaming_hours', 'screen_time_hours',
                 'sleep_hours', 'exercise_hours', 'caffeine_intake_mg',
                 'mental_health_score', 'focus_index', 'burnout_level',
                 'productivity_score', 'exam_score']

desc = df[num_vars].describe().T
desc['skewness'] = df[num_vars].skew().round(3)
desc['kurtosis'] = df[num_vars].kurt().round(3)
pd.options.display.float_format = '{:.2f}'.format
desc
```

```
[63]:
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	\
age	4973.00	20.51	2.88	16.00	18.00	20.00	23.00	25.00	
study_hours	5047.00	4.54	1.82	0.00	3.26	4.53	5.76	11.84	
self_study_hours	4954.00	2.48	1.18	0.00	1.66	2.48	3.28	7.41	
online_classes_hours	4939.00	2.01	0.98	0.00	1.32	2.01	2.69	6.00	
social_media_hours	4965.00	3.00	1.47	0.00	2.00	2.99	4.03	8.28	
gaming_hours	4965.00	1.57	1.11	0.00	0.68	1.50	2.35	5.64	
screen_time_hours	5035.00	6.98	2.48	1.00	5.28	6.95	8.71	15.30	
sleep_hours	5068.00	7.02	1.16	4.00	6.25	7.01	7.82	10.00	
exercise_hours	5022.00	1.24	0.72	0.00	0.62	1.25	1.87	2.48	
caffeine_intake_mg	5021.00	250.80	143.69	0.00	129.00	251.00	375.00	499.00	
mental_health_score	4946.00	5.52	2.87	1.00	3.00	5.00	8.00	10.00	
focus_index	4988.00	29.39	10.00	1.00	22.46	29.38	36.23	63.48	
burnout_level	4905.00	45.63	14.26	1.00	35.77	45.65	55.41	97.58	
productivity_score	4983.00	37.31	16.84	1.00	25.33	36.92	49.20	98.02	
exam_score	4912.00	18.84	12.12	1.00	9.41	17.99	27.41	64.09	

	skewness	kurtosis
age	-0.01	-1.24
study_hours	0.06	-0.12
self_study_hours	0.09	-0.29
online_classes_hours	0.12	-0.27
social_media_hours	0.12	-0.20
gaming_hours	0.43	-0.35
screen_time_hours	0.00	-0.24
sleep_hours	0.01	-0.15
exercise_hours	-0.00	-1.19
caffeine_intake_mg	-0.02	-1.19
mental_health_score	0.01	-1.24
focus_index	0.04	-0.18

burnout_level	0.05	-0.17
productivity_score	0.08	-0.38
exam_score	0.38	-0.44

1.3.6 1.6 Distribuciones de variables clave

```
[64]: fig, axes = plt.subplots(3, 5, figsize=(20, 12))
      axes = axes.flatten()

      for i, var in enumerate(num_vars):


          ax = axes[i]
          data = df[var].dropna()
          ax.hist(data, bins=35, color='steelblue', edgecolor='white', linewidth=0.3)
          mean_val = data.mean()
          median_val = data.median()

          ax.axvline(mean_val, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2,
                      label=f'Media: {mean_val:.1f}')
          ax.axvline(median_val, color='orange', linestyle=':', linewidth=1.2,
                      label=f'Mediana: {median_val:.1f}')

          ax.set_title(f'{var}', fontsize=11, fontweight='bold')
          ax.legend(fontsize=8, loc='upper right')
          ax.tick_params(axis='both', labelsize=9)

      plt.suptitle('Análisis Exploratorio: Variables Numéricas (Distribución)',
                   fontsize=18, y=1.02, fontweight='bold')
      plt.tight_layout()
      plt.show()
```

Análisis Exploratorio: Variables Numéricas (Distribución)



1.3.7 1.7 Detección de outliers (método IQR)

```
[65]: n_cols = 5
n_vars = len(num_vars)
n_rows = (n_vars + n_cols - 1) // n_cols

fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(20, 4 * n_rows))
axes = axes.flatten()

outlier_summary = {}

for i, var in enumerate(num_vars):
    ax = axes[i]
    data = df[var].dropna()

    Q1, Q3 = data.quantile(0.25), data.quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower, upper = Q1 - 1.5 * IQR, Q3 + 1.5 * IQR
    n_out = ((data < lower) | (data > upper)).sum()

    outlier_summary[var] = {
        'Q1': Q1, 'Q3': Q3, 'IQR': IQR,
        'N outliers': n_out
    }
```



```


ax.boxplot(data, vert=True, patch_artist=True,
            boxprops=dict(facecolor='steelblue', alpha=0.5),
            flierprops=dict(marker='o', markerfacecolor='red', markersize=5,
                              ↪alpha=0.5))

ax.set_title(f'{var}\n({n_out} outliers)', fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_xticks([])
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)

plt.suptitle('Boxplots - Detección de Outliers (Método IQR)', fontsize=16, y=1.
            ↪02, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()

print('\nResumen de outliers (método IQR):')
out_df = pd.DataFrame(outlier_summary).T
print(out_df[['N outliers']].sort_values(by='N outliers', ascending=False).
            ↪to_string())

```



Resumen de outliers (método IQR):

N outliers

social_media_hours	23.00
focus_index	22.00
study_hours	19.00
gaming_hours	18.00
burnout_level	16.00
screen_time_hours	15.00
online_classes_hours	13.00
self_study_hours	12.00
exam_score	9.00
productivity_score	8.00
age	0.00
mental_health_score	0.00
caffeine_intake_mg	0.00
exercise_hours	0.00
sleep_hours	0.00

Las variables de comportamiento (horas de estudio, sueño, redes sociales, etc.) muestran outliers leves que pueden ser perfectamente válidos en una población estudiantil heterogénea (ej. alguien que duerme 12h o estudia 0h). Se opta por no eliminar estos registros para no introducir sesgo de selección, considerando además que los modelos de regresión son relativamente robustos a outliers moderados cuando el tamaño muestral es grande.

1.3.8 1.9 Preparación del dataset para modelamiento

```
[66]: model_vars = ['took_exam', 'age', 'gender', 'academic_level',
                    'study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
                    'social_media_hours', 'gaming_hours', 'screen_time_hours',
                    'sleep_hours', 'exercise_hours', 'caffeine_intake_mg',
                    'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'internet_quality',
                    'mental_health_score', 'focus_index', 'burnout_level',
                    'productivity_score']

df_model = df[model_vars].dropna(subset=['took_exam']).copy()

df_model = pd.get_dummies(df_model,
                           columns=['gender', 'academic_level', 'part_time_job',
                                   ↪'internet_quality'],
                           drop_first=True,
                           dtype=float)

n_before = len(df_model)
df_model = df_model.dropna()
n_after = len(df_model)

print(f'Observaciones antes de dropna: {n_before}')
print(f'Observaciones después de dropna: {n_after}')
print(f'Observaciones eliminadas: {n_before - n_after}')
print()
```

```
print('Columnas del dataset de modelamiento:')
print(list(df_model.columns))
```

Observaciones antes de dropna: 4912
 Observaciones después de dropna: 4027
 Observaciones eliminadas: 885

Columnas del dataset de modelamiento:

```
['took_exam', 'age', 'study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
'social_media_hours', 'gaming_hours', 'screen_time_hours', 'sleep_hours',
'exercise_hours', 'caffeine_intake_mg', 'upcoming_deadline',
'mental_health_score', 'focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score',
'gender_Male', 'gender_Other', 'academic_level_Postgraduate',
'academic_level_Undergraduate', 'part_time_job_Yes', 'internet_quality_Good',
'internet_quality_Poor']
```

Se seleccionaron las variables predictoras relevantes, excluyendo aquellas con alta tasa de valores faltantes (drug_use) o que no aportan valor predictivo (student_id). El procesamiento incluyó:

- Filtrado inicial: Selección de observaciones con la variable objetivo took_exam disponible.
- Codificación categórica: Aplicación de one-hot encoding (variables dummy) para convertir atributos cualitativos en numéricos, utilizando drop_first=True para evitar la multicolinealidad.
- Limpieza final: Ejecución de una eliminación por lista (listwise deletion) para asegurar un conjunto de datos completo para el entrenamiento del modelo.

```
[67]: df_corr = df_model.copy()
corr_matrix = df_corr.corr(method='spearman')

plt.figure(figsize=(14, 10))

mask = np.triu(np.ones_like(corr_matrix, dtype=bool))

sns.heatmap(corr_matrix,
            mask=mask,
            annot=True,           # Muestra los valores
            fmt=".2f",           # 2 decimales
            cmap='RdBu_r',       # Rojo (negativo) a Azul (positivo)
            center=0,
            linewidths=0.5,
            cbar_kws={"shrink": .8})

plt.title('Matriz de Correlación',
          fontsize=16, fontweight='bold', pad=20)
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.show()


target = 'took_exam'
```

```

if target in corr_matrix.columns:
    print(f"\nTop correlaciones con {target}:")
    print(corr_matrix[target].sort_values(ascending=False))

```

Matriz de Correlación



Top correlaciones con took_exam:

took_exam	1.00
productivity_score	0.45
focus_index	0.38
mental_health_score	0.28
study_hours	0.27
sleep_hours	0.14
self_study_hours	0.05
academic_level_Undergraduate	0.05
exercise_hours	0.02
gender_Other	0.01
gender_Male	-0.00
internet_quality_Good	-0.00
academic_level_Postgraduate	-0.01

```

online_classes_hours      -0.01
internet_quality_Poor     -0.01
age                       -0.02
caffeine_intake_mg        -0.04
gaming_hours              -0.04
social_media_hours        -0.05
screen_time_hours         -0.09
part_time_job_Yes         -0.09
upcoming_deadline         -0.09
burnout_level             -0.22
Name: took_exam, dtype: float64

```

1.4 Pregunta 2: Modelo de Probabilidad Lineal (MCO)

El **Modelo de Probabilidad Lineal (MPL)** estima directamente la probabilidad de que un estudiante rinda el examen mediante MCO, tratando la variable binaria `took_exam` como variable dependiente continua. Su forma es:

$$P(\text{took_exam}_i = 1 \mid X_i) = X_i' \beta$$

Una limitación conocida del MPL es que puede predecir probabilidades fuera del rango $[0,1]$. Se utilizarán errores estándar robustos (HC3) para corregir la heteroscedasticidad inherente al modelo.

```

[68]: y = df_model['took_exam']
X_cols = [c for c in df_model.columns if c != 'took_exam']
X = sm.add_constant(df_model[X_cols])

lpm_full = sm.OLS(y, X).fit(cov_type='HC3')
print(lpm_full.summary())

```

```

                        OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          took_exam      R-squared:          0.248
Model:                  OLS             Adj. R-squared:      0.244
Method:                 Least Squares    F-statistic:         26.91
Date:                   lun., 20 abr. 2026 Prob (F-statistic):    4.93e-103
Time:                   18:52:10         Log-Likelihood:       -47.694
No. Observations:       4027            AIC:                141.4
Df Residuals:           4004            BIC:                286.3
Df Model:                22
Covariance Type:        HC3
=====
=====

```

	coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

```

-----
-----

```

const		0.7409	0.061	12.110	0.000
0.621	0.861				
age		-0.0015	0.001	-1.090	0.276
-0.004	0.001				
study_hours		-0.0002	0.005	-0.051	0.959
-0.010	0.009				
self_study_hours		-0.0005	0.004	-0.136	0.892
-0.008	0.007				
online_classes_hours		-0.0037	0.004	-0.953	0.341
-0.011	0.004				
social_media_hours		0.0031	0.003	1.007	0.314
-0.003	0.009				
gaming_hours		-0.0018	0.004	-0.486	0.627
-0.009	0.006				
screen_time_hours		-0.0014	0.002	-0.685	0.494
-0.005	0.003				
sleep_hours		-0.0013	0.005	-0.241	0.809
-0.012	0.009				
exercise_hours		-0.0042	0.006	-0.737	0.461
-0.015	0.007				
caffeine_intake_mg		9.717e-06	3.04e-05	0.319	0.749
-4.99e-05	6.93e-05				
upcoming_deadline		0.0078	0.012	0.652	0.514
-0.016	0.031				
mental_health_score		-0.0014	0.003	-0.462	0.644
-0.007	0.004				
focus_index		0.0042	0.001	4.758	0.000
0.002	0.006				
burnout_level		-0.0026	0.001	-3.787	0.000
-0.004	-0.001				
productivity_score		0.0057	0.001	6.991	0.000
0.004	0.007				
gender_Male		0.0022	0.008	0.258	0.796
-0.014	0.019				
gender_Other		0.0145	0.012	1.192	0.233
-0.009	0.038				
academic_level_Postgraduate		0.0103	0.010	1.055	0.291
-0.009	0.030				
academic_level_Undergraduate		0.0329	0.009	3.474	0.001
0.014	0.051				
part_time_job_Yes		-0.0016	0.010	-0.157	0.875
-0.022	0.019				
internet_quality_Good		-0.0002	0.009	-0.017	0.987
-0.018	0.018				
internet_quality_Poor		-0.0075	0.010	-0.779	0.436
-0.026	0.011				
=====					
Omnibus:		1337.051	Durbin-Watson:		2.017

Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	3625.329
Skew:	-1.796	Prob(JB):	0.00
Kurtosis:	5.950	Cond. No.	4.66e+03

=====

Notes:

- [1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)
- [2] The condition number is large, 4.66e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Debemos quedarnos con las variables significativas, las cuales tienen un P-value menor a 0.05. Al observar la salida del modelo con todas las variables, la gran mayoría no son significativas, por lo que nos quedamos con las variables:

- focus_index
- burnout_level
- productivity_score
- academic_level_Undergraduate

```
[69]: y = df_model['took_exam']
X_cols = ['focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score',
         ↪ 'academic_level_Undergraduate']
X = sm.add_constant(df_model[X_cols])

lpm_reduced = sm.OLS(y, X).fit(cov_type='HC3')
print(lpm_reduced.summary())
```

```

                                OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:                took_exam    R-squared:                0.247
Model:                        OLS          Adj. R-squared:           0.246
Method:                       Least Squares    F-statistic:              148.2
Date:                         lun., 20 abr. 2026    Prob (F-statistic):       2.10e-118
Time:                         18:52:11          Log-Likelihood:           -52.604
No. Observations:             4027             AIC:                    115.2
Df Residuals:                 4022             BIC:                    146.7
Df Model:                     4
Covariance Type:              HC3
=====
=====

```

		coef	std err	z	P> z

	[0.025	0.975]			

const		0.6929	0.021	32.954	0.000
	0.652	0.734			
focus_index		0.0038	0.001	5.650	0.000
	0.003	0.005			
burnout_level		-0.0025	0.000	-8.412	0.000

-0.003	-0.002				
productivity_score		0.0057	0.000	13.089	0.000
0.005	0.007				
academic_level_Undergraduate		0.0271	0.008	3.407	0.001
0.012	0.043				
=====					
Omnibus:		1341.907	Durbin-Watson:		2.019
Prob(Omnibus):		0.000	Jarque-Bera (JB):		3647.101
Skew:		-1.802	Prob(JB):		0.00
Kurtosis:		5.958	Cond. No.		329.
=====					

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

Análisis del modelo

- El modelo explica el 24.7% de la probabilidad de que un alumno rinda el examen. Es un valor sólido para un Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) en ciencias sociales/comportamiento.
- Prob (F-statistic) es prácticamente cero, lo que indica que el conjunto de variables seleccionadas explica de manera real y no aleatoria el fenómeno.
- Se mantiene el uso de errores estándar HC3, lo cual es correcto para corregir la heterocedasticidad intrínseca del MPL.

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score (0.0057): Es el factor positivo con mayor peso unitario. Por cada punto que aumenta el score de productividad, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 0.57 puntos porcentuales. Un incremento de 10 puntos en productividad subiría la probabilidad en un 5.7%.
- Focus Index (0.0038): Un mayor nivel de enfoque favorece la asistencia. Por cada punto adicional en este índice, la probabilidad de rendir aumenta en 0.38 puntos porcentuales.
- Burnout Level (-0.0025): Es el único factor disuasorio. Por cada punto de aumento en el nivel de agotamiento o “burnout”, la probabilidad de rendir el examen disminuye en 0.25 puntos porcentuales.
- Academic Level Undergraduate (0.0271): Los estudiantes de grado (undergraduate) tienen una probabilidad 2.71 puntos porcentuales mayor de rendir el examen en comparación con el nivel de referencia (otros niveles académicos), manteniendo el resto de las variables constantes.
- Constante (0.6929): Representa la probabilidad base. Si un estudiante tuviera valores de cero en enfoque, productividad y burnout (y no fuera de grado), su probabilidad de rendir sería del 69.29%.

```
[70]: y_hat_lpm = lpm_reduced.fittedvalues

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(12, 5))
```



```

ax.hist(y_hat_lpm, bins=40, color='steelblue', edgecolor='white')
ax.axvline(0, color='red', linestyle='--', label='P=0')
ax.axvline(1, color='red', linestyle='--', label='P=1')
ax.set_title('MPL - Distribución de probabilidades predichas')
ax.set_xlabel('P(took_exam=1)')
ax.set_ylabel('Frecuencia')
ax.legend()


n_out_range = ((y_hat_lpm < 0) | (y_hat_lpm > 1)).sum()
pct_out_range = (n_out_range / len(y_hat_lpm)) * 100

ax.text(0.05, 0.9, f'Fuera de [0,1]: {n_out_range} ({pct_out_range:.1f}%)',
        transform=ax.transAxes, color='red')

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f'\nPredicciones fuera del rango [0,1]: {n_out_range} ({pct_out_range:.1f}%)')

```



Predicciones fuera del rango [0,1]: 1125 (27.9%)

1.5 Pregunta 3: Modelo Probit

El modelo Probit modela la probabilidad de rendir el examen usando la función de distribución acumulada de la normal estándar $\Phi(\cdot)$:

$$P(\text{took_exam}_i = 1 \mid X_i) = \Phi(X_i' \beta)$$

Esto garantiza predicciones dentro de $[0,1]$ y es estimado por máxima verosimilitud. Los coeficientes **no se interpretan directamente** como efectos marginales; para ello se calculan los **efectos marginales en la media (MEM)**.

```
[71]: y = df_model['took_exam']
X_cols = [c for c in df_model.columns if c != 'took_exam']

X_probit = sm.add_constant(df_model[X_cols])

probit_model = sm.Probit(y, X_probit)
probit_res = probit_model.fit(maxiter=200, disp=True)
print(probit_res.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.120095

Iterations 9

Probit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4027
Model:                  Probit        Df Residuals:              4004
Method:                 MLE          Df Model:                  22
Date:                   lun., 20 abr. 2026    Pseudo R-squ.:            0.5950
Time:                   18:52:11             Log-Likelihood:           -483.62
converged:              True             LL-Null:                  -1194.0
Covariance Type:        nonrobust          LLR p-value:              2.751e-287
=====
```

```
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
const                -0.2280    0.692    -0.329    0.742
-1.585    1.128
age                   0.0049    0.016    0.307    0.759
-0.026    0.036
study_hours          -0.0662    0.058    -1.136    0.256
-0.180    0.048
self_study_hours     -0.0206    0.044    -0.468    0.640
-0.107    0.066
online_classes_hours -0.0226    0.048    -0.476    0.634
-0.116    0.071
social_media_hours    0.0470    0.036    1.291    0.197
-0.024    0.118
gaming_hours         0.0401    0.042    0.964    0.335
-0.041    0.122
screen_time_hours    -0.0354    0.024    -1.501    0.133
-0.082    0.011
sleep_hours          -0.0010    0.059    -0.016    0.987
```

-0.117	0.115				
exercise_hours		-0.0071	0.068	-0.104	0.917
-0.140	0.126				
caffeine_intake_mg		-1.842e-05	0.000	-0.054	0.957
-0.001	0.001				
upcoming_deadline		0.1283	0.145	0.887	0.375
-0.155	0.412				
mental_health_score		-0.0012	0.038	-0.032	0.974
-0.075	0.073				
focus_index		0.0565	0.010	5.596	0.000
0.037	0.076				
burnout_level		-0.0363	0.008	-4.627	0.000
-0.052	-0.021				
productivity_score		0.1074	0.010	10.418	0.000
0.087	0.128				
gender_Male		-0.1662	0.098	-1.691	0.091
-0.359	0.026				
gender_Other		-0.0476	0.150	-0.317	0.751
-0.342	0.246				
academic_level_Postgraduate		0.1460	0.110	1.329	0.184
-0.069	0.361				
academic_level_Undergraduate		0.3440	0.112	3.060	0.002
0.124	0.564				
part_time_job_Yes		-0.0385	0.118	-0.327	0.743
-0.269	0.192				
internet_quality_Good		-0.0573	0.111	-0.515	0.606
-0.275	0.161				
internet_quality_Poor		-0.0394	0.113	-0.347	0.728
-0.262	0.183				

=====

=====

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.47 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Al igual que en el modelo anterior, las variables con P-value ($P > |z|$) < 0.05 son las que debemos incluir en un modelo final:

- focus_index
- burnout_level
- productivity_score
- academic_level_Undergraduate

```
[72]: y = df_model['took_exam']
X_cols = ['focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score',
         ↪ 'academic_level_Undergraduate']
```

```

X_probit_red = sm.add_constant(df_model[X_cols])

probit_model = sm.Probit(y, X_probit_red)
probit_res = probit_model.fit(maxiter=200, disp=True)
print(probit_res.summary())

mfx = probit_res.get_margeff()
print(mfx.summary())

```

Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.122171
Iterations 9

Probit Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4027
Model:                  Probit        Df Residuals:              4022
Method:                  MLE          Df Model:                  4
Date:                   lun., 20 abr. 2026    Pseudo R-squ.:            0.5880
Time:                   18:52:11             Log-Likelihood:           -491.98
converged:               True             LL-Null:                  -1194.0
Covariance Type:        nonrobust          LLR p-value:              9.017e-303
=====

```

```

=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
const                -0.2687      0.208     -1.289     0.197
-0.677      0.140
focus_index          0.0503      0.008      6.663     0.000
0.036      0.065
burnout_level        -0.0363      0.004     -9.842     0.000
-0.044     -0.029
productivity_score    0.1009      0.006     16.254     0.000
0.089      0.113
academic_level_Undergraduate  0.2705      0.098      2.761     0.006
0.078      0.462
=====
=====

```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.45 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Probit Marginal Effects

```

=====
Dep. Variable:          took_exam
Method:                  dydx
At:                      overall

```

		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025 0.975]					


focus_index		0.0034	0.000	6.867	0.000
0.002	0.004				
burnout_level		-0.0024	0.000	-10.632	0.000
-0.003	-0.002				
productivity_score		0.0068	0.000	20.781	0.000
0.006	0.007				
academic_level_Undergraduate		0.0182	0.007	2.780	0.005
0.005	0.031				

```
[73]: y_hat_probit = probit_res.predict(X_probit_red)
y_pred_probit = (y_hat_probit >= 0.5).astype(int)
acc_probit = (y_pred_probit == y).mean()

print(f'Pseudo R² de McFadden: {probit_res.prsquared:.4f}')
print(f'Log-likelihood: {probit_res.llf:.2f}')
print(f'AIC: {probit_res.aic:.2f}')
print(f'BIC: {probit_res.bic:.2f}')
print(f'Accuracy (umbral 0.5): {acc_probit:.4f}')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.hist(y_hat_probit, bins=40, color='steelblue', edgecolor='white')
ax.set_title('Probit - Distribución de probabilidades predichas')
ax.set_xlabel('P(took_exam=1)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Pseudo R² de McFadden: 0.5880
Log-likelihood: -491.98
AIC: 993.97
BIC: 1025.47
Accuracy (umbral 0.5): 0.9469
```



Análisis del modelo

- El Pseudo R-squared (0.588) indica un ajuste muy alto.
- El modelo es extremadamente robusto. Todas las variables seleccionadas tienen un P-value de 0.000 (o 0.005 para Undergraduate).
- El modelo advierte que predice perfectamente el 45% de los casos.

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score (0.0068): Es la variable con mayor impacto. Por cada punto adicional en el score de productividad, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 0.68 puntos porcentuales.
- Focus Index (0.0034): Por cada punto extra en el índice de enfoque, la probabilidad de rendir aumenta en 0.34 puntos porcentuales.
- Burnout Level (-0.0024): Por cada punto que aumenta el nivel de agotamiento, la probabilidad de rendir disminuye en 0.24 puntos porcentuales.
- Academic Level Undergraduate (0.0182): Manteniendo constante el nivel de productividad, enfoque y burnout, ser un estudiante de grado (undergraduate) aumenta la probabilidad de rendir en 1.82 puntos porcentuales en comparación con otros niveles académicos.

1.6 Pregunta 4: Modelo Logit

El modelo **Logit** utiliza la función logística $\Lambda(\cdot)$ como función de enlace:

$$P(\text{took_exam}_i = 1 \mid X_i) = \Lambda(X_i' \beta) = \frac{e^{X_i' \beta}}{1 + e^{X_i' \beta}}$$

Al igual que el Probit, es estimado por máxima verosimilitud y garantiza predicciones en $[0,1]$. Los coeficientes se pueden interpretar también en términos de **odds ratios** ($e^{\hat{\beta}}$), y los efectos marginales se calculan de manera análoga.

```
[74]: y = df_model['took_exam']
X_cols = [c for c in df_model.columns if c != 'took_exam']

X_logit = sm.add_constant(df_model[X_cols])

logit_model = sm.Logit(y, X_logit)
logit_res = logit_model.fit(maxiter=200, disp=True)
print(logit_res.summary())

mfx = logit_res.get_margeff()
print(mfx.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.120457

Iterations 10

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4027
Model:                  Logit         Df Residuals:              4004
Method:                  MLE          Df Model:                  22
Date:                   lun., 20 abr. 2026    Pseudo R-squ.:            0.5937
Time:                   18:52:11             Log-Likelihood:           -485.08
converged:               True             LL-Null:                  -1194.0
Covariance Type:         nonrobust          LLR p-value:              1.154e-286
=====
```

```
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
const                -0.5953      1.265     -0.471     0.638
-3.075      1.884
age                   0.0108      0.029      0.371     0.711
-0.046      0.068
study_hours          -0.1406      0.106     -1.322     0.186
-0.349      0.068
self_study_hours     -0.0329      0.080     -0.410     0.682
-0.190      0.124
online_classes_hours -0.0169      0.088     -0.193     0.847
-0.189      0.155
```

social_media_hours	0.0815	0.066	1.228	0.220
-0.049 0.211				
gaming_hours	0.0763	0.076	1.007	0.314
-0.072 0.225				
screen_time_hours	-0.0562	0.043	-1.308	0.191
-0.140 0.028				
sleep_hours	-0.0003	0.109	-0.003	0.998
-0.214 0.214				
exercise_hours	-0.0259	0.125	-0.208	0.836
-0.270 0.219				
caffeine_intake_mg	5.866e-05	0.001	0.094	0.925
-0.001 0.001				
upcoming_deadline	0.3520	0.264	1.331	0.183
-0.166 0.870				
mental_health_score	-0.0149	0.069	-0.215	0.830
-0.151 0.121				
focus_index	0.1035	0.018	5.606	0.000
0.067 0.140				
burnout_level	-0.0681	0.014	-4.698	0.000
-0.096 -0.040				
productivity_score	0.2003	0.019	10.302	0.000
0.162 0.238				
gender_Male	-0.2924	0.180	-1.628	0.104
-0.645 0.060				
gender_Other	-0.0998	0.274	-0.365	0.715
-0.636 0.436				
academic_level_Postgraduate	0.2773	0.201	1.380	0.168
-0.117 0.671				
academic_level_Undergraduate	0.6222	0.206	3.016	0.003
0.218 1.027				
part_time_job_Yes	-0.0415	0.216	-0.192	0.848
-0.465 0.382				
internet_quality_Good	-0.0718	0.202	-0.356	0.722
-0.467 0.324				
internet_quality_Poor	-0.0336	0.207	-0.163	0.871
-0.439 0.372				

=====

=====

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.28 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Logit Marginal Effects

=====

Dep. Variable:	took_exam
Method:	dydx
At:	overall

=====

=====		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025 0.975]					

age		0.0004	0.001	0.371	0.711
-0.002	0.002				
study_hours		-0.0051	0.004	-1.323	0.186
-0.013	0.002				
self_study_hours		-0.0012	0.003	-0.410	0.681
-0.007	0.004				
online_classes_hours		-0.0006	0.003	-0.193	0.847
-0.007	0.006				
social_media_hours		0.0029	0.002	1.230	0.219
-0.002	0.008				
gaming_hours		0.0028	0.003	1.007	0.314
-0.003	0.008				
screen_time_hours		-0.0020	0.002	-1.310	0.190
-0.005	0.001				
sleep_hours		-9.916e-06	0.004	-0.003	0.998
-0.008	0.008				
exercise_hours		-0.0009	0.005	-0.208	0.836
-0.010	0.008				
caffeine_intake_mg		2.123e-06	2.26e-05	0.094	0.925
-4.21e-05	4.63e-05				
upcoming_deadline		0.0127	0.010	1.333	0.183
-0.006	0.031				
mental_health_score		-0.0005	0.003	-0.215	0.830
-0.005	0.004				
focus_index		0.0037	0.001	5.772	0.000
0.002	0.005				
burnout_level		-0.0025	0.001	-4.794	0.000
-0.003	-0.001				
productivity_score		0.0072	0.001	11.460	0.000
0.006	0.008				
gender_Male		-0.0106	0.006	-1.631	0.103
-0.023	0.002				
gender_Other		-0.0036	0.010	-0.365	0.715
-0.023	0.016				
academic_level_Postgraduate		0.0100	0.007	1.382	0.167
-0.004	0.024				
academic_level_Undergraduate		0.0225	0.007	3.049	0.002
0.008	0.037				
part_time_job_Yes		-0.0015	0.008	-0.192	0.848
-0.017	0.014				
internet_quality_Good		-0.0026	0.007	-0.356	0.722
-0.017	0.012				
internet_quality_Poor		-0.0012	0.007	-0.163	0.871

-0.016 0.013

Al igual que en los modelos anteriores, las variables con P-value ($P > |z|$) < 0.05 son las que debemos incluir en un modelo final:

- focus_index
- burnout_level
- productivity_score
- academic_level_Undergraduate

```
[75]: y = df_model['took_exam']
X_cols = ['focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score',
         ↪ 'academic_level_Undergraduate']

X_logit_red = sm.add_constant(df_model[X_cols])

logit_model = sm.Logit(y, X_logit_red)
logit_res = logit_model.fit(maxiter=200, disp=True)
print(logit_res.summary())

mfx = logit_res.get_margeff()
print(mfx.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.122633

Iterations 10

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam   No. Observations:          4027
Model:                  Logit       Df Residuals:              4022
Method:                 MLE        Df Model:                  4
Date:                   lun., 20 abr. 2026   Pseudo R-squ.:          0.5864
Time:                   18:52:11   Log-Likelihood:         -493.84
converged:              True       LL-Null:                -1194.0
Covariance Type:        nonrobust   LLR p-value:            5.787e-302
=====
```

```
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
const                -0.5585    0.380    -1.471    0.141
-1.303    0.186
focus_index          0.0938    0.014     6.675    0.000
0.066    0.121
burnout_level        -0.0659    0.007    -9.625    0.000
-0.079    -0.053
```

productivity_score	0.1846	0.012	15.727	0.000
0.162	0.208			
academic_level_Undergraduate	0.4751	0.179	2.651	0.008
0.124	0.826			

=====

=====

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.25 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Logit Marginal Effects

=====

Dep. Variable: took_exam
Method: dydx
At: overall

=====

=====

	dy/dx	std err	z	P> z
--	-------	---------	---	------

[0.025 0.975]

focus_index	0.0034	0.000	6.940	0.000
0.002	0.004			
burnout_level	-0.0024	0.000	-10.472	0.000
-0.003	-0.002			
productivity_score	0.0068	0.000	21.002	0.000
0.006	0.007			
academic_level_Undergraduate	0.0175	0.007	2.674	0.007
0.005	0.030			

=====

=====

```
[76]: params = logit_res.params

odds_ratios = np.exp(params)

conf = logit_res.conf_int()
conf_or = np.exp(conf)

or_summary = pd.concat([odds_ratios, conf_or], axis=1)
or_summary.columns = ['Odds Ratio', 'CI 2.5%', 'CI 97.5%']

print(or_summary)
```

	Odds Ratio	CI 2.5%	CI 97.5%
const	0.57	0.27	1.20
focus_index	1.10	1.07	1.13
burnout_level	0.94	0.92	0.95


productivity_score	1.20	1.18	1.23
academic_level_Undergraduate	1.61	1.13	2.29

```
[77]: y_hat_logit = logit_res.predict(X_logit_red)
y_pred_logit = (y_hat_logit >= 0.5).astype(int)
acc_logit    = (y_pred_logit == y).mean()

print(f'Pseudo R² de McFadden: {logit_res.prsquared:.4f}')
print(f'Log-likelihood:         {logit_res.llf:.2f}')
print(f'AIC:                   {logit_res.aic:.2f}')
print(f'BIC:                   {logit_res.bic:.2f}')
print(f'Accuracy (umbral 0.5): {acc_logit:.4f}')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.hist(y_hat_logit, bins=40, color='darkorange', edgecolor='white')
ax.set_title('Logit - Distribución de probabilidades predichas')
ax.set_xlabel('P(took_exam=1)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Pseudo R² de McFadden: 0.5864
Log-likelihood:         -493.84
AIC:                   997.69
BIC:                   1029.19
Accuracy (umbral 0.5): 0.9466
```



Análisis del modelo

- El Pseudo R-squared (0.586) indica un ajuste muy alto y una accuracy del 94.6%
- La significancia global dada por LLR p-value es prácticamente cero, lo que confirma que las variables elegidas en conjunto explican el fenómeno de manera muy potente.
- El modelo advierte que predice perfectamente el 25% de los casos.

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score:
 - AME 0.0068: Es la variable con mayor impacto. Por cada punto adicional en el score de productividad, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 0.68 puntos porcentuales.
 - OR 1.203: Por cada punto adicional en el score de productividad, las probabilidades de tomar el examen suben un 20.3%.
- Focus Index (0.0034):
 - AME 0.0034: Por cada punto extra en el índice de enfoque, la probabilidad de rendir aumenta en 0.34 puntos porcentuales.
 - OR 1.098: Un incremento unitario en el índice de enfoque eleva las probabilidades en un 9.8%. Es positivo, aunque su impacto por unidad es menor que el de la productividad.
- Burnout Level (-0.0024):
 - AME -0.0024: Por cada punto que aumenta el nivel de agotamiento, la probabilidad de rendir disminuye en 0.24 puntos porcentuales.
 - OR 0.936: Por cada punto que sube el nivel de burnout, las probabilidades de tomar el examen disminuyen un 6.4%
- Academic Level Undergraduate (0.0182):
 - AME 0.0182: Manteniendo constante el nivel de productividad, enfoque y burnout, ser un estudiante de grado (undergraduate) aumenta la probabilidad de rendir en 1.82 puntos porcentuales en comparación con otros niveles académicos.
 - OR 1.608: Ser estudiante de pregrado (Undergraduate) aumenta las probabilidades de tomar el examen en un 60.8% en comparación con el grupo de referencia, manteniendo todo lo demás constante. Es el predictor categórico más fuerte.

1.7 Pregunta 5: Comparación de Modelos y Discusión

```
[78]: lpm_coefs = lpm_reduced.params.drop('const')
      lpm_pvals = lpm_reduced.pvalues.drop('const')

probit_me_obj = probit_res.get_margeff()
probit_me     = probit_me_obj.margeff

logit_me_obj  = logit_res.get_margeff()
logit_me     = logit_me_obj.margeff

compare_df = pd.DataFrame({
    'MPL coef.':    lpm_coefs.values,
    'MPL p-val':    lpm_pvals.values,
    'Probit dF/dx': probit_me,
    'Probit p-val': probit_me,
```

```

    'Logit dF/dx': logit_me,
    'Logit p-val': logit_me,
}, index=lpm_coefs.index)

pd.options.display.float_format = '{:.4f}'.format
print('Comparación de efectos marginales (en la media):')
print(compare_df.to_string())

```

Comparación de efectos marginales (en la media):

		MPL coef.	MPL p-val	Probit dF/dx	Probit p-val
Logit dF/dx	Logit p-val				
focus_index		0.0038	0.0000	0.0034	0.0034
0.0034	0.0034				
burnout_level		-0.0025	0.0000	-0.0024	-0.0024
-0.0024	-0.0024				
productivity_score		0.0057	0.0000	0.0068	0.0068
0.0068	0.0068				
academic_level_Undergraduate		0.0271	0.0007	0.0182	0.0182
0.0175	0.0175				

```

[79]: fit_table = pd.DataFrame({
    'Modelo':      ['MPL (MCO)', 'Probit', 'Logit'],
    'R²/Pseudo-R²': [lpm_reduced.rsquared, probit_res.prsquared, logit_res.
↪ prsquared],
    'AIC':         [lpm_reduced.aic,      probit_res.aic,      logit_res.
↪ aic],
    'BIC':         [lpm_reduced.bic,      probit_res.bic,      logit_res.
↪ bic],
    'Log-lik':     [lpm_reduced.llf,      probit_res.llf,      logit_res.
↪ llf],
    'Accuracy':    [
        ((lpm_reduced.fittedvalues >= 0.5).astype(int) == y).mean(),
        acc_probit,
        acc_logit
    ]
})
print(fit_table.to_string(index=False))

```

Modelo	R²/Pseudo-R²	AIC	BIC	Log-lik	Accuracy
MPL (MCO)	0.2466	115.2078	146.7117	-52.6039	0.9126
Probit	0.5880	993.9653	1025.4692	-491.9826	0.9469
Logit	0.5864	997.6886	1029.1925	-493.8443	0.9466

1.8 Pregunta 6: Modelo Poisson para la Nota del Examen

En esta sección modelamos **la nota del examen** (`exam_score`) únicamente entre los alumnos que rindieron el examen (`took_exam == 1`).

1.8.1 Consideraciones sobre el uso de Poisson

El modelo Poisson es adecuado para **datos de conteo** (enteros no negativos). Si bien `exam_score` es una variable continua, su aplicación en este contexto sigue la convención econométrica de aproximar scores discretizados mediante modelos de conteo cuando:

- Los valores son no negativos.
- La variable refleja una ‘acumulación’ de puntajes (eventos correctos).
- La muestra es grande y los valores mínimos están alejados de cero.

Para aplicar el modelo, **redondeamos** `exam_score` al entero más cercano. El modelo Poisson asume que:

$$E[Y_i | X_i] = \text{Var}(Y_i | X_i) = \mu_i = e^{X_i' \beta}$$

donde el supuesto clave es **equidispersión** (media = varianza). Verificaremos si este supuesto se sostiene en la pregunta 7.

```
[80]: model_vars = ['took_exam', 'exam_score', 'age', 'gender', 'academic_level',
                  'study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
                  'social_media_hours', 'gaming_hours', 'screen_time_hours',
                  'sleep_hours', 'exercise_hours', 'caffeine_intake_mg',
                  'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'internet_quality',
                  'mental_health_score', 'focus_index', 'burnout_level',
                  'productivity_score']

df_pois = df[model_vars].dropna(subset=['took_exam']).copy()

df_pois = pd.get_dummies(df_pois,
                        columns=['gender', 'academic_level', 'part_time_job',
                                ↪ 'internet_quality'],
                        drop_first=True,
                        dtype=float)

df_pois = df_pois.dropna()

df_pois = df_pois[df_pois['took_exam']==1].copy()

df_pois['exam_score_int'] = df_pois['exam_score'].round().astype(int)

[81]: print(f'Observaciones (rindieron examen): {len(df_pois)}')
      print(f'exam_score_int - media: {df_pois["exam_score_int"].mean():.2f}, '
            f'varianza: {df_pois["exam_score_int"].var():.2f}')
      print(f'Ratio Varianza/Media: {df_pois["exam_score_int"].var() /
            ↪ df_pois["exam_score_int"].mean():.3f}')

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

axes[0].hist(df_pois['exam_score'], bins=50, color='steelblue',
            ↪ edgecolor='white')
```

```


axes[0].set_title('exam_score (continuo)')
axes[0].set_xlabel('Nota')

axes[1].hist(df_pois['exam_score_int'], bins=50, color='darkorange',
             edgecolor='white')
axes[1].set_title('exam_score_int (redondeado)')
axes[1].set_xlabel('Nota (entero)')

plt.suptitle('Distribución de la nota del examen alumnos que rindieron',
             fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Observaciones (rindieron examen): 3675
 exam_score_int - media: 20.53, varianza: 127.35
 Ratio Varianza/Media: 6.205



```
[82]: df_pois.drop(columns=['took_exam', 'exam_score'], inplace=True)
```

```

[83]: y_count = df_pois['exam_score_int']
X_count_cols = [c for c in df_pois.columns if c != 'exam_score_int']
X_count = sm.add_constant(df_pois[X_count_cols])

poisson_full = sm.Poisson(y_count, X_count).fit()
print(poisson_full.summary())

```

Optimization terminated successfully.
 Current function value: 3.202671
 Iterations 6

Poisson Regression Results

Dep. Variable:	exam_score_int	No. Observations:	3675
Model:	Poisson	Df Residuals:	3652
Method:	MLE	Df Model:	22

Date: lun., 20 abr. 2026 Pseudo R-squ.: 0.4313
Time: 18:52:12 Log-Likelihood: -11770.
converged: True LL-Null: -20696.
Covariance Type: nonrobust LLR p-value: 0.000

		coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]					

const		2.0791	0.057	36.280	0.000
1.967	2.191				
age		-7.601e-05	0.001	-0.059	0.953
-0.003	0.002				
study_hours		0.0063	0.005	1.379	0.168
-0.003	0.015				
self_study_hours		-0.0043	0.003	-1.263	0.207
-0.011	0.002				
online_classes_hours		-0.0037	0.004	-1.008	0.313
-0.011	0.003				
social_media_hours		0.0018	0.003	0.641	0.521
-0.004	0.007				
gaming_hours		0.0030	0.004	0.858	0.391
-0.004	0.010				
screen_time_hours		0.0021	0.002	1.083	0.279
-0.002	0.006				
sleep_hours		-0.0065	0.005	-1.312	0.190
-0.016	0.003				
exercise_hours		-0.0077	0.005	-1.424	0.154
-0.018	0.003				
caffeine_intake_mg		3.847e-05	2.82e-05	1.365	0.172
-1.68e-05	9.37e-05				
upcoming_deadline		-0.0142	0.011	-1.248	0.212
-0.037	0.008				
mental_health_score		0.0097	0.003	3.310	0.001
0.004	0.015				
focus_index		0.0142	0.001	18.003	0.000
0.013	0.016				
burnout_level		-0.0100	0.001	-15.373	0.000
-0.011	-0.009				
productivity_score		0.0201	0.001	27.280	0.000
0.019	0.022				
gender_Male		-0.0087	0.008	-1.107	0.268
-0.024	0.007				
gender_Other		0.0028	0.012	0.238	0.812
-0.020	0.026				
academic_level_Postgraduate		-0.0057	0.009	-0.636	0.525
-0.023	0.012				

academic_level_Undergraduate	0.0043	0.009	0.482	0.629
-0.013	0.022			
part_time_job_Yes	0.0104	0.010	1.075	0.283
-0.009	0.029			
internet_quality_Good	-0.0068	0.009	-0.775	0.438
-0.024	0.010			
internet_quality_Poor	-0.0074	0.009	-0.824	0.410
-0.025	0.010			

=====

=====

```
[84]: y = df_pois['exam_score_int']
X_cols = ['focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score', '
↳ 'mental_health_score']

X_pois_red = sm.add_constant(df_pois[X_cols])

poisson_red = sm.Poisson(y, X_pois_red).fit()
print(poisson_red.summary())
```

Optimization terminated successfully.
Current function value: 3.205971
Iterations 5

Poisson Regression Results

Dep. Variable:	exam_score_int	No. Observations:	3675
Model:	Poisson	Df Residuals:	3670
Method:	MLE	Df Model:	4
Date:	lun., 20 abr. 2026	Pseudo R-squ.:	0.4307
Time:	18:52:12	Log-Likelihood:	-11782.
converged:	True	LL-Null:	-20696.
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	0.000

	coef	std err	z	P> z	[0.025
0.975]					
const	2.0214	0.019	108.248	0.000	1.985
2.058					
focus_index	0.0133	0.001	21.648	0.000	0.012
0.015					
burnout_level	-0.0092	0.000	-32.781	0.000	-0.010
-0.009					
productivity_score	0.0212	0.000	52.511	0.000	0.020
0.022					
mental_health_score	0.0074	0.002	4.293	0.000	0.004
0.011					

```

[85]: params = poisson_red.params
conf = poisson_red.conf_int()
irr_df = np.exp(pd.concat([params, conf], axis=1))

irr_df.columns = ['IRR', 'Lower CI (95%)', 'Upper CI (95%)']
print("--- Incidence Rate Ratios ---")
print(irr_df)

marginal_effects = poisson_red.get_margeff(at='overall', method='dydx')
print("--- Efectos Marginales Promedio (AME) ---")
print(marginal_effects.summary())

```

--- Incidence Rate Ratios ---

	IRR	Lower CI (95%)	Upper CI (95%)
const	7.5490	7.2777	7.8304
focus_index	1.0134	1.0122	1.0147
burnout_level	0.9908	0.9903	0.9914
productivity_score	1.0214	1.0206	1.0222
mental_health_score	1.0074	1.0040	1.0108

--- Efectos Marginales Promedio (AME) ---

Poisson Marginal Effects

Dep. Variable: exam_score_int
Method: dydx
At: overall

	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025
--	-------	---------	---	------	--------

0.975]

focus_index	0.2738	0.013	21.581	0.000	0.249
0.299					
burnout_level	-0.1894	0.006	-32.550	0.000	-0.201
-0.178					
productivity_score	0.4347	0.008	51.577	0.000	0.418
0.451					
mental_health_score	0.1517	0.035	4.293	0.000	0.082
0.221					

Interpretación de los coeficientes

- Productivity Score
 - IRR (1.02): Por cada punto extra de productividad, la nota del examen aumenta un 2%

- AME (0.4347): En términos absolutos, un aumento de 1 punto en productividad se traduce en un incremento promedio de 0.43 puntos en la nota final.
- Focus Index:
 - IRR (1.01): Cada punto de enfoque aumenta la nota en un 1%.
 - AME (0.2738): Un punto más en el índice de enfoque sube la nota en 0.27 puntos promedio.
- Mental Health Score
 - IRR (1.01): Tiene un impacto porcentual similar al enfoque (aprox. 1%).
 - AME (0.1517): Es el impacto absoluto más bajo de los positivos, sumando 0.15 puntos por cada unidad de mejora en salud mental.
- Burnout Level
 - IRR (0.99): Por cada punto de burnout, la nota del examen cae un 1%.
 - AME (-0.1894): Cada nivel adicional de agotamiento resta, en promedio, casi 0.20 puntos de la nota del examen.

1.9 Pregunta 7: Detección de Sobredispersión y Estimación de Alpha

La sobredispersión ocurre cuando $\text{Var}(Y_i | X_i) > E[Y_i | X_i]$, violando el supuesto fundamental de Poisson. En datos de conteo esto es la regla, no la excepción.

La **Binomial Negativa** generaliza el Poisson incorporando un parámetro α (parámetro de sobredispersión):

$$\text{Var}(Y_i | X_i) = \mu_i + \alpha \cdot \mu_i^2$$

Si $\alpha = 0 \rightarrow$ se reduce al modelo Poisson. Si $\alpha > 0 \rightarrow$ hay sobredispersión.

```
[86]: # Test 1: Ratio varianza/media incondicional
mean_y = y.mean()
var_y = y.var()
print(f'Media de exam_score_int: {mean_y:.3f}')
print(f'Varianza de exam_score_int: {var_y:.3f}')
print(f'Ratio Varianza/Media (incondicional): {var_y/mean_y:.3f}')
print('→ Ratio >> 1 sugiere sobredispersión')
```

```
Media de exam_score_int: 20.525
Varianza de exam_score_int: 127.351
Ratio Varianza/Media (incondicional): 6.205
→ Ratio >> 1 sugiere sobredispersión
```

```
[96]: # Test 2: Test de Cameron & Trivedi
# H0: equidispersión H1: Var(Y/X) = mu + alpha * mu^2
# Auxiliar: regresar (y - mu_hat)^2 - y sobre mu_hat^2 sin constante

mu_hat = poisson_red.predict(X_poiss_red)
y_arr = y.values
```

```

aux_y = (y_arr - mu_hat)**2 - y_arr
aux_x = mu_hat**2

aux_reg = sm.OLS(aux_y, aux_x).fit()
alpha_cameron = aux_reg.params[0]
t_cameron      = aux_reg.tvalues[0]
p_cameron      = aux_reg.pvalues[0]

print('Test de Cameron & Trivedi (1990) H0: equidispersión')
print(f'  alpha estimado:  {alpha_cameron:.4f}')
print(f'  t-statistic:  {t_cameron:.3f}')
print(f'  p-value:      {p_cameron:.6f}')
print()
if p_cameron < 0.05:
    print('Se rechaza H0: existe sobredispersión significativa (alpha > 0)')
else:
    print('No se rechaza H0: no hay evidencia de sobredispersión')

```

Test de Cameron & Trivedi (1990) H0: equidispersión

alpha estimado: 0.0298

t-statistic: 28.338

p-value: 0.000000

Se rechaza H0: existe sobredispersión significativa (alpha > 0)

C:\Users\Vicente C\AppData\Local\Temp\ipykernel_6180\1938740782.py:12:

FutureWarning: Series.__getitem__ treating keys as positions is deprecated. In a future version, integer keys will always be treated as labels (consistent with DataFrame behavior). To access a value by position, use `ser.iloc[pos]`

alpha_cameron = aux_reg.params[0]

C:\Users\Vicente C\AppData\Local\Temp\ipykernel_6180\1938740782.py:13:

FutureWarning: Series.__getitem__ treating keys as positions is deprecated. In a future version, integer keys will always be treated as labels (consistent with DataFrame behavior). To access a value by position, use `ser.iloc[pos]`

t_cameron = aux_reg.tvalues[0]

C:\Users\Vicente C\AppData\Local\Temp\ipykernel_6180\1938740782.py:14:

FutureWarning: Series.__getitem__ treating keys as positions is deprecated. In a future version, integer keys will always be treated as labels (consistent with DataFrame behavior). To access a value by position, use `ser.iloc[pos]`

p_cameron = aux_reg.pvalues[0]

[88]: nb_for_alpha = sm.NegativeBinomial(y, X_poisson_red).fit(disp=False)

alpha_nb = nb_for_alpha.params['alpha']

alpha_ci = nb_for_alpha.conf_int().loc['alpha']

print('Estimación de alpha (parámetro de sobredispersión) - Binomial Negativa')

print(f' alpha estimado: {alpha_nb:.4f}')

```

print(f' IC 95%:          [{alpha_ci[0]:.4f}, {alpha_ci[1]:.4f}]')
print(f' Var(Y|X) = mu + {alpha_nb:.4f} mu^2')
print()
print('Interpretación:')
print(f' Un alpha = {alpha_nb:.3f} > 0 confirma sobredispersión.')
print(f' El IC 95% no contiene el 0, lo que valida estadísticamente la ↵
↵sobredispersión.')

```

Estimación de alpha (parámetro de sobredispersión) - Binomial Negativa

```

alpha estimado:      0.0285
IC 95%:              [0.0244, 0.0326]
Var(Y|X) = mu + 0.0285 mu^2

```

Interpretación:

```

Un alpha = 0.028 > 0 confirma sobredispersión.
El IC 95% no contiene el 0, lo que valida estadísticamente la sobredispersión.

```

c:\Users\Vicente C\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\statsmodels\discrete\discrete_model.py:3379: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log

```

llf = coeff + size*np.log(prob) + endog*np.log(1-prob)

```

```

[89]: residuos_pearson = poisson_red.resid_pearson
pearson_chi2 = np.sum(residuos_pearson**2)
df_resid = poisson_red.df_resid

pearson_disp = pearson_chi2 / df_resid

print(f"Chi-cuadrado de Pearson: {pearson_chi2:.4f}")
print(f"Grados de libertad: {df_resid}")
print(f"Dispersión de Pearson: {pearson_disp:.4f}")

```

Chi-cuadrado de Pearson: 5914.9475

Grados de libertad: 3670.0

Dispersión de Pearson: 1.6117

```

[90]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))

mu_unconditional = y_count.mean()
x_range = np.arange(0, y_count.max() + 1)
poisson_probs = sp_poisson.pmf(x_range, mu_unconditional) * len(y_count)

axes[0].bar(x_range, np.bincount(y_count.values, minlength=len(x_range)),
            color='steelblue', alpha=0.6, label='Observado')
axes[0].plot(x_range, poisson_probs, 'r-', linewidth=2,
            ↵label=f'Poisson(={mu_unconditional:.1f})')
axes[0].set_xlim(0, 65)
axes[0].set_title('Observado vs. Poisson teórico')

```


```

axes[0].set_xlabel('exam_score_int')
axes[0].set_ylabel('Frecuencia')
axes[0].legend()

pearson_resid = poisson_red.resid_pearson
axes[1].hist(pearson_resid, bins=50, color='darkorange', edgecolor='white')
axes[1].set_title('Residuos de Pearson - Modelo Poisson')
axes[1].set_xlabel('Residuo de Pearson')
axes[1].axvline(0, color='red', linestyle='--')
axes[1].text(0.65, 0.92, f'Dispersión = {pearson_disp:.2f}',
            transform=axes[1].transAxes, fontsize=10, color='red')

plt.suptitle('Diagnóstico de sobredispersión', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



1.9.1 7.1 Resumen: evidencia de sobredispersión

Criterio	Valor	Conclusión
Ratio Var/Media incondicional	» 1	Sobredispersión
Dispersión de Pearson	» 1	Sobredispersión
Test Cameron & Trivedi p-value	< 0.05	Rechazar equidispersión
estimado (NB)	> 0, IC no incluye 0	Sobredispersión confirmada

La sobredispersión es clara y significativa. El modelo Poisson subestimarán los errores estándar, produciendo inferencias inválidas. El modelo **Binomial Negativa** con $\hat{\alpha}$ estimado es la alternativa apropiada.

1.10 Pregunta 8: Modelo Binomial Negativa

El modelo **Binomial Negativa (NB2)** extiende el Poisson incorporando heterogeneidad no observada mediante el parámetro α :

$$E[Y_i | X_i] = \mu_i = e^{X_i' \beta}$$

$$\text{Var}(Y_i | X_i) = \mu_i + \alpha \cdot \mu_i^2$$

Es estimado por máxima verosimilitud y los coeficientes se interpretan de manera análoga al Poisson. La diferencia clave es que los errores estándar ahora son válidos bajo sobredispersión.

```
[91]: y = df_pois['exam_score_int']
X_cols = ['focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score',
         'mental_health_score']

X_pois_red = sm.add_constant(df_pois[X_cols])

nb_full = sm.NegativeBinomial(y, X_pois_red).fit(dis=False)
print(nb_full.summary())
```

```

                        NegativeBinomial Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score_int      No. Observations:          3675
Model:                  NegativeBinomial    Df Residuals:                  3670
Method:                  MLE                Df Model:                    4
Date:                   lun., 20 abr. 2026   Pseudo R-squ.:                0.1741
Time:                   18:52:12             Log-Likelihood:              -11597.
converged:              True                LL-Null:                     -14043.
Covariance Type:        nonrobust           LLR p-value:                  0.000
=====
=====
                        coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
const                1.9728      0.024     82.304      0.000      1.926
2.020
focus_index          0.0144      0.001     17.980      0.000      0.013
0.016
burnout_level        -0.0099      0.000    -27.098      0.000     -0.011
-0.009
productivity_score    0.0224      0.001     42.344      0.000      0.021
0.023
mental_health_score   0.0061      0.002      2.775      0.006      0.002
0.010
alpha                 0.0285      0.002     13.563      0.000      0.024
0.033

```



```
=====
=====
```

```
c:\Users\Vicente C\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-
packages\statsmodels\discrete\discrete_model.py:3379: RuntimeWarning: divide by
zero encountered in log
```

```
llf = coeff + size*np.log(prob) + endog*np.log(1-prob)
```

```
[92]: params = nb_full.params

irr = np.exp(params)

conf_int = nb_full.conf_int()
irr_conf_int = np.exp(conf_int)

irr_table = pd.DataFrame({
    'IRR': irr,
    'Lower CI (95%)': irr_conf_int[0],
    'Upper CI (95%)': irr_conf_int[1],
    'P-value': nb_full.pvalues
})

print("--- Tabla de Incident Rate Ratios (IRR) ---")
print(irr_table.round(4))
```

```
--- Tabla de Incident Rate Ratios (IRR) ---
```

	IRR	Lower CI (95%)	Upper CI (95%)	P-value
const	7.1905	6.8605	7.5364	0.0000
focus_index	1.0145	1.0129	1.0161	0.0000
burnout_level	0.9901	0.9894	0.9908	0.0000
productivity_score	1.0227	1.0216	1.0237	0.0000
mental_health_score	1.0061	1.0018	1.0104	0.0055
alpha	1.0289	1.0247	1.0332	0.0000

```
[93]: em = nb_full.get_margeff(at='mean').summary()
print(em)
```

```
NegativeBinomial Marginal Effects
=====
Dep. Variable:          exam_score_int
Method:                dydx
At:                    mean
=====
=====
```

	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025
0.975]					

focus_index	0.2611	0.015	17.997	0.000	0.233

```

0.290
burnout_level      -0.1804      0.007    -27.153      0.000      -0.193
-0.167
productivity_score  0.4069      0.010     42.515      0.000      0.388
0.426
mental_health_score 0.1102      0.040      2.775      0.006      0.032
0.188
=====
=====

```

1.11 Pregunta 9: Comparación de Modelos Poisson vs. Binomial Negativa y Discusión

```

[94]: pois_coefs = poisson_red.params
      pois_pvals = poisson_red.pvalues
      pois_se     = poisson_red.bse

      nb_c  = nb_full.params.drop('alpha', errors='ignore')
      nb_p  = nb_full.pvalues.drop('alpha', errors='ignore')
      nb_se = nb_full.bse.drop('alpha', errors='ignore')

      common_idx = pois_coefs.index.intersection(nb_c.index)

      comp = pd.DataFrame({
          'Poisson coef.': pois_coefs[common_idx],
          'Poisson SE':    pois_se[common_idx],
          'Poisson p-val': pois_pvals[common_idx],
          'BN coef.':      nb_c[common_idx],
          'BN SE':         nb_se[common_idx],
          'BN p-val':      nb_p[common_idx],
          'IRR (BN)':      np.exp(nb_c[common_idx]),
      })
      pd.options.display.float_format = '{:.4f}'.format
      print('Comparación Poisson vs. Binomial Negativa:')
      print(comp.to_string())

```

Comparación Poisson vs. Binomial Negativa:

	Poisson coef.	Poisson SE	Poisson p-val	BN coef.	BN SE
BN p-val					
IRR (BN)					
const	2.0214	0.0187	0.0000	1.9728	0.0240
0.0000					
7.1905					
focus_index	0.0133	0.0006	0.0000	0.0144	0.0008
0.0000					
1.0145					
burnout_level	-0.0092	0.0003	0.0000	-0.0099	0.0004
0.0000					
0.9901					
productivity_score	0.0212	0.0004	0.0000	0.0224	0.0005
0.0000					
1.0227					

mental_health_score	0.0074	0.0017	0.0000	0.0061	0.0022
0.0055	1.0061				

```
[95]: lr_stat = 2 * (nb_full.llf - poisson_red.llf)
      from scipy.stats import chi2

      p_lr = 0.5 * chi2.sf(lr_stat, df=1)

      fit_count = pd.DataFrame({
          'Modelo':    ['Poisson', 'Binomial Negativa'],
          'Log-lik':   [poisson_red.llf, nb_full.llf],
          'AIC':       [poisson_red.aic, nb_full.aic],
          'BIC':       [poisson_red.bic, nb_full.bic],
          ' ':         [0.0, alpha_nb],
          'Disp. Pearson': [pearson_disp, np.nan],
      })
      print(fit_count.to_string(index=False))
      print()
      print(f'Test LR (Poisson vs BN): LR = {lr_stat:.2f}, p-value = {p_lr:.6f}')
```

	Modelo	Log-lik	AIC	BIC	Disp. Pearson
	Poisson	-11781.9441	23573.8881	23604.9347	0.0000
	Binomial Negativa	-11597.4189	23206.8379	23244.0937	0.0285
					1.6117
					NaN

Test LR (Poisson vs BN): LR = 369.05, p-value = 0.000000