

Tarea_1_Javiera_Rivas

April 28, 2026

1 Tarea 1. Javiera Rivas

1.1 Pregunta 1.

Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario. Genere una variable binaria para indicar quienes dieron el test. Justifique su proceso.

```
[36]: # Importar librerías
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import sklearn
import scipy
from scipy.stats import nbinom
import seaborn as sns
import missingno as msn
from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

%matplotlib inline
```

```
[37]: # Cargar el archivo
df = pd.read_csv('student_productivity.csv')

# Vemos las primeras filas
df.head()
```

```
[37]:
```

	student_id	age	gender	academic_level	study_hours	self_study_hours	\
0	1	20.0	NaN	Undergraduate	5.37	2.09	
1	2	16.0	Female	High School	5.85	5.04	
2	3	18.0	Female	Undergraduate	5.69	2.27	
3	4	24.0	Male	Undergraduate	2.32	1.06	

4	5	24.0	Female	Postgraduate	3.87	2.63
---	---	------	--------	--------------	------	------

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	...	\
0	1.85	3.66	2.32	7.73	...	
1	1.87	3.60	2.79	6.11	...	
2	0.00	2.93	3.94	7.11	...	
3	2.30	4.34	2.37	8.54	...	
4	2.54	3.71	1.30	7.69	...	

	caffeine_intake_mg	part_time_job	upcoming_deadline	internet_quality	\
0	475.0	No	0.0	Good	
1	362.0	no	0.0	Good	
2	200.0	No	0.0	Average	
3	233.0	No	1.0	Poor	
4	159.0	No	1.0	Poor	

	mental_health_score	drug_use	focus_index	burnout_level	\
0	3.0	NaN	19.01	31.77	
1	10.0	NaN	42.10	45.89	
2	5.0	NaN	21.93	37.07	
3	3.0	1.0	13.47	43.63	
4	2.0	NaN	19.95	56.62	

	productivity_score	exam_score
0	42.59	25.08
1	67.15	37.83
2	37.68	18.66
3	12.83	1.00
4	18.53	7.78

[5 rows x 22 columns]

```
[38]: # Identificamos los tipos de datos y la cantidad de valores no nulos por columna
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5621 entries, 0 to 5620
Data columns (total 22 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   student_id            5621 non-null   int64
1   age                   4973 non-null   float64
2   gender                5063 non-null   object
3   academic_level        4991 non-null   object
4   study_hours           5047 non-null   float64
5   self_study_hours       4954 non-null   float64
6   online_classes_hours  4939 non-null   float64
7   social_media_hours     4965 non-null   float64
```

```

8   gaming_hours          4965 non-null   float64
9   sleep_hours           5068 non-null   float64
10  screen_time_hours     5035 non-null   float64
11  exercise_minutes      5022 non-null   object
12  caffeine_intake_mg    5021 non-null   float64
13  part_time_job         4918 non-null   object
14  upcoming_deadline     4904 non-null   float64
15  internet_quality      5098 non-null   object
16  mental_health_score   4946 non-null   float64
17  drug_use              1518 non-null   float64
18  focus_index           4988 non-null   float64
19  burnout_level         4905 non-null   float64
20  productivity_score     4983 non-null   float64
21  exam_score            4912 non-null   float64
dtypes: float64(16), int64(1), object(5)
memory usage: 966.2+ KB

```

```
[39]: # Resumen estadístico de columnas numéricas
df.describe()
```

```
[39]:
```

	student_id	age	study_hours	self_study_hours	\
count	5621.000000	4973.000000	5047.000000	4954.000000	
mean	2811.000000	20.510557	4.538708	2.480454	
std	1622.787263	2.876399	1.819412	1.178094	
min	1.000000	16.000000	0.000000	0.000000	
25%	1406.000000	18.000000	3.260000	1.660000	
50%	2811.000000	20.000000	4.530000	2.480000	
75%	4216.000000	23.000000	5.760000	3.280000	
max	5621.000000	25.000000	11.840000	7.410000	

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	\
count	4939.000000	4965.000000	4965.000000	5068.000000	
mean	2.012296	3.002872	1.571458	7.023301	
std	0.983104	1.472740	1.112557	1.159948	
min	0.000000	0.000000	0.000000	4.000000	
25%	1.320000	2.000000	0.680000	6.250000	
50%	2.010000	2.990000	1.500000	7.015000	
75%	2.690000	4.030000	2.350000	7.820000	
max	6.000000	8.280000	5.640000	10.000000	

	screen_time_hours	caffeine_intake_mg	upcoming_deadline	\
count	5035.000000	5021.000000	4904.000000	
mean	6.979045	250.804820	0.501223	
std	2.482912	143.685652	0.500049	
min	1.000000	0.000000	0.000000	
25%	5.280000	129.000000	0.000000	
50%	6.950000	251.000000	1.000000	

75%	8.705000	375.000000	1.000000
max	15.300000	499.000000	1.000000

	mental_health_score	drug_use	focus_index	burnout_level \
count	4946.000000	1518.000000	4988.000000	4905.000000
mean	5.516983	0.661397	29.388119	45.633156
std	2.873859	0.473391	9.996024	14.257283
min	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000
25%	3.000000	0.000000	22.460000	35.770000
50%	5.000000	1.000000	29.380000	45.650000
75%	8.000000	1.000000	36.232500	55.410000
max	10.000000	1.000000	63.480000	97.580000


	productivity_score	exam_score
count	4983.000000	4912.000000
mean	37.313526	18.840542
std	16.841997	12.119456
min	1.000000	1.000000
25%	25.330000	9.410000
50%	36.920000	17.990000
75%	49.200000	27.410000
max	98.020000	64.090000

1.2 Limpieza de datos

Antes de limpiar nada, visualizamos los datos faltantes para entender el dataset y ver si hay algún patrón.

```
[40]: msn.matrix(df)
```

```
[40]: <AxesSubplot:>
```



Como se puede observar, la columna de uso de drogas tiene muy pocos datos, por lo que imputarla sería inventar los datos. Por otro lado el ID del estudiante no nos entrega información relevante, por lo que se eliminan las dos columnas

```
[41]: df = df.drop(columns=['student_id', 'drug_use'])
```

También se ve que hay filas que tienen tan pocos datos que imputarlos sería inventar casi toda la fila, por lo que decidí eliminarlas.

Y para ver cuales eliminar pense en elegir las filas con mayor datos faltantes viendo la distribución del porcentaje de faltantes por fila.

```
[42]: # Calcular porcentaje de faltantes por fila
missing_count = df.isnull().sum(axis=1)
missing_percent = (missing_count / df.shape[1]) * 100

print("=== Distribución del % de faltantes por fila ===")
for p in [25, 50, 75, 90, 95, 99]:
    print(f" Percentil {p:2d}: {missing_percent.quantile(p/100):.1f}%")
print(f" Máximo: {missing_percent.max():.1f}%")
```

```
=== Distribución del % de faltantes por fila ===
Percentil 25: 0.0%
Percentil 50: 0.0%
Percentil 75: 5.0%
Percentil 90: 70.0%
Percentil 95: 85.0%
Percentil 99: 95.0%
Máximo: 100.0%
```

El percentil 90 es de 70%, lo que indica que el 10% de las filas tiene más del 70% de datos faltantes.


Por lo que se eliminaron las filas con más del 70% de valores faltantes, eliminando 534 filas que poseían poca información la cual iba a ser inventada en su mayoría, lo que podía afectar el análisis

```
[43]: # Ver cuántas filas se van a eliminar
filas_vacias = df[missing_percent > 70]
print(f"Filas a eliminar: {len(filas_vacias)}")

# Eliminar filas con más del 70% de faltantes
df = df[missing_percent <= 70]
msn.matrix(df)
```

Filas a eliminar: 534

```
[43]: <AxesSubplot:>
```



Las variables de estudio, sueño y pantalla están en horas. Sin embargo, el ejercicio está en minutos y tiene el texto "min" en algunos registros. Por lo que se estandariza y se pasa a horas

```
[44]: # Limpiar exercise_minutes: quitar "min", convertir a número, pasar a horas
df['exercise_minutes'] = df['exercise_minutes'].astype(str).str.replace('min', ' ')
df['exercise_minutes'] = pd.to_numeric(df['exercise_minutes'], errors='coerce')

# Convertir a horas y redondear a 2 decimales
df['exercise_hours'] = (df['exercise_minutes'] / 60).round(2)

# Eliminar la columna original
df = df.drop(columns=['exercise_minutes'])
```

1.2.1 Variables categóricas

Las columnas de texto pueden tener inconsistencias espacios extra, mayúsculas mezcladas, etc. Se aplica `strip()` y `lower()` a todas.

```
[45]: # Estandarizar texto en todas las columnas object
for col in df.select_dtypes(include=['object']).columns:
    df[col] = df[col].astype(str).str.strip().str.lower() # al aplicar esto se
    convirtieron los NaN a nan

# Revertir los 'nan' string a np.nan
for col in df.select_dtypes(include=['object']).columns:
    df[col] = df[col].replace('nan', np.nan)

# Verificar algunas columnas
print(df['internet_quality'].value_counts(dropna=False))
```

```
print(df['part_time_job'].value_counts(dropna=False))
print(df['academic_level'].value_counts(dropna=False))
print(df['gender'].value_counts(dropna=False))
```

```
good      1706
average   1632
poor      1625
NaN       124
Name: internet_quality, dtype: int64
no        2420
yes       2409
NaN       258
Name: part_time_job, dtype: int64
postgraduate   1677
high school    1643
undergraduate  1605
NaN            162
Name: academic_level, dtype: int64
male          2168
female        2135
other          653
NaN           131
Name: gender, dtype: int64
```

Opte por imputar género aleatoriamente según su distribución (no se si existe), para mantener la misma proporción de hombres y mujeres en el dataset.

Esto lo considere mejor que imputar con la moda, ya que no sesga la proporción del género. Sin embargo me dijeron que lo correcto sería con redes neuronales, pero no tengo pensado utilizar esta variable en el modelo así que lo deje así.

```
[46]: mask_gender = df['gender'].isnull()
if mask_gender.sum() > 0:
    props = df['gender'].value_counts(normalize=True)
    df.loc[mask_gender, 'gender'] = np.random.choice(props.index,
    ↪size=mask_gender.sum(), p=props.values)

print(f"NaN en gender después de imputación: {df['gender'].isnull().sum()}")
print(df['gender'].value_counts(dropna=False))
```

```
NaN en gender después de imputación: 0
male      2226
female    2194
other      667
Name: gender, dtype: int64
```

Para el resto de variables categóricas se imputa con la moda (valor más frecuente).

```
[47]: categorical_cols = df.select_dtypes(include=['object']).columns
for col in categorical_cols:
    if df[col].isnull().any():
        moda = df[col].mode()[0]
        df[col].fillna(moda, inplace=True)
        print(f"Columna '{col}': imputado con moda = {moda}")

# Verificar distribuciones
for col in categorical_cols:
    print(f"\n'{col}':", df[col].value_counts(dropna=False).to_dict())
```

Columna 'academic_level': imputado con moda = postgraduate

Columna 'part_time_job': imputado con moda = no

Columna 'internet_quality': imputado con moda = good

'gender': {'male': 2226, 'female': 2194, 'other': 667}

'academic_level': {'postgraduate': 1839, 'high school': 1643, 'undergraduate': 1605}

'part_time_job': {'no': 2678, 'yes': 2409}

'internet_quality': {'good': 1830, 'average': 1632, 'poor': 1625}

La variable part_time_job tiene valores 'yes'/'no'. Por lo que podemos convertirla a binaria

```
[48]: df['part_time_job'] = df['part_time_job'].map({'yes': 1, 'no': 0})
print(df['part_time_job'].value_counts(dropna=False))
```

0 2678

1 2409

Name: part_time_job, dtype: int64

1.2.2 Variables Numéricas

Primero empezamos con la variable de juego y ejercicio, ya que se puede ver de dos formas si juega o no (binaria), y cuánto juega (continua).

Si imputaba la variable binaria con la moda en ambos casos me daría que si realizan la acción, así que prefiero imputar con 0 por la posibilidad de que en estas columnas los NaN pueden significar que no contestaron porque no juegan, o solo no contestaron.

```
[49]: # Crear variable binaria preservando NaN donde gaming_hours es NaN
df['gaming_yes'] = np.where(df['gaming_hours'].isna(), np.nan,
    ↪ (df['gaming_hours'] > 0).astype(float))
df['exercise_yes'] = np.where(df['exercise_hours'].isna(), np.nan,
    ↪ (df['exercise_hours'] > 0).astype(float))

# Ver la moda antes de decidir
```



```

print("Moda gaming_yes: ", df['gaming_yes'].mode()[0])
print("Moda exercise_yes:", df['exercise_yes'].mode()[0])

# La moda es 1 en ambos casos, pero imputar con 1 sesgaría la distribución.
# Se imputa con 0: quien no contestó probablemente no realiza la actividad.
df['gaming_yes'] = df['gaming_yes'].fillna(0)
df['exercise_yes'] = df['exercise_yes'].fillna(0)

print("\nDespués de imputar:")
print("gaming_yes: ", df['gaming_yes'].value_counts(dropna=False).to_dict())
print("exercise_yes:", df['exercise_yes'].value_counts(dropna=False).to_dict())

```

Moda gaming_yes: 1.0
Moda exercise_yes: 1.0

Después de imputar:
gaming_yes: {1.0: 4353, 0.0: 734}
exercise_yes: {1.0: 4918, 0.0: 169}

Se imputa el resto de variables numéricas con la mediana ya que es más robusta que la media ante valores extremos.

```

[50]: numeric_cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns
numeric_cols = [col for col in numeric_cols if col != 'exam_score'] #se excluye
    ↪ exam_score para no imputar la variable objetivo

for col in numeric_cols:
    if df[col].isnull().any():
        df[col].fillna(df[col].median(), inplace=True)
        print(f"Columna '{col}': imputado con mediana = {df[col].median():.2f}")

# mental_health_score es una escala entera, se redondea para mantener coherencia
df['mental_health_score'] = df['mental_health_score'].round()

```

Columna 'age': imputado con mediana = 20.00
Columna 'study_hours': imputado con mediana = 4.53
Columna 'self_study_hours': imputado con mediana = 2.48
Columna 'online_classes_hours': imputado con mediana = 2.01
Columna 'social_media_hours': imputado con mediana = 2.99
Columna 'gaming_hours': imputado con mediana = 1.49
Columna 'sleep_hours': imputado con mediana = 7.01
Columna 'screen_time_hours': imputado con mediana = 6.95
Columna 'caffeine_intake_mg': imputado con mediana = 251.00
Columna 'upcoming_deadline': imputado con mediana = 1.00
Columna 'mental_health_score': imputado con mediana = 5.50
Columna 'focus_index': imputado con mediana = 29.41
Columna 'burnout_level': imputado con mediana = 45.70
Columna 'productivity_score': imputado con mediana = 36.95
Columna 'exercise_hours': imputado con mediana = 1.25

1.2.3 Variable dependiente: rindio

Se eliminan las filas donde es NaN, estas filas contienen información en otras variables por eso decido limpiar esta variable al final

Se define como variable binaria para poder utilizar en las primeras preguntas, donde 1 es rindio si exam score es mayor a 1.0, eoc = 0

```
[51]: # Eliminar filas donde exam_score es NaN
df = df.dropna(subset=['exam_score'])

# Crear variable binaria
df['rindio'] = (df['exam_score'] > 1.0).astype(int)

print(f"Filas finales: {len(df)}")
print(df['rindio'].value_counts())
print(f"El {df['rindio'].mean()*100:.1f}% rindió el examen")
```

Filas finales: 4841

1 4408

0 433


Name: rindio, dtype: int64

El 91.1% rindió el examen

```
[52]: #Se confirma que no quedan valores faltantes antes de pasar al análisis.
print(f"Total de NaN en el DataFrame: {df.isnull().sum().sum()}")
msn.matrix(df)
```

Total de NaN en el DataFrame: 0

[52]: <AxesSubplot:>



1.3 Análisis exploratorio

1.3.1 Outliers

Se revisan las distribuciones de las variables principales para identificar valores atípicos.


Los outliers encontrados son realistas, si hay estudiantes que estudian 12 horas o pasan mucho tiempo en el celular, por lo que no se eliminan.

```
[53]: fig, axes = plt.subplots(1, 9, figsize=(18, 5))
fig.suptitle('Análisis de Outliers', fontsize=13, fontweight='bold')

variables_outlier = [
    ('study_hours',      'Horas Estudio'),
    ('sleep_hours',      'Horas Sueño'),
    ('social_media_hours', 'Redes Sociales'),
    ('caffeine_intake_mg', 'Cafeína (mg)'),
    ('burnout_level',    'Burnout'),
    ('self_study_hours', 'Horas Autoestudio'),
    ('gaming_hours',     'Horas Gaming'),
    ('exercise_hours',   'Horas Ejercicio'),
    ('focus_index',     'Índice de Concentración')
]

for ax, (var, lbl) in zip(axes, variables_outlier):
    ax.boxplot(df[var].dropna())
    ax.set_title(lbl, fontweight='bold')
    ax.set_xlabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()
```




1.3.2 Matriz de correlación

Se analiza la correlación entre variables numéricas para tener una primera idea de qué podría ser relevante en los modelos.

```
[54]: numeric_cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64', 'int32']).columns
corr = df[numeric_cols].corr()
mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=bool), k=0)

plt.figure(figsize=(12, 10))
sns.heatmap(corr, mask=mask, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f',
            square=True, linewidths=0.5, cbar_kws={"shrink": 0.8})
plt.title('Matriz de Correlación entre variables numéricas')
plt.show()
```



1.3.3 Correlación con rindio ordenadas, para facilitar la lectura

```
[55]: variables_interes = ['study_hours', 'sleep_hours', 'burnout_level',
                           'focus_index',
```

```

        'social_media_hours', 'upcoming_deadline',
        ↪ 'mental_health_score',
        'exercise_hours', 'gaming_hours', 'rindio']

corr_matrix = df[variables_interes].corr()
corr_con_rindio = corr_matrix['rindio'].drop('rindio').
    ↪ sort_values(ascending=False)
print("Correlación con rindio (ordenada):")
print(corr_con_rindio.round(3))

```

```

Correlación con rindio (ordenada):
focus_index          0.409
mental_health_score    0.283
study_hours           0.282
sleep_hours           0.131
exercise_hours         0.013
gaming_hours          -0.034
social_media_hours     -0.052
upcoming_deadline     -0.094
burnout_level         -0.224
Name: rindio, dtype: float64

```

Hay variables que me llaman la atención, por lo que visualizo su distribución rindió vrs no rindió

Se ve que los estudiantes que no rindieron el examen tienden a tener menores horas de estudio, peor salud mental y mayor nivel de burnout en comparación con quienes sí lo rindieron. Lo que ayuda a


```

[56]: fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 5))
fig.suptitle('Variables clave: Rindió vs No Rindió', fontsize=13,
    ↪ fontweight='bold')

for ax, var, lbl in zip(axes,
    ↪ ['study_hours', 'mental_health_score',
    ↪ 'burnout_level'],
    ↪ ['Horas de Estudio', 'Salud Mental', 'Burnout']):
    for val, label, color in [(0, 'No rindió', '#d62728'), (1, 'Rindió',
    ↪ '#2ca02c')]:
        ax.hist(df[df['rindio'] == val][var], bins=25, alpha=0.6,
            label=label, color=color, density=True)
    ax.set_title(lbl, fontweight='bold')
    ax.set_xlabel(var)
    ax.set_ylabel('Densidad')
    ax.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```



1.4 Preguntas 2, 3 y 4: Modelos de probabilidad para ver quien rendirá el examen

En base a lo que he visto en la vida, las personas que faltan a certámenes pueden ser porque han estudiado pocas horas, o estan muy agotados con muchas cosas (esto lo explica mejor el burnout que si tiene entrega pronto), o simplemente porque se sienten mal, no tienen confianza ni animo para estudiar lo cual creo que es una consecuencia de la salud mental. Se sabe que mientras mas horas estudias, luego se cierto tiempo ya genera una fatiga por lo que se agrega una variable de estudio al cuadrado. También si se estudia estresado, desmotivado o con problemas (quizas por menor salud mental) el estudio no rinde igual

La decisión de rendir un examen depende de dos dimensiones que interactúan: el **esfuerzo** del estudiante y su **estado mental**.

Variables explicativas: - **study_hours**: más estudio, más incentivo y preparación para presentarse. - **study_hours_sq**: el esfuerzo tiene rendimientos decrecientes. - **mental_health_score**: la salud mental afecta la motivación y capacidad de afrontar el examen. - **mhs_x_study**: el efecto del estudio depende del estado de ánimo. - **burnout_level**: Un estudiante cansado evita evaluaciones

Variable de control: - **C(academic_level)**: se usa porque estudiantes de distintos niveles tienen contextos muy diferentes, la exigencia o la madurez.

Variables descartadas y por qué: - **sleep_hours** y **part_time_job**: su efecto opera a través del burnout, no es independiente. - **social_media_hours** y **focus_index**: correlacionadas entre sí, el efecto no es robusto cuando se incluyen juntas. - **gender**: no resultado significativas al controlar por las demás. - **upcoming_deadline**: pierde significancia cuando burnout está en el modelo

```
[57]: # Término cuadrático: captura los rendimientos decrecientes del estudio
df['study_hours_sq'] = df['study_hours'] ** 2

# Interacción estudio x salud mental: el estudio rinde más con buena salud
# mental
df['mhs_x_study'] = df['mental_health_score'] * df['study_hours']
```

1.5 Pregunta 2: Modelo de Probabilidad Lineal (MCO/OLS)

```
[58]: modelo_mco = smf.ols(
      'rindio ~ '
      'study_hours '           # esfuerzo base
      '+ study_hours_sq '      # rendimientos decrecientes
      '+ mental_health_score ' # bienestar mental
      '+ mhs_x_study '         # interacción estudio × salud mental
      '+ burnout_level '       # agotamiento
      '+ C(academic_level)',   # CONTROL: nivel académico
      data=df
    ).fit()

print(modelo_mco.summary())
```

OLS Regression Results

Dep. Variable:	rindio	R-squared:	0.287
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.286
Method:	Least Squares	F-statistic:	278.2
Date:	lun., 20 abr. 2026	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	03:15:20	Log-Likelihood:	20.582
No. Observations:	4841	AIC:	-25.16
Df Residuals:	4833	BIC:	26.72
Df Model:	7		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t
[0.025 0.975]				

Intercept	0.2603	0.028	9.365	0.000
0.206 0.315				
C(academic_level)[T.postgraduate]	0.0151	0.008	1.789	0.074
-0.001 0.032				
C(academic_level)[T.undergraduate]	0.0267	0.009	3.095	0.002
0.010 0.044				
study_hours	0.1993	0.008	24.015	0.000
0.183 0.216				
study_hours_sq	-0.0090	0.001	-11.671	0.000
-0.011 -0.008				
mental_health_score	0.0871	0.003	26.143	0.000
0.081 0.094				
mhs_x_study	-0.0127	0.001	-18.649	0.000
-0.014 -0.011				
burnout_level	-0.0047	0.000	-19.123	0.000
-0.005 -0.004				

```
=====
Omnibus:                1711.384    Durbin-Watson:                2.033
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):            5855.420
Skew:                   -1.791    Prob(JB):                   0.00
Kurtosis:               7.025    Cond. No.                   499.
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Interpretación de coeficientes (MCO):

Los coeficientes se interpretan directamente como cambios en la probabilidad de rendir:

- `study_hours (+)`: cada hora adicional de estudio sube la probabilidad de rendir en ~0.20 puntos porcentuales.
- `study_hours_sq (-)`: confirma los rendimientos decrecientes — el efecto del estudio se va frenando.
- `mental_health_score (+)`: mejor salud mental aumenta la probabilidad de rendir.
- `mhs_x_study (-)`: la interacción es negativa, lo que significa que el estudio ayuda relativamente más a quienes tienen peor salud mental. Quienes ya tienen buena salud mental casi seguro rinden de todas formas, y el estudio adicional aporta poco al margen.
- `burnout_level (-)`: el agotamiento reduce la probabilidad de rendir, independiente del estudio.

```
[59]: modelo_mco = smf.ols(
      'rindio ~ '
      'focus_index '
      ' + study_hours '           # esfuerzo base
      '+ study_hours_sq '        # rendimientos decrecientes
      '+ mental_health_score '   # bienestar mental
      '+ mhs_x_study '           # interacción estudio × salud mental
      '+ burnout_level '         # agotamiento
      '+ C(academic_level)',     # CONTROL: nivel académico
      data=df
    ).fit()

print(modelo_mco.summary())
```

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:            rindio    R-squared:                0.310
Model:                    OLS       Adj. R-squared:           0.309
Method:                   Least Squares    F-statistic:            271.0
Date:                     lun., 20 abr. 2026    Prob (F-statistic):      0.00
Time:                     03:15:20    Log-Likelihood:         98.181
No. Observations:         4841    AIC:                   -178.4
Df Residuals:             4832    BIC:                   -120.0
Df Model:                 8
```


Covariance Type:		nonrobust			
=====					
		coef	std err	t	P> t
[0.025 0.975]					

Intercept		0.1935	0.028	6.942	0.000
0.139	0.248				
C(academic_level)[T.postgraduate]		0.0145	0.008	1.748	0.081
-0.002	0.031				
C(academic_level)[T.undergraduate]		0.0274	0.008	3.228	0.001
0.011	0.044				
focus_index		0.0063	0.001	12.547	0.000
0.005	0.007				
study_hours		0.1853	0.008	22.473	0.000
0.169	0.201				
study_hours_sq		-0.0092	0.001	-12.103	0.000
-0.011	-0.008				
mental_health_score		0.0744	0.003	21.677	0.000
0.068	0.081				
mhs_x_study		-0.0127	0.001	-18.885	0.000
-0.014	-0.011				
burnout_level		-0.0044	0.000	-17.728	0.000
-0.005	-0.004				
=====					
Omnibus:	1577.803	Durbin-Watson:	2.027		
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	4905.278		
Skew:	-1.681	Prob(JB):	0.00		
Kurtosis:	6.607	Cond. No.	565.		

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

1.6 Pregunta 3: Modelo Probit

Se utilizaron las mismas variables independientes que en el modelo anterior, para poder comparar

```
[60]: modelo_probit = smf.probit(
    'rindio ~ '
    'study_hours '
    '+ study_hours_sq '
    '+ mental_health_score '
    '+ mhs_x_study '
    '+ burnout_level '
    '+ C(academic_level)',
```

```

    data=df
).fit()

print(modelo_probit.summary())

```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.163673

Iterations 9

Probit Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          rindio    No. Observations:          4841
Model:                  Probit    Df Residuals:            4833
Method:                  MLE      Df Model:                7
Date:                   lun., 20 abr. 2026    Pseudo R-squ.:          0.4567
Time:                   03:15:20    Log-Likelihood:         -792.34
converged:               True      LL-Null:                -1458.4
Covariance Type:         nonrobust    LLR p-value:            1.969e-283
=====
=====

```

	coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

Intercept	-0.0304	0.273	-0.111	0.911
-0.565 0.505				
C(academic_level)[T.postgraduate]	0.1221	0.084	1.459	0.145
-0.042 0.286				
C(academic_level)[T.undergraduate]	0.2741	0.088	3.113	0.002
0.102 0.447				
study_hours	0.7394	0.109	6.799	0.000
0.526 0.953				
study_hours_sq	-0.0212	0.012	-1.834	0.067
-0.044 0.001				
mental_health_score	0.4195	0.039	10.775	0.000
0.343 0.496				
mhs_x_study	-0.0196	0.011	-1.864	0.062
-0.040 0.001				
burnout_level	-0.0529	0.003	-17.485	0.000
-0.059 -0.047				
=====				
=====				

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.18 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

```
[61]: # Los efectos marginales sí se interpretan como cambios en probabilidad
efectos_probit = modelo_probit.get_margeff()
print(efectos_probit.summary())
```

```

          Probit Marginal Effects
=====
Dep. Variable:          rindio
Method:              dydx
At:                  overall
=====
=====
                                dy/dx    std err        z    P>|z|
[0.025      0.975]
-----
C(academic_level)[T.postgraduate]    0.0110    0.008    1.461    0.144
-0.004      0.026
C(academic_level)[T.undergraduate]    0.0247    0.008    3.122    0.002
0.009      0.040
study_hours                          0.0666    0.009    7.018    0.000
0.048      0.085
study_hours_sq                       -0.0019    0.001   -1.842    0.065
-0.004      0.000
mental_health_score                   0.0378    0.003   11.491    0.000
0.031      0.044
mhs_x_study                          -0.0018    0.001   -1.875    0.061
-0.004      7.96e-05
burnout_level                        -0.0048    0.000   -19.486    0.000
-0.005      -0.004
=====
=====

```

Interpretación (efectos marginales Probit):

- **study_hours** (+0.067): una hora más de estudio sube la probabilidad de rendir en ~6.7 pp.
- **mental_health_score** (+0.038): un punto más de salud mental sube la probabilidad en ~3.8 pp.
- **burnout_level** (−0.005): un punto más de burnout la baja en ~0.5 pp.
- **study_hours_sq** y **mhs_x_study** son significativas solo al 10% en Probit. sea, la evidencia de que el estudio tenga rendimientos decrecientes y que ayude más a los que están mal de salud mental es débil en este modelo.

El modelo además avisa que un 18% de los casos se predicen perfectamente. Eso pasa porque hay combinaciones de variables (por ejemplo, muy pocas horas de estudio y burnout alto) que siempre llevan a “no va al examen”. No es un problema, solo confirma que el modelo es bueno en esos extremos.

1.7 Pregunta 4: Modelo Logit

```
[62]: modelo_logit = smf.logit(
      'rindio ~ '
      'study_hours '
      '+ study_hours_sq '
      '+ mental_health_score '
      '+ mhs_x_study '
      '+ burnout_level '
      '+ C(academic_level)',
      data=df
    ).fit()

print(modelo_logit.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.163655

Iterations 10

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          rindio    No. Observations:          4841
Model:                  Logit     Df Residuals:              4833
Method:                  MLE      Df Model:                  7
Date:                    lun., 20 abr. 2026    Pseudo R-squ.:          0.4567
Time:                    03:15:20    Log-Likelihood:         -792.25
converged:                True     LL-Null:                 -1458.4
Covariance Type:          nonrobust    LLR p-value:            1.802e-283
=====
```

```
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    0.3700    0.501     0.738    0.460
-0.612    1.353
C(academic_level)[T.postgraduate]  0.2108    0.155     1.361    0.174
-0.093    0.515
C(academic_level)[T.undergraduate]  0.5215    0.164     3.177    0.001
0.200    0.843
study_hours                   1.1429    0.212     5.388    0.000
0.727    1.559
study_hours_sq                -0.0206    0.023    -0.891    0.373
-0.066    0.025
mental_health_score           0.6987    0.074     9.392    0.000
0.553    0.844
mhs_x_study                   -0.0068    0.021    -0.322    0.747
-0.048    0.035
burnout_level                 -0.0981    0.006   -16.996    0.000
```

-0.109 -0.087

=====

```
[63]: efectos_logit = modelo_logit.get_margeff()
      print(efectos_logit.summary())
```

```

          Logit Marginal Effects
=====
Dep. Variable:          rindio
Method:              dydx
At:                  overall
=====
=====
                                dy/dx   std err      z      P>|z|
[0.025      0.975]
-----
C(academic_level)[T.postgraduate]   0.0102    0.007    1.363    0.173
-0.004      0.025
C(academic_level)[T.undergraduate]  0.0252    0.008    3.196    0.001
0.010      0.041
study_hours                        0.0552    0.010    5.574    0.000
0.036      0.075
study_hours_sq                     -0.0010    0.001   -0.893    0.372
-0.003      0.001
mental_health_score                 0.0337    0.003   10.134    0.000
0.027      0.040
mhs_x_study                        -0.0003    0.001   -0.323    0.747
-0.002      0.002
burnout_level                      -0.0047    0.000  -19.800    0.000
-0.005      -0.004
=====
=====
```

Interpretación efectos marginales Logit:

Logit da resultados muy parecidos a Probit, pero el cuadrado de las horas y la interacción dejan de ser significativos ($p=0.372$ y 0.747). Es decir, en Logit no podemos afirmar que el efecto del estudio sea decreciente ni que ayude más a los que tienen mala salud mental.

Esto nos dice que esos efectos no estables, lo más seguro es centrarse en las variables que sí se mantienen firmes en los tres modelos: horas de estudio, salud mental, burnout y el nivel pregrado.

```
[ ]:
```

2 Pregunta 5: Comparación MCO, Probit y Logit

Variables robustas a la especificación

Las variables que se mantienen significativas y con el mismo signo en los tres modelos son: Horas de estudio, Salud mental, Burnout, y Ser de pregrado Entonces podemos confiar en que realmente importan.

Las variables que no son robustas:

El `study_hours_sq` y `mhs_x_study`. Solo aparecen en MCO y marginalmente en Probit, pero desaparecen en Logit. Esto dice que el efecto del estudio en la decisión de rendir es mas bien lineal

¿Por qué difieren los resultados?

Cada modelo asume una forma funcional distinta para la probabilidad: El MCO modela la probabilidad de forma lineal. Es el más simple pero puede dar valores fuera de $[0,1]$.

El Probit y Logit son no lineales y respetan el rango $[0,1]$. Como los datos tienen muchos extremos (la mayoría rinde, pero una minoría no), el hecho de que no sea lineal importa, y por eso el ajuste mejora mucho en Probit/Logit.

2.1 ¿Cuál es el más adecuado?

El Logit o Probit. El MCO no es apropiado para variables binarias. porque garantizan probabilidades en $[0,1]$.

Entre los dos, Logit es más estándar y sus efectos marginales son casi idénticos a los de Probit. Así que me quedo con Logit por la interpretación más directa de sus coeficientes (log-odds).

3 Preguntas 6, 7 y 8:

La pregunta cambia: dado que asistió, que tan bien le va?. Aquí ya no es si siente que esta preparado, si no, si realmente lo esta.

Empezamos preparando los datos, se filtra solo a quienes rindieron y se redondea `exam_score` a entero para poder usarlos

```
[64]: # Filtrar solo quienes rindieron
df_rindio = df[df['rindio'] == 1].copy()

# Redondear exam_score a entero para Poisson
df_rindio['exam_score_int'] = df_rindio['exam_score'].round().astype(int)

print(f"Observaciones: {len(df_rindio)}")
print(df_rindio['exam_score_int'].describe())
```

```
Observaciones: 4408
count      4408.000000
mean       20.616606
std        11.296126
min         1.000000
25%        12.000000
50%        20.000000
```

```
75%          28.000000
max          64.000000
Name: exam_score_int, dtype: float64
```

3.0.1 Planteamiento

Siempre hay alguien que estudia poco y le va bien, por eso la nota no solo refleja cuanto estudió, sino también, la capacidad cognitiva del estudiante en ese día.

Se analiza primero la correlación con la nota para elegir variables.

Veremos la correlación de variables que se ven interesantes bajo esta hipótesis,

- **Por la preparación:** horas de estudio propia, ir a clases, horas de estudio.
- **Por la capacidad cognitiva:** nivel de burnout, concentracion, tambien hacer ejercicio y dormir bien debería ayudar a la capacidad cognitiva.
- **Distracciones:** horas en redes sociales y en jugar, los cuales son cosas que tal vez afectan en la concentración o preparación.

```
[65]: variables_poisson = ['self_study_hours', 'online_classes_hours',
                        'sleep_hours', 'focus_index', 'exercise_yes',
                        'exercise_hours', 'social_media_hours',
                        'study_hours', 'gaming_hours', 'mental_health_score',
                        'burnout_level', 'exam_score_int']

corr_poisson = df_rindio[variables_poisson].corr()
corr_con_nota = corr_poisson['exam_score_int'].drop('exam_score_int').
    ↪sort_values(ascending=False)
print("Correlación con exam_score_int (ordenada):")
print(corr_con_nota.round(3))
```

```
Correlación con exam_score_int (ordenada):
focus_index          0.707
mental_health_score   0.493
study_hours           0.454
sleep_hours           0.205
self_study_hours      0.070
exercise_hours        0.041
online_classes_hours  0.007
exercise_yes         -0.031
gaming_hours         -0.043
social_media_hours    -0.092
burnout_level        -0.357
Name: exam_score_int, dtype: float64
```

Los datos muestran que:

- `focus_index` (0.707) es un buen predictor.
- `mental_health_score` (0.493) y `burnout_level` (-0.357) también importan bastante.
- `study_hours` tiene correlación moderada-alta.
- horas de sueño, horas de autoestudio, ejercicio y gaming tienen correlaciones bajas.

Se quiso incluir `sleep_hours` y `self_study_hours`, pero:

- `sleep_hours` pierde significancia cuando `burnout_level` está en el modelo puede que su efecto opera a través del agotamiento.
- `self_study_hours` resultó con signo negativo (más autoestudio → peor nota), lo que puede ser quienes saben que les está yendo mal estudian más por su cuenta intentando recuperarse, pero igual es raro así que prefiero no dejarlo.

3.1 Pregunta 6: Modelo Poisson

Entonces, dado que el estudiante fue al examen, su nota depende de su capacidad cognitiva ese día (`focus_index`), su esfuerzo acumulado (`study_hours`), su bienestar mental (`mental_health_score`) y su nivel de agotamiento (`burnout_level`).

```
[66]: modelo_poisson = smf.poisson(  
      'exam_score_int ~ '  
      'focus_index '           # predictor dominante: concentración  
      '+ study_hours '         # esfuerzo acumulado  
      '+ mental_health_score ' # bienestar mental  
      '+ burnout_level '       # agotamiento reduce el desempeño  
      '+ C(academic_level)',   # CONTROL: nivel académico  
      data=df_rindio  
    ).fit()  
  
print(modelo_poisson.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.358502

Iterations 5

Poisson Regression Results

```
=====
```

Dep. Variable:	exam_score_int	No. Observations:	4408
Model:	Poisson	Df Residuals:	4401
Method:	MLE	Df Model:	6
Date:	lun., 20 abr. 2026	Pseudo R-squ.:	0.4021
Time:	03:15:21	Log-Likelihood:	-14804.
converged:	True	LL-Null:	-24760.
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	0.000

```
=====
```

	coef	std err	z	P> z

Intercept	2.0418	0.018	114.127	0.000
2.007	2.077			
C(academic_level)[T.postgraduate]	-0.0060	0.008	-0.748	0.455
-0.022	0.010			
C(academic_level)[T.undergraduate]	-0.0052	0.008	-0.635	0.525

```
-----
```


-0.021	0.011				
focus_index		0.0214	0.000	43.009	0.000
0.020	0.022				
study_hours		0.1072	0.002	48.420	0.000
0.103	0.112				
mental_health_score		0.0705	0.002	45.324	0.000
0.067	0.074				
burnout_level		-0.0154	0.000	-63.135	0.000
-0.016	-0.015				

```
=====
=====
```

```
[67]: print(modelo_poisson.get_margeff().summary())
```

```

Poisson Marginal Effects
=====
Dep. Variable:      exam_score_int
Method:             dydx
At:                 overall
=====
=====

```

	dy/dx	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

C(academic_level)[T.postgraduate]	-0.1244	0.166	-0.748	0.455
-0.451 0.202				
C(academic_level)[T.undergraduate]	-0.1079	0.170	-0.635	0.525
-0.441 0.225				
focus_index	0.4405	0.010	42.578	0.000
0.420 0.461				
study_hours	2.2101	0.046	47.807	0.000
2.119 2.301				
mental_health_score	1.4536	0.032	44.820	0.000
1.390 1.517				
burnout_level	-0.3166	0.005	-61.794	0.000
-0.327 -0.307				

```

=====
=====

```

Interpretación de los efectos marginales Poisson:

- **focus_index:** un punto más de concentración sube la nota esperada en ~0.44 puntos.
- **study_hours:** una hora más de estudio sube la nota en ~2.2 puntos.
- **mental_health_score:** un punto más de salud mental sube la nota en ~1.45 puntos.
- **burnout_level:** un punto más de burnout baja la nota en ~0.32 puntos.

El nivel académico deja de ser significativo. Una vez que controlas por concentración, estudio, salud mental y burnout, da igual si eres de secundaria, pregrado o postgrado. Lo que importa son esas variables.

El pseudo R^2 es 0.402, lo que significa que el modelo explica el 40% de la variación en la nota.

3.1.1 Pregunta 7: Test de sobredispersión y estimación de alpha

Determine si existe sobre dispersión en la data y posible valor óptimo de alpha para un modelo Binomial Negativa.

Poisson asume que la media y la varianza son iguales. Si la varianza es mucho mayor que la media, hay sobredispersión y el Binomial Negativo seria más apropiado.

```
[68]: # ratio varianza/media
media    = df_rindio['exam_score_int'].mean()
varianza = df_rindio['exam_score_int'].var()
ratio     = varianza / media

print("=== Test de sobredispersión ===")
print(f"Media:    {media:.2f}")
print(f"Varianza: {varianza:.2f}")
print(f"Ratio varianza/media: {ratio:.2f}")
```

```
=== Test de sobredispersión ===
Media:    20.62
Varianza: 127.60
Ratio varianza/media: 6.19
```

Hay sobredispersión ya que el ratio es mayor a 1, La varianza de la nota es seis veces mayor que la media entonces el modelo poisson subestima la variabilidad real y se justifica usar el Binomial Negativo.

```
[69]: # ratio de Pearson chi2 del modelo Poisson
# Un valor > 1 confirma sobredispersión (varianza real > varianza Poisson)
# Calcular Pearson chi2 manualmente desde los residuos
residuals = modelo_poisson.resid_pearson
pearson_chi2 = (residuals ** 2).sum()
df_residual  = modelo_poisson.df_resid
ratio_pearson = pearson_chi2 / df_residual

print(f"Pearson chi2: {pearson_chi2:.2f}")
print(f"Df Residuals: {df_residual}")
print(f"Ratio chi2/Df: {ratio_pearson:.2f}")
```

```
Pearson chi2: 8382.52
Df Residuals: 4401.0
Ratio chi2/Df: 1.90
```

Ya que en ambas pruebas confirman la sobredispersión. Algunos estudiantes sacan notas muy bajas y otros muy altas, aunque tengan valores similares en las variables explicativas.

estimamos el Alpha

```
[70]: # estimación auxiliar de alpha
# aux = [(y - lambda)^2 - lambda] / lambda
# Regresión de aux sobre lambda sin constante → el coeficiente es alpha
lambda_hat = modelo_poisson.predict()
y          = df_rindio['exam_score_int']
aux        = ((y - lambda_hat)**2 - lambda_hat) / lambda_hat

aux_df      = pd.DataFrame({'aux': aux, 'lambda_hat': lambda_hat})
modelo_alpha = smf.ols('aux ~ lambda_hat - 1', data=aux_df).fit()

print(" Estimación auxiliar de alpha")
print(f"Alpha estimado: {modelo_alpha.params['lambda_hat']:.4f}")

# El valor de alpha se usará como referencia para el modelo Binomial Negativo,
# → que ajusta la varianza real.
```

Estimación auxiliar de alpha
Alpha estimado: 0.0324

El parámetro alpha es significativamente distinto de cero. Por lo tanto, el modelo apropiado es el Binomial Negativo.

3.1.2 Pregunta 8: Modelo Binomial Negativo

El Binomial Negativo extiende el Poisson permitiendo que la varianza sea mayor que la media, a través del parámetro alpha. Se usa exactamente la misma especificación que el Poisson para que la comparación sea justa.

```
[71]: modelo_negbin = smf.negativebinomial(
    'exam_score_int ~ '
    'focus_index '
    '+ study_hours '
    '+ mental_health_score '
    '+ burnout_level '
    '+ C(academic_level)',
    data=df_rindio
).fit()

print(modelo_negbin.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.245636
Iterations: 21
Function evaluations: 42
Gradient evaluations: 33

NegativeBinomial Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          4408
Model:                NegativeBinomial    Df Residuals:                4401
```

```

Method:                MLE      Df Model:                6
Date:                  lun., 20 abr. 2026      Pseudo R-squ.:        0.1506
Time:                  03:15:21      Log-Likelihood:        -14307.
converged:              True      LL-Null:                -16843.
Covariance Type:        nonrobust      LLR p-value:           0.000

```

```

=====
=====

```

		coef	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

Intercept		1.9684	0.026	76.663	0.000
1.918	2.019				
C(academic_level)[T.postgraduate]		-0.0080	0.012	-0.688	0.491
-0.031	0.015				
C(academic_level)[T.undergraduate]		-0.0046	0.012	-0.385	0.700
-0.028	0.019				
focus_index		0.0234	0.001	32.188	0.000
0.022	0.025				
study_hours		0.1160	0.003	35.732	0.000
0.110	0.122				
mental_health_score		0.0735	0.002	33.242	0.000
0.069	0.078				
burnout_level		-0.0166	0.000	-46.406	0.000
-0.017	-0.016				
alpha		0.0470	0.002	19.698	0.000
0.042	0.052				

```

=====
=====

```

```
[72]: print(modelo_negbin.get_margeff().summary())
```

```

NegativeBinomial Marginal Effects
=====

```

Dep. Variable:		exam_score_int			
Method:		dydx			
At:		overall			
=====					
=====					
		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

C(academic_level)[T.postgraduate]		-0.1669	0.243	-0.688	0.491
-0.643	0.309				
C(academic_level)[T.undergraduate]		-0.0953	0.248	-0.385	0.700
-0.580	0.390				
focus_index		0.4870	0.016	31.298	0.000

0.456	0.517				
study_hours		2.4125	0.070	34.536	0.000
2.276	2.549				
mental_health_score		1.5285	0.047	32.356	0.000
1.436	1.621				
burnout_level		-0.3456	0.008	-43.900	0.000
-0.361	-0.330				
=====					
=====					

Al ajustar el Binomial Negativo con las mismas variables, los coeficientes son muy parecidos a los del Poisson. Lo que sí cambia es que los errores estándar son más grandes.

3.1.3 Pregunta 9: Comparación Poisson vs Binomial Negativa

Variables robustas

Las mismas: concentración, horas de estudio, salud mental y burnout. En ambos modelos son significativas y con el mismo signo.

¿Por qué difieren los resultados?

En esencia, no difieren mucho en los coeficientes puntuales, pero sí en la incertidumbre. El Poisson subestima los errores estándar, cuando en realidad hay mucha variabilidad entre estudiantes que no está siendo capturada por las variables. El Binomial Negativo reconoce esa variabilidad extra, por lo que los errores estándar son mayores.

¿Cuál es más adecuado?

El Binomial Negativo. La sobredispersión es clara (varianza 6 veces la media) y el parámetro alpha es significativo (0.047, $p < 0.001$).

Ignorar esto y usar Poisson subestimaría los errores estándar, dando una falsa precisión. Aunque los coeficientes puntuales son similares, el NegBin reporta errores más realistas y es el modelo correcto.