Tokyo Noodles

Integrante: Vicente Hormazábal · RUT 22.057.897-6

Caso: Tokyo Noodles, restaurante de ramen y gyozas.

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Contenido

• Resumen ejecutivo y alcance
• Módulo 1 — servicios y contratos
• Módulo 2 — dominio y UML
• Módulo 3 — sistemas y secuencia
• Módulo 4 — stakeholders y permisos
• Módulos 5–6 — Gateway, rutas y secretos
• Módulo 7 — datos y credenciales
• Módulo 8 — agregación GraphQL
• Módulo 9 — ADR y carga
• Módulo 10 — persistencia, despliegue y pruebas
• Matriz de trazabilidad de requisitos

Resumen ejecutivo

Tokyo Noodles integra las pantallas responsivas del restaurante con un API Gateway, Auth/Clients, Inventory, Orders, Payments y un GraphQL Gateway privado. El flujo principal permite cargar el menú, registrarse o iniciar sesión, crear un pedido con precios calculados por el servidor, reservar stock, iniciar un pago de prueba, confirmar el resultado mediante un evento HMAC y consultar el seguimiento del pedido propio. Personal autorizado consulta inventario, registra ajustes y avanza pedidos por transiciones permitidas.

Los cuatro dominios transaccionales conservan sus datos en archivos JSON separados y versionados. Las escrituras se serializan dentro del proceso propietario y se guardan mediante archivo temporal y renombrado. Las contraseñas de cuentas registradas se almacenan con scrypt y salt; las sesiones usan cookie HttpOnly con expiración de una hora. Los servicios internos exigen tokens técnicos de alcance específico y enlazan a loopback. El Gateway descarta identidad aportada por el navegador y deriva titular/rol desde la sesión verificada.

Las pruebas locales registradas pasaron: M7, 7 controles; M8, 10 comprobaciones; M10, 10 pruebas. La carga GraphQL ejecutó 20/20 solicitudes con cuatro trabajadores concurrentes, cero errores y p95 de 82,16 ms. La medición es pequeña y local; no representa capacidad de producción.

Se documentan brechas que no deben confundirse con servicios reales: el pago usa un adaptador de prueba sin movimiento de dinero; no hay emisor DTE/SII ni PDF tributario; el contacto se persiste localmente pero no envía correo; no hay courier externo. La persistencia JSON, el proveedor local de secretos y el enlace loopback son adecuados para una demostración académica reproducible, no para operar con clientes reales.

1. Alcance, requisitos y decisiones

1.1 Requisitos funcionales derivados de las pantallas

Requisito	Resultado esperado	Estado en esta entrega
Catálogo y detalle	Mostrar productos públicos, precio, categoría y disponibilidad de venta.	Integrado con Inventory a través del Gateway.
Registro y autenticación	Crear cuenta de cliente, iniciar/cerrar sesión y proteger recursos propios.	Registro persistente, hash scrypt; cookie HttpOnly. Las cuentas de personal son ficticias y se configuran localmente.
Pedido	Crear pedido de retiro o despacho y solicitar boleta/factura.	Integrado; el servidor valida productos, reserva stock y calcula total.
Pago	Iniciar intento, recibir resultado verificado y actualizar pedido.	Integrado con adaptador de prueba HMAC; no procesa dinero.
Seguimiento	Consultar hitos y líneas del pedido propio.	Integrado a través del GraphQL Gateway.
Inventario	Consultar saldos y registrar ajustes auditables.	Integrado con autorización por rol.
Operación/despacho	Revisar pedidos recientes y avanzar estados permitidos.	Vista de operaciones integrada; los estados son internos, sin courier externo.
Documentos	Consultar documentos asociados a compras propias.	Se listan registros internos de pedidos pagados; no son documentos fiscales ni incluyen PDF tributario.
Contacto	Recibir consulta y confirmar recepción.	Mensaje validado y persistido por 90 días; no se integra correo externo.

1.2 Reglas de negocio aplicadas

• El cliente no fija `clientId`, precio, subtotal, total, saldo de stock ni resultado de pago.

• El pedido se crea con `Idempotency-Key`. Misma clave y misma carga devuelve el pedido anterior; misma clave con datos distintos responde conflicto.

• Inventory reserva cantidades por un plazo. Un pago aprobado consume la reserva; un pago fallido libera stock.

• Payments verifica firma HMAC, antigüedad del evento e idempotencia antes de pedir a Orders que aplique el resultado.

• Orders mantiene la autoridad del estado del pedido y valida transiciones. Un pedido ajeno responde 404 igual que uno inexistente.

• Roles operativos se comprueban en Gateway y servicio dueño. Ocultar controles visuales no concede permiso.

• Las líneas del pedido conservan nombre y precio aplicados para no depender del catálogo vigente al consultar historial.

1.3 Brechas, supuestos y límites comerciales

No se informó número oficial del caso. El precio de despacho está configurado como cero; zonas, cobertura y tarifas deben ser confirmadas por el negocio. El estado temporal de pedidos puede liberar una reserva al fallar el pago o expirar la operación, pero no existe un trabajo programado de expiración. La transición manual de cancelación no está cubierta por las pruebas de restitución de stock. La emisión fiscal, folios, formato legal, descarga PDF y plazos contables requieren definición con el responsable tributario y un proveedor autorizado. No hay proveedor de pago, correo o despacho real configurado.

2. Módulo 1 — Servicios y contratos

2.1 Catálogo de operaciones

Los cuerpos son JSON y los errores usan `{ "error": { "code", "message" } }`. El contrato detallado, los campos, validaciones y ejemplos ficticios S01–S13 están en `MODULO 1/Modulo-1-Tokyo-Noodles.md`; S14 se incorpora en esta tabla. La API externa publica rutas fijas; los puertos de servicios no forman parte de los DTO del navegador.

ID	Pantalla/acción	Contrato externo	Entrada principal	Salida/regla clave	Acceso
S01	Inicio / Menú: catálogo	`GET /api/v1/products?available=&category=&q=`	Filtros opcionales; búsqueda ≤80 caracteres.	Productos publicables; no incluye stock exacto.	Anónimo.
S02	Detalle de producto	`GET /api/v1/products/{id}`	ID de producto.	Ficha pública o 404.	Anónimo.
S03	Registro y sesión	`POST /api/v1/auth/registrations`, `POST /api/v1/auth/sessions`; `DELETE /api/v1/auth/sessions/current`	Registro: nombre, email y contraseña de 12–128 caracteres. Login: email y contraseña.	Perfil mínimo; cookie HttpOnly de una hora. Contraseña registrada en scrypt+salt.	Anónimo al registrar/ingresar; sesión para logout.
S04	Contacto	`POST /api/v1/contact-messages`	Nombre, email y mensaje (5–2.000 caracteres).	ID y estado `received`; límite de 4/min; retención local de 90 días.	Anónimo.
S05	Facturas/documentos propios	`GET /api/v1/me/invoices`	Cookie de sesión; no acepta titular del cliente en query.	Lista documentos internos de pedidos pagados del titular. Sin cursor en la implementación.	Cliente autenticado.
S06	Descargar PDF de factura	`GET /api/v1/me/invoices/{id}/document`	ID del documento y sesión.	**Brecha:** no hay endpoint PDF ni emisor fiscal.	No implementado.

ID	Pantalla/acción	Contrato externo	Entrada principal	Salida/regla clave	Acceso
S07	Crear pedido	`POST /api/v1/orders`	Líneas, modalidad, documento y, según corresponda, dirección/datos de facturación; `Idempotency-Key`.	`201` con ID, estado `pending_payment` y total calculado por el servidor; reserva stock.	Cliente autenticado.
S08	Iniciar pago	`POST /api/v1/orders/{id}/payments`	Pedido propio pendiente; el navegador no decide monto ni estado.	Intento `pending` y URL de checkout demo.	Titular autenticado.
S09	Webhook de pago	`POST /api/v1/integrations/payments/demo/events`	Evento firmado: `eventId`, `paymentId`, `status`, `occurredAt`.	HMAC, ventana de cinco minutos y deduplicación; Orders aplica transición.	Proveedor/adaptador autenticado por firma.
S10	Pedido propio	`GET /api/v1/me/orders/{id}`	ID en ruta; titular desde cookie.	Resumen e hitos mínimos; recurso ajeno/inexistente 404.	Cliente titular.
G01	Seguimiento agregado	`POST /api/v1/graphql`	Query `myOrderSummary(orderId, first, after)`.	Orders + descripciones públicas de Inventory; paginación y límites M8.	Cliente titular.
S11	Inventario	`GET /api/v1/staff/inventory`	Cookie autenticada.	`onHand`, reservas y disponible para trabajo interno.	`inventory` u `operations`.
S12	Ajuste de stock	`POST /api/v1/staff/inventory/{id}/adjustments`	`delta` no cero y motivo requerido.	Ajuste auditable; rechaza saldo bajo reservas.	Solo `inventory`.
S13	Cambiar estado	`PUT /api/v1/staff/orders/{id}/status`	Estado destino permitido y nota opcional.	Nueva transición e historial.	Solo `operations`.
S14	Cola operativa	`GET /api/v1/staff/orders`	Sin datos de identidad del cliente.	Hasta 100 pedidos recientes con ID, estado, modalidad, total y fecha.	Solo `operations`.

2.2 Ejemplos JSON compactos

Valores enteramente ficticios. Los ejemplos muestran la forma de los DTO; no son credenciales ni datos reales.


```
[
 {"S01":{"items":[{"id":1,"nombre":"Tokyo Shoyu","precio":8990,"disponible":true}]}},
 {"S03":{"request":{"name":"Cliente Demo","email":"cliente@example.test","password":"ejemplo-no-reutilizable"},"response":{"cliente":{"id":
"cli_demo_1","nombre":"Cliente Demo"}}}},
 {"S04":{"request":{"name":"Persona Demo","email":"persona@example.test","message":"Consulta ficticia."},"response":{"id":"msg_demo_1","status":
"received"}}},
 {"S07":{"request":{"items":[{"productId":1,"quantity":1}],"fulfillment":"pickup","documentType":"boleta"},"response":{"id":"ord_demo_1","status":
"pending_payment","total":8990}}},
 {"S08":{"paymentId":"pay_demo_1","status":"pending"}},
 {"S09":{"eventId":"evt_demo_1","paymentId":"pay_demo_1","status":"succeeded","occurredAt":"2026-11-09T12:00:00Z"}},
 {"S14":{"items":[{"id":"ord_demo_1","status":"confirmed","fulfillment":"pickup","total":8990,"currency":"CLP"}]}}
]
```


S02, S05, S06, S10, S11–S13 y los errores/códigos se detallan en la matriz M1 del proyecto. El contrato S06 se conserva como necesidad, pero la implementación y la brecha están identificadas explícitamente.

3. Módulo 2 — Modelo de dominio y UML

Los diagramas editables están en `UML MODULO 2/UML-Dominio-Tokyo-Noodles.mmd` y `UML MODULO 2/UML-Servicios-Tokyo-Noodles.mmd`. Las entidades modelan titularidad, snapshots históricos, reservas, pagos y transiciones; los DTO no exponen la entidad completa.

Diagrama visual de clases del dominio

El esquema siguiente muestra las entidades centrales, sus atributos representativos y las multiplicidades de las relaciones. Se incluye el detalle ampliado en los archivos UML editables del proyecto.



-- composicion/propiedad · -- referencia · Las cardinalidades expresan reglas del negocio.

```
classDiagram
direction LR
Cliente "1" --> "0..*" Pedido : realiza
Pedido "1" *-- "1..*" DetallePedido : contiene
Producto "1" --> "0..*" DetallePedido : snapshot
Producto "1" *-- "1" StockProducto : controla
StockProducto "1" *-- "0..*" ReservaStock : mantiene
Pedido "1" *-- "0..1" DatosDespacho : requiere si delivery
Pedido "1" *-- "1..*" CambioEstado : historial
Pedido "1" --> "0..*" IntentoPago : permite reintentos
IntentoPago "1" *-- "0..*" EventoPago : recibe
Pedido "1" --> "0..1" DocumentoTributario : solicita
Cliente "0..1" --> "0..*" MensajeContacto : puede enviar
class Cliente { id nombre email }
class Pedido { id estado modalidad totalCLP }
class DetallePedido { productoSnapshot precio cantidad }
class Producto { id nombre precio activo }
class StockProducto { unidades reservas }
class ReservaStock { cantidad estado venceEn }
class DatosDespacho { direccion comuna tarifa }
class CambioEstado { anterior nuevo ocurridoEn }
class IntentoPago { referencia monto estado }
class EventoPago { proveedorId firma procesadoEn }
class DocumentoTributario { tipo estado total receptor }
class MensajeContacto { nombre email recibidoEn }
```

Relación UML	Cardinalidad	Regla que la sustenta
Cliente — Pedido	Cliente `1` a Pedido `0..*`; cada Pedido tiene un Cliente	Un cliente puede no comprar o realizar muchos pedidos; cada pedido tiene un único titular.
Pedido *— DetallePedido	Pedido `1` a Detalle `1..*`	Pedido confirmado se compone de al menos una línea; la línea no tiene sentido sin pedido.
Producto — DetallePedido	Producto `1` a Detalle histórico `0..*`	Un producto aparece en múltiples líneas o ninguna; cada línea conserva referencia y snapshot.
Producto *— StockProducto	Producto `1` a Stock `1`	En el modelo de una sucursal hay un saldo por producto.
StockProducto *— ReservaStock	Stock `1` a Reserva `0..*`	Hay cero o varias reservas activas/históricas por producto.
Pedido *— DatosDespacho	Pedido `1` a dirección `0..1`	Retiro no requiere dirección; despacho usa una dirección para esa orden.
Pedido *— CambioEstado	Pedido `1` a cambios `1..*`	Se registra la creación y se conserva el historial de estados.
Pedido — IntentoPago	Pedido `1` a intentos `0..*`	Un pedido puede no pagarse o tener reintentos.
IntentoPago *— EventoPago	Intento `1` a eventos `0..*`	Cada intento puede recibir notificaciones/duplicados que quedan deduplicados por ID.
Pedido — DocumentoTributario	Pedido `1` a documento `0..1`	En la propuesta hay como máximo un documento principal; la emisión real no está conectada.
Documento — LíneaDocumento	Documento `1` a líneas `1..*`	El documento conserva snapshot de venta y desglose.
StockProducto *— AjusteInventario	Stock `1` a ajustes `0..*`	El saldo tiene historial de cambios; los ajustes no se borran.
Personal — AjusteInventario	Personal `1` a ajustes `0..*`	Cada ajuste operativo tiene actor autenticado.


Relación UML	Cardinalidad	Regla que la sustenta
Cliente — MensajeContacto	Cliente `0..1` a mensajes `0..*`	El contacto puede ser anónimo o asociarse en una versión futura.

Las clases de servicio del UML corresponden a Catalog, ClientAuth, Contact, Invoice, Order, Payment, Inventory y OrderOperations. Las operaciones S01–S14 se vinculan en la matriz M1. El modelo de carrito es conceptual y vive temporalmente en frontend; no se persiste como Pedido hasta confirmación.

4. Módulo 3 — Sistemas y colaboraciones

Sistema	Autoridad y datos	Servicios	Dependencias / fallo
Inventory	Catálogo publicable, precio, saldo, reservas y ajustes. Decide disponibilidad.	S01, S02, S11, S12; participa en S07/S10 GraphQL.	Orders reserva/libera/consume. Caída o stock insuficiente: el pedido no queda confirmado.
Orders	Pedido, titular, snapshots de línea/precio, total, modalidad, documento solicitado, hitos/estado.	S07, S10, S13, S14, S05 interno.	Inventory para reservas; Payments informa resultado autenticado. Guarda un snapshot para que el historial no dependa del catálogo actual.
Clients/Auth	Cuentas, roles, hash de contraseña, identidad verificada y sesiones.	S03, identidad para rutas privadas y contacto.	Gateway consulta/valida sesión. Fallo de Auth impide operaciones protegidas.
Payments	Intentos, referencias, eventos y estado del intento.	S08, S09.	Consulta total/propiedad y solicita a Orders transición. Si Orders no responde, no acepta el webhook para permitir reintento.

Mapa de componentes



Los componentes externos Pago/DTE/Mensajería se modelan como fronteras de proveedor. En el prototipo solo el adaptador de pago simula de forma controlada el contrato de webhook; no se declara conexión a esos proveedores.

Secuencia de compra y pago

1. El cliente inicia sesión; Gateway consulta Clients y establece cookie HttpOnly.
2. Cliente crea pedido con líneas/modo/documento y `Idempotency-Key`.
3. Gateway deriva identidad; Orders valida DTO, lee precio/catálogo y solicita reserva a Inventory.

4. Orders guarda estado `pending_payment`, snapshots y total calculado; devuelve resumen.

5. Cliente inicia pago para su pedido; Payments vuelve a verificar titular, estado y monto oficial con Orders.

6. En la demostración, checkout de prueba genera un evento firmado desde el Gateway. Payments verifica HMAC, frescura y duplicados.

7. Payments manda evento autenticado a Orders; Orders acepta transición y consume reserva si fue aprobado o libera si falló.

8. Seguimiento GraphQL lee Orders y agrega nombres públicos de Inventory mediante un batch. La consulta no modifica datos.

5. Módulo 4 — Stakeholders y permisos

Stakeholder	Rol/identidad	Necesidad	Permiso operativo
Visitante/comensal potencial	Anónimo	Menú, detalle y contacto.	GET S01/S02; POST S04 sujeto a validación y cuota.
Cliente	`customer`	Comprar, seguir pedido y consultar documentos propios.	S03/S07/S08/S10/S05/G01; titularidad verificada en Orders.
Personal inventario	`inventory`	Consultar saldo y registrar ajuste.	GET S11, POST S12; ajuste no puede dejar disponible bajo cero.
Operaciones/cocina/despacho	`operations`	Cola y transiciones de pedidos.	GET S14, GET S11, PUT S13; transición válida para estado vigente.
Administración/dueño	Stakeholder sin rol automático	Supervisión/indicadores.	Sin permisos por cargo; acceso operativo requiere asignación explícita.
Proveedor de pago	Identidad técnica por HMAC	Notificar resultado de un intento.	POST S09 firmado, con fecha y evento únicos.
DTE, email, courier, docente	Proveedor futuro / receptor académico	Emisión, entrega, revisión.	Sin permisos operativos directos implementados.

Ruta	Anónimo	Customer	Inventory	Operations	Regla principal
GET `/api/v1/products*`	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	DTO público; nunca stock físico.
POST `/api/v1/auth/registrations`, `/sessions`	Permitido	N/A	N/A	N/A	Validación de correo/clave; rate limit; error genérico de login.
POST `/api/v1/contact-messages`	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Campos acotados, máximo de cuerpo y 4/min por IP.
POST `/api/v1/orders`, POST `.../{id}/payments`	Denegado	Permitido	Denegado	Denegado	Cliente autenticado; propiedad y estado verificadas.
GET `/api/v1/me/orders/{id}`, `/me/invoices`, POST `/graphql`	Denegado	Permitido	Denegado	Denegado	Solo datos propios; recurso ajeno e inexistente no se distinguen.

Ruta	Anónimo	Customer	Inventory	Operations	Regla principal
GET `/api/v1/staff/inventory`	Denegado	Denegado	Permitido	Permitido	Datos internos, solo lectura por rol de personal.
POST `/api/v1/staff/inventory/{id}/adjustments`	Denegado	Denegado	Permitido	Denegado	Motivo requerido, delta válido, saldo reservado protegido.
GET `/api/v1/staff/orders`, PUT `.../{id}/status`	Denegado	Denegado	Denegado	Permitido	DTO mínimo de cola y transición de estado autorizada.
POST `/api/v1/integrations/payments/demo/events`	Denegado sin firma	Denegado	N/A	N/A	HMAC, frescura, idempotencia; nunca se confía en retorno de browser.

Los verbos no listados se rechazan; no hay DELETE de pedidos/documentos para “completar CRUD”. Cancelar es transición de estado y mantiene historial.

6. Módulos 5 y 6 — Gateways, rutas e identidades técnicas

Fronteras de confianza y UML de Gateway

Hay un API Gateway REST externo para autenticación de sesión, autorización por ruta/rol, límites, CORS, destinos fijos, normalización de errores y logging con correlación. Se evita un segundo gateway administrativo porque las políticas por ruta bastan para el caso. GraphQL corre como proceso privado.

El UML editable está en `M5/UML-Gateway-y-Politicas.mmd`; sus relaciones estructurales principales son:

Relación	Multiplicidad	Interpretación
ApiGateway *— RouteDefinition	Gateway `1` a rutas `1..*`	Cada ruta pertenece a una definición allowlist.
RouteDefinition — AuthenticationPolicy	Muchas rutas a política `1`	Política aplicable: anónima, sesión, rol o firma de proveedor.
RouteDefinition — AuthorizationPolicy	Muchas rutas a política `1`	Define rol, ámbito y condición de recurso.
RouteDefinition — RateLimitPolicy	Muchas rutas a política `1`	Cuota por ruta y clave de cliente/IP en prototipo.
RouteDefinition — ServiceTarget	Muchas rutas a destino `1`	Las rutas apuntan a un destino interno predefinido; el cliente no elige URL.
ApiGateway ..> AuthService / SecretProvider	Dependencias	Verifica sesión y obtiene credenciales técnicas.
GraphQLGateway — *Schema* — Resolver	Gateway `1` a Schema `1`; Schema a resolver(es)	Schema define queries/campos; resolver aplica autorización y llamada batch a adaptadores.
GraphQLGateway ..> OrdersAdapter / InventoryAdapter	Dependencias	Composición por API privada, sin acceso directo a archivos de otros servicios.

En desarrollo, `SecretProvider` resuelve referencias desde el entorno del proceso consumidor. Vault/Secret Manager es una opción productiva documentada, no una integración desplegada en este prototipo.

Rutas públicas y privadas

Servicio	Puerto local	Rutas/acción representativa	Identidad técnica
API Gateway	4000	`/api/v1/products`, auth, pedido, pago, personal, contacto, GraphQL	Secretos técnicos mínimos por destino.
Inventory	4101	catálogo, batch GraphQL, existencias, reservas, ajustes	`GATEWAY_INVENTORY_READ_TOKEN`, `GATEWAY_INVENTORY_WRITE_TOKEN`, `ORDERS_INVENTORY_READ_TOKEN`, `ORDERS_INVENTORY_TOKEN`, `GRAPHQL_INVENTORY_READ_TOKEN`.
Orders	4102	crear/leer pedido, pagos, inventario interno, cola/transición, facturas internas	`GATEWAY_ORDERS_CREATE_TOKEN`, `GATEWAY_ORDERS_READ_TOKEN`, `GATEWAY_ORDERS_OPERATIONS_TOKEN`, `PAYMENTS_ORDERS_TOKEN`, `GRAPHQL_ORDERS_READ_TOKEN`.
Clients/Auth	4103	registro, crear/verificar sesión, mensajes	`GATEWAY_CLIENTS_TOKEN`; `SESSION_SECRET` solo en Clients.
Payments	4104	iniciar checkout y procesar evento	`GATEWAY_PAYMENTS_API_TOKEN`, `GATEWAY_PAYMENTS_EVENT_TOKEN`, `PAYMENTS_ORDERS_TOKEN`; `PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`.
GraphQL Gateway	4200	`POST /graphql` interno	`GATEWAY_GRAPHQL_TOKEN`; llama Orders e Inventory con credenciales de lectura separadas.

Todos los procesos escuchan en `127.0.0.1`. El navegador no conoce tokens ni puertos internos. Un llamado directo a Inventory/Orders/GraphQL sin token recibe 401. Se propaga `X-Verified-*` desde Gateway solo después de verificar cookie; cabeceras homónimas del navegador no establecen identidad. En producción se debe sustituir loopback por subred privada, TLS/mTLS y gestor de secretos real.

Referencias simbólicas de secretos

El paquete académico incluye `MODULO 3/backend/.env` con valores aleatorios de demostración y cuentas ficticias, a petición del equipo. No contiene credenciales de proveedores reales. `.env.example` conserva nombres y placeholders; `prepare-local.mjs` genera una configuración nueva si no existe. El archivo está ignorado por Git de manera predeterminada, por lo que su inclusión intencional requiere `git add -f`. No se debe reutilizar ni publicar con acceso a sistemas reales; rótalo si se cambia a un repositorio público. El supervisor entrega a cada proceso solo las variables que consume.

Referencia	Consumidor/finalidad	Protección y ciclo
`GATEWAY_*_TOKEN`	Gateway a cada servicio/destino, limitado por ruta y propósito.	Distinto por integración; solo proceso consumidor. Rotar/revocar en entorno productivo.
`ORDERS_INVENTORY_*`, `PAYMENTS_ORDERS_TOKEN`	Orders/Payments a Inventory/Orders.	Mínimo privilegio de reserva, lectura o resultado. No exponer al navegador.
`GRAPHQL_*_READ_TOKEN`, `GATEWAY_GRAPHQL_TOKEN`	Gateway ↔ GraphQL y GraphQL ↔ sistemas de lectura.	Solo lectura para integridad agregada; un token por servicio.
`SESSION_SECRET`	Clients firma/verifica cookie de sesión.	No es contraseña del usuario; rotación invalida sesiones firmadas anteriores.
`PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`	Payments valida HMAC del proveedor/adaptador.	No va en frontend ni logs; rotar ante filtración.
`DEMO_*_EMAIL/PASSWORD`	Cuentas académicas ficticias configurables.	No reutilizar en producción; empleados reales deben usar identidad gestionada.

Health: `GET /health` en Gateway consulta dependencias, con timeout por dependencia. Logs JSON del Gateway incluyen `requestId`, `routeId`, método, estado y duración; excluyen cuerpos, cookies, cabeceras de autorización, emails y secretos.

7. Módulo 7 — Datos, credenciales y privacidad

Dato	Clase	Custodio/uso	Protección y retención
Nombre/email del cliente	Personal restringido	Clients para cuenta, Clients para contacto.	Sesión y DTO mínimos; mensajes locales se purgan al escribir si superan 90 días.
Contraseña	Credencial de usuario	Auth/Clients.	Se procesa en login; cuentas registradas guardan verificador scrypt con salt, nunca texto plano. Las claves demo se configuran localmente en `.env`; no usarlas con datos reales.
Cookie/tokens de sesión	Credencial de sesión	Browser porta cookie; Clients verifica.	HttpOnly, SameSite=Lax, una hora; no revocación persistente más allá de borrar cookie/logout.
Dirección de despacho y datos de factura	Dato personal/tributario restringido	Orders, porque entrega/documento solicitado.	Solo operación del pedido; no catalogar ni usar en respuesta de seguimiento agregada. JSON local no está cifrado ni tiene purga productiva.
Líneas, total, estado e historial	Transaccional restringido	Orders/Payments.	Propiedad en servicio dueño; snapshot; no se expone recurso ajeno.
Saldo/reservas/ajustes	Interno de operación	Inventory.	Solo roles operativos; catálogo público muestra booleano de disponibilidad.
HMAC y `*_TOKEN`	Secreto de integración	Proceso específico vía SecretProvider.	En este paquete son valores aleatorios de demostración; en producción: gestor de secretos, mínimo privilegio, TLS/mTLS y rotación.
Número de tarjeta/CVV	Financiero altamente sensible	No lo custodia la aplicación.	No se recopila; checkout del adaptador demo no cobra.
Logs técnicos	Operacional	Gateway.	Solo correlación/ruta/estado/duración; no payload ni PII innecesaria.

Decisión sobre secretos del cliente: sí se maneja una credencial de cuenta (contraseña y sesión), no un secreto de tarjeta. El adaptador evita recibir tarjeta. La sesión expira, pero la revocación individual persistente, recuperación de cuenta, MFA y endurecimiento de login no se implementan.

Recorrido de dirección: el formulario la captura solo al elegir despacho; viaja en cuerpo, no URL; Gateway verifica cliente e inserta identidad; Orders guarda dirección asociada al pedido; el resumen GraphQL no devuelve calle/dirección; personal autorizado requiere dirección para entregar. Política final de conservación/eliminación debe ser aprobada por negocio y normativa; la demostración local no implementa cifrado ni retención de pedidos.

8. Módulo 8 — GraphQL privado y agregación

La pantalla `seguimiento.html` consulta `POST /api/v1/graphql` en el Gateway. Este verifica cookie/rol, descarta headers de identidad aportados por el navegador y llama a GraphQL privado `POST /graphql` con su propio token y contexto verificado. Solo existe la query `myOrderSummary`; no hay mutations.

```
query M8Summary($orderId: ID!, $first: Int!, $after: String) {
  myOrderSummary(orderId: $orderId) {
    id status fulfillment total currency catalogStatus
    timeline { status at }
```

```
    items(first: $first, after: $after) {
      nodes { productId quantity unitPrice lineTotal
        product { name category description }
      }
      totalCount pageInfo { endCursor hasNextPage }
    }
  }
}
```

Orders confirma la propiedad y devuelve estado, hitos y líneas snapshot. GraphQL recoge IDs únicos y hace una llamada batch a Inventory para atributos públicos actuales; evita N+1 y no lee archivos ajenos. Si Inventory no responde, conserva el resumen de Orders y retorna error parcial `CATALOG_PARTIAL`. Un pedido ajeno se representa como inexistente.

Controles ejecutados: body ≤16 KiB; texto GraphQL ≤8 KiB; introspección denegada; una query raíz permitida; profundidad máxima 6; costo máximo 250; página 1–20 (frontend 5); pedido hasta 30 líneas; timeout de servicio 1,5 s y agregado 3,5 s; rate limit 30/min/IP; batching; CORS allowlist. La suite M8 verificó fields inválidos, introspección, página 21, costo excesivo, acceso sin sesión, personal, propiedad, llamada directa sin token y falla de Inventory.

Archivos fuente: `MODULO 3/backend/graphql-gateway/schema.graphql`, `schema.js`, `server.js`; query: `M8/consulta-prueba.graphql`; respuesta de referencia: `M8/respuesta-ficticia.json`.

9. Módulo 9 — ADR de analítica y gRPC

Decisión: no implementar un servicio analítico ni gRPC para los requisitos actuales. El caso es un local con seis productos ficticios, pedidos de hasta 30 líneas y lectura de seguimiento bajo demanda. No hay dashboard histórico, alta frecuencia, streaming, GPS, procesamiento masivo ni integración que necesite mensajes tipados/stream. GraphQL ya agrega una lectura pequeña Orders+Inventory. Añadir Analytics duplicaría datos personales sin una pregunta de negocio; gRPC añadiría operación sin carga medida que lo justifique.

Carga observada	Valor
Método	`POST /api/v1/graphql`, seguimiento de pedido propio
Solicitudes/concurrencia	20 / 4
Solicitud promedio/máxima	325 B / 325 B
Respuesta promedio	209 B
HTTP/errores	20 × 200; 0 error GraphQL/HTTP
Latencia	p50 18,07 ms; p95 82,16 ms; p99/máx. 83,41 ms
Throughput	124,11 solicitudes/s en una ráfaga de 0,1611 s
Recursos medidos	7 procesos; CPU 0,6406 s; 11,31% relativo a 12 CPU lógicas; working set máximo observado 348,48 MB
Ventana recursos	0,4721 s; tres muestras de memoria a ~10 ms

Resultado: bajo la meta local de p95 500 ms y 0% error en esta muestra. La ventana y tamaño de muestra son pequeños, loopback y storage JSON; no se extrapola a producción. No se declara ventaja de gRPC ni se emite contrato `.proto` porque no aplica. Evidencia: `M9/evidencia-carga.json`, `M9/Resultados-carga.md`, ejecutor `M9/medir-carga.ps1` y prueba `M9/prueba-carga.mjs`.

10. Módulo 10 — Persistencia, despliegue y pruebas

10.1 Persistencia y migraciones

`MODULO 3/backend/lib/store.js` define store schemas v1 para Inventory (`products`, `reservations`, `adjustments`), Orders (`orders`), Payments (`payments`, `events`) y Clients (`users`, `messages`). El primer acceso crea datos ficticios/esquema; al leer un store antiguo, la migración v1 agrega arreglos faltantes; las escrituras usan cola por nombre y reemplazo temporal. Cada servicio solo modifica su archivo. El mecanismo es persistencia real en disco, no memoria, aunque no es una base relacional: no aporta transacciones entre servicios, bloqueo multiinstancia, cifrado en reposo, backup o recuperación automatizada.

10.2 Inicio y detención

1. Node.js 20+ y PowerShell.

2. En `MODULO 3/backend`: `npm ci`, `npm run prepare:local`, `node dev.js`.

3. En otra terminal, raíz del proyecto: `node M8/servidor-estatico-seguro.mjs`; abrir `http://localhost:5500/`.

4. `npm run seed` inicializa/verifica catálogo; las operaciones posteriores crean pedidos, pagos, registros, mensajes y ajustes ficticios.

5. Ejecutar `npm run test:m7`, `npm run test:m8`, `npm run test:m10` y `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\M9\medir-carga.ps1` desde la raíz del proyecto (M9 inicia y detiene una instancia propia).

6. Cerrar `dev.js` con Ctrl+C. El paquete incluye `.env` solo para la demostración educativa; detener servicios antes de limpiar archivos de `backend/data/`.

La dependencia directa GraphQL.js está fijada en 16.14.2 y resuelta por `package-lock.json`; `.env.example` enumera referencias y no valores reales. `GET /health` del Gateway informa salud de dependencias. Los puertos 4000, 4101–4104 y 4200 escuchan loopback; las llamadas directas privadas sin token fallan.

10.3 Resultados de pruebas

Suite	Comprobaciones	Resultado
M7 seguridad	Catálogo anónimo; sesión ausente; rol cliente en ajuste; pedido ajeno; acceso directo a Inventory; pago alterado/firma falsa; DTO mínimos.	7 PASS.
M8 integración GraphQL	Salud; identidad falsificada; tokens privados; agregación; paginación; propiedad; roles; introspección/costo/profundidad; CORS; fallo parcial de Inventory.	10 PASS.
M10 negocio/seguridad	Catálogo; CORS/preflight; contacto; registro y scrypt; idempotencia pedido; ownership/acceso directo; rol y transición operations; recuperación stock; pago firmado/deduplicado; documentos propios.	10 PASS.
M9 carga	20 GraphQL de seguimiento, concurrencia 4.	20/20 HTTP 200, 0 errores; p95 82,16 ms.

Evidencia y comandos están en `M7/Validacion-backend.md`, `M8/Resultados-validacion.md`, `M10/Resultados-integracion.md` y `M9/Resultados-carga.md`. Son ejecuciones locales con datos ficticios, no pruebas de penetración ni certificación.

11. Mapa de trazabilidad de requisitos

Requisito	Pantalla	Servicio	Prueba	Resultado	Evidencia
Catálogo público	Inicio, Menú, Detalle	S01/S02, Inventory	M7-1, M10-1	PASS, seis productos sin stock exacto	Consola M7/M10
Registro/autenticación	Pedido, Facturas, pantallas personal	S03, Clients	M7-2/3, M10-3/4	PASS; hash scrypt y rol	`M10/Resultados-integracion.md`
Pedidos y totales	Pedido	S07, Orders+Inventory	M7-4/6, M10-5	PASS; idempotencia, conflicto, total servidor	M10 test
Propiedad/seguimiento	Seguimiento	S10/G01, Orders+Inventory	M8-4/6, M10-6	PASS; ajeno 404	`M8/Resultados-validacion.md`
Pago y stock	Checkout demo	S08/S09, Payments+Orders+Inventory	M7-6, M10-8/9	PASS; HMAC duplicado y restitución tras fallo	M10 test
Inventario	Admin/Inventario	S11/S12, Inventory	M7-3/7, M10-8	PASS; roles y saldo protegido	M7/M10 test
Cola y estado	Admin/Pedidos	S13/S14, Orders	M10-7	PASS; minimización y transición inválida rechazada	M10 test
Documentos propios	Facturas	S05, Orders	M10-10	PASS; solo titular, documentos internos	M10 test
Contacto	Contacto	S04, Clients/messages	M10-2	PASS; validación, persistencia, retención	M10 test
Límites GraphQL	Seguimiento	G01, GraphQL Gateway	M8-8/10	PASS; abuso y caída de dependencia controlados	M8 test
Carga requerida/no analítica	Seguimiento	Gateway+GraphQL	M9	PASS; 20/20, p95 82,16 ms	JSON y reporte M9