

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TRANSMISSOR DA TVU

HITACHI
Inspire the Next

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Alta Potência | IS701HL | IS702HL | IS703HL | IS704HL | IS705HL | IS706HL | IS708HL | IS710HL | IS712HL |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Pot. após Filtro, Masc. 50dB* | 500W | 1kW | 1,5kW | 2kW | 2,5kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW |
| Excitador | IS8001 | IS8001 | IS8001 | IS8001 | IS8001 | IS8001 | IS8001 | IS8001 | IS8001 |
| Alim. AC (50 - 60Hz) | M220 B220 | T220 T380 | T220 T380 | T220 T380 | T220 T380 | T220 T380 | T220 T380 | T220 T380 | T220 T380 |
| Conector de saída | EIA 1-5/8" | EIA 1-5/8" | EIA 1-5/8" | EIA 1-5/8" | EIA 1-5/8" | EIA 1-5/8" | EIA 3-1/8" | EIA 3-1/8" | EIA 3-1/8" |
| Número de Gavetas de potência | 1 Gaveta | 2 Gavetas | 3 Gavetas | 4 Gavetas | 5 Gavetas | 6 Gavetas | 8 Gavetas | 10 Gavetas | 12 Gavetas |
| Consumo Típico TX na máscara 50dB | 3,1kVA | 6,25kVA | 9,4kVA | 12,5kVA | 15,7kVA | 18,75kVA | 25kVA | 31,25kVA | 37,5kVA |
| Dissipação Ambiente Típico (BTU) | 1.900 | 3.100 | 4.300 | 5.500 | 6.700 | 7.900 | 10.300 | 12.700 | 15.000 |
| Dimensões Transmissor (mm) | 483 (L) 736,5 (P) 179 (A) | 600 (L) 1.156 (P) 1.500 (A) | 600 (L) 1.156 (P) 1.500 (A) | 600 (L) 1.156 (P) 1.500 (A) | 600 (L) 1.156 (P) 1.500 (A) | 600 (L) 1.156 (P) 1.850 (A) | 600 (L) 1.156 (P) 1.850 (A) | 1200 (L) 1.156 (P) 1.500 (A) | 1200 (L) 1.156 (P) 1.500 (A) |
| Peso Transmissor | 66 kg | 184 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 355 kg | 420 kg | 560 kg | 625 kg |
| Trocador de calor | DC-15 | DC-15 | DC-15 | DC-15 | DC-30 | DC-30 | DC-30 | DC-50 | DC-50 |
| Consumo Típico Trocador de calor | 3,5kW | 3,5kW | 3,5kW | 3,5kW | 5kW | 5kW | 5kW | 6kW | 6kW |
| Dimensões Trocador de calor (mm) | 1.380 (L) 1.020 (P) 1.610 (A) | 1.380 (L) 1.020 (P) 1.610 (A) | 1.380 (L) 1.020 (P) 1.610 (A) | 1.380 (L) 1.020 (P) 1.610 (A) | 1.380 (L) 1.020 (P) 2.050 (A) | 1.380 (L) 1.020 (P) 2.050 (A) | 1.380 (L) 1.020 (P) 2.050 (A) | 1.500 (L) 1.200 (P) 2.050 (A) | 1.500 (L) 1.200 (P) 2.050 (A) |
| Peso do trocador de calor | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 370 kg | 370 kg | 370 kg | 420 kg | 420 kg |
| Dimensões Filtro 50dB Reflexivo (mm) | 380 (L) 480 (P) 390 (A) | 380 (L) 480 (P) 390 (A) | 380 (L) 480 (P) 390 (A) | 380 (L) 480 (P) 390 (A) | 500 (L) 650 (P) 430 (A) | 500 (L) 650 (P) 430 (A) | 500 (L) 650 (P) 430 (A) | NA | NA |
| Dimensões Filtro CIF 50dB (mm) | 500 (L) 900 (P) 820 (A) | 500 (L) 900 (P) 820 (A) | 500 (L) 900 (P) 820 (A) | 420 (L) 1.050 (P) 1.200 (A) | 420 (L) 1.050 (P) 1.200 (A) | 420 (L) 1.050 (P) 1.200 (A) | 420 (L) 1.050 (P) 1.200 (A) | 550 (L) 1.050 (P) 1.600 (A) | 550 (L) 1.050 (P) 1.600 (A) |
| Peso Filtro Reflexivo | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 58kg | 58kg | 58kg | - | - |
| Peso Filtro CIF | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 117 kg | 117 kg | 117 kg | 117 kg | 215 kg | 215 kg |

* Potência máxima depois do filtro para a máscara de 50dB.

A potência do transmissor para as máscaras de 36dB e 43dB é relativamente maior. Consulte um de nossos vendedores.

** Equipamento composto de dois racks.