



PADRÃO PARA NOMENCLATURA DE BANCO DE DADOS

ORACLE

Roger do Vale Gadelha

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of several overlapping, semi-transparent blue and grey rectangular blocks. The year "2014" is printed in a large, black, sans-serif font on the right side of the graphic.

2014

Histórico de Informações do Documento**Documento:** PadraoBDUnimedCeara.docx**Número de Páginas:** 12

Versão	Data	Observações	Autor
1.0	23/04/2012	Criação do documento	Roger Gadelha
1.1	09/05/2014	Alteração do documento	Roger Gadelha

1. Introdução

O objetivo deste documento é prover informações para formalizar a nomenclatura de objetos de banco de dados, bem como apresentar regras para sua utilização. Evitando assim, o hábito de existir diferentes nomenclaturas, ou mesmo nenhuma, dentro dos bancos de dados da empresa.

O documento apresentará os objetos de banco de dados em três formas: sintaxe, regras e exemplo.

2. Bancos de Dados

O nome do banco de dados (instância) deverá conter o prefixo **orcl** acrescido de um sequencial para designar uma ou mais instâncias.

Sintaxe:

[a..z;00..99] - **xxxx99**, onde:

- xxxx** - indica o prefixo **orcl**
- 99** - número sequencial, de dois dígitos com zero à esquerda

Regras:

- Letras minúsculas
- Número com dois dígitos com zero à esquerda
- Tamanho fixo de 6 caracteres

Exemplos:

- *orcl01*
- *orcl02*
- *orcl03*

3. Esquemas

O nome do esquema de banco de dados deverá refletir a sigla da aplicação a que ele se designa precedido do prefixo **UNM**.

Sintaxe:

UNM[a..z;0..9] - **UNMxxxxx**, onde:

xxxxx - indica a sigla da aplicação a qual o esquema se designa

Regras:

- Letras maiúsculas
- Sigla de 3 a 27 caracteres
- Tamanho máximo de 30 caracteres
- Não utilizar acentuações ou caracteres especiais

Exemplos:

- UNMCOB
- UNMFPW
- UNMCOMERCIAL
- UNMWAPP

Obs.¹: Existe um esquema genérico chamado **UNMGERAL** o qual poderá comportar objetos de banco de dados originalmente designados a mais de uma aplicação.

Obs.²: Existe um esquema chamado **UNMUTILS** o qual contém objetos utilitários de banco de dados, estes objetos podem e devem ser utilizados por qualquer aplicação conforme a necessidade e suas funcionalidades. Não devem ser duplicados em outros esquemas. A lista abaixo discrimina os utilitários disponíveis no esquema **UNMUTILS**.

FUNCTION	FC_IDADE_ATUAL	Retorna a idade atual
FUNCTION	FC_IDADE_RELATIVA	Retorna a idade em um determinado momento no tempo
FUNCTION	FC_NUMERO_EXTENSO	Retorna o número por extenso
FUNCTION	FC_REMOCAO_ACENTO	Retorna a string sem os acentos
FUNCTION	FC_SENHA_DISFARCE	Retorna a senha criptografada
FUNCTION	FC_STRING_PIECE	Retorna um determinado trecho de uma string
FUNCTION	FC_STRING_PIECE_COUNT	Retorna a qtd de trechos de uma string
FUNCTION	FC_TRADUZ_MES_ENG	Retorna o mês traduzido do inglês para o português
FUNCTION	FC_VALIDACAO_CNPJ	Valida CNPJ
FUNCTION	FC_VALIDACAO_CPF	Valida CPF
PROCEDURE	PR_SEND_MAIL	Envia e-mail

4. Usuários

O nome de usuário de banco de dados deverá conter, sempre, um nome e um sobrenome do nome real do usuário.

Sintaxe:

[a..z;0..9] - **xxxxxyyyyy**, onde:

xxxxx - indica o primeiro nome do usuário

yyyyy - indica o sobrenome do usuário

Regras:

- Letras maiúsculas
- Máximo de 30 caracteres
- Não utilizar abreviações
- Não utilizar acentuações ou caracteres especiais

Exemplos:

- JOAOOLIVEIRA
- FRANCISCOCARVALHO
- DENISEFROTA

5. Tabelas

O nome da tabela deverá ser o mais sugestivo possível evitando abreviações e semiduplicações do tipo: DEPT e DEPT1 ou FUNCIONARIO1 e FUNCIONARIO2.

Sintaxe:

[a..z;0..9] - **xxx...xx**, onde:

xxx...xx - indica um nome que sugere a natureza do conteúdo da tabela

Regras:

- Letras maiúsculas
- Máximo de 30 caracteres
- **Não** utilizar plural

- **Não** utilizar verbos
- Não utilizar preposições ou suas contrações (DE, COM, DO, DA, PARA, etc.)
- Evitar utilizar abreviações, se necessário use as conhecidas limitando-se a 4 letras, abreviações de domínio público, exemplo FGTS, PIS, COFINS, CPMF, ISS, INSS, são livremente aceitas
- Não utilizar acentuações
- O único caractere especial permitido é o underline (_)

Exemplos:

- CONTRATO
- ENDERECO_CLIENTE
- NOTA_CARGA
- SALARIO_CALCULO
- ATIVIDADE_FISICA
- HISTORICO_PAGAMENTO

6. Views (Visões)

As regras para a composição do nome da view são as mesmas aplicadas aos nomes das tabelas. Ver item 5. Acrescentando apenas o prefixo “**VW_**”

7. Atributos (colunas, campos)

O nome do atributo deverá ser o mais sugestivo possível evitando abreviações e semiduplicações do tipo: CODIGO e CODIGO1 ou NUM_FUNC1 e NUM_FUNC2.

Sempre que se aplicar deverá ser utilizado um prefixo indicando o tipo e a finalidade do dado referente ao campo, conforme quadro abaixo:

PREFIXO	TIPO E FINALIDADE DO DADO
COD_	Campo numérico integrante de chave primária
NUM_	Campo numérico geral
VLR_	Campo numérico para valores monetários
QTD_	Campo numérico referente à quantidade
DAT_	Datas diversas
FLG_	Flags, sinalizadores
DSC_	Campos descritivos
NOM_	Campos nominais

Obs.¹: O prefixo será livre para os demais tipos de dados

Obs.²: Para campos conhecidos como RG, CPF, CNPJ, SEXO, UF, CEP, EMAIL, OBS e outros, não é necessário aplicar a regra dos prefixos do quadro acima

Sintaxe:

[PREFIXO] [a..z;0..9] -**[PREFIXO]**xxx...xx, onde:

[PREFIXO] - indica um prefixo que sugere o tipo e finalidade do dado

xxx...xx - indica um nome que sugere o conteúdo da informação do campo

Regras: Ver regras item 5.

Exemplos:

- COD_CONTRATO
- DAT_NASCIMENTO
- VLR_FATURA
- NOM_FUNCIONARIO
- FLG_BLOQUEIO
- DSC_HISTORICO
- NUM_ENDERECO
- FOTO_DEPENDENTE

8. Índices

As regras para a composição do nome do índice são as mesmas aplicadas aos nomes das tabelas acrescido do prefixo **IDX_** e de um sequencial identificando o índice. Ver item 5.

Sintaxe:

IDX_ [a..z;0..9]**_99** – **IDX_**xxx...**_99**, onde:

xxx - indica o nome da tabela à qual o índice pertence

99 - número sequencial, de dois dígitos com zeros à esquerda

Regras: Ver item 5.

Obs.¹: Se ao acrescentar o prefixo **IDX_** e o sequencial ao nome da tabela o nome do índice ultrapassar os 30 caracteres, este deverá ser truncado

eliminando caracteres do nome da tabela da forma mais sugestiva possível.

Exemplos:

- IDX_CONTRATO_03
- IDX_ENDERECO_CLIENTE_02
- IDX_ATIVIDADE_FISICA_01
- IDX_HISTORICO_PAGAMENTO_01

8.1. Primary Keys (Chaves Primárias)

As regras para a composição do nome da chave primária são as mesmas aplicadas aos nomes das tabelas acrescido do prefixo **PK_**. Ver item 5.

Sintaxe:

PK_ [a..z;0..9] – PK_xxx...xx, onde:

xxx...xx - indica o nome da tabela à qual a chave primária pertence

Regras: Ver item 5.

Obs.¹: Se ao acrescentar o prefixo PK_ ao nome da tabela o nome da chave primária ultrapassar os 30 caracteres, este deverá ser truncado

Exemplos:

- PK_CONTRATO
- PK_ENDERECO_CLIENTE
- PK_ATIVIDADE_FISICA
- PK_HISTORICO_PAGAMENTO
- PK_FUNCIONARIO

8.2. Foreign Keys (Chaves Estrangeiras)

As regras para a composição do nome da chave estrangeira são as mesmas aplicadas aos nomes das tabelas acrescido do prefixo **FK_**. Ver item 5.

Sintaxe:

FK_ [a..z;0..9] – FK_xxx...xx_yyy...yy, onde:

xxx...xx - indica o nome da tabela-pai à qual a chave estrangeira se referencia

yyy...yy - indica o nome da tabela-filho à qual a chave estrangeira pertence

Regras: Ver item 5.

Obs.¹: Se ao acrescentar o prefixo FK_ ao nome da tabela-pai e da tabela-filho o nome da chave estrangeira ultrapassar os 30 caracteres, este deverá ser truncado eliminando, igualmente, caracteres do nome da tabela-pai e tabela-filho da forma mais sugestiva possível.

Exemplos:

- FK_CONTRATO_FUNCIONARIO
- FK_ATIVIDADE_FIS_HISTORICO_PAG
- FK_ESTADO_CIVIL_FUNCIONARIO

9. Códigos de Programação

O código de programação escrito nos diversos objetos de banco de dados (procedures, functions, triggers, etc) deverá ser o mais otimizado possível, sempre priorizando o desempenho (performance), evitando travas (locks) muito longas e retorno de select (resultsets) muito demorados.

Regras:

- Definir uma área de identificação geral no início do código, onde deverão existir as seguintes informações:
 - ✓ *Autor*
 - ✓ *Data da Criação*
 - ✓ *Descrição da Funcionalidade*
- Sinalizar as alterações efetuadas com comentários na área apropriada informando o autor, a data e o motivo para permitir fácil localização de problemas no código
- Endentar de modo a tornar a codificação clara e facilitar o trabalho de manutenção
- Inserir comentários que auxiliem a compreensão de processamentos complexos

- Não poluir o código com comentários desnecessários, que descrevam procedimentos óbvios

9.1. Stored Procedures (Procedimentos Armazenados)

As regras para a composição do nome do procedimento armazenado são as mesmas aplicadas aos nomes das tabelas acrescido do prefixo **PR_**. Ver item 5.

Sintaxe:

PR_[a..z;0..9] – **PR_**xxx...xx, onde:

xxx...xx - indica um nome que sugere a ação e/ou efeito que o procedimento exerce

Regras: Ver item 5.

- Não utilizar verbos, procure usar substantivos, exemplo:

INCORRETO	CORRETO
CARREGAR	CARGA
PAGAR	PAGAMENTO
BAIXAR	BAIXA
ATUALIZA	ATUALIZACAO
CORRIGE	CORRECAO

Exemplos:

- PR_CARGA_ABONO_DECIMO_TERCEIRO
- PR_BAIXA_BANCARIA
- PR_PAGAMENTO_FUNCIONARIO
- PR_ATUALIZACAO_MENSALIDADE

9.2. Functions (Funções)

As regras para a composição do nome da função são as mesmas aplicadas aos nomes dos procedimentos armazenados substituindo o prefixo **PR_** pelo prefixo **FC_**. Ver item 9.1.

Sintaxe:

FC_[a..z;0..9] – **FC_**xxx...xx, onde:

xxx...xx - indica um nome que sugere o retorno e/ou efeito que a função dá e/ou exerce

Regras: Ver item 9.1.

Exemplos:

- FC_NOME_UNIMED
- FC_IDADE_ATUAL
- FC_IDADE_RELATIVA
- FC_DATA_VENCIMENTO_FATURA
- FC_ENDERECO_UNIMED

9.3. Packages (Pacotes)

As regras para a composição do nome do pacote são as mesmas aplicadas aos nomes dos procedimentos armazenados substituindo o prefixo **PR_** pelo prefixo **PKG_**. Ver item 9.1.

Sintaxe:

PKG_[a..z;0..9] – PKG_xxx...xx, onde:

xxx...xx - indica um nome que sugere a ação e/ou efeito que o pacote exerce

Regras: Ver item 9.1.

10. Synonyms (Sinônimos)

As regras para a composição do nome do sinônimo são as mesmas aplicadas aos tipos dos objetos que eles referenciam.

Exemplos:

- Se o sinônimo referenciar uma tabela, regras de nome de tabela
- Se o sinônimo referenciar uma procedure, regras de nome de procedure
- Se o sinônimo referenciar uma função, regras de nome de função

11. Sequences (Sequenciais)

As regras para a composição do nome da sequence são as mesmas aplicadas aos nomes das tabelas acrescido do prefixo **SQ_** e do nome do campo que a sequence alimentará. Ver item 5.

Sintaxe:

SQ_ [a..z;0..9] – **SQ_****xxx...xx_****yyy...yy**, onde:

xxx...xx - indica o nome da tabela à qual a sequence se referencia

yyy...yy - indica o nome do campo na tabela o qual a sequence alimentará

Regras: Ver item 5.

Obs.¹: Se ao acrescentar o prefixo **SQ_** e o nome do campo ao nome da tabela o nome da sequence ultrapassar os 30 caracteres, este deverá ser truncado eliminando caracteres do nome da tabela e/ou do nome do campo da forma mais sugestiva possível.

Exemplos:

- SQ_CONTRATO_COD_CONTRATO
 - SQ_ENDERECO_CLIENTE_COD_ENDERECO
 - SQ_ATIVIDADE_FISICA_COD_EXERCICIO
-