

area

Definición

area de area=área

Sirve para crear las distintas secciones en las que se puede dividir un [mapas de imágenes](#) en el cliente.

Sus etiquetas son: <area> (solo tiene una).

Crea una caja: No.

Es un: Elemento para mapas de imágenes.

Puede contener: Nada.

Solo puede ser hijo de: Elementos [map](#).

Atributos

atributo	descripción	valor	por omisión
Genéricos			
title	Texto informativo o título del elemento. Suele mostrarse a modo de "tool tip".	Texto legible . Sensible a M/m..	Lo fija el navegador.
id	Le da un nombre al elemento que lo diferencia de todos los demás del documento.	Un nombre único . Sensible a M/m.	Lo fija el navegador.
class	Asigna nombres de clases al elemento. Por defecto, clases CSS.	Lista de clases separadas por espacio en blanco. Sensible a M/m. CDATA	Lo fija el navegador.
style	Permite especificar información de estilo . Por defecto, estilos CSS.	Declaraciones de estilo .	Lo fija el navegador.

lang	Información sobre el idioma del contenido del elemento y del valor de sus atributos.	Un código de idioma .	Lo fija el navegador. PD.: "desconocido".
dir	Indica la dirección de texto y tablas.	Uno de los siguientes: 'ltr' o 'rtl'.	Lo fija el navegador. PD.: En castellano 'ltr'.
Eventos: onclick , ondblclick , onmousedown , onmouseup , onmouseover , onmousemove , onmouseout , onkeypress , onkeydown , onkeyup .			

Específicos

shape	Indica la forma del área del mapa.	Uno de los siguientes: 'rect', 'circle', 'poly', o 'default'.	PD.: 'rect'
coords	Indica las coordenadas (x,y) del área del mapa.	Lista de: cantidades de píxeles, o porcentajes de espacio disponible. Separadas por comas.	Lo fija el navegador.
href	La dirección del recurso vinculado.	Una dirección URI . Sensible a M/m. (o no).	Lo fija el navegador.
nohref	Indica que el área no es activa, no tiene enlace.	Uno: 'nohref'	Lo fija el navegador.
alt	Describe el área o su vínculo, es necesario por que area no tiene contenido.	Texto legible. Sensible a M/m.	Requerido
accesskey	Define una tecla de acceso rápido. Importante para la Accesibilidad .	Un carácter o letra.	Lo fija el navegador.
tabindex	Asigna un número de posición en el orden de tabulación.	Un número entre 0 y 32767.	Lo fija el navegador.
Eventos: onfocus , onblur .			

De transición

target	Indica el marco en el que se cargará el recurso.	Puede ser el nombre de un marco existente, o un nombre reservado	Lo fija el navegador.
atributo	descripción	valor	por omisión

Ejemplos de uso

Un mapa de imágenes dividido en dos

```
1
2 <object data="http://developer.mozilla.org/wiki-images/es/3/39/Firefoxlogo.p
3       usemap="#map1" type="image/png"
4       width="135" height="155">
5
6   <map name="map1">
7       <area href="http://www.mozilla.com/firefox/"
8           alt="El navegador"
9           shape="rect"
10          coords="0,0,60,155">
11
12       <area href="http://www.mozilla.com/thunderbird/"
13           alt="El gestor de correo"
14           shape="rect"
15          coords="75,0,135,155">
16   </map>
17 </object>
18
```

Soporte

Puede consultar esta [comparativa](#): IE6 vs IE7 vs FF1.5 vs OP9.


Estilo predeterminado

Notas

- `area` es un elemento antiguo con el que pueden hacerse mapas simples y poco accesibles. No se recomienda su uso, es preferible diseñar los mapas con elementos en bloque y [anclas](#).

Referencia

- Los mapas de imágenes y el elemento [area en la especificación](#) de html 4.01

 Estamos ampliando este documento, posiblemente contenga defectos y carencias. ¡Estamos en obras! Disculpen las molestias.

¿Quieres participar en su ampliación? Para saber como hacerlo consulta [MDC:Como ayudar](#).