

Тестовый пример #1:

Тестовый пример #	TC-FUNC-01
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Шифрование строки на английском языке
Краткое изложение теста	Проверка корректного шифрования английского текста
Этапы теста	1. Ввести текст "HELLO" 2. Ввести ключ "KEY" 3. Нажать "Зашифровать"
Тестовые данные	• Текст: HELLO • Ключ: KEY
Ожидаемый результат	RIJVS
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	Получен зашифрованный текст
Примечания/комментарии	–

Тестовый пример #2:

Тестовый пример #	TC-FUNC-02
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Дешифрование строки на русском языке
Краткое изложение теста	Проверка восстановления исходного русского текста
Этапы теста	1. Ввести текст "ДЕШИФР" 2. Ввести ключ "КЛЮЧ" 3. Нажать "Расшифровать"
Тестовые данные	• Текст: ДЕШИФР • Ключ: КЛЮЧ
Ожидаемый результат	написать
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	Получен исходный текст
Примечания/комментарии	–

Тестовый пример #3:

Тестовый пример #	TC-FUNC-03
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Шифрование строки с пробелами
Краткое изложение теста	Проверка сохранения пробела
Этапы теста	1. Ввести текст "Поддержка и тестирование программных модулей" 2. Ввести ключ "ключ" 3. Нажать "Зашифровать"
Тестовые данные	• Текст: Поддержка и тестирование программных модулей • Ключ: ключ
Ожидаемый результат	Щърпйщфкз и ьмпъцмьмйп гьързмшёяз мьзрпшйж
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	Пробелы сохранены
Примечания/комментарии	Ключ не должен распространяться на пробел

Тестовый пример #4:

Тестовый пример #	TC-FUNC-04
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Обработка пустого текста
Краткое изложение теста	Проверка реакции на пустой введенный текст
Этапы теста	1. Оставить текст пустым 2. Ввести ключ "пусто" 3. Нажать "Зашифровать"
Тестовые данные	• Текст: " " • Ключ: пусто
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	• Сообщение об ошибке отображается • Зашифрованный текст не получен
Примечания/комментарии	Валидация обязательна!

Тестовый пример #5:

Тестовый пример #	TC-FUNC-05
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Обработка пустого ключа
Краткое изложение теста	Проверка реакции на отсутствие ключа
Этапы теста	1. Ввести текст "пусто" 2. Оставить ключ пустым 3. Нажать "Расшифровать"
Тестовые данные	• Текст: пусто • Ключ: " "
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	• Сообщение об ошибке отображается • Зашифрованный текст не получен
Примечания/комментарии	Валидация обязательна!

Тестовый пример #6:

Тестовый пример #	TC-FUNC-06
Приоритет тестирования	Средний
Заголовок/название теста	Обработка текста со знаками препинания
Краткое изложение теста	Проверка сохранения символов
Этапы теста	1. Ввести текст "всем привет, меня зовут Вика!)" 2. Ввести ключ "вика" 3. Нажать "Зашифровать"
Тестовые данные	• Текст: всем привет, меня зовут Вика!)" • Ключ: вика
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	Получен зашифрованный текст
Примечания/комментарии	Ключ не распространяется на знаки препинания

Тестовый пример #7:

Тестовый пример #	TC-FUNC-07
Приоритет тестирования	Средний
Заголовок/название теста	Ключ длиннее текста
Краткое изложение теста	Проверка использования части ключа до размера текста
Этапы теста	1. Ввести текст "пример" 2. Ввести ключ "ключевой" 3. Нажать "Зашифровать"
Тестовые данные	• Текст: пример • Ключ: "ключевой"
Ожидаемый результат	суздмф
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	Получен зашифрованный текст
Примечания/комментарии	Ключ "обрезается" по длине текста

Тестовый пример #8:

Тестовый пример #	TC-UX-01
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Отображение элементов интерфейса
Краткое изложение теста	Проверка отображения всех полей ввода и кнопок
Этапы теста	1. Запустить приложение
Тестовые данные	–
Ожидаемый результат	Все элементы интерфейса корректно отображаются и доступны для действий
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	Интерфейс доступен
Примечания/комментарии	–

Тестовый пример #9:

Тестовый пример #	ТС-UX-02
Приоритет тестирования	Средний
Заголовок/название теста	Отображение сообщений об ошибках
Краткое изложение теста	Проверка наличия и информативности ошибок
Этапы теста	1. Ввести текст "пусто" 2. Оставить ключ пустым 3. Нажать "Расшифровать"
Тестовые данные	• Текст: пусто • Ключ: " "
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке: "Ключ не должен быть пустым"
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	Приложение запущено
Постусловие	• Сообщение об ошибке отображается • Зашифрованный текст не получен
Примечания/комментарии	Сообщение должно содержать описание ошибки