

Laporan Analisis: Tugas 4 Bagian 1.2 - Pengiriman File Melalui UDP dengan Keandalan

Vicky Mahfudy 25/573019/PPA/07207

1. Pendahuluan

Bagian 1.2 dari Tugas 4 meminta pengembangan layanan transfer file di atas UDP dengan keandalan (reliability) yang dibangun sendiri di level aplikasi, karena UDP secara bawaan tidak menjamin pengiriman, urutan, maupun deteksi korupsi data. Empat komponen wajib menurut brief adalah:

1. Penomoran urutan paket (sequence numbering)
2. Pengakuan (ACK) dan pengiriman ulang otomatis (retransmission)
3. Kontrol kemacetan sederhana (congestion control)
4. Pemisahan data & informasi kendali

Bagian ini juga meminta perbandingan kinerja dengan transfer file melalui TCP, sehingga selain sistem UDP reliable dibangun juga baseline TCP sederhana sebagai pembanding.

Implementasi dan pengujian dilakukan di localhost (127.0.0.1).

2. Desain Protokol

2.1 Format Paket

Setiap paket UDP dibungkus header biner 9 byte, diikuti payload:

`seq_num (4B) | packet_type (1B) | checksum CRC32 (4B) | payload (0..1024B)`

Field `packet_type` memisahkan **informasi kendali** dari **data aplikasi** secara eksplisit di level protokol (bukan tercampur dalam payload):

Tipe	Arah	Fungsi
META	sender -> receiver	Kirim nama file, ukuran, & total paket sekali di awal sesi
DATA	sender -> receiver	Satu chunk isi file (maks 1024 byte payload)
ACK	receiver -> sender	Konfirmasi satu <code>seq_num</code> tertentu diterima OK
FIN	sender -> receiver	Semua data sudah dikirim, minta tutup sesi
FIN_ACK	receiver -> sender	Konfirmasi FIN diterima, sesi boleh ditutup

Checksum CRC32 dihitung dari payload saja dan diverifikasi ulang di sisi penerima; paket yang gagal verifikasi dibuang tanpa dibalas ACK, sehingga sender akan meretransmisinya setelah timeout (lihat 2.3).

Potongan kode header (`Kode/protocol.py`):

```
HEADER_FORMAT = '!IBI' # seq_num (4B), packet_type (1B), checksum (4B)
HEADER_SIZE = struct.calcsize(HEADER_FORMAT)
```

```
def decode_packet(data: bytes) -> Packet:
```

```

seq_num, raw_type, checksum = struct.unpack(HEADER_FORMAT, data[:HEADER_SIZE])
payload = data[HEADER_SIZE:]
computed = zlib.crc32(payload) & 0xFFFFFFFF
if computed != checksum:
    raise ChecksumError(...)
...

```

2.2 Sequence Numbering & Selective Repeat

Setiap paket DATA memiliki `seq_num` unik berurutan mulai dari 0. Receiver menyimpan setiap chunk yang lolos checksum ke dalam buffer berbasis `seq_num` (dictionary), bukan menolak paket yang datang di luar urutan. Ini menjadikan mekanisme yang diimplementasikan bertipe **selective repeat**, bukan go-back-N: jika satu paket hilang, hanya paket itu yang perlu dikirim ulang, paket lain di window tetap diterima dan disimpan.

2.3 ACK & Retransmisi Otomatis

Sender memberi setiap paket in-flight sebuah timer independen (per-packet timeout, `TIMEOUT_SECONDS = 0.5` detik). Jika ACK untuk `seq_num` tertentu tidak diterima sebelum timer itu habis, hanya paket tersebut yang diretransmit (maksimum `MAX_RETRIES_PER_PACKET = 10` percobaan sebelum transfer dibatalkan sebagai gagal permanen).

2.4 Kontrol Kemacetan Sederhana (AIMD)

Congestion window (`cwnd`) menentukan berapa banyak paket boleh “in-flight” (terkirim, belum ter-ACK) secara bersamaan:

- Mulai dari `cwnd = 1` (analog slow start, disederhanakan tanpa fase congestion avoidance penuh)
- Setiap ACK baru diterima: `cwnd += 1`, dibatasi `MAX_CWND = 32`
- Setiap timeout terjadi (indikasi kemacetan/loss): `cwnd = max(1, cwnd // 2)` (multiplicative decrease)

Potongan kode (Kode/`udp_sender.py`):

```

seq = reply.seq_num
if 0 <= seq < total_packets and not acked[seq]:
    acked[seq] = True
    self.cwnd = min(self.cwnd + 1, MAX_CWND) # additive increase per ACK
...
if now - t_sent >= TIMEOUT_SECONDS:
    self.cwnd = max(1, self.cwnd // 2) # multiplicative decrease per timeout

```

3. Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan dengan file test 50000 byte (49 paket) di localhost, menjalankan `udp_receiver.py` dan `udp_sender.py` pada terminal terpisah. Integritas file diverifikasi dengan checksum SHA-256 antara file asli dan file hasil transfer, dan keduanya cocok persis pada seluruh skenario di bawah.

3.1 Skenario Normal (Tanpa Packet Loss)

Transfer dijalankan tanpa simulasi loss. Semua 49 paket DATA diterima berurutan, FIN diterima setelah 49/49 chunk terkumpul, dan file ditulis dengan ukuran yang cocok (50000 byte, status [OK]). Statistik sender: waktu 0.0020 s, throughput ~24959 KB/s, total retransmit 0.

```

Kode — Python udp_receiver.py --port 12000 — 80x22
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=30 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=31 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=32 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=33 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=34 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=35 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=36 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=37 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=38 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=39 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=40 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=41 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=42 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=43 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=44 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=45 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=46 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=47 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] DATA seq=48 diterima (848 byte), baru
[('127.0.0.1', 62715)] FIN diterima. Total chunk terkumpul: 49/49
File selesai ditulis: received_files/test_input.bin (50000 byte, diharapkan 5000
0 byte) [OK]

Kode — zsh — 80x22
Last login: Sun Sep 27 14:15:32 on ttys001
[vickymahfudy@Vicky-3 ~ % cd "/Users/vickymahfudy/Study/Term 2/Advanced Computer I
Network/Tugas_4/tugas4-udp-reliable-transfer/Kode"
[vickymahfudy@Vicky-3 Kode % python3 udp_sender.py test_input.bin --host 127.0.0.1
1 --port 12000
META: balasan diterima, sesi lanjut.
FIN: balasan diterima, sesi lanjut.

=== Statistik Transfer ===
File: test_input.bin (50000 byte, 49 paket)
Waktu: 0.0020 s
Throughput: 24958.99 KB/s
Total retransmit: 0
Simulasi drop (loss-rate): 0
vickymahfudy@Vicky-3 Kode %

```

Figure 1: Bukti transfer normal: log receiver (kiri, 49/49 paket + tulis file OK) dan log sender (kanan, statistik transfer, retransmit 0)

3.2 Skenario dengan Simulasi Packet Loss (–loss-rate 0.15)

Sender dijalankan dengan flag `--loss-rate 0.15`, artinya setiap paket punya probabilitas 15% “dibuang” sebelum benar-benar dikirim ke socket (simulasi loss di sisi sender, tanpa memerlukan tool jaringan eksternal). Hasil pengujian mencatat 11 paket disimulasikan hilang dan 8 kejadian retransmisi (satu paket, seq=9, sempat gagal dua kali sebelum akhirnya diterima).

Log sender menunjukkan pola Timeout seq=X, retransmit (percobaan ke-N), cwnd -> Y berulang, dengan nilai cwnd yang naik ketika ACK lancar (misalnya naik ke 11-12) dan langsung dipotong jadi kecil (bahkan ke 1) begitu timeout terdeteksi – perilaku AIMD yang diharapkan. Meski mengalami loss, receiver akhirnya tetap menerima 49/49 chunk lengkap dan file ditulis dengan status OK, membuktikan mekanisme retransmisi berhasil mengatasi packet loss tanpa kehilangan data.

```

Kode — Python udp_receiver.py --port 12000 — 80x22
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=32 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=33 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=34 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=35 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=36 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=37 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=38 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=39 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=40 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=41 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=42 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=43 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=44 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=45 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=46 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=47 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=48 diterima (848 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] DATA seq=28 diterima (1024 byte), baru
[('127.0.0.1', 54677)] FIN diterima. Total chunk terkumpul: 49/49
File selesai ditulis: received_files/test_input.bin (50000 byte, diharapkan 5000
0 byte) [OK]

Kode — zsh — 80x22
[vickymahfudy@Vicky-3 ~ % cd "/Users/vickymahfudy/Study/Term 2/Advanced Computer I
Network/Tugas_4/tugas4-udp-reliable-transfer/Kode"
[vickymahfudy@Vicky-3 Kode % python3 udp_sender.py test_input.bin --host 127.0.0.1
1 --port 12000 --loss-rate 0.15
META: balasan diterima, sesi lanjut.
Timeout seq=5, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 11
Timeout seq=6, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 5
Timeout seq=8, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 2
Timeout seq=9, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 1
Timeout seq=11, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 1
Timeout seq=26, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 1
Timeout seq=9, retransmit (percobaan ke-2), cwnd -> 3
Timeout seq=28, retransmit (percobaan ke-1), cwnd -> 12
FIN: balasan diterima, sesi lanjut.

=== Statistik Transfer ===
File: test_input.bin (50000 byte, 49 paket)
Waktu: 1.5115 s
Throughput: 32.30 KB/s
Total retransmit: 8
Simulasi drop (loss-rate): 11
vickymahfudy@Vicky-3 Kode %

```

Figure 2: Bukti retransmisi & congestion control: log sender menunjukkan timeout, retransmit per-paket, dan perubahan cwnd akibat AIMD

3.3 Deteksi Korupsi Payload

Selain simulasi loss, fungsi checksum diuji lewat unit test (Kode/test_protocol.py, 10 test, seluruhnya lolos): payload yang mengalami bit-flip terdeteksi lewat `ChecksumError` dan paket dengan header terlalu pendek terdeteksi lewat `MalformedPacketError`. Pada level receiver, paket yang gagal checksum dibuang tanpa ACK, sehingga secara end-to-end perilakunya identik dengan paket hilang: sender akan meretransmisi setelah timeout.

4. Baseline TCP & Perbandingan Kinerja

4.1 Implementasi Baseline TCP

`tcp_baseline_server.py` dan `tcp_baseline_client.py` mengimplementasikan transfer file lewat satu koneksi TCP dengan protokol length-prefixed sederhana (4 byte panjang nama file, nama file, 8 byte panjang isi file, isi file). TCP menjamin reliability, ordering, dan flow/congestion control secara native di level kernel, sehingga tidak diperlukan sequence number, ACK, maupun logic congestion control manual seperti pada implementasi UDP di atas.

4.2 Metodologi Benchmark

`benchmark.py` menjalankan `udp_sender.py` dan `tcp_baseline_client.py` sebagai subprocess terhadap tiga ukuran file (100KB, 1MB, 10MB) secara berurutan di localhost, tanpa simulasi loss (`--loss-rate 0.0`), untuk mengisolasi perbandingan overhead protokol murni tanpa faktor packet loss. Waktu transfer diukur dari saat pengiriman dimulai sampai balasan `FIN_ACK`/selesai `sendall()` diterima, lalu throughput dihitung dari ukuran file dibagi waktu tersebut.

4.3 Hasil

Ukuran File	Waktu UDP (s)	Waktu TCP (s)	Throughput UDP (KB/s)	Throughput TCP (KB/s)
100 KB	0.0029	0.0003	34399.23	369173.97
1 MB	0.0210	0.0008	48745.85	1356591.46
10 MB	0.2213	0.0019	46268.38	5426844.65




Figure 3: Perbandingan waktu transfer dan throughput UDP reliable vs TCP untuk tiga ukuran file (skala Y logaritmik)

4.4 Analisis Hasil

TCP secara konsisten lebih cepat daripada implementasi UDP reliable kustom, dengan gap yang membesar seiring ukuran file (sekitar 10x lebih cepat pada 100KB, membesar ke sekitar 116x pada 10MB). Beberapa faktor yang menjelaskan gap ini:

- **Overhead ACK per-paket di userspace.** Implementasi UDP reliable ini menunggu ACK dari receiver untuk setiap paket sebelum menganggapnya terkirim sukses dan menggeser window, sehingga round-trip antara sender-receiver terjadi berulang kali (satu per beberapa paket tergantung cwnd),

sedangkan TCP kernel memanfaatkan buffer besar, cumulative ACK, dan tidak memerlukan context switch userspace-kernel per paket aplikasi.

- **cwnd dibatasi kecil (maksimum 32 paket in-flight).** TCP di kernel memiliki window jauh lebih besar dan auto-tuning berdasarkan kondisi link, sedangkan implementasi ini membatasi window secara sederhana sesuai requirement brief (mendemonstrasikan mekanisme AIMD, bukan mengoptimalkan throughput mentah).
- **Ukuran payload per paket dibatasi 1024 byte** untuk aman dari fragmentasi IP, sehingga file 10MB perlu >10000 round-trip paket, memperbesar akumulasi overhead dibanding TCP yang bisa mengirim puluhan KB per segmen dengan window scaling.
- **Reliability TCP diimplementasikan di kernel (bahasa C, tanpa overhead interpreter),** sedangkan reliability UDP di sini diimplementasikan di userspace dengan Python, yang secara inheren lebih lambat untuk operasi per-paket berulang dalam jumlah besar.

Gap ini adalah trade-off yang diharapkan dan konsisten dengan teori: TCP mengoptimalkan reliability generik di kernel selama puluhan tahun, sedangkan tujuan implementasi UDP reliable di soal ini adalah mendemonstrasikan bahwa mekanisme reliability (sequence numbering, ACK, retransmission, congestion control sederhana) BISA dibangun sendiri di level aplikasi, bukan untuk mengalahkan kinerja TCP. Kelebihan potensial UDP custom baru terasa pada skenario yang butuh kontrol penuh atas reliability semantics (misalnya reliability per-stream seperti pada QUIC), bukan pada throughput mentah transfer file tunggal.

5. Kesimpulan

Implementasi 1.2 berhasil memenuhi seluruh requirement brief: penomoran urutan paket, ACK dan retransmisi otomatis (selective repeat, per-packet timeout), kontrol kemacetan sederhana (AIMD: additive increase per ACK, multiplicative decrease per timeout), serta pemisahan data dan informasi kendali lewat field `packet_type` pada header. Pengujian fungsional membuktikan integritas file tetap terjaga (checksum SHA-256 identik) baik pada kondisi normal maupun saat disimulasikan packet loss. Perbandingan dengan baseline TCP menunjukkan TCP jauh lebih cepat karena reliability native di kernel, sesuai ekspektasi teori jaringan komputer, dan mengonfirmasi bahwa kompleksitas implementasi reliability manual di atas UDP sepadan dengan overhead kinerja yang dihasilkan.