

## Métodos del objeto WINDOW

Método	Descripción
alert()	Muestra una ventana de alerta con un botón de “Aceptar”
blur()	Desactiva una ventana - opuesto a focus()
clearInterval()	Paraliza un interval creado con setInterval()
clearTimeout()	Paraliza un temporizador creado con setTimeout()
close()	Cierra la ventana creada mediante el script
confirm()	Muestra una ventana de mensaje con los botones “Aceptar” y “Cancelar”.
focus()	Activa una ventana – opuesto a blur()
moveBy()	Desplaza los píxeles indicados de los ejes X,Y de la ventana creada mediante el script
moveTo()	Mueve la ventana creada mediante el script a las coordenadas X,Y indicadas
open()	Abre una nueva ventada de navegador con la URL, nombre y propiedades indicados.
print()	Imprime la ventana actual (ejecuta las opciones de impresión del equipo)
prompt()	Muestra una ventana de introducción de información
resizeBy()	Cambia los píxeles indicados del tamaño de la ventana creada mediante el script
resizeTo()	Cambia a los píxeles indicados el tamaño de la ventana creada mediante el script
scrollBy()	Modifica el scroll de la ventana la cantidad de píxeles X,Y indicada
scrollTo()	Modifica el scroll de la ventana a la cantidad de píxeles X,Y indicada
setInterval()	Ejecuta una función cada vez que se cumple un patrón cronológico en milisegundos
setTimeout()	Ejecuta una función cuando se cumple un patrón cronológico en milisegundos
stop()	Detiene la carga de la ventana