

Métodos objeto Date

Método	Descripción
getDate (Método)	Devuelve el valor de día del mes usando la hora local.
getDay (Método)	Devuelve el valor de día de la semana usando la hora local.
getFullYear (Método)	Devuelve el valor de año usando la hora local.
getHours (Método)	Devuelve el valor de horas usando la hora local.
getMilliseconds (Método)	Devuelve el valor de milisegundos usando la hora local.
getMinutes (Método)	Devuelve el valor de minutos usando la hora local.
getMonth (Método)	Devuelve el valor de mes usando la hora local.
getSeconds (Método)	Devuelve el valor de segundos usando la hora local.
getTime (Método)	Devuelve el valor de tiempo en un objeto Date en milisegundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970.
getTimezoneOffset (Método)	Devuelve la diferencia en minutos entre la hora del equipo host y la hora universal coordinada (UTC).
getUTCDate (Método)	Devuelve el valor de día del mes usando la hora UTC.
getUTCDay (Método)	Devuelve el valor de día de la semana usando la hora UTC.
getUTCFullYear (Método)	Devuelve el valor de año usando la hora UTC.
getUTCHours (Método)	Devuelve el valor de horas usando la hora UTC.
getUTCMilliseconds (Método)	Devuelve el valor de milisegundos usando la hora UTC.
getUTCMinutes (Método)	Devuelve el valor de minutos usando la hora UTC.
getUTCMonth (Método)	Devuelve el valor de mes usando la hora UTC.
getUTCSeconds (Método)	Devuelve el valor de segundos usando la hora UTC.

getVarDate (Método)	Devuelve el valor VT_DATE de un objeto Date .
getYear (Método)	Devuelve el valor de año.
hasOwnProperty (Método)	Devuelve un valor booleano que indica si un objeto tiene una propiedad con el nombre especificado.
setDate (Método)	Establece el día del mes numérico usando la hora local.
setFullYear (Método)	Establece el valor de año usando la hora local.
setHours (Método)	Establece el valor de horas usando la hora local.
setMilliseconds (Método)	Establece el valor de milisegundos usando la hora local.
setMinutes (Método)	Establece el valor de minutos usando la hora local.
setMonth (Método)	Establece el valor de mes usando la hora local.
setSeconds (Método)	Establece el valor de segundos usando la hora local.
setTime (Método)	Establece el valor de fecha y hora en el objeto Date .
setUTCDate (Método)	Establece el día numérico del mes usando la hora UTC.
setUTCFullYear (Método)	Establece el valor de año usando la hora UTC.
setUTCHours (Método)	Establece el valor de horas usando la hora UTC.
setUTCMilliseconds (Método)	Establece el valor de milisegundos usando la hora UTC.
setUTCMinutes (Método)	Establece el valor de minutos usando la hora UTC.
setUTCMonth (Método)	Establece el valor de mes usando la hora UTC.
setUTCSeconds (Método)	Establece el valor de segundos usando la hora UTC.
setYear (Método)	Establece el valor de año usando la hora local.
toDateString (Método)	Devuelve una fecha como un valor de cadena.
toGMTString (Método)	Devuelve una fecha convertida en cadena utilizando la hora media de Greenwich (GMT).
toISOString (método)	Devuelve una fecha como un valor alfanumérico en formato ISO.

toJSON (método)	Se utiliza para transformar datos de un tipo de objeto antes de la serialización JSON.
toLocaleDateString (Método)	Devuelve una fecha como un valor de cadena apropiado para la configuración regional actual del entorno host.
toLocaleString (Método)	Devuelve un objeto convertido en cadena usando la configuración regional actual.
toLocaleTimeString (Método)	Devuelve una hora como un valor de cadena apropiado para la configuración regional actual del entorno host.
toString (Método)	Devuelve una representación en forma de cadena de un objeto.
getTimeString (Método)	Devuelve una hora como un valor de cadena.
toUTCString (Método)	Devuelve una fecha convertida en cadena usando la hora UTC.
valueOf (Método)	Devuelve el valor primitivo del objeto especificado.