



ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS INGENIERÍA DE SOFTWARE Y NEGOCIOS DIGITALES

CICLO 03-2026

GUIA DE LABORATORIO N° 2

Nombre de la practica: Selectores CSS avanzados y modelo de caja

Tiempo estimado: 4 horas

Materia: Desarrollo Web I

I. Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

1. Utilizar y combinar selectores CSS avanzados
2. Conocer la utilidad de las pseudo-clases y pseudo-elementos CSS
3. Crear páginas web utilizando el Modelo de Cajas, identificando las respectivas partes (margin, border, padding y content).

II. Introducción Teórica

Selectores CSS avanzados

Utilizando solamente los selectores básicos vistos en la clase anterior, es posible diseñar prácticamente cualquier página web. No obstante, CSS3 define otros selectores más avanzados que permiten simplificar las hojas de estilos y crear auténticas maravillas en el diseño de sitios web.

Selector descendiente

Selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento.

Lo entenderemos mejor con un ejemplo, donde un elemento de párrafo p es descendiente de una caja div:

```
<div>
  <p>Este es un elemento descendiente</p>
</div>
```

La manera de escribir una regla en la que se diga, por ejemplo, que todos los párrafos que sean descendientes de una caja tengan textos de color azul sería esta:

```
div p{
  color:blue;
}
```

En el selector descendiente, un elemento no tiene que ser *"hijo directo"* de otro. La única condición es que un elemento debe estar dentro de otro elemento, sin importar lo profundo que se encuentre.

No debe confundirse el selector descendente con la combinación de selectores:

```
/* El estilo se aplica a todos los elementos
"p", "a" y "span" */
p, a, span { text-decoration: underline; }

/* El estilo se aplica solo a los elementos
"span" que se encuentran dentro de "p a" */
p a span { text-decoration: underline; }
```

Selector de hijos

Se trata de un selector similar al selector descendente, pero muy diferente en su funcionamiento. Se utiliza para seleccionar un elemento que es *hijo directo* de otro elemento y se indica mediante el *"signo de mayor que"* (>):

```
<p><span>Texto1</span></p>
<p><a href="#"><span>Texto2</span></a></p>
```

```
p > span { color: blue; }
```

En el ejemplo anterior, el selector `p > span` se interpreta como *"cualquier elemento que sea hijo directo de un elemento <p>"*, por lo que el primer elemento `<span>` cumple la condición del selector. Sin embargo, el segundo elemento `<span>` no la cumple porque es descendiente pero no es hijo directo de un elemento `<p>`.

Combinación de selectores

CSS permite la combinación de uno o más tipos de selectores para restringir el alcance de las reglas CSS. A continuación se muestran algunos ejemplos habituales de combinación de selectores.

```
.aviso .especial { ... }
```

El anterior selector solamente selecciona aquellos elementos con un `class="especial"` que se encuentren dentro de cualquier elemento con un `class="aviso"`.

Si se modifica el anterior selector:

```
div.aviso span.especial { ... }
```

Ahora, el selector solamente selecciona aquellos elementos de tipo `<span>` con un atributo `class="especial"` que estén dentro de cualquier elemento de tipo `<div>` que tenga un atributo `class="aviso"`.

Selector adyacente

El selector adyacente utiliza el signo + y su sintaxis es:

elemento1 + elemento2 { ... }

La explicación del comportamiento de este selector no es sencilla, ya que selecciona todos los elementos de tipo elemento2 que cumplan las dos siguientes condiciones:

- elemento1 y elemento2 deben ser hermanos, por lo que su elemento padre debe ser el mismo.
- elemento2 debe aparecer inmediatamente después de elemento1 en el código HTML de la página.

```
<body>
  <h1>Titulo1</h1>
  <h2>Subtítulo</h2>
  ...
  <h2>Otro subtítulo</h2>
  ...
</body>
```

```
h1 + h2 {
  color: red
}
```

En el ejemplo anterior los estilos del selector h1 + h2 se aplican al primer elemento <h2> de la página, pero no al segundo <h2>, ya que:

- El elemento padre de <h1> es <body>, el mismo padre que el de los dos elementos <h2>. Así, los dos elementos <h2> cumplen la primera condición del selector adyacente.
- El primer elemento <h2> aparece en el código HTML justo después del elemento <h1>, por lo que este elemento <h2> también cumple la segunda condición del selector adyacente.
- Por el contrario, el segundo elemento <h2> no aparece justo después del elemento <h1>, por lo que no cumple la segunda condición del selector adyacente y por tanto no se le aplican los estilos de h1 + h2.

Selector de atributos

Los selectores de atributos tienen la cualidad de poder seleccionar elementos en función de una propiedad determinada o de un valor concreto de sus propiedades.

Los dos tipos de selectores de atributos usados habitualmente son los siguientes:

- **[nombre_atributo]**, selecciona los elementos que tienen establecido el atributo llamado nombre_atributo, independientemente de su valor.
- **[nombre_atributo=valor]**, selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado nombre_atributo con un valor igual a valor.

A continuación se muestran algunos ejemplos de estos tipos de selectores:

```
/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan  
un atributo "id", independientemente de su valor */  
a[id] { color: blue; }
```

Tabla 1. Resumen de selectores css

Selector	Afectará a:
*	Cualquier elemento
E	Un elemento (etiqueta HTML) específico, como por ejemplo div o article.
E1 E2	Un elemento (E2) dentro de otro elemento (E1), anidado. Funciona en toda la estructura hereditaria.
E1 > E2	Un elemento (E2) que sea hijo de otro (E1).
E1 + E2	Un elemento (E2) que va detrás y es adyacente a otro elemento (E1)
.clase	Afectará a todo los elementos a los que se le haya asignado esa clase. Ejemplo. <div class="caja lateral">
E.clase	Únicamente al elemento E al que se le haya especificado esa clase.
#ID	Al elemento con el identificador #ID
E#ID	Al elemento E con el identificador ID
E[attr="valor"]	A todos los elementos E cuando el atributo attr sea igual al valor especificado

Uso de pseudo-elementos

Es difícil explicar algo tan abstracto como un pseudo-elemento, sin embargo podríamos definirlo como una parte de un elemento que, aunque actúa como éste, no tiene naturaleza de elemento en sí. Un ejemplo, podría ser la primera letra de un párrafo o la primera línea de un texto.

Hay 5 pseudo-elementos: e:first-letter, e:first-line, e:first-child, e:before y e:after.

En esta guía estudiaremos el uso de los primeros tres pseudo-elementos.

- **El pseudo-elemento :first-letter**

El pseudo-elemento :first-letter permite seleccionar la primera letra de la primera línea de texto de un elemento. De esta forma, la siguiente regla CSS muestra la primera letra de cada párrafo con el doble del tamaño.

```
p{
    font-size: 14px;
}

p:first-letter {
    font-size: 2em;
}
```

- **El pseudo-elemento :first-line**

El pseudo-elemento :first-line permite seleccionar la primera línea de texto de un elemento. Así, la siguiente regla CSS muestra en mayúsculas la primera línea de cada párrafo:

```
p:first-line {
    text-transform: uppercase;
}
```

- **El pseudo-elemento :first-child**

La pseudo-clase :first-child selecciona el primer elemento hijo de un elemento. El ejemplo siguiente muestra cómo identificar al primer párrafo dentro de un div sin necesidad de asignar ninguna clase al párrafo.

```
div p:first-child {
    color: red;
}
```

Uso de pseudo-clases

Con las pseudo-clases es posible aplicar efectos especiales a ciertos elementos de un documento, como los vínculos o las imágenes, cuando se realizan algunas acciones específicas con el ratón, como pasar sobre una imagen o un enlace o hacer click en ellos.

- **Las pseudo-clases :link y :visited**

Las pseudo-clases :link y :visited se pueden utilizar para aplicar diferentes estilos a los enlaces de una misma página:

- ✚ La pseudo-clase **:link** se aplica a todos los enlaces que todavía no han sido visitados por el usuario.
- ✚ La pseudo-clase **:visited** se aplica a todos los enlaces que han sido visitados al menos una vez por el usuario.

Por su propia definición, las pseudo-clases **:link** y **:visited** son mutuamente excluyentes, de forma que un mismo enlace no puede estar en los dos estados de forma simultánea.

Como los navegadores muestran por defecto los enlaces de color azul y los enlaces visitados de color morado, es habitual modificar los estilos para adaptarlos sus necesidades particulares.

```
a:link {  
    color: red;  
}  
  
a:visited {  
    color: green;  
}
```

- **Las pseudo-clases :hover y :active**

Las pseudo-clases **:hover** y **:active** permiten al diseñador web variar los estilos de un elemento en respuesta a las acciones del usuario. Al contrario que las pseudo-clases **:link** y **:visited** que sólo se pueden aplicar a los enlaces, estas pseudo-clases se pueden aplicar a cualquier elemento.

A continuación se indican las acciones del usuario que activan cada pseudo-clase:

- ✚ **:hover**, se activa cuando el usuario pasa el ratón o cualquier otro elemento apuntador por encima de un elemento.
- ✚ **:active**, se activa cuando el usuario activa un elemento, por ejemplo cuando pulsa con el ratón sobre un elemento. El estilo se aplica durante un espacio de tiempo prácticamente imperceptible, ya que sólo dura desde que el usuario pulsa el botón del ratón hasta que lo suelta.

La pseudo-clase :nth-child(numero)

La sintaxis de esta pseudo-clase es:

elemento:nth-child(numero)

Esta pseudo-clase selecciona el elemento indicado pero con la condición de que sea el hijo enésimo de su padre. Este selector es útil para seleccionar el segundo párrafo de un elemento, el quinto elemento de una lista, etc.

Esta pseudo-clase permite el uso de expresiones complejas para realizar selecciones avanzadas.

A continuación se muestran ejemplos de uso de esta pseudo-clase:

```
/* selecciona todos parrafos impares
que estan dentro de un div*/
div p:nth-child(2n+1) { ... }

/* selecciona todos parrafos pares
que estan dentro de un div*/
div p:nth-child(2n) { ... }

/* Las siguientes reglas alternan cuatro
estilos diferentes para los párrafos */
p:nth-child(4n+1) { ... }
p:nth-child(4n+2) { ... }
p:nth-child(4n+3) { ... }
p:nth-child(4n+4) { ... }
```

III. Procedimiento (30%)

Ejercicio 1. Usando selectores CSS avanzados

1. Crear una carpeta con el nombre: **NºCarnet_Guia2**. Nota: Cambiar NºCarnet por su número de carnet de la Universidad.
2. Dentro de la carpeta creada en el paso anterior, crear una carpeta llamada **“css”**.
3. Abrir en el editor de su preferencia la carpeta creada en el paso 1 mediante la opción **“File>Open Folder”** del menú ubicado en la parte superior de la ventana.
4. Crear un nuevo archivo dando click derecho sobre el nombre de la carpeta y seleccionando la opción **“New File”**.
5. Dar clic en la opción **“File>Save”** (o Ctrl+s) para guardar el archivo. Guarde el archivo con el nombre **“pelicula.html”**.
6. Colocar la estructura básica de un documento HTML en el archivo creado en el paso anterior.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>

```

7. Colocar como título de la página (etiqueta `<title>`) el texto “Altamar”.

```

<title>Altamar</title>

```

8. Descargar los recursos de la guía y colocar la carpeta “img” en su carpeta de trabajo. Esta carpeta contiene los archivos **hero.jpg** y **still.jpg**.
9. Coloque el siguiente código HTML dentro del cuerpo (body) de la página web.

```

<header class="hero">
  <div class="hero-contenido">
    <span class="etiqueta">Estreno 2026</span>
    <h1>Altamar</h1>
    <p class="tagline">El mar no perdona lo que se le confía.</p>
    <div class="badges">
      <span class="badge">Drama</span>
      <span class="badge">Suspense</span>
      <span class="badge">118 min</span>
    </div>
  </div>
</header>

<nav>
  <a href="#sinopsis">Sinopsis</a>
  <a href="#ficha">Ficha técnica</a>
  <a href="#critica">Crítica</a>
</nav>

<main class="wrapper">

  <section id="sinopsis" class="bloque">
    <h2>Sinopsis</h2>
    <div class="sinopsis-contenido">

```

```

        
        <div class="sinopsis-texto">
            <p>Después de diez años sin hablarse, un pescador veterano y su
hija se ven obligados a compartir la misma embarcación cuando una tormenta los
deja varados a la deriva, lejos de la costa y de cualquier señal de auxilio.</p>
            <p>A medida que los días pasan y los recursos escasean, ambos
deberán enfrentar las razones que los distanciaron, mientras el mar impone sus
propias reglas.</p>
        </div>
    </div>
</section>

<section id="ficha" class="bloque">
    <h2>Ficha técnica</h2>
    <dl class="ficha">
        <div><dt>Dirección</dt><dd>Mariana Solórzano</dd></div>
        <div><dt>Guion</dt><dd>Mariana Solórzano, Emilio Brizuela</dd></div>
        <div><dt>Música</dt><dd>Renata Kowalski</dd></div>
        <div><dt>Fotografía</dt><dd>Hugo Ferretti</dd></div>
        <div><dt>Duración</dt><dd>118 minutos</dd></div>
        <div><dt>Año</dt><dd>2026</dd></div>
    </dl>
    <p class="mas-info"><a href="https://www.imdb.com">Buscar más
reseñas</a></p>
</section>

<section id="critica" class="bloque">
    <h2>Crítica</h2>
    <div class="critica-texto">
        <p>Altamar fue destacada por su dirección de fotografía y por el
trabajo actoral de su reparto principal, que sostiene gran parte del peso
dramático de la historia en espacios reducidos.</p>
        <p>La crítica especializada resaltó el uso del sonido ambiental y del
silencio como recursos narrativos, en una producción que privilegia la tensión
contenida sobre el espectáculo visual.</p>
    </div>
</section>

</main>

<footer>
    Desarrollado por: Nombre del estudiante. 2026
</footer>

```

10. Revise la estructura HTML creada e identifique las relaciones entre elementos. En particular, observe los elementos que son hijos directos de .badges, nav y .ficha, así como los elementos consecutivos con la clase .badge. Estas relaciones se utilizarán posteriormente con selectores CSS avanzados.
11. Guarde el archivo y visualice la página en el navegador de su preferencia. En este momento el contenido todavía se mostrará sin estilos; verifique que las dos imágenes carguen correctamente y que los vínculos del menú conduzcan a las secciones correspondientes.
12. Crear un nuevo archivo y guardarlo en la carpeta css con el nombre **style.css**.
13. Vincule la hoja de estilo creada en el paso anterior con su página web agregando el siguiente código dentro del head de su documento HTML.

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

14. Proceda a escribir las siguientes variables y reglas de estilo básicas dentro de su archivo style.css y visualice los cambios en el navegador de su preferencia.

```
/* ===== Variables ===== */
:root {
  --color-fondo: #05070a;
  --color-superficie: #0f1720;
  --color-superficie-alt: #141d28;
  --color-dorado: #d1a954;
  --color-texto: #f2f0ea;
  --color-texto-tenue: #aab2bf;
  --color-borde: rgba(255, 255, 255, 0.08);

  --fuente-titulos: Georgia, "Times New Roman", serif;
  --fuente-texto: "Segoe UI", system-ui, -apple-system, Helvetica,
  Arial, sans-serif;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  font-size: 20px;
}

body {
  margin: 0;
  background-color: var(--color-fondo);
}
```

```

    color: var(--color-texto);
    font-family: var(--fuente-texto);
}

```

15. Con sus conocimientos de la unidad de medida “rem” y considerando que el tamaño de fuente del elemento html es de 20px, responda: ¿a cuántos pixeles equivalen 3.4rem, 1.4rem, 0.95rem y 0.7rem?
16. A continuación procederemos a definir el ancho del contenido principal y a estilizar el encabezado de la página. La imagen hero.jpg se utilizará como fondo del header y se combinará con un degradado para mejorar el contraste del texto. Digite las siguientes reglas de estilo y visualice los cambios en su navegador.

```

.wrapper {
  margin: 0 auto;
  width: 86%;
  max-width: 860px;
}

.hero {
  background-image:
    linear-gradient(180deg, rgba(5, 7, 10, 0.35), rgba(5, 7, 10, 0.95)),
    url("../img/hero.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  padding: 120px 20px 70px;
}

.hero-contenido {
  margin: 0 auto;
  width: 86%;
  max-width: 860px;
}

```

17. Ahora procederemos a estilizar la etiqueta de estreno, el título, el texto introductorio y las insignias del encabezado. Digite las siguientes reglas de estilo y visualice los cambios en su navegador.

```

.etiqueta {
  display: inline-block;
  color: var(--color-dorado);
  font-size: 0.75rem;
  letter-spacing: 2px;
  text-transform: uppercase;
  border: 1px solid var(--color-dorado);
  border-radius: 20px;
  padding: 5px 14px;
  margin-bottom: 18px;
}

h1 {
  font-family: var(--fuente-titulos);
  font-size: 3.4rem;
  letter-spacing: 1px;
  margin: 0;
}

```

```

.tagline {
  font-family: var(--fuente-titulos);
  font-style: italic;
  font-size: 1.1rem;
  color: var(--color-texto-tenue);
  margin: 14px 0 26px;
}

/* Selector de hijos: solo los span que son hijos directos de .badges */
.badges > span {
  display: inline-block;
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--color-texto-tenue);
}

/* Selector adyacente: separador entre insignias consecutivas */
.badge + .badge {
  margin-left: 12px;
  padding-left: 12px;
  border-left: 1px solid var(--color-borde);
}

```

Note que la regla `.badges > span` utiliza un selector de hijos y afecta únicamente a los elementos `span` que son hijos directos de `.badges`. Por su parte, `.badge + .badge` utiliza el selector adyacente y aplica la separación únicamente a cada insignia que aparece inmediatamente después de otra insignia.

18. A continuación procederemos a estilizar el menú de navegación. Observe el uso del selector de hijos `nav > a` y de las pseudo-classes `:hover` y `:active`. Digite las siguientes reglas de estilo y visualice los cambios en su navegador.

```

nav {
  display: flex;
  justify-content: center;
  background-color: var(--color-superficie);
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
}

nav > a {
  color: var(--color-texto-tenue);
  font-size: 0.78rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1.5px;
  text-decoration: none;
  padding: 18px 22px;
  border-bottom: 3px solid transparent;
}

nav a:hover {
  color: var(--color-dorado);
  border-bottom-color: var(--color-dorado);
}

nav a:active {
  color: var(--color-texto);
}

```

19. Ahora procederemos a estilizar los bloques de contenido, la sección de sinopsis y los párrafos contenidos dentro de los bloques. Observe que `.bloque p` es un selector descendiente. Digite las siguientes reglas de estilo y visualice los cambios en su navegador.

```
/* |--- Bloques de contenido --- */
.bloque { padding-top: 56px;}

h2 {
  font-family: var(--fuente-titulos);
  font-size: 1.4rem;
  color: var(--color-dorado);
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
  padding-bottom: 14px;
  margin-bottom: 26px;
}

/* Sinopsis: imagen y texto lado a lado con flexbox */
.sinopsis-contenido {
  display: flex;
  gap: 28px;
  align-items: flex-start;
}

.sinopsis-contenido img {
  width: 45%;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 18px 35px 0 rgba(0, 0, 0, 0.45);
}

.sinopsis-texto {
  flex: 1;
}

/* Selector descendiente: cualquier párrafo dentro de un bloque */
.bloque p {
  color: var(--color-texto-tenue);
  line-height: 1.75;
  font-size: 0.95rem;
  text-align: justify;
}
```

20. Para completar los estilos proporcionados, configure la ficha técnica, los estados del vínculo “Buscar más reseñas” y el pie de página mediante las siguientes reglas. Observe el uso de selectores de hijos y de las pseudo-clases `:nth-child()`, `:first-child`, `:link`, `:visited` y `:hover`.

```

/* ---- Ficha técnica ---- */
.ficha {
    border-top: 1px solid var(--color-borde);
}

/* Selector de hijos: solo las filas que son hijas directas de .ficha */
.ficha > div {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    padding: 12px 16px;
    border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
}

/* Pseudo-clase nth-child con palabras clave, en vez de fórmulas 2n+1/2n */
.ficha > div:nth-child(odd) {
    background-color: var(--color-superficie);
}

.ficha > div:nth-child(even) {
    background-color: var(--color-superficie-alt);
}

/* Pseudo-clase first-child: la primera fila se destaca con un acento */
.ficha > div:first-child {
    border-top: 2px solid var(--color-dorado);
}

.ficha dt {
    color: var(--color-texto-tenue);
    font-size: 0.85rem;
}

/* Selector descendiente: dd en cualquier nivel dentro de .ficha */
.ficha dd {
    margin: 0;
    font-size: 0.85rem;
    font-weight: bold;
}

```

```

.mas-info {
    font-size: 0.85rem;
    margin-top: 16px;
}

/* Pseudo-clases de enlace: estado no visitado y visitado */
.mas-info a:link {
    color: var(--color-dorado);
}

.mas-info a:visited {
    color: #9884ab;
}

.mas-info a:hover {
    color: var(--color-texto);
}

/* ---- Pie de página ---- */
footer {
    color: var(--color-texto-tenue);
    font-size: 0.7rem;
    letter-spacing: 1px;
    margin-top: 60px;
    padding: 24px;
    text-align: center;
    border-top: 1px solid var(--color-borde);
}

```

21. Consiga que el enlace externo “Buscar más reseñas” se muestre con un padding de 3px 10px, un borde de 1px solid var(--color-borde) y un border-radius de 20px. Para esto debe hacer uso de un selector de atributos que identifique el valor de href y no puede agregar ninguna clase ni modificar el código HTML.
22. Consiga que la primera letra del primer párrafo de la Sinopsis y la primera letra del primer párrafo de la Crítica se muestren con el color var(--color-dorado), la fuente var(--fuente-titulos) y un tamaño de 1.9rem. Para ello deberá combinar :first-child con el pseudo-elemento :first-letter. No está permitido modificar el código HTML.
23. Consiga que la primera línea del primer párrafo de la Sinopsis se muestre subrayada y que el color del subrayado sea var(--color-dorado). Para seleccionar únicamente el primer bloque de la página deberá combinar el selector de hijos con :first-child y :first-line. No está permitido realizar ningún cambio en el código HTML.

Al finalizar el ejemplo debería tener un resultado similar a este:

ESTRENO 2026

Altamar

El mar no perdona lo que se le confía.

Drama | Suspense | 118 min

SINOPSISFICHA TÉCNICACRÍTICA

Sinopsis



Después de diez años sin hablarse, un pescador veterano y su hija se ven obligados a compartir la misma embarcación cuando una tormenta los deja varados a la deriva, lejos de la costa y de cualquier señal de auxilio.

A medida que los días pasan y los recursos escasean, ambos deberán enfrentar las razones que los distanciaron, mientras el mar impone sus propias reglas.

Ficha técnica

Dirección	Mariana Solórzano
Guion	Mariana Solórzano, Emilio Brizuela
Música	Renata Kowalski
Fotografía	Hugo Ferretti
Duración	118 minutos
Año	2026

[Buscar más reseñas](#)

Crítica

Altamar fue destacada por su dirección de fotografía y por el trabajo actoral de su reparto principal, que sostiene gran parte del peso dramático de la historia en espacios reducidos.

La crítica especializada resaltó el uso del sonido ambiental y del silencio como recursos narrativos, en una producción que privilegia la tensión contenida sobre el espectáculo visual.

Desarrollado por: Nombre del estudiante. 2026

Ejercicio 2. Diseñando un tablero para damas con la pseudo-clase :nth-child()

1. Crear un nuevo archivo dentro de su carpeta de trabajo y nombrarlo “**tablero.html**”.
2. Escribir la estructura básica HTML dentro del archivo creado en el paso anterior.
3. Colocar como título de la página (etiqueta `<title>`) el texto “**Tablero de Damas**”.

```
<title>Tablero de Damas</title>
```

4. Agregar el siguiente código dentro del cuerpo (body) de la página web. Cada div dentro de #tablero representa una fila y cada párrafo representa una celda.

```
<h1>Tablero de damas</h1>
<div id="tablero">
  <div>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
  </div>
  <div>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
  </div>
  <div>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
    <p></p>
    <p>#9823;</p>
  </div>
</div>
```

```
<div>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
</div>
<div>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
</div>
<div>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
</div>
<div>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
</div>
<div>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
  <p>&#9820;</p>
  <p></p>
```

```
<p>&#9820;</p>
<p></p>
</div>
</div>
```

5. Crear un nuevo archivo y guardarlo en la carpeta css con el nombre **estilo_tablero.css**.
6. Vincule la hoja de estilo creada en el paso anterior con su página web agregando el siguiente código dentro del head de su documento HTML.

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo_tablero.css">
```

7. Digite las siguientes variables y reglas de estilo básicas y visualice los cambios en el navegador de su preferencia.

```
:root {
  --color-pagina: #e9e4d8;
  --color-marco: #3b2415;
  --color-marco-claro: #5c3a22;
  --celda-claro: #e9d8b4;
  --celda-oscura: #6b4226;
  --color-pieza: #f4ead2;
  --color-titulo: #3b2415;
  --fuente-titulos: Georgia, "Times New Roman", serif;
}

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  background-color: var(--color-pagina);
  color: var(--color-titulo);
  font-family: "DejaVu Sans", sans-serif;
  text-align: center;
  padding: 50px 20px;
}

h1 {
  font-family: var(--fuente-titulos);
  letter-spacing: 2px;
  margin-bottom: 28px;
}
```

- Ahora procederemos a estilizar el div con el id tablero, el cual funcionará como el marco que contiene las ocho filas y las sesenta y cuatro celdas del tablero.

```
#tablero {  
  width: 400px;  
  margin: 0 auto;  
  background-image: linear-gradient(  
    135deg, var(--color-marco-claro), var(--color-marco)  
  );  
  padding: 20px;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 25px 45px rgba(0, 0, 0, 0.35);  
}
```

Visualice los cambios en el navegador y notará que el tablero se muestra centrado, con un marco de 400px de ancho, un degradado en tonos marrones, un padding de 20px y una sombra exterior. Las filas y las celdas todavía se mostrarán con su comportamiento normal.

- A continuación convierta cada div que sea hijo directo de #tablero en un contenedor flex para colocar sus ocho celdas en una sola línea. Después estilice cada párrafo para darle las dimensiones y apariencia de una celda del tablero.

```
#tablero > div {  
  display: flex;  
}  
  
#tablero p {  
  background-color: var(--celda-oscuro);  
  color: var(--color-pieza);  
  font-size: 28px;  
  height: 45px;  
  width: 45px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  text-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5);  
}
```

Visualice los cambios en el navegador. Las ocho filas deben aparecer apiladas verticalmente y cada una debe contener ocho celdas de 45px × 45px. En este momento todas las celdas tendrán el color oscuro; solo resta alternar las celdas claras mediante la pseudo-clase :nth-child().

- Para las filas impares queremos que las celdas impares (la primera, tercera, quinta y séptima) se muestren con el color var(--celda-claro). Digite la siguiente regla de estilo y visualice los cambios en el navegador.

```
#tablero > div:nth-child(odd) p:nth-child(odd) {  
  background-color: var(--celda-claro);  
}
```

- Proceda a escribir la regla de estilo necesaria para completar el patrón del tablero. En las filas pares deberá hacer que las celdas pares (la segunda, cuarta, sexta y octava) se muestren con el color var(--celda-claro). No agregue clases al código HTML; resuelva el problema únicamente con :nth-child().

Al finalizar el ejemplo, el resultado debería lucir de la siguiente manera:



IV. Ejercicios complementarios (35%)

1. Crear una página web con su biografía. Dicha página debe tener texto, imágenes y vínculos. Debe hacerse uso de las etiquetas semánticas (header, nav, section, footer, etc). Los estilos deben referenciarse mediante una hoja de estilo externa en la que se ocupen la mayoría de selectores y propiedades CSS vistas hasta el momento. Debe agregar y utilizar una fuente desde Google Fonts. Use su imaginación y consiga el resultado más estético posible.
2. Publique los ejemplos y ejercicios de esta guía en su repositorio de guías de la asignatura. Actualice el index.html de su repositorio para incluir los enlaces hacia los ejemplos y ejercicios.

Fecha de entrega: Lunes 21 de septiembre

V. Reto IA (35%)

En esta sección de la guía vamos a ampliar el sitio web salvadoreño trabajado en la Guía práctica 1 mediante la construcción de tres páginas, orientando el trabajo de la herramienta de inteligencia artificial con un sistema de diseño estructurado, e incorporando animaciones o transiciones.

Herramienta de referencia. Se utilizará <https://styles.refero.design/>, una biblioteca de sistemas de diseño extraídos de productos reales. Cada estilo catalogado en el sitio entrega un archivo denominado design.md con paleta de colores, tipografía, espaciado y reglas de componentes, pensado para incorporarse directamente dentro de una instrucción dirigida a una herramienta de inteligencia artificial. Para esta guía debe utilizarse una herramienta de inteligencia artificial distinta a la empleada en la Guía práctica 1.

Procedimiento

1. **Selección del estilo de diseño.** Navegue el catálogo de <https://styles.refero.design/> y seleccione un estilo cuya identidad visual (colores, tipografía, tono) resulte afín al sitio salvadoreño trabajado. Obtenga el contenido del design.md correspondiente. Este mismo estilo deberá aplicarse de manera consistente en las tres páginas, de modo que el conjunto del sitio mantenga una identidad visual unificada.
2. **Definición de las tres páginas.** Las tres páginas a construir son las siguientes: la página de inicio, retrabajada a partir del resultado obtenido en la Guía práctica 1 pero ahora orientada por el estilo seleccionado en el punto anterior, y dos páginas adicionales que resulten pertinentes para el sitio elegido (por ejemplo, una página de contacto con formulario, una página de servicios o productos, o una página institucional). Las tres páginas deben mantener una navegación funcional entre sí.
3. **Elaboración de la instrucción y construcción de las páginas.** Redacte una instrucción elaborada para cada página (o una instrucción única que cubra las tres, si así lo permite la herramienta empleada), incorporando el contenido del design.md obtenido en el punto 1. Conserve el texto de las instrucciones utilizadas y el código resultante en cada caso.
4. **Incorporación de animaciones o transiciones.** Al menos una de las tres páginas debe incluir animaciones o transiciones (por ejemplo, efectos de aparición, desplazamiento, rotación, escalado, cambios de color al pasar el cursor, u otros comparables).
5. **Publicación del sitio.** Publique las tres páginas mediante GitHub Pages y agregue los enlaces correspondientes a la página de inicio.
6. **Grabación de un video explicativo.** Grabe un video de hasta diez minutos de duración y publíquelo en YouTube o una plataforma similar, con la visibilidad necesaria para que pueda incrustarse en la página de inicio de la guía. El video debe explicar brevemente el procedimiento realizado (selección del estilo de Refero y construcción de la instrucción) y mostrar los resultados obtenidos en las tres páginas. Adicionalmente, el video debe incluir una demostración en vivo consistente en modificar al menos un parámetro de la animación o transición incorporada (por ejemplo, su duración, su tipo de easing, o algún valor del efecto) y explicar verbalmente, en el momento, qué cambia como consecuencia.