■ 오라클 19C 설치

- 1. c:₩oracle 폴더 만들기
- 2. c:₩oralce ₩WINDOWS.X64_193000_db_home 압축풀기
- 3. 테스트관련 테이블정보 sample 데이터 복사해 두기 c:₩temp₩test_data_eng_2.sql
- 4. 데이터베이스 실행하기 c:₩> sqlplus /as sysdba

5. sample sql 실행하기 @c:₩temp₩test_data_eng_2.sql conn scott/tiger 계정으로 변경

6. 실습 작업준비완료

■ 오라클 제거하는 방법

1. 현재 운영중인 모든 오라클 서비스를 정지시킵니다 (찾기 -> 서비스)

(서비스 ->Oracle시작하는 모든 서비스를 중지시킴)

2. 윈도의 cmd(명령프롬프트) 창을 관리자 권한으로 실행한 후 위에서 중지시켰던 서비스를 명령으로 모두 삭제합니다.

C:₩Windows₩system32>sc delete "OracleJobSchedulerTESTDB" (모두 같은 방법으로 삭제함) [SC] DeleteService 성공

3. 윈도의 환경변수에서 시스템변수의 Path 부분에 오라클 경로를 삭제합니다.

(윈도 환경변수는 윈도탐색기에서 왼쪽부분의 내컴퓨터(또는 내pc)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 후 속성을 누르고 나오는 화면에서 고급 시스템 설정을 클릭하면 나옵니다.

path: 편집에서 oracle로 시작하는 것 삭제

4. 레지스트리 편집기를 실행하여 아래 정보를 삭제합니다.

레지스트리 편집기 실행방법: window로고 + R -> regedit 입력 (실행: regedit) 주의: 이 부분을 잘못하면 윈도를 포맷해야 할 수 있으니 아주 조심히 진행하세요.

- HKEY LOCAL MACHINE₩SOFTWARE₩Oracle 삭제
- HKEY LOCAL MACHINE₩SOFTWARE₩WOW6432Node₩oracle 삭제 (이 값은 없을 수도 있음
- 5. 오라클 프로그램 관련 폴더를 모두 삭제합니다.

예: c:\u00c4oracle 폴더 삭제 (안에 있는 모든 것을 함께 삭제한다)