

Login

로그인

☐ 아이디 기억 | 비밀번호 찾기 | 회원가입

Cookie를 이용한
 아이디기억
 <정상로그인 했을 경우>

```

@Controller
@RequestMapping("/login")
public class LoginController {

    @RequestMapping("/login2")
    public String loginForm() {
        return "loginForm";
    }

    @RequestMapping(value="/login2" , method =RequestMethod.POST )
    public String login(String id, String pwd, boolean rememberId, HttpServletResponse response) throws Exception {
        System.out.println("id="+id);
        System.out.println("pwd="+pwd);
        System.out.println("rememberId="+rememberId);

        // 1. id와 pwd를 확인
        if(!loginCheck(id, pwd)) {
            // 2-1 일치하지 않으면, loginForm으로 이동
            String msg = URLEncoder.encode("id 또는 pwd가 일치하지 않습니다.", "utf-8");
            return "redirect:/login/login2?msg="+msg;
        }

        // 2-2. id와 pwd가 일치하면,
        if(rememberId) {
            // 1. 쿠키를 생성
            Cookie cookie = new Cookie("id", id); // ctrl+shift+o 자동 import
            // 2. 응답에 저장
            response.addCookie(cookie);
        } else {
            // 1. 쿠키를 삭제
            Cookie cookie = new Cookie("id", id); // 쿠키삭제는 같은이름으로 쿠키를 생성함(MaxAge값으로0으로)
            cookie.setMaxAge(0); // 쿠키를 삭제
            // 2. 응답에 저장
            response.addCookie(cookie);
        }

        // 3. 홈으로 이동
        return "redirect:/";
    }
}
    
```

```

    }

    private boolean loginCheck(String id, String pwd) {
        // 테스트로
        // 실제로는 dao의 기능을 써서 확인해야 함
        return "acorn".equals(id) && "1234".equals(pwd);
    }
}

```

```

<script>
    function formCheck(frm) {
        let msg = ""

        if(frm.id.value.length==0) {
            setMessage("id를 입력해주세요.", frm.id);
            return false;
        }

        if(frm.pwd.value.length==0) {
            setMessage("password를 입력해주세요.", frm.pwd);
            return false;
        }
        return true;
    }

```

</script>

```

<body>
    <form action="<c:url value='/login/login2'/>" method="post" onsubmit="return formCheck(this);">
        <h3 id="title">Login</h3>
        <div id="msg">
            <c:if test="${not empty param.msg}">
                <div class="fa fa-exclamation-circle"> ${URLDecoder.decode(param.msg)}</div>
            </c:if>
        </div>
        <input type="text" name="id" placeholder="이메일 입력" value="${cookie.id.value}" autofocus>
        <input type="password" name="pwd" placeholder="비밀번호">
        <button>로그인</button>
        <div>
            <label><input type="checkbox" name="rememberId" ${empty cookie.id.value ? "" : "checked"} > 아이디 기억</label> |
            <a href="">비밀번호 찾기</a> |
            <a href="">회원가입</a>
        </div>
    </form>
</body>

```

함수의 결과에 따라
submit이 수행됨
false를 반환하면
수행되지 않음