

Programare logică și funcțională

- examen scris -

Notă

1. Subiectele se notează astfel: of - 1p; A – 1.5p; B - 2.5p; C - 2.5p; D - 2.5p.
2. Problemele Prolog vor fi rezolvate în SWI Prolog. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare predicat folosit; (3) specificarea fiecărui predicat (semnificația parametrilor, model de flux, tipul predicatului - determinist/nedeterminist).
3. Problemele Lisp vor fi rezolvate în Common Lisp. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare funcție folosită; (3) specificarea fiecărei funcții (semnificația parametrilor).

A. Fie **G** o funcție LISP și fie următoarea definiție

```
(DEFUN F(L)
  (COND
    ((NULL L) 0)
    (> (G L) 2) (+(G L) (F (CDR L))))
    (T (G L))
  )
)
```

Rescrieți această definiție pentru a evita apelul repetat (**G L**). Nu redefiniți funcția. Nu folosiți SET, SETQ, SETF. Justificați răspunsul.

- B. Dându-se o listă liniară de numere, se cere un program SWI-Prolog care înlocuiește secvențele de numere egale cu suma secvenței. Acest proces trebuie repetat până când nu mai sunt elemente consecutive egale în listă. De exemplu, pentru lista [1, 2, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 10], rezultatul va fi [1, 8, 5, 6, 42, 10].

- C. Să se scrie un program PROLOG care generează lista submulțimilor cu suma număr impar, cu valori din intervalul $[a, b]$. Se vor scrie modelele matematice și modelele de flux pentru predicatele folosite.

Exemplu pentru $a=2$ și $b=4 \Rightarrow [[2,3],[3,4],[2,3,4]]$ (nu neapărat în această ordine)

- D. Se consideră o listă neliniară. Să se scrie o funcție LISP care să aibă ca rezultat lista inițială din care au fost eliminați toți atomii numerici pari situați pe un nivel impar. Nivelul superficial se consideră a fi 1. **Se va folosi o funcție MAP.**

Exemplu

a) dacă lista este (1 (2 A (4 A)) (6)) => (1 (2 A (A)) (6))

b) dacă lista este (1 (2 (C))) => (1 (2 (C)))