

Exercício 2 – Sistema bancario

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

// MENU DO BANCO
void exibir_menu() {
    printf("\n===== MENU =====\n");
    printf("Digite 1 para Saldo\n");
    printf("Digite 2 para Deposito\n");
    printf("Digite 3 para Saque\n");
    printf("Digite 4 para Extrato de transação\n");
    printf("Digite 5 para Sair\n");
    printf("Escolha uma opção: ");
}

int main() {
    //Variaveis
    char login[16], senha[16], conf_senha[16], nome[50]; //variaves
para o login
    float saldo = 0, valor; //variavies para saque e deposito
    int opcoes; //variavel para o menu

    // Variaveis para armazenamento do extrato
    float transacoes[100];
    char tipo[100][10];
    int qtd_transacoes = 0;

    // Criar conta
    printf("===== \n");
    printf("BEM VINDO AO BANCO JOAOPAY \n");
    printf("===== \n\n");

    printf("Digite como gostaria de ser chamado: ");
    scanf("%49s", nome);

    printf("Sr(a) %s, crie uma senha com até 15 caracteres: ",
nome);
    scanf("%15s", senha);

    printf("Confirme sua senha: ");
    scanf("%15s", conf_senha);
```

```

if (strcmp(senha, conf_senha) != 0) {
    printf("As senhas não coincidem. Encerrando...\n");
    return 1;
} else {
    printf("\nSenha criada!\n");
}

printf("\nDigite sua senha para entrar: ");
scanf("%15s", login);

if (strcmp(login, senha) != 0) {
    printf("Senha incorreta. Encerrando...\n");
    return 1;
} else {
    printf("\nBem-vindo, %s!\n", nome);
}

// MENU
do {
    exibir_menu();

    if (scanf("%d", &opcoes) != 1) {
        printf("Entrada inválida! Digite apenas números.\n");
        while (getchar() != '\n');
        continue;
    }

    switch (opcoes) {
        case 1: // Seu Saldo
            printf("\nSeu saldo atual é: R$ %.2f\n", saldo);
            break;

        case 2: // Fazer Depósito
            printf("Digite o valor para depósito: R$ ");
            scanf("%f", &valor);
            if (valor > 0) {
                saldo += valor;
                printf("\nDepósito realizado! Saldo atual: R$
%.2f\n", saldo);

                // Guardar informações para o extrato

```

```

        transacoes[qtd_transacoes] = valor;
        strcpy(tipo[qtd_transacoes], "Deposito");
        qtd_transacoes++;
    } else {
        printf("\nValor inválido!\n");
    }
    break;

case 3: // Fazer Saque
    printf("\nDigite o valor para saque: R$ ");
    scanf("%f", &valor);
    if (valor > 0 && valor <= saldo) {
        saldo -= valor;
        printf("\nSaque realizado! Saldo atual: R$
%.2f\n", saldo);

        // Registrar no extrato
        transacoes[qtd_transacoes] = valor;
        strcpy(tipo[qtd_transacoes], "Saque");
        qtd_transacoes++;
    } else {
        printf("\nSaldo insuficiente ou valor
inválido!\n");
    }
    break;

case 4: // Extrato
    printf("\n===== EXTRATO =====\n");
    if (qtd_transacoes == 0) {
        printf("Nenhuma transação realizada ainda.\n");
    } else {
        for (int i = 0; i < qtd_transacoes; i++) {
            printf("%d. %s: R$ %.2f\n", i + 1, tipo[i],
transacoes[i]);
        }
    }
    printf("===== \n");
    break;

case 5:
    printf("Saindo...\n");
    break;

```

```
        default:
            printf("Opção inválida!\n");
            break;
    }

    } while (opcoes != 5);

    return 0;
}
```

//JOÃO VICTOR DE ARAUJO DA SILVA

Link do vídeo com a explicação e
apresentação do código

[https://drive.google.com/file/d/1x93V98YX
4_YPT_Zkgg6XrOkkg4vinRDBs/view?usp=sha
ring](https://drive.google.com/file/d/1x93V98YX4_YPT_Zkgg6XrOkkg4vinRDBs/view?usp=sharing)