у2019-2-1. Дерево отрезков

ограничение по памяти на тест: 512 мегабайт ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод

А. Сумма простая

ограничение по времени на тест: 1 секунда

Вам нужно научиться отвечать на запрос «сумма чисел на отрезке». Массив не меняется. Запросов много. Отвечать на каждый запрос следует за $\mathcal{O}(1)$.

Входные данные Размер массива — n и числа x, y, a_0 , порождающие массив $a: a_i = (x \cdot a_{i-1} + y) \bmod 2^{16}$ Далее следует количество запросов m и числа z, t, b_0 , порождающие массив b: $b_i = (z \cdot b_{i-1} + t) \bmod 2^{30}$.

Массив c строится следующим образом: $c_i = b_i \mod n$. Запросы: i-й из них — найти сумму на отрезке от $min(c_{2i}, c_{2i+1})$ до $max(c_{2i}, c_{2i+1})$ в массиве a.

Ограничения: $1 \le n \le 10^7$, $0 \le m \le 10^7$. Все числа целые от 0 до 2^{16} . t может быть равно - 1.

Выходные данные Выведите сумму всех сумм. Пример

входные данные 3 1 2 3 3 1 -1 4 выходные данные 23

Скопировать

Скопировать

Скопировать

 $a = \{3, 5, 7\}, b = \{4, 3, 2, 1, 0, 2^{30} - 1\}, c = \{1, 0, 2, 1, 0, 0\},$ запросы = $\{[0, 1], [1, 2], [0, 0]\}$, суммы = $\{8, 12, 3\}$.

B. RSQ

ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод

Входные данные В первой строке находится число n — размер массива. ($1 \le n \le 500~000$) Во второй строке находится n чисел a_i — элементы массива. Далее содержится описание операций, их количество не превышает 1 000 000. В каждой строке находится одна из следующих операций: • set ix — установить a[i] в x. • sum ij — вывести значение суммы элементов в массиве на отрезке с i по j, гарантируется, что ($1 \le i \le j \le n$).

Все числа во входном файле и результаты выполнения всех операций не превышают по модулю 10^{18} . Выходные данные Выведите последовательно результат выполнения всех операций sum. Следуйте формату выходного файла из примера. Пример

входные данные

1 2 3 4 5 sum 2 5 sum 1 5 sum 1 4 sum 2 4

set 1 10 set 2 3 set 5 2 sum 2 5 sum 1 5 sum 1 4 sum 2 4 Скопировать выходные данные 15 10 12 22 20 10 C. RMQ2

ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод Входные данные В первой строке находится число n — размер массива. ($1 \le n \le 10^5$) Во второй строке находится n чисел a_i — элементы массива. Далее содержится описание операций, их количество не превышает $2 \cdot 10^5$. В каждой строке находится одна из следующих операций: • set ijx — установить все a[k], $i \le k \le j$ в x.

Выходные данные Пример

Скопировать входные данные 1 2 3 4 5 min 2 5 min 1 5 min 1 4 min 2 4

min 2 4 Скопировать выходные данные 5 5 8 D. Художник ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод Итальянский художник-абстракционист Ф. Мандарино увлекся рисованием одномерных черно-белых картин. Он пытается найти оптимальное местоположение и количество черных участков картины. Для этого он проводит на прямой белые и черные отрезки, и после каждой из таких операций хочет знать количество черных отрезков на получившейся картине и их суммарную длину.

картине и их суммарную длину, разделенные одним пробелом. Пример входные данные W 2 3 B 2 2

0 0

3 4 4 0 1 0 0

2 1 1 2

0 0 0 2

1 0 0 2

1 4 2 3

0 1

Примеры

3 9

10 8 12345

5 3 1565158

Примечание

Примеры

0 0 3 3 1 1 4 4

1 3

входные данные

выходные данные

входные данные

Входные данные

выходные данные

вагонетка проедет до остановки.

для всех i.

Выходные данные

входные данные

выходные данные

следующего события.

Выходные данные

имеющего такую высоту.

входные данные

выходные данные

Входные данные

2 3

defend 1 3 10

attack 1 4 attack 2 3 attack 1 2

Пример

Пример

Q 1

Q 3 Q 1

Q 3

0

I 1 4 2

I 2 2 -1

inconsistent

запросов и ответы на них. Восстановите исходный массив.

входные данные

выходные данные

W 0 10 Скопировать выходные данные 0 0 1 2 1 4 1 4 2 6 3 5

ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: crypto.in вывод: crypto.out Задано n матриц $A_1, A_2, ..., A_n$ размера 2×2 . Необходимо для нескольких запросов вычислить произведение матриц $A_i, A_{i+1}, ..., A_i$. Все вычисления производятся по модулю r. Входные данные Первая строка входного файла содержит числа r ($1 \le r \le 10~000$), n ($1 \le n \le 200~000$) и m ($1 \le m \le 200~000$). Следующие n блоков по две строки содержащие по два числа в строке — описания матриц. Затем следуют m пар целых чисел от 1 до n, запросы на произведение на отрезке. Выходные данные Выведите m блоков по две строки,по два числа в каждой — произведения на отрезках. Разделяйте блоки пустой строкой. Все вычисления производятся по модулю rПример входные данные Скопировать

1 3 2 2 Скопировать выходные данные 0 2 0 0 0 2

0 1 0 0 2 1 1 2 F. Разреженные таблицы ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод Дан массив из n чисел. Требуется написать программу, которая будет отвечать на запросы следующего вида: найти минимум на отрезке между u и v включительно. Входные данные В первой строке зданы три натуральных числа n, m ($1 \le n \le 10^5$, $1 \le m \le 10^7$) и a_1 ($0 \le a_1 < 16714589$) — количество элементов в массиве, количество запросов и первый элемент массива соответственно. Вторая строка содержит два натуральных числа u_1 и v_1 ($1 \leqslant u_1, v_1 \leqslant n$) — первый запрос. Для того, размер ввода был небольшой, массив и запросы генерируются. Элементы a_2, a_3, \ldots, a_n задаются следующей формулой: $a_{i+1} = (23 \cdot a_i + 21563) \mod 16714589.$ Например, при n=10, $a_1=12345$ получается следующий массив: a=(12345,305498,7048017,11694653,1565158,2591019,9471233, 570265, 13137658, 1325095). Запросы генерируются следующим образом: $u_{i+1} = ((17 \cdot u_i + 751 + r_i + 2i) \bmod n) + 1, v_{i+1} = ((13 \cdot v_i + 593 + r_i + 5i) \bmod n) + 1,$ где r_i — ответ на запрос номер i.

1325095

570265

12345

Скопировать

Скопировать

Скопировать

Скопировать

Скопировать

Скопировать

Скопировать

 u_i 570265 12345 12345

10

10

305498 1565158 PyPy.

5

ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод На экране расположены прямоугольные окна, каким-то образом перекрывающиеся (со сторонами, параллельными осям координат). Вам необходимо найти точку, которая покрыта наибольшим числом из них. Входные данные В первой строке входного файла записано число окон n ($1 \le n \le 50000$). Следующие n строк содержат координаты окон $x_{(1,i)}y_{(1,i)}x_{(2,i)}y_{(2,i)}$, где $(x_{(1,i)},y_{(1,i)})$ — координаты левого верхнего угла i-го окна, а $(x_{(2,i)},y_{(2,i)})$ — правого нижнего (на экране компьютера y растет сверху вниз, а x — слева направо). Все координаты — целые числа, по модулю не превосходящие $2\cdot 10^5$. Выходные данные В первой строке выходного файла выведите максимальное число окон, покрывающих какую-либо из точек в данной конфигурации. Во второй строке выведите два целых числа, разделенные пробелом — координаты точки, покрытой максимальным числом окон. Окна

0 0 1 1 Скопировать выходные данные 0 1 H. RMQ наоборот

ограничение по времени на тест: 2 секунды

ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт

ввод: rmq.in

вывод: rmq.out

Рассмотрим массив a[1..n]. Пусть Q(i,j) — ответ на запрос о нахождении минимума среди чисел a[i],...,a[j]. Вам даны несколько

Первая строка входного файла содержит число n — размер массива, и m — число запросов ($1 \le n, m \le 100\ 000$). Следующие m строк содержат по три целых числа i,j и q, означающих, что $Q(i,j) = q\ (1 \le i \le j \le n, -2^{31} \le q \le 2^{31} - 1)$. Выходные данные Если искомого массива не существует, выведите строку «inconsistent». В противном случае в первую строку выходного файла выведите «consistent». Во вторую строку выходного файла выведите элементы массива. Элементами массива должны быть целые числа в интервале от -2^{31} до 2^{31} - 1 включительно. Если решений несколько, выведите любое. Примеры Скопировать входные данные 3 2 1 2 1 2 3 2 Скопировать выходные данные consistent 1 2 2 Скопировать входные данные 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2

I. Горы

ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт

> ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод

В парке развлечений «Ай-ой-ай» открылся новейший аттракцион: польские горки. Трек состоит из n рельс, присоединенных одна к концу другой. Начало первой рельсы находится на высоте 0. Оператор Петя может конфигурировать аттракцион, изменяя по своему желанию

Каждый запуск вагонетки осуществляется с энергией, достаточной для достижения высоты h. Это значит, что вагонетка будет двигаться

По записям о всех изменениях конфигурации рельс и временах запусков вагонетки для каждого запуска определите, сколько рельс

Трек можно представить как последовательность n подъемов d_i , по одному на рельс. Изначально рельсы горизонтальны, то есть $d_i = 0$

подъём нескольких последовательных рельс. При этом подъём всех остальных рельс не изменяется. При каждом изменении

до тех пор, пока высота не превысит h, либо пока не закончится трек.

конфигурации рельс положение следующих за изменяемыми подбирается таким образом, чтобы весь трек оставался связным.

Каждое изменение конфигурации определяется числами a,b и D: все рельсы с a-й по b-ю включительно после этого действия имеют подъем, равный D. Каждый запуск вагонетки определяется единственным целым числом h- максимальной высотой, на которую способна подняться вагонетка. Входные данные В первой строке записано целое число n ($1 \le n \le 10^9$) — число рельс. Следующие строки содержат запросы трех видов:

ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод В этой задаче мы проследим альтернативную историю Великой Китайской Стены. Великая Китайская Стена состоит из n метровых участков, пронумерованных по порядку целыми числами от 1 до n. Каждый участок характеризуется своей высотой в метрах — целым неотрицательным числом. До начала нашей истории Стена ещё не построена, поэтому высота каждого участка равна нулю. Происходят события двух видов.

1. Укрепление Стены (запись: «defend a b c»). Император вызывает к себе вассалов из приграничных провинций и велит им сделать

так, чтобы промежуток Стены, охватывающий участки от a до b включительно, имел высоту не менее c метров. Это значит, что все

2. Нападение варваров (запись: «attack d e»). Варвары подходят к Стене снаружи и занимают позиции напротив промежутка Стены,

участки меньшей высоты на этом промежутке нужно достроить до высоты \mathcal{C} , а остальные оставить нетронутыми. Приказ императора

J. Великая Китайская Стена

ограничение по времени на тест: 2 секунды

Входные данные В первой строке заданы через пробел два целых числа n и m- длина Стены в метрах и количество событий соответственно ($1 \le n \le 10^6$, $0 \le m \le 10^5$). В следующих m строках описаны события в порядке их следования. Если событие описывает укрепление Стены, оно задано в форме «defend a b c» ($1 \le a \le b \le n$, $1 \le c \le 10^7$). Если же событие описывает нападение варваров, оно задано в форме "attack d e" ($1 \le d \le e \le n$).

К. Парковка ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт ввод: parking.in вывод: parking.out

На кольцевой парковке есть n мест пронумерованых от 1 до n. Есть два вида событий прибытие машину на парковку и отъезд машины с

В первой строке входного файла находится два числа n и m — размер парковки и количество запросов($1 \le n, m \le 100000$). В следующих

• enter *x* — приехала машина, которая хочет встать на место *x*. Для каждой такой команды выведите какое место займёт эта машина.

парковки. Если машина приезжает на парковку, а её место занято, то она едет далее по кругу и встаёт на первое свободное место.

Выходные данные Выведите последовательно результаты выполнения всех операций enter. Пример Скопировать входные данные 3 5 enter 1 enter 1 exit 1 enter 2 enter 2 Скопировать выходные данные

1. В каком-то кубике появляются или исчезают несколько звезд. 2. К нему может заглянуть его друг Петя и поинтересоваться, сколько видно звезд в части пространства, состоящей из нескольких кубиков. Входные данные Первая строка входного файла содержит натуральное число $1 \le n \le 128$. Координаты кубиков — целые числа от 0 до n - 1. Далее следуют

записи о происходивших событиях по одной в строке. В начале строки записано число m. Если m равно:

только один раз и будет последней.

Количество записей во входном файле не больше $100\,002$. Выходные данные Для каждого Петиного вопроса выведите искомое количество звезд. Пример Скопировать входные данные 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

Соревнования по программированию 2.0

• add ijx — увеличить все a[k], $i \le k \le j$ на x. • $\min ij$ — вывести значение минимального элемента в массиве на отрезке с i по j, гарантируется, что ($1 \le i \le j \le n$). Все числа во входном файле и результаты выполнения всех операций не превышают по модулю 10^{18} . Выведите последовательно результат выполнения всех операций min. Следуйте формату выходного файла из примера. set 1 3 10 add 2 4 4 min 2 5 min 1 5 min 1 4 Изначально прямая — белая. Ваша задача — написать программу, которая после каждой из таких операций выводит в выходной файл интересующие художника данные. Входные данные В первой строке входного файла содержится общее количество нарисованных отрезков ($1 \le n \le 100~000$). В последующих n строках содержится описание операций. Каждая операция описывается строкой вида $c \, x \, l$, где $c \, - \,$ цвет отрезка ($\mathbb W$ для белых отрезков, $\mathbb B$ для черных), а сам отрезок имеет вид [x;x+l), причем координаты обоих концов — целые числа, не превосходящие по модулю $500\,000$. Длина задается положительным целым числом. Выходные данные После выполнения каждой из операций необходимо вывести в выходной файл на отдельной строке количество черных отрезков на Скопировать B 4 2 B 3 2 B 7 2 W 3 1 Е. Криптография

Можно заметить, что массивы u, v и r можно не сохранять в памяти полностью.

Запросы и ответы на них выглядят следующим образом:

Эта задача скорее всего не решается стандартными интерпретаторами Python 2 и Python 3. Используйте соответствующие компиляторы

G. Окна

ограничение по времени на тест: 2 секунды ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт

- считаются замкнутыми, т.е. покрывающими свои граничные точки. Скопировать Скопировать
 - Скопировать

• $I \ a \ b \ D$ — изменение конфигурации. Рельсы с a-й по b-ю включительно после выполнения запроса имеют подъем, равный D. ullet Q h - запуск вагонетки. Требуется найти число рельс, которое проедет вагонетка, которая способна подняться на высоту h. • \mathbf{E} — конец ввода. Этот запрос встретится ровно один раз в конце файла.

В любой момент времени высота любой точки трека лежит в промежутке от 0 до 10^9 . Во вводе не более 100 000 строк.

Для каждого запроса Q выведите единственное целое число — количество рельс, которое проедет вагонетка.

охватывающего участки от d до e включительно. После этого они находят такой участок на этом промежутке, у которого высота как можно меньше, и пытаются через него проникнуть на территорию Китая. Нападение также происходит немедленно, до наступления Для восстановления достоверной альтернативно-исторической картины не хватает одного: для каждого нападения варваров указать минимальную высоту Стены на соответствующем промежутке, а также какой-нибудь участок из этого промежутка с такой высотой. По заданной последовательности событий найдите эти числа. В ответ на каждое нападение варваров выведите строку, содержащую два числа, разделённые пробелом. Первое из этих чисел минимальная высота Стены на соответствующем промежутке. Второе — номер любого метрового участка Стены на этом промежутке,

выполняется немедленно, то есть до наступления следующего события.

m строках находятся события. Каждая из этих строк имеет следующий вид:

• exit x — уехала машина занимавшая место x. Гарантируется, что на этом месте была машина.

вывод: стандартный вывод Вася любит наблюдать за звездами. Но следить за всем небом сразу ему тяжело. Поэтому он наблюдает только за частью пространства, ограниченной кубом размером $n \times n \times n$. Этот куб поделен на маленькие кубики размером $1 \times 1 \times 1$. Во время его наблюдений могут происходить следующие события:

L. Звезды

ограничение по времени на тест: 2 секунды

ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт

ввод: стандартный ввод

• 1, то за ним следуют 4 числа -x, y, z ($0 \le x$, y, z < N) и k (- $20000 \le k \le 20000$) - координаты кубика и величина, на которую в нем изменилось количество видимых звезд; • 2, то за ним следуют 6 чисел $-x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ ($0 \le x_1 \le x_2 < N$, $0 \le y_1 \le y_2 < N$, $0 \le z_1 \le z_2 < N$), которые означают, что Петя попросил подсчитать количество звезд в кубиках (x, y, z) из области: $x_1 \le x \le x_2$, $y_1 \le y \le y_2$, $z_1 \le z \le z_2$; • 3, то это означает, что Васе надоело наблюдать за звездами и отвечать на вопросы Пети. Эта запись встречается во входном файле

1 0 1 0 -2 2 0 0 0 1 1 1 Скопировать выходные данные 1 Codeforces (c) Copyright 2010-2020 Михаил Мирзаянов