

А. Кузнечик собирает монеты

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Кузнечик прыгает по столбикам, расположенным на одной линии на равных расстояниях друг от друга. Столбики имеют порядковые номера от 1 до N . В начале Кузнечик сидит на столбике с номером 1 и хочет добраться до столбика с номером N . Он может прыгнуть вперед на расстояние от 1 до K столбиков, считая от текущего.

На каждом столбике Кузнечик может потерять или получить несколько золотых монет (для каждого столбика это число известно). Определите, как нужно прыгать Кузнечнику, чтобы собрать наибольшее количество золотых монет. Учтите, что Кузнечик не может прыгать назад.

Входные данные

В первой строке вводятся два натуральных числа: N и K ($2 \leq N, K \leq 10000$), разделённые пробелом. Во второй строке записаны через пробел $N - 2$ целых числа – количество монет, которое Кузнечик получает на каждом столбике, от 2-го до $N - 1$ -го. Если это число отрицательное, Кузнечик теряет монеты. Гарантируется, что все числа по модулю не превосходят 10 000.

Выходные данные

В первой строке программа должна вывести наибольшее количество монет, которое может собрать Кузнечик. Во второй строке выводится число прыжков Кузнечика, а в третьей строке – номера всех столбиков, которые посетил Кузнечик (через пробел в порядке возрастания).

Если правильных ответов несколько, выведите любой из них.

Пример	
входные данные	Скопировать
5 3 2 -3 5	
выходные данные	Скопировать
7 3 1 2 4 5	

В. Черепаха и монеты

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Черепаха хочет переползти из левого верхнего угла поля размером N на M клеток ($2 \leq N, M \leq 1000$) в правый нижний. За один шаг она может переместиться на соседнюю клетку вправо или на соседнюю клетку вниз. Кроме того, проходя через каждую клетку, Черепаха получает (или теряет) несколько золотых монет (это число известно для каждой клетки).

Определите, какое максимальное количество монет может собрать Черепаха по пути и как ей нужно идти для этого.

Входные данные

В первой строке вводятся два натуральных числа: N и M ($2 \leq N, M \leq 1000$), разделённые пробелом. В каждой из следующих N строк записаны через пробел по M чисел a_{ij} ($|a_{ij}| \leq 10$), которые обозначают количество монет, получаемых Черепашкой при проходе через каждую клетку. Если это число отрицательное, Черепашка теряет монеты.

Выходные данные

В первой строке программа должна вывести наибольшее количество монет, которое может собрать Черепаха. Во второй строке без пробелов выводятся команды, которые нужно выполнить Черепахе: буква 'R' (от слова *right*) обозначает шаг вправо, а буква 'D' (от слова *down*) – шаг вниз.

Пример	
входные данные	Скопировать
3 3 0 2 -3 2 -5 7 1 2 0	
выходные данные	Скопировать
6 RRDD	

С. Наибольшая возрастающая подпоследовательность

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Пусть a_1, a_2, \dots, a_n – числовая последовательность. Длина последовательности – это количество элементов этой последовательности. Последовательность $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$ называется подпоследовательностью последовательности a , если $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$. Последовательность a называется возрастающей, если $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

Вам дана последовательность, содержащая n целых чисел. Найдите ее самую длинную возрастающую подпоследовательность.

Входные данные

В первой строке задано одно число n ($1 \leq n \leq 2000$) – длина подпоследовательности. В следующей строке задано n целых чисел a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) – элементы последовательности.

Выходные данные

В первой строке выведите число k – длину наибольшей возрастающей подпоследовательности. В следующей строке выведите k чисел – саму подпоследовательность.

Примеры	
входные данные	Скопировать
8 1 4 1 5 3 3 4 2	
выходные данные	Скопировать
3 1 4 5	
входные данные	Скопировать
3 1 2 3	
выходные данные	Скопировать
3 1 2 3	

Д. Ход конем

ограничение по времени на тест: 1 секунда
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Шахматная ассоциация решила оснастить всех своих сотрудников такими телефонными номерами, которые бы набирались на кнопочном телефоне ходом коня. Например, ходом коня набирается телефон 340-49-27. При этом телефонный номер не может начинаться ни с цифры 0, ни с цифры 8.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

Напишите программу, определяющую количество телефонных номеров длины n , набираемых ходом коня. Поскольку таких номеров может быть очень много, выведите ответ по модулю 10^9 .

Входные данные

Во входном файле записано целое число n ($1 \leq n \leq 100$).

Выходные данные

Выведите в выходной файл искомое количество телефонных номеров по модулю 10^9 .

Примеры	
входные данные	Скопировать
1	
выходные данные	Скопировать
8	
входные данные	Скопировать
2	
выходные данные	Скопировать
16	

Е. Расстояние по Левенштейну

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Дана текстовая строка. С ней можно выполнить следующие операции:

- Заменить один символ строки на другой символ.
- Удалить один произвольный символ.
- Вставить произвольный символ в произвольное место строки.

Например, при помощи первой операции из строки «СОК» можно получить строку «СУК», при помощи второй операции – строку «ОК», при помощи третьей операции – строку «СТОК».

Минимальное количество таких операций, при помощи которых можно из одной строки получить другую, называется стоимостью редактирования или расстоянием Левенштейна.

Определите расстояние Левенштейна для двух данных строк.

Входные данные

Программа получает на вход две строки, длина каждой из которых не превосходит 1000 символов, строки состоят только из заглавных латинских букв.

Выходные данные

Требуется вывести одно число – расстояние Левенштейна для данных строк.

Пример	
входные данные	Скопировать
АВСЕFGH АСЕХХХН	
выходные данные	Скопировать
3	

Г. Удаление скобок 2.0

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Дана строка, составленная из круглых, квадратных и фигурных скобок. Определите, какое наименьшее количество символов необходимо удалить из этой строки, чтобы оставшиеся символы образовывали правильную скобочную последовательность.

Входные данные

Во входном файле записана строка из круглых, квадратных и фигурных скобок. Длина строки не превосходит $\{100\}$ символов.

Выходные данные

Выведите в выходной файл максимальную длину, являющейся правильной скобочной последовательностью, которую можно получить из исходной строки удалением некоторых символов.

Примеры	
входные данные	Скопировать
5 110 40 120 110 60	
выходные данные	Скопировать
260 0 2 3 5	
входные данные	Скопировать
3 110 110 110	
выходные данные	Скопировать
220 1 1 2	

И. Замощение доминошками

ограничение по времени на тест: 1 секунда
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Вам дана прямоугольная сетка из квадратных ячеек. Символ 'X' представляет собой уже покрытую ячейку, символ '.' - это ячейка, которую еще нужно покрыть.

Вы хотите покрыть все ячейки '.', непересекающимися доминошками 2×1 . Найдите количество способов сделать это. Два способа считаются различными, если две ячейки покрыты одним и тем же домино в одном замощении и двумя разными домино в другом замощении.

Входные данные

Первая строка содержит числа n и m ($1 \leq n, m \leq 12$). Следующие m строк содержат по n символов – описание доски.

Выходные данные

Выведите число замощений доминошками.

Примеры	
входные данные	Скопировать
2 2	
выходные данные	Скопировать
2	
входные данные	Скопировать
3 3X. ..	
выходные данные	Скопировать
2	
входные данные	Скопировать
3 3X ...X	
выходные данные	Скопировать
4	

Ж. Симпатичные узоры

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Компания *ВекторТиз* планирует заняться выкладыванием во дворах у состоятельных клиентов набор из черных и белых плиток, каждая из которых имеет размер 1×1 метр. Известно, что дворами всех состоятельных людей имеют наиболее модную на сегодня форму прямоугольника $l \times m$ метров.

Однако при составлении финансового плана у директора этой организации появились целых две серьезные проблемы: во первых, каждый новый клиент очевидно захочет, чтобы узор, выложенный у него во дворе, отличался от узоров всех остальных клиентов этой фирмы, а во вторых, этот узор должен быть симпатичным.

Как показало исследование, узор является симпатичным, если в нем нигде не встречается квадрата 2×2 метра, полностью покрытого плитками одного цвета.

Для составления финансового плана директору необходимо узнать, сколько клиентов он сможет обслужить, прежде чем симпатичные узоры данного размера закончатся. Помогите ему!

Входные данные

На первой строке входного файла находятся два натуральных числа l и m . $1 \leq n \leq 30$.

Выходные данные

Выведите в выходной файл единственное число – количество различных симпатичных узоров, которые можно выложить во дворе размера $l \times m$. Узоры, получающиеся друг из друга сдвигом, поворотом или отражением считаются различными.

Примеры	
входные данные	Скопировать
1 1 ..	
выходные данные	Скопировать
2	
входные данные	Скопировать
1 2	
выходные данные	Скопировать
4	

К. Cows in a Skyscraper

ограничение по времени на тест: 1 секунда
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: skyscraper.in
вывод: skyscraper.out

Коровы любят соревноваться в беге по лестницам небоскребов. А вниз потом едут на лифте. Лифт имеет максимальную вместимость u ($1 \leq u \leq 10^5$) фунтов, а корова номер i весит c_i ($1 \leq c_i \leq u$) фунтов.

Помогите Бесси определить минимальное количество спусков лифта, чтобы переместить вниз все l ($1 \leq l \leq 18$) коров.

Сумма весов коров в каждом спуске не должна превышать W .

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа l и u ($1 \leq l \leq 18, 1 \leq u \leq 10^5$).
Следующие l строк содержат веса коров: l -я строка содержит целое число c_i ($1 \leq c_i \leq u$).

Выходные данные

Первая строка должна содержать число g – минимально количество спусков лифта.

Каждая из следующих g строк содержит множество коров, которые сейчас спускаются. Строка начинается с количество коров на данном спуске, далее содержится номера коров.

Примеры	
входные данные	Скопировать
4 10 5 6 3 7	
выходные данные	Скопировать
3 2 1 3 1 4 1 4	

Примечание

Всего 4 коровы с весами 5 6 3 и 7. Вместимость лифта – 10.

Мы можем поместить в лифт корову 3 и любую из оставшихся коров. Но все другие коровы не помещаются даже по две. В решении представленный выше в первом спуске участвуют коровы 1 и 3. Во втором – корова 2, в третьем – корова 4. Существует несколько привлекательных решений для данного ввода.