DeDupe — Informe para Codex · Iteración 2

Autor: Víctor (por medio de ChatGPT) Scope: Diffs detallados (Pipeline / Logging) + patch completo de la GUI 11) Diferencias clave — DeDuPe.Pipeline.psm1 vs DeDuPe.Pipeline.psm1.copy **Resumen de cambios:** | +45 / -146 | líneas (refactor/limpieza). Cambios funcionales relevantes: - Nuevo parámetro | -OnTick [scriptblock] | en DeDupePipeline (no estaba en .copy). Firma actual (resumen de la cabecera param): param([Parameter(Mandatory)][ValidateNotNullOrEmpty()][string]\$Path, [switch]\$Recurse = \$true, [switch]\$IncludeHidden, [switch]\$AllowZeroByte, [ValidateSet('Oldest','Newest','ShortestPath')][string]\$Keep='Oldest', [string]\$QuarantinePath = (Join-Path \$PSScriptRoot 'quarantine'), [string]\$LogPath = (Join-Path \$PSScriptRoot 'logs/actions.jsonl'), [ValidateSet('Flat','BySize')][string]\$QuarantineLayout='Flat', [int]\$DegreeOfParallelism = 0, [int]\$BlockSizeKB = 1024, [int]\$ReportIntervalMs = 750, [switch]\$Verify, [switch]\$Run, [scriptblock]\$OnTick) - Ticker de progreso embebido: - Initialize-HiResMetrics | + Start-ProgressTicker -IntervalMs \$ReportIntervalMs -OnTick \$tick | .- | \$tick | Ilama a | \$OnTick | si existe y/o hace Write-Progress para hashing con |% |y | Status | formateado por | Format-ProgressLine |. -Optimización de ThreadPool: Optimize-ThreadPool -Workers \$DegreeOfParallelism -IOCP (\$DegreeOfParallelism*2) - Ajuste menor de ruta por defecto: logs/actions.jsonl (con /) en vez de logs\actions.jsonl.-Export-ModuleMember incluye Format-ProgressLine. Impacto: El pipeline ya soporta progreso desacoplado (vía -0nTick). La GUI debe ejecutarlo fuera del

hilo UI para no congelarse.

12) Diferencias clave — DeDuPe.Logging.psm1 (actual) vs DeDuPe.Logging.psm1.orig

Resumen: Se reemplazó el writer de Metrics. Ultra por un logger propio.

Cambios relevantes: - New-JsonlLogger | ahora garantiza directorio/archivo y retorna objeto con | Path y | RotateAtBytes | Ileva registro en | \$script:Loggers | . - | Write-Jsonl | serializa con | ConvertTo-PlainObject | , escribe con | Add-Content | y rota cuando supera | RotateAtMB | (genera | *.bak |). - | Close-JsonlLogger | elimina la entrada de | \$script:Loggers | .

Riesgos / recomendaciones: - Add-Content (abrir/escribir/cerrar) es seguro pero menos eficiente a altas tasas. Si en el futuro se requieren >5-10k eventos/min, considerar StreamWriter persistente con FileShare.ReadWrite . - Para escenarios multi-proceso, añadir mutex por nombre de archivo antes de rotar (no urgente hoy).

13) Patch completo — DeDuPe.GUI.ps1 (asíncrona + progreso via .progress)

Qué resuelve: congélamiento por ejecución en el hilo WPF. **Cómo lo resuelve:** mueve la ejecución al **ThreadJob**, usa -OnTick para escribir snapshots JSON a LogPath, progress y la GUI hace *tail* para actualizar la UI.

Nota: Este archivo reemplaza al actual DeDuPe.GUI.ps1 tal cual.

```
c#
DeDupe.GUI.ps1 - PowerShell 7.2+
GUI (WPF) para deduplicación con wizard visual, exploradores de rutas,
progreso en vivo (ETA/MB/s) y visor de logs JSONL.

Requisitos: sin dependencias externas (WPF/.NET)
#>

#requires -Version 7.2
using namespace System
using namespace System.IO
using namespace System.Windows
using namespace System.Windows.Controls
using namespace System.Windows.Threading
using namespace System.Windows.Media

Set-StrictMode -Version Latest
$ErrorActionPreference = 'Stop'
```

```
$base = Split-Path -Parent $PSCommandPath
$modDir = Join-Path $base 'Modules'
mods =
@('DeDuPe.Metrics.Ultra','DeDuPe.Logging','DeDuPe.Grouping','DeDuPe.DedupeByHash', DeDuPe.Quarant
foreach ($m in $mods) { Import-Module (Join-Path $modDir ("{0}.psd1" -f $m)) -
Force }
Import-Module ThreadJob -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Add-Type -AssemblyName PresentationCore, PresentationFramework, WindowsBase
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
function Browse-Folder { $dlg = New-Object
System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog; if ($dlg.ShowDialog() -eq 'OK')
{ return $dlg.SelectedPath } }
function Browse-FileSave { param([string]$Filter='JSON files|*.json|All files|
*.*') $dlg = New-Object System.Windows.Forms.SaveFileDialog;
$dlg.Filter=$Filter; if ($dlg.ShowDialog() -eq 'OK') { return $dlg.FileName } }
$win = New-Object Window
$win.Title = 'DeDupe - GUI'
$win.Width = 900; $win.Height = 680
$grid = New-Object Grid
$grid.Margin = '12'
for ($i=0; $i -lt 8; $i++){ [void]$grid.RowDefinitions.Add((New-Object
RowDefinition)) }
$grid.RowDefinitions[0].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[1].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[2].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[3].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[4].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[5].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[6].Height = 'Auto'
$grid.RowDefinitions[7].Height = '*'
# Tema (gris oscuro)
$bc = New-Object BrushConverter
$bg = [SolidColorBrush]$bc.ConvertFrom('#FF202020')
$fg = [SolidColorBrush]$bc.ConvertFrom('#FFE0E0E0')
$bg2 = [SolidColorBrush]$bc.ConvertFrom('#FF252525')
$acc = [SolidColorBrush]$bc.ConvertFrom('#FF3A96DD')
$win.Background = $bg
$win.Foreground = $fg
function New-LabeledPath {
 param([Parameter(Mandatory)][string]$label,[Parameter(Mandatory)][string]
$default)
```

```
$sp = New-Object StackPanel; $sp.Orientation='Horizontal';
$sp.Margin='0,6,0,0'
 $1b1 = New-Object TextBlock; $1b1.Text = $label; $1b1.Width=160;
$lbl.VerticalAlignment='Center'
 $tb = New-Object TextBox; $tb.Text = $default; $tb.Width=520;
$tb.Background=$bg2; $tb.Foreground=$fg
 $btn = New-Object Button;
                             $btn.Content='Browse...'; $btn.Margin='6,0,0,0'
 $null = $sp.Children.Add($lb1)
 $null = $sp.Children.Add($tb)
 $null = $sp.Children.Add($btn)
 return [pscustomobject]@{ Panel=$sp; Text=$tb; Button=$btn }
}
$defData = if (Test-Path 'C:\.CODEX\.DATA') { 'C:\.CODEX\.DATA' } else { (Get-
Location).Path }
$defQ
       = Join-Path $env:LOCALAPPDATA 'DeDupe\Quarantine'
$defLog = Join-Path $env:LOCALAPPDATA 'DeDupe\logs\actions.jsonl'
$defOut = Join-Path $env:LOCALAPPDATA
('DeDupe\reports\DeDupe Summary {0}.json' -f (Get-
Date).ToString('yyyyMMdd_HHmmss'))
$row=0
$src = New-LabeledPath 'Ruta origen:' $defData
[Grid]::SetRow($src.Panel,$row)
$null = $grid.Children.Add($src.Panel)
$row++
$qpn = New-LabeledPath 'Cuarentena:' $defQ
[Grid]::SetRow($gpn.Panel,$row)
$null = $grid.Children.Add($qpn.Panel)
$row++
$lpn = New-LabeledPath 'Ruta log JSONL:' $defLog
[Grid]::SetRow($lpn.Panel,$row)
$null = $grid.Children.Add($lpn.Panel)
$row++
$opts = New-Object StackPanel; $opts.Orientation='Horizontal';
$opts.Margin='0,8,0,0'
function New-Check([string]$t,[bool]$v){ $c=New-Object CheckBox; $c.Content=$t;
$c.IsChecked=$v; $c.Margin='0,0,16,0'; $c.Foreground=$fg; return $c }
$chkRecurse = New-Check 'Recursivo' $true
$chkVerify = New-Check 'Verificar (byte a byte)' $true
$chkHidden = New-Check 'Incluir ocultos' $false
$opts.Children.Add($chkRecurse); $opts.Children.Add($chkVerify);
$opts.Children.Add($chkHidden)
[Grid]::SetRow($opts,$row); $grid.Children.Add($opts) | Out-Null
$row++
$opts2 = New-Object StackPanel; $opts2.Orientation='Horizontal';
```

```
$opts2.Margin='0,8,0,0'
function New-Label([string]$t){ $tb=New-Object TextBlock; $tb.Text=$t;
$tb.Margin='0,0,6,0'; $tb.VerticalAlignment='Center'; $tb.Foreground=$fg; return
$tb }
function New-Combo([string[]]$items,[int]$idx){ $cb=New-Object ComboBox; $items
| ForEach-Object { [void]$cb.Items.Add($_) }; $cb.SelectedIndex=$idx;
$cb.Width=140; $cb.Margin='0,0,16,0'; return $cb }
function New-TextBox([string]$text,[int]$w){ $t=New-Object TextBox;
$t.Text=$text; $t.Width=$w; $t.Margin='0,0,16,0'; $t.Background=$bg2;
$t.Foreground=$fg; return $t }
$opts2.Children.Add((New-Label 'Conservar:')); $cmbKeep
@('Oldest','Newest','ShortestPath') 0; $opts2.Children.Add($cmbKeep)
                                               $cmbLayout = New-Combo
$opts2.Children.Add((New-Label 'Diseño:'));
@('BySize','Flat') 0; $opts2.Children.Add($cmbLayout)
$opts2.Children.Add((New-Label 'DOP:'));
                                                        = New-TextBox '0' 50;
                                               $txtDop
$opts2.Children.Add($txtDop)
$opts2.Children.Add((New-Label 'Bloque KB:')); $txtBlk = New-TextBox '1024'
60; $opts2.Children.Add($txtBlk)
[Grid]::SetRow($opts2,$row); $grid.Children.Add($opts2) | Out-Null
$row++
$prog = New-Object StackPanel; $prog.Orientation='Vertical';
$prog.Margin='0,8,0,0'
$bar = New-Object ProgressBar; $bar.Minimum=0; $bar.Maximum=100; $bar.Height=18;
$bar.Foreground=$acc
$lblProg = New-Object TextBlock; $lblProg.Text='ETA -';
$1blProg.Margin='0,6,0,0'; $1blProg.Foreground=$fg
$prog.Children.Add($bar); $prog.Children.Add($lblProg)
[Grid]::SetRow($prog,$row); $grid.Children.Add($prog) | Out-Null
$row++
$btns = New-Object StackPanel; $btns.Orientation='Horizontal';
$btns.Margin='0,10,0,0'
$btnDry = New-Object Button; $btnDry.Content='Simulación'; $btnDry.Width=140;
$btnDry.Background=$bg2; $btnDry.Foreground=$fg
$btnRun = New-Object Button; $btnRun.Content='Ejecutar';
$btnRun.Margin='8,0,0,0'; $btnRun.Width=140; $btnRun.Background=$bg2;
$btnRun.Foreground=$fg
$btnExportChk = New-Object CheckBox; $btnExportChk.Content='Exportar resumen
JSON'; $btnExportChk.Margin='16,6,0,0'; $btnExportChk.IsChecked=$false;
$btnExportChk.Foreground=$fg
$btnExportPath = New-Object TextBox; $btnExportPath.Text=$defOut;
$btnExportPath.Width=320; $btnExportPath.Margin='8,0,0,0';
$btnExportPath.Background=$bg2; $btnExportPath.Foreground=$fg
$btnExportBrowse = New-Object Button; $btnExportBrowse.Content='...';
$btnExportBrowse.Width=28; $btnExportBrowse.Margin='6,0,0,0'
$btns.Children.Add($btnDry); $btns.Children.Add($btnRun);
$btns.Children.Add($btnExportChk); $btns.Children.Add($btnExportPath);
```

```
$btns.Children.Add($btnExportBrowse)
[Grid]::SetRow($btns,$row); $grid.Children.Add($btns) | Out-Null
$row++
$logs = New-Object TextBox; $logs.Margin='0,10,0,0';
$logs.VerticalScrollBarVisibility='Auto'; $logs.TextWrapping='NoWrap';
$logs.AcceptsReturn=$true; $logs.Background=$bg2; $logs.Foreground=$fg
[Grid]::SetRow($logs,$row); $grid.Children.Add($logs) | Out-Null
$win.Content = $grid
$src.Button.Add Click({ $p=Browse-Folder; if($p){ $src.Text.Text=$p } })
$qpn.Button.Add_Click({ $p=Browse-Folder; if($p){ $qpn.Text.Text=$p } })
$lpn.Button.Add_Click({ $p=Browse-Folder; if($p){ $lpn.Text.Text=(Join-Path $p
'actions.jsonl') } })
$btnExportBrowse.Add_Click({ $p=Browse-FileSave; if($p)
{ $btnExportPath.Text=$p } })
function Update-UIProgress([object]$snap){
  if ($null -eq $snap) { return }
  $pct = if ($snap.Percent) { [int][math]::Floor($snap.Percent) } else { 0 }
  $eta = if ($snap.ETA) { "$($snap.ETA)s" } else { '-' }
  $mbs = if ($snap.MBps) { "{0} MB/s" -f $snap.MBps } else { '0 MB/s' }
  $bar.Value = [Math]::Max(0,[Math]::Min(100,$pct))
  }
function Append-LogLine([string]$line){ if (-not
[string]::IsNullOrWhiteSpace($line)) { $logs.AppendText($line +
[Environment]::NewLine); $logs.ScrollToEnd() } }
# --- Tail del LOG JSONL ---
$timer = New-Object System.Windows.Threading.DispatcherTimer
$timer.Interval = [TimeSpan]::FromMilliseconds(750)
$lastSize = OL
$timer.Add Tick({
  try {
    $p = $lpn.Text.Text
    if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($p) -or -not (Test-Path -LiteralPath $p))
{ return }
    $fi = [FileInfo]::new($p)
    if ($fi.Length -le $lastSize) { return }
    $fs = [I0.File]::Open($p,[I0.FileMode]::Open,[I0.FileAccess]::Read,
[IO.FileShare]::ReadWrite)
    try { $fs.Position = $lastSize; $sr = New-Object IO.StreamReader($fs);
while(-not $sr.EndOfStream){ Append-LogLine ($sr.ReadLine()) } } finally
{ $lastSize = $fi.Length; $fs.Dispose() }
  } catch { }
```

```
})
# --- Tail del PROGRESO ---
$progressFile = $null
$lastProgSize = OL
$progTimer = New-Object System.Windows.Threading.DispatcherTimer
$progTimer.Interval = [TimeSpan]::FromMilliseconds(250)
$progTimer.Add_Tick({
  try {
    if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($progressFile) -or -not (Test-Path -
LiteralPath $progressFile)) { return }
    $fi = [I0.FileInfo]::new($progressFile)
    if ($fi.Length -le $lastProgSize) { return }
    $fs = [I0.File]::Open($progressFile,[I0.FileMode]::Open,
[IO.FileAccess]::Read,[IO.FileShare]::ReadWrite)
   try {
      $fs.Position = $lastProgSize
      $sr = New-Object IO.StreamReader($fs)
      while(-not $sr.EndOfStream){
        $line = $sr.ReadLine()
        if (-not [string]::IsNullOrWhiteSpace($line)) { try { $snap = $line |
ConvertFrom-Json; Update-UIProgress $snap } catch {} }
    } finally { $lastProgSize = $fi.Length; $fs.Dispose() }
  } catch { }
})
function Run-Job([bool]$apply){
  try {
    $path=$src.Text.Text; $q=$qpn.Text.Text; $log=$lpn.Text.Text
    $keep=[string]$cmbKeep.SelectedItem; $layout=[string]$cmbLayout.SelectedItem
    $dop=[int]$txtDop.Text; $blk=[int]$txtBlk.Text
    $recurse=[bool]$chkRecurse.IsChecked; $verify=[bool]$chkVerify.IsChecked;
$hidden=[bool]$chkHidden.IsChecked
    $logs.Clear()
    try { if (Test-Path -LiteralPath $log) { $lastSize = ([IO.FileInfo]
$log).Length } else { $lastSize = 0 } } catch { $lastSize = 0 }
    if (-not $timer.IsEnabled) { $timer.Start() }
    $progressFile = "$log.progress"; $lastProgSize = 0
    try { Set-Content -LiteralPath $progressFile -Value '' -Encoding UTF8 -
Force } catch {}
    if (-not $progTimer.IsEnabled) { $progTimer.Start() }
    $btnDry.IsEnabled = $false; $btnRun.IsEnabled = $false
    $jobArgs = @{
```

```
Path=$path; Recurse=$recurse; Hidden=$hidden; Keep=$keep; QPath=$q;
LPath=$log; Layout=$layout; Dop=$dop; BlkKB=$blk; Verify=$verify; Apply=$apply;
ModDir=$modDir; PFile=$progressFile; Export=[bool]$btnExportChk.IsChecked;
OutPath=$btnExportPath.Text
   }
    $job = Start-ThreadJob -Name 'DeDupe.Run' -ArgumentList ($jobArgs) -
ScriptBlock {
      param($a)
      $ErrorActionPreference='Stop'
      foreach($m in
@('DeDuPe.Metrics.Ultra','DeDuPe.Logging','DeDuPe.Grouping','DeDuPe.DedupeByHash', DeDuPe.Quarant
{ Import-Module (Join-Path $a.ModDir ("{0}.psd1" -f $m)) -Force }
      $tick = { param($s) try { ($s|ConvertTo-Json -Depth 6)+
[Environment]::NewLine | Add-Content -LiteralPath $using:a.PFile -Encoding
UTF8 } catch {} }
      $sum = Invoke-DeDupePipeline -Path $a.Path -Recurse:$a.Recurse -
IncludeHidden:$a.Hidden -AllowZeroByte:$false -Keep $a.Keep -QuarantinePath
$a.QPath -LogPath $a.LPath -QuarantineLayout $a.Layout -DegreeOfParallelism
$a.Dop -BlockSizeKB $a.BlkKB -ReportIntervalMs 500 -Verify:$a.Verify -Run:
$a.Apply -OnTick $tick -Confirm:$false
      if ($a.Export) { try { $dir = Split-Path -Parent $a.OutPath; if (-not
(Test-Path -LiteralPath $dir)) { New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force
| Out-Null }; ($sum | ConvertTo-Json -Depth 8) | Set-Content -LiteralPath
$a.OutPath -Encoding UTF8 } catch {} }
      [pscustomobject]@{ Ok = $true; Count = $sum?.records; Bytes =
$sum?.total_bytes; Kept = $sum?.keep; When=(Get-Date).ToString('u') }
    }
    Register-ObjectEvent -InputObject $job -EventName StateChanged -Action {
      try { if ($eventArgs.JobStateInfo.State -in
@('Completed','Failed','Stopped')) { $using:progTimer.Stop();
$using:btnDry.IsEnabled=$true; $using:btnRun.IsEnabled=$true; Append-LogLine
("Job state: {0}" -f $eventArgs.JobStateInfo.State) } } catch {}
    } | Out-Null
 } catch {
[System.Windows.MessageBox]::Show($_.Exception.ToString(),'Error','OK','Error')
| Out-Null
    $btnDry.IsEnabled = $true; $btnRun.IsEnabled = $true
 }
}
$btnDry.Add Click({ Run-Job $false })
$btnRun.Add_Click({ Run-Job $true })
[void]$win.ShowDialog()
```

14) Validaciones sugeridas (post-patch)

- Ejecutar con y sin Exportar resumen JSON.
- Simulación y Ejecución real: verificar que actions.jsonly (actions.progress) crecen y que la barra/ETA avanzan.
- Probar DOP = 0 (auto) y DOP = 4/8 para ver efecto de Optimize-ThreadPool.
- Forzar error (carpeta sin permisos) para confirmar MessageBox con Exception.ToString().

15) Próxima iteración

- Integrar **modo** -NonInteractive en DeDupe.ps1 (CLI) y conmutador en la GUI para "Backend: ThreadJob / CLI externo".
- Ensayo de **cancelación** (Stop-ThreadJob + señal en pipeline).
- Benchmarks: JSONL writer actual vs. | StreamWriter | persistente con | FileShare.ReadWrite |.