01 - Configuração do Cloudflare Pages

Campo	Valor
Nome do projeto	oauth-lab-victor
Endereço de produção	https://oauth-lab-victor.pages.dev
Repositório	victorGksl/oauth-lab-victor (privado, integração GitHub)
Ramificação de produção	main
Implantações automáticas	Ativadas
Framework preset	None
Build command	(vazio)
Build output directory	public
Root directory	(vazio)

Ligações e variáveis (somente nomes)

Tipo	Nome	Valor
D1 database binding	DB	oauth-sessions-victor
Texto	PUBLIC_BASE_URL	https://oauth-lab-victor.pages.dev
Texto	GOOGLE_CLIENT_ID	[REMOVIDO]
Texto	GITHUB_CLIENT_ID	[REMOVIDO]
Segredo (criptografado)	GOOGLE_CLIENT_SECRET	[REMOVIDO]
Segredo (criptografado)	GITHUB_CLIENT_SECRET	[REMOVIDO]

Verificação

- `GET https://oauth-lab-victor.pages.dev/api/health` → `200 OK`, corpo `{"status":"ok"}`, `Cache-Control: no-store`.
- As Functions foram reconhecidas pelo Pages (rotas /api/health, /api/me, /oauth/login/:provider, /oauth/callback/:provider, /oauth/logout).
- Nenhum package.json, node_modules ou wrangler.jsonc no repositório.