



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Nombre de la Organización:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ)

Presenta:

VICTOR GUADALUPE LOPEZ CEBREROS

Grupo:

IDGS17

Práctica: Agregar Tarea en el Kanban

1. ¿Por qué elegiste esta forma de manejar el formulario?

Me fui por los Formularios Reactivos de Angular porque es mucho más cómodo manejar la lógica directamente en el código. Así es facilísimo validar cosas al momento, como los topes de texto, y pude meterle un validador propio para evitar que alguien intenté registrar una tarea vacía usando puros espacios.

2. ¿Qué pasa si el usuario hace clic en 'Guardar' dos veces seguido?

Ya está controlado para que no afecte en nada. Al primer clic, la propiedad `isSaving` cambia a verdadero y el botón se congela al instante. Con eso bloqueamos la interfaz para que el usuario no pueda dar doble clic ni mandar la misma tarea dos veces seguidas a la base de datos.

3. ¿Cómo sabe tu app que la tarea se creó correctamente?

Como el componente se suscribe al servicio que habla con la API, se queda esperando su respuesta. En cuanto el backend contesta que todo salió bien, se ejecuta la función `next()`, que es la encargada de disparar la notificación flotante en la pantalla y pintar la tarea directo en el tablero.

4. Si el backend falla, ¿qué ve el usuario?

Si el servidor truena, la petición cae directo en la sección de `error()`. Ahí disparamos un `SnackBar` abajo con un texto que le avisa al usuario que falló la conexión. Al mismo tiempo, el botón se vuelve a liberar por si quiere intentar mandarla otra vez.

5. ¿Por qué reseteaste (o no reseteaste) el formulario después de guardar?

No metí un comando de reset manual porque depende de lo que pase:

- Si se guarda bien: El modal se cierra solo y, al destruirse la ventana, el formulario desaparece de la memoria.
- Si llega a fallar: Dejé los textos tal cual para que el usuario no tenga que volver a escribir todo desde cero si quiere reintentar el envío.