

Documentação Técnica e Guia de Aprovação - UsuariosAPI

Versão do documento: 1.0 Data da revisão: 22/06/2026 Tecnologia principal: .NET 8 Banco de dados: SQL Server Express - SQLEXPRESS03 Situação: funcional em ambiente local e Docker, com pendências explícitas para exposição pública.

1. Objetivo deste documento

Este documento reúne as informações necessárias para compreender, executar, testar, avaliar e aprovar o projeto antes da publicação no GitHub.

Ele descreve:

- o que o sistema faz;
- como as camadas estão organizadas;
- como preparar o SQL Server;
- como executar com e sem Docker;
- como usar todos os endpoints;
- como funcionam validações e erros;
- quais controles de segurança já existem;
- quais riscos ainda precisam de decisão;
- como validar e publicar o repositório.

2. Resumo executivo

UsuariosAPI é uma aplicação ASP.NET Core 8 composta por uma API REST de usuários e uma interface web em Razor Pages/C#. O site público permite cadastrar, buscar por ID e atualizar usuários. A área privada, protegida por senha configurada no `.env`, possui um painel completo para testar os cinco endpoints do CRUD: GET lista, GET por ID, POST, PUT e DELETE.

O sistema utiliza SQL Server, Entity Framework Core, migrations, FluentValidation, Swagger/OpenAPI, xUnit, Moq e Docker. A solução está separada em Domain, Application, Infrastructure e API.

Na última verificação:

- o build terminou sem erros;
- 18 testes unitários passaram;
- 11 testes de integração passaram;
- a auditoria NuGet não encontrou pacotes vulneráveis;
- o container ficou com status `healthy`;
- o container executou com usuário não privilegiado;
- um cadastro real foi criado e removido com sucesso no SQL Server.

3. Escopo funcional

3.1 Incluído

- Página web pública em Razor Pages/C# para cadastro, busca por ID e atualização.
- Área privada em Razor Pages/C# com painel dos cinco endpoints do CRUD.
- Cadastro de usuário pela API.

- Listagem paginada com filtros.
- Consulta de usuário por ID.
- Atualização completa.
- Exclusão física.
- Validação de entrada.
- E-mail único.
- Tratamento global de erros.
- Swagger/OpenAPI.
- Health check.
- SQL Server com migrations.
- Docker conectado ao SQL Server do Windows.
- Testes unitários e de integração.
- Cabeçalhos HTTP de segurança.

3.2 Não incluído no estado atual

- Autenticação completa por usuário, JWT ou provedor externo.
- Autorização por perfil.
- Rate limiting.
- Recuperação de senha.
- Soft delete.
- Histórico persistente de operações.
- HTTPS terminado dentro do container.
- Pipeline automático do GitHub Actions.
- Deploy em nuvem.

Esses itens não impedem avaliação local. A área privada atual usa cookie de autenticação e senha administrativa do `.env`, suficiente para demonstração local. Para exposição pública, recomenda-se autenticação mais forte, rate limiting, HTTPS e privilégio mínimo do banco.

4. Visão da solução

4.1 Endereços

Endereço	Componente	Público alvo
<code>http://localhost:8080/site</code>	Tela pública para cadastro, busca por ID e atualização	Usuário final
<code>http://localhost:8080/site/admin/login</code>	Login da área privada	Avaliador e administrador local
<code>http://localhost:8080/site/admin/tabela</code>	Painel privado dos endpoints e tabela	Avaliador e administrador local
<code>http://localhost:8080/swagger</code>	Swagger	Desenvolvedor e avaliador
<code>http://localhost:8080/health</code>	Health check	Operação e monitoramento
<code>http://localhost:8080/usuarios</code>	API REST principal	Sistemas clientes
<code>http://localhost:8080/api/v1/usuarios</code>	Alias versionado da API REST	Sistemas clientes

Todos os endereços são rotas da mesma aplicação. Não existem três servidores diferentes.

4.2 Fluxo pela tela Razor Pages

O site possui duas partes:

- `/site` : tela simples para cadastro, busca por ID e atualização.
- `/site/admin/tabela` : painel privado com listagem, filtros, cadastro, busca por ID, edição e exclusão.

```
Navegador
|
| POST formulário Razor
v
Index.cshtml.cs ou Admin/Tabela.cshtml.cs
|
v
UsuarioService -> FluentValidation
|
v
IUsuarioRepository
|
v
Entity Framework Core
|
v
SQL Server - usuarios_db
```

Os endpoints REST principais estão disponíveis em `/usuarios` e seguem o fluxo `UsuariosController -> UsuarioService -> Repository -> SQL Server`. A rota `/api/v1/usuarios` também foi mantida como alias versionado.

4.3 Dependências entre camadas

```
UsuariosAPI.API
|-- UsuariosAPI.Application
`-- UsuariosAPI.Infrastructure

UsuariosAPI.Infrastructure
|-- UsuariosAPI.Application
`-- UsuariosAPI.Domain

UsuariosAPI.Application
`-- UsuariosAPI.Domain

UsuariosAPI.Domain
`-- sem dependências de outros projetos da solução
```

5. Organização do código

Camada	Responsabilidade	Exemplos
Domain	Regras e abstrações centrais	<code>Usuario</code> , <code>Genero</code> , <code>IUsuarioRepository</code>
Application	Casos de uso, validação e contratos HTTP internos	<code>UsuarioService</code> , DTOs, validators
Infrastructure	Persistência e detalhes técnicos	<code>AppDbContext</code> , <code>UsuarioRepository</code> , migrations
API	Entrada HTTP e inicialização	Controller, Razor Pages, middleware, Swagger

5.1 Domain

A entidade `Usuario` possui setters privados. A criação ocorre por construtor e a alteração ocorre pelo método `Atualizar`. As datas `CriadoEm` e `AtualizadoEm` são geradas em UTC.

O enum `Genero` aceita:

- `Masculino`;
- `Feminino`;
- `Outro`.

5.2 Application

`UsuarioService` coordena as validações, regras de negócio e chamadas ao repositório. Controllers não acessam diretamente o banco.

DTOs separam o contrato externo da entidade de persistência:

- `CriarUsuarioRequest`;
- `AtualizarUsuarioRequest`;
- `ListarUsuariosRequest`;
- `UsuarioResponse`;
- `PagedResponse<T>`;
- `ApiResponse<T>`.

5.3 Infrastructure

`AppDbContext` configura a tabela, colunas, tipos, obrigatoriedade e índice único do e-mail. `UsuarioRepository` concentra as consultas LINQ e gravações.

5.4 API

`UsuariosController` publica os cinco endpoints REST. `Pages/Index.cshtml` e `Pages/Index.cshtml.cs` implementam a tela pública em Razor Pages/C#. `Pages/Admin/Login.cshtml` implementa o login da área privada e `Pages/Admin/Tabela.cshtml` implementa o painel privado com todos os endpoints do CRUD.

`ExceptionHandlerMiddleware` converte exceções em respostas HTTP consistentes para a API.

`ServiceCollectionExtensions` centraliza a injeção de dependências.

O diretório `wwwroot` contém apenas arquivos estáticos, como a folha de estilos. A lógica da tela fica em C# no `PageModel`.

6. Tecnologias e versões verificadas

Tecnologia	Versão
.NET / ASP.NET Core	8
Entity Framework Core	8.0.28
EF Core SQL Server	8.0.28
FluentValidation	11.9.2
Swashbuckle.AspNetCore	6.6.2
xUnit	2.9.3
Moq	4.20.72
coverlet.collector	6.0.2
SQL Server Express	Instância local SQLEXPRESS03
Docker	Imagem SDK 8.0.422 e Runtime 8.0.28

7. Banco de dados

7.1 Modelo

Tabela: `dbo.usuarios`

Coluna	Tipo	Regra
<code>id</code>	BIGINT IDENTITY	Chave primária
<code>nome</code>	NVARCHAR(100)	Obrigatório
<code>sobrenome</code>	NVARCHAR(100)	Obrigatório
<code>email</code>	NVARCHAR(150)	Obrigatório e único
<code>genero</code>	NVARCHAR(20)	Obrigatório
<code>data_nascimento</code>	DATE	Opcional
<code>criado_em</code>	DATETIME2	Obrigatório, UTC
<code>atualizado_em</code>	DATETIME2	Obrigatório, UTC

Índice único: `idx_usuarios_email`.

7.2 Criação recomendada

O caminho principal é permitir que o Entity Framework aplique a migration versionada na inicialização. O arquivo `database/init.sql` é uma alternativa manual.

7.3 Observação sobre privilégios

No desenvolvimento, o login `usuarios_api` pode usar `db_owner` porque a aplicação executa `MigrateAsync` ao iniciar.

Para produção:

1. aplique migrations com uma credencial administrativa;
2. utilize uma credencial diferente para a aplicação;
3. dê ao usuário de execução somente leitura e escrita nas tabelas necessárias;
4. armazene a senha em um gerenciador de segredos.

8. Preparação completa do SQL Server

8.1 Habilitar TCP/IP

1. Abra SQL Server Configuration Manager.
2. Acesse [SQL Server Network Configuration](#).
3. Abra [Protocols for SQLEXPRESS03](#).
4. Habilite [TCP/IP](#).
5. Abra as propriedades do protocolo.
6. Em [IP Addresses > IPAll](#), limpe [TCP Dynamic Ports](#).
7. Informe [1433](#) em [TCP Port](#).
8. Reinicie [SQL Server \(SQLEXPRESS03\)](#).

8.2 Confirmar conectividade

```
Test-NetConnection localhost -Port 1433
```

Resultado esperado:

```
TcpTestSucceeded : True
```

8.3 Habilitar modo misto

No SSMS, abra as propriedades do servidor, entre em [Security](#) e marque [SQL Server and Windows Authentication mode](#). Reinicie o serviço.

8.4 Criar banco e login de desenvolvimento

```
USE master;
GO

IF DB_ID(N'usuarios_db') IS NULL
    CREATE DATABASE usuarios_db;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.sql_logins WHERE name = N'usuarios_api')
    CREATE LOGIN usuarios_api
    WITH PASSWORD = N'TROQUE_POR_UMA_SENHA_FORTE';
GO

USE usuarios_db;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = N'usuarios_api')
    CREATE USER usuarios_api FOR LOGIN usuarios_api;
GO

ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER usuarios_api;
GO
```

Não reutilize a senha do exemplo e não registre a senha real no Git.

9. Execução com Docker

9.1 Configurar

```
Set-Location "C:\Users\victo\Documents\UsuariosAPI\UsuariosAPI"  
Copy-Item .env.example .env
```

Edite a variável:

```
SQLSERVER_DOCKER_CONNECTION=Server=host.docker.internal,1433;Database=usuarios_db;User  
Id=usuarios_api;Password=SUA_SENHA;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;MultipleActiveResultSets=True;
```

9.2 Construir e iniciar

```
docker compose up -d --build  
docker compose ps  
docker compose logs --tail 100 api
```

O Compose inicia somente a API. O SQL Server permanece instalado no Windows.

9.3 Resultado esperado

NAME	SERVICE	STATUS
usuarios_api	api	Up ... (healthy)

9.4 Encerrar

```
docker compose down
```

10. Execução local sem Docker

Configure a conexão com User Secrets:

```
dotnet user-secrets set "ConnectionStrings:DefaultConnection"  
"Server=localhost\SQLEXPRESS03;Database=usuarios_db;Trusted_Connection=True;Encrypt=True;TrustServerCertificate=Tru  
e;MultipleActiveResultSets=True;" --project src/UsuariosAPI.API  
dotnet run --project src/UsuariosAPI.API
```

O User Secrets é usado somente no desenvolvimento. O `.env` é consumido pelo Docker Compose, não pela aplicação local.

11. Contrato da API

Base URL principal no Docker: `http://localhost:8080`.

Rota principal do recurso: `/usuarios`.

Alias versionado mantido por compatibilidade: `/api/v1/usuarios`.

11.1 POST /usuarios

Cria um usuário.

Requisição:

```
{
  "nome": "Victor",
  "sobrenome": "Souza",
  "email": "victor@exemplo.com",
  "genero": "Masculino",
  "dataNascimento": "1998-07-14"
}
```

Resposta 201:

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Usuário cadastrado com sucesso.",
  "dados": {
    "id": 1,
    "nome": "Victor",
    "sobrenome": "Souza",
    "email": "victor@exemplo.com",
    "genero": "Masculino",
    "dataNascimento": "1998-07-14T00:00:00",
    "criadoEm": "2026-06-22T22:00:00Z",
    "atualizadoEm": "2026-06-22T22:00:00Z"
  }
}
```

Possíveis respostas: 201, 400, 409, 422 e 500.

11.2 GET /usuarios

Lista usuários com paginação.

Parâmetro	Padrão	Regra
<code>pagina</code>	1	Mínimo 1
<code>tamanhoPagina</code>	10	Entre 1 e 100
<code>nome</code>	vazio	Busca parcial em nome ou sobrenome
<code>email</code>	vazio	Busca parcial em e-mail

Exemplo:

```
GET /usuarios?pagina=1&tamanhoPagina=10&nome=Victor
```

Resposta 200:

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Usuários listados com sucesso.",
  "dados": {
    "data": [],
    "pagina": 1,
    "tamanhoPagina": 10,
    "total": 0,
    "totalPaginas": 0
  }
}
```


11.3 GET /usuarios/{id}

Retorna o usuário indicado. O ID deve ser maior que zero.

Possíveis respostas: 200, 404, 422 e 500.

11.4 PUT /usuarios/{id}

Atualiza todos os campos do usuário. O contrato é equivalente ao POST. Por ser PUT, envie o conjunto completo de dados.

Possíveis respostas: 200, 400, 404, 409, 422 e 500.

11.5 DELETE /usuarios/{id}

Exclui fisicamente o usuário.

Resposta de sucesso: 204 sem corpo.

Possíveis respostas: 204, 404, 422 e 500.

12. Validações

Campo	Validação
Nome	Obrigatório e até 100 caracteres
Sobrenome	Obrigatório e até 100 caracteres
E-mail	Obrigatório, formato válido, até 150 caracteres e único
Gênero	Valor válido do enum
Data de nascimento	Opcional e não pode estar no futuro
Página	Maior ou igual a 1
Tamanho da página	Entre 1 e 100
Filtro de nome	Até 100 caracteres
Filtro de e-mail	Até 150 caracteres

O navegador executa validações básicas para melhorar a experiência. A API repete todas as validações necessárias, pois o cliente não é considerado confiável.

13. Tratamento de erros

Formato padronizado:

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Não foi possível processar a requisição.",
  "dados": null,
  "erros": ["E-mail inválido."],
  "traceId": "identificador-da-requisicao"
}
```

Código	Categoria	Exemplo
400	Erro de formato HTTP	JSON malformatado ou tipo incorreto
404	Recurso inexistente	ID não encontrado
409	Conflito de negócio	E-mail já cadastrado
422	Validação semântica	Data futura ou nome vazio
500	Erro interno	Falha inesperada

O `traceId` permite correlacionar a resposta com logs. Stack trace, tipo e mensagem técnica aparecem apenas em Development. Em Production, o cliente recebe mensagem genérica.

14. Swagger e documentação OpenAPI

Swagger está disponível em `/swagger` quando `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development`.

Cada endpoint informa:

- método e rota;
- parâmetros;
- tipo de corpo;
- resposta de sucesso;
- principais códigos de erro;
- schemas dos DTOs.

Em Production, o Swagger não é exposto pelo pipeline atual.

15. Segurança

15.1 Controles implementados

- EF Core e LINQ parametrizam consultas contra SQL Injection.
- DTOs explícitos reduzem mass assignment.
- FluentValidation limita formato e tamanho da entrada.
- A tela Razor usa encoding HTML padrão do ASP.NET Core e não injeta HTML retornado pelo usuário.
- JSON utiliza o serializador padrão do ASP.NET Core.
- Content Security Policy restringe scripts, estilos e conexões do site.
- `X-Content-Type-Options: nosniff`.
- `X-Frame-Options: DENY`.
- `Referrer-Policy: no-referrer`.
- Detalhes internos ocultados em Production.
- `.env` ignorado pelo Git e pelo contexto Docker.
- Container executado como usuário `app`, não root.
- `cap_drop: ALL`.
- `no-new-privileges:true`.
- Sistema de arquivos do container somente leitura.
- Imagens .NET fixadas em versões específicas.
- Auditoria atual do NuGet sem vulnerabilidades conhecidas.

15.2 Controles pendentes para internet

Risco	Situação atual	Recomendação
Acesso administrativo	Área privada com senha do <code>.env</code> ; API ainda sem JWT	JWT, chave de API ou provedor de identidade para internet
Abuso de cadastro	Sem rate limiting	Limitar POST por IP e janela de tempo
Transporte	HTTP local	HTTPS em IIS, Nginx, nuvem ou proxy reverso
Privilegio SQL	<code>db_owner</code> no desenvolvimento	Conta de migration separada
Auditoria de negócio	Sem histórico persistente	Logs estruturados para criar, alterar e excluir
Dados pessoais	Listagem retorna e-mail e nascimento	Resumo público e detalhes somente autorizados

Conclusão de segurança: adequado para avaliação local. Não classificado como pronto para internet até tratar autenticação, rate limiting, HTTPS e privilégio SQL.

16. Docker e operação

O Dockerfile possui múltiplos estágios:

1. restauração e build com SDK;
2. publicação Release;
3. imagem final apenas com runtime.

O `.dockerignore` impede envio de `.env` , Git, builds, testes e arquivos de trabalho ao contexto.

O health check consulta `/health` . O Compose adiciona diretório `/tmp` temporário porque o restante do sistema de arquivos é somente leitura.

17. Testes e qualidade

Comandos:

```
dotnet test UsuariosAPI.sln --configuration Release
dotnet list UsuariosAPI.sln package --vulnerable --include-transitive
docker compose config --quiet
```

Testes unitários cobrem serviço, validators e middleware. Testes de integração cobrem CRUD, erros, paginação, site e cabeçalhos de segurança.

Último resultado conhecido:

Suíte	Aprovados	Falhas
Unitários	18	0
Integração	11	0
Total	29	0

Limitação: os testes de integração usam EF Core InMemory. Um próximo refinamento pode acrescentar testes relacionais com SQL Server de teste ou Testcontainers.

18. Avaliação pelos critérios solicitados

Critério	Estado	Evidência ou pendência
Design RESTful	Atendido	Métodos, rotas plurais, versão v1 e status adequados
Tratamento de erros	Atendido	Middleware, mensagens padronizadas e traceId
Documentação	Atendido	Swagger, README, documento técnico e PDF
Validações	Atendido	FluentValidation e respostas amigáveis
Padrões de código	Atendido	Camadas, DI, DTOs, services e repositories
Testes	Atendido	29 testes; recomendado acrescentar banco relacional real
SQL Injection / XSS	Atendido no escopo	EF parametrizado, CSP e saída sem HTML dinâmico
Escalabilidade	Parcial	Aplicação stateless; migration automática deve ser separada em produção
Manutenibilidade	Atendido	Interfaces, separação e responsabilidades claras
Deploy e execução	Atendido localmente	Docker, health check e instruções; falta destino de produção
Banco de dados	Atendido	Mapeamento, migration, PK e índice único

19. Solução de problemas

19.1 Erro de certificado

Para ambiente local, use `Encrypt=True;TrustServerCertificate=True`. Em produção, configure certificado emitido por autoridade confiável.

19.2 Erro 26

Verifique:

- instância `SQLEXPRESS03`;
- serviço iniciado;
- TCP/IP habilitado;
- porta fixa 1433;
- firewall;
- modo misto;
- `Test-NetConnection`.

19.3 Erro 911 - banco inexistente

Execute primeiro `CREATE DATABASE usuarios_db`. Somente depois execute `USE usuarios_db`.

19.4 Variável Docker ausente

Se o Compose informar que `SQLSERVER_DOCKER_CONNECTION` está ausente, crie `.env` a partir de `.env.example`.

19.5 Login falhou

Confirme a senha, habilite o login, crie o usuário dentro de `usuarios_db` e conceda a função adequada.

20. Checklist de aprovação

Funcional

- [] Abrir o site público em `http://localhost:8080/site`.
- [] Cadastrar um usuário válido pelo site público.
- [] Confirmar mensagem de sucesso.
- [] Abrir a área privada em `http://localhost:8080/site/admin/login`.
- [] Entrar com a senha `ADMIN_PANEL_PASSWORD` do `.env`.
- [] Testar GET lista, GET por ID, POST, PUT e DELETE no painel privado.
- [] Tentar cadastrar o mesmo e-mail e confirmar 409.
- [] Testar GET, PUT e DELETE no Swagger.
- [] Confirmar paginação e filtros.

Técnico

- [] Executar os 29 testes.
- [] Confirmar zero vulnerabilidades no NuGet.
- [] Confirmar container `healthy`.
- [] Confirmar que `.env` está ignorado.
- [] Conferir migrations e tabela no SSMS.
- [] Ler as pendências de segurança para publicação.

Documentação

- [] Conferir README.
- [] Conferir este documento.
- [] Conferir o PDF renderizado.
- [] Escolher licença do repositório.

21. Publicação no GitHub

21.1 Conferência antes do commit

```
dotnet test UsuariosAPI.sln --configuration Release
dotnet list UsuariosAPI.sln package --vulnerable --include-transitive
docker compose config --quiet
git status --short
git check-ignore .env
```

Não prossiga se `.env`, senha, token ou connection string real aparecerem entre os arquivos preparados.

21.2 Primeiro envio

```
git init
git add .
git status
git commit -m "feat: adiciona API de usuarios documentada"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SEU-USUARIO/UsuariosAPI.git
git push -u origin main
```

21.3 Sugestão de descrição do repositório

API REST em .NET 8 para gerenciamento de usuários, com SQL Server, Clean Architecture, Swagger, validações, testes e Docker.

22. Parecer final

O sistema está pronto para demonstração, avaliação técnica e publicação do código-fonte no GitHub, desde que o arquivo `.env` e demais segredos não sejam enviados.

Para publicar a aplicação na internet e receber tráfego real, a aprovação deve ficar condicionada a autenticação dos endpoints administrativos, rate limiting, HTTPS, privilégio mínimo do SQL Server e logs de auditoria.