Exercício 1

```java
import java.util.Scanner;

public class MesDoAno {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número de 1 a 12: ");
        int numero = scanner.nextInt();

        switch (numero) {
            case 1:
                System.out.println("Janeiro");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Fevereiro");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Março");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Abril");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Maio");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Junho");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Julho");
                break;
            case 8:
                System.out.println("Agosto");
                break;
            case 9:
                System.out.println("Setembro");
                break;
            case 10:
                System.out.println("Outubro");
                break;
            case 11:
                System.out.println("Novembro");
                break;
            case 12:
                System.out.println("Dezembro");
                break;
            default:
                System.out.println("Número inválido");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 2

```java
import java.util.Scanner;

public class VerificarNumero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número: ");
        double numero = scanner.nextDouble();

        if (numero > 0) {
            System.out.println("Positivo");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println("Negativo");
        } else {
            System.out.println("Zero");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

CamScanner

Exercício 3

```java
import java.util.Scanner;

public class VogalOuConsoante {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        char letra = sc.next().toLowerCase().charAt(0);

        switch (letra) {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                System.out.println("Vogal");
                break;
            default:
                System.out.println("Consoante");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 4

```java
import java.util.Scanner;

public class ClassificarPreco {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double preco = sc.nextDouble();

        if (preco <= 50) {
            System.out.println("Barato");
        } else if (preco <= 100) {
            System.out.println("Médio");
        } else {
            System.out.println("Caro");
        }

        sc.close();
    }
}
```

CamScanner

Exercício 5

```java
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Primeiro número: ");
        double n1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Segundo número: ");
        double n2 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Operação (+, -, *, /): ");
        char op = sc.next().charAt(0);

        double resultado = 0;

        switch (op) {
            case '+':
                resultado = n1 + n2;
                break;
            case '-':
                resultado = n1 - n2;
                break;
            case '*':
                resultado = n1 * n2;
                break;
            case '/':
                if (n2 != 0) {
                    resultado = n1 / n2;
                } else {
                    System.out.println("Não pode dividir por zero");
                    return;
                }
                break;
            default:
                System.out.println("Operação inválida");
                return;
        }

        System.out.println("Resultado: " + resultado);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 6

```java
import java.util.Scanner;

public class ClassificacaoNadador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a idade: ");
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 5 && idade <= 10) {
            System.out.println("Infantil");
        } else if (idade <= 17) {
            System.out.println("Juvenil");
        } else if (idade >= 18) {
            System.out.println("Sênior");
        } else {
            System.out.println("Idade inválida");
        }

        sc.close();
    }
}
```

CamScanner

Exercício 7

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoIMC {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Peso (kg): ");
        double peso = sc.nextDouble();

        System.out.print("Altura (m): ");
        double altura = sc.nextDouble();

        double imc = peso / (altura * altura);

        System.out.println("IMC: " + imc);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Peso normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Sobrepeso");
        } else if (imc < 35) {
            System.out.println("Obesidade grau I");
        } else if (imc < 40) {
            System.out.println("Obesidade grau II");
        } else {
            System.out.println("Obesidade grau III");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 8

```java
import java.util.Scanner;

public class Seculo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ano de nascimento: ");
        int ano = sc.nextInt();

        if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
            System.out.println("Século XX");
        } else if (ano >= 2001 && ano <= 2100) {
            System.out.println("Século XXI");
        } else {
            System.out.println("Outro século");
        }

        sc.close();
    }
}
```

CamScanner

Exercício 9

```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorTemperatura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("1 - Celsius para Fahrenheit");
        System.out.println("2 - Fahrenheit para Celsius");
        int opcao = sc.nextInt();

        System.out.print("Digite a temperatura: ");
        double valor = sc.nextDouble();

        if (opcao == 1) {
            double f = (valor * 9/5) + 32;
            System.out.println(valor + "°C = " + f + "°F");
        } else if (opcao == 2) {
            double c = (valor - 32) * 5/9;
            System.out.println(valor + "°F = " + c + "°C");
        } else {
            System.out.println("Opção inválida");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 10

```java
import java.util.Scanner;

public class Quadrante {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite x: ");
        double x = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite y: ");
        double y = sc.nextDouble();

        if (x == 0 && y == 0) {
            System.out.println("Origem");
        } else if (x == 0) {
            System.out.println("Eixo Y");
        } else if (y == 0) {
            System.out.println("Eixo X");
        } else if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println("Quadrante I");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println("Quadrante II");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println("Quadrante III");
        } else {
            System.out.println("Quadrante IV");
        }

        sc.close();
    }
}
```

CamScanner

Exercício 11

```java
import java.util.Scanner;

public class Notas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor: ");
        int valor = sc.nextInt();

        int n100 = valor / 100;
        valor = valor % 100;

        int n50 = valor / 50;
        valor = valor % 50;

        int n20 = valor / 20;
        valor = valor % 20;

        int n10 = valor / 10;
        valor = valor % 10;

        int n5 = valor / 5;
        valor = valor % 5;

        int n2 = valor / 2;
        valor = valor % 2;

        int n1 = valor;

        System.out.println("Notas de 100: " + n100);
        System.out.println("Notas de 50: " + n50);
        System.out.println("Notas de 20: " + n20);
        System.out.println("Notas de 10: " + n10);
        System.out.println("Notas de 5: " + n5);
        System.out.println("Notas de 2: " + n2);
        System.out.println("Moedas de 1: " + n1);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 12

```java
import java.util.Scanner;

public class OrdemDecrescente {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int c = sc.nextInt();

        if (a >= b && a >= c) {
            if (b >= c) {
                System.out.println(a + " " + b + " " + c);
            } else {
                System.out.println(a + " " + c + " " + b);
            }
        } else if (b >= a && b >= c) {
            if (a >= c) {
                System.out.println(b + " " + a + " " + c);
            } else {
                System.out.println(b + " " + c + " " + a);
            }
        } else {
            if (a >= b) {
                System.out.println(c + " " + a + " " + b);
            } else {
                System.out.println(c + " " + b + " " + a);
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

CamScanner