Listado Prototipos Aprobados
Listado Organismos de Inspección
Listado Ropa y Calzado de Seguridad
Portal Certificaciones (Subgerencia de Gestión de la Calidad)

Listado de Proveedores Aprobados

Razón Social:	
Código Empresa:	
Ciudad:	
Pais:	
No. Constancia:	
Categoria Producto:	
Producto:	
Especificación/Norma:	

BUSCAR

Razón Social: SIA, LEXEL FABRIKA

Ciudad: RIGA	Pais: LETONIA
Constancia: 291/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/06/2026	Fecha de Vencimiento: 18/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Relevadores modelos P141, P142, P143, P145, P546, P645, P746 funciones descritas en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente en el sitio web de la CFE. marca SCHNEIDER ELECTRIC, MANUFACTURADO EN LETONIA

Norma/Especificación: G0000-81

Edición: Abril 2008

Marca: SCHNEIDER ELECTRIC

Modelo: MiCOM Px40

Razón Social: ABASTECEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIO HIDRÁULICO S.A. DE C.V.

Ciudad: MONTERREY	Pais: MEXICO
Constancia: 299/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 06/11/2025	Fecha de Vencimiento: 06/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller Tipo B, el cual puede realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo hidráulico de las marcas Altec, MC, HIAB, Terex, Terelect, Titán, Vickers, National Crane, Pitan, Hidralift, Versalift, Pettibone, Palfinger, Hi Ranger. Nota: Este alcance solo es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31/ 32/ 33/ 36/ 44/ 45/ 46/ 52, ANSI/SIA-A-92 VIGENTE

Edición: Varias

Marca: ARPISA

Modelo: Varios

Razón Social: ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.

Ciudad: ALBUQUERQUE	Pais: EUA
Constancia: 183/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/03/2026	Fecha de Vencimiento: 25/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Adaptador de cable para conexión a tierra, modelos 21MA-X donde X es el diámetro del cable, 200ECS-GX-2 donde X es el diámetro del cable MARCA: ELASTIMOLD Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 650ETP, 650LT-B, 655ETP-WX-DRG, 655LRTP-WX-DRG, 650LRTPA3, 655BEA3, 650STICK-OK, 655CA-W (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto) MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 165LR-WX, 166LR-WX, 165LRJS-WX, 166LRJS-WX, 167ELR-WX, 168ELR-WX, 167RLR-WX, 168RLR-WZ, 167DLR-WX, 167DELR-WX, 168DELR-WX, 167LRT-WX, 1601A4, 1601EA4, 1602A3R, 160DR, 160DRG, 167DRG, 161GP, 164FT, 164FTV, 164FT2-AB, 164FT3-AB, 164FT4-AB, 161SOP, 164SOP, 166LRF, 164J2, 164J2-5, 164J3, 164J3-5, 164J4, 164J4-5, K1601WFT, K1601WFTV, 276BWP, K1601WJ2, K1601WJ2-5, K1601WJ3, K1601WJ3-5, K1601WJ4, K1601WJ4-5, 156LR-WX, 156DLR-WX, 150BA, K1501A1, K1502A1, K150DP, K150DR,K151SOP, 151GP, K1501FT, K1501J2-U, K1501J3-U, K1501J4-U, 156LRF,K151SR-WX, K151SP-WX, K150T,K150S, K151LS-WX, K151LY-WX, 150TB1, 150TB2, 150TB3, 150TB4, 150TB5, 10EP-W. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto) MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: K650ETP, K650LT-B, K650LINK-OK, K655ETP-WX-DRG, K655LRTP-WX-DRG, K650LRTPA2, K650STICK-OK, K650WINDOW-OK, 655CA-W (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto) MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 60 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 750CP, 750ETP, 750LT-B, 750LRTPA2, 755ETP-WX-DRG, 755LRTP-WX-DRG (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto) MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos:16XLR-WX, 16XLRJS-WX, 167ELR-WX, 168ELR-WX, 167RLR-WX, 168RLR-WX, 167DLR-WX, 167DELR-WX, 168DELR-WX, 167LRT-WX, 1601A4, 1601EA4, 1602A3R, 160DR,160DRG, 167DRG, 168DRG, 160GLR, 161GP, 164FT, 164FTV, 164FT2-AB, 164FT3-AB, 164FT4-AB, 161SOP, 164SOP, 166LRF, 164J2, 164J2-5,164J3, 164J3-5, 164J4, 164J4-5, K1601WFT, K1601WFTV, 276BWP, K1601WJ2, K1601WJ2-5, K1601WJ3, K1601WJ3-5,K1601WJ4, K1601WJ4-5, 156LR-WX, 156DLR-WX, 150BA, K1501A1, K1502A1, K150DP, K150DR, K151SOP, 151GP,K1501FT, K1501J2-U, K1501J3-U, K1501J4-U, 156LRF, K151SR-WX, K151SP-WX, K150T,K150S, K151LS-WX, K151LY-WX,150TB1, 150TB2, 150TB3, 150TB4, 150TB5, 10EP-W, 152EA-W,160CA-W. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codo apartarrayos y fusibles (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto) MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV,200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 26XLR-WX, 26XLRJS-WX, 273ELR-WX, 274ELR-WX, 273RLR-WX, 273DLR-WX, 273DELR-WX, 274DELR-WX, 2701A4, 2701EA4, 2702A1, 273DRG, 274DRG, 272GP, 370GLR, 274FT, 274FTV, 274FT2-AB, 274FT3-AB, 274FT4-AB, 272SOP, 274SOP, 274LRF, 274J2, 274J2-5, 274J3, 274J3-5, 274J4, 274J4-5, (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto) MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores Separables Aislados de Media Tensión tipo Apartarrayos para 15 kV modelos 167XSA-YY, K655ESA-YY y 25 kV modelos 273XSA-YY, K655ESA-YY, en donde X puede ser B para el tipo inserto, E para el tipo codo y P para el tipo boquilla estacionaria, YY es la capacidad de protección desde 3 a 40,5 MCOV, MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: 55000-99

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Razón Social: ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.

Ciudad: HACKETTSTOWN	Pais: EUA
Constancia: 192/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 27/03/2026	Fecha de Vencimiento: 27/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: K655LINK-C-LR-WX-B-DRG, K655LINK-B-LR-WX-B-DRG, K650LBM-3, K655LINK-C-LR-WX-A-DRG, K655LINK-B-LR-WX-A-DRG, K650LB, K650CAB, K655BI-LINK-C-LR-WX-DRG,K655BI-LINK-B-LR-WX-DRG, K650LK-C-VB, K650LK-C, K650CAM-OK, K655RETP, K655RLRTP, K655LR-WX, K655DLR-WX, K656LR-WX, K656DLR-WX, K655BLR, K656BLR, K655BRLR, K656BRLR, K655SR-WX, K655DSR-WX, K655BSR, K650SRA, K655BVS, 655CA-W, 655CK-WX, 655CK-WX-ARR, K655BE, K656DR, K656DRG, K650BIP, 650GP, K650SOP, K650CP, K651CP, K650RTP, K650RTW, 650VSA, 650SA, K650J2, K650J3, K650J4, K655L1, K655L2, K655VSL2, K655L3, K655VSL3, K655L4,K655VSL4, 655TCK-WX, K6561-WX, K6561-HP, K656CY-WX, K656CY-HP, K656CH-WX, K656CH-HP, K6561-BUS, K656CY-BUS, K656CH-BUS, K655YSR-WX, K655YDSR-WX, K656YDSR-WX, K655YBSR, K655YDR, 650BA, 650ARR-X, K650YBIP, 650YGP, 650GYDR, 650BAW, JX-XX-25, JX-XX-25-TMA, JX-XX-25-L, JX-XX-25-R, JX-XX-25-N, JX-XX-25-SV, JX-XX-25-SV-TMA, JX-XX-25-SV-L, JX-XX-25-SV-R, JX-XX-25-SV-N (X es el número de derivaciones, XX son las diferentes configuraciones de 200 y 600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos descritos a continuación: 655LINK-C-LR-WX-B-DRG, 655LINK-B-LR-WX-B-DRG, 655LINK-C-LR-WX-A-DRG, 655LINK-BLR-WX-A-DRG, 650CAB, 655BI-LINK-C-LR-WX-DRG, 655BI-LINK-B-LR-WX-DRG, 650LK-C-VB, 650LK-C, 650CAM-OK, 650LINK-OK, 655RETP, 655RLRTP, 650WINDOW-OK, K655LR-WX, K655DLR-WX, K656LR-WX, K656DLR-WX, K655BLR, K656BLR, K655BRLR, K656BRLR, K655SR-WX, K655DSR-WX, K655BSR, K650SRA, K655BVS, 655CA-W, 655CK-WX, 655CKWX-ARR, K655BE, K656DR, K656DRG, K650BIP, 650GP, K650SOP, K650CP, K651CP, K650RTP, K650RTW, 650VSA, 650SA, K650J2, K650J3, K650J4, K655L1, K655L2, K655VSL2, K655L3, K655VSL3, K655L4,K655VSL4, 655TCK-WX, K6561-WX, K6561-HP, K656CY-WX, K656CY-HP, K656CH-WX, K656CH-HP, K6561-BUS, K656CY-BUS, K656CH-BUS, K655YSRWX, K655YDSR-WX, K656YDSR-WX, K655YBSR, K655YDR, 650BA, 650ARR-X, K650YBIP, 650YGP, 650GYDR, 650BAW, JX-XX-15, JX-XX-15-TMA, JX-XX-15-L, JX-XX-15-R, JX-XX-15-N, JX-XX-15-SV, JX-XX-15-SV-TMA, JX-XX-15-SV-L, JX-XX-15-SV-R, JX-XX-15-SV-N (X es el número de derivaciones, X son las configuraciones de 200/600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). MARCA: ELASTIMOLD, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 755LR-WX, 756LR-WX, 755DLR-WX, 756DLR-WX, 755BLR, 756BLR, 755BVS, 755CA-W, 755CK-WX, 755BE, 750BIP, 750GP, 750SOP, 750CP, 750VSA, 750SA, 750J2, 750J3, 750J4, 755L1, 755L2, 755VSL2, 755L3, 755VSL3, 755L4, 755VSL4, 750LBM-3, 750LB, 750CAB, 750LK-C, 755BEA2, 755TCK-WX, 750CAM-OK, 750LINK-OK, 750LK-C-VB, 750STICK-OP, 755LINK-C-LR-WX-B-DRG, 755LINK-B-LR-WX-B-DRG, 755LINK-C-LR-WX-A-DRG, 755LINK-B-LR-WX-A-DRG, 755BI-LINK-C-LR-WX-DRG, 755BI-LINK-B-LR-WX-DRG, 750WINDOW-OK, JX-XX-35, JX-XX-35-TMA, JX-XX-35-L, JX-XX-35-R, JX-XX-35-N, JX-XX-35-SV, JX-XX-35-SV-TMA, JX-XX-35-SV-L, JX-XX-35-SV-R, JX-XX-35-SV-N (X es el número de derivaciones, XX son las diferentes configuraciones de 200 A y 600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles, MARCA ELASTIMOLD, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 168FLRH-WX, 168DRG. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles. (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), Marca ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío utilizando módulos MVI y MVS, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, con y sin transferencia automática, el modelo se construye utilizando las siguientes letras: ES, AT, AF, MD, MP, MV, MT, MS, TD, TP, TV, TT, TS, FD, FP, FV, FT, FS, LD, LP, LV, LT Y LS; letras adicionales son de acuerdo a los diferentes tipos de montaje y configuraciones MARCA: ELASTIMOLD FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: VM000-74

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ELASTIMOLD

Modelo: VARIOS

Razón Social: ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.

Ciudad: ORMOND BEACH	Pais: EUA
Constancia: 276/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 03/12/2025	Fecha de Vencimiento: 03/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conectador tipo compresion, Zapata Terminal a Compresión de ALUMINIO, MARCA: HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América, descritos a continuación: Conectador tipo compresión, Zapata Terminal a Compresión de ALUMINIO, del "SA 6 NTN" al "AL 2000NTN" Calibre #6 al 2000MCM, SA6NTNSA4NTNSA2NTNAL 1/0 NTNAL 2/0 NTNAL 3/0 NTNAL 4/0 NTNAL 250 NTNAL 300 NTNAL 350 NTNAL 336 NTNAL 400 NTNAL 500 NTNAL 600 NTNAL 700 NTNAL 750 NTNAL 800 NTNAL 950 NTNAL 1000 NTNAL 1250 NTNAL 1750 NTNAL 2000 NTN. Conectador tipo compresión, Zapata Terminal a Compresión de ALUMINIO Estañado, UN BARRENO, 29 códigos del "AL 6-14" al "AL 1000-58", Calibre #6 al 1000MCM, Tamaño del Barreno 6.35 mm a 15.24 mm" AL 1/0-48 TNAL 1/0 NTNASL 1/0 NTNAL 4/0-48 TNASL 4/0 NTNAL 300-48 TNAL 300 NTNAASL 300 NTNSAB 500-48 TNAASL 500 NTNAL 750 N 608 TN. Conectador tipo compresión, Zapata Terminal a Compresión de ALUMINIO, 54 códigos del "SA 6 N" al "AL 2000N", Calibre #6 al 2000MCM, Tamaño del Barreno 4 al 2/0 SA6NTNSA4NTNSA2NTNAL 1/0 NAL 2/0 NAL 3/0 NAL 4/0 NAL 250 NAL 300 NAL 350 NAL 336 NAL 400 NAL 500 NAL 600 NAL 700 NAL 750 NAL 800 NAL 950 NAL 1000 NAL 1250 NAL 1750 NAL 2000 N.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: HOMAC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, Aluminio, MARCA: HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América, descritos a continuación: CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, Aluminio, 6 códigos del "SKAC 2/0" al "SKAC 800", Calibre 2/0 al 954(54/7) SACK 2/0SACK 4/0SACK 500SACK 600SACK 700SACK 800SACK 900SACK 1000 CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Aislada, Barril Corto, Aluminio, 18 códigos del "UGG88" al "UYY 00", Calibre 4AWG al 250 KCMILUGG 88UBG 68UBB 66UOG 48UOB 46U00 44URG 28URB 26URO 24URR 22UYG 08UYB 06UYO 04UYR 02UYY 00UBBR 61 CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Aislada, Barril Largo, Aluminio, 22 códigos "U 1 N 16" al "U 1 N 108", Calibre #8 al #1U1N 16U1N 11UIN 12U1N 88U1N 81U1N 66U1N 68U1N 61U1N 44U1N 46U1N 48U1N 41U1N 22U1N 24U1N 26U1N 28U1N 21U1N 1010U1N 102U1N 104U1N 106U1N 108 CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, Aluminio, 21 códigos del "U 1 B 11" al "U 1 B 108", Calibre #10 al 1/0(6/1) U1B 11U1B 88U1B 81U1B 66U1B 68U1B 61U1B 61U1B 44U1B 46U1B 48U1B 41U1B 22U1B 24U1B 26U1B 28U1B 21U1B 1010U1B 102U1B 104U1B 106U1B 108

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: HOMAC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONECTADORES TIPO COMPRESION COBRE, TENSION MINIMA, CC MARCA: HOMAC Fabricado en Estados Unidos de América, descritos a continuación: CONECTADORES TIPO COMPRESION COBRE, TENSION MINIMA, CC, 10 códigos del "CC 48" al "CC 4040", Calibre #6 al 4/0 AWG CC 48 CC 46 CC 44 CC 24 CC 22 CC 202 CC 2020 CC 402 CC 4020 CC 4040

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: HOMAC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, De Cobre, MARCA: HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América, descritos a continuación: CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, De Cobre, Barril Corto, 19 códigos del "SC 8" al "SC 2000", Calibre #8 al 2000MCM SC 350 SC 400 SC 500 SC 600 SC 750 SC 1000 SC 1500 SC 2000 CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, De Cobre, Barril Largo, 19 códigos del "C 8"al "C 2000", Calibre #8 al 2000MCM PARA LINEAS AEREAS C 8 C 6 C 4 C 2 C 1 C 1/0 C 4/0 C 250 C 300 C 350 C 400 C 500 C 600 C 750 C 1000 C 1500 C 2000

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: HOMAC

Modelo: ---

Razón Social: ABB MEXICO, S.A DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSI	Pais: MEXICO
Constancia: 356/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 12/08/2026	Fecha de Vencimiento: 12/06/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tablero metálico blindado tipo metal clad, modelo ADVANCE / SAFEGEAR de 15 kV, 95 y 110 kV de NBAI; 1250/2000 A nominales; 25/31.5/40 kA de corto circuito; e interruptores asociados, modelos ADVAC/AMVAC de 15 kV, 95 y 110 kV de NBAI; 1250/2000 A nominales, MARCA ABB, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V6100-39

Edición: ABRIL 2016

Marca: ABB

Modelo: ADVANCE / SAFEGEAR

Razón Social: ABCONTROL, S.A. DE .C.V.

Ciudad: TORREÓN	Pais: MEXICO
Constancia: 178/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/03/2026	Fecha de Vencimiento: 23/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: ABCONTROL

Modelo: No aplica

Razón Social: ACERO ATD, S.A. de C.V.

Ciudad: SALINAS VICTORIA	Pais: MEXICO
Constancia: 437/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/10/2026	Fecha de Vencimiento: 26/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras normalizadas metálicas mayores y menores para subestaciones, con galvanizado por inmersión en caliente subcontratado.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ACERO ATD

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Fabricación de torres normalizadas para Líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV y hasta 500 kV, con galvanizado por inmersión en caliente subcontratado.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: ACERO ATD

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de postes metálicos normalizados para Líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV y hasta 500 kV, con galvanizado por inmersión en caliente subcontratado.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: ACERO ATD

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras de acero para centrales termoeléctricas, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o C.F.E. y galvanizado por inmersión en caliente subcontratado.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: JUNIO 1986

Marca: ACERO ATD

Modelo: Varios

Razón Social: ACEROFRON S.A DE C.V.

Ciudad: FRONTERA	Pais: MEXICO
Constancia: 364/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/09/2026	Fecha de Vencimiento: 30/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para líneas de transmisión y subtransmisión normalizadas de hasta 230 KV, en negro o galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, y con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE J1000-50.

Edición: JULIO 2025

Marca: ACEROFRON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de torres para líneas de subtransmisión y transmisión normalizadas, de hasta 400 kV, de los siguientes tipos: torres suspensión, deflexión y remate de 1 circuito y torres de suspensión de 2 circuitos, en negro o galvanizado por inmersión en caliente subcontratado y con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: ACEROFRON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones eléctricas, en negro o galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ACEROFRON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras de acero para centrales termoeléctricas, con galvanizado por inmersión en caliente subcontratado y con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: JUNIO 1986

Marca: ACEROFRON

Modelo: VARIOS

Razón Social: ACEROS CAMESA, S.A DE C.V.

Ciudad: MEXICO | Pais: MEXICO

Constancia: 022/25 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 21/02/2025 | Fecha de Vencimiento: 21/02/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cables de Acero Galvanizado Catálogos: AG-6 - RE0250K3L02A0, AG-8 - RE0312K3L02A0, AG-9 - RE0375K3L02A0. Marca: CAMESA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE A3300-06

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: CAMESA

Modelo: ---

Razón Social: ADVANSA S. DE R.L DE C.V.

Ciudad: MONTERREY | Pais: MEXICO

Constancia: 422/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 01/10/2026 | Fecha de Vencimiento: 01/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: ADVANSA

Modelo: N/A

Razón Social: AGROGEN, S.A. DE C.V.

Ciudad: Queretaro | Pais: MEXICO

Constancia: 194/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 26/03/2026 | Fecha de Vencimiento: 26/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ácido sulfúrico para centrales termoeléctricas grado técnico, Marca A-SULFURIGEN, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE D9610-12

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: A-SULFURIGEN

Modelo: ---

Razón Social: ALKLAD, S.A. DE C.V.

Ciudad: QUERETARO	Pais: MEXICO
Constancia: 217/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 15/04/2026	Fecha de Vencimiento: 15/11/2026

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

CABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO (AAS), DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE CABLES AAS 3 NO. 8 Y AAS 7 NO. 8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-22

Edición: Marzo 2019

Marca: ALUMOCLAD DE MEXICO

Modelo: 7/8 AWG

Descripción del Producto:

CABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO (AAS), DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE CABLES AAS 3 NO. 8 Y AAS 7 NO. 8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-22

Edición: Marzo 2019

Marca: ALUMOCLAD DE MEXICO

Modelo: 3/8 AWG

Descripción del Producto:

CABLE PARA GUARDA 7 NO. 8 AAS ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO A AS 7#8 Y 3#8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE A1000-01

Edición: Agosto 2019

Marca: ALUMOCLAD DE MEXICO

Modelo: 7/8 AWG

Descripción del Producto:

CABLE AAS 3 NO. 8 ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO A AS 7#8 Y 3#8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE A1000-01

Edición: Agosto 2019

Marca: ALUMOCLAD DE MEXICO

Modelo: 3/8 AWG

Razón Social: ALTA TECNOLOGIA EN FUSIBLES, S.A. DE C.V.

Ciudad: ALCALDÍA MILPA ALTA	Pais: MEXICO
Constancia: 412/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/09/2026	Fecha de Vencimiento: 22/09/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Eslabón fusible tipo K, capacidad de 30 A, 50 A, 80 A y 100 A, para tensiones 15 kV, 27 kV y 38 kV MARCA: PROTELEC-MT Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-149/2-ANCE

Edición: 2016

Marca: PROTELEC-MT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "T" capacidad de corriente 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 A, tensión nominal de 15, 27 y 38 kV, marca PROTELEC-MT, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 5GE00-01

Edición: JULIO 2018

Marca: PROTELEC-MT

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40 y 65 A, tensión nominal de 15 y 27 kV para 38 kV, capacidad de corriente de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 20 A MARCA: PROTELEC-MT Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 5GE00-01

Edición: JULIO 2018

Marca: PROTELEC-MT

Modelo: ---

Razón Social: ALTEC INDUSTRIES, INC.

Ciudad: ST. JOSEPH	Pais: EUA
Constancia: 169/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/03/2026	Fecha de Vencimiento: 22/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA CON DOS CANASTILLAS Y AGUILÓN MODELO AN-543-MH, MARCA ALTEC, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE P0000-33

Edición: Noviembre 2014

Marca: ALTEC

Modelo: AN-543-MH

Descripción del Producto:

Vehículo con grúa hidráulica telescópica de 6T con barrena y canastillas modelos DM45-TC y DM45-THD, marca ALTEC, fabricado en Estados Unidos de América.

Norma/Especificación: CFE P0000-45

Edición: Mayo 2015

Marca: ALTEC

Modelo: DM45-TC y DM45-THD

Descripción del Producto:

Brazo hidráulico articulado con una canastilla para vehículo chasis cabina de 5T, modelo AN32-E, marca ALTEC, fabricado en Estados Unidos de América.

Norma/Especificación: CFE P0000-32

Edición: NOVIEMBRE 2014

Marca: ALTEC

Modelo: AN32-E

Descripción del Producto:

Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 16,8 m, modelo AN50., Marca ALTEC, Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: P0000-33

Edición: NOVIEMBRE 2014

Marca: ALTEC

Modelo: AN50

Razón Social: ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLALNEPANTLA	Pais: MEXICO
Constancia: 107/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/05/2025	Fecha de Vencimiento: 08/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

CONECTADORES RECTOS AISLADOS DE ALUMINIO FAMILIA EAA-TM, COMPUESTA POR: EAA-6-6, EAA-6-8, EAA-8-8, Marca ANDERSON CONECTORES, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-

Edición: 2002

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores de derivación tipo paralelo H de aluminio extruido a compresión servicio ligero, clase C, tensión mínima clase 3, de la familia AC: AC-501, AC-502, AC-503, AC-504, AC-505, AC-506, AC-507 y AC-508 MARCA: ANDERSON CONECTORES FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-

Edición: 2002

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONECTADORES DE DERIVACIÓN, TIPO T DE ALUMINIO EXTRUÍDO A COMPRESIÓN, SERVICIO LIGERO CLASE C, TENSIÓN MÍNIMA CLASE 3, FAMILIA DAT, CAT. NUM. DAT-336-10, DAT 336-40, DAT-336-336 , MARCA ANDERSON CONECTORES, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-

Edición: 2002

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Familia de conectores tipo cuña de cobre estañado MARCA: ANDERSON CONECTORES FABRICADO EN MÉXICO. REVERSO DE LA CONSTANCIA: FAMILIA DE CONECTORES TIPO CUÑA CTC DE COBRE ESTAÑADO PARA USO EN CONDUCTORES ALUMINIO COBRE ACSR CATALOGO (SIMETRICOS): CTC-I, TIPO I, COLOR GRIS; CTC-II, TIPO II, COLOR VERDE; CTC-III, TIPO III, COLOR ROJO; CTC-IV, TIPO IV, COLOR AZUL. CATALOGO (ASIMETRICOS): CTC-A, TIPO A, COLOR VIOLETA; CTC-B, TIPO B, COLOR NARANJA; CTC-C, TIPO C, COLOR CAFE; CTC-D, TIPO D, COLOR BLANCO. CABLE - CABLE 10 8 6 4 2 1/0 3/0 8 IV III III II I B D 6 III III II II I C D 4 III II II I I D --- 2 A I I I --- --- --- 1/0 B B C D --- --- --- CABLE - ALAMBRE 10 8 6 4 2 1/0 3/0 1/0 B B C C --- --- --- 2 A I I I I --- --- 4 III II II I I C --- 6 IV III III II I B D FAMILIA DE CONECTORES TIPO CUÑA CTC DE COBRE ESTAÑADO PARA BASE DE MEDIDOR PLANO Y CURVO PARA USO EN CONDUCTORES ALUMINIO COBRE ACSR. CATALOGO CTC-M, TIPO , CONDUCTOR AWG: CATALOGO CTC-M-10, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 10; CATALOGO CTC-M-8, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 8; CATALOGO CTC-M-6, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 6; CATALOGO CTC-MR, TIPO , CONDUCTOR AWG: CATALOGO CTC-MR-10, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 10; CATALOGO CTC-MR-8, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 8; CATALOGO CTC-MR-6, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 6; CATALOGO CTC-MF, TIPO , CONDUCTOR AWG: CATALOGO CTC-MF-10, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 10; CATALOGO CTC-MF-8, TIPO CUÑA, CONDUCTOR 8; CATALOGO CTC-MF-6, TIPO CUÑA , CONDUCTOR 6. Marca: ANDERSON CONECTORES Nacionalidad: FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-

Edición: 2002

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Zapata a compresión de aluminio con uno y dos barrenos MARCA: ANDERSON CONECTORES FABRICADO EN MÉXICO. REVERSO DE LA CONSTANCIA: CATALOGO BARRENOS L CONDUCTOR ZAP-6-1-14 1 (1 / 4) 47 # 6 - # 8 ZAP-6-1-38 1 (3 / 8) 58 # 6 - # 8 ZAP-20-1-12 1 (1 / 2) 72 2/0 - #8 ZAP-20-1-38 1 (3 / 8) 66 2/0 - #8 ZAP-20-2-12 2 (1 / 2) NEMA 117 2/0 - #8 ZAP-20-2-38 2 (3 / 8) 86 2/0 - #8 ZAP-40-1-12 1 (1 / 2) 82 4/0 - 3/0 STR ZAP-40-1-38 1 (3 / 8) 76 4/0 - 3/0 STR ZAP-40-2-12 2 (1 / 2) NEMA 130 4/0 - 3/0 STR ZAP-40-2-38 2 (3 / 8) 96 4/0 - 3/0 STR ZAP-250-1-12 1 (1 / 2) 87 250 KCMIL ZAP-250-2-12 2 (1 / 2) NEMA 126 250 KCMIL ZAP-250-2-38 2 (3 / 8) 100 250 KCMIL ZAP-400-1-12 1 (1 / 2) 118 400 - 300 KCMIL ZAP-400-2-12 2 (1 / 2) NEMA 147 400 - 300 KCMIL ZAP-400-2-38 2 (3 / 8) 118 400 - 300 KCMIL ZAP-500-1-12 1 (1 / 2) 120 500 KCMIL ZAP-500-2-12 2 (1 / 2) NEMA 161 500 KCMIL ZAP-500-2-38 2 (3 / 8) 131 500 KCMIL

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-

Edición: 2002

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectadores sin tensión de aluminio, familia EA-TM catálogos EA-10-TM, EA-30-TM y EA-40-TM MARCA: ANDERSON CONECTORES FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-

Edición: 2002

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectadores para las Redes Generales de Distribución Conectadores Paralelos CDP, Conectadores Derivadores 90grados CD9 y CD99, Conectadores a Compresión Rectos, y Conectadores a Compresión Rectos Tensión, estos se encuentran descritos en la siguiente tabla. MARCA: ANDERSON CONECTORES Fabricado en México. Paralelos CDP (C=Compresión, D=Derivación, P=Paralela): Conectador CDP 4-6/4-6, Catálogo Anderson AC-506, CTC-II, CTC-III Conectador CDP 7-10/4-6, Catálogo Anderson AC-502, AC-508 Conectador CDP 7-10/7-10, Catálogo Anderson AC-501, AC-504 Conectador CDP 11-12/4-6, Catálogo Anderson AC-503 Conectador CDP 11-12/7-10, Catálogo Anderson AC-505 Conectador CDP 11-12/11-12, Catálogo Anderson AC-507 Derivadores 90grados (C=Compresión, D=Derivación, 9=90grados(+), 99=180grados(T)): Conectador CD9 9-12/4-8 Conectador CD99 9-12/4-8, Catálogo Anderson DAT-336-10 Conectador CD9 9-12/9-12 Conectador CD99 9-12/9-12, Catálogo Anderson DAT-336-40, DAT-336-336 Conectador CD9 14-22/14-8 Conectador CD99 14-22/14-8, Catálogo Anderson DAT-477-10 Conectador CD9 14-22/9-12 Conectador CD99 14-22/9-12, Catálogo Anderson DAT-477-40 Conectador CD9 14-22/14-22 Conectador CD99 14-22/14-22, Catálogo Anderson DAT-477-477 Compresión Recto (C=Compresión, R=Recto, U=Unión): Conectador CRU 8(2), Catálogo Anderson EA-10-TM, EA-2-TCA Conectador CRU 10(1/0), Catálogo Anderson EA-10-TM, EA-10-TCA Conectador CRU 13(3/0), Catálogo Anderson EA-30-TM, EA-40-TM, EA-40-TCA Conectador CRU 16(266), Catálogo Anderson EA-336-TCA Conectador CRT 18(336), Catálogo Anderson EA-336-TCA Conectador CRU 22(477), Catálogo Anderson EA-477-TCA Compresión Rectos Tensión (C=Compresión, R=Recto, T=Tensión): Conectador CRT 8(2), Catálogo Anderson EA-2-TC Conectador CRT 10(1/0), Catálogo Anderson EA-10-TC Conectador CRT 13(3/0), Catálogo Anderson EA-40-TC Conectador CRT 16(266), Catálogo Anderson EA-336-TC Conectador CRT 18(336), Catálogo Anderson EA-336-TC Conectador CRT 22(477), Catálogo Anderson EA-477-TC

Norma/Especificación: CFE 55000-98

Edición: ENERO 2020

Marca: ANDERSON CONECTORES

Modelo: ---

Razón Social: ANDRITZ, S.A. DE C.V.

Ciudad: MORELIA	Pais: MEXICO
Constancia: 322/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/11/2025	Fecha de Vencimiento: 25/06/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Regulador de Velocidad Electrohidráulico con Control Digital Programable para Turbinas de Centrales Hidroeléctricas, con control electrónico modelo HIPASE T, marca ANDRITZ. NOTA: Los relevadores de protección integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente, el control electrónico debe tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE GA4L0-54

Edición: JUNIO 2015

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Sistema de excitación estático para generadores síncronos de centrales eléctricas, con control electrónico modelo HIPASE E, marca ANDRITZ. NOTA: Los relevadores de protección integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los registradores de eventos secuenciales deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE W4101-16

Edición: JULIO 2022

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Rehabilitación de generadores de polos salientes para centrales hidroeléctricas, con el alcance siguiente: ESTATORES: Mantenimiento general que incluye: Reacuñado, cambio de rellenos y separadores, rehabilitación de núcleo y bobinas, cambio de amarres en sujeción de embobinados, cambio de separadores de bobinas, inspección y limpieza. Modernización general que incluye: Aumento de capacidad/eficiencia, consistente en ensamble de bobinas con aislamiento clase F, carcasa y núcleo (el rediseño y suministro son: por parte de Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil), según se requiera; reemplazo de partes de estator con partes nuevas (sólo incluye dedos y pernos de apriete de núcleo magnético, placas de prensado, barras guía; las bobinas son fabricadas por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil), rehabilitación de partes de estator y ensamble de partes de estator nuevas o renovadas. Pruebas a estatores completos, núcleos y bobinas. Cuñas, rellenos planos, ondulados y semiconductores, separadores de cabezales y materiales aislantes: Cinta (mica, mylar, fibra de vidrio, graduadora, semiconductora), pinturas, barnices y laminados de fibra de vidrio con resina. Conectores y capuchones para unión de bobinas. ROTORES: Mantenimiento general que incluye: Cambio de separadores de bobinas, cambio de conectores para unión de bobinas, reparación de devanados amortiguadores (reemplazo de barra mediante soldadura brazing), inspección, limpieza y balanceo estático. Modernización general que incluye ensamble de rotores nuevos o renovados, reemplazo de partes de rotor por partes nuevas o renovadas (el rotor y sus partes son suministrados por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil). Reaislamiento de bobinas y masas polares. Pruebas a rotores completos y puesta en servicio.

Norma/Especificación: CFE W4200-12

Edición: JUNIO 2021

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Rehabilitación de generadores de polos lisos (generadores eléctricos impulsados por turbinas de vapor o de gas) con el siguiente alcance: ESTATORES: Mantenimiento general que incluye: Reacuñado, cambio de rellenos y separadores, rehabilitación de núcleo y bobinas, cambio de amarres en sujeción de embobinados, cambio de separadores de bobinas, inspección y limpieza. Modernización general que incluye: Aumento de capacidad/eficiencia, consistente en ensamble de bobinas con aislamiento clase F, carcasa y núcleo (el rediseño y suministro de bobinas son por parte de Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil), según se requiera; reemplazo de partes de estator con partes nuevas (sólo incluye dedos y pernos de apriete de núcleo magnético, placas de prensado, barras guía; las bobinas son fabricadas por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil).), rehabilitación de partes de estator y ensamble de partes de estator nuevas o renovadas. Pruebas a estatores completos, núcleos y bobinas. Cuñas, rellenos planos, ondulados y semiconductores, separadores de cabezales y materiales aislantes: Cinta (mica, mylar, fibra de vidrio, graduadora, semiconductora), pinturas, barnices y laminados de fibra de vidrio con resina. Conectores y capuchones para unión de bobinas. ROTORES Mantenimiento general que incluye: Retiro de anillos de retención, cambio de aislamiento de anillos de retención y de separadores de bobinas en cabezales, cambio de conectores para unión de bobinas, inspección, limpieza y ensayos no destructivos (líquidos penetrantes, ultrasonido, partículas magnéticas, termografía). Reaislamiento total del rotor. Modernización general que incluye: cambio de vueltas superiores en bobinas externas, reemplazo de partes de rotor por partes nuevas o renovadas (el rotor y sus partes son suministrados por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil) ensamble de rotores nuevos o renovados (el rotor o sus partes son suministrados por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil). Pruebas a rotores completos (sin incluir balanceo y sobrevelocidad) y puesta en servicio.

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: MARZO 1995

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Manufactura de Generadores para centrales hidroeléctricas de hasta 350 MW. NOTA: Las bobinas del estator, del rotor y la ingeniería del producto son suministrados por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil.

Norma/Especificación: CFE W4200-12

Edición: JUNIO 2021

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Sistema de Control, Automatización y Adquisición de Datos (SCAAD) para Centrales Hidroeléctricas.

Norma/Especificación: CFE U0000-24

Edición: AGOSTO 2016

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM). NOTA: Los relevadores de protección integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los DEIs de entradas, salidas y medición, UCADs, radios, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE). NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: MARZO 2010

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de turbinas hidráulicas tipo Francis de 0.5 MW a 400 MW De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-11, edición 2015. CFE W8300-13, edición 2007. CFE W8300-25, edición 2008. CFE X0000-30, edición 2016. CCH 70-4, edición 2014. IEC 60041, edición 1991.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de turbinas hidráulicas tipo Pelton de 0.5 MW hasta 300 MW De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-22, edición 2010. CFE X0000-30, edición 2016. CCH 70-4, edición 2014. IEC 60041, edición 1991.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de turbinas hidráulicas tipo Kaplan de 0.5 MW a 200 MW De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-09, edición 2013 CFE W8300-30, edición 2007 CFE X0000-30, edición 2016 CCH 70-4, edición 2014 IEC 60041, edición 1991

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de turbinas hidráulicas tipo Bulbo de 0.5 MW a 150 MW De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-28, edición 2015 CFE X0000-30, edición 2016 CCH 70-4, edición 2014 IEC 60041, edición 1991

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de compuertas radiales desde 1 000 mm X 1 000 mm hasta 20 000 mm X 20 000 mm De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE X8000-13, edición 2015 Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de compuertas deslizantes desde 1 000 mm X 1 000 mm hasta 20 000 mm X 20 000 mm De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE X8000-09, edición 2014 CFE X8000-12, edición 2012 CFE X8000-13, edición 2015 Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de compuertas de desagüe de fondo deslizantes desde 500 mm X 500 mm hasta 3 000 mm X 3 000 mm De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE X8000-15, edición 2007 Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de compuertas y obturadores para obras de desvío desde 1 000 mm X 1 000 mm hasta 20 000 mm X 20 000 mm. De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE X8000-41, edición 2014 Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de tuberías de presión y bifurcaciones de diámetro desde 1 000 mm hasta 6 000 mm De acuerdo con las normas siguientes: Código ASME Secc. VIII Div.1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de turbinas hidráulicas tipo Francis de 0.5 MW a 400 MW: -Rodete Francis -Alabes directrices -Alabes fijos -Tapas de turbina (superior e inferior) incluyendo todos sus componentes y accesorios -Placas de desgaste (incluyendo sus componentes y accesorios) -Anillos de laberinto (fijos y móviles) -Componentes de la cadena cinemática de la cadena de regulación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Regulador de velocidad (componentes mecánicos e hidráulicos) -Servomotores y/o sus accesorios -Chumacera combinada y/o sus componentes -Chumacera guía y/o sus componentes -Eje (flecha), incluyendo todos sus componentes y accesorios -Collar de carga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Estopero y/o sus componentes -Tornillería -Bujes -Anillos de descarga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Carcasa espiral incluyendo todos sus componentes y accesorios -Tubo de succión incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de lubricación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de enfriamiento, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de aireación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de drenaje, incluyendo todos sus componentes y accesorios De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-11, edición 2015. CFE W8300-13, edición 2007. CFE W8300-25, edición 2008. CCH 70-4, edición 2014. IEC 60041, edición 1991.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de turbinas hidráulicas tipo Pelton de 0.5 MW a 300 MW: -Rodete Pelton -Inyectores y deflectores -Agujas y sellos -Componentes de la cadena cinemática de la cadena de regulación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Regulador de velocidad (componentes mecánicos e hidráulicos) -Servomotores y/o sus accesorios -Chumacera combinada y/o sus componentes -Chumacera guía y/o sus componentes -Eje (flecha), incluyendo todos sus componentes y accesorios -Collar de carga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Estopero y/o sus componentes -Tornillería -Bujes -Carcasa de turbina incluyendo todos sus componentes y accesorios -Tubería de distribución incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de lubricación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de enfriamiento, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de aireación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de drenaje, incluyendo todos sus componentes y accesorios De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-22, edición 2010. CCH 70-4, edición 2014. IEC 60041, edición 1991.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de turbinas hidráulicas tipo Kaplan de 0.5 MW a 200 MW: -Rodete Kaplan -Alabes del rodete -Alabes directrices -Alabes fijos -Tapas de turbina (superior e inferior) incluyendo todos sus componentes y accesorios -Ante-distribuidor (incluyendo sus componentes y accesorios) -Componentes de la cadena cinemática de la cadena de regulación de los álabes del rodete, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Componentes de la cadena cinemática de la cadena de regulación de los álabes directrices, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Regulador de velocidad (componentes mecánicos, hidráulicos, electrónicos, etc.) -Servomotor de la cadena cinemática para el posicionamiento de los álabes del rodete y/o sus accesorios -Servomotores de la cadena cinemática del anillo de regulación de los álabes directrices y/o sus accesorios -Chumacera combinada y/o sus componentes -Chumacera guía y/o sus componentes -Eje (flecha), incluyendo todos sus componentes y accesorios -Collar de carga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Estopero y/o sus componentes -Tornillería -Bujes -Anillos de descarga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Carcasa espiral incluyendo todos sus componentes y accesorios -Tubo de succión incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de lubricación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de enfriamiento, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de aireación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de drenaje, incluyendo todos sus componentes y accesorios De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-09, edición 2013. CFE W8300-30, edición 2007. CCH 70-4, edición 2014. IEC 60041, edición 1991.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de turbinas hidráulicas tipo Bulbo de 0.5 MW a 150 MW: Rodete Bulbo -Alabes del rodete -Alabes directrices -Alabes fijos -Bulbo de turbina incluyendo todos sus componentes y accesorios -Ante - distribuidor (incluyendo sus componentes y accesorios) -Componentes de la cadena cinemática de la cadena de regulación de los álabes del rodete, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Componentes de la cadena cinemática de la cadena de regulación de los álabes directrices, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Regulador de velocidad (componentes mecánicos, hidráulicos, electrónicos, etc.) -Servomotor de la cadena cinemática para el posicionamiento de los álabes del rodete y/o sus accesorios -Servomotores de la cadena cinemática del anillo de regulación de los álabes directrices y/o sus accesorios -Chumacera combinada y/o sus componentes -Chumacera guía y/o sus componentes -Eje (flecha), incluyendo todos sus componentes y accesorios -Collar de carga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Estopero y/o sus componentes -Tornillería -Bujes -Anillos de descarga incluyendo todos sus componentes y accesorios -Carcasa de turbina incluyendo todos sus componentes y accesorios -Tubo de succión incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de lubricación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de enfriamiento, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de aireación, incluyendo todos sus componentes y accesorios -Sistemas de drenaje, incluyendo todos sus componentes y accesorios De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE W8300-28, edición 2015. CCH 70-4, edición 2014. IEC 60041, edición 1991.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de válvulas tipo mariposa de diámetro mínimo de 500 mm hasta diámetro máximo de 8 000 mm: -Carcasa -Obturador -Anillo de sello perimetral y pisa sello -Pista de sello perimetral -Muñones, bujes y sellos de muñón -Sistema de accionamiento (palanca - contrapeso) -Bypass y sus accesorios -Unidad de potencia hidráulica -Servomotor -Tornillería -Junta de desmontaje -Sistema de aireación -Sistema de drenaje De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE GV000-87, edición 2010 CFE GV100-29, edición 2016 Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023 AWWA C504, edición 2015 AWWA C516, edición 2021 MSS-SP- 61, edición 2019

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de válvulas tipo esférica de diámetro mínimo de 500 mm hasta diámetro máximo de 4 000 mm: -Carcasa -Obturador -Anillos móviles de sello -Pistas de sello -Muñones, bujes y sellos de muñón -Sistema de accionamiento (palanca - contrapeso) -Bypass y sus accesorios -Unidad de potencia hidráulica -Servomotor -Tornillería -Junta de desmontaje -Sistema de aireación -Sistema de drenaje De acuerdo con las normas siguientes: Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023 DIN EN 12266-1, edición 2012

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de válvulas tipo chorro divergente desde diámetro mínimo de 500 mm hasta diámetro máximo de 4 000 mm: -Carcasa y camisa -Obturador -Sellos -Servomotores -Unidad Hidráulica -Mecanismos de apertura -Tornillería De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2 edición 2023. ISO 5817, edición 2023. MSS-SP-61, edición 2019.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de válvulas alivio desde diámetro mínimo de 200 mm hasta diámetro máximo de 1 500 mm: -Carcasa -Obturador -Sellos -Servomotor -Unidad Hidráulica -Mecanismos de apertura -Tornillería De acuerdo con las siguientes normas Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 MSS-SP-61, edición 2019

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de compuertas radiales de 1 000 mm X 1 000 mm hasta 20 000 mm X 20 000 mm: -Obturador -Estructura radial del obturador -Sellos y pisa sellos del obturador -Partes fijas incluidas las pistas de deslizamiento -Bypass -Servomotores -Unidad Hidráulica -Mecanismos de apertura -Tornillería De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de compuertas deslizantes de 1 000 mm X 1 000 mm hasta 20 000 mm X 20 000 mm: -Obturador -Rodamientos del obturador -Sellos y pisa sellos del obturador -Partes fijas incluidas las pistas de deslizamiento -Bypass -Servomotor -Unidad Hidráulica -Mecanismos de apertura -Tornillería De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de compuertas de desagüe de fondo de 500 mm X 500 mm hasta 3 000 mm X 3 000 mm: -Obturador -Estructura radial del obturador -Sellos y pisa sellos del obturador -Partes fijas incluidas las pistas de deslizamiento -Bypass -Servomotores -Unidad Hidráulica -Mecanismos de apertura -Tornillería De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de los siguientes componentes de compuertas y obturadores para obras de desvío de 1 000 mm X 1 000 mm hasta 20 000 mm X 20 000 mm: -Obturador -Estructura radial del obturador -Sellos y pisa sellos del obturador -Partes fijas incluidas las pistas de deslizamiento -Bypass -Servomotores -Unidad Hidráulica -Mecanismos de apertura -Tornillería De acuerdo con las especificaciones CFE y normas siguientes: CFE X8000-41, edición 2014 Código ASME Secc. VIII Div. 1 y 2, edición 2023 ISO 5817, edición 2023

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Manufactura, reparación y rehabilitación de generadores síncronos de 50 a 350 Mvar - Carcaza del estator - Araña del rotor - Cuerpos polares - Cubiertas del conjunto del consistentes en tapas incluyendo todos sus componentes y accesorios - Convertidor estático de frecuencia para el arranque del sistema - Servomotores y/o sus accesorios - Chumacera combinada y/o sus componentes - Chumacera guía y/o sus componentes - Eje (flecha), incluyendo todos sus componentes y accesorios - Tornillería - Bujes - Envolvente del sistema de enfriamiento y sus partes asociadas como intercambiadores de calor, tuberías y elementos auxiliares - Sistemas de lubricación, incluyendo todos sus componentes y accesorios - Sistemas de monitoreo de vibraciones NOTA: Las bobinas del estator, del rotor y la ingeniería del producto son suministrados por Andritz Austria o Andritz India o Andritz Brasil. Normas siguientes: EN 60034-1:2011 Máquinas eléctricas rotativas. EN 60146-1-1:2010 Convertidores de semiconductores - Parte 1 EN 60146-2:2000 Convertidores de semiconductores - Parte 2 EN 60270:2002 Técnicas de ensayo en alta tensión - Mediciones de descargas parciales ISO 20816-2:2017 Vibraciones mecánicas IEEE 115-2019 Procedimiento de prueba para máquinas síncronas ISO 1680:2014 Acústica - Código de ensayo para la medición del ruido aéreo emitido por maquinas eléctricas rotativas.

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: ANDRITZ

Modelo: N/A

Razón Social: ANHUI LEOCH POWER SUPPLY CORP

Ciudad: HUAIBEI	Pais: CHINA
Constancia: 050/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/02/2026	Fecha de Vencimiento: 19/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Batería tipo plomo-acido de valvula regulada, modelos: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 OPzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500 Y 24 OPzV 3000, MARCA LEOCH, FABRICADO EN CHINA.

Norma/Especificación: IEC 60896-21

Edición: 2004-02

Marca: LEOCH

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Batería tipo plomo-ácido de válvula regulada, modelos: FT 12-100, FT 12-150 y FT 12-180, MARCA LEOCH, FABRICADO EN CHINA.

Norma/Especificación: IEC 60896-21

Edición: 2004-02

Marca: LEOCH

Modelo: Varios

Razón Social: AQUA MONT, S. DE R.L DE C.V

Ciudad: Pesquería	Pais: MEXICO
Constancia: 055/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/03/2026	Fecha de Vencimiento: 19/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Productos químicos de tratamientos de agua para torres de enfriamiento de las siguientes familias: ANTIESPUMANTE: AQM-750. Antiespumante. (Mezcla de alcoholes 40 %, ácidos grasos 10 % y Derivados del petróleo 50 %). Utiliza como antiespumante en procesos de tratamiento de aguas. Este producto está formulado a base de Alcoholes y ácidos grasos. AQM-753. Antiespumante (Mezcla de alcoholes y ácidos grasos, 100%) AQM-754. Antiespumante (Mezcla de ácidos grasos, 100 %) AQM-755. Antiespumante formulado a base de N,N-Bisteramida (10 %). Se utiliza como antiespumante en procesos de tratamiento de aguas, aguas de proceso, etc. Producto formulado con tensoactivos sintéticos y solventes orgánicos, los cuales contribuyen a la desestabilización de espuma. AQM-757. Antiespumante formulado a base de N,N-Bisteramida (100 %). Se utiliza como antiespumante en procesos de tratamiento de aguas, aguas de proceso, etc. Producto formulado con tensoactivos sintéticos y solventes orgánicos, los cuales contribuyen a la desestabilización de espuma. BIOCIDA: AQM-1110. Biocida No Oxidante. (Base de Dimetil ditiocarbamato de potasio 40 %). Biocida de amplio espectro para uso industrial. Efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de microorganismos formadores de lama, hongos, algas y levaduras. Previene que estos microorganismos interfieran con el proceso o con el intercambio de calor en sistemas de enfriamiento. AQM-1111. Biocida de amplio espectro para uso industrial, efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de microorganismos formadores de lama, hongos, algas y levaduras (Dimetil ditiocarbamato de sodio 30 %). AQM-400. Biocida No Oxidante. (Isotiazolina 1.5 % y 2,2-Dibromo-3-nitrilo propionamida (DBNPA) 3.5 %). Es un Biocida de amplio espectro para uso industrial en un amplio rango de pH. Efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de bacterias sulfato reductoras, microorganismos formadores de lama, hongos, algas y levaduras. Previene que estos microorganismos interfieran con el proceso o con el intercambio de calor en sistemas de enfriamiento. AQM-403. Biocida No Oxidante base Isotiazolina (1.5 %) y Dibromo nitrilo propionamida (1.0 %). Es un Biocida de amplio espectro para uso industrial en un amplio rango de pH. AQM-404. Biocida No Oxidante (Isotiazolinas 1.5 % / DBNPA 1.0 %) AQM-412. Biocida de amplio espectro para uso industrial en un rango amplio de pH, (Isotiazolina 7.0 % y Dibromo nitrilo propionamida 5.0 %). AQM-430. Biocida de amplio espectro para uso industrial en un rango amplio de pH, (Isotiazolina 1.5 % y DBNPA 10 - 30 %). AQM-520. Biocida No Oxidante de base Isotiazolina (1.5 %) y Bronopol (3.0 %). Es un Biocida de amplio espectro para uso industrial. Efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de bacterias sulfato reductoras, microorganismos formadores de lama, hongos, algas y levaduras. AQM-600. Biocida No Oxidante. (base de Isotiazolina al 1.5 % en solución acuosa). Biocida de amplio espectro para uso industrial. Efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de microorganismos formadores de lama, hongos, algas y levaduras. Previene que estos microorganismos interfieran con el proceso o con el intercambio de calor en sistemas de enfriamiento. AQM-700. Biocida No Oxidante. (base de 2,2-Dibromo-3-nitrilo propionamida (DBNPA) 20 %). Biocida de amplio espectro para uso industrial efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de bacterias sulfato reductoras, microorganismos formadores de lama, hongos, algas y levaduras. Previene que estos microorganismos interfieran con el proceso o con el intercambio de calor en sistemas de enfriamiento. AQM-800. Biocida No Oxidante Microbicida de amplio espectro basado en sales cuaternarias de amonio de cuarta generación (40 %), utilizado para el control de bacterias algas y hongos comúnmente encontrados sobre superficies metálicas, pisos, tanques de almacenamiento de agua industrial, sistemas de enfriamiento, agua de recirculación. AQM-810. Es una solución acuosa de aminas cuaternarias, efectivo sobre un amplio rango de pH (Cuaternario de amonio 40 %). AQM-820. Biocida No Oxidante (Amina Cuaternaria y Alcohol Isopropílico, 30-50%) AQM-900. Biocida No Oxidante. (base de Glutaraldehído 50 % en solución acuosa). Biocida para uso industrial. Efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de Bacterias (Sulfato reductoras), menos eficaz contra hongos y levaduras. AQM-940. Biocida No Oxidante. I.A. (Glutaraldehído 30 - 50 %). AQM-961. Biocida No Oxidante. (Glutaraldehído 42.5 % y cuaternario de amonio 7.5 %) Mezcla de principios activos biocidas y tensoactivos que promueve la desinfección y limpieza de sistemas contaminados- Eficaz para controlar la contaminación por bacterias sésiles y planctónicas, principalmente las sulfato reductoras. AQM-963. Biocida No Oxidante. (Sulfato tetrakishidroximetilo fosfonio (THPS) 75 %) Microbicida formulado a base de THPS para el control de crecimiento biológico en sistemas de agua industrial. Es especialmente efectivo para el combate de bacterias, anaerobias (Sulfato reductoras) y aerobias y de hongos en sistemas de inyección de agua, Protección de Oleoductos, Su efectividad no disminuye con los cambios de pH. En sistemas abiertos es muy efectivo para controlar los crecimientos de algas. AQM-965. Es un microbicida formulado a base de THPS para el control de crecimiento biológico en sistemas de agua industrial (Sulfato tetrakishidroximetilo fosfónico 35 %). AQM-980. Biocida No Oxidante. (Cloruro de didecil dimetil amonio 40 %) AQM-983. Biocida No Oxidante. Solución acuosa a base de Cloruro de didecil dimetil amonio (C22H48CIN). (Cloruro de didecil dimetil amonio 30%, protector de madera TCMTB 2.5%) AQM-BROM. Biocida Oxidante. (Contiene Bromuro de sodio 45 %). Activado con una corriente de cloro (tal como cloro gas o hipoclorito de Sodio), ofrece un verdadero costo-beneficio en el control de microorganismos en los diferentes sistemas de agua que usan la química del Bromo. Muchas Plantas tienen sistemas de dosificación de cloro, mismos que pueden ser modificados para producir el Ácido Hipobromoso a partir de la adición del AQM-BROM y ser beneficiadas de las múltiples ventajas que este ofrece. AQM-OX125. Biocida Oxidante es un microbicida oxidante a base de Hipoclorito de sodio (13 %). Efectivo en sistemas acuosos para controlar el crecimiento de bacterias, hongos, algas y levaduras. GENERADOR DE BIOCIDA: AQM BC S. Generador de Biocida (Sulfato de amonio Catalizado, 30 - 50 %) AQM CAT. Generador de Biocida (Hipoclorito de sodio estabilizado 11 - 14 %) BIODISPERSANTE: AQM-182. Biodispersante que contiene Alcohol Propoxilado (Copolímero en bloques etoxilados propoxilados) (alcohol propoxilado 100 %), diseñado para aumentar la acción de biocidas utilizados. AQM-186. Biodispersante a base de copolímeros en bloque etoxilados propoxilados, H(C2H4O)x(Oc2H6)y(OC2H4)z. Diseñado para el control biológico en los sistemas de enfriamiento. (Copolímero bloques etoxilados propoxilados) (Alcohol propoxilado 60%) AQM-4400. Biodispersante producto formulado a base de Terpenos de naranja (8.0 %) y surfactantes diseñada para reducir el consumo de microbicidas utilizados para cubrir el control biológico en los sistemas de enfriamiento. AQM-4550. Producto multipropósito, se utiliza principalmente como limpiador de depósitos orgánicos, agente de penetración en los depósitos y agente de dispersión de los depósitos en un sistema de agua industrial (Alquilamida hidrolizada 7.5 %). AQM-4560. Producto multipropósito, se utiliza principalmente como limpiador de depósitos orgánicos, agente de penetración en los depósitos y agente de dispersión de los depósitos en un sistema de agua industrial (Alquilamida hidrolizada 15 %). AQM-7350. Biodispersante. (Alquil poliglucosido 50 %) Formulado a base de compuestos no inonicos, diseñado para aumentar la acción de biocidas utilizados para el control biológico en los sistemas de enfriamiento. AQM-180. Biodispersante. Contiene copolímero bloques etoxilados propoxilados (alcohol propoxilado al 50 %), diseñado para aumentar la acción de biocidas utilizados para el control biológico en los sistemas de enfriamiento. BIODISPERSANTE Y REMOVEDOR DE DEPOSITOS ORGÁNICOS: AQM-7320. Biodispersante y Removedor de depósitos orgánicos. I.A. (Alquil Poliglicósido 10 - 30 %). DISPERSANTE: AQM-100. Dispersante a base de Polímero del ácido acrílico en solución acuosa (25 %) AQM-120. Dispersante a base de poliacrilato 1- 5% y Polímero etiquetado para alto estrés (28 -35 %). AQM-121. Dispersante a base de Poliacrilato en solución acuosa. Utilizado en sistemas de aguas industriales. (Poliacrilato 15 - 30 %). AQM-122. Dispersante a base de Poliacrilato en solución acuosa. Utilizado en sistemas de aguas industriales. (Poliacrilato 1 - 5 %). AQM-2020. Dispersante que se utiliza en sistemas de aguas industriales, previene depósitos

de sales de Calcio y de Magnesio contenidas en el agua. (polímero del ácido acrílico 15 %). AQM-2030. Dispersante a base de polímero en solución acuosa para alto stress (Polímero acrílico 35 %), previene depósitos de las sales de Calcio y Magnesio contenidas en el agua. AQM-2590. Dispersante a base de polímero en solución acuosa para alto estrés (Polímero acrílico 45 %), se utiliza como dispersante en sistemas de aguas industriales. AQM-2595. Dispersante a base de Polímero para alto estrés (30 %) en solución acuosa. AQM-405. Control de Depósitos. (Copolímero acrílico sal sódica 45 %) Se utiliza como inhibidor de depósitos para evaporadores de paso múltiple de recirculación o de un solo paso de alta temperatura. Previene depósitos de las sales de calcio y de magnesio contenidas en el agua, por medio de un mecanismo que incrementa la solubilidad de estas sales. En caso de precipitación de estas, actúa sobre los cristales dejándolos en forma amorfa y no adherente; pudiendo ser manejados estos precipitados como lodos y puedan ser removidos fácilmente durante operaciones de limpieza. Solución acuosa de aminas cuaternarias, efectivo sobre un amplio rango de pH. Su función principal es la de biocida de acción rápida. AQM-2598. Dispersante a base de copolímero del ácido acrílico en solución acuosa. Se utiliza en sistemas de aguas industriales. (Copolímero del Ácido Acrílico 35 - 45 %). DISPERSANTE DE DEPOSITOS ORGÁNICOS: AQM-4500. Dispersante para depósitos orgánicos en sistemas industriales (Alquilamida hidrolizada 30 %). DISPERSANTE E INHIBIDOR DE INSCRUSTACIÓN: AQM-5200 Dispersante e Inhibidor de incrustación a base de copolímero del ácido acrílico y fosfonatos (PAPEM 10 - 30 % y Polímero de alto estrés 4 - 10 %) en solución acuosa especialmente formulado para prevenir incrustaciones/depósitos de carbonato de calcio y sulfato de calcio. DISPERSANTE BIOLÓGICO: AQM-181. Dispersante biológico (Poliacrilato 20 - 45%) DISPERSANTE DE AZUFRE: AQM-2560. Inhibidor de corrosión, Dispersante de Azufre y depósitos orgánicos para sistemas de enfriamiento Geotérmicos. Producto químico multipropósito. (Ácido poliacrílico 35 %, Ácido fosfonico 5 %, PSO 15 %). AQM-2550. Producto químico multipropósito (polímero etiquetado de alto estrés al 29 - 30 %, Compuesto para ácido poliacrílico al 30 %, Ácido fosfónico al 5 %. Amida sulfonada al 15 %), en las plantas geotérmicas que generan residuos de azufre desestabilizan y dispersan los depósitos de azufre, también cuenta con una gran capacidad de penetración, dispersión y limpieza de depósitos orgánicos. DISPERSANTE DE SILICE: AQM-2050. Dispersante de sílice a base de Copolímero carboxilado (30 %) en solución acuosa. Se utiliza como dispersante en sistemas de aguas industriales, diseñado principalmente para prevenir depósitos de las sales de sílice y/o silicatos. AQM-2500. Dispersante de sílice para sistemas de enfriamiento Geotérmicos. Dispersante a base de Copolímero carboxilado en solución acuosa (Polietilen dimetil hidroxipropil amonio 15 % y terpolímero fosfónico 20 %). Se utiliza como dispersante en sistemas de aguas industriales, diseñado principalmente para prevenir depósitos de las sales de sílice y/o silicatos. INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y DISPERSANTE: AQM-3160. Inhibidor de incrustación y dispersante. Producto a base de copolímero del ácido acrílico y ácido fosfano butano tricarboxilico en solución acuosa. (Ácido fosfano butano tricarboxílico 15 - 20 %, copolímero del ácido acrílico 25 - 30 %). INHIBIDOR DE CORROSIÓN: AQM-127. Inhibidor de corrosión. Basado en sales de Zinc (17 %) en solución acuosa, las cuales actúan para prevenir la corrosión sobre las superficies metálicas en los sistemas de enfriamiento. AQM-129. Inhibidor de corrosión (Ortofosfatos 30 %, PSO 20 %). Ha sido formulado a base de inhibidores de corrosión para proporcionar protección eficaz de los componentes ferrosos en los sistemas de enfriamiento; actúa formando una película protectora sobre el metal, actúa en un amplio intervalo de condiciones de funcionamiento. AQM-130. Inhibidor de corrosión para sistemas de calderas (Ciclohexilamina 10 - 20 %, Morfolina 15 %). Mezcla de inhibidores a base de aminas neutralizantes en solución acuosa, diseñado para ofrecer una protección completa a la corrosión por acido carbónico en las líneas de vapor y condensado. El AQM-130 neutraliza el Dióxido de carbono existente y forma una película protectora sobre los componentes metálicos del sistema. AQM-150. Inhibidor de corrosión catódica para acero a base de Ácido Hidroxifosfono acético (HPA) (50 %). También se utiliza como inhibidor de incrustaciones en sistemas de circulación de aguas de enfriamiento industriales tales como la siderurgia, petroquímica, la energía. AQM-152. Inhibidor de corrosión catódica para acero a base de Ácido hidroxifosfono acético (HPA 25 %). AQM-155. Inhibidor de corrosión catódica para acero a base de Ácido hidroxifosfono acético (HPA) (25 %) y MEA (12.5 %). También se utiliza como inhibidor de incrustaciones en sistemas de circulación de aguas de enfriamiento industriales tales como la siderurgia, petroquímica, la energía. AQM-160. Tratamiento de condensado. Producto a base de Ciclohexilamina (45 %), volatiliza al tomar contacto con el vapor. Se trata de un producto concebido para neutralizar rápidamente los componentes ácidos del vapor y minimizar la agresividad del condensado no tamponado, lo que reduce la adherencia de partículas en los productos con corrosión por cobre y hierro. AQM-165. Inhibidor de corrosión que proporciona protección de los componentes de acero en los sistemas de enfriamiento. (Ortofosfatos 30 - 50 %, Cloruro de Zinc 10 - 20 %). AQM-166. Inhibidor de corrosión formulado a base de inhibidores para proporcionar protección eficaz de los componentes de acero en los sistemas de enfriamiento. (Ortofosfatos 30 % y Zinc 5 %) AQM-170. Inhibidor de Corrosión formulado a base de inhibidores de corrosión para proporcionar protección eficaz de los componentes de acero en los sistemas de enfriamiento. Puede dosificarse junto con polímero dispersante (Ortofosfatos 25 % y PSO 10 %) AQM-175. Inhibidor de corrosión a base de Ortofosfatos (85 %) diseñado para inhibir la corrosión en sistemas de enfriamiento. La película de fosfato formada en estos programas proporciona una excelente protección para el acero al carbón. AQM-177. Inhibidor formulado a base de fosfonatos y zinc para proporcionar protección a los componentes de acero en los sistemas de enfriamiento (PBTC 5 %, HEDP 10 % y Zinc 10 %). AQM-179. Inhibidor formulado para proporcionar protección a los componentes ferrosos en el sistema de enfriamiento (Ortofosfatos 20 - 30 %, Zinc 6 - 10 % y PSO 9 - 12 %). AQM-322. Inhibidor de corrosión para acero. Contiene Acido fosfino carboxílico (3 %), copolímero acrílico (3 %) y HEDP (30 %) para actuar en sinergia, garantizando la protección contra la corrosión de tuberías y equipos de intercambio de calor de acero al carbón inhibiendo la reacción de corrosión en el lado anódico y catódico evitando el desgaste de los equipos. Actúa también inhibiendo de precipitación del carbonato asociado con los fosfonatos, así como, también el control de la depositación del Fosfato y Fierro normalmente asociado con los polímeros dispersantes. AQM-401. Inhibidor de corrosión para sistemas cerrados. Es un Inhibidor de corrosión a base de Azol y nitritos en solución acuosa (nitritos 15 %, Azol 0.5 % y polímero acrílico 0.5 %) . Su formulación a base de inhibidores de corrosión y agentes amortiguadores de pH diseñados para lograr la inhibición de corrosión de los componentes ferrosos y no ferrosos que comúnmente se encuentran en los sistemas cerrados de enfriamiento y sistemas de recirculación de agua caliente. COR-CHECK. Inhibidor de corrosión, (Dietilhidroxilamina 35 % y carbohidrazida 25 %) sustituto de la hidrazina para calderas. Su formulación única produce una efectiva pasivación de superficies metálicas. No contribuye con sólidos al agua de la caldera y posee un bajo grado de generación de subproductos. No contribuye al incremento de la conductividad ni influye en los niveles de carbono orgánico total (TOC) en las dosificaciones recomendadas para los tratamientos. El COR-CHECK fue específicamente formulado para reemplazar a la hidrazina en el tratamiento del agua de las calderas de la industria de generación eléctrica y en diferentes aplicaciones de calderas. INHIBIDOR DE CORROSIÓN ACERO: AQM-137. Inhibidor de corrosión Acero. I.A. (Cloruro de Zinc 50 - 70 %). AQM-171. Inhibidor de corrosión de Acero. I.A. (Ortofosfato 20 - 50 %). INHIBIDOR DE CORROSIÓN COBRE: AQM-108. Inhibidor de corrosión Cobre. I.A. (copolímero del Ácido Acrílico 20 - 30 % y Tolitriazol 3 - 8 %) INHIBIDOR DE CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN: AQM-157. Inhibidor de corrosión e incrustación a base de Ácido Hidroxifosfono Acético (HPA) y Acido 2-Fosfonobutano 1,2,4-Tricarboxilico (PBTC). (HPA 25 %, PBTC 25 %) AQM-158. Inhibidor de corrosión e incrustación a base de Ácido Hidroxifosfono Acético (HPA y Acido Polimaleico. (HPA 25 %, Acido Polimaleico 25 %). AQM-

159. Inhibidor de corrosión e incrustación a base de Ácido Hidroxifosfono Acético (HPA) y Copolímero de Acido Acrílico. (HPA 25 %, Copolímero de Acido Acrílico 25 %). INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA ACERO AL CARBON: AQM-173. Inhibidor de corrosión para acero al carbón (PSO, 25-35 %) INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA COBRE: AQM-193. Inhibidor de corrosión líquido orgánico formador de película para cobre, contiene un Azol aromático con sal sódica (Sal sódica del toliltriazol 10 - 25 %). AQM- 195. Inhibidor de corrosión para cobre contiene un Azol aromático (Sal sódica del toliltriazol 50 %). Es un inhibidor de corrosión líquido orgánico formador de película para cobre. Está diseñado como complemento de otros tratamientos químicos usados en los sistemas de enfriamiento con construcción de cobre o aleaciones de cobre. AQM-198. Inhibidor de corrosión para cobre. Contiene Azol resistente al cloro (20 - 50 %). Es un inhibidor de corrosión líquido orgánico formador de película para cobre. Está diseñado como complemento de otros tratamientos químicos usados en los sistemas de enfriamiento que contienen cobre o aleaciones de cobre. AQM-192. Inhibidor de corrosión para cobre. Contiene Benzotriazol, el cual es un inhibidor de corrosión liquido orgánico formador de película para cobre. (Benzotriazol 30 - 60 %) AQM-196. Inhibidor de corrosión para cobre (Toliltriazol, 30 - 60 %) INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA COBRE Y DISPERSANTE DE DEPOSITO: AQM-104. Inhibidor de corrosión para cobre y dispersante de depósitos. Contiene Azol resistente al cloro (3 %) y copolímero del ácido acrílico (16 %). Inhibe los ataques corrosivos del Cobre y de sus aleaciones, bajo condiciones especiales también inhibe la corrosión del Acero, Cadmio, Plata y Níquel. INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y DISPERSIÓN: AQM-154. Inhibidor de corrosión catódica para acero a base de fosfonatos y ortofosfatos (HPA 5 %, HEDP 10 %, OPO4 5 % y Copolímero acrílico 5 %). INHIBIDOR DE DEPOSITOS Y DISPERSANTE: AQM-105. Inhibidor de depósitos, Dispersante (Copolímero del ácido acrílico, 20 - 30 %) AQM-106. Inhibidor de depósitos, dispersante a base de Terpolímero acrílico (Terpolímero acrílico sulfonado no iónico en solución acuosa 20 - 30 %) INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN: AQM-4055. Inhibidor de incrustación. Se utiliza como inhibidor para agua de mar, para evaporadores de paso múltiple de recirculación o de un solo paso de alta temperatura. (Polímero maleíco 40 - 50 %) AQM-3150. Inhibidor de incrustación producto desarrollado a base de Ácido 2-Fosfonobutano 1,2,4-Tricarboxilico (PBTC) (50 %) para prevenir la formación de depósitos y las incrustaciones minerales características en los sistemas de enfriamiento, manteniendo limpias las superficies de intercambio de calor. AQM-3400. Antiincrustante (Acido 1-Hidroxi-etilideno-1, 1 difosfónico (HEDP) 25 %) desarrollado para controlar la precipitación de agentes incrustantes y reducir el ensuciamiento en sistemas de enfriamiento manteniendo limpias las superficies de intercambio de calor. AQM-3418. Inhibidor de incrustación desarrollado para controlar la precipitación de agentes incrustantes y reducir el ensuciamiento en sistemas de enfriamiento (Ácido dietilen triamino penta metilen fosfónico 20 %). AQM-360. Inhibidor de incrustación. (Acido 1-hidroxi-etilideno-1,1 difosfónico (HEDP), 60 %). Producto desarrollado para prevenir la formación de depósitos de óxido metálico (Calcio, Magnesio, etc.) y las incrustaciones minerales características en los sistemas de enfriamiento, manteniendo limpias las superficies de intercambio de calor. AQM-3650. Inhibidor de incrustación desarrollado para prevenir la formación de depósitos de óxido metálico (Calcio, Magnesio, etc.) y las incrustaciones minerales características en sistemas de enfriamiento (Ácido 1-hidroxi-etilideno-1, 1 difosfónico 30 %). AQM-4050. Inhibidor de incrustación para agua de mar, para evaporadores de paso múltiple recirculación o de un solo paso de alta temperatura (Polímero del ácido maleico 30 %). INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN OSMOSIS INVERSA: AQM-200. Inhibidor a base de Fosfonatos y mezcla de Polímeros (Polímero fosfonato 30 %) para control de depósitos en tratamiento de agua para sistemas de ósmosis inversa. INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN PARA CACO3 Y SO4: AQM-5205. Inhibidor de incrustación. Dispersante e inhibidor de incrustación a base de Diamina Fosfonometilado sal de Sodio en solución acuosa. Formulado para prevenir incrustaciones/depósitos de carbonato de calcio y sulfato de calcio. (Diamina Fosfonometilado sal de Sodio 15 - 35 %). AQM-5208. Inhibidor de incrustación para CaCO3 y SO4 (PAPEM (Poliamino Poliéter Metilen Fosfónico 15 - 25 %, Diamina Fosfonometilado Sal de Sodio, 2 - 8 %) INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN PARA SILICE: AQM-2505. Inhibidor de incrustación para Sílice. A base de copolímero Aniónico y Ácidos Orgánicos en solución acuosa. (copolímero Aniónico y Ácido Orgánicos 1 - 5 %). AQM-2540. Inhibidor de incrustación para Sílice (copolímero Aniónico y Ácidos Orgánicos, 35 - 45 %) COAGULANTE: DYFLOC-310. Coagulante primario para el tratamiento de agua potable, industrial, municipal, minera, así como aplicaciones directas en la fabricación de diversas clases de papeles (Polidadmac 40 %). DYFLOC-380. Poliamida líquida, puede aplicase como coagulante primario para el tratamiento de agua potable, industrial, municipal, minera, así como aplicaciones directas en la fabricación de diversas clases de papeles (Poliamina 50 %). DYFLOC-406. Sal de aluminio utilizado para remover DQO y DBO, color, sólidos suspendidos en la coagulación de sólidos en sistemas acuosos (Óxido de aluminio 17 %). DYFLOC-410. Sal de aluminio utilizado para remover DQO y DBO, color, sólidos suspendidos en la coagulación de sólidos en sistemas acuosos (Óxido de aluminio 23 %). DYFLOC-529. Coagulante que se puede aplicar en la clarificación de aguas crudas industriales, aguas residuales y aguas residuales aceitosas. Reduce o elimina la necesidad de usar alumbre u otros coagulantes inorgánicos (Óxido de aluminio 11.5 y poliamina 12.5 %). DYFLOC-539. Coagulante que se puede aplicar en la clarificación de aguas crudas industriales, aguas residuales y aguas residuales aceitosas. Reduce o elimina la necesidad de usar alumbre u otros coagulantes inorgánicos (Óxido de aluminio 6 % y poliamina 12.5 %). FLOCULANTE ANIÓNICO: DYFLOC-133. Floculante en polvo con actividad aniónica, diseñado para funcionar en una variedad de aguas de proceso metalúrgicos, industriales y residuales (Poliacrilamida 99 %). DYFLOC-1335. Floculante en polvo con actividad aniónica, diseñado para funcionar en una variedad de aguas de proceso metalúrgicos, industriales y residuales (Poliacrilamida 99 %). FLOCULANTE CATIÓNICO: DYFLOC-253. Polímero (Floculante) de carga catiónica que se utiliza en el acondicionamiento de los lodos y en los procesos de tratamiento de las aguas residuales que se requieren una alta carga catiónica (Poliacrilamida 99 %). FLOCULANTE EN EMULSIÓN ANIÓNICO: DYFLOC 1105. Floculante en emulsión aniónico. I.A. (Poliacrilamida 40 - 43 %) FLOCULANTE EN EMULSIÓN CATIÓNICO: DYFLOC-1210. Polímero (floculante) de carga catiónica que se utiliza en el acondicionamiento de los lodos y en los procesos de tratamiento de las aguas residuales que requieren alta carga catiónica (Poliacrilamida 40 - 43 %). Marca: AQUAMONT. Fabricado en México.

Norma/Especificación: Especificación de Material Aquamont

Edición:

Marca: AQUAMONT

Modelo: VARIOS

Razón Social: ARCOSA INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: CASTAÑOS	Pais: MEXICO
Constancia: 293/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/10/2025	Fecha de Vencimiento: 28/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente., Marca FORMET, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: FORMET

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, de hasta 2.30 metros de diámetro, con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: FORMET

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras de Acero para centrales termoeléctricas, con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: JUNIO 1986

Marca: FORMET

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente., Marca FORMET, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: FORMET

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de galvanizado por inmersión en caliente (dimensiones de la paila 9.8 X 1.6 X 2.3 m)

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición: 2020

Marca: FORMET

Modelo: Varios

Razón Social: ARGOS ELECTRICA, S.A. DE C.V.

Ciudad: CUAUTITLÁN IZCALLI

Pais: MEXICO

Constancia: 158/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 19/03/2026

Fecha de Vencimiento: 19/11/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conductores con aislamiento termoplástico a base de PVC, tipo THHW-LS (FECA 158), para 600 V 90 grados centígrados, E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 grados centígrados.

Norma/Especificación: E0000-03

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: ARGOS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Alambre y cable de cobre, desnudo, semiduro, de sección circular, descripción corta, alambre Cu (2 Y 4), cable Cu (2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500), E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo

Norma/Especificación: E0000-32

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: ARGOS

Modelo: ---

Razón Social: ARTECHE ACP, S.A. DE C.V.

Ciudad: TEPEJI DEL RÍO

Pais: MEXICO

Constancia: 371/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 27/08/2026

Fecha de Vencimiento: 27/12/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas, marca ARTECHE, ensamblado en México. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: 2023

Marca: ARTECHE

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistemas de Información y Control Local de Estación (SICLE), marca ARTECHE, ensamblado en México. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: 2010

Marca: ARTECHE

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble Sistema automatización de subestaciones CFE Transmisión IEC 61850, marca ARTECHE, ensamblado en México. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE DT-CTRL-10, IEC 61850

Edición: 2025

Marca: ARTECHE

Modelo: N/A

Razón Social: ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.

Ciudad: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	Pais: MEXICO
Constancia: 403/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 15/09/2026	Fecha de Vencimiento: 15/03/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV, MARCA: ARTECHE, FABRICADO MÉXICO, PRODUCTOS: KM-17, KM-17 B, descritos a continuación: Código: KM-17, KM-17 B Descripción Fabricante: PARTE TP: USYS=13.8kV; UM=15kV; FR=60 Hz; TC: EX. MED. 0.5, 0.2, 0.2S, 0.2RE FS<=20, 5VA; KR=10:5A, 50:5A, 200:5A; ICTH= 2.0 CON 80IPR; TP: EX. MED. 0.2, 0-50VA; KR=8400:120V (70:1); IMPULSO 110 kV; FUGA>=31 MM/KVF-F; ALTITUD>2500 M; SISMO<=0.5 G; VIENTO<=160 km/h

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KM-17 y KM-17 B

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medición, modelo KM-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medición, modelo KM-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV, MARCA: ARTECHE, FABRICADO EN MEXICO, PRODUCTOS: KM-17, KM-17 B, descritos a continuación: Código: KM-17, KM-17 B Descripción Fabricante: PARTE TC: USYS=13.8KV; UM=15kV; FR=60 Hz; TC: EX. MED. 0.5, 0.2, 0.2S, 0.2RE FS<=20, 5VA; KR=10:5A, 50:5A, 200:5A; ICTH= 2.0 CON 80IPR; TP: EX. MED. 0.2, 0-50VA; KR=8400:120V (70:1); IMPULSO 110 kV; FUGA>=31 MM/KVF-F; ALTITUD>2500 M; SISMO<=0.5 G; VIENTO<=160 km/h

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KM-17 y KM-17 B

Descripción del Producto:

Transformador de corriente, modelo CRB-17, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima de diseño del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1 s, clase de exactitud y carga nominal para medición 0.2S, FS<=20, 5 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de instalación más de 2,500 m MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo, modelo VRL-17, tensión nominal de sistema 13.8 kV tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, clase de exactitud para medición 0.2 para carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo, modelo VRS-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, TENSIÓN de aguante al impulso por rayo 200 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50VA altitud de instalación hasta 2,500 m.s.n.m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. MARCA: ARTECHE FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: VRS-36

Descripción del Producto:

Transformador de Corriente, modelo CE-034-E2; tensión nominal del sistema 34.5kV, tensión máxima del equipo 38kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1s; clase de exactitud y carga nominal para medición 0.2S FS<=20 - 15 VA, clase de exactitud y carga nominal para protección 10P20 - 50 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de operación más de 2500 m MARCA: ARTECHE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: CE-034-E2

Descripción del Producto:

Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 Kv, MARCA: ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO, PRODUCTOS: IRH-3, IRH-3 B, descritos a continuación: Código: IRH-3, IRH-3 B Descripción Fabricante: TC, TIPO VENTANA, USYS=0.6kV; UM=0.72kV; FR=60 Hz; EX. MED. 0.5, 0.2, 0.2S, FS<=20, 5VA; ICTH= 2.0; ALTITUD<=2500 M

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: IRH-3 y IRH-3 B

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo modelo VRJ-24, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 14400:120V (120:1), FST 1.2 en forma permanente, distancia de fuga especifica 31 mm/kV f-f; altitud de instalación más de 2500 m s.n.m, velocidad de viento máxima de 160 km/h MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de corriente modelo CRF-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38, kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1s; clase de exactitud 0.2S, FS<=20, carga nominal para medición 15 VA, distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f; altitud de instalación más de 2500 m MARCA: ARTECHE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: CRF-36

Descripción del Producto:

Bancos de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV. Para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca GE, CRIMSA y SHREEM, desconectador trifásico marca THOMAS & BETTS (JOSLYN) y YASKAWA, cortacircuito fusible marca IUSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y PROTELEC, apartarrayos marca IUSA, controlador de fp marca BECKWITH y CG AUTOMATION SOLUTION USA INC, sensor de voltaje y corriente marca LINDSEY, el producto es, MARCA ARTECHE, INTEGRADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: V8000-06

Edición: JUNIO 2013

Marca: ARTECHE

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV Y 34.5 kV para subestaciones de distribución, potencia nominal desde 600 kvar hasta 3600 kvar, unidades capacitivas marca CRIMSA y GENERAL ELECTRIC, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, cortacircuito fusible de potencia marca S&C, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, desconectador trifásico marca JOSLYN y YASKAWA, apartarrayos marca OHIO BRASS y ABB, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, cuchilla tetrapolar marca KONNEKT (15/25 kV), relevador de protección marca INGETEAM y SIEMENS, aisladores soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA CLD, estructura galvanizada marca INMERMEK, Marca ARTECHE, Integrado en México.

Norma/Especificación: V8000-52

Edición: JULIO 2012

Marca: ARTECHE

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Bancos de capacitores de 69 hasta 161 kV, para subestaciones, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca GE, CRIMSA, COOPER y SHREEM, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y PROTELEC, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE o transformador de potencial resistivo marca S&C, aisladores soporte tipo columna marca IUSA, CLD y LILING YANGDONG, el banco es, MARCA ARTECHE, INTEGRADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: V8000-53

Edición: AGOSTO 2012

Marca: ARTECHE

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medición, modelos KM-24 y KM-24 B, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, relaciones de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS<=20; 10 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 14400:120 V (120:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h, Marca ARTECHE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KM-24 y KM-24 B

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medición, modelo KM-36R, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altitud de instalación más de 2500 m; velocidad de viento máxima de 160 km/h, marca ARTECHE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KM-36R

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medición, modelo KM-36R, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altitud de instalación más de 2500 m; velocidad de viento máxima de 160 km/h, marca ARTECHE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KM-36R

Razón Social: ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.

Ciudad: TEPEJI DEL RÍO OCAMPO	Pais: MEXICO
Constancia: 306/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/06/2026	Fecha de Vencimiento: 26/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador de potencial capacitivo, modelo DDB-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 550/650 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE000-38

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-245, tensión nominal del sistema 230 kV tensión máxima de diseño del equipo 245 kV frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV Int./Ext., clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m, distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: UTF-245

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo, modelo UTE-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV Int. /650 kV Ext., clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m.; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleacion de aluminio, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-420, tensión nominal del sistema: 400kV, tensión máxima de diseño del equipo: 420kV, frecuencia: 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo: 1425 kV Int./1550kV Ext., clase y carga de exactitud para medición: 0.2, 0-100 VA; altitud de operación mayor a 2500 m, distancia de fuga especifica mínima: 31 mm/kV fase-fase, nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleración horizontal máximo: 0.5g, velocidad máxima de viento: 160km/h,.MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: UTF-420

Descripción del Producto:

Transformador de potencia inductivo, modelo UTE-145, tensión nominal del sistema 138 kV, tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 650 kV Int./ Ext., clase y carga exactitud para medición 0.2, 0-100 VA , altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleacion de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencial capacitivo, modelo DFK-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050/1175 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE000-38

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencial capacitivo, modelo DFK-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño 420 kV, frecuencia 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE000-38

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de corriente: modelo CA-145 y modelo CA-145/F; tensión nominal del sistema 138 kV; tensión máxima de diseño 145 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 650 kV int /750 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA ó 63 kA - 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m., MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: CA-145 y CA-145/F

Descripción del Producto:

Transformador de potencial capacitivo, modelo DDB-145, tensión nominal del sistema 138 kV tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT. 650/750 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE000-38

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador reductor para servicios propios y auxiliares UTP-245, monofásico de 100 kVA, tensión nominal del equipo 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, tensión nominal fase-tierra 138 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal secundaria (hasta 2 secundarios de potencia) 127-127 V; NBAI AT INT/EXT 1050/1175 kV, NBAI BT 30 kV, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g. MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-26

Edición: EDICIÓN JUNIO 2012

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador reductor para servicios propios y auxiliares UTP-123, monofásico de 100 kVA, Tensión nominal del equipo 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, tensión nominal primaria fase-tierra 69 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal secundaria (2 secundarios de potencia) 127-127 V, NBAI AT INT/EXT 550/650 kV, NBAI BT 30 kV, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; altitud de operación mayor de 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g. MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-26

Edición: EDICIÓN JUNIO 2012

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de corriente modelo CA-72 y modelo CA-72/F, tensión nominal 69 kV, tensión máxima de diseño 72.5 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 325 kV int. / 450 kV ext., frecuencia 60 Hz, factor térmico de sobrecorriente 1.2, corriente térmica de cortocircuito 31.5 kA, corriente dinámica de cortocircuito 78.75 kA, clase de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20, clase de exactitud para protección 10P20, carga nominal 100 VA, distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m. MARCA: ARTECHE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: CA-72 y CA-72/F

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo modelo UTE-72, tensión nominal 69 kV, tensión máxima de diseño 72.5 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 325 kV int. / 450 kV ext., frecuencia 60 Hz, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, distancia de fuga especifica 25 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: alto, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m. MARCA: ARTECHE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: UTE-72

Descripción del Producto:

Transformador de corriente, modelo CA-170/F; tensión nominal del sistema 161 kV; tensión máxima de diseño 170 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 750 kV Int./850 kV Ext.; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de cortocircuito 40 kA - 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio. MARCA: ARTECHE NORTH AMERICA S.A. DE C.V. Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE NORTH AMERICA S.A. DE C.V.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de corriente, modelo CA-123 CABEZA D; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int /650 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA - 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m s.n.m. MARCA: ARTECHE Fabricado en México.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: CA-123

Descripción del Producto:

Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-170, tensión nominal del sistema 161 kV, tensión máxima de diseño del equipo 170 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 750 int. / 850 ext. kV, frecuencia 60 Hz, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA, altitud de operación mayor a 2500 M.S.N.M; distancia de fuga especifica 31 mm/kV f-f, nivel de contaminación extra alto MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medida, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int./650 kV ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. MARCA: ARTECHE Fabricado en México

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medida, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int./ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-29

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KA-245

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medida, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int./650 kV ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KA-123

Descripción del Producto:

Transformador integrado de medida, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int./ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: VE100-13

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: ARTECHE

Modelo: KA-245

Razón Social: AS SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Alcaldía Gustavo A. Madero

Pais: MEXICO

Constancia: 155/25

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 08/07/2025

Fecha de Vencimiento: 08/01/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aro de seguridad catálogo modelos AS101-430 y AS101-304, perno receptáculo catálogo modelos ASS-07 y ASS-10, perno metálico sin plástico., Marca AS SYSTEMS, Fabricado en México

Norma/Especificación: G0000-94

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2008

Marca: AS SYSTEMS

Modelo: VARIOS

Razón Social: BARDAHL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: TOLUCA

Pais: MEXICO

Constancia: 432/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 20/10/2026

Fecha de Vencimiento: 20/12/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aceite Lubricante para Turbinas (BARDAHL TURBINE OIL PLUS ISO VG 32) Tipo I, Tipo II y Tipo III (Aceite Premium). Marca BARDAHL, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE D2100-18

Edición: Mayo 2021

Marca: BARDAHL

Modelo: varios

Descripción del Producto:

Aceite Aislante No Inhibido (TRANSFORMER OIL NO INHIBIDO) Marca BARDAHL. Integrado en México

Norma/Especificación: D3100-19

Edición: EDICIÓN JUNIO 2021

Marca: BARDAHL

Modelo: ---

Razón Social: BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: SANTA ROSA JÁUREGUI	Pais: MEXICO
Constancia: 349/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/12/2025	Fecha de Vencimiento: 19/12/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conectadores separables aislados de media tensión para 15 kV, 200 A catálogo: LE215xxxxxx, CC2CxxT, FECC2CxxT, LBI215, LFI215, ISB215, GSB215, LPF215x, LJ215Cxx, JBI25Cxxxxxx, LPC215x, IBWP225, BW150x, 2638372Cxx, 2603973Bxx, 2637024Cxx, GE215xx no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, MARCA, EATON, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: EATON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores separables aislados de media tensión para 25 kV, 200 A catálogos: LE225xxxxxx, CC2xxT, FECC2CxxT, LBI225, LFI225, ISB225, GSB225, LPF225x, LJ225Cxx, JBI25Cxxxxx, LPC225x, IBWP225, BW150x, 2638372Cxx, 2603973Bxx, 2637024Cxx, GE225CSxx, SAxx, JBX25Cxxx, SP25xxxx, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: EATON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores separables aislados de media tensión para 15 kV, 600 A catálogos: DT625x, DIP625xx, CC6xxxx, CA625xx, DCP625x, DBE625, BLRTP615xx, LRTP615, ISB625x, DJ625xxx, DPC625x, 2637019Bxx, 2637459Cxx, 2637604Cxx, BT625xx, BTP615xx, TP615xx, POP615xx, UOP625xx, DBA615, PDBA615, DIPCAP, STUD-x, MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: EATON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores separables aislados de media tensión para 25 kV, 600 A catalogo: DT625x, DIP625xx, CC6Axxx, CA625xx, DCP625x, DBE625, BLRTP615x, LRTP615x, ISB625x, DJ625Axx, DPC625, 2637019Bxx, 2637459Cxx, 2637604Cxx, BTP625xx, TP625xx, POP625xx, DBA625, PDBA625, PISB625, MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: EATON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector separable aislado de, media tensión tipo codo portafusible de 15 kV para 200 AMP, catálogo CODO LFEP215TFEC *****, FUSIBLE FEF083*** y 25 kV para 200 AMP catálogo CODO LFEP225TFEC*****, FUSIBLE FEF155**** ,MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: EATON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Indicador de falla GCUIO-68, GCUIB200, GCUIB400, GCUIB600 y GCUIB800, catálogos: STLOXX-STHIXX, STVT, SCLOXX-SCHIXX, SCVT, SELOXX-SEHIXX, SLLOXX-SLHIXX, STHL y SFOC, MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE GCUI0-68

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: EATON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cajas de derivación para media tensión 15 kV y 25 kV, 200A y 600A sencillas y combinadas de 2 hasta 6 vías, modelo VJ-XX-X-XXXXXX-X-X. MARCA: EATON Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 55000-99

Edición: AGOSTO 2011

Marca: EATON

Modelo: ---

Razón Social: C&T TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

Ciudad: Alcaldía Azcapotzalco	Pais: MEXICO
Constancia: 044/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/02/2026	Fecha de Vencimiento: 17/11/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Multifuncionales 1. DM-516 Multifuncional, inhibidor de corrosión para acero al carbón, dispersante e incrustación de sales para aguas con alto contenido de sílice. [I.A. Ácido polifosfino carboxílico Mín. 39%] 2. DM-518 Multifuncional, inhibidor de corrosión e incrustación y dispersante para aguas con alto contenido de sales. [I.A. Ácido fosfono carboxílico Mín. 42%] 3. DM-520 Multifuncional, inhibidor de corrosión en acero al carbón e incrustación y dispersante de sales. [I.A. Ácido Fosfono Butano Tricarboxilico Mín. 50%] 4. DM-521 Multifuncional, inhibidor de corrosión e incrustación y dispersante principalmente de lodos para sistemas de enfriamiento. [I.A. Acrilato Hidroxipropil Aminoetil Sulfonado Mín. 18%, I.A. Tensoactivos derivados de Alcoholes Glucopiranósidos Mín. 14%] 5. DM-522 Multifuncional, inhibidor de corrosión e incrustación y dispersante principalmente de hierro, arcillas y materia orgánica para sistemas de enfriamiento. [I.A. Alcoholatos poliméricos de Acrilato de Hidroxipropil Etil Sulfonado Mín. 18%, I.A. Tensoactivos derivados de Alcoholes Glucopiranósidos Mín. 5%] 6. DM-530 Multifuncional, inhibidor de corrosión, inhibidor de incrustación y dispersante de sales. [I.A. Ácido Hidroxifosfono Acético Mín. 50%, I.A. Ácido Polimaleico Mín. 50%] 7. DM-540 Inhibidor de corrosión para acero al carbón, inhibidor de incrustación y dispersante de sales en agua con alto contenido de sílice. [I.A. Ácido Hidroxifosfono Acético Mín. 50%, I.A. Ácido Polimaleico, Mín. 50%] 8. DM-1022 Multifuncional inhibidor de corrosión, para acero al carbón en sistemas de enfriamiento [I.A Ácido hidroxifosfono carboxílico Mín. 25% y MEA Monoetanolamina Mín. 12.5%] 9. DM-4502 Inhibidor de corrosión e incrustación para acero al carbón y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A Ácido Fosfórico (O-PO4) Mín. 30%+ Oligomero Fosfinosuccinico (PSO) Mín. 20%] 10. DM-6160 Multifuncional, dispersante e inhibidor de incrustación y corrosión. [I.A. Polímero de ácido poliacrílico Mín. 29%] 11. DM-8102 Multifuncional, dispersante de sales, inhibidor de incrustación e inhibidor de corrosión. [I.A. Ácido polifosfino carboxílico Mín. 10%] 12. DM-8405 Inhibidor de corrosión, inhibidor de incrustación y dispersante para fluidos geotérmicos. [I.A. Polietilen Dimetil Hidroxipropil Amonio, Mín. 10%, Terpolímero fosfínico Mín. 16%] 13. DM-8500 Biodispersante, inhibidor de corrosión, inhibidor de incrustación y dispersante de sales para sistemas de enfriamiento en procesos geotérmicos. [I.A. Polímero sulfonado de Ácido Propano Butanoico Mín. 16%, I.A. Vinil glicoles Mín. 2%, I.A. Didecil Propil Amido Propoxilado Mín. 15%, I.A. 2-Metil Butadieno Mín. 2%] Inhibidores de corrosión 14. CI-4042 Inhibidor de corrosión para cobre y sus aleaciones. [I.A. Sal sódica de toliltriazol Mín. 50%] 15. CI-4044 Inhibidor de corrosión para cobre y sus aleaciones. [I.A. Sal sódica de toliltriazol Mín. 12%] 16. CI-4045 Inhibidor de corrosión para cobre y sus aleaciones. [I.A. Sal sódica de toliltriazol Mín. 25%] 17. CI-4046 Inhibidor de corrosión para cobre y sus aleaciones. [I.A. Benzotriazol Mín. 40%] 18. CI-4047 Dispersante e inhibidor de corrosión para metales ferrosos, aluminio, aleaciones de cobre, plomo-estaño y sistemas de metalurgia mezclada. [I.A. Sales de Molibdato, Mín. 5.00%. I.A. Nitrito de sodio, Mín. 30.00%] 19. CI-4048 Inhibidor de corrosión para circuito cerrado. [I.A. Nitrito de sodio %, 25.00 Mín, I.A. Toliltriazol, % 9.00 Mín, I.A. Boro, % 5.00 Mín., I.A. Polímeros, % 2.00 Mín.] 20. CI-4049 Inhibidor de corrosión para sistemas de enfriamiento. [I.A. Nitrito de sodio %, 30.00 Mín., I.A. Toliltriazol sódico, % 5.00 Mín., I.A. Tetraborato de sodio, % 5.00 Mín., I.A. Hidróxido de sodio, % 5.00 Mín.] 21. CI-1912 Inhibidor Corrosión Acero para Sistemas de Enfriamiento [I.A. Zinc Mín. 6% / I.A Ortofosfato Mín. 20% / I.A. Oligómero fosfino succinico Mín. 9%] 22. CI-1913 Inhibidor corrosión acero en sistemas de enfriamiento. [I.A. Ortofosfato 30% Mín., I.A. Cloruro de zinc 10% Mín.] 23. CI-5012 Inhibidor de corrosión para sistemas de enfriamiento. [I.A. Cloruro de Zinc, Mín. 50%] 24. CI-81203 Inhibidor de corrosión para acero al carbón. [I.A. Ácido Fosfórico, Mín. 25%] Dispersantes e Inhibidor de incrustación 25. CI-1061 Inhibidor de incrustación y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. (HEDP) Ácido 1-Hidroxi-Etilideno-1,1 Difosfonico Mín. 60%] 26. CI-1062 Inhibidor de incrustación y dispersante. [I.A. (HEDP) Ácido 1-Hidroxi-Etilideno-1,1 Difosfonico Mín. 25%] 27. DC-5095 Inhibidor de incrustación y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Copolímero en bloque etoxilados propoxilados Mín. 60%] 28. DC-8011 Inhibidor de incrustación y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Copolímero de Ácido Acrílico Mín. 25%] 29. DC-8012 Inhibidor de incrustación y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Copolímero de Ácido Acrílico Sulfonado Mín. 45%]. 30. DH-8013 Inhibidor de Incrustación para Agua de Mar. [I.A. Anhidro Polimaleico, %: 40.00 - 50.00] 31. DH-8041 Inhibidor de incrustación y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. THSP (Polímero para alto stress) Mín. 30%]. 32. DM-5302 Inhibidor de incrustación y dispersante para fluidos geotérmicos. [I.A Ácido Poliacrílico Mín. 30% + Ácido Fosfónico Mín. 5% + amida Sulfonada Mín. 15%] 33. DM-5302 A Inhibidor de incrustación y dispersante para fluidos geotérmicos. [I.A Ácido Poliacrílico Mín. 30% + Ácido Fosfónico Mín. 5% + PSO Mín. 15%] 34. DM-5303 Inhibidor de incrustación y dispersante. [I.A. Poliacrilato Mín. 5 %] 35. DM-5304 Inhibidor de incrustación y dispersante de azufre para fluidos geotérmicos. [I.A. Polímero etiquetado de alto estrés Mín. 28%, I.A. Amida Sulfonada Mín. 15%, I.A. Ácido Poliacrílico Mín. 30%, I.A. Ácido Fosfonico Mín. 5%] 36. DM-5304 A Inhibidor de incrustación y dispersante de azufre para fluidos geotérmicos. [I.A. Polímero etiquetado de alto estrés Mín. 28%, I.A. Amida Sulfonada Mín. 15%, I.A. Ácido Poliacrílico Mín. 30%, I.A. Ácido Fosfonico Mín. 5%]. 37. DM-5305 Dispersante e Inhibidor de Incrustación para sistemas de enfriamiento. [IA: Poliacrilato Mín. 1% /I.A. Polímero etiquetado de alto estrés mínimo 28%] 38. DM-8402 Inhibidor de incrustación para fluidos geotérmicos. [I.A. Polietilen Dimetil Hidroxipropil Amonio (10-15 %) en peso, I.A. Terpolímero fosfínico (16-20%) en peso] 39. DM-8406 Inhibidor de Incrustación y Dispersante de Azufre para fluidos Geotérmicos. [I.A. Terpolímero fosfínico Mín. 25%, I.A. Polietilen Dimetil Hidroxipropil Amonio, Mín 20 %, I.A. Polímero Sulfonado de Ácido Propano Butanoico, Mín. 20%, I.A. Vinil Glicoles, Mín. 10%] 40. DT-1210 Inhibidor de incrustación para sílice y sulfatos en sistemas de enfriamiento. [I.A. Diamina fosfonometilado o sal de sodio Mín. 10%] 41. DT-8171 Dispersante de hierro, lodos y de materia orgánica. [I.A. Terpolímero Fosfonocarboxilico Mín. 15%]. 42. DT-8301 Inhibidor de incrustación y dispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Terpolímero Acrílico Sulfonado No iónico Mín. 25%] 43. DT-8302 Inhibidor de incrustación y dispersante de lodos para tratamiento químico del condensado de vapor geotérmico. [I.A. Terpolímero acrílico sulfonado carboxilado no iónico. Mín. 16%] 44. DT-8304 Biodispersante, Inhibidor de incrustación y dispersante de sales e inhibidor de corrosión para sistemas de enfriamiento. [I.A. Polímero sulfonado de Ácido Propano Butanoico Mín. 16%, I.A. Vinil glicoles Mín. 2%] Biodispersantes 45. DC-5096 Biodispersante copolimérico para sistemas de enfriamiento. [I.A. Alcohol Propoxilado Mín. 50%] 46. DC-5097 Inhibidor de incrustación en torres de enfriamiento y dispersante biológico para condensado de vapor geotérmico. [I.A. Copolímero en bloque Etoxilados Propoxilados Mín. 50%] 47. DC-5100 Biodispersante. [I.A. Copolímero en bloque etoxilado/propoxilado, Mín. 40%] 48. RB-335 A Dispersante de materia orgánica para alta sílice. [I.A. Mezcla de Hidrocarburos Terpénicos Mín. 8%, Tensoactivos polioxietilénicos Mín. 6%]. 49. RB-4105 Dispersante de materia orgánica. [I.A. Mezcla de Hidrocarburos Terpénicos Mín. 8%] 50. RB-41171 Dispersante de materia orgánica. [I.A. Mezcla de Hidrocarburos Terpénicos Mín. 4%] 51. RB-41173 Dispersante de materia orgánica, depósitos orgánicos y dispersante polimérico. [I.A. Terpenos de Naranja Mín. 8%] 52. RB-41174 Biodispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Alquil Poliglucósido Mín. 50%] 53. RB-41175 Biodispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Didecil Propil Amido Propoxilado Mín. 15%, I.A. 2-Metil Butadieno Mín. 2%] 54. RB-41177 Biodispersante de materia orgánica para sistemas de enfriamiento. [I.A. Terpenos de naranja Mín. 8%] 55. RB-41178 Biodispersante de materia orgánica para sistemas de enfriamiento. [I.A. Terpenos de naranja Mín. 8%] 56. RB-41180 Biodispersante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Poliglucósido de alquilo, Mín. 10%]. Biocidas no oxidantes 57. BTE 310 Biocida no oxidante de amplio espectro para alta sílice. [I.A. Mezcla de Azoles Mín. 1%] 58. BTE-370 Biocida no oxidante de amplio espectro biológico. [I.A. Isotiazolina Mín. 1.4%] 59. BTE-371 Biocida no oxidante de amplio espectro biológico para el control de bacterias y algas en

sistemas de agua de enfriamiento. [I.A. Bronopol Mín. 3.0% + Isotiazolina Mín1.5%] 60. BTE-372 Biocida no oxidante de amplio espectro para sistemas de enfriamiento. [I.A Isotiazolina Mín. 1.5% / DBNPA Mín. 3.0%] 61. BTE 373 Biocida No Oxidante para sistemas de enfriamiento. [I.A. Isotiazolina Mín. 1.5, I.A. 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida Mín. 10%] 62. BTE-374 Biocida no oxidante de amplio espectro para sistemas de enfriamiento. [I.A Isotiazolina Mín. 10% / DBNPA Mín. 30%] 63. BN-2021 Biocida para sistemas de enfriamiento. [I.A Glutaraldehído Mín. 50%] 64. BN-5242 Biocida no oxidante para sistemas de enfriamiento y procesos geotérmicos. [I.A. Glutaraldehído Mín. 42.5% /Sales Cuaternarias de Amonio Mín. 7.5%] 65. BN-5243 Biocida no oxidante para sistemas de enfriamiento y procesos geotérmicos. [I.A. Glutaraldehído -Cloruro de Didecil Dimetil Amonio, Mín. 50%] 66. BN-5244 Biocida No Oxidante Microbiológica. [I.A. Sulfato de Octakis Hidroximetil Fosfónico Mín. 15 %, I.A. Cloruro de Octakis Hidroximetil Fosfónico Mín. 25 %, I.A. Poli(oxi-1,2-etinediil), alfa-hidro-omega-hidroxi Mín. 2%] 67. BN -5245 Biocida de Alto espectro para fluidos Geotérmicos. [I.A. 1,5 Pentanoidal @50 %, Mín. 25%, I.A. Sulfato octakis Hidroximetil Fosfónico @ 75 %, Mín. 75.00] 68. BN-5247 Biocida no oxidante de alto espectro para torres de enfriamiento de procesos geotérmicos. [I.A. Sulfato de Octakis Hidroximetil Fosfónico Mín. 15 %, I.A. Cloruro de Octakis Hidroximetil Fosfónico Mín. 25 %, I.A. Poli(oxi-1,2-etinediil), alfa-hidro-omega-hidroxi Mín. 2% I.A. 1,5 Pentanoidal @50 %, Mín. 25%] 69. BN-11090 Biocida no oxidante de amplio espectro. [I.A. Sulfato tetrakis hidroximetil fosfónico (THPS) Mín.35%] 70. BN-11091 Biocida no oxidante de amplio espectro para inhibir el crecimiento de bacterias, hongos, levaduras y algas en agua de proceso de sistemas de enfriamiento. [I.A. Sulfato tetrakis hidroximetil fosfónico (THPS) Mín. 75%] 71. BN-11092 Biocida no oxidante de amplio espectro. [I.A. Cloruro tetrakis hidroximetil fosfónico (THPC) Mín. 40% / Sulfato tetrakis hidroximetil fosfónico (THPS) Mín. 60%] 72. BN-12161 Biocida para sistemas de enfriamiento. [I.A. Cloruro de Didecil Dimetil Amonio Mín. 30% /TCMTB (Tiociano Metil Tiobenzotiazol) Mín. 2.5%] 73. BN-12162 Biocida no oxidante de acción inmediata para sistemas de enfriamiento. [I.A. Hidroxi Propil Amonio Mín. 25%, I.A. Tetrametil fosfono clorado, Mín. 4%] 74. BN-15014 Biocida de amplio espectro para sistemas de enfriamiento. [I.A. DBNPA (Dibromo Nitrilo Propionamida Mín. 20%] 75. BO-171502 Hipoclorito de sodio. [I.A. Hipoclorito de sodio: Min 13%] Antiespumante 76. TAF-6301 Antiespumante. [I.A. Ácidos grasos Mín. 30%] 77. TAF-6303 Antiespumante. [I.A. n-n- bisteramida Min. 30.00 %] 78. TAF-6305 Antiespumante. [I.A. Ácidos grasos, %: 20.00 – 30.00, I.A. Mezcla de alcoholes. %: 70-80] Fabricado en México, Marca: C&T TECHNOLOGY

Norma/Especificación: Especificacíón del proveedor

Edición: NA

Marca: C&T TECHNOLOGY

Modelo: VARIOS

Razón Social: CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.

Ciudad: PACHUCA DE SOTO	Pais: MEXICO
Constancia: 326/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Calzado de Protección H1000-22 EDICIÓN: Junio 2016 MARCA: DURAMAX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 1327 TGA A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1327 TGA B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1327 TGA C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1327 TCF A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1327 TCF B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1327 TCF C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1527 TGA A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1527 TGA B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1527 TGA C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1527 TCF A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1527 TCF B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 1527 TCF C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TGA A I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TGA B I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TGA C I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TCF A I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TCF B I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TCF C I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TGA A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TGA B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON

PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TGA C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TCF A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TCF B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2340 TCF C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TGA A I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TGA B I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TGA C I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TCF A I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TCF B I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TCF C I CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TGA A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TGA B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TGA C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TCF A II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TCF B II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 2540 TCF C II CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TGA A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TGA B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPDC, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TGA C I-III CALZADO DE SEGURIDAD

TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TCF A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TCF B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TCF C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TGA A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TGA B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TGA C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TCF A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TCF B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 434 TCF C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TGA A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TGA B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DEPU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TGA C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TCF A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TCF B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TCF C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TGA A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TGA B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TGA C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TCF A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA

CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TCF B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 454 TCF C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TGA A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TGA B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TGA C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TCF A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TCF B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TCF C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TGA A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TGA B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TGA C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TCF A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TCF B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9328 TCF C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TGA A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TGA B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TGA C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TCF A I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2

(INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TCF B I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TCF C I-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TGA A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TGA B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TGA C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TCF A II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TCF B II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS). 9528 TCF C II-III CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32. CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

Norma/Especificación: H1000-22

Edición: Junio 2016

Marca: DURAMAX

Modelo: VARIOS

Razón Social: CARROCERIAS, PLATAFORMAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Ciudad: ECATEPEC DE MORELOS	Pais: MEXICO
Constancia: 258/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 13/05/2026	Fecha de Vencimiento: 13/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller TIPO B, para las marcas siguientes: ALTEC, VERSALIFT, TEREX y ETI. Nota: Este alcance sólo es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 52, ML-D0000-025

Edición: 2014, 2015

Marca: INDUSTRIAS CPI

Modelo: N/A

Razón Social: CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ	Pais: MEXICO
Constancia: 171/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/10/2025	Fecha de Vencimiento: 24/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR -11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600 y PCR-15-800

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: CENTRIFUGADOS MEXICANOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado con Varilla Grado 60: PCRGR60-7-500; PCRGR60-9-600; PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: CENTRIFUGADOS MEXICANOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ancla tipo C1 y C3 MARCA: CENMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: CENTRIFUGADOS MEXICANOS

Modelo: ---

Razón Social: CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: ZAPOPAN

Pais: MEXICO

Constancia: 402/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 15/09/2026

Fecha de Vencimiento: 15/12/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Poste de concreto, marca: Centrifugados Mexicanos, fabricado en México. Productos: 1. PCR-11-500; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-500; PCR-11-500 2. PCR-11-700; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-700; PCR-11-700 3. PCR-11C-500; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-500; PCR-11C-500 4. PCR-11C-700; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700; PCR-11C-700 5. PCR-12-750; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750; PCR-12-750 6. PCR-12C-750; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750; PCR-12C-750 7. PCR-13-600; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600; PCR-13-600 8. PCR-13C-600; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600; PCR-13C-600 9. PCR-14-700; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-14-700; PCR-14-700 10. PCR-15-800; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-15-800; PCR-15-800 11. PCR-7-500; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-7-500; PCR-7-500 12. PCR-7C-500; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500; PCR-7C-500 13. PCR-9-400; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400; PCR-9-400 14. PCR-9C-400; POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400; PCR-9C-400 15. PCRGR60-12-750; POSTES DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA GRADO 60 PCRGR60-12-750; PCRGR60-12-750 16. PCRGR60-13-600; POSTES DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA GRADO 60 PCRGR60-13-600; PCRGR60-13-600

Norma/Especificación: CFE J6200-03

Edición: Enero 2016

Marca: Centrifugados Mexicanos

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Construcción de sistemas subterráneos DCCSSUBT edición enero 2015, Marca Centrifugados Mexicanos, Fabricado en México. Productos: 1. BASE P/SECC Y REG MT EN BANQ; BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200 Y 600/200, NORMA CFE-BSRMTB; BSRMTB 2. BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO, NORMA CFE-BT300A; BT300A 3. BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BT300B; BT300B 4. BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO, NORMA CFE-BT500A; BT500A 5. BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BT500B; BT500B 6. BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3; BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMRMTB3; BTMRMTB3 7. BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5; BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5, NORMA CFE-BTMRR5; BTMRR5 8. BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMS13BC; BTMS13BC 9. BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMS13BR; BTMS13BR 10. BOVEDA P/TRANS MONOFASICO DE 34 KV; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMS34B; BTMS34B 11. BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BTTH225B; BTTH225B 12. BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4; BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA, NORMA CFE-BTTRMTB4; BTTRMTB4 13. BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6; BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6, NORMA CFE-BTTRR6; BTTRR6 14. NO APLICA; MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 200/200, NORMA CFE- MDMT 2/2; MDMT 2/2 15. NO APLICA; MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 600/200, NORMA CFE- MDMT 6/2; MDMT 6/2 16. NO APLICA; MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 600/600, NORMA CFE- MDMT 6/6; MDMT 6/6 17. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO X; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAAX; PVMTAAX 18. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L, NORMA CFE-PVMTAL; PVMTAL 19. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P, NORMA CFE-PVMTAP; PVMTAP 20. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T, NORMA CFE-PVMTAT; PVMTAT 21. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAX; PVMTAX 22. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-PVMTBL; PVMTBL 23. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-PVMTBP; PVMTBP 24. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-PVMTBT; PVMTBT 25. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-PVMTBX; PVMTBX 26. POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-PVMTBX-TC; PVMTBX TC 27. REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1, NORMA CFE-RBTA1; RBTA1 28. REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2, NORMA CFE-RBTA2; RBTA2 29. REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, NORMA CFE-RBTB1; RBTB1 30. REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, NORMA CFE-RBTB2; RBTB2 31. REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3, NORMA CFE-RMTA3; RMTA3 32. REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, NORMA CFE-RMTA4; RMTA4 33. REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE-RMTB3; RMTB3 34. REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE-RMTB4; RMTB4 35. REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-RMTB4-TC; RMTB4 TC 36. REGISTRO DE MEDIA TENSION RBTB7; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7, NORMA CFE-RMTB7; RMTB7 37. NO APLICA; TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA REGISTRO EN BANQUETA; TAP LAM ANT REG BAN 38. NO APLICA; TAPA CUADRADA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BÓVEDA CILÍNDRICA; TAP LAM BOV CIL 39. NO APLICA; TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA TRANSFORMADORES HASTA 225 KVA; TAP LAM TRAN 225 KVA 40. NO APLICA; TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 300 KVA; TAPA LAM A 300 KVA 41. NO APLICA; TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 500 KVA; TAPA LAM A 500 KVA 42. NO APLICA; TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 300 KVA; TAPA LAM B 300 KVA 43. NO APLICA; TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 500 KVA; TAPA LAM B 500 KVA 44. POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATL; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA TERRENO NORMAL TIPO L, NORMA CFE-TN- PVATL; TN-PVATL 45. POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATP; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO 115 TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATP-115; TN-PVATP-115 46. POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATT; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATT; TN-PVATT 47. POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATX; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATX; TN-PVATX 48. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO L; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO L, NORMA CFE-TNFM-APVMTAAL; TNFM-APVMTAAL 49. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO P; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO P, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAP; TNFMA-PVMTAAP 50. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO T; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO T, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAT; TNFMA-PVMTAAT 51. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ L; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABL; TNFMA-PVMTABL 52. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ P; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABP; TNFMA-PVMTABP 53. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ T; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABT; TNFMA-PVMTABT 54. POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ X; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABX; TNFMA-PVMTABX 55. POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATE; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATE; TNFMAR-PVATE 56. POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATL; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO L TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATL; TNFMAR-PVATL 57. POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATP; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO 115 TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATP-115; TNFMAR-PVATP-115 58. POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATT; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATT; TNFMAR-PVATT 59. POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATX; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATX; TNFMAR-PVATX 60. POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATE; POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TNPVA-TE; TNPVA-TE

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: Centrifugados Mexicanos

Modelo: VARIOS

Razón Social: CENTRO GALVANIZADOR 2000, S.A. DE C.V.

Ciudad: Irapuato	Pais: MEXICO
Constancia: 429/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/10/2026	Fecha de Vencimiento: 09/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en caliente. El proveedor cuenta con una paila con dimensiones de (12.20 x 1.70 x 3 m, largo x ancho x alto), con volumen de 62.22 m3.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición: 2020

Marca: Centro Galvanizador 2000

Modelo: N/A

Razón Social: CERREY, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Pais: MEXICO
Constancia: 136/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/06/2025	Fecha de Vencimiento: 24/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Precalentadores de aire regenerativo Ljungstrom. - Generadores de vapor hasta 350 MW y sus componentes. - Generadores de vapor por recuperación de calor.

Norma/Especificación: CFE-X4000-01

Edición: 1998

Marca: CERREY

Modelo: S/N

Descripción del Producto:

Fabricación de Calderas paquete con rangos desde 80 000 PPH hasta 550 000 PPH, de evaporación.

Norma/Especificación: CFE-X4000-01

Edición: 1998

Marca: CERREY

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Refacciones de componentes a presión como repuesto de generadores de vapor (SH, RH, economizador, domos, cabezales, evaporador, y paredes de agua y tuberías). Refacciones de Precalentadores de aire regenerativo Ljungstrom (canastas frías, canastas frías intermedias, canastas calientes intermedias, canastas calientes, poste, rotor, cremallera, sellos radiales, sellos del poste, sellos circunferenciales, sellos axiales, carcaza, sección central con espejos, placas de conexión, unidad motriz, unidad de lubricación, chumaceras, sistema de alarma, pedestales). Refacciones de Generadores de vapor por recuperación de calor (módulos de economizador, precalentador, evaporador, sobrecalentador, recalentador, domos, tuberías).

Norma/Especificación: CFE-X4000-01

Edición: 1998

Marca: CERREY

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Instalación y Reparación de Precalentadores de aire regenerativo Ljungstrom. - Generadores de vapor hasta 350 MW y sus componentes. - Generadores de vapor por recuperación de calor.

Norma/Especificación: CFE-X4000-01

Edición: 1998

Marca: CERREY

Modelo: S/N

Descripción del Producto:

Instalación y Reparación de Calderas paquete con rangos desde 80 000 PPH hasta 550 000 PPH, de evaporación.

Norma/Especificación: CFE-X4000-01

Edición: 1998

Marca: CERREY

Modelo: S/N

Descripción del Producto:

Instalación y Reparación de Refacciones de componentes a presión como repuesto de generadores de vapor (SH, RH, economizador, domos, cabezales, evaporador, y paredes de agua y tuberías). Instalación y Reparación de refacciones de Precalentadores de aire regenerativo Ljungstrom (canastas frías, canastas frías intermedias, canastas calientes intermedias, canastas calientes, poste, rotor, cremallera, sellos radiales, sellos del poste, sellos circunferenciales, sellos axiales, carcaza, sección central con espejos, placas de conexión, unidad motriz, unidad de lubricación, chumaceras, sistema de alarma, pedestales). Instalación y Reparación de Refacciones de Generadores de vapor por recuperación de calor (módulos de economizador, precalentador, evaporador, sobrecalentador, recalentador, domos, tuberías).

Norma/Especificación: CFE-X4000-01

Edición: 1998

Marca: CERREY

Modelo: S/N

Razón Social: CHANGZHOU SIEYUAN TOSHIBA TRANSFORMER CO., LTD.

Ciudad: CHANGZHOU CITY	Pais: CHINA
Constancia: 352/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 16/12/2025	Fecha de Vencimiento: 16/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores y autotransformadores de potencia tipo columna en capacidades hasta 300 MVA, en tensiones de hasta 500 kV, marca SIEYUAN, Fabricados en China

Norma/Especificación: CFE K0000-06

Edición: 2022

Marca: SIEYUAN

Modelo: No Aplica

Descripción del Producto:

Fabricación de Reactores de potencia en derivación monofásicos tipo columna en tensiones hasta 110kV y capacidades hasta 80MVAr, marca SIEYUAN, Fabricados en China

Norma/Especificación: CFE Y1000-03

Edición: 2010

Marca: SIEYUAN

Modelo: No Aplica

Descripción del Producto:

Fabricación de Reactores de potencia en derivación trifásicos tipo columna en tensiones hasta 230kV y capacidades hasta 79MVAr, marca SIEYUAN, Fabricados en China

Norma/Especificación: CFE Y1000-03

Edición: 2010

Marca: SIEYUAN

Modelo: No Aplica

Razón Social: CHEMICAL & SCHUTZ HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS, S.A. DE C.V.

Ciudad: El Llano	Pais: MEXICO
Constancia: 336/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 16/07/2026	Fecha de Vencimiento: 16/06/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aceites aislantes Inhibido tipo I (ELECTROSCHUTZ KV ITI), aceite aislante inhibido tipo II (ELECTROSCHUTZ KV ITII) y aceite aislante no inhibido (ELECTROSCHUTZ KV NITII) MARCA: SCHUTZ, Integrado en México

Norma/Especificación: D3100-19

Edición: EDICIÓN JUNIO 2021

Marca: SCHUTZ

Modelo: ELECTROSCHUTZ KV ITI, ELECTROSCHUTZ KV ITII y ELECTROSCHUTZ KV NITII

Razón Social: CHESTERTON MEXICANA, S.A. DE C.V.

Ciudad: NAUCALPAN	Pais: MEXICO
Constancia: 175/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/03/2026	Fecha de Vencimiento: 23/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de juntas metálicas y no metálicas de hasta 80 pulgadas de diámetro.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de empaquetaduras de hasta 3 pulgadas de sección.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de láminas sintéticas de hasta 120 pulgadas x 60 pulgadas x 1/4 pulgada

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de láminas de PTFE de hasta 24 x 24 x 1 pulgadas.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de cintas de PTFE de hasta 1 pulgada de ancho.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de sellos mecánicos para flechas de hasta 4 1/2 pulgadas de diámetro.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de sellos hidráulicos y neumáticos de polímero y neopreno de hasta 34 pulgadas y de vitón hasta 20 pulgadas.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de juntas en espiral de hasta 60 pulgadas de diámetro.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de barras de PTFE de hasta 14 pulgadas de diámetro.

Norma/Especificación: D5000-29

Edición: 2016

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de juntas de expansión metálicas de hasta 86 pulgadas de diámetro, juntas de expansión de hule de hasta 72 pulgadas de diámetro y juntas de expansión de tela de hasta 5 metros de diámetro.

Norma/Especificación: EJMA / FSA-PIPIN SYSTEMS

Edición: 11 EDICION / 8.1 EDICION

Marca: CHESTERTON

Modelo: VARIOS

Razón Social: CHINT ELECTRIC CO. LTD.

Ciudad: SHANGHAI	Pais: CHINA
Constancia: 370/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 26/08/2026	Fecha de Vencimiento: 26/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores y Autotransformadores de potencia tipo columna, con capacidades de hasta 1 200 MVA, en tensiones de hasta 750 kV, marca CHINT, fabricado en Shanghái, China.

Norma/Especificación: CFE K0000-06

Edición: NOVIEMBRE 2022

Marca: CHINT

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Reactores de potencia trifásicos tipo columna, en derivación (shunt), inmersos en aceite, con capacidades hasta 100 Mvar y tensiones hasta 500 kV, marca CHINT, fabricado en Shanghái, China.

Norma/Especificación: CFE Y1000-03

Edición: JULIO 2010

Marca: CHINT

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Reactores de potencia monofásicos tipo columna, en derivación (shunt) y de neutro, inmersos en aceite, con capacidades hasta 50 Mvar y tensiones hasta 500 kV, marca CHINT, fabricado en Shanghái, China.

Norma/Especificación: CFE Y1000-03

Edición: JULIO 2010

Marca: CHINT

Modelo: N/A

Razón Social: COELMEX ENERGIA, S.A. DE C.V.

Ciudad: PACHUCA DE SOTO	Pais: MEXICO
Constancia: 424/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/09/2026	Fecha de Vencimiento: 30/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

- Servicio en campo a Transformadores de Potencia, Autotransformadores y Reactores, hasta 400 kV como sigue: * Montaje e instalación, incluyendo integración mecánica, armado de accesorios y conexiones. * Mantenimiento preventivo como sigue: pruebas de relación de transformación en todos los TAP, resistencia de aislamientos a devanados, secado, filtrado, vacío, llenado, recirculado, rigidez dieléctrica y factor de potencia, de aceite; factor de potencia de devanados y entre devanados, prueba de corriente de excitación en TAP (directa e inversa), prueba de factor de potencia de boquillas, así como, medición de capacitancia C1 y C2, pruebas de collar caliente a boquillas, medición de resistencia óhmica a devanados, reactancia de dispersión, pruebas transformadores de medición TP y TC (polaridad, saturación y relación de transformación), pruebas a relevador supervisor de transformador (entradas y salidas digitales, entradas analógicas). * Mantenimiento correctivo como sigue: reemplazo de accesorios (boquillas, radiadores, ventiladores, tuberías), empaques y resellado en bridas. - Servicio en campo a Transformadores de Potencia hasta 400 kV bajo Procedimiento CFE DCPPSSDE, solo punto 8.1 como sigue: * Revisión exterior (tanque principal, radiadores y válvulas, boquillas, tanque conservador, ventiladores, entre otras), Armado (Montaje de boquillas, radiadores, tanque, gabinete de control y accesorios), Pruebas eléctricas sin aceite después del armado, Tratamiento de secado del transformador, Tratamiento del aceite y llenado del transformador, Pruebas dieléctricas y generales después del llenado con aceite del transformador, Conexión del transformador al gabinete de control local, y Suministro de materiales de consumo (solventes, empaques). Nota: Especificaciones aplicables: - Procedimiento de Pruebas de Campo para Equipo Primario de Subestaciones de Distribución (SOM-3531). Subdirección de Distribución de CFE. Edición- 2007. - Manual de Transformadores y Reactores de Potencia, Tomo II. Subdirección de Transmisión de CFE. Edición-2007. - CFE K0000-06 / 2022 - CFE K0000-13 / 2006 - CFE Y1000-03 / 2010 - CFE DCPPSSED / 2013 Puesta a Punto y Puesta en Servicio de Subestaciones de Distribución.

Norma/Especificación: Ver Nota

Edición: Ver Nota

Marca: COELMEX ENERGIA

Modelo: N/A

Razón Social: COMANDO, S.A. DE C.V.

Ciudad: LEÓN	Pais: MEXICO
Constancia: 396/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 11/09/2026	Fecha de Vencimiento: 11/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Calzado de Protección Dieléctrico(CPD), Calzado de Protección de Campo(CPC) y Calzado de Protección contra Impacto(CPI); con ribete; bullón tipo I,II y III; suela de hule y suela de poliuretano; planta tipo A, B y C; forros tipo A, B y C; chalecos tipo A y B; jareta de jalar tipo I y II; descripción corta de CFE CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI-270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315 y CPD, CPC, CPI-320. MARCA: COMANDO GRUPO INDUSTRIAL, FABRICADO EN MÉXICO. PARA LOS SIGUIENTES BIENES: * CALZADO DE PROTECCION DIELECTRICO CPD; SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD SISTEMA DE FABRICACION INYECTADO DIRECTO AL CORTE CALZADO TIPO CHOCLO H 80 mm 714D, 714D+RP CALZADO TIPO BORCEGUI H 140 mm 702, 702+RP, 728D, 728D+RP, 705D,705D+RP, 723D, 723D+RP, 727D, 727D+RP, 736D, 736D+RP, 739D,739D+RP,1420D, 1420D+RP, 1422D, 1422D+RP, 210D, 210D+RP, 1206D, 1206D+RP, 1428D, 1428D+RP, 1431D, 1431D+RP, 1432D, 1432D+RP, 1433D, 1433D+RP, 1441D, 1441D+RP, 1429D, 1429D+RP BOTA ESTANDAR H 210 mm 756D, 756D+RP, 757D, 757D+RP, 759D, 759D+RP * CALZADO DE PROTECCION DE CAMPO TIPO VIBORERA CPC H 360 mm; SUELA DE POLIURETANO DOBLE DENSIDAD SISTEMA DE FABRICACION INYECTADO DIRECTO AL CORTE 780D, 780D+RP, 755D, 755D+RP * CALZADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTO CPI; PROTECCION EN LA PUNTERA SUELA DE POLIURETANO DOBLE DENSIDAD SISTEMA DE FABRICACION INTECTADO DIRECTO AL CORTE CHOCLO H 80 mm 714PP+D, 714PP+D+RP BORCEGUI H 140 mm 702PP+D+RP, 70222PP+D+PM, 70222PP+D+RP, 727PP+D+RP, 728PP+D, 728PP+D+RP, 705PP+D, 705PP+D+RP, 721PP+D, 721PP+D+RP, 723PP+D, 723PP+D+RP, 736PP+D, 736PP+D+RP, 739PP+D, 739PP+D+RP, 1420PP+D, 1420PP+D+RP, 1422PP+D, 1422PP+D+RP, 1210PP+D, 1210PP+D+RP, 1206PP, 1206PP+D+RP, 1428PP+D, 1428PP+D+RP, 1431PP+D, 1431PP+D+RP, 1432PP+D, 1432PP+D+RP, 1433PP+D, 1433PP+D+RP, 1441PP+D, 1441PP+D+RP, 1429PP+D, 1429PP+D+RP BOTA ESTANDAR H 21 0mm 756PP+D, 756PP+D+RP, 757PP+D+RP, 759PP+D, 759PP+D+RP, * CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO TIPO VIBORERA CPI H 360 mm; PROTECCIÓN EN LA PUNTERA SUELA DE POLIURETANO DOBLE DENSIDAD SISTEMA DE FABRICACIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE 780PP+D, 780 PP+D+RP, 755 PP+D, 755 PP+D+RP * CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO CPD; SUELA DE HULE SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO CALZADO TIPO BORCEGUI H 80 mm 627D, 638D, 921D BOTA ESTANDAR H 210 mm 658D, 657D, 656D * CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO TIPO VIBORERA CPC; H 360 mm SUELA DE HULE SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO 67D, 680D, 659D, * CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO CPI, PROTECCIÓN EN LA PUNTERA SUELA DE HULE SISTEMA DE FABRICACIÓN PEGADO BORCEGUI H 210 mm 921PP+D

Norma/Especificación: H1000-22

Edición: Junio 2016

Marca: COMANDO GRUPO INDUSTRIAL

Modelo: Varios

Razón Social: COMMERCE WORLD CIDSER S.A DE C.V

Ciudad: MORELIA	Pais: MEXICO
Constancia: 369/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/08/2026	Fecha de Vencimiento: 25/08/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tapa y marco de material polimérico 84B para banqueta, Marca CWC, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 2DI00-39

Edición: Edicion julio 2018

Marca: CWC

Modelo: 84B

Descripción del Producto:

Tapa y marco de material polimérico 84A para arroyo, Marca CWC, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 2DI00-38

Edición: Edicion junio 2018

Marca: CWC

Modelo: 84A

Descripción del Producto:

Servicio de reparación y mantenimiento en taller, de generadores eléctricos para centrales hidroeléctricas, sustitución de partes dañadas tanto del estator (Núcleo magnético, calzado radial, conectores rígidos y flexibles) así como, del rotor de polos salientes (núcleo magnético y devanado o bobinas de las masas polares, conectores flexibles de lámina y/o alambre trenzado, conexión central etc.).

Norma/Especificación: CFE W4200-12

Edición: JUNIO 2021

Marca: COMMERCE WORLD CIDSER

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio de reparación y mantenimiento en taller, de generadores eléctricos para centrales térmicas, sustitución de partes dañadas tanto del estator (Núcleo magnético, calzado radial, conectores rígidos y flexibles) así como, del rotor de polos lisos (devanado o bobinas polares, campanas o anillos de retención, conectores flexibles de lámina y/o alambre trenzado, conexión central etc.).

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: MARZO 1995

Marca: COMMERCE WORLD CIDSER

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio de reacondicionamiento (encintado, barnizado, recubrimiento) y sustitución en taller de barras de bobinas y bobinas tipo diamante, para estatores de generadores eléctricos con tensiones de 6.0 kV y mayores.

Norma/Especificación: CFE W4210-23

Edición: MARZO 2021

Marca: COMMERCE WORLD CIDSER

Modelo: N/A

Razón Social: COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: IRAPUATO	Pais: MEXICO
Constancia: 312/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/07/2026	Fecha de Vencimiento: 08/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo Sumergible; Con y Sin Cambiador de Derivaciones; descripción corta: D3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; modelo S012 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo Sumergible; Con y Sin Cambiador de Derivaciones; descripción corta: D3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; modelo S010 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-500-13200YT/7620-220Y/127; modelo S015 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea, normal, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SS-150-22860YT/13200-220Y/127; modelo: S052 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127; modelo S054 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200-120/240; DC1-37.5-13200-120/240; DA1-37.5-13200-120/240; DAC1-37.5-13200-120/240; modelo F154 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-75-23000-220Y/127; DC3-75-23000-220Y/127; modelo N224 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-37.5-22860YT/13200-120/240 SERIE 388282, MODELO K102, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-13200-220Y/127; DC3-45-13200-220Y/127; modelo H057 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-13200-220Y/127; DC3-75-13200-220Y/127; modelo H058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Irapuato Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F153 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H056 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, descripción corta: D3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127; D3SPCA-112.5-33000YT/19050-220Y/127; DTM3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127; DTM3SPCA-112.5-33000YT/19050-220Y/127; modelo: Y042 .(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240; modelo F155 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200YT/7620-120/240; DC1-50-13200YT/7620-120/240; modelo F158 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; modelo F163 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-23000-120/240; DC1-25-23000-120/240; DA1-25-23000-120/240; DAC1-25-23000-120/240; modelo K091 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste normal y autoprotegido normal; descripción corta: D1-37.5-23000-120/240; DA1-37.5-23000-120/240; modelo: K092 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-15-23000-220Y/127; DC3-15-23000-220Y/127; modelo N227 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200-120/240, DC1-10-13200-120/240, DA1-10-13200-120/240, DAC1-10-13200-120/240, modelo F171 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; modelo F172 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F173 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200-120/240; DC1-37.5-13200-120/240; DA1-37.5-13200-120/240; DAC1-37.5-13200-120/240; modelo F174 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste normal, costa, autoprotegido normal y autoprotegido costa; descripción corta: D1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; modelo F178 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; modelo F179 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F180 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200YT/7620-120/240; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240; DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240; modelo F181 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido norma, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200YT/7620-120/240; DC1-50-13200YT/7620-120/240; DA1-50-13200YT/7620-120/240; DAC1-50-13200YT/7620-120/240; modelo F182 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240; DA1-50-13200-120/240, DAC1-50-13200-120/240; modelo F199 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-15-13200-220Y/127; DC3-15-13200-220Y/127; modelo H037 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-13200-220Y/127; DC3-112,5-13200-220Y/127; modelo H059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-150-13200-220Y/127; DC3-150-13200-220Y/127; modelo H060 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H062 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-13200-220Y/127; DC3-75-13200-220Y/127; modelo H064 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-112,5-13200-220Y/127; DC3-112,5-13200-220Y/127; modelo H065 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-150-13200-220Y/127; DC3-150-13200-220Y/127; modelo H066 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-33000-120/240; DC1-15-33000-120/240; DA1-15-33000-120/240; DAC1-15-33000-120/240; modelo O059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000YT/19050-120/240, DC1-25-33000YT/19050-120/240, DA1-25-33000YT/19050-120/240, DAC1-25-33000YT/19050-120/240, modelo O064 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-33000YT/19050-120/240; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240; modelo O065 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-33000YT/19050-120/240; DC1-10-33000YT/19050-120/240; DA1-10-33000YT/19050-120/240; DAC1-10-33000YT/19050-120/240; modelo O082 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-15-33000YT/19050-120/240; DA1-15-33000YT/19050-120/240, DAC1-15-33000YT/19050-120/240, DC1-15-33000YT/19050-120/240; modelo O083 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000YT/19050-120/240; DC1-25-33000YT/19050-120/240; DA1-25-33000YT/19050-120/240; DAC1-25-33000YT/19050-120/240; modelo O084 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-33000YT/19050-120/240; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240; DA1-37.5-33000YT/19050-120/240; DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240; modelo O085 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200-120/240; DC1-75-13200-120/240; modelo F176 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-15-23000-120/240; DA1-15-23000-120/240; modelo: K116 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; autoprotegido; descripción corta: D1-15-22860YT/13200-120/240; DC1-15-22860YT/13200-120/240; DA1-15-22860YT/13200-120/240; DAC1-15-22860YT/13200-120/240; modelo K109; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa; descripción corta: D1-100-13200-120/240; DC1-100-13200-120/240; modelo F177 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200YT/7620-120/240; DC1-75-13200YT/7620-120/240; modelo F183 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-10-22860YT/13200-120/240; DC1-10-22860YT/13200-120/240; DA1-10-22860YT/13200-120/240; DAC1-10-22860YT/13200-120/240; modelo K108 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-25-22860YT/13200-120/240; DC1-25-22860YT/13200-120/240; DA1-25-22860YT/13200-120/240; DAC1-25-22860YT/13200-120/240; modelo K110 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-10-23000-120/240; DC1-10-23000-120/240; DA1-10-23000-120/240; DAC1-10-23000-120/240; modelo K115 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-23000-120/240; DC1-25-23000-120/240; DA1-25-23000-120/240; DAC1-25-23000-120/240; modelo K117 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-30-23000-220Y/127; DC3-30-23000-220Y/127; modelo N228 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-45-23000-220Y/127; DC3-45-23000-220Y/127; modelo N229 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-112,5-23000-220Y/127; DC3-112,5-23000-220Y/127; modelo N231 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-25-33000-120/240; DC1-25-33000-120/240; DA1-25-33000-120/240; DAC1-25-33000-120/240; modelo O078 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y autoprotegido; descripción corta: D1-37,5-33000-120/240; DC1-37,5-33000-120/240; DA1-37,5-33000-120/240; DAC1-37,5-33000-120/240; modelo O079 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y autoprotegido; descripción corta: D1-50-33000-120/240; DC1-50-33000-120/240; DA1-50-33000-120/240; DAC1-50-33000-120/240; modelo O080 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y tipo costa; descripción corta: D1-75-33000-120/240; DC1-75-33000-120/240; modelo O081 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-50-22860YT/13200-120/240 SERIE 451399, DA1-50-22860YT/13200-120/240 SERIE 465167, MODELO K112, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200YT/7620-120/240, DC1-75-13200YT/7620-120/240, modelo: F169 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-10-23000-120/240, DC1-10-23000-120/24, DA1-10-23000-120/240, DAC1-10-23000-120/240, modelo: K106 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-15-23000-120/240, DC1-15-23000-120/240, DA1-15-23000-120/240, DAC1-15-23000-120/240, modelo: K107(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-33000-120/240, DC1-50-33000-120/240, modelo: O069 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-33000-220Y/127; DC3-30-33000-220Y/127; ; modelo R228 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; DT1SP-25-13200YT/7620-240/120; DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; modelo U041 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-37,5-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-37,5-13200YT/7620-240/120 modelo U042,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; modelo U045 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Irapuato Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-112,5-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-112,5-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SP-112,5-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SPCA-112,5-22860YT/13200-220Y/127; modelo X074 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: IG FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: IG

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-50-33000YT/19050-240/120; modelo W151, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-75-33000YT/19050-240/120; DTM1SP-75-33000YT/19050-240/120; DTM1SPCA-75-33000YT/19050-240/120; modelo W152,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y tipo costa; descripción corta: D1-50-33000YT/19050-120/240; DC1-50-33000YT/19050-120/240; modelo O086 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-33000YT/19050-120/240; DC1-75-33000YT/19050-120/240; modelo O087 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-100-33000YT/19050-240/120; modelo Q109 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R229 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-33000-220Y/127; DC3-112,5-33000-220Y/127; modelo R231 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; modelo U043 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-100-33000YT/19050-240/120; modelo W153,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-13200-220Y/127; DC3-45-13200-220Y/127; modelo H063, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-112,5-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-112,5-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-112,5-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-112,5-13200YT/7620-220Y/127; modelo V141. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; modelo V140, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-75-22860YT/13200-120/240 SERIE 443527, MODELO K113, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127; modelo V142. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-37.5-23000-120/240 SERIE 441726, DA1-37.5-23000-120/240 SERIE 465179, MODELO K118, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127; modelo V143. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127; modelo V145. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-25-22860YT/13200-240/120; DT1SP-25-22860YT/13200-240/120; DT1SPCA-25-22860YT/13200-240/120; modelo W083. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-37,5-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-37,5-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-37,5-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-37,5-22860YT/13200-240/120; modelo W084. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; modelo W085, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; modelo W086, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-75-33000-220Y/127; DC3-75-33000-220Y/127; modelo R230, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-50-23000-120/240 SERIE 443528, DA1-50-23000-120/240 SERIE 469682, MODELO K119, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; modelo W087, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-75-23000-220Y/127; DC3-75-23000-220Y/127; modelo N230 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-150-23000-220Y/127; DC3-150-23000-220Y/127; modelo N232 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Irapuato Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G. Irapuato

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127; modelo X075, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-37,5-13200YT/7620-240/120; modelo Q012, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-30-23000-220Y/127, DC3-30-23000-220Y/127, modelo: N222, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-112.5-23000-220Y/127, DC3-112.5-23000-220Y/127, modelo: N225, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformadore de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-150-23000-220Y/127, DC3-150-23000-220Y/127, modelo: N226, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-45-23000-220Y/127, DC3-45-23000-220Y/127, modelo: N223, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H068, Cumple con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-33000YT/19050-240/120; modelo Q108(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-33000YT/19050-240/120; modelo Q107 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-25-33000YT/19050-240/120; modelo Q105(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-100-22860YT/13200-240/120; modelo Q059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-37,5-22860YT/13200-240/120; modelo Q056 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200YT/7620-120/240; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240; modelo F157 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200YT/7620-120/240, DC1-10-13200YT/7620-120/240, modelo: F167 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F156 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; modelo F164 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; modelo F168 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-22860YT/13200-120/240; DC1-50-22860YT/13200-120/240; DA1-50-22860YT/13200-120/240; DAC1-50-22860YT/13200-120/240; modelo K103 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120; modelo Q014 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SS-50-22860YT/13200-240/120, modelo Q057 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-33000-120/240; DC1-10-33000-120/240; DA1-10-33000-120/240; DAC1-10-33000-120/240; modelo O058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000-120/240; DC1-25-33000-120/240; DA1-25-33000-120/240; DAC1-25-33000-120/240; modelo O067 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-33000-220Y/127; DC3-30-33000-220Y/127; modelo R221 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120; modelo U044 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-25-13200YT/7620-240/120; DT1SS-25-13200YT/7620-240/120 modelo Q011 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120; modelo Q013 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, D1SP-100-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120, modelo U052, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200-120/240, DC1-75-13200-120/240, modelo: F165, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido: descripción corta: D1-50-33000YT/19050-120/240, DC1-50-33000YT/19050-120/240, modelo: O066, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, clima cálido y autoprotegido: descripción corta: D1-25-22860YT/13200-120/240, DC1-25-22860YT/13200-120/240, DA1-25-22860YT/13200-120/240, DAC1-25-22860YT/13200-120/240, modelo: K101, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127; modelo X077 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127; modelo X078 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-225-33000YT/19050-220Y/127; D3SPCA-225-33000YT/19050-220Y/127; modelo Y044 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127; modelo X073 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F187 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F194 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37,5-13200-120/240; DC1-37,5-13200-120/240; DA1-37,5-13200-120/240; DAC1-37,5-13200-120/240; modelo F195 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-33000-220Y/127; DC3-75-33000-220Y/127; modelo R223 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: I.G.

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Transformador trifásico de distribución tipo poste D3-15-23000-220Y/127 MODELO N253 SERIE 476162, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: IG IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: IG IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-13200YT/7620-240/120 serie 526732, DT1SP-25-13200YT/7620-240/120 serie 527449, modelo U048, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014) MARCA: IG IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: IG IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-13200YT/7620-240/120 serie 527450, DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 serie 527451, MODELO U050, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014) MARCA: IG IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: IG IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; DT1SP-25-13200YT/7620-240/120; DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; modelo U048 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; modelo U050 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-37,5-33000-120/240; DC1-37,5-33000-120/240; DA1-37,5-33000-120/240; DAC1-37,5-33000-120/240; modelo O068 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R222 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-33000-220Y/127; DC3-112,5-33000-220Y/127; modelo R224 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SS-75-22860YT/13200-240/120; modelo Q058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: I.G. IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G. IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, y tipo costa; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R222N0 y R222NS (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: IG IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: IG IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-225-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 350994, MODELO S013, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-225-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 368035, MODELO S053, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 365678, MODELO S055, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 343875, DTM3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 407707, MODELO S011, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 392841, MODELO Q101, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 369249, DTM3SS-112.5-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 414246, MODELO S051, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-500-33000YT/19050-220Y/127 SERIE 414315, MODELO Y046, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120 SERIE 491215, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 SERIE497537, MODELO U051, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-25-33000YT/19050-240/120 SERIE 465218, DTM1SP-25-33000YT/19050-240/120 SERIE 481082, MODELO W159, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-225-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 465214, MODELO X076, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 472098, DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 487970, MODELO W150, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE 491216, DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE 498438, MODELO Q020, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014). MARCA: I.G., IRAPUATO Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: I.G., IRAPUATO

Modelo: ---

Razón Social: COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: GUADALAJARA	Pais: MEXICO
Constancia: 270/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/05/2026	Fecha de Vencimiento: 25/05/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Soporte cable de guarda, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2S300-82

Edición: 2007

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Guardacabo G2 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2R300-31

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Guardacabo G3 herrajes de distribución MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2DI00-14

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Abrazadera BD (1BD, 2BD, 3BD) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A100-02

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Perno J, Marca CONHESA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2P200-77

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno DR (16 x 305, 356, 406, 457, 508, 560, 610, 660 mm), marca CONHESA, fabricados en Mexico

Norma/Especificación: CFE 2P200-49

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ojo RE MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 20100-38

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Abrazaderas AG (1AG, 2AG, 3AG y 4AG) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A100-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Pernos de ojo PO (1PO, 2P0), marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-40

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Tirantes T (T1, T2) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2T400-48

Edición: 2016

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

ABRAZADERA ABU (AB-U1, AB-U2), MARCA CONHESA, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-34

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

ABRAZADERAS AB 4 VIAS (AB1, AB2, AB3), MARCA CONHESA, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A200-60

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazadera BS (1BS, 2BS, 3BS) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A100-04

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Eslabon EA, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2E100-65

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno de Ojo P1, P2, P3 y P4, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-58

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Tornillos, marca CONHESA, fabricados en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 67B00-04

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ojo OT MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 20100-81

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PLACA PC (IPC, 2PC). MARCA CONHESA. FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE 2A600-11

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa curva PL-1C, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-72

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO (152, 178), MARCA CONHESA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-03

Edición: 2007

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Soporte para aislador (SPA), Herrajes de Distribucion marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE-2S300-35

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Gancho J, marca CONHESA, fabricado en Mexico

Norma/Especificación: CFE 2G100-66

Edición: 2007

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

GRAPA Y BASE RB HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2B500-30

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Mensula CS (C2 125, CS 250, CS 350), marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-17

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Grapa mordaza, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2G200-28

Edición: 2007

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Soporte angular V, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2S000-54

Edición: 2007

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Moldura RE MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2M300-37

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

BASTIDOR B (B1, B2, B3 Y B4) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2B200-12

Edición: 2012

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Tirante H (H1, H2, H3), marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2T400-47

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL-5, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-75

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Tirantes TS (TS2, TS3), marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2T400-80

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL-6, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-76

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL-7, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-77

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL-1, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-71

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL-2, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-73

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL-3, marca CONHESA, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-74

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

ESTRIBO CN HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2E200-24

Edición: 1993

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PERNO CS MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2P200-78

Edición: 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente (dimensiones de la paila 0.90X2.40X1.60 m), MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición:

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Razón Social: COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Pais: MEXICO
Constancia: 282/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 16/06/2026	Fecha de Vencimiento: 16/06/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

SOPORTE CV1 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2S300-46

Edición: JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Abrazaderas U (UC, UL) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-05

Edición: AGOSTO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

ABRAZADERA UH (1UH, 2UH, 3UH) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-06

Edición: JUNIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones MARCA: CONHESA Fabricado en México

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

ESTRIBO ER MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2E200-67

Edición: JULIO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Crucetas C (C4E, C4R, C4T, C4V, C4S) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2C900-19

Edición: MAYO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Pija 9.5 y 13 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 67B00-03

Edición: MARZO 2018

Marca: CONHESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Protector para retenida R1 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2P600-43

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

ANCLA A1 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A400-09

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

BAYONETA 115 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2B300-87

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CRUCETA ARMADA C3-69 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2DI00-07

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CRUCETAS A (A4E, A4R Y A3T 200) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2C900-18

Edición: EDICIÓN JULIO 2013

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

DADOS RT (46 RT, 47 RT) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2DI00-29

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2007

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Crucetas PTR (PV75, PV200, PV250, RV200, PT200, PT250, PT300 y PR200) MARCA: CONHESA Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-93

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: CONHESA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

DADO 1M HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2DI00-35

Edición: EDICIÓN JUNIO 2006

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CRUCETA CS1 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2C900-64

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CRUCETAS CR (CR1-115, CR2-115, CR3-69 Y CR4-69) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2C900-63

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TIRANTES CV-1; CV 69 Y CV 115 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2T400-17

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PLACA HA1 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2P400-41

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PERNO DE ANCLA PA (1PA, 2PA, 3PA) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2P200-59

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PERNO DR (16x305, 356, 406, 457, 508, 560, 610, 1660) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2P200-49

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CRUCETA ARMADA 115 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2C900-62

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Grapa púa (AG 9.5) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 67600-06

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2007

Marca: CONHESA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Grapa remate RAL8 MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2C500-68

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2012

Marca: CONHESA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Soporte de cables subterráneos (soporte CS 14) MARCA: CONHESA Fabricado en México

Norma/Especificación: 2S300-88

Edición: ABRIL 2009

Marca: CONHESA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Corredera de acero galvanizado, (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 400 mm), (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 000 mm) y (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 600 mm) MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2DI00-06

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Placa PR MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2C900-89

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

GRILLETE GA (GA1) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: CONHESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2G400-00

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2007

Marca: CONHESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores MARCA: CONHESA Fabricado en México

Norma/Especificación: J1000-50

Edición: 2019

Marca: CONHESA

Modelo: ---

Razón Social: COMPAÑIA REGIOMONTANA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTA CATARINA	Pais: MEXICO
Constancia: 182/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/03/2026	Fecha de Vencimiento: 24/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio en planta de reparación de transformadores de Distribución hasta 34.5 kV.

Norma/Especificación: CFE K0000-14

Edición: MAYO 2018

Marca: N/A

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio en planta de reparación de transformadores de potencia tipo acorazado y tipo columna hasta 300 MVA y 400 kV.

Norma/Especificación: CFE K0000-10

Edición: OCTUBRE 2004

Marca: N/A

Modelo: N/A

Razón Social: CONCRETO Y ENERGIA RENOVABLE, S.A. DE C.V.

Ciudad: TORREÓN	Pais: MEXICO
Constancia: 309/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/07/2026	Fecha de Vencimiento: 08/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

ANCLA CONICA C1 Y C3, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A400-10

Edición: AGOSTO 2019

Marca: CE CONCRETO Y ELECTRICIDAD

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Postes de Concreto: PCR-7-500 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7-500 PCR-9-400 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400 PCR-9-600 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-600 PCR-11-500 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO 11-500 PCR-11-700 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700 PCR-12-750 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12-750 PCR-13-600 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13-600 PCR-14-700 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 14-700 PCR-15-800 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO 15-800 PCR-7C-500 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 7C-500 PCR-9C-400 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 9C-400 PCR-9C-600 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 9C-600 PCR-11C-500 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 11C-500 PCR-11C-700 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 11C-700 PCR-12C-750- POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 12C-750 PCR-13C-600 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 13C-600 PCP-7-500 -POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-7-500 PCP-9-600 - POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-9-600 PCP-11-700 - POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-11-700 PCP-12-750- POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-12-750 PCP-13-600 - POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-13-600 PCRGR60-7-500 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-7-500 PCRGR60-9-600 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-9-600 PCRGR60-11-700 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-11-700 PCRGR60-12-750 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-12-750 PCRGR60-13-600 - POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-13-600 Bajo la especificación CFE J6200-03, edición enero de 2016, Fabricados en México, Marca CE CONCRETO Y ELECTRICIDAD

Norma/Especificación: CFE-J6200-03

Edición: Enero 2016

Marca: CE CONCRETO Y ELECTRICIDAD

Modelo: PCR, GR60 PCR y PCPC

Razón Social: CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Ciudad: EL CARMEN	Pais: MEXICO
Constancia: 328/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/07/2026	Fecha de Vencimiento: 09/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE, FABRICADO EN MÉXICO. Descripción corta para el cable de XLP: Configuración MONOCONDUCTOR: Aluminio: ---, Cobre: Cable Cu-XLP 1C (8); Designación del conductor: Fase, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (6), Cobre: ---; Designación del conductor: Fase, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (4), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (4); Designación del conductor: Fase, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (2), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (2); Designación del conductor: Fase, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (1/0), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (1/0); Designación del conductor: Fase, Neutro 53.5 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (2/0), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (2/0); Designación del conductor: Fase, Neutro 67.4 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (3/0), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (3/0); Designación del conductor: Fase, Neutro 85 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (300), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (300); Designación del conductor: Fase, Neutro 152 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (350), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (350); Designación del conductor: Fase, Neutro 177 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (500), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (500); Designación del conductor: Fase, Neutro 253 mm2 Configuración DUPLEX: Aluminio: ---, Cobre: Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8); Designación del conductor: Fase 8.37 mm2, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cobre: Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6); Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cobre: Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Configuración TRIPLEX: Aluminio: ---, Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8); Designación del conductor: Fase 8.37 mm2, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (2-2), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (2-4), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Designación del conductor: Fase 85 mm2, Neutro 53.5 mm2 Configuración CUADRUPLEX: Aluminio: ---, Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8); Designación del conductor: Fase 8.37 mm2, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0); Designación del conductor: Fase 85 mm2, Neutro 53.5 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0); Designación del conductor: Fase 177 mm2, Neutro 107 mm2

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: EDICIÓN Noviembre 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conductores cables de aluminio desnudo (AAC), cubre rangos de calibres 1/0, 3/0 AWG, 266.8; 336.4; 477 KCMIL MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-30

Edición: DICIEMBRE 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea hasta 600 V, para 76°C, con aislamiento de polietileno de alta densidad, MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE, FABRICADO EN MÉXICO. Descripción Corta: Cable múltiple AAC-AAC: (1+1)6, (2+1)6, (3+1)6, (1+1)4, (2+1)4, (3+1)4, (2+1)2, (3+1)2, (2+1)1/0-2, (2+1)3/0-1/0, (3+1)1/0-2, (3+1)3/0-1/0 Cable múltiple Cu-Cu: (1+1)8, (2+1)8, (3+1)8, (1+1)6, (2+1)6, (3+1)6, (1+1)4, (2+1)4, (3+1)4, (2+1)1/0-2, (3+1)1/0-2, (3+1)3/0-2/0 Cable múltiple AAC-ACSR: (2+1)1/0-2, (2+1)3/0-1/0, (3+1)1/0-2, (3+1)3/0-1/0

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: EDICIÓN Noviembre 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cables monoconductores con aislamiento termoplástico, tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 °C MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México, descritos a continuación: Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 14 Designación: 14 AWG/kcmil 2.082 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 12 Designación: 12 AWG/kcmil 3.307 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 10 Designación: 10 AWG/kcmil 5.26 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 8 Designación: 8 AWG/kcmil 8.367 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 6 Designación: 6 AWG/kcmil 13.3 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 4 Designación: 4 AWG/kcmil 21.15 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 2 Designación: 2 AWG/kcmil 33.62 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 1/0 Designación: 1/0 AWG/kcmil 53.48 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 2/0 Designación: 2/0 AWG/kcmil 67.43 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 3/0 Designación: 3/0 AWG/kcmil 85.01 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 4/0 Designación: 4/0 AWG/kcmil 107.2 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 250 Designación: 250 AWG/kcmil 126.7 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 300 Designación: 300 AWG/kcmil 152 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 350 Designación: 350 AWG/kcmil 177 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 400 Designación: 400 AWG/kcmil 202.7 mm2 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 500 Designación: 500 AWG/kcmil 253.4 mm2

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Alambre de Aluminio Suave Desnudo, Marca: CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México, descritos a continuación: CODIGO - DESCRIPCION DE FABRICANTE CA010D150AN00J - ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 2 AWG MARCA CONDUCTORES DEL NORTE, HECHO EN MÉXICO CA010D150AN00I - ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 4 AWG MARCA CONDUCTORES DEL NORTE, HECHO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-31

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables semiaislados con conductor de aluminio con aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP) para tensiones de 15 kV a 38 kV, Marca CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México. Descripción: Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (1/0)-XLP15 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (3/0)-XLP15 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (266)-XLP15; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (266)-XLP15; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (266)-XLP15 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (336)-XLP15; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (336)-XLP15; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (336)-XLP15 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (477)-XLP15; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (1/0)-XLP25 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (3/0)-XLP25 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (266)-XLP25; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (266)-XLP25 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (266)-XLP25; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (336)-XLP25; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (336)-XLP25 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (336)-XLP25; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (1/0)-XLP38 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (477)-XLP25; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (3/0)-XLP38 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (266)-XLP38; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (266)-XLP38 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): CABLE SA-ACSR (336)-XLP38; Cobre (Cu): CABLE SA-CU (336)-XLP38 Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (266)-XLP38; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): ---; Cobre (Cu): --- Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (336)-XLP38; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): ---; Cobre (Cu): --- Aluminio (AAC): CABLE SA-AAC (477)-XLP38; Aluminio con refuerzo de acero (ACSR): ---; Cobre (Cu): ---

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN Septiembre 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conductores alambres y cables de cobre semiduro de sección circular desnudo, en alambre calibre 2 y 4 AWG, en cable calibre 2 AWG a 500 kcmil MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN DEL CONDUCTOR: Descripción corta: Alambre 4 Área de la sección transversal nominal (mm2): 21.15 Descripción corta: Alambre 2 Área de la sección transversal nominal (mm2): 33.62 Descripción corta: Cable Cu 2 Área de la sección transversal nominal (mm2): 33.62 Descripción corta: Cable Cu 1/0 Área de la sección transversal nominal (mm2): 53.48 Descripción corta: Cable Cu 3/0 Área de la sección transversal nominal (mm2): 85.01 Descripción corta: Cable Cu 250 Área de la sección transversal nominal (mm2): 126.7 Descripción corta: Cable Cu 300 Área de la sección transversal nominal (mm2): 152 Descripción corta: Cable Cu 350 Área de la sección transversal nominal (mm2): 177.3 Descripción corta: Cable Cu 500 Área de la sección transversal nominal (mm2): 253.4

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), calibres 1/0, 3/0 AWG, 266, 336, 477, 795, 900, 1113 kcmil MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México, descritos a continuación: Descripción corta: ACSR 1/0 Designación: RAVEN + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 53.48 - Acero: 8.97 - Total: 62.45 Descripción corta: ACSR 3/0 Designación: PIGEON + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 85.01 - Acero: 14.15 - Total: 99.16 Descripción corta: ACSR 266 Designación: PARTRIDGE + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 135.2 - Acero: 22 - Total: 157.2 Descripción corta: ACSR 336 Designación: LINNET + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 170.5 - Acero: 27.7 - Total: 198.2 Descripción corta: ACSR 477 Designación: HAWK + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 241.7 - Acero: 39.3 - Total: 281 Descripción corta: ACSR 795 Designación: DRAKE + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 402.8 - Acero: 65.6 - Total: 468.4 Descripción corta: ACSR 900 Designación: CANARY + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 456 - Acero: 59.1 - Total: 515.1 Descripción corta: ACSR 1113 Designación: BLUEJAY + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 564 - Acero: 39 - Total: 603

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores cables de control Grupo I, II tipo B, D con o sin blindaje, conductor de cobre con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC-PVC) o conductor de cobre con aislamiento de polietileno de baja densidad lineal (PeBDL) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), temperatura máxima en el conductor de 75 °C MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cables THW-LS / THHW-LS, conductor de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC-LS) resistente a la propagación de incendios, a la luz solar (SR) y, de baja emisión de gas acido y humos, instalación en charola (CT) a partir del calibre 4 AWG. Rango de calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 1 000 kcmil para tensiones de 600 V, para temperatura máxima en el conductor de 75°C en húmedo y 90°C en seco MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-010-ANCE-2018

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2019

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores dúplex TWD, tipo B con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V, para 60 °C, calibres en alambre 12,10 AWG y cable 8 AWG MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-04

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2001

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de potencia monopolar de 5 kV a 35 kV con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP o XLP-RA) con o sin bloqueador de humedad, calibres del 8 AWG al 1000 kcmil MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de cobre concéntrico de sección circular desnudo, temples suave, duro o semiduro. Clase de cableado AA, A, B y C, rangos de Calibres del 20 AWG al 1000 kcmil MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-012-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: CONDUCTORES DEL NORTE

Modelo: ---

Razón Social: CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ	Pais: MEXICO
Constancia: 340/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 15/01/2026	Fecha de Vencimiento: 15/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico de tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 grados centígrados, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 279 mm2 (550 kcmil), 304 mm2 (600 kcmil), 329 mm2 (650 kcmil), 355 mm2 (700 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), 405 mm2 (800 kcmil), 456 mm2 (900 kcmil), 507 mm2 (1000 kcmil), Marca VIAKON, Fabricado en México, planta de San Luis Potosí, S.L.P.

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: THHW-LS

Descripción del Producto:

Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico PVC THWN, para instalaciones hasta 600 V, 75°C y THWN-2 / THHN para instalaciones hasta 600 V, 90°C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 279 mm2 (550 kcmil), 304 mm2 (600 kcmil), 329 mm2 (650 kcmil), 355 mm2 (700 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), 405 mm2 (800 kcmil), 456 mm2 (900 kcmil), 507 mm2 (1000 kcmil), Marca VIAKON, Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-010-ANCE-2018

Edición: EDICIÓN 2018

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico de tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 grados centígrados, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), Marca INDIANA, Fabricado en México, planta de San Luis Potosí, S.L.P.

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: INDIANA

Modelo: THHW-LS

Razón Social: CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.

Ciudad: San Nicolás de los Garza	Pais: MEXICO
Constancia: 407/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/09/2026	Fecha de Vencimiento: 17/03/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cables de aluminio desnudo AAC para líneas aéreas, cubre rangos de calibre 1/0 AWG A 1113 KCM MARCA: VIAKON Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-30

Edición: DICIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia monopolares de 5 kV A 35 kV, en conductores de aluminio o cobre, aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP o polietileno de cadena cruzada con retardante a las arborescencias XLP-RA, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MÉXICO. Tabla 1. Cables de aluminio y cobre con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) Tensión nominal entre fases (kV), Descr. corta Aluminio, Descr. corta Cobre, Sección transversal del conductor (mm2) 5,Cable Al (8) XLP-5-100,Cable Cu (8) XLP-5-100,8.4 5,Cable Al (8) XLP-5-133,Cable Cu (8) XLP-5-133,8.4 5,Cable Al (8) XLP-5-100-B,Cable Cu (8) XLP-5-100-B,8.4 5,Cable Al (8) XLP-5-133-B,Cable Cu (8) XLP-5-133-B,8.4 5,Cable Al (6) XLP-5-100,Cable Cu (6) XLP-5-100,13.3 5,Cable Al (6) XLP-5-133,Cable Cu (6) XLP-5-133,13.3 5,Cable Al (6) XLP-5-100-B,Cable Cu (6) XLP-5-100-B,13.3 5,Cable Al (6) XLP-5-133-B,Cable Cu (6) XLP-5-133-B,13.3 5,Cable Al (4) XLP-5-100,Cable Cu (4) XLP-5-100,21.2 5,Cable Al (4) XLP-5-133,Cable Cu (4) XLP-5-133,21.2 5,Cable Al (4) XLP-5-100-B,Cable Cu (4) XLP-5-100-B,21.2 5,Cable Al (4) XLP-5-133-B,Cable Cu (4) XLP-5-133-B,21.2 5,Cable Al (2) XLP-5-100,Cable Cu (2) XLP-5-100,33.6 5,Cable Al (2) XLP-5-133,Cable Cu (2) XLP-5-133,33.6 5,Cable Al (2) XLP-5-100-B,Cable Cu (2) XLP-5-100-B,33.6 5,Cable Al (2) XLP-5-133-B,Cable Cu (2) XLP-5-133-B,33.6 5,Cable Al (1/0) XLP-5-100,Cable Cu (1/0) XLP-5-100,53.5 5,Cable Al (1/0) XLP-5-133,Cable Cu (1/0) XLP-5-133,53.5 5,Cable Al (1/0) XLP-5-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-5-100-B,53.5 5,Cable Al (1/0) XLP-5-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-5-133-B,53.5 5,Cable Al (3/0) XLP-5-100,Cable Cu (3/0) XLP-5-100,85 5,Cable Al (3/0) XLP-5-133,Cable Cu (3/0) XLP-5-133,85 5,Cable Al (3/0) XLP-5-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-5-100-B,85 5,Cable Al (3/0) XLP-5-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-5-133-B,85 5,Cable Al (250) XLP-5-100,Cable Cu (250) XLP-5-100,126.7 5,Cable Al (250) XLP-5-133,Cable Cu (250) XLP-5-133,126.7 5,Cable Al (250) XLP-5-100-B,Cable Cu (250) XLP-5-100-B,126.7 5,Cable Al (250) XLP-5-133-B,Cable Cu (250) XLP-5-133-B,126.7 5,Cable Al (300) XLP-5-100,Cable Cu (300) XLP-5-100,152.6 5,Cable Al (300) XLP-5-133,Cable Cu (300) XLP-5-133,152.6 5,Cable Al (300) XLP-5-100-B,Cable Cu (300) XLP-5-100-B,152.6 5,Cable Al (300) XLP-5-133-B,Cable Cu (300) XLP-5-133-B,152.6 5,Cable Al (350) XLP-5-100,Cable Cu (350) XLP-5-100,177.3 5,Cable Al (350) XLP-5-133,Cable Cu (350) XLP-5-133,177.3 5,Cable Al (350) XLP-5-100-B,Cable Cu (350) XLP-5-100-B,177.3 5,Cable Al (350) XLP-5-133-B,Cable Cu (350) XLP-5-133-B,177.3 5,Cable Al (500) XLP-5-100,Cable Cu (500) XLP-5-100,253.4 5,Cable Al (500) XLP-5-133,Cable Cu (500) XLP-5-133,253.4 5,Cable Al (500) XLP-5-100-B,Cable Cu (500) XLP-5-100-B,253.4 5,Cable Al (500) XLP-5-133-B,Cable Cu (500) XLP-5-133-B,253.4 5,Cable Al (750) XLP-5-100,Cable Cu (750) XLP-5-100,380 5,Cable Al (750) XLP-5-133,Cable Cu (750) XLP-5-133,380 5,Cable Al (750) XLP-5-100-B,Cable Cu (750) XLP-5-100-B,380 5,Cable Al (750) XLP-5-133-B,Cable Cu (750) XLP-5-133-B,380 5,Cable Al (1000) XLP-5-100,Cable Cu (1000) XLP-5-100,506.7 5,Cable Al (1000) XLP-5-133,Cable Cu (1000) XLP-5-133,506.7 5,Cable Al (1000) XLP-5-100-B,Cable Cu (1000) XLP-5-100-B,506.7 5,Cable Al (1000) XLP-5-133-B,Cable Cu (1000) XLP-5-133-B,506.7 15,Cable Al (2) XLP-15-100,Cable Cu (2) XLP-15-100,33.6 15,Cable Al (2) XLP-15-133,Cable Cu (2) XLP-15-133,33.6 15,Cable Al (2) XLP-15-100-B,Cable Cu (2) XLP-15-100-B,33.6 15,Cable Al (2) XLP-15-133-B,Cable Cu (2) XLP-15-133-B,33.6 15,Cable Al (1/0) XLP-15-100,Cable Cu (1/0) XLP-15-100,53.5 15,Cable Al (1/0) XLP-15-133,Cable Cu (1/0) XLP-15-133,53.5 15,Cable Al (1/0) XLP-15-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-15-100-B,53.5 15,Cable Al (1/0) XLP-15-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-15-133-B,53.5 15,Cable Al (3/0) XLP-15-100,Cable Cu (3/0) XLP-15-100,85 15,Cable Al (3/0) XLP-15-133,Cable Cu (3/0) XLP-15-133,85 15,Cable Al (3/0) XLP-15-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-15-100-B,85 15,Cable Al (3/0) XLP-15-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-15-133-B,85 15,Cable Al (250) XLP-15-100,Cable Cu (250) XLP-15-100,126.7 15,Cable Al (250) XLP-15-133,Cable Cu (250) XLP-15-133,126.7 15,Cable Al (250) XLP-15-100-B,Cable Cu (250) XLP-15-100-B,126.7 15,Cable Al (250) XLP-15-133-B,Cable Cu (250) XLP-15-133-B,126.7 15,Cable Al (300) XLP-15-100,Cable Cu (300) XLP-15-100,152.6 15,Cable Al (300) XLP-15-133,Cable Cu (300)XLP-15-133,152.6 15,Cable Al (300) XLP-15-100-B,Cable Cu (300) XLP-15-100-B,152.6 15,Cable Al (300) XLP-15-133-B,Cable Cu (300) XLP-15-133-B,152.6 15,Cable Al (350) XLP-15-100,Cable Cu (350) XLP-15-100,177.3 15,Cable Al (350) XLP-15-133,Cable Cu (350) XLP-15-133,177.3 15,Cable Al (350) XLP-15-100-B,Cable Cu (350) XLP-15-100-B,177.3 15,Cable Al (350) XLP-15-133-B,Cable Cu (350) XLP-15-133-B,177.3 15,Cable Al (500) XLP-15-100,Cable Cu (500) XLP-15-100,253.4 15,Cable Al (500) XLP-15-133,Cable Cu (500) XLP-15-133,253.4 15,Cable Al (500) XLP-15-100-B,Cable Cu (500) XLP-15-100-B,253.4 15,Cable Al (500) XLP-15-133-B,Cable Cu (500) XLP-15-133-B,253.4 15,Cable Al (750) XLP-15-100,Cable Cu (750) XLP-15-100,380 15,Cable Al (750) XLP-15-133,Cable Cu (750) XLP-15-133,380 15,Cable Al (750) XLP-15-100-B,Cable Cu (750) XLP-15-100-B,380 15,Cable Al (750) XLP-15-133-B,Cable Cu (750) XLP-15-133-B,380 15,Cable Al (1000) XLP-15-100,Cable Cu (1000) XLP-15-100,506.7 15,Cable Al (1000) XLP-15-133,Cable Cu (1000) XLP-15-133,506.7 15,Cable Al (1000) XLP-15-100-B,Cable Cu (1000) XLP-15-100-B,506.7 15,Cable Al (1000) XLP-15-133-B,Cable Cu (1000) XLP-15-133-B,506.7 25,Cable Al (1/0) XLP-25-100,Cable Cu (1/0) XLP-25-100,53.3 25,Cable Al (1/0) XLP-25-133,Cable Cu (1/0) XLP-25-133,53.3 25,Cable Al (1/0) XLP-25-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-25-100-B,53.3 25,Cable Al (1/0) XLP-25-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-25-133-B,53.3 25,Cable Al (3/0) XLP-25-100,Cable Cu (3/0) XLP-25-100,85 25,Cable Al (3/0) XLP-25-133,Cable Cu (3/0) XLP-25-133,85 25,Cable Al (3/0) XLP-25-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-25-100-B,85 25,Cable Al (3/0) XLP-25-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-25-133-B,85 25,Cable Al (250) XLP-25-100,Cable Cu (250) XLP-25-100,126.7 25,Cable Al (250) XLP-25-133,Cable Cu (250) XLP-25-133,126.7 25,Cable Al (250) XLP-25-100-B,Cable Cu (250) XLP-25-100-B,126.7 25,Cable Al (250) XLP-25-133-B,Cable Cu (250) XLP-25-133-B,126.7 25,Cable Al (300) XLP-25-100,Cable Cu (300) XLP-25-100,152.6 25,Cable Al (300) XLP-25-133,Cable Cu (300) XLP-25-133,152.6 25,Cable Al (300) XLP-25-100-B,Cable Cu (300) XLP-25-100-B,152.6 25,Cable Al (300) XLP-25-133-B,Cable Cu (300) XLP-25-133-B,152.6 25,Cable Al (350) XLP-25-100,Cable Cu (350) XLP-25-100,177.3 25,Cable Al (350) XLP-25-133,Cable Cu (350) XLP-25-133,177.3 25,Cable Al (350) XLP-25-100-B,Cable Cu (350) XLP-25-100-B,177.3 25,Cable Al (350) XLP-25-133-B,Cable Cu (350) XLP-25-133-B,177.3 25,Cable Al (500) XLP-25-100,Cable Cu (500) XLP-25-100,253.4 25,Cable Al (500) XLP-25-133,Cable Cu (500) XLP-25-133,253.4 25,Cable Al (500) XLP-25-100-B,Cable Cu (500) XLP-25-100-B,253.4 25,Cable Al (500) XLP-25-133-B,Cable Cu (500) XLP-25-133-B,253.4 25,Cable Al (750) XLP-25-100,Cable Cu (750) XLP-25-100,380 25,Cable Al (750) XLP-25-133,Cable Cu (750) XLP-25-133,380 25,Cable Al (750) XLP-25-100-B,Cable Cu (750) XLP-25-100-B,380 25,Cable Al (750) XLP-25-133-B,Cable Cu (750) XLP-25-133-B,380 25,Cable Al (1000) XLP-25-100,Cable Cu (1000) XLP-25-100,506.7 25,Cable Al (1000) XLP-25-133,Cable Cu (1000) XLP-25-133,506.7 25,Cable Al (1000) XLP-25-100-B,Cable Cu (1000) XLP-25-100-B,506.7 25,Cable Al (1000) XLP-25-133-B,Cable Cu (1000) XLP-25-133-B,506.7 35,Cable Al (1/0) XLP-35-100,Cable Cu (1/0) XLP-35-100,53.5 35,Cable Al (1/0) XLP-35-133,Cable Cu (1/0) XLP-35-133,53.5 35,Cable Al (1/0) XLP-35-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-35-100-B,53.5 35,Cable Al (1/0) XLP-35-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-35-133-B,53.5 35,Cable Al (3/0) XLP-35-100,Cable Cu (3/0) XLP-35-100,85 35,Cable Al (3/0) XLP-35-133,Cable Cu (3/0) XLP-35-133,85 35,Cable Al (3/0) XLP-35-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-35-100-B,85 35,Cable Al (3/0) XLP-35-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-35-133-B,85 35,Cable Al (250) XLP-35-100,Cable Cu (250) XLP-35-100,126.7 35,Cable Al (250) XLP-35-133,Cable Cu (250) XLP-35-133,126.7 35,Cable Al (250) XLP-35-100-B,Cable Cu (250) XLP-35-100-B,126.7 35,Cable Al (250) XLP-35-133-B,Cable Cu (250) XLP-35-133-B,126.7 35,Cable Al (300) XLP-35-100,Cable Cu (300)XLP-35-100,152.6 35,Cable Al (300) XLP-35-133,Cable Cu (300) XLP-35-133,152.6 35,Cable Al (300) XLP-35-100-B,Cable Cu (300) XLP-35-100-B,152.6 35,Cable Al (300) XLP-35-133-B,Cable Cu (300) XLP-35-133-B,152.6 35,Cable Al (350) XLP-35-100,Cable Cu (350) XLP-35-100,177.3 35,Cable Al (350) XLP-35-133,Cable Cu (350) XLP-35-133,177.3 35,Cable Al (350) XLP-35-100-B,Cable Cu (350) XLP-35-100-B,177.3 35,Cable Al (350) XLP-35-133-B,Cable Cu (350) XLP-35-133-B,177.3 35,Cable Al (500) XLP-35-100,Cable Cu (500) XLP-35-100,253.4 35,Cable Al (500) XLP-35-133,Cable Cu (500) XLP-35-133,253.4 35,Cable Al (500) XLP-35-100-B,Cable Cu (500) XLP-35-100-B,253.4 35,Cable Al (500) XLP-35-133-B,Cable Cu (500) XLP-35-133-B,253.4 35,Cable Al (750) XLP-35-100,Cable Cu (750) XLP-35-100,380 35,Cable Al (750) XLP-35-133,Cable Cu (750) XLP-35-133,380 35,Cable Cu (750) XLP-35-100-B,Cable Al (750) XLP-35-100-B,380 35,Cable Al (750) XLP-35-133-B,Cable Cu (750) XLP-

35-133-B,380 35,Cable Al (1000) XLP-35-100,Cable Cu (1000) XLP-35-100,506.7 35,Cable Al (1000) XLP-35-133,Cable Cu (1000) XLP-35-133,506.7 35,Cable Al (1000) XLP-35-100-B,Cable Cu (1000) XLP-35-100-B,506.7 35,Cable Al (1000) XLP-35-133-B,Cable Cu (1000) XLP-35-133-B,506.7 Tabla 2. Cables de aluminio y cobre con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP-RA) Tensión nominal entre fases (kV), Descr. corta Aluminio, Descr. corta Cobre, Sección transversal del conductor (mm2) 5,Cable Al (8) XLP-RA-5-100,Cable Cu (8) XLP-RA-5-100,8.4 5,Cable Al (8) XLP-RA-5-133,Cable Cu (8) XLP-RA-5-133,8.4 5,Cable Al (8) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (8) XLP-RA-5-100-B,8.4 5,Cable Al (8) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (8) XLP-RA-5-133-B,8.4 5,Cable Al (6) XLP-RA-5-100,Cable Cu (6) XLP-RA-5-100,13.3 5,Cable Al (6) XLP-RA-5-133,Cable Cu (6) XLP-RA-5-133,13.3 5,Cable Al (6) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (6) XLP-RA-5-100-B,13.3 5,Cable Al (6) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (6) XLP-RA-5-133-B,13.3 5,Cable Al (4) XLP-RA-5-100,Cable Cu (4) XLP-RA-5-100,21.2 5,Cable Al (4) XLP-RA-5-133,Cable Cu (4) XLP-RA-5-133,21.2 5,Cable Al (4) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (4) XLP-RA-5-100-B,21.2 5,Cable Al (4) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (4) XLP-RA-5-133-B,21.2 5,Cable Al (2) XLP-RA-5-100,Cable Cu (2) XLP-RA-5-100,33.6 5,Cable Al (2) XLP-RA-5-133,Cable Cu (2) XLP-RA-5-133,33.6 5,Cable Al (2) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (2) XLP-RA-5-100-B,33.6 5,Cable Al (2) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (2) XLP-RA-5-133-B,33.6 5,Cable Al (1/0) XLP-RA-5-100,Cable Cu (1/0) XLP-RA-5-100,53.5 5,Cable Al (1/0) XLP-RA-5-133,Cable Cu (1/0) XLP-RA-5-133,53.5 5,Cable Al (1/0) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-5-100-B,53.5 5,Cable Al (1/0) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-5-133-B,53.5 5,Cable Al (3/0) XLP-RA-5-100,Cable Cu (3/0) XLP-RA-5-100,85 5,Cable Al (3/0) XLP-RA-5-133,Cable Cu (3/0) XLP-RA-5-133,85 5,Cable Al (3/0) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-5-100-B,85 5,Cable Al (3/0) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-5-133-B,85 5,Cable Al (250) XLP-RA-5-100,Cable Cu (250) XLP-RA-5-100,126.7 5,Cable Al (250) XLP-RA-5-133,Cable Cu (250) XLP-RA-5-133,126.7 5,Cable Al (250) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (250) XLP-RA-5-100-B,126.7 5,Cable Al (250) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (250) XLP-RA-5-133-B,126.7 5,Cable Al (300) XLP-RA-5-100,Cable Cu (300) XLP-RA-5-100,152.6 5,Cable Al (300) XLP-RA-5-133,Cable Cu (300) XLP-RA-5-133,152.6 5,Cable Al (300) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (300) XLP-RA-5-100-B,152.6 5,Cable Al (300) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (300) XLP-RA-5-133-B,152.6 5,Cable Al (350) XLP-RA-5-100,Cable Cu (350) XLP-RA-5-100,177.3 5,Cable Al (350) XLP-RA-5-133,Cable Cu (350) XLP-RA-5-133,177.3 5,Cable Al (350) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu(350) XLP-RA-5-100-B,177.3 5,Cable Al (350) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (350) XLP-RA-5-133-B,177.3 5,Cable Al (500) XLP-RA-5-100,Cable Cu (500) XLP-RA-5-100,253.4 5,Cable Al (500) XLP-RA-5-133,Cable Cu (500) XLP-RA-5-133,253.4 5,Cable Al (500) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (500) XLP-RA-5-100-B,253.4 5,Cable Al (500) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (500) XLP-RA-5-133-B,253.4 5,Cable Al (750) XLP-RA-5-100,Cable Cu (750) XLP-RA-5-100,380 5,Cable Al (750) XLP-RA-5-133,Cable Cu (750) XLP-RA-5-133,380 5,Cable Al (750) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (750) XLP-RA-5-100-B,380 5,Cable Al (750) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (750) XLP-RA-5-133-B,380 5,Cable Al (1000) XLP-RA-5-100,Cable Cu (1000) XLP-RA-5-100,506.7 5,Cable Al (1000) XLP-RA-5-133,Cable Cu (1000) XLP-RA-5-133,506.7 5,Cable Al (1000) XLP-RA-5-100-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-5-100-B,506.7 5,Cable Al (1000) XLP-RA-5-133-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-5-133-B,506.7 15,Cable Al (2) XLP-RA-15-100,Cable Cu (2) XLP-RA-15-100,33.6 15,Cable Al (2) XLP-RA-15-133,Cable Cu (2) XLP-RA-15-133,33.6 15,Cable Al (2) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (2) XLP-RA-15-100-B,33.6 15,Cable Al (2) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (2) XLP-RA-15-133-B,33.6 15,Cable Al (1/0) XLP-RA-15-100,Cable Cu (1/0) XLP-RA-15-100,53.5 15,Cable Al (1/0) XLP-RA-15-133,Cable Cu (1/0) XLP-RA-15-133,53.5 15,Cable Al (1/0) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-15-100-B,53.5 15,Cable Al (1/0) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-15-133-B,53.5 15,Cable Al (3/0) XLP-RA-15-100,Cable Cu (3/0) XLP-RA-15-100,85 15,Cable Al (3/0) XLP-RA-15-133,Cable Cu (3/0) XLP-RA-15-133,85 15,Cable Al (3/0) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-15-100-B,85 15,Cable Al (3/0) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-15-133-B,85 15,Cable Al (250) XLP-RA-15-100,Cable Cu (250) XLP-RA-15-100,126.7 15,Cable Al (250) XLP-RA-15-133,Cable Cu (250) XLP-RA-15-133,126.7 15,Cable Al (250) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (250) XLP-RA-15-100-B,126.7 15,Cable Al (250) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (250) XLP-RA-15-133-B,126.7 15,Cable Al (300) XLP-RA-15-100,Cable Cu (300) XLP-RA-15-100,152.6 15,Cable Al (300) XLP-RA-15-133,Cable Cu (300) XLP-RA-15-133,152.6 15,Cable Al (300) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (300) XLP-RA-15-100-B,152.6 15,Cable Al (300) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (300) XLP-RA-15-133-B,152.6 15,Cable Al (350) XLP-RA-15-100,Cable Cu (350) XLP-RA-15-100,177.3 15,Cable Al (350) XLP-RA-15-133,Cable Cu (350) XLP-RA-15-133,177.3 15,Cable Al (350) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (350) XLP-RA-15-100-B,177.3 15,Cable Al (350) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (350) XLP-RA-15-133-B,177.3 15,Cable Al (500) XLP-RA-15-100,Cable Cu (500) XLP-RA-15-100,253.4 15,Cable Al (500) XLP-RA-15-133,Cable Cu (500) XLP-RA-15-133,253.4 15,Cable Al (500) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (500) XLP-RA-15-100-B,253.4 15,Cable Al (500) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (500) XLP-RA-15-133-B,253.4 15,Cable Al (750) XLP-RA-15-100,Cable Cu (750) XLP-RA-15-100,380 15,Cable Al (750) XLP-RA-15-133,Cable Cu (750) XLP-RA-15-133,380 15,Cable Al (750) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (750) XLP-RA-15-100-B,380 15,Cable Al (750) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (750) XLP-RA-15-133-B,380 15,Cable Al (1000) XLP-RA-15-100,Cable Cu (1000) XLP-RA-15-100,506.7 15,Cable Al (1000) XLP-RA-15-133,Cable Cu (1000) XLP-RA-15-133,506.7 15,Cable Al (1000) XLP-RA-15-100-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-15-100-B,506.7 15,Cable Al (1000) XLP-RA-15-133-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-15-133-B,506.7 25,Cable Al (1/0) XLP-RA-25-100,Cable Cu (1/0) XLP-RA-25-100,53.5 25,Cable Al (1/0) XLP-RA-25-133,Cable Cu (1/0) XLP-RA-25-133,53.5 25,Cable Al (1/0) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-25-100-B,53.5 25,Cable Al (1/0) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-25-133-B,53.5 25,Cable Al (3/0) XLP-RA-25-100,Cable Cu (3/0) XLP-RA-25-100,85 25,Cable Al (3/0) XLP-RA-25-133,Cable Cu (3/0) XLP-RA-25-133,85 25,Cable Al (3/0) XLP-RA-25-100B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-25-100-B,85 25,Cable Al (3/0) XLP-RA-25-133B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-25-133-B,85 25,Cable Al (250) XLP-RA-25-100,Cable Cu (250) XLP-RA-25-100,126.7 25,Cable Al (250) XLP-RA-25-133,Cable Cu (250) XLP-RA-25-133,126.7 25,Cable Al (250) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (250) XLP-RA-25-100-B,126.7 25,Cable Al (250) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (250) XLP-RA-25-133-B,126.7 25,Cable Al (300) XLP-RA-25-100,Cable Cu (300) XLP-RA-25-100,152.6 25,Cable Al (300) XLP-RA-25-133,Cable Cu (300) XLP-RA-25-133,152.6 25,Cable Al (300) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (300) XLP-RA-25-100-B,152.6 25,Cable Al (300) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (300) XLP-RA-25-133-B,152.6 25,Cable Al (350) XLP-RA-25-100,Cable Cu (350) XLP-RA-25-100,177.3 25,Cable Al (350) XLP-RA-25-133,Cable Cu (350) XLP-RA-25-133,177.3 25,Cable Al (350) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (350) XLP-RA-25-100-B,177.3 25,Cable Al (350) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (350) XLP-RA-25-133-B,177.3 25,Cable Al (500) XLP-RA-25-100,Cable Cu (500) XLP-RA-25-100,253.4 25,Cable Al (500) XLP-RA-25-133,Cable Cu (500) XLP-RA-25-133,253.4 25,Cable Al (500) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (500) XLP-RA-25-100-B,253.4 25,Cable Al (500) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (500) XLP-RA-25-133-B,253.4 25,Cable Al (750) XLP-RA-25-100,Cable Cu (750) XLP-RA-25-100,380 25,Cable Al (750) XLP-RA-25-133,Cable Cu (750) XLP-RA-25-133,380 25,Cable Al (750) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (750) XLP-RA-25-100-B,380 25,Cable Al (750) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (750) XLP-RA-25-133-B,380 25,Cable Al (1000) XLP-RA-25-100,Cable Cu (1000) XLP-RA-25-100,506.7 25,Cable Al (1000) XLP-RA-25-133,Cable Cu (1000) XLP-RA-25-133,506.7 25,Cable Al (1000) XLP-RA-25-100-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-25-100-B,506.7 25,Cable Al (1000) XLP-RA-25-133-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-25-133-B,506.7 35,Cable Al (1/0) XLP-RA-35-100,Cable Cu (1/0) XLP-RA-35-100,53.5 35,Cable Al (1/0) XLP-RA-35-133,Cable Cu (1/0) XLP-RA-35-133,53.5 35,Cable Al (1/0) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-35-100-B,53.5 35,Cable Al (1/0) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (1/0) XLP-RA-35-133-B,53.5 35,Cable Al (3/0) XLP-RA-35-100,Cable Cu (3/0) XLP-RA-35-100,85 35,Cable Al (3/0) XLP-RA-35-133,Cable Cu (3/0) XLP-RA-35-133,85 35,Cable Al (3/0) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-35-100-B,85 35,Cable Al (3/0) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (3/0) XLP-RA-35-133-B,85 35,Cable Al (250) XLP-RA-35-100,Cable Cu (250) XLP-RA-35-100,126.7 35,Cable Al (250) XLP-RA-35-133,Cable Cu (250) XLP-RA-35-133,126.7 35,Cable Al (250) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (250) XLP-RA-35-100-B,126.7 35,Cable Al (250) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (250) XLP-RA-35-133-B,126.7 35,Cable Al (300) XLP-RA-35-100,Cable Cu (300) XLP-RA-35-100,152.6 35,Cable Al (300) XLP-RA-35-133,Cable Cu (300) XLP-RA-35-133,152.6 35,Cable Al (300) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (300) XLP-RA-35-100-B,152.6 35,Cable Al (300) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (300)

XLP-RA-35-133-B,152.6 35,Cable Al (350) XLP-RA-35-100,Cable Cu (350) XLP-RA-35-100,177.3 35,Cable Al (350) XLP-RA-35-133,Cable Cu (350) XLP-RA-35-133,177.3 35,Cable Al (350) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (350) XLP-RA-35-100-B,177.3 35,Cable Al (350) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (350) XLP-RA-35-133-B,177.3 35,Cable Al (500) XLP-RA-35-100,Cable Cu (500) XLP-RA-35-100,253.4 35,Cable Al (500) XLP-RA-35-133,Cable Cu (500) XLP-RA-35-133,253.4 35,Cable Al (500) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (500) XLP-RA-35-100-B,253.4 35,Cable Al (500) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (500) XLP-RA-35-133-B,253.4 35,Cable Al (750) XLP-RA-35-100,Cable Cu (750) XLP-RA-35-100,380 35,Cable Al (750) XLP-RA-35-133,Cable Cu (750) XLP-RA-35-133,380 35,Cable Al (750) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (750) XLP-RA-35-100-B,380 35,Cable Al (750) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (750) XLP-RA-35-133-B,380 35,Cable Al (1000) XLP-RA-35-100,Cable Cu (1000) XLP-RA-35-100,506.7 35,Cable Al (1000) XLP-RA-35-133,Cable Cu (1000) XLP-RA-35-133,506.7 35,Cable Al (1000) XLP-RA-35-100-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-35-100-B,506.7 35,Cable Al (1000) XLP-RA-35-133-B,Cable Cu (1000) XLP-RA-35-133-B,506.7

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Configuración MONOCONDUCTOR Aluminio: ----, Cobre: Cable Cu-XLP 1C (8); Designación del conductor: Fase y Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (6), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase y Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (4), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (4); Designación del conductor: Fase y Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (2), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (2); Designación del conductor: Fase y Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (1/0), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (1/0); Designación del conductor: Fase y Neutro 53.5 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (2/0), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (2/0); Designación del conductor: Fase y Neutro 67.4 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (3/0), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (3/0); Designación del conductor: Fase y Neutro 85 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (300), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (300); Designación del conductor: Fase y Neutro 152 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (350), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (350); Designación del conductor: Fase y Neutro 177 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C (500), Cobre: Cable Cu-XLP 1C (500); Designación del conductor: Fase y Neutro 253 mm2 Configuración DUPLEX Aluminio: ----, Cobre: Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8); Designación del conductor: Fase 8.37 mm2, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cobre: Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6); Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cobre: Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Configuración TRIPLEX Aluminio: ----, Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8); Designación del conductor: Fase 8.37 mm2, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (2-2), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (2-4), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0), Cobre: Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Designación del conductor: Fase 85 mm2, Neutro 53.5 mm2 Configuración CUADRUPLEX Aluminio: ----, Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8); Designación del conductor: Fase 8.37 mm2, Neutro 8.37 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cobre: ----; Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 21.2 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 33.6 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0); Designación del conductor: Fase 85 mm2, Neutro 53.5 mm2 Aluminio: Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cobre: Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0); Designación del conductor: Fase 177 mm2, Neutro 107 mm2

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CABLE PARA INSTRUMENTACIÓN CUBRE RANGOS DE CALIBRES DEL 20 A 18AWG, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-23

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 1992

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CABLES DE CONTROL DE 600V, CON Y SIN BLINDAJE MALLA TRENZADA O CINTA DE COBRE BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS), BAJA TOXICIDAD Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, MARCA VIAKON Y CONELEC, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: VIAKON Y CONELEC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C con aislamiento de polietileno de alta densidad, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Cable múltiple AAC-AAC,(1+1)6 Cable múltiple AAC-AAC,(2+1)6 Cable múltiple AAC-AAC,(3+1)6 Cable múltiple AAC-AAC,(1+1)4 Cable múltiple AAC-AAC,(2+1)4 Cable múltiple AAC-AAC,(3+1)4 Cable múltiple AAC-AAC,(2+1)2 Cable múltiple AAC-AAC,(3+1)2 Cable múltiple AAC-AAC,(2+1)1/0-2 Cable múltiple AAC-AAC,(2+1)3/0-1/0 Cable múltiple AAC-AAC,(3+1)1/0-2 Cable múltiple AAC-AAC,(3+1)3/0-1/0 Cable múltiple Cu-Cu,(1+1)8 Cable múltiple Cu-Cu,(2+1)8 Cable múltiple Cu-Cu,(3+1)8 Cable múltiple Cu-Cu,(1+1)6 Cable múltiple Cu-Cu,(2+1)6 Cable múltiple Cu-Cu,(3+1)6 Cable múltiple Cu-Cu,(1+1)4 Cable múltiple Cu-Cu,(2+1)4 Cable múltiple Cu-Cu,(3+1)4 Cable múltiple Cu-Cu,(2+1)1/0-2 Cable múltiple Cu-Cu,(3+1)1/0-2 Cable múltiple Cu-Cu,(3+1)3/0-2/0 Cable múltiple AAC-ACSR,(2+1)1/0-2 Cable múltiple AAC-ACSR,(2+1)3/0-1/0 Cable múltiple AAC-ACSR,(3+1)1/0-2 Cable múltiple AAC-ACSR,(3+1)3/0-1/0

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CONDUCTORES DUPLEX (TWD) CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 60 grados C, marca VIAKON, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E0000-04

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2001

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Sistema cable-accesorios que consta de: 1) cable de potencia para 230 kV formado por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, pantalla metálica de aluminio soldada o pantalla de alambres de Cu Y con fibras ópticas y cinta de aluminio liso pegado y traslapado firmemente adherida a la cubierta de PEAD o PEAD LS0H con y sin cubierta semiconductora, ambas retardantes y resistentes a la flama, baja emisión de humos y libre o baja emisión de halógenos, marca VIAKON 2) juego de accesorios marca, NKT HV CABLES AB 245 kV, fabricado en Suecia, que consta de dos empalmes 245 kV; uno de pantalla continua (familia JS- 245, JS-A 245 C / JS-A 245 M / JS-A 245 P / JS-B 245 C) y otro de pantalla interrumpida (familia JX- 245. JX-B 245 C / JX-B 245 M / JX-B 245 P / JX-D 245 P), dos Terminales tipo SF6 en arreglo back to back (APEGA 2456), dos terminales para exterior una de envolvente de tipo cerámico (APECB 2456 B) y la otra de tipo polimérico (APECB 2456 P), MARCA VIAKON, FABRICADO EN MÉXICO. Nota: El producto se retira de la calificación debido a la entrada en vigor de la edición 2022 de la IEC 62067 (publicada el 21/04/2022), la cual sustituye a la edición 2011.

Norma/Especificación: IEC 62067

Edición: EDICIÓN 2022

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE SUAVE, PARA USOS ELÉCTRICOS, marca VIAKON, fabricados en México, descritos a continuación: Diámetro nominal del alambre - Designación del conductor en mm2 - Designación del conductor en AWG 6.543 - 33.6 mm2 - 2 AWG 5.189 - 21.2 mm2 - 4 AWG 4.115 - 13.3 mm2 - 6 AWG

Norma/Especificación: NMX-J-509-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Alambre de Cobre Semiduro Desnudo Calibres 2, 4 AWG y Cables de Cobre Semiduro Desnudo Calibres 2, 1/0, 3/0 AWG, 250, 300, 350, 500 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: VIAKON Y CONELEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores cables multiconductores para distribución aérea, soportados por un mensajero y cables para distribución subterránea en baja tensión MARCA: VIAKON Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-061-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN 2015

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), Marca VIAKON, Fabricado en México, descritos a continuación: Descripción corta: ACSR 1/0 Designación: RAVEN + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 53.48 - Acero: 8.97 - Total: 62.45 Descripción corta: ACSR 3/0 Designación: PIGEON + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 85.01 - Acero: 14.15 - Total: 99.16 Descripción corta: ACSR 266 Designación: PARTRIDGE + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 135.2 - Acero: 22 - Total: 157.2 Descripción corta: ACSR 336 Designación: LINNET + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 170.5 - Acero: 27.7 - Total: 198.2 Descripción corta: ACSR 477 Designación: HAWK + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 241.7 - Acero: 39.3 - Total: 281 Descripción corta: ACSR 795 Designación: DRAKE + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 402.8 - Acero: 65.6 - Total: 468.4 Descripción corta: ACSR 900 Designación: CANARY + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 456 - Acero: 59.1 - Total: 515.1 Descripción corta: ACSR 1113 Designación: BLUEJAY + Área nominal de la sección transversal (mm2) - Aluminio: 564 - Acero: 39 - Total: 603

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia monopolar con cableado redondo comprimido, redondo compacto o segmental con conductores de aluminio y cobre: aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), con y sin bloqueador de humedad para tensiones de 69 a 138 kV calibre del 500 a 2000 KCM MARCA: VIAKON Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Sistema cable-accesorios que consta de: 1) cable de potencia para 230 kV formado por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, pantalla metálica de aluminio soldada y cubierta de PE de AD, 2) juego de accesorios marca, NKT HV cables AB 245 kV, fabricado en Suecia, Que consta de dos empalmes 245 kV; uno de pantalla continua (familia JS- 245, JS-A 245 C / JS-A 245 M / JS-A 245 P / JS-B 245 C) y otro de pantalla interrumpida (familia JX- 245. JX-B 245 C / JX-B-245 M / JX-B 245 P / JX-D 245 P), dos terminales tipo SF6 en arreglo back to back (APEGA 2456), dos terminales para exterior una de envolvente de tipo cerámico (APECB 2456 B) y la otra de tipo polimérico (APECB 2456 P) MARCA: VIAKON Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-28

Edición: EDICIÓN MARZO 2019

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONDUCTORES-ALAMBRE DE COBRE SUAVE PARA USO ELECTRICO, Marca VIAKON, Fabricado en México, descritos a continuación: Diámetro nominal del alambre - Designación del conductor en mm2 - Designación del conductor AWG 6.543 - 33.6 mm2 - 2 AWG 5.189 - 21.2 mm2 - 4 AWG 4.115 - 13.3 mm2 - 6 AWG

Norma/Especificación: NMX-J-036-ANCE-2018

Edición: EDICIÓN 2018

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de cobre suave, duro o semiduro con cableado concéntrico clases AA, A y B con núcleo formado o construido por un alambre central, rodeado de una o más capas de alambres con disposición helicoidal, de calibres del 0.519 mm2 (20 AWG/kcmil) al 253 mm2 (500 AWG/kcmil), marca VIAKON, fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-J-012-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cables semiaislados con conductor de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) para tensiones de 15 kV a 38 kV, marca VIAKON, fabricado en México, descritos a continuación: Aluminio (AAC),Aluminio con refuerzo de acero (ACSR),Cobre (Cu) CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15, CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15, CABLE SA-CU (1/0)-XLP15 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15, CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15, CABLE SA-CU (3/0)-XLP15 CABLE SA-AAC (266)-XLP15, CABLE SA-ACSR (266)-XLP15, CABLE SA-CU (266)-XLP15 CABLE SA-AAC (336)-XLP15, CABLE SA-ACSR (336)-XLP15, CABLE SA-CU (336)-XLP15 CABLE SA-AAC (477)-XLP15, CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25, CABLE SA-CU (1/0)-XLP25 CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25, CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25, CABLE SA-CU (3/0)-XLP25 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25, CABLE SA-ACSR (266)-XLP25, CABLE SA-CU (266)-XLP25 CABLE SA-AAC (266)-XLP25, CABLE SA-ACSR (336)-XLP25, CABLE SA-CU (336)-XLP25 CABLE SA-AAC (336)-XLP25, CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38, CABLE SA-CU (1/0)-XLP38 CABLE SA-AAC (477)-XLP25, CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38, CABLE SA-CU (3/0)-XLP38 CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38, CABLE SA-ACSR (266)-XLP38, CABLE SA-CU (266)-XLP38 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38, CABLE SA-ACSR (336)-XLP38, CABLE SA-CU (336)-XLP38 CABLE SA-AAC (266)-XLP38, ---, --- CABLE SA-AAC (336)-XLP38, ---, --- CABLE SA-AAC (477)-XLP38, ---, ---

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: SEPTIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores monopolares con aislamiento de termoplástico tipo THHW-LS, para instalaciones hasta 600 volts para 90 °C, Marca VIAKON, Fabricado en México, descritos a continuación: Descripción corta, Designación ,AWG/kcmil,mm2 Cable de cobre THHW-LS 14,14,2.082 Cable de cobre THHW-LS 12,12,3.307 Cable de cobre THHW-LS 10,10,5.26 Cable de cobre THHW-LS 8,8,8.367 Cable de cobre THHW-LS 6,6,13.3 Cable de cobre THHW-LS 4,4,21.15 Cable de cobre THHW-LS 2,2,33.62 Cable de cobre THHW-LS 1/0,1/0,53.48 Cable de cobre THHW-LS 2/0,2/0,67.43 Cable de cobre THHW-LS 3/0,3/0,85.01 Cable de cobre THHW-LS 4/0,4/0,107.2 Cable de cobre THHW-LS 250,250,126.7 Cable de cobre THHW-LS 300,300,152 Cable de cobre THHW-LS 350,350,177 Cable de cobre THHW-LS 400,400,202.7 Cable de cobre THHW-LS 500,500,253.4

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: VIAKON

Modelo: No Aplica

Descripción del Producto:

CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, Marca VIAKON, Fabricado en México, descritos a continuación: Diámetro nominal del alambre - Designación del conductor en mm2 - Designación del conductor en AWG 6.543 - 33.6 mm2 - 2 AWG 5.189 - 21.2 mm2 - 4 AWG 4.115 - 13.3 mm2 - 6 AWG

Norma/Especificación: NMX-J-027-ANCE-2020

Edición: EDICIÓN 2020

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductor desnudo de alta temperatura y baja flecha ACCC/TW HAWK 611 kcmil Conductores de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400kV

Norma/Especificación: CFE E0000-36

Edición: Abril 2019

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR DE 115 A 138 kV - Cables de Potencia para hasta 138 Kv, 100% nivel de aislamiento, conductor de cobre suave de hasta 2,000 mm2, con o sin elemento sellador, cinta y pantalla semiconductora sobre el conductor, asilamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, cinta semiconductora bloqueadora de humedad sobre pantalla semiconductora del aislamiento, con pantalla metálica de aluminio lisa soldada o pantalla metálica formada por alambres de Cu y cinta de cobre, con o sin barreras bloquead oras de humedad, cubierta metálica de aluminio continua, lisa, traslapada y sellada, cubierta exterior negra de polietileno de alta densidad PEAD., IEC 60840-2020, EDICION MAYO 2020

Norma/Especificación: IEC 60840

Edición: 2020

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

SISTEMA CABLE PARA 138kV Y ACCESORIOS ABB - Sistema - cable y accesorios que consta de 1) cables de potencia para 138 kV formados por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, cubierta de PE DE AD Y a) pantalla metálica de aluminio soldada ; b) pantalla de alambres de cobre y cinta de aluminio, marca VIAKON, fabricado en México, 2) juegos de accesorios marca NKT HV cables ABB para 145 kV fabricado en Suecia que consta de: a) empalmes de pantalla continua (familia SMPGB 145, SMPGB 145 C / SMPGB 145 M / SMPGB 145 P), y de pantalla interrumpida (familia SMPGB C 145, SMPGB-C 145 M / SMPGB-C 145 P), b) terminal exterior cerámica tipo húmeda APECB 1452 B, c) terminal exterior polimérica tipo húmeda APECB 1452 P, d) terminal exterior polimérica tipo seca TD 145, e) terminal para subestación encapsulada (GIS/TRF) tipo seco CD20, f) terminal para subestación encapsulada (GIS/TRF) tipo húmeda APEGA 1703, IEC 60840-2020, EDICION MAYO 2020

Norma/Especificación: IEC60840

Edición: 2020

Marca: VIAKON

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

- CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON CABLEADO CONCENTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) BLUE JAY/AS 1113 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO - CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON CABLEADO CONCENTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) DRAKE/AS 795 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO - CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON CABLEADO CONCENTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) HAWK/AS 477 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: Noviembre 2020

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 4 AWG MARCA VIAKON, HECHO EN MÉXICO ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 2 AWG MARCA VIAKON, HECHO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE E0000-31

Edición: Noviembre 2020

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE CONTROL PE PVC 75 GRADOS C, 1000V 4C. 5,26 mm cuadrados (10 AWG) CABLE CONTROL TC TIPO D PVC PVC 75 grados C/90 grados C 600V 12C. 1.31 mm cuadrados (16 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-300-ANCE

Edición: Octubre 2020

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONDUCTOR DESNUDO DE ALTA TEMPERATURA Y BAJA FLECHA ACCC/TW DRAKE, 1020 KCMIL, CONFORMADO POR ALAMBRES DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL SOPORTADO SOBRE UN NÚCLEO COMPUESTO DE CARBONO Y

Norma/Especificación: CFE E0000-36

Edición: Abril 2019

Marca: VIAKON

Modelo: ---

Razón Social: CONDULIMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLALNEPANTLA DE BAZ	Pais: MEXICO
Constancia: 378/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/09/2026	Fecha de Vencimiento: 01/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo, marca CONDULIMEX, fabricado en México, enlistados a continuación: Producto No. 1 Descripción corta de CFE: ALAMBRE 2 Descripción detallada del fabricante: ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO 2 AWG Catálogo de Producto: ALAMBRE 2 Producto No. 2 Descripción corta de CFE: ALAMBRE 4 Descripción detallada del fabricante: ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO 4 AWG Catálogo de Producto: ALAMBRE 4 Producto No. 3 Descripción corta de CFE: CABLE CU 1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 1/0 AWG 7 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 1/0 Producto No. 4 Descripción corta de CFE: CABLE CU 2 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 2 AWG 3 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 2 Producto No. 5 Descripción corta de CFE: CABLE CU 250 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 250 KCMIL 12 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 250 Producto No. 6 Descripción corta de CFE: CABLE CU 3/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 3/0 AWG 7 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 3/0 Producto No. 7 Descripción corta de CFE: CABLE CU 300 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 300 KCMIL 12 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 300 Producto No. 8 Descripción corta de CFE: CABLE CU 350 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 350 KCMIL 12 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 350 Producto No. 9 Descripción corta de CFE: CABLE CU 500 Descripción detallada del fabricante: CABLE DE COBRE SEMIDURO 500 KCMIL 19 HILOS Catálogo de Producto: CABLE CU 500

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDULIMEX

Modelo: ---

Razón Social: CONDUMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: GUADALAJARA	Pais: MEXICO
Constancia: 289/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 16/06/2026	Fecha de Vencimiento: 16/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conductores monopolares con aislamiento termoplástico THHW-LS, 90 grados centígrados, 600 V, calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 750 KCMIL, VINILAT AS RoHS, Marca LATINCASA, fabricado en México, planta ubicada en Guadalajara, Jalisco.

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores con aislamiento termoplástico (THHW/THW-LS), hasta 600 V para 90 grados centígrados, calibres de 14 hasta 4/0 AWG y de 250 a 1000 KCMIL, marca LATINCASA, fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-J-010-ANCE

Edición: 2018

Marca: LATINCASA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores -Conductores con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V- Especificaciones NMX-J-010-ANCE-2018 EDICIÓN: 2018 MARCA: CONDUMEX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 19, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado: - Código: THHW-LS 14; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 12; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 12 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 10; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 10 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 8; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 8 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 6; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 6 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 4; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 2; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 1/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 2/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 3/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 3/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 4/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 250; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 250 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 300; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 300 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 350; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 350 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 400; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 400 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 500; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 500 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 600; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 600 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 750; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 750 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX - Código: THHW-LS 1000; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1000 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX

Norma/Especificación: NMX-J-010 ANCE

Edición: 2018

Marca: CONDUMEX

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CONDUMEX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 17, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado: - Código: THHW-LS 14; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 14 - Código: THHW-LS 12; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 12 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 12 - Código: THHW-LS 10; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 10 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 10 - Código: THHW-LS 8; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 8 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 8 - Código: THHW-LS 6; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 6 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 6 - Código: THHW-LS 4; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 4 - Código: THHW-LS 2; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 2 - Código: THHW-LS 1/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0 - Código: THHW-LS 2/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0 - Código: THHW-LS 3/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 3/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0 - Código: THHW-LS 4/0; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0 - Código: THHW-LS 250; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 250 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 250 - Código: THHW-LS 300; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 300 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 300 - Código: THHW-LS 350; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 350 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 350 - Código: THHW-LS 400; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 400 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 400 - Código: THHW-LS 500; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 500 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 500 - Código: THHW-LS 750; Descripción Fabricante: CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 750 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX; Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 750

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: Noviembre 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: varios

Razón Social: CONDUMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: MÉXICO

Pais: MEXICO

Constancia: 308/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/11/2025	Fecha de Vencimiento: 19/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 a 35 kV, conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla del conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla del aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambres de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o de polietileno (Pe), (FT-013-2011), MARCA LATINCASA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable control, con aislamiento de PVC y cubierta de PVC, tipo THW-LS, para 600 V, 75 °C (FT-004-2019) MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cables de potencia de 5 kV a 35 kV 100% y 133% nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad lineal (LLDPe) Ó polietileno retardante a la flama (PeFR) (FT-012-2013) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia monopolar de 5 a 35kV, con nivel de aislamiento de 100% y 133% conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada resistente a las arborecencias (XLP-RA), pantalla semiconductora sobre el aislamiento, con pantalla electrostática metálica formada por alambres de cobre suave, con o sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de polietileno de baja densidad (PeBD) o polietileno de alta densidad (PeAD) o polietileno resistente a la flama (PeFR), (FT-009-2015), MARCA CONDUMEX, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables control y multiconductores de energía para baja tensión, no propagadores de incendio, baja emisión de humos y sin contenido de halógenos, 600 V, 90 °C, FT-031-2013 MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-26

Edición: EDICIÓN ABRIL 2015

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLES MONOCONDUCTORES DE ENERGIA PARA BAJA TENSION, NO PROPAGADORES DE INCENDIO, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y SIN CONTENIDO DE DE HALÓGENOS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, 90 °C (FT-033-2013) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-25

Edición: EDICIÓN MARZO 2015

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable control con aislamiento de polietileno y cubierta de policloruro de vinilo, para instalaciones de hasta 1000 V, temperatura máxima de operación 75 °C, con y sin blindaje, marca CONDUMEX, hecho en México.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: CONDUMEX

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

CABLE DE CONTROL, CON AISLAMIENTO DE PVC (PVC-632) TERMOPLÁSTICOS, TIPO THW-LS HASTA 600V, 75°C, (FT-033-2012), MARCA CONDUMEX, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: CONDUMEX

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100% o 133% nivel de aislamiento, conductor de cobre o aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias, (XLP - RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de alta densidad (HDPe), o polietileno de baja densidad (LDPe), o polietileno retardante a la flama(PeFR), (FT-008-19) MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cable de potencia hasta 30 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio con ó sin elemento bloqueador hasta 630 mm2, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR 105 °C) alto modulo, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre y cinta de cobre, con ó sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua, cubierta externa de polietileno alta densidad, MARCA CONDUMEX, Fabricado en México.

Norma/Especificación: IEC 60502-2

Edición: EDITION 3.0 2014

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable VULCANEL 2000, conductor de Cu o Al compacto, sellado, 115 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora sobre el conductor (HFDB-0586 BK), aislamiento XLP (HFDB-4300), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586 BK), pantalla electrostática MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE VULCANEL 2000. CONDUCTOR DE COBRE 800mm2, SEGMENTAL O REDONDO COMPACTO, SELLADO, 115KV, 100-133% N.A.,PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR (HFDB-0586 BK), AISLAMIENTO XLP (HFDB-4201), PANTALLA SEMICOND. SOBRE AISLAM. (HFDB 0586 BK.) PANTALLA ELE, MARCA CONDUMEX, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable VULCANEL 2000, conductor bloqueado de Cu o Al compacto, sellado, 138 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora (HFDB-0800 BK BC), aislamiento XLP (HFDB-4201SC), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586 BK), pantalla electrostática formada por 22 alambres de Cu 2.62 mm2 (13 AWG) y cinta de cobre colocada helicoidalmente, sin y con elementos bloqueadores contra penetración longitudinal de agua, cinta de aluminio adherida a la cubierta, cubierta exterior de polietileno (PEAD-3664) negro con tres franjas rojas, desde 380 mm2 hasta 1010 mm2 MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable VULCANEL 2000, conductor de Cu o Al compacto, sellado, 115 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora sobre el conductor (HFDB-0586 BK), aislamiento XLP (LE-4244), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586BK), pantalla electrostática MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE POTENCIA 230 kV, CON CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CONCÉNTRICO COMPACTO DE 400 mm2 A 800 mm2, CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO, CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA, CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO, (FT-003-2013) MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-28

Edición: EDICIÓN MARZO 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR) (FT-004-2017) MARCA: LATINCASA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-003-2017) MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-001-2017) MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-002-2017) MARCA: LATINCASA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables ECONEL semiaislado para líneas aéreas AAC, ACSR y Cu, de 15 kV a 38 kV, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), color negro, nivel de tensión de 15 a 38 kV, (FT-015-2011) MARCA: LATINCASA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Alambre de aluminio suave desnudo, descripción corta alambre 2 y 4, (FT-027-12) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-31

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y alma de acero galvanizado, tipo ACSR, calibres 1/0 a 1113 (FT-019-2020) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta - designación ACSR/AS (1/0 ravenidas 3/0 - Pigeon/AS, 266 - Partridge/AS, 336 - Linnet/AS, 477 - Hawk/AS, 795 - Drake/AS 900 Canary/AS, 1113 Bluejay/as) (FT-021-2020) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable desnudo de Aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta designación ACSR/AS (1/0 RAVEN/AS 3/0 - PIGEON/AS, 266 - PARTRIDGE/AS, 366 - LINNET/AS, 477 - HAWK/AS, 795 - DRAKE/AS, 900 - CANARY/AS, 1113 - BLUEJAY/AS) (FT-023-2020), MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y alma de acero galvanizado, tipo ACSR, calibres 1/0 a 1113 MARCA: LATINCASA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico, tipo AAC, 1/0 AWG POPPY,3/0 AWG PHLOX,266.8 KCMIL LAUREL, 336,4 KCMIL TULIP, 477 KCMIL COSMOS,715,5 KCMIL VIOLET, 900 KCMIL COCKSCOMB , 1113 KCMIL MARIGOLD (FT-041-2012) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-30

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable semiaislado para líneas aéreas de 15 a 38 kV, conductor de aluminio (AAC) de aluminio con refuerzo de acero (ACSR) o de cobre (Cu) con pantalla semiconductora (HFDB-0586) y aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP LE-4219) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables ECONEL semiaislado para líneas aéreas AAC, ACSR y Cu, de 15 kV a 38 kV, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), color negro, nivel de tensión de 15 a 38kV, (FT-016-2011) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla semiconductora sobre aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambres de cobre colocados equidistantes y helicoidalmente, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta externa de policloruro de vinilo (PVC) o de polietileno (Pe), (FT-021-2011), MARCA CONDUMEX, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CABLE DE POTENCIA PARA 115 KV 100 % Y 133 % NIVEL DE AISLAMIENTO, CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA (XLP) SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLPE, PANTALLA SEMICONDUCTORA (XLP) SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CINTA DE COBRE CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACION LONGITUDINAL DE AGUA, CUBIERTA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON O SIN CAPA SEMICONDUCTORA EXTRUIDA SOBRE LA CUBIERTA,(FT-005-2020) . MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: IEC 60840-2020

Edición: EDICIÓN MAYO 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE POTENCIA PARA 115 KV 100 % Y 133 % NIVEL DE AISLAMIENTO, CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE o ALUMINIO Y CINTA DE COBRE o ALUMINIO CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACION LONGITUDINAL DE AGUA, CUBIERTA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON O SIN CAPA SEMICONDUCTORA SOBRE LA CUBIERTA,(FT-004-2020) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: IEC 60840-2020

Edición: EDICIÓN MAYO 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE POTENCIA 138 kV, COND. CONCENTRICO O SEG. (MILLIKEN), DE Cu O Al DE 400 mm2 A 2 500 mm2, CON Ó SIN ELEMENTO BLOQ. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCORA SOBRE EL AISLANTE PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE Cu Y CINTA DE Cu Ó PANTALLA DE METAL SOLDADA DE Al LISA, CON Ó SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE Al APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON Ó SIN ELEMENTOS BLOQUEO A LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPe) Ó POLIETILENO RETARDANTE A LA FLAMA (PeFR) Ó POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RETARDANTE A LA FLAMA (HDPeFR), CON Ó SIN PANTALLA SEMICONDUCORA SOBRE CUBIERTA (FT-027-2013) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: IEC 60840-2020

Edición: EDICIÓN MAYO 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Sistema de Potencia para 138 KV, compuesto por Cable de Potencia 138 KV descrito en la ficha técnica FT-027-2013 marca Condumex, fabricado en México. Terminales tipo composite, de porcelana y de SF6, tipo exterior, marca Brugg, fabricadas en Suiza y Empalmes de continuidad e interrupción, tipo cross-bonding y back to back, marca Brugg, fabricados en suiza. el Sistema de Potencia es MARCA: CONDUMEX Integrado en México

Norma/Especificación: IEC 60840-2020

Edición: EDICIÓN MAYO 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE POTENCIA 230kV, CONDUCTOR CONCÉNTRICO COMPACTO Ó SEGMENTADO (MILLIKEN), DE Cu Ó Al, DE 400 mm^2 A 2 500 mm^2, CON Ó SIN ELEMENTO BLOQUEADOR PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR DE AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE Cu Y CINTA DE Cu, CON Ó SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE Al APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA Ó PANTALLA METÁLICA SOLDADA DE Al LISA, CON Ó SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPe), CON Ó SIN PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE CUBIERTA, FT-026-2022, MARCA CONDUMEX, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: IEC 62067

Edición: EDICIÓN 2022

Marca: CONDUMEX

Modelo: FT-026-2022

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCALAT]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-011-2021. MARCA: LATINCASA Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-142-1-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCANEL]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-010-2021. MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-142-1-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCANEL]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-008-2021. MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-142-1-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCALAT]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-009-2021. MARCA: LATINCASA Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-142-1-ANCE-2019

Edición: EDICIÓN 2019

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable Econel semiaislado para líneas aéreas ,conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal (Ficha Técnica FT-006-2021) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable Ecolat semiaislado para líneas aéreas ,conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal (Ficha Técnica FT-007-2021) MARCA: LATINCASA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable Econel semiaislado para líneas aéreas conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal , (Ficha Técnica FT-001-2020) MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Razón Social: CONDUMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN JUAN DEL RIO	Pais: MEXICO
Constancia: 317/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/07/2026	Fecha de Vencimiento: 09/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable óptico dieléctrico, para acometida, hasta 72 fibras ópticas, con elemento central de fibra de vidrio reforzada con polímero, protección secundaria de las fibras a base de tubos holgados, cubierta exterior de polietileno, Marca CONDUMEX, Fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-I-274-NYCE-2021

Edición: 2021

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cable guarda con fibra óptica (CGFO) hasta 48 fibras monomodo, con designación 69198481DF, corona exterior formada con 12 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado y diámetro del cable de 14.5 ± 0.2 mm, clasificado como clase 0 para descarga atmosférica y categoría A para capacidad de disipación térmica MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-21

Edición: ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cable de guarda con fibras ópticas, designación 69198A15CF, capacidad hasta 48 fibras ópticas monomodo, en cuatro tubos holgados con corona exterior formada con 10 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado, diámetro total del cable 14.4 mm, clasificado como clase 1, 100 coulombs para descarga atmosférica y categoría B, 100 KAV 2s para capacidad de disipación térmica, MARCA: CONDUMEX FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-21

Edición: ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cable óptico dieléctrico autosoportado denominado ODAS (ADSS) con hasta 72 fibras ópticas, cumplimiento a la NMX-I-213-NYCE-2019, para las siguientes presentaciones: ODAS capacidad hasta 7 kN (ADSS 70) con cubierta de polietileno; y ODAS capacidad hasta 14 kN (ADSS E0) con cubierta resistente a la erosión eléctrica, Marca CX CONDUMEX, Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-I-213-NYCE-2019

Edición: 2019

Marca: CX CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cable de guarda con fibras ópticas, (cgfo) designación, 691981GF Capacidad hasta 48 fibras ópticas, (tubos de PBT y refuerzo dieléctrico para protección de las fibras ópticas) dentro de tubo central de aluminio, corona exterior formada por 9 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado de 3.6 mm, con cumplimiento a clase 2 para arco de potencia, resistencia a arco de potencia con nivel de 150 coulomb, categoría B, para disipación de corriente en corto circuito con nivel de 100 kA2S MARCA: CONDUMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-21

Edición: ABRIL 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Razón Social: CONDUMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSI	Pais: MEXICO
Constancia: 359/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/08/2026	Fecha de Vencimiento: 20/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (cables ACSR), cables ACSR 1/0 (RAVEN) ACSR 3/0 (PIGEON) , Marca LATINCASA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Alambres y cables desnudos de cobre semiduro, con cableado AA; calibres 4 AWG hasta 500 KCM, Marca LATINCASA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Alambres y cables desnudos de cobre semiduro, con cableado AA; calibres 4 AWG hasta 500 KCM, Marca CONDUMEX, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (cables ACSR), cables ACSR 1/0 (RAVEN) ACSR 3/0 (PIGEON), Marca CONDUMEX, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada: Cables unipolares, cables dúplex, cables triplex y cable cuádruplex, Marca CONDUMEX, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, (AAC-AAC); de cobre (CuCu); (AAC-ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: PE HD HE 6062 BOREALIS y PE DGDA 1310 BK DOW CHEMICAL COMPANY MARCA: CONDUMEX Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, (AAC-AAC); de cobre(CuCu); (AACACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: PE HD HE 6062 BOREALIS y PE DGDA 1310 BK DOW CHEMICAL COMPANY, Marca LATINCASA, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada PE SI-LINK TM ACDFDB NT/VISICO: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0); Cable duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Marca CONDUMEX, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada PE SI-LINK TMT ACDFDB 5451 NT/VISICO: cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4), Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Marca LATINCASA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada POLIRET 5630: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (3/0), Cable Cu-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) , Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) , Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), Marca CONDUMEX, Manufacturado en México.

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada POLIRET 5630: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (3/0), Cable Cu-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cables triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) , Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) , Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), Marca LATINCASA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, en Cables de Aluminio (AAC-AAC); de Cobre (CuCu); en Cables de Aluminio/ACSR (AAC- ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: DGDK 3479 BK A DOW, Marca CONDUMEX, Fabricado en México, descritos a continuación: Descripción corta / Figura de referencia Cable múltiple AAC-AAC (1+1)6 / 3 (2+1)6 / 4 (3+1)6 / 5 (1+1)4 / 3 (2+1)4 / 4 (3+1)4 / 5 (2+1)2 / 4 (3+1)2 / 5 (2+1)1/0-2 / 6 (2+1)3/0-1/0 / 6 (3+1)1/0-2 / 7 (3+1)3/0-1/0 / 7 Cable múltiple Cu-Cu (1+1)8 / 3 (2+1)8 / 4 (3+1)8 / 5 (1+1)6 / 3 (2+1)6 / 4 (3+1)6 / 5 (1+1)4 / 3 (2+1)4 / 4 (3+1)4 / 5 (2+1)1/0-2 / 6 (3+1)1/0-2 / 7 (3+1)3/0-2/0 / 7 Cable múltiple AAC-ACSR (2+1)1/0-2 / 6 (2+1)3/0-1/0 / 6 (3+1)1/0-2 / 7 (3+1)3/0-1/0 / 7

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, en Cables de Aluminio (AAC-AAC); de Cobre (CuCu); en Cables de Aluminio/ACSR (AAC- ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: DGDK 3479 BK A DOW, Marca LATINCASA, Fabricado en México, descritos a continuación: Descripción corta / Figura de referencia Cable múltiple AAC-AAC (1+1)6 / 3 (2+1)6 / 4 (3+1)6 / 5 (1+1)4 / 3 (2+1)4 / 4 (3+1)4 / 5 (2+1)2 / 4 (3+1)2 / 5 (2+1)1/0-2 / 6 (2+1)3/0-1/0 / 6 (3+1)1/0-2 / 7 (3+1)3/0-1/0 / 7 Cable múltiple Cu-Cu 1+1)8 / 3 (2+1)8 / 4 (3+1)8 / 5 (1+1)6 / 3 (2+1)6 / 4 (3+1)6 / 5 (1+1)4 / 3 (2+1)4 / 4 (3+1)4 / 5 (2+1)1/0-2 / 6 (3+1)1/0-2 / 7 (3+1)3/0-2/0 / 7 Cable múltiple AAC-ACSR (2+1)1/0-2 / 6 (2+1)3/0-1/0 / 6 (3+1)1/0-2 / 7 (3+1)3/0-1/0 / 7

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable CU-XLP 1C (4), Cable CU-XLP 1C (2), Cable CU-XLP 1C (1/0), Cable CU-XLP 1C (3/0), Cable CU-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cables triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2), Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4), Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuádruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), Marca LATINCASA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: LATINCASA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Producto No. 1 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 1X6 AWG + 1X6 AWG PEAD 75°C 600V Catálogo de producto: 3010600 Producto No. 2 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 3X6 AWG + 1X6 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V Catálogo de producto: 3010602 Producto No. 3 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 2X6 AWG + 1X6 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V Catálogo de producto: 3010603 Producto No. 4 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 1X6 AWG +1X6AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V ROLLO 500M Catálogo de producto: 3010605 Producto No. 5 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)2 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 2X2+1X2 AWG CX. 600 V200 RL PEAD NEGRO 75°C Catálogo de producto: 3010606 Producto No. 6 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 2X6 AWG +1X6AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V ROLLO 300M Catálogo de producto: 3010607 Producto No. 7 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)4 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 3X4 AWG +1X4 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V CAR 500M Catálogo de producto: 3010608 Producto No. 8 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X1/0AWG+ 1X2 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V 500M Catálogo de producto: 3010627 Producto No. 9 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6 Descripción detallada del fabricante: C.NEUTRANEL AL 1X6+1X6 AWG CX 75C 500 Catálogo de producto: 3010642 Producto No. 10 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 2X6 AWG + 1X6 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V ROLLO 300M Catálogo de producto: 3010643 Producto No. 11 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE CU-CU(1+1)8 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL CU COMPACTO 1X8 AWG+ 1X8AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V Catálogo de producto: 3010669 Producto No. 12 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)4 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL CPDO 2X4 AWG +1X4 AWGPEAD 75° 600V CM500 M Catálogo de producto: 3010742 Producto No. 13 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 2X3/0 AWG + 1X1/0 AWGAAC PEAD 75° 600V CM500 M Catálogo de producto: 3010743 Producto No. 14 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 3X6 AWG +1X6 AWG PEAD75° 600V CR 500 MTS Catálogo de producto: 3010744 Producto No. 15 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 3X1/0AWG+1X2 AWG PEAD75° 600V CR 250 MTS Catálogo de producto: 3010745 Producto No. 16 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X3/0AWG+1X1/0 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600V C250M Catálogo de producto: 3010790 Producto No. 17 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 3X1/0AWG+1X2 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V CAR 250 Catálogo de producto: 3010791 Producto No. 18 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 3X3/0AWG+1X1/0 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600V CR250 Catálogo de producto: 3010792 Producto No. 19 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X3/0AWG+1X1/0 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600V C250M Catálogo de producto: 3010949 Producto No. 20 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE CU-CU(2+1)8 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL CU COMPACTO 2X8 AWG + 1X8 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V Catálogo de producto: 3061076 Producto No. 21 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE CU-CU(3+1)8 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL CU COMPACTO 3X8 AWG + 1X8 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V Catálogo de producto: 3061077 Producto No. 22 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X1/0AWG+ 1X2 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V 500M Catálogo de producto: 3061127 Producto No. 23 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: C NEUTRANEL ACSR (3+1) 3X3/0+1X1/0 CX 250C Catálogo de producto: 3061171 Producto No. 24 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: C.NEUTRANEL AL 2X1/0+2 AWG CX 600V 500 C Catálogo de producto: 3061199 Producto No. 25 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 2X3/0+1/0 AWG CX 250C Catálogo de producto: 3061237 Producto No. 26 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL AL 3X3/0+1/0 AWG CX 250C Catálogo de producto: 3061239 Producto No. 27 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE CU-CU(2+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL CU 2X1/0+2 AWG CX 600V 250C Catálogo de producto: 3061248 Producto No. 28 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 1X6+6AWG 75C 600V RLL 500M Catálogo de producto: 3061593 Producto No. 29 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 2X6+6AWG 600V RLL 300M Catálogo de producto: 3061594 Producto No. 30 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X6+6AWG 600V CR 500M Catálogo de producto: 3061595 Producto No. 31 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)4 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 2X4+1X4AWG 600V CR 500M Catálogo de producto: 3061596 Producto No. 32 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)4 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X4+1X4 AWG 600V CR 500M Catálogo de producto: 3061597 Producto No. 33 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ASCR 2X1/0+2 600V CR 500M Catálogo de producto: 3061600 Producto No. 34 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ACSR 3X1/0+2 600V CR 250M Catálogo de producto: 3061602 Producto No. 35 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ACSR 2X3/0+1/0 600V CR 250M Catálogo de producto: 3061603 Producto No. 36 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ACSR 3X3/0+1/0 600V CR 250M Catálogo de producto: 3061604 Producto No. 37 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)1/0-2 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X1/0+2 ACSR 600V CAR 500M Catálogo de producto: 3061785 Producto No. 38 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X3/0+1/0 ACSR CAR 500M Catálogo de producto: 3061786 Producto No. 39 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)2 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X2+2AWG 75C CAR 500M Catálogo de producto: 3061787 Producto No. 40 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)2 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 2X2+2AWG 600V CAR 500M Catálogo de producto: 3061788 Producto No. 41 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AAC(AL/1350) 2X6 AWG + 6 AWG(13.3)MM² HDPE AL 1350 Catálogo de producto: 3067367 Producto No. 42 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-ACSR

(2+1)3/0-1/0 Descripción detallada del fabricante: CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AAC+ACSR 2X3/0 AWG + 1/0 AWG(85)MM² HDPE AL 1350 Catálogo de producto: 3067368 Producto No. 43 Descripción corta de CFE: CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6 Descripción detallada del fabricante: CABLE NEUTRANEL 3X6 AWG + 1X6 AWG COBRE CLASE B AISLAMIENTO PEAD NEGRO 75 °C 600 Catálogo de producto: 3067424

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Producto No. 1 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H AA CM CX Catálogo de producto: 3006104 Producto No. 2 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 500KCMIL-19H AA CM CX Catálogo de producto: 3006105 Producto No. 3 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 1000KCMIL-37 AA 1000CX Catálogo de producto: 3006106 Producto No. 4 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-7H A CM CX Catálogo de producto: 3006108 Producto No. 5 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H A CM CX Catálogo de producto: 3006109 Producto No. 6 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 300 KCMIL CLASE A 19H Catálogo de producto: 3006110 Producto No. 7 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 350KCMIL-19H A CM CX Catálogo de producto: 3006111 Producto No. 8 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 400KCMIL-19H A CM CX Catálogo de producto: 3006112 Producto No. 9 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG CLASE B 7H Catálogo de producto: 3006115 Producto No. 10 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 500KCMIL-37H A/B 500CX Catálogo de producto: 3006116 Producto No. 11 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006118 Producto No. 12 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006119 Producto No. 13 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A/B CM CX Catálogo de producto: 3006120 Producto No. 14 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 250KCMIL-19H A C2000CX Catálogo de producto: 3006121 Producto No. 15 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7 A/B CM CX Catálogo de producto: 3006126 Producto No. 16 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG-19H B CM200 CX Catálogo de producto: 3006127 Producto No. 17 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-19H B CM CX Catálogo de producto: 3006128 Producto No. 18 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 500KCMIL-37H A C200 CX Catálogo de producto: 3006129 Producto No. 19 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-19H B CM CX Catálogo de producto: 3006130 Producto No. 20 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 3/0 AWG-19H B C1000 CX Catálogo de producto: 3006131 Producto No. 21 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM 500CX Catálogo de producto: 3006137 Producto No. 22 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7H A/B CM CX Catálogo de producto: 3006138 Producto No. 23 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-7H A/AA CM CX Catálogo de producto: 3006139 Producto No. 24 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM150 CX Catálogo de producto: 3006140 Producto No. 25 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006145 Producto No. 26 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006146 Producto No. 27 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CP30 CX Catálogo de producto: 3006147 Producto No. 28 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H A/AA CM CX Catálogo de producto: 3006151 Producto No. 29 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG-19H B C2000 CX Catálogo de producto: 3006152 Producto No. 30 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-19H B C1500 CX Catálogo de producto: 3006153 Producto No. 31 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-19H B C1000 CX Catálogo de producto: 3006154 Producto No. 32 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 3/0 AWG-19H B C1500 CX Catálogo de producto: 3006155 Producto No. 33 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H AA CM 200 CX Catálogo de producto: 3006156 Producto No. 34 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 1000KCMIL-37 AA 500CX Catálogo de producto: 3006157 Producto No. 35 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM350 CX Catálogo de producto: 3006158 Producto No. 36 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7 A CM750 CX Catálogo de producto: 3006160 Producto No. 37 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG-19H B CM450 CX Catálogo de producto: 3006161 Producto No. 38 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM300 CX Catálogo de producto: 3006164 Producto No. 39 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM400 CX Catálogo de producto: 3006165 Producto No. 40 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006166 Producto No. 41 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006167 Producto No. 42 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7 A CM1000 CX Catálogo de producto: 3006169 Producto No. 43 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM650 CX Catálogo de producto: 3006171 Producto No. 44 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM500 CX Catálogo de producto: 3006172 Producto No. 45 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM800 CX Catálogo de producto: 3006173 Producto No. 46 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM800 CX Catálogo de producto: 3006175 Producto No. 47 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM1000 CX Catálogo de producto: 3006176 Producto No. 48 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM1000 CX Catálogo de producto: 3006178 Producto No. 49 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM1500 CX Catálogo de producto: 3006179 Producto No. 50 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C SEMIDURO CX 2/0AWG-B 19H LGXX M CR MTO Catálogo de producto: 3007391 Producto No. 51 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG ROLLO100KG CX Catálogo de producto: 3010593 Producto No. 52 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 2 AWG R100KG CX Catálogo de producto: 3010594 Producto No. 53 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG R100KG CX Catálogo de producto: 3010595 Producto No. 54 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 750 KCMIL CLASE AA 37H Catálogo de producto: 3010597

Producto No. 55 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 6 AWG R100 KG Catálogo de producto: 3061051 Producto No. 56 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG 266M RL Catálogo de producto: 3061111 Producto No. 57 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 2 AWG CX STCK 1000M Catálogo de producto: 3061153 Producto No. 58 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 1000 Catálogo de producto: 3061158 Producto No. 59 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 824 Catálogo de producto: 3061159 Producto No. 60 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 899 Catálogo de producto: 3061160 Producto No. 61 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG CX MFRA 635 C Catálogo de producto: 3061161 Producto No. 62 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 260M Catálogo de producto: 3061192 Producto No. 63 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG STOCK 500KG CR Catálogo de producto: 3061224 Producto No. 64 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM2000 CX Catálogo de producto: 3061399 Producto No. 65 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM1500 CX Catálogo de producto: 3061400 Producto No. 66 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM1000 CX Catálogo de producto: 3061401 Producto No. 67 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG CM2400M Catálogo de producto: 3061413 Producto No. 68 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 750KCMIL 61H A/B 300M CR Catálogo de producto: 3061488 Producto No. 69 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG CX 19-H LGXX C Catálogo de producto: 3061542 Producto No. 70 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4 AWG CLASE B 7H LGXX Catálogo de producto: 3061700 Producto No. 71 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2 AWG CLASE B 7H LGXX Catálogo de producto: 3061701 Producto No. 72 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG CLASEB 19H LGXX Catálogo de producto: 3061702 Producto No. 73 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 4/0AWG CLASE-AA 7-H LGXX Catálogo de producto: 3061741 Producto No. 74 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 300KCMIL CLASE-A 19H LGXX Catálogo de producto: 3061748 Producto No. 75 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 4AWG CLASE-A 7-H STCK 3000 C Catálogo de producto: 3061920 Producto No. 76 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 2AWG CLASE-A 7-H STCK 2000 C Catálogo de producto: 3061921 Producto No. 77 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 2AWG CLASE-C 19-H STCK 1000C Catálogo de producto: 3061922 Producto No. 78 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 1/0AWG CLAS-AA 7H STCK 1000C Catálogo de producto: 3061923 Producto No. 79 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 2/0AWG CLAS-AA 7H STCK 1000C Catálogo de producto: 3061924 Producto No. 80 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 3/0AWG CLAS-AA 7H STCK 1000C Catálogo de producto: 3061925 Producto No. 81 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDU 4/0AWG CLASE-AA 7H STCK 500C Catálogo de producto: 3061926 Producto No. 82 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 6AWG CLAS B 7H 305M BB Catálogo de producto: 3061957 Producto No. 83 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 6 AWG CLASE-B 7-H 2000M C Catálogo de producto: 3067057 Producto No. 84 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 4 AWG CLASE-A 7-H 2500M C Catálogo de producto: 3067058 Producto No. 85 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 2 AWG CLASE-A 7-H 2000M C Catálogo de producto: 3067059 Producto No. 86 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMID 250KCMIL CLASE-A 19H 2000M C Catálogo de producto: 3067060 Producto No. 87 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG 19-H B LGXX M C Catálogo de producto: 3067062 Producto No. 88 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C. CU SEMIDURO 1000KCMIL 61-H B 300M CR Catálogo de producto: 3067077 Producto No. 89 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C.CU SEMIDURO 350KCMIL CLASE A 19H LGX C Catálogo de producto: 3067160 Producto No. 90 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C SEMIDURO CX 400KCMIL-A LGXX KG CR MTO Catálogo de producto: 3067341 Producto No. 91 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C SD CX 750KCMIL -AA 37H LGXX KG CR MTO Catálogo de producto: 3067396 Producto No. 92 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C SD CX 600KCMIL -AA 37H LGXX KG CR MTO Catálogo de producto: 3067397 Producto No. 93 Descripción corta de CFE: NO APLICA Descripción detallada de fabricante: C SD CX 4/0AWG -AA 7H LGXX M CR MTO Catálogo de producto: 3067413

Norma/Especificación: NMX-J-012-ANCE

Edición: MAYO 2019

Marca: CONDUMEX

Modelo: VARIOS

Razón Social: CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

Ciudad: SILAO	Pais: MEXICO
Constancia: 352/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 27/08/2026 | Fecha de Vencimiento: 27/04/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Torres Armadas de Acero Tubular EDICIÓN: MARCA: CEBSA, FABRICADO EN MEXICO PRODUCTOS: J61G0TK5S4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 9MTS SENCILLA. POSTE ARMADO AT S9-04 J61G0TK5T4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 9MTS DOBLE. POSTE ARMADO AT D9-04 J61J0TK5S4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 11MTS SENCILLA. POSTE ARMADO AT S11-04 J61J0TK5T4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 11MTS DOBLE. POSTE ARMADO AT D11-04 J61M0TK5S4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 12MTS SENCILLA. POSTE ARMADO AT S12-04 J61M0TK5T4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 12MTS DOBLE. POSTE ARMADO AT D12-04 J61N0TK5S4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 13MTS SENCILLA. POSTE ARMADO AT S13-04 J61N0TK5T4 TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 13MTS DOBLE POSTE ARMADO AT D13-04

Norma/Especificación: J6100-56

Edición: Diciembre 2013

Marca: CEBSA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Postes de Concreto MARCA: CEBSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS APROBADOS: 3 POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7-500 PCR-7-500 3.C POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500 TIPO COSTA PCR-7C-500 4 POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400 PCR-9-400 4.C POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400 TIPO COSTA PCR-9C-400 6 POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-500 PCR-11-500 6.C POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-500 TIPO COSTA PCR-11C-500 7 POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-700 PCR-11-700 7.C POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700 TIPO COSTA PCR-11C-700 8 POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750 PCR-12-750 8.C POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750 TIPO COSTA PCR-12C-750 10 POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600 PCR-13-600 10.C POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600 TIPO COSTA PCR-13C-600

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: Enero 2016

Marca: CEBSA

Modelo: VARIOS

Razón Social: CONTROL POTENCIA E INGENIERIA CORAL, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: TLALNEPANTLA DE BAZ | Pais: MEXICO

Constancia: 345/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 29/07/2026 | Fecha de Vencimiento: 29/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: CORAL GROUP

Modelo: N/A

Razón Social: CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A.P.I. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLÁN	Pais: MEXICO
Constancia: 419/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/10/2026	Fecha de Vencimiento: 01/04/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-22SE-12SN3A, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo S (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1N.ESD, Marca MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE GWH00-34

Edición: AGOSTO 2023

Marca: MIAL METERING SYSTEMS

Modelo: CP-22SE-12SN3A

Descripción del Producto:

Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-22SE-12SN3, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo S (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1N.ESD, Marca MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE GWH00-34

Edición: AGOSTO 2023

Marca: MIAL METERING SYSTEMS

Modelo: CP-22SE-12SN3

Descripción del Producto:

Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-20SE-12S, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo S (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1R.IIA, Marca MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE GWH00-34

Edición: AGOSTO 2023

Marca: MIAL METERING SYSTEMS

Modelo: CP-20SE-12S

Descripción del Producto:

MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO MODELO CP-25SE-1SN, BIDIRECCIONAL, AUTOCONTENIDO, FORMA 1S, TIPO S (SOCKET), TENSIÓN NOMINAL 120 V, CORRIENTE NOMINAL 15 A, CLASE DE MEDIDOR 100 A, 60 HZ, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, FIRMWARE 3.4.R.19.50.MSE1N.FQG, MARCA MIAL METERING SYSTEMS, MANUFACTURADO MEXICO.

Norma/Especificación: GWH00-34

Edición: AGOSTO 2023

Marca: MIAL METERING SYSTEMS

Modelo: F123

Ciudad: PÉNJAMO	Pais: MEXICO
Constancia: 269/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/05/2026	Fecha de Vencimiento: 22/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 38 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 200 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica hasta 5,000 A (cubre las capacidades nominales de 2,000 A y 5,000 A) para aplicación en áreas normales, y en aéreas de contaminación y corrosión descripciones cortas CCF-38-100-200-5000 y CCF-C-38-100-200-5000, números de catálogo C31 y C38C, MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: JULIO 2018

Marca: MULTICO

Modelo: CCF-38-100-200- 5000 y CCF-C-38-100-200-5000

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 150 kV y una corriente nominal interruptiva asimétrica hasta 12,000 A (cubre las capacidades nominales de 6000A, 8,000 A y 12,000 A) para aplicación en áreas normales y en aéreas de contaminación y corrosión, descripción corta CFE CCF-27-100-150-12 000 y CCF-C-27-100-150-12 000 números de catálogo C22 y C27C, MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: JULIO 2018

Marca: MULTICO

Modelo: CCF- 27-100-150-12 000 y CCF-C-27-100-150-12 000

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 110 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica hasta 12000 A (cubre las capacidades nominales de 8000 A, 10000 A y 12000 A) para aplicación en áreas normales y en áreas de contaminación y corrosión, descripción corta CCF-15-100-110-12000 y CCF-C-15-100-110-12000, números de catalogo C11 y C15C, Fabricado en México, Marca MULTICO

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: JULIO 2018

Marca: MULTICO

Modelo: CCF-15-100-110-12000 y CCF-C-15- 100-110-12000

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 38 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 200 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 2000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-38-100-200-2000, número de catálogo MUL38-3D. MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: JULIO 2018

Marca: MULTICO

Modelo: CCF(3D)-38-100-200-2000

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 150 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 6000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-27-100-150-6000, número de catálogo MUL27-3D MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: JULIO 2018

Marca: MULTICO

Modelo: CCF(3D)-27-100-150-6000

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 110 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 8000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-15-100-110-8000, número de catalogo MUL15-3D, MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: JULIO 2018

Marca: MULTICO

Modelo: CCF(3D)-15-100-110-8000

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste para una red de distribución 23 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 22PCHG2 y 22PCHG3; catálogos MUL-LP27 y MUL-LP27C, marca MULTICO, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: MAYO 2016

Marca: MULTICO

Modelo: 22PCHG2 y 22PCHG3

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste para una red de distribución 13.8 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 13PCHG2 y 13PCHG3; catálogos MUL-LP15 y MUL-LP15C, MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: MAYO 2016

Marca: MULTICO

Modelo: 13PCHG2 y 13PCHG3

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste para una red de distribución 34.5 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 33PCHG2 y 33PCHG3; catálogos MUL-LP38 y MUL-LP38C., MARCA MULTICO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: MAYO 2016

Marca: MULTICO

Modelo: 33PCHG2 y 33PCHG3

Razón Social: COVANARO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

Ciudad: MEXICALI	Pais: MEXICO
Constancia: 307/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/06/2026	Fecha de Vencimiento: 30/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de galvanizado por inmersión en caliente, con una paila de 8 m de largo, 1.4 m de ancho y 2.1 m de profundidad.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: COVANARO GALVANIZADORA

Modelo: No aplica

Razón Social: CRIOGAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Ixtaczoquitlán	Pais: MEXICO
Constancia: 428/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/10/2026	Fecha de Vencimiento: 09/04/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación y envasado de Gases industriales: Argón (Ar), Nitrógeno (N2) y Oxígeno (O2). Marca CRIOGAS. Fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-H-156

Edición: marzo 2022

Marca: CRIOGAS

Modelo: Varios

Razón Social: CRYOINFRA, S.A. DE C.V.

Ciudad: Puebla	Pais: MEXICO
Constancia: 401/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/09/2026	Fecha de Vencimiento: 29/05/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Gases Industriales: Líquidos: Oxígeno (O2), Nitrógeno (N2), Argón (Ar), Gas: Oxígeno (O2), y Dióxido de Carbono (CO2). Nota: No incluye hexafloruro de azufre (SF6). Productos fabricados por Cryoinfra, S.A. de C.V. en su planta ubicada en San Miguel Xoxtla, Puebla, México.

Norma/Especificación: NMX-K-361

Edición: 2017

Marca: CRYOINFRA

Modelo: No aplica.

Razón Social: DEACERO, S.A.P.I. DE C.V.

Ciudad: MORELIA	Pais: MEXICO
Constancia: 351/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/12/2025	Fecha de Vencimiento: 17/12/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG6 (1/4), AG8 (5/16) Y AG9 (3/8), Marca DEACERO EXCELENCIA EN CALIDAD, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE A3300-06

Edición: Septiembre 2020

Marca: DEACERO

Modelo: Varios

Razón Social: DEACERO, S.A.P.I. DE C.V.

Ciudad: QUERÉTARO	Pais: MEXICO
Constancia: 393/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 11/09/2026	Fecha de Vencimiento: 11/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Razón Social: DISTRIBUCIONES CANTILEVER, S. DE R.L. DE C.V

Ciudad: GUSTAVO A. MADERO	Pais: MEXICO
Constancia: 350/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/08/2026	Fecha de Vencimiento: 10/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

TARJETA DE ESCALAMIENTO PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PUERTOS DE ESCALAMIENTO, MARCA, ICE IOT-EX, MODELO EPSILON IOT-EX.

Norma/Especificación: CFE GWH00-79

Edición: JULIO 2020

Marca: ICE IOT-EX

Modelo: EPSILON IOT-EX

Razón Social: DUAL TALLERES METAL MECANICA, S.A. DE C.V.

Ciudad: PUEBLA	Pais: MEXICO
Constancia: 244/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 14/10/2025	Fecha de Vencimiento: 14/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de Bombas centrífugas verticales y horizontales de hasta 270 kg/cm2

Norma/Especificación: W2000-04, W2000-05, DUAL-TM-01, DUAL-TM-07

Edición: 1990 / 1990 / 2020 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación de partes componentes para turbinas de vapor de las marcas Elliot, Terry, Murray, Ansaldo, Nadrowsky, Worthington, Turbodyne, Coppus, Borsig, Westinghouse, General Electric, con ingeniería proporcionado por el cliente: Álabes hasta 900 mm Discos hasta 3 000 mm Laberintos hasta 2 500 mm Discos Axiales activos hasta 1 500 mm Discos Axiales inactivos hasta 1 500 mm Rodetes hasta 30 t Coples hasta 1 500 mm Deflectores hasta 1 500 mm Mecanismos de disparo por sobrevelocidad hasta 750 mm Ejes 6 mm

Norma/Especificación: W1200-01, DUAL-TM-05, DUAL-TM-01

Edición: 1997 / 2020 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de Compresores Centrífugos hasta 10 000 HP

Norma/Especificación: W3000-06, DUAL-TM-01

Edición: 1987 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de Compresores Reciprocantes hasta 3 000 HP

Norma/Especificación: W3000-06, DUAL-TM-01, DUAL-TM-08

Edición: 1987 / 2020 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y mantenimiento de compresores de tornillo hasta 3 MW y 100 m3/min

Norma/Especificación: W3000-06, DUAL-TM-01, DUAL-TM-04

Edición: 1987 / 2020 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de Reductores de Velocidad de hasta 50 MW.

Norma/Especificación: CFE X0000-30 / DUAL-TM-01 / DUAL-TM-02

Edición: 2016 / 2020 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de intercambiadores de calor de los circuitos cerrados de agua de enfriamiento y aceite de lubricación de los generadores diésel de hasta 25 bar

Norma/Especificación: CFE X5200-08, DUAL-TM-01

Edición: 1999 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de Motores de combustión de hasta 70 MW

Norma/Especificación: DUAL-AM-15

Edición: 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento de Válvulas de hasta 54 pulgadas de los siguientes tipos: Válvulas de globo o compuerta Válvulas de globo tipo diafragma Válvula de globo tipo "Y" , tapa roscada Válvulas check Válvulas de seguridad Válvulas de mariposa Válvulas macho Válvulas de esfera Válvulas de control

Norma/Especificación: CFE GV000-87 / CFE GV100-29 / CFE GVC00-04 / CFE GVC00-49 / CFE GVS00-05 / CFE GVS00-05m / DUAL-TM-01, DUAL-TM-10

Edición: 2010 / 2016 / 2004 / 1993 / 1981 / 1984 / 2020 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación y Mantenimiento ventiladores tiro forzado, tiro inducido, y recirculación de gases de calderas de hasta 20 toneladas.

Norma/Especificación: DUAL-TM-01

Edición: 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Razón Social: DUAL TALLERES METAL MECANICA, S.A. DE C.V.

Ciudad: PUEBLA	Pais: MEXICO
Constancia: 243/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 28/10/2025	Fecha de Vencimiento: 28/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Partes y Componentes Mecánicos para: Bombas centrífugas verticales y horizontales de hasta 270 kgf/cm2: Eje de bomba Impulsores Anillos de desgaste dinámicos en impulsores Anillos de desgaste estáticos Pistón de balance Camisa para pistón de balance Componentes de los sellos mecánicos (manga dinámica, o-rings, resortes del paquete de compresión, caras de sello dinámica y estática.) Chumaceras radiales Chumaceras tipo tilting pad de segmentos axiales Disco de empuje axial Sellos de aceite de lubricación de chumaceras Birlos, tuercas, tensores de alta resistencia para ensamble

Norma/Especificación: CFE W2000-04 / CFE W2000-05 / CFE W2000-07 / CFE W2000-18

Edición: 1990 / 1990 / 1990 / 1992

Marca: DUAL

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de partes componentes para turbinas de vapor de las marcas Elliot, Terry, Murray, Ansaldo, Nadrowsky, Worthington, Turbodyne, Coppus, Borsig, Westinghouse, General Electric, con ingeniería, muestra, o espécimen proporcionado por el cliente o CFE, como sigue: Álabes hasta 900 mm Discos hasta 3 000 mm Laberintos hasta 2 500 mm Discos Axiales activos hasta 1 500 mm Discos Axiales inactivos hasta 1 500 mm Rodetes hasta 30 t Coples hasta 1 500 mm Deflectores hasta 1 500 mm Mecanismos de disparo por sobre velocidad hasta 750 mm Ejes 6 m

Norma/Especificación: CFE-W1100-15 / CFE-W1200-01

Edición: 1990 / 1995

Marca: DUAL

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Partes Componentes Mecánicos para compresores Centrífugos hasta 10000 HP

Norma/Especificación: CFE W3000-06, DUAL CN-01, DUAL MC-01

Edición: 1987 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de partes y componentes mecánicos para: compresores reciprocantes hasta 3 000 HP

Norma/Especificación: CFE W3000-06, DUAL CN-01, DUAL MC-01

Edición: 1987 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de partes y componentes mecánicos para compresores de tornillo hasta 3 MW y 100 m3/min

Norma/Especificación: CFE W3000-06, DUAL CN-01, DUAL MC-01

Edición: 1987 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de partes y componentes mecánicos para reductores de velocidad de hasta 50 MW.

Norma/Especificación: DUAL-CNC-01, DUAL-MC-01

Edición: 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de componentes mecánicos para: cambiadores de calor de los circuitos cerrados de agua de enfriamiento y aceite de lubricación de los generadores diésel de hasta 25 bar

Norma/Especificación: CFE X5200-08 / DUAL-CNC-01, DUAL-MC-01

Edición: 1999 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de e partes y componentes mecánicos para chumaceras radiales y axiales de hasta 1 500 mm

Norma/Especificación: CFE X0000-30, DUAL-CNC-01, DUAL-MC-01

Edición: 2016 / 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de partes y componentes mecánicos para motores de combustión de hasta 70 MW

Norma/Especificación: DUAL-CNC-01, DUAL-MC-01

Edición: 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Maquinado de partes y componentes mecánicos para válvulas de hasta 54 pulgadas de los siguientes tipos: Válvulas de globo o compuerta Válvulas de globo tipo diafragma Válvula de globo tipo "Y" , tapa roscada Válvulas check Válvulas de seguridad Válvulas de mariposa Válvulas macho Válvulas de esfera Válvulas de control

Norma/Especificación: DUAL-CNC-01, DUAL-MC-01, CFE GVC00-04

Edición: 2020, 2004

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de partes y componentes mecánicos para ventiladores de hasta 20 toneladas.

Norma/Especificación: DUAL-CNC-01, DUAL-MC-01

Edición: 2020

Marca: DUAL

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de enmetalado por el método centrifugo, fabricación, reparación y mantenimiento a chumaceras bimetálicas o trimetálicas de 1" hasta 60" bajo la normativa: ANSI/ASME CODE SECTION V, ISO4386, ASTM-E/E165 y P3C-AL-9003 MARCA: DUAL Fabricado en México

Norma/Especificación: ISO 4386-1

Edición: ABRIL 2019

Marca: DUAL

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Fabricación de partes componentes mecánicos para turbinas hidráulicas, horizontales y verticales, tipo kaplan, francis, pelton, bulbo, con ingeniería, muestra, o espécimen proporcionado por el cliente o CFE.

Norma/Especificación: CFE W8300-09 / CFE W8300-11 / CFE W8300-13 / CFE W8300-22 / CFE W8300-25 / CFE W8300-28 / CFE W8300-30

Edición: 2013 / 2015 / 2007 2010 / 2008 / 2015 / 2007

Marca: DUAL

Modelo: VARIOS

Razón Social: ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ciudad: Chalco	Pais: MEXICO
Constancia: 305/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/06/2026	Fecha de Vencimiento: 25/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

ANCLA C1 Y C3, MARCA: ECISA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: ECISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN I, MARCA: ECISA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: J6301-53

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: ECISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado, tipo normal: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700; COSTA: PCR 12-750, PCR 12-1250, PCR 13-600, PCR 14-700,PCR 15-800; costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600 MARCA: ECISA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: EDICIÓN ENERO 2016

Marca: ECISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Productos de concreto, marca ECISA, fabricado en México: Descripción corta de CFE; Descripción detallada del fabricante; Catálogo de Producto 1 REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE RBTB1; 201 2 REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB2; 202 3 REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 1 CFE RBTA1; 203 4 REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2; REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 2 CFE RBTA2; 204 5 REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB3; 207 6 REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB4; 209 7 REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 3 CFE RMTA3; 211 8 REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 4 CFE RMTA4; 213 9 REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD; REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE RMTB4 TC; 219 10 BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3; BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE BTMRMTB3; 301 11 BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4; BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE BTTRMTB4; 303 12 BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5; BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE BTMRR5 PARA CAPACIDAD DE 25 A 75 KVA; 313 13 BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6; BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE BTTRR6 PARA CAPACIDAD DE 75 A 150 KVA; 314 14 NO APLICA; MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 200/200 A CFE MDMT2/2; 404 15 NO APLICA; MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/200 A CFE MDMT6/2; 405 16 NO APLICA; MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/600 A CFE MDMT6/6; 406 17 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE PVMTBL; 501 18 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE PVMTBT; 502 19 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE PVMTBP; 503 20 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE PVMTBX; 504 21 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO L CFE PVMTAL; 505 22 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO T CFE PVMTAT; 506 23 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO P CFE PVMTAP; 507 24 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO X CFE PVMTAX; 508 25 POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA CFE PVMTBX TC; 528 26 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ P; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO P CFE TNFMA PVMTABP; 529 27 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ X; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO X CFE TNFMA PVMTABX; 530 28 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ T; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO T CFE TNFMA PVMTABT; 531 29 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ L; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO L CFE TNFMA PVMTABL; 532 30 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO P; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO CON ANCLAS TIPO P CFE TNFMA PVMTAAP; 533 31 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO X; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA ARROLLO TIPO X CFE TNFMA PVMTAAX; 534 32 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO T; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO CON ANCLAS TIPO T CFE TNFMA PVMTAAT; 535 33 POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO L; POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO CON ANCLAS TIPO L CFE TNFMA PVMTAAL; 536 34 BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA CFE BTTH225B; 801 35 BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE BT300B; 802 36 BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE BT500B; 803 37 BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROLLO CFE BT300A; 805 38 BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROLLO CFE BT500A; 806 39 BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA CFE BTMS13BR; 807 40 BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C; BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE BTMS13BC; 808

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: ECISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TAPA Y ARO 84 A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO MARCA: ECISA Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-38

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: ECISA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

TAPA Y ARO 84 B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA MARCA: ECISA Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-39

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: ECISA

Modelo: ---

Razón Social: EES MEXICANA, S.A. DE C.V.

Ciudad: El Marqués	Pais: MEXICO
Constancia: 257/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/05/2026	Fecha de Vencimiento: 18/05/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

SISTEMA DUAL DE ADITIVOS PARA LA COMBUSTIÓN: EES-PART Y EES-MAG, AMBOS PARA COMBUSTÓLEO, MARCA EES-PART EES-MAG, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE-DU100-05

Edición: Julio 2014

Marca: EES MEXICANA

Modelo: No aplica.

Razón Social: E-KEME SERVICIOS Y TRANSFORMACIONES, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ	Pais: MEXICO
Constancia: 248/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/04/2026	Fecha de Vencimiento: 30/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de protección, control, medición, supervisión y registro para unidades generadoras y subestaciones eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: E-KEME IT'S ALL ABOUT ENHANCING ENERGY

Modelo: N/A

Razón Social: EL NERVION, S.A. DE C.V.

Ciudad: Tlalnepantla.	Pais: MEXICO
Constancia: 261/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/09/2025	Fecha de Vencimiento: 26/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NERVIÓN, FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 000-920, (ACABADO POLIURETANO MODIFICADO ALTOS SOLIDOS, CFE-A29).

Norma/Especificación: CFE D8500-02, Recubrimientos Anticorrosivos.

Edición: Abril 2024

Marca: NERVION

Modelo: CFE-A29

Descripción del Producto:

Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NERVIÓN, FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 000-910, (ACABADO ACRILICO PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS, CFE-A28).

Norma/Especificación: CFE D8500-02, Recubrimientos Anticorrosivos.

Edición: Abril 2024

Marca: NERVION

Modelo: CFE-A28

Descripción del Producto:

Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NERVIÓN, FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 000-902, (MORDERTADOR PARA ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO, CFE-P17).

Norma/Especificación: CFE D8500-02, Recubrimientos Anticorrosivos.

Edición: Abril 2024

Marca: NERVION

Modelo: CFE-P17

Razón Social: ELECTRAMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: IZTAPALAPA	Pais: MEXICO
Constancia: 196/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/08/2025	Fecha de Vencimiento: 04/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A, 20 A, 25 A, 40 A y 65 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, para 38 kV, capacidad de corriente de 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A y 20 A, marca ELECTRAMEX, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 5GE00-01

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: ELECTRAMEX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 6 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A, y 100 A, tensión nominal DE 15 kV, 27 kV y 38 kV, Marca ELECTRAMEX, Fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-J-149/2-ANCE

Edición: 2016

Marca: ELECTRAMEX

Modelo: ---

Razón Social: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: MONCLOVA	Pais: MEXICO
Constancia: 394/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 11/09/2026	Fecha de Vencimiento: 11/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de sensores de Temperatura, Termopares y RTD, Modelos Termopares tipo T, J, E, K, R, S. RTD 2, 3 y 4 hilos, fabricado en México, planta ubicada en Esq. Padre Larios y Bravo Sur No. 622, Fracc. Carranza, Monclova, Coahuila.

Norma/Especificación: ISA-MC96.1

Edición: AGOSTO 1982

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Manufactura de elementos primarios de flujo; Placa de orificio y orificio de restricción, fabricado en México, planta ubicada en Esq. Padre Larios y Bravo Sur No. 622, Fracc. Carranza, Monclova, Coahuila.

Norma/Especificación: ASME MFC-3M

Edición: ENERO 2004

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CABLE DE CONTROL GRUPO II, TIPO B, SIN BLINDAJE, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO, CUBIERTA PVC MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México

Norma/Especificación: E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE CONTROL GRUPO II, TIPO B, CON BLINDAJE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO, CUBIERTA DE PVC. MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México

Norma/Especificación: E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE CONTROL GRUPO I TIPO D, SIN BLINDAJE, AISLAMIENTO DE PVC, CUBIERTA DE PVC MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México

Norma/Especificación: E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLE DE CONTROL GRUPO I TIPO D, CON BLINDAJE AISLAMIENTO DE PVC, CUBIERTA DE PVC MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México

Norma/Especificación: E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V multiconductor tipo THW-LS / THHW-LS, 600 V, 75 °C / 90 °C MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México. Designación del conductor: 2,08 mm2; 14 AWG/kcmil 3,31 mm2; 12 AWG/kcmil 5,26 mm2; 10 AWG/kcmil 8,37 mm2; 8 AWG/kcmil 13,3 mm2; 6 AWG/kcmil 21,2 mm2; 4 AWG/kcmil 26,7 mm2; 3 AWG/kcmil 33,6 mm2; 2 AWG/kcmil 42,4 mm2; 1 AWG/kcmil 53,5 mm2; 1/0 AWG/kcmil 67,4 mm2; 2/0 AWG/kcmil 85,0 mm2; 3/0 AWG/kcmil 107 mm2; 4/0 AWG/kcmil 127 mm2; 250 AWG/kcmil 152 mm2; 300 AWG/kcmil 177 mm2; 350 AWG/kcmil 203 mm2; 400 AWG/kcmil 228 mm2; 450 AWG/kcmil 253 mm2; 500 AWG/kcmil 279 mm2; 550 AWG/kcmil 304 mm2; 600 AWG/kcmil 329 mm2; 650 AWG/kcmil 355 mm2; 700 AWG/kcmil 380 mm2; 750 AWG/kcmil 405 mm2; 800 AWG/kcmil 456 mm2; 900 AWG/kcmil 507 mm2; 1000 AWG/kcmil

Norma/Especificación: NMX-J-010-ANCE-2018

Edición: EDICIÓN 2018

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables monoconductores con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600V, para 90 °C MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 14; Designación: 14 AWG/kcmil; 2.082 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 12; Designación: 12 AWG/kcmil; 3.307 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 10; Designación: 10 AWG/kcmil; 5.260 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 8; Designación: 8 AWG/kcmil; 8.367 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 6; Designación: 6 AWG/kcmil; 13.30 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 4; Designación: 4 AWG/kcmil; 21.15 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 2; Designación: 2 AWG/kcmil; 33.62 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 1/0; Designación: 1/0 AWG/kcmil; 53.48 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 2/0; Designación: 2/0 AWG/kcmil; 67.43 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 3/0; Designación: 3/0 AWG/kcmil; 85.01 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 4/0; Designación: 4/0 AWG/kcmil; 107.2 mm2; Número de hilos: 19 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 250; Designación: 250 AWG/kcmil; 126.7 mm2; Número de hilos: 37 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 300; Designación: 300 AWG/kcmil; 152.0 mm2; Número de hilos: 37 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 350; Designación: 350 AWG/kcmil; 177.0 mm2; Número de hilos: 37 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 400; Designación: 400 AWG/kcmil; 202.7 mm2; Número de hilos: 37 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 500; Designación: 500 AWG/kcmil; 253.4 mm2; Número de hilos: 37 Descripción corta: Cable de cobre THHW-LS 750; Designación: 750 AWG/kcmil; 380.0 mm2; Número de hilos: 61

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Fabricado en México. Configuración: Monoconductor Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (6); Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (2); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (1/0); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 53.5 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (2/0); Designación del conductor: Fase 67.4 mm2, Neutro 67.4 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (3/0); Designación del conductor: Fase 85.0 mm2, Neutro 85.0 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (300); Designación del conductor: Fase 152 mm2, Neutro 152 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (350); Designación del conductor: Fase 177 mm2, Neutro 177 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C (500); Designación del conductor: Fase 253 mm2, Neutro 253 mm2 Dúplex Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C/1N (6-6); Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 1C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2mm2, Neutro 21.2 mm2 Tríplex Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 2C/1N (6-6); Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 2C/1N (2-2); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 2C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 2C/1N (2-4); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 21.2 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 2C/1N (1/0-2); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 33.6 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Designación del conductor: Fase 85.0 mm2, Neutro 53.5 mm2 Cuádruplex Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (6-6); Designación del conductor: Fase 13.3 mm2, Neutro 13.3 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (2-2); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 33.6 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (4-4); Designación del conductor: Fase 21.2 mm2, Neutro 21.2 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (2-4); Designación del conductor: Fase 33.6 mm2, Neutro 21.2 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (1/0-2); Designación del conductor: Fase 53.5 mm2, Neutro 33.6 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (3/0-1/0); Designación del conductor: Fase 85.0 mm2, Neutro 53.5 mm2 Descripción corta para el cable de: XLP Aluminio, Cable AL-XLP 3C/1N (350-4/0); Designación del conductor: Fase 177 mm2, Neutro 107 mm2

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Manufactura de bridas porta placa cuello soldable y deslizable, fabricado en México, planta ubicada en Esq. Padre Larios y Bravo Sur No. 622, Fracc. Carranza, Monclova, Coahuila.

Norma/Especificación: ASME B16.36

Edición: 2020

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

CABLES DE CONTROL CITADOS A CONTINUACIÓN: 1 10X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X10 AWG 600V F-10-CU-P-10H-M-B-P 2 10X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 10X10 AWG 600V F-10-CU-P-10H-M-P 3 11X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X10 AWG 600V F-10-CU-P-11H-M-B-P 4 11X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 11X10 AWG 600V F-10-CU-P-11H-M-P 5 12X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X10 AWG 600V F-10-CU-P-12H-M-B-P 6 12X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X10 AWG 600V F-10-CU-P-12H-M-P 7 13X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X10 AWG 600V F-10-CU-P-13H-M-B-P 8 13X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 13X10 AWG 600V F-10-CU-P-13H-M-P 9 14X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X10 AWG 600V F-10-CU-P-14H-M-B-P 10 14X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X10 AWG 600V F-10-CU-P-14H-M-P 11 15X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X10 AWG 600V F-10-CU-P-15H-M-B-P 12 15X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 15X10 AWG 600V F-10-CU-P-15H-M-P 13 16X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X10 AWG 600V F-10-CU-P-16H-M-B-P 14 16X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 16X10 AWG 600V F-10-CU-P-16H-M-P 15 17X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X10 AWG 600V F-10-CU-P-17H-M-B-P 16 17X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X10 AWG 600V F-10-CU-P-17H-M-P 17 18X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X10 AWG 600V F-10-CU-P-18H-M-B-P 18 18X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X10 AWG 600V F-10-CU-P-18H-M-P 19 19X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X10 AWG 600V F-10-CU-P-19H-M-B-P 20 19X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 19X10 AWG 600V F-10-CU-P-19H-M-P 21 20X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X10 AWG 600V F-10-CU-P-20H-M-B-P 22 20X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 20X10 AWG 600V F-10-CU-P-20H-M-P 23 21X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X10 AWG 600V F-10-CU-P-21H-M-B-P 24 21X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X10 AWG 600V F-10-CU-P-21H-M-P 25 22X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X10 AWG 600V F-10-CU-P-22H-M-B-P 26 22X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X10 AWG 600V F-10-CU-P-22H-M-P 27 23X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X10 AWG 600V F-10-CU-P-23H-M-B-P 28 23X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X10 AWG 600V F-10-CU-P-23H-M-P 29 24X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X10 AWG 600V F-10-CU-P-24H-M-B-P 30 24X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X10 AWG 600V F-10-CU-P-24H-M-P 31 25X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X10 AWG 600V F-10-CU-P-25H-M-B-P 32 25X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X10 AWG 600V F-10-CU-P-25H-M-P 33 26X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X10 AWG 600V F-10-CU-P-26H-M-B-P 34 26X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X10 AWG 600V F-10-CU-P-26H-M-P 35 27X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X10 AWG 600V F-10-CU-P-27H-M-B-P 36 27X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X10 AWG 600V F-10-CU-P-27H-M-P 37 28X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X10 AWG 600V F-10-CU-P-28H-M-B-P 38 28X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X10 AWG 600V F-10-CU-P-28H-M-P 39 29X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X10 AWG 600V F-10-CU-P-29H-M-B-P 40 29X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X10 AWG 600V F-10-CU-P-29H-M-P 41 2X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X10 AWG 600V F-10-CU-P-2H-M-B-P 42 2X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X10 AWG 600V F-10-CU-P-2H-M-P 43 30X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X10 AWG 600V F-10-CU-P-30H-M-B-P 44 30X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X10 AWG 600V F-10-CU-P-30H-M-P 45 31X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X10 AWG 600V F-10-CU-P-31H-M-B-P 46 31X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 31X10 AWG 600V F-10-CU-P-31H-M-P 47 32X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X10 AWG 600V F-10-CU-P-32H-M-B-P 48 32X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 32X10 AWG 600V F-10-CU-P-32H-M-P 49 33X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X10 AWG 600V F-10-CU-P-33H-M-B-P 50 33X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 33X10 AWG 600V F-10-CU-P-33H-M-P 51 34X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X10 AWG 600V F-10-CU-P-34H-M-B-P 52 34X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 34X10 AWG 600V F-10-CU-P-34H-M-P 53 35X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X10 AWG 600V F-10-CU-P-35H-M-B-P 54 35X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 35X10 AWG 600V F-10-CU-P-35H-M-P 55 36X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X10 AWG 600V F-10-CU-P-36H-M-B-P 56 36X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 36X10 AWG 600V F-10-CU-P-36H-M-P 57 37X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X10 AWG 600V F-10-CU-P-37H-M-B-P 58 37X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 37X10 AWG 600V F-10-CU-P-37H-M-P 59 38X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X10 AWG 600V F-10-CU-P-38H-M-B-P 60 38X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 38X10 AWG 600V F-10-CU-P-38H-M-P 61 39X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X10 AWG 600V F-10-CU-P-39H-M-B-P 62 39X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X10 AWG 600V F-10-CU-P-39H-M-P 63 3X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X10 AWG 600V F-10-CU-P-3H-M-B-P 64 3X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X10 AWG 600V F-10-CU-P-3H-M-P 65 40X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X10 AWG 600V F-10-CU-P-40H-M-B-P 66 40X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 40X10 AWG 600V F-10-CU-P-40H-M-P 67 4X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X10 AWG 600V F-10-CU-P-4H-M-B-P 68 4X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 4X10 AWG 600V F-10-CU-P-4H-M-P 69 5X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X10 AWG 600V F-10-CU-P-5H-M-B-P 70 5X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 5X10 AWG 600V F-10-CU-P-5H-M-P 71 6X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X10 AWG 600V F-10-CU-P-6H-M-B-P 72 6X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X10 AWG 600V F-10-CU-P-6H-M-P 73 7X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X10 AWG 600V F-10-CU-P-7H-M-B-P 74 7X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X10 AWG 600V F-10-CU-P-7H-M-P 75 8X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X10 AWG 600V F-10-CU-P-8H-M-B-P 76 8X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X10 AWG 600V F-10-CU-P-8H-M-P 77 9X10 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X10 AWG 600V F-10-CU-P-9H-M-B-P 78 9X10 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X10 AWG 600V F-10-CU-P-9H-M-P 79 10X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X12 AWG 600V F-12-CU-P-10H-M-B-P 80 10X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 10X12 AWG 600V F-12-CU-P-10H-M-P 81 11X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X12 AWG 600V F-12-CU-P-11H-M-B-P 82 11X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 11X12 AWG 600V F-12-CU-P-11H-M-P 83 12X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X12 AWG 600V F-12-CU-P-12H-M-B-P 84 12X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X12 AWG 600V F-12-CU-P-12H-M-P 85 13X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X12 AWG 600V F-12-CU-P-13H-M-B-P 86 13X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 13X12 AWG 600V F-12-CU-P-13H-M-P 87 14X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X12 AWG 600V F-12-CU-P-14H-M-B-P 88 14X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X12 AWG 600V F-12-CU-P-14H-M-P 89 15X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X12 AWG 600V F-12-CU-P-15H-M-B-P 90 15X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X12 AWG 600V F-12-CU-P-15H-M-P 91 16X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X12 AWG 600V F-12-CU-P-16H-M-B-P 92 16X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 16X12 AWG 600V F-12-CU-P-16H-M-P 93 17X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X12 AWG 600V F-12-CU-P-17H-M-B-P 94 17X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X12 AWG 600V F-12-CU-P-17H-M-P 95 18-X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X12 AWG 600V F-12-CU-P-18H-M-B-P 96 18X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X12 AWG 600V F-12-CU-P-18H-M-P 97 19X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X12 AWG 600V F-12-CU-P-19H-M-B-P 98 19X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 19X12 AWG 600V F-12-CU-P-19H-M-P 99 20X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X12 AWG 600V F-12-CU-P-20H-M-B-P 100 20X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X12 AWG 600V F-12-CU-P-20H-M-P 101 21X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X12 AWG 600V F-12-CU-P-21H-M-B-P 102 21X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X12 AWG 600V F-12-CU-P-21H-M-P 103 22X12 CABLE CONTROL CON

BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X12 AWG 600V F-12-CU-P-22H-M-B-P 104 22X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 22X12 AWG 600V F-12-CU-P-22H-M-P 105 23X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X12 AWG 600V F-12-CU-P-23H-M-B-P 106 23X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X12 AWG 600V F-12-CU-P-23H-M-P 107 24X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X12 AWG 600V F-12-CU-P-24H-M-B-P 108 24X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X12 AWG 600V F-12-CU-P-24H-M-P 109 25X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X12 AWG 600V F-12-CU-P-25H-M-B-P 110 25X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X12 AWG 600V F-12-CU-P-25H-M-P 111 26X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X12 AWG 600V F-12-CU-P-26H-M-B-P 112 26X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X12 AWG 600V F-12-CU-P-26H-M-P 114 27X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 27X12 AWG 600V F-12-CU-P-27H-M-P 115 28X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X12 AWG 600V F-12-CU-P-28H-M-B-P 116 28X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X12 AWG 600V F-12-CU-P-28H-M-P 117 29X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X12 AWG 600V F-12-CU-P-29H-M-B-P 118 29X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X12 AWG 600V F-12-CU-P-29H-M-P 119 2X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X12 AWG 600V F-12-CU-P-2H-M-B-P 120 2X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X12 AWG 600V F-12-CU-P-2H-M-P 121 30X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X12 AWG 600V F-12-CU-P-30H-M-B-P 122 30X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X12 AWG 600V F-12-CU-P-30H-M-P 123 31X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X12 AWG 600V F-12-CU-P-31H-M-B-P 124 31X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 31X12 AWG 600V F-12-CU-P-31H-M-P 125 32X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X12 AWG 600V F-12-CU-P-32H-M-B-P 126 32X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 32X12 AWG 600V F-12-CU-P-32H-M-P 127 33X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X12 AWG 600V F-12-CU-P-33H-M-B-P 128 33X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 33X12 AWG 600V F-12-CU-P-33H-M-P 129 34X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X12 AWG 600V F-12-CU-P-34H-M-B-P 130 34X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 34X12 AWG 600V F-12-CU-P-34H-M-P 131 35X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X12 AWG 600V F-12-CU-P-35H-M-B-P 132 35X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 35X12 AWG 600V F-12-CU-P-35H-M-P 133 36X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X12 AWG 600V F-12-CU-P-36H-M-B-P 134 36X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 36X12 AWG 600V F-12-CU-P-36H-M-P 135 37X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X12 AWG 600V F-12-CU-P-37H-M-B-P 136 37X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 37X12 AWG 600V F-12-CU-P-37H-M-P 137 38X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X12 AWG 600V F-12-CU-P-38H-M-B-P 138 38X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 38X12 AWG 600V F-12-CU-P-38H-M-P 139 39X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X12 AWG 600V F-12-CU-P-39H-M-B-P 140 39X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 39X12 AWG 600V F-12-CU-P-39H-M-P 141 3X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X12 AWG 600V F-12-CU-P-3H-M-B-P 142 3X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X12 AWG 600V F-12-CU-P-3H-M-P 143 40X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X12 AWG 600V F-12-CU-P-40H-M-B-P 144 41X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X12 AWG 600V F-12-CU-P-41H-M-B-P 145 41X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 41X12 AWG 600V F-12-CU-P-41H-M-P 146 42X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X12 AWG 600V F-12-CU-P-42H-M-B-P 147 42X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 42X12 AWG 600V F-12-CU-P-42H-M-P 148 43X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X12 AWG 600V F-12-CU-P-43H-M-B-P 149 43X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 43X12 AWG 600V F-12-CU-P-43H-M-P 150 44X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X12 AWG 600V F-12-CU-P-44H-M-B-P 151 44X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 44X12 AWG 600V F-12-CU-P-44H-M-P 152 45X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X12 AWG 600V F-12-CU-P-45H-M-B-P 153 45X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 45X12 AWG 600V F-12-CU-P-45H-M-P 154 46X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X12 AWG 600V F-12-CU-P-46H-M-B-P 155 46X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 46X12 AWG 600V F-12-CU-P-46H-M-P 156 47X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X12 AWG 600V F-12-CU-P-47H-M-B-P 157 47X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 47X12 AWG 600V F-12-CU-P-47H-M-P 158 48X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X12 AWG 600V F-12-CU-P-48H-M-B-P 159 48X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 48X12 AWG 600V F-12-CU-P-48H-M-P 160 49X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X12 AWG 600V F-12-CU-P-49H-M-B-P 161 49X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 49X12 AWG 600V F-12-CU-P-49H-M-P 162 4X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X12 AWG 600V F-12-CU-P-4H-M-B-P 163 4X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 4X12 AWG 600V F-12-CU-P-4H-M-P 164 50X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X12 AWG 600V F-12-CU-P-50H-M-B-P 165 50X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 50X12 AWG 600V F-12-CU-P-50H-M-P 166 5X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X12 AWG 600V F-12-CU-P-5H-M-B-P 167 5X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 5X12 AWG 600V F-12-CU-P-5H-M-P 168 6X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X12 AWG 600V F-12-CU-P-6H-M-B-P 169 6X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X12 AWG 600V F-12-CU-P-6H-M-P 170 7X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X12 AWG 600V F-12-CU-P-7H-M-B-P 171 7X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X12 AWG 600V F-12-CU-P-7H-M-P 172 8X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X12 AWG 600V F-12-CU-P-8H-M-B-P 173 8X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X12 AWG 600V F-12-CU-P-8H-M-P 174 9X12 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X12 AWG 600V F-12-CU-P-9H-M-B-P 175 9X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X12 AWG 600V F-12-CU-P-9H-M-P 176 40X12 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 40X12 AWG 600V F-12-CU-P40H-M-P 177 10X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X14 AWG 600V F-14-CU-P-10H-M-B-P 178 10X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 10X14 AWG 600V F-14-CU-P-10H-M-P 179 11X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X14 AWG 600V F-14-CU-P-11H-M-B-P 180 11X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X14 AWG 600V F-14-CU-P-11H-M-P 181 12X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X14 AWG 600V F-14-CU-P-12H-M-B-P 182 12X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X14 AWG 600V F-14-CU-P-12H-M-P 183 13X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X14 AWG 600V F-14-CU-P-13H-M-B-P 184 13X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 13X14 AWG 600V F-14-CU-P-13H-M-P 185 14X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X14 AWG 600V F-14-CU-P-14H-M-B-P 186 14X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X14 AWG 600V F-14-CU-P-14H-M-P 187 15X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X14 AWG 600V F-14-CU-P-15H-M-B-P 188 15X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 15X14 AWG 600V F-14-CU-P-15H-M-P 189 16X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X14 AWG 600V F-14-CU-P-16H-M-B-P 190 16X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 16X14 AWG 600V F-14-CU-P-16H-M-P 191 17X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X14 AWG 600V F-14-CU-P-17H-M-B-P 192 17X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X14 AWG 600V F-14-CU-P-17H-M-P 193 18X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X14 AWG 600V F-14-CU-P-18H-M-B-P 194 18X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X14 AWG 600V F-14-CU-P-18H-M-P 195 19X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X14 AWG 600V F-14-CU-P-19H-M-B-P 196 19X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 19X14 AWG 600V F-14-CU-P-19H-M-P 197 20X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X14 AWG 600V F-14-CU-P-20H-M-B-P 198 20X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 20X14 AWG 600V F-14-CU-P-20H-M-P 199 21X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X14 AWG 600V F-14-CU-P-21H-M-B-P 200 21X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X14 AWG 600V F-14-CU-P-21H-M-P 201 22X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X14 AWG 600V F-14-CU-P-22H-M-B-P 202 22X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 22X14 AWG 600V F-14-CU-P-22H-M-P 203 23X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X14 AWG 600V F-14-CU-P-23H-M-B-P 204 23X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X14 AWG 600V F-14-CU-P-23H-M-P 205 24X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X14 AWG 600V F-14-CU-P-24H-M-B-P 206 24X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X14 AWG 600V F-14-CU-P-24H-M-P 207 25X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D

PVC-PVC 25X14 AWG 600V F-14-CU-P-25H-M-B-P 208 25X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X14 AWG 600V F-14-CU-P-25H-M-P 209 26X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X14 AWG 600V F-14-CU-P-26H-M-B-P 210 26X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X14 AWG 600V F-14-CU-P-26H-M-P 211 27X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X14 AWG 600V F-14-CU-P-27H-M-B-P 212 27X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 27X14 AWG 600V F-14-CU-P-27H-M-P 213 28X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X14 AWG 600V F-14-CU-P-28H-M-B-P 214 28X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X14 AWG 600V F-14-CU-P-28H-M-P 215 29X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X14 AWG 600V F-14-CU-P-29H-M-B-P 216 29X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X14 AWG 600V F-14-CU-P-29H-M-P 217 2X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X14 AWG 600V F-14-CU-P-2H-M-B-P 218 2X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X14 AWG 600V F-14-CU-P-2H-M-P 219 30X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X14 AWG 600V F-14-CU-P-30H-M-B-P 220 30X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X14 AWG 600V F-14-CU-P-30H-M-P 222 31X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 31X14 AWG 600V F-14-CU-P-31H-M-P 223 32X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X14 AWG 600V F-14-CU-P-32H-M-B-P 224 32X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 32X14 AWG 600V F-14-CU-P-32H-M-P 225 33X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X14 AWG 600V F-14-CU-P-33H-M-B-P 226 33X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 33X14 AWG 600V F-14-CU-P-33H-M-P 227 34X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X14 AWG 600V F-14-CU-P-34H-M-B-P 228 34X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 34X14 AWG 600V F-14-CU-P-34H-M-P 229 35X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X14 AWG 600V F-14-CU-P-35H-M-B-P 230 35X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 35X14 AWG 600V F-14-CU-P-35H-M-P 231 36X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X14 AWG 600V F-14-CU-P-36H-M-B-P 232 36X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 36X14 AWG 600V F-14-CU-P-36H-M-P 233 37X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X14 AWG 600V F-14-CU-P-37H-M-B-P 234 37X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 37X14 AWG 600V F-14-CU-P-37H-M-P 235 38X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X14 AWG 600V F-14-CU-P-38H-M-B-P 236 38X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 38X14 AWG 600V F-14-CU-P-38H-M-P 237 39X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X14 AWG 600V F-14-CU-P-39H-M-B-P 238 39X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 39X14 AWG 600V F-14-CU-P-39H-M-P 239 3X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X14 AWG 600V F-14-CU-P-3H-M-B-P 240 3X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X14 AWG 600V F-14-CU-P-3H-M-P 241 40X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X14 AWG 600V F-14-CU-P-40H-M-B-P 242 40X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 40X14 AWG 600V F-14-CU-P-40H-M-P 243 41X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X14 AWG 600V F-14-CU-P-41H-M-B-P 244 41X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 41X14 AWG 600V F-14-CU-P-41H-M-P 245 42X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X14 AWG 600V F-14-CU-P-42H-M-B-P 246 42X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 42X14 AWG 600V F-14-CU-P-42H-M-P 247 43X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X14 AWG 600V F-14-CU-P-43H-M-B-P 248 43X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 43X14 AWG 600V F-14-CU-P-43H-M-P 249 44X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X14 AWG 600V F-14-CU-P-44H-M-B-P 250 44X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 44X14 AWG 600V F-14-CU-P-44H-M-P 251 45X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X14 AWG 600V F-14-CU-P-45H-M-B-P 252 45X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 45X14 AWG 600V F-14-CU-P-45H-M-P 253 46X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X14 AWG 600V F-14-CU-P-46H-M-B-P 254 46X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 46X14 AWG 600V F-14-CU-P-46H-M-P 255 47X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X14 AWG 600V F-14-CU-P-47H-M-B-P 256 47X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 47X14 AWG 600V F-14-CU-P-47H-M-P 257 48X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X14 AWG 600V F-14-CU-P-48H-M-B-P 258 48X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 48X14 AWG 600V F-14-CU-P-48H-M-P 260 49X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 49X14 AWG 600V F-14-CU-P-49H-M-P 261 4X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X14 AWG 600V F-14-CU-P-4H-M-B-P 262 50X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X14 AWG 600V F-14-CU-P-50H-M-B-P 263 50X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 50X14 AWG 600V F-14-CU-P-50H-M-P 264 5X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X14 AWG 600V F-14-CU-P-5H-M-B-P 265 5X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 5X14 AWG 600V F-14-CU-P-5H-M-P 266 6X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X14 AWG 600V F-14-CU-P-6H-M-B-P 267 6X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X14 AWG 600V F-14-CU-P-6H-M-P 268 7X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X14 AWG 600V F-14-CU-P-7H-M-B-P 269 7X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X14 AWG 600V F-14-CU-P-7H-M-P 270 8X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X14 AWG 600V F-14-CU-P-8H-M-B-P 271 8X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X14 AWG 600V F-14-CU-P-8H-M-P 272 9X14 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X14 AWG 600V F-14-CU-P-9H-M-B-P 273 9X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X14 AWG 600V F-14-CU-P-9H-M-P 274 4X14 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X14 AWG 600V F-14-CUP-4H-M-P 275 10X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X16 AWG 600V F-16-CU-P-10H-M-B-P 276 10X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 10X16 AWG 600V F-16-CU-P-10H-M-P 277 11X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X16 AWG 600V F-16-CU-P-11H-M-B-P 278 11X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 11X16 AWG 600V F-16-CU-P-11H-M-P 279 12X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X16 AWG 600V F-16-CU-P-12H-M-B-P 280 12X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X16 AWG 600V F-16-CU-P-12H-M-P 281 13X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X16 AWG 600V F-16-CU-P-13H-M-B-P 282 13X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 13X16 AWG 600V F-16-CU-P-13H-M-P 283 14X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X16 AWG 600V F-16-CU-P-14H-M-B-P 284 14X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X16 AWG 600V F-16-CU-P-14H-M-P 285 15X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X16 AWG 600V F-16-CU-P-15H-M-B-P 286 15X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 15X16 AWG 600V F-16-CU-P-15H-M-P 287 16X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X16 AWG 600V F-16-CU-P-16H-M-B-P 288 16X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 16X16 AWG 600V F-16-CU-P-16H-M-P 289 17X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X16 AWG 600V F-16-CU-P-17H-M-B-P 290 17X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X16 AWG 600V F-16-CU-P-17H-M-P 291 18X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X16 AWG 600V F-16-CU-P-18H-M-B-P 292 18X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X16 AWG 600V F-16-CU-P-18H-M-P 293 19X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 19X16 AWG 600V F-16-CU-P-19-M-P 294 19X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X16 AWG 600V F-16-CU-P-19H-M-B-P 295 20X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X16 AWG 600V F-16-CU-P-20H-M-B-P 296 20X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 20X16 AWG 600V F-16-CU-P-20H-M-P 297 21X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X16 AWG 600V F-16-CU-P-21H-M-B-P 298 21X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X16 AWG 600V F-16-CU-P-21H-M-P 299 22X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X16 AWG 600V F-16-CU-P-22H-M-B-P 300 22X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 22X16 AWG 600V F-16-CU-P-22H-M-P 301 23X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X16 AWG 600V F-16-CU-P-23H-M-B-P 302 23X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X16 AWG 600V F-16-CU-P-23H-M-P 303 24X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X16 AWG 600V F-16-CU-P-24-H-M-B-P 304 24X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X16 AWG 600V F-16-CU-P-24H-M-P 305 25X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X16 AWG 600V F-16-CU-P-25H-M-B-P 306 25X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X16 AWG 600V F-16-CU-P-25H-M-P 307 26X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X16 AWG 600V F-16-CU-P-26H-M-B-P 308 26X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X16 AWG 600V F-16-CU-P-26H-M-P 309 27X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X16 AWG 600V F-16-CU-P-27H-M-B-P 310 27X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 27X16 AWG 600V F-16-CU-P-27H-M-P 311 28X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X16 AWG 600V F-16-CU-P-28H-M-B-P 312 28X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X16 AWG 600V F-16-CU-P-28H-M-P

313 29X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X16 AWG 600V F-16-CU-P-29H-M-B-P 314 29X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X16 AWG 600V F-16-CU-P-29H-M-P 315 2X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X16 AWG 600V F-16-CU-P-2H-M-B-P 316 2X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X16 AWG 600V F-16-CU-P-2H-M-P 317 30X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X16 AWG 600V F-16-CU-P-30H-M-B-P 318 30X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X16 AWG 600V F-16-CU-P-30H-M-P 319 31X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X16 AWG 600V F-16-CU-P-31H-M-B-P 320 31X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 31X16 AWG 600V F-16-CU-P-31H-M-P 321 32X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X16 AWG 600V F-16-CU-P-32H-M-B-P 322 32X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 32X16 AWG 600V F-16-CU-P-32H-M-P 323 33X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X16 AWG 600V F-16-CU-P-33H-M-B-P 324 33X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 33X16 AWG 600V F-16-CU-P-33H-M-P 325 34X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X16 AWG 600V F-16-CU-P-34H-M-B-P 326 34X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 34X16 AWG 600V F-16-CU-P-34H-M-P 327 35X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X16 AWG 600V F-16-CU-P-35H-M-B-P 328 35X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 35X16 AWG 600V F-16-CU-P-35H-M-P 329 36X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X16 AWG 600V F-16-CU-P-36H-M-B-P 330 36X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 36X16 AWG 600V F-16-CU-P-36H-M-P 331 37X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X16 AWG 600V F-16-CU-P-37H-M-B-P 332 37X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 37X16 AWG 600V F-16-CU-P-37H-M-P 333 38X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X16 AWG 600V F-16-CU-P-38H-M-B-P 334 38X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 38X16 AWG 600V F-16-CU-P-38H-M-P 335 39X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X16 AWG 600V F-16-CU-P-39H-M-B-P 336 39X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 39X16 AWG 600V F-16-CU-P-39H-M-P 337 3X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X16 AWG 600V F-16-CU-P-3H-M-B-P 338 3X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X16 AWG 600V F-16-CU-P-3H-M-P 339 40X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X16 AWG 600V F-16-CU-P-40H-M-B-P 340 40X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 40X16 AWG 600V F-16-CU-P-40H-M-P 341 41X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X16 AWG 600V F-16-CU-P-41H-M-B-P 342 41X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 41X16 AWG 600V F-16-CU-P-41H-M-P 343 42X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X16 AWG 600V F-16-CU-P-42H-M-B-P 344 42X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 42X16 AWG 600V F-16-CU-P-42H-M-P 345 43X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X16 AWG 600V F-16-CU-P-43H-M-B-P 346 43X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 43X16 AWG 600V F-16-CU-P-43H-M-P 347 44X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X16 AWG 600V F-16-CU-P-44H-M-B-P 348 44X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 44X16 AWG 600V F-16-CU-P-44H-M-P 349 45X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X16 AWG 600V F-16-CU-P-45H-M-B-P 350 45X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 45X16 AWG 600V F-16-CU-P-45H-M-P 351 46X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X16 AWG 600V F-16-CU-P-46H-M-B-P 352 46X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 46X16 AWG 600V F-16-CU-P-46H-M-P 353 47X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X16 AWG 600V F-16-CU-P-47H-M-B-P 354 47X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 47X16 AWG 600V F-16-CU-P-47H-M-P 355 48X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X16 AWG 600V F-16-CU-P-48H-M-B-P 356 48X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 48X16 AWG 600V F-16-CU-P-48H-M-P 357 49X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X16 AWG 600V F-16-CU-P-49H-M-B-P 358 4X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X16 AWG 600V F-16-CU-P-4H-M-B-P 359 4X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 4X16 AWG 600V F-16-CU-P-4H-M-P 360 50X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X16 AWG 600V F-16-CU-P-50H-M-B-P 361 50X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 50X16 AWG 600V F-16-CU-P-50H-M-P 362 5X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X16 AWG 600V F-16-CU-P-5H-M-B-P 363 5X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 5X16 AWG 600V F-16-CU-P-5H-M-P 364 6X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X16 AWG 600V F-16-CU-P-6H-M-B-P 365 6X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X16 AWG 600V F-16-CU-P-6H-M-P 366 7X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X16 AWG 600V F-16-CU-P-7H-M-B-P 367 7X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X16 AWG 600V F-16-CU-P-7H-M-P 368 8X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X16 AWG 600V F-16-CU-P-8H-M-B-P 369 8X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X16 AWG 600V F-16-CU-P-8H-M-P 370 9X16 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X16 AWG 600V F-16-CU-P-9H-M-B-P 371 9X16 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X16 AWG 600V F-16-CU-P-9H-M-P 372 10X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X18 AWG 600V F-18-CU-P-10H-M-B-P 373 10X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 10X18 AWG 600V F-18-CU-P-10H-M-P 374 11X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X18 AWG 600V F-18-CU-P-11H-M-B-P 375 11X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 11X18 AWG 600V F-18-CU-P-11H-M-P 376 12X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X18 AWG 600V F-18-CU-P-12H-M-B-P 377 12X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X18 AWG 600V F-18-CU-P-12H-M-P 378 13X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X18 AWG 600V F-18-CU-P-13H-M-B-P 379 13X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 13X18 AWG 600V F-18-CU-P-13H-M-P 380 14X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X18 AWG 600V F-18-CU-P-14H-M-P 381 15X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X18 AWG 600V F-18-CU-P-15H-M-B-P 382 15X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 15X18 AWG 600V F-18-CU-P-15H-M-P 383 16X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 16X18 AWG 600V F-18-CU-P-16H-M-P 384 17X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X18 AWG 600V F-18-CU-P-17H-M-B-P 385 17X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X18 AWG 600V F-18-CU-P-17H-M-P 386 18X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X18 AWG 600V F-18-CU-P-18H-M-B-P 387 18X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X18 AWG 600V F-18-CU-P-18H-M-P 388 19X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X18 AWG 600V F-18-CU-P-19H-M-B-P 389 20X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X18 AWG 600V F-18-CU-P-20H-M-B-P 390 20X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X18 AWG 600V F-18-CU-P-20H-M-P 391 21X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X18 AWG 600V F-18-CU-P-21H-M-B-P 392 21X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X18 AWG 600V F-18-CU-P-21H-M-P 393 22X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X18 AWG 600V F-18-CU-P-22H-M-B-P 394 22X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 22X18 AWG 600V F-18-CU-P-22H-M-P 395 23X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X18 AWG 600V F-18-CU-P-23H-M-B-P 396 23X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X18 AWG 600V F-18-CU-P-23H-M-P 397 24X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X18 AWG 600V F-18-CU-P-24H-M-B-P 398 24X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X18 AWG 600V F-18-CU-P-24H-M-P 399 25X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X18 AWG 600V F-18-CU-P-25H-M-B-P 400 25X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X18 AWG 600V F-18-CU-P-25H-M-P 401 26X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X18 AWG 600V F-18-CU-P-26H-M-B-P 402 26X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X18 AWG 600V F-18-CU-P-26H-M-P 403 27X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X18 AWG 600V F-18-CU-P-27H-M-B-P 404 27X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 27X18 AWG 600V F-18-CU-P-27H-M-P 405 28X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X18 AWG 600V F-18-CU-P-28H-M-B-P 406 28X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X18 AWG 600V F-18-CU-P-28H-M-P 407 29X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X18 AWG 600V F-18-CU-P-29H-M-B-P 408 29X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X18 AWG 600V F-18-CU-P-29H-M-P 409 2X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X18 AWG 600V F-18-CU-P-2H-M-B-P 410 2X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X18 AWG 600V F-18-CU-P-2H-M-P 411 30X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X18 AWG 600V F-18-CU-P-30H-M-B-P 412 30X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X18 AWG 600V F-18-CU-P-30H-M-P 413 31X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X18 AWG 600V F-18-CU-P-31H-M-B-P 414 31X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 31X18 AWG 600V F-18-CU-P-31H-M-P 415 32X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X18 AWG 600V F-18-CU-P-32H-M-B-P 416 32X18

CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 32X18 AWG 600V F-18-CU-P-32H-M-P 417 33X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X18 AWG 600V F-18-CU-P-33H-M-B-P 418 33X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 33X18 AWG 600V F-18-CU-P-33H-M-P 419 34X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X18 AWG 600V F-18-CU-P-34H-M-B-P 420 34X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 34X18 AWG 600V F-18-CU-P-34H-M-P 421 35X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X18 AWG 600V F-18-CU-P-35H-M-B-P 422 35X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 35X18 AWG 600V F-18-CU-P-35H-M-P 423 36X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X18 AWG 600V F-18-CU-P-36H-M-B-P 424 36X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 36X18 AWG 600V F-18-CU-P-36H-M-P 425 37X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X18 AWG 600V F-18-CU-P-37H-M-B-P 426 37X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 37X18 AWG 600V F-18-CU-P-37H-M-P 427 38X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X18 AWG 600V F-18-CU-P-38H-M-B-P 428 38X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 38X18 AWG 600V F-18-CU-P-38H-M-P 429 39X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X18 AWG 600V F-18-CU-P-39H-M-B-P 430 39X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 39X18 AWG 600V F-18-CU-P-39H-M-P 431 3X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X18 AWG 600V F-18-CU-P-3H-M-B-P 432 3X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X18 AWG 600V F-18-CU-P-3H-M-P 433 40X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X18 AWG 600V F-18-CU-P-40H-M-B-P 434 40X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 40X18 AWG 600V F-18-CU-P-40H-M-P 435 41X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X18 AWG 600V F-18-CU-P-41H-M-B-P 436 41X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 41X18 AWG 600V F-18-CU-P-41H-M-P 437 41X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X18 AWG 600V F-18-CU-P-42H-M-B-P 438 42X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 42X18 AWG 600V F-18-CU-P-42H-M-P 439 43X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X18 AWG 600V F-18-CU-P-43H-M-B-P 440 43X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 43X18 AWG 600V F-18-CU-P-43H-M-P 441 44X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X18 AWG 600V F-18-CU-P-44H-M-B-P 442 44X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 44X18 AWG 600V F-18-CU-P-44H-M-P 443 45X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X18 AWG 600V F-18-CU-P-45H-M-B-P 444 45X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 45X18 AWG 600V F-18-CU-P-45H-M-P 445 46X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X18 AWG 600V F-18-CU-P-46H-M-B-P 446 46X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 46X18 AWG 600V F-18-CU-P-46H-M-P 447 47X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X18 AWG 600V F-18-CU-P-47H-M-B-P 448 47X19 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 47X18 AWG 600V F-18-CU-P-47H-M-P 449 48X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X18 AWG 600V F-18-CU-P-48H-M-B-P 450 48X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 48X18 AWG 600V F-18-CU-P-48H-M-P 451 49X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X18 AWG 600V F-18-CU-P-49H-M-B-P 452 49X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 49X18 AWG 600V F-18-CU-P-49H-M-P 453 4X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X18 AWG 600V F-18-CU-P-4H-M-B-P 454 4X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 4X18 AWG 600V F-18-CU-P-4H-M-P 455 50X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X18 AWG 600V F-18-CU-P-50H-M-B-P 456 50X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 50X18 AWG 600V F-18-CU-P-50H-M-P 457 5X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X18 AWG 600V F-18-CU-P-5H-M-B-P 458 5X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 5X18 AWG 600V F-18-CU-P-5H-M-P 459 6X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X18 AWG 600V F-18-CU-P-6H-M-B-P 460 6X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X18 AWG 600V F-18-CU-P-6H-M-P 461 7X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X18 AWG 600V F-18-CU-P-7H-M-B-P 462 7X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X18 AWG 600V F-18-CU-P-7H-M-P 463 8X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X18 AWG 600V F-18-CU-P-8H-M-B-P 464 9X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X18 AWG 600V F-18-CU-P-9H-M-B-P 465 9X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X18 AWG 600V F-18-CU-P-9H-M-P 466 10X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X20 AWG 600V F-20-CU-P-10H-M-B-P 467 10X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 10X20 AWG 600V F-20-CU-P-10H-M-P 468 11X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X20 AWG 600V F-20-CU-P-11H-M-B-P 469 11X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 11X20 AWG 600V F-20-CU-P-11H-M-P 470 12X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X20 AWG 600V F-20-CU-P-12H-M-B-P 471 12X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X20 AWG 600V F-20-CU-P-12H-M-P 472 13X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X20 AWG 600V F-20-CU-P-13H-M-B-P 473 13X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X20 AWG 600V F-20-CU-P-13H-M-P 474 14X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X20 AWG 600V F-20-CU-P-14H-M-B-P 475 14X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X20 AWG 600V F-20-CU-P-14H-M-P 476 15X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X20 AWG 600V F-20-CU-P-15H-M-B-P 477 15X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 15X20 AWG 600V F-20-CU-P-15H-M-P 478 16X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X20 AWG 600V F-20-CU-P-16H-M-B-P 479 16X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 16X20 AWG 600V F-20-CU-P-16H-M-P 480 17X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X20 AWG 600V F-20-CU-P-17H-M-B-P 481 17X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X20 AWG 600V F-20-CU-P-17H-M-P 482 18X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X20 AWG 600V F-20-CU-P-18H-M-B-P 483 18X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X20 AWG 600V F-20-CU-P-18H-M-P 484 19X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X20 AWG 600V F-20-CU-P-19H-M-B-P 485 19X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 19X20 AWG 600V F-20-CU-P-19H-M-P 486 20X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X20 AWG 600V F-20-CU-P-20H-M-B-P 487 20X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 20X20 AWG 600V F-20-CU-P-20H-M-P 488 21X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X20 AWG 600V F-20-CU-P-21H-M-B-P 489 21X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X20 AWG 600V F-20-CU-P-21H-M-P 490 22X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X20 AWG 600V F-20-CU-P-22H-M-B-P 491 22X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 22X20 AWG 600V F-20-CU-P-22H-M-P 492 23X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X20 AWG 600V F-20-CU-P-23H-M-B-P 493 23X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X20 AWG 600V F-20-CU-P-23H-M-P 494 24X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X20 AWG 600V F-20-CU-P-24H-M-B-P 495 24X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X20 AWG 600V F-20-CU-P-24H-M-P 496 25X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X20 AWG 600V F-20-CU-P-25H-M-B-P 497 25X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X20 AWG 600V F-20-CU-P-25H-M-P 498 26X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X20 AWG 600V F-20-CU-P-26H-M-B-P 499 26X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X20 AWG 600V F-20-CU-P-26H-M-P 500 27X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X20 AWG 600V F-20-CU-P-27H-M-B-P 501 27X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 27X20 AWG 600V F-20-CU-P-27H-M-P 502 28X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X20 AWG 600V F-20-CU-P-28H-M-B-P 503 28X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X20 AWG 600V F-20-CU-P-28H-M-P 504 29X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X20 AWG 600V F-20-CU-P-29H-M-B-P 505 29X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X20 AWG 600V F-20-CU-P-29H-M-P 506 2X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X20 AWG 600V F-20-CU-P-2H-M-B-P 507 2X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X20 AWG 600V F-20-CU-P-2H-M-P 508 30X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X20 AWG 600V F-20-CU-P-30H-M-B-P 509 30X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X20 AWG 600V F-20-CU-P-30H-M-P 510 31X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X20 AWG 600V F-20-CU-P-31H-M-B-P 511 31X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 31X20 AWG 600V F-20-CU-P-31H-M-P 512 32X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X20 AWG 600V F-20-CU-P-32H-M-B-P 513 32X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 32X20 AWG 600V F-20-CU-P-32H-M-P 514 33X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X20 AWG 600V F-20-CU-P-33H-M-B-P 515 33X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 33X20 AWG 600V F-20-CU-P-33H-M-P 516 34X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X20 AWG 600V F-20-CU-P-34H-M-B-P 517 34X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 34X20 AWG 600V F-20-CU-P-34H-M-P 518 35X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X20 AWG 600V F-20-CU-P-35H-M-B-P 519

35X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 35X20 AWG 600V F-20-CU-P-35H-M-P 520 36X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X20 AWG 600V F-20-CU-P-36H-M-B-P 521 36X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 36X20 AWG 600V F-20-CU-P-36H-M-P 522 37X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X20 AWG 600V F-20-CU-P-37H-M-B-P 523 37X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 37X20 AWG 600V F-20-CU-P-37H-M-P 524 38X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X20 AWG 600V F-20-CU-P-38H-M-B-P 525 39X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X20 AWG 600V F-20-CU-P-39H-M-B-P 526 39X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 39X20 AWG 600V F-20-CU-P-39H-M-P 527 3X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X20 AWG 600V F-20-CU-P-3H-M-B-P 528 3X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X20 AWG 600V F-20-CU-P-3H-M-P 529 40X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X20 AWG 600V F-20-CU-P-40H-M-B-P 530 40X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X20 AWG 600V F-20-CU-P-40H-M-P 531 41X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X20 AWG 600V F-20-CU-P-41H-M-B-P 532 41X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 41X20 AWG 600V F-20-CU-P-41H-M-P 533 42X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X20 AWG 600V F-20-CU-P-42H-M-B-P 534 42X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 42X20 AWG 600V F-20-CU-P-42H-M-P 535 43X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X20 AWG 600V F-20-CU-P-43H-M-B-P 536 43X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 43X20 AWG 600V F-20-CU-P-43H-M-P 537 44X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X20 AWG 600V F-20-CU-P-44H-M-B-P 538 44X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 44X20 AWG 600V F-20-CU-P-44H-M-P 539 45X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X20 AWG 600V F-20-CU-P-45H-M-B-P 540 45X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 45X20 AWG 600V F-20-CU-P-45H-M-P 541 46X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X20 AWG 600V F-20-CU-P-46H-M-B-P 542 46X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 46X20 AWG 600V F-20-CU-P-46H-M-P 543 47X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X20 AWG 600V F-20-CU-P-47H-M-B-P 544 47X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 47X20 AWG 600V F-20-CU-P-47H-M-P 545 48X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X20 AWG 600V F-20-CU-P-48H-M-B-P 546 48X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 48X20 AWG 600V F-20-CU-P-48H-M-P 547 49X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X20 AWG 600V F-20-CU-P-49H-M-B-P 548 49X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 49X20 AWG 600V F-20-CU-P-49H-M-P 549 4X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X20 AWG 600V F-20-CU-P-4H-M-B-P 550 4X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 4X20 AWG 600V F-20-CU-P-4H-M-P 552 50X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 50X20 AWG 600V F-20-CU-P-50H-M-P 553 5X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X20 AWG 600V F-20-CU-P-5H-M-B-P 554 5X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X20 AWG 600V F-20-CU-P-5H-M-P 556 6X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X20 AWG 600V F-20-CU-P-6H-M-P 557 7X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X20 AWG 600V F-20-CU-P-7H-M-B-P 558 7X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X20 AWG 600V F-20-CU-P-7H-M-P 559 8X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X20 AWG 600V F-20-CU-P-8H-M-B-P 560 8X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X20 AWG 600V F-20-CU-P-8H-M-P 561 9X20 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X20 AWG 600V F-20-CU-P-9H-M-B-P 562 9X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X20 AWG 600V F-20-CU-P-9H-M-P 563 10X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X8 AWG 600V F-8-CU-P-10H-M-B-P 564 10X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X8 AWG 600V F-8-CU-P-10H-M-P 565 11X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X8 AWG 600V F-8-CU-P-11H-M-B-P 566 11X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 11X8 AWG 600V F-8-CU-P-11H-M-P 567 12X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X8 AWG 600V F-8-CU-P-12H-M-B-P 568 12X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 12X8 AWG 600V F-8-CU-P-12H-M-P 569 13X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X8 AWG 600V F-8-CU-P-13H-M-B-P 570 13X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X8 AWG 600V F-8-CU-P-13H-M-P 571 14X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X8 AWG 600V F-8-CU-P-14H-M-B-P 572 14X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 14X8 AWG 600V F-8-CU-P-14H-M-P 573 15X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X8 AWG 600V F-8-CU-P-15H-M-B-P 574 15X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 15X8 AWG 600V F-8-CU-P-15H-M-P 575 16X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X8 AWG 600V F-8-CU-P-16H-M-B-P 576 16X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X8 AWG 600V F-8-CU-P-16H-M-P 577 17X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X8 AWG 600V F-8-CU-P-17H-M-B-P 578 17X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 17X8 AWG 600V F-8-CU-P-17H-M-P 579 18X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X8 AWG 600V F-8-CU-P-18H-M-B-P 580 18X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 18X8 AWG 600V F-8-CU-P-18H-M-P 581 19X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X8 AWG 600V F-8-CU-P-19H-M-B-P 582 19X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X8 AWG 600V F-8-CU-P-19H-M-P 583 20X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X8 AWG 600V F-8-CU-P-20H-M-B-P 584 20X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 20X8 AWG 600V F-8-CU-P-20H-M-P 585 21X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X8 AWG 600V F-8-CU-P-21H-M-B-P 586 21X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 21X8 AWG 600V F-8-CU-P-21H-M-P 587 22X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X8 AWG 600V F-8-CU-P-22H-M-B-P 588 23X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X8 AWG 600V F-8-CU-P-23H-M-B-P 589 23X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 23X8 AWG 600V F-8-CU-P-23H-M-P 590 24X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X8 AWG 600V F-8-CU-P-24H-M-B-P 591 24X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 24X8 AWG 600V F-8-CU-P-24H-M-P 592 25X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X8 AWG 600V F-8-CU-P-25H-M-B-P 593 25X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 25X8 AWG 600V F-8-CU-P-25H-M-P 594 26X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X8 AWG 600V F-8-CU-P-26H-M-B-P 595 26X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 26X8 AWG 600V F-8-CU-P-26H-M-P 596 27X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X8 AWG 600V F-8-CU-P-27H-M-B-P 597 27X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 27X8 AWG 600V F-8-CU-P-27H-M-P 598 28X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X8 AWG 600V F-8-CU-P-28H-M-B-P 599 28X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 28X8 AWG 600V F-8-CU-P-28H-M-P 600 29X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X8 AWG 600V F-8-CU-P-29H-M-B-P 601 29X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 29X8 AWG 600V F-8-CU-P-29H-M-P 602 2X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X8 AWG 600V F-8-CU-P-2H-M-B-P 603 2X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 2X8 AWG 600V F-8-CU-P-2H-M-P 604 30X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X8 AWG 600V F-8-CU-P-30H-M-B-P 605 30X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 30X8 AWG 600V F-8-CU-P-30H-M-P 606 3X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X8 AWG 600V F-8-CU-P-3H-M-B-P 607 3X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 3X8 AWG 600V F-8-CU-P-3H-M-P 608 4X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X8 AWG 600V F-8-CU-P-4H-M-B-P 609 4X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 4X8 AWG 600V F-8-CU-P-4H-M-P 610 5X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X8 AWG 600V F-8-CU-P-5H-M-B-P 611 5X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 5X8 AWG 600V F-8-CU-P-5H-M-P 612 6X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X8 AWG 600V F-8-CU-P-6H-M-B-P 613 6X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 6X8 AWG 600V F-8-CU-P-6H-M-P 614 7X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X8 AWG 600V F-8-CU-P-7H-M-B-P 615 7X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 7X8 AWG 600V F-8-CU-P-7H-M-P 616 8X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X8 AWG 600V F-8-CU-P-8H-M-B-P 617 8X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X8 AWG 600V F-8-CU-P-8H-M-P 618 9X8 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X8 AWG 600V F-8-CU-P-9H-M-B-P 619 9X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 9X8 AWG 600V F-8-CU-P-9H-M-P 620 22X8 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 22X8 AWG 600V F-8-U-P-22H-M-P 621 14X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X18 AWG 600V F18-CU-P-14H-M-B-P 622 16X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X18 AWG 600V F18-CU-P-16H-M-B-P 623 19X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 19X18 AWG 600V F18-CU-P-19H-M-P 624 5X18 CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X18 AWG 600V F18-CU-P-5H-M-B-P 625 8X18 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 8X18 AWG 600V F18-CU-P-8H-M-P 626 38X20 CABLE CONTROL TIPO D PVC- PVC 38X20 AWG 600V F20-CU-P-38H-M-P

Norma/Especificación: NMX-J-300-ANCE

Edición: 2020

Marca: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C, MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, FABRICADO EN MÉXICO, Descritos a continuación: Código: THW-14 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 14 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 14 Código: THW-12 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 12 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 12 Código: THW-10 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 10 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 10 Código: THW-8 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 8 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 8 Código: THW-6 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 6 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 6 Código: THW-4 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 4 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 4 Código: THW-2 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 2 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 2 Código: THW-1/0 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 1/0 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0 Código: THW-2/0 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 2/0 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0 Código: THW-3/0 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 3/0 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0 Código: THW-4/0 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 4/0 AWG Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0 Código: THW-250 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 250 KCMIL Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 250 Código: THW-300 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 300 KCMIL Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 300 Código: THW-350 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 350 KCMIL Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 350 Código: THW-400 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 400 KCMIL Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 400 Código: THW-500 Descripción Fabricante: CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90°C, CALIBRE 500 KCMIL Descripción CFE: CABLE DE COBRE THHW-LS 500

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: ELECTRONICA INDUSRIAL MONCLOVA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores - Conductores con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V - MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, FABRICADO MÉXICO, Descritos a continuación: Código: F-14-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90 °C, SR, CT, CALIBRE 14 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-12-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 12 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-10-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 10 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-8-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 8 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-6-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 6 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-4-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 4 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-3-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 3 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-2-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 2 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-1-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 1 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-1/0-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 1/0 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-2/0-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 2/0 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-3/0-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 3/0 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-4/0-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 4/0 AWG Descripción CFE: NO APLICA Código: F-250-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 250 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-300-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 300 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-350-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 350 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-400-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 400 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-450-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 450 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-500-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 500 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-550-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 550 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-600-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 600 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-650-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 650 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-700-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 700 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-750-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 750 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-800-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 800 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-900-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 900 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA Código: F-1000-CU-P-#H-M-P Descripción Fabricante: CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75°C/90°C, SR, CT, CALIBRE 1000 KCMIL Descripción CFE: NO APLICA

Norma/Especificación: NMX-J-010-ANCE

Edición: 2018

Marca: ELECTRONICA INDUSRIAL MONCLOVA

Modelo: N/A

Razón Social: ELEMENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: DELEGACIÓN TLALPAN	Pais: MEXICO
Constancia: 195/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 27/03/2026	Fecha de Vencimiento: 27/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K", capacidad de corriente 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40 y 65 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, PARA 38 kV capacidad de corriente de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 20 A MARCA: ELEMSA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 5GE00-01

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: ELEMSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal para distribución de velocidad de fusión tipo "F", capacidad de corriente 0.33, 0.5, 0.75, 1.25, 1.50, 2.50, 2.75 y 3.50 A, tensión nominal de 15 kV, 27 kV y 38 kV MARCA: ELEMSA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 5GE00-01

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: ELEMSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal velocidad de fusión tipo "T", capacidad de corriente 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 85 y 100 A, tensión nominal DE 15 kV, 27 kV y 38 kV MARCA: ELEMSA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 5GE00-01

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: ELEMSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K", capacidad de corriente 30, 50, 80 y 100 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, para 38 kV capacidad de corriente de 30, 50, 65, 80 y 100 A MARCA: ELEMSA Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-149/2-ANCE

Edición: EDICIÓN 2016

Marca: ELEMSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "T", capacidad de corriente 6 y 8 A, tensión nominal de 15 kV, 27 kV y 38 kV MARCA: ELEMSA Fabricado en México

Norma/Especificación: NMX-J-149/2-ANCE

Edición: EDICIÓN 2016

Marca: ELEMSA

Modelo: ---

Razón Social: ELSTER SOLUTIONS, S.A DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSI	Pais: MEXICO
Constancia: 110/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 16/05/2025	Fecha de Vencimiento: 16/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0100-05

Edición: ABRIL 2015

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 30(200) A, 120-480V, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0100-05

Edición: ABRIL 2015

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0100-05

Edición: ABRIL 2015

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 30(200) A, 120-480V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 1S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0100-05

Edición: ABRIL 2015

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120-208 Vf-f, 60 Hz, 2 estator, 2 circuito de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VAR's, valores instantaneos V y A, forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0100-05

Edición: ABRIL 2015

Marca: HONEYWELL

Modelo: REX2

Descripción del Producto:

Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 1S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, marca HONEYWELL, ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 12S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: HONEYWELL

Modelo: A3

Descripción del Producto:

Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VAR's, valores instantaneos V y A, forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, marca HONEYWELL ensamblado en México.

Norma/Especificación: CFE G0100-05

Edición: ABRIL 2015

Marca: HONEYWELL

Modelo: REX2

Razón Social: EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Ciudad: IRAPUATO	Pais: MEXICO
Constancia: 449/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/10/2026	Fecha de Vencimiento: 30/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, descripción corta de CFE 13PD PG1 MARCA: EPRECSA MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: 13PD PG1

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, cumple con una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga protegida para clasificarse con las descripciones cortas de CFE como: 13PC PG2, 13PC PG3 y 13PC PG4, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: 13PC PG2, 13PC PG3 y 13PC PG4

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste para zonas de contaminación cumple con una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga protegida para clasificarse con las descripciones cortas de CFE como: 22PCPG2, 22PCPG3, 22PCPG4, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: 22PCPG2, 22PCPG3, 22PCPG4

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste para zonas de contaminación, cumple una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga para clasificarse con la descripción corta de CFE 33PC PG2, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: 33PC PG2

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, para zonas con descargas atmosféricas, descripción corta de CFE 22PD PG1, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: 22PD PG1

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, descripción corta DE CFE 33PD PG1, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: 33PD PG1

Descripción del Producto:

Aislador soporte tipo columna de porcelana, de núcleo sólido con herrajes de sujeción externos, descripción corta de CFE CP-8-125-I / CP-8-125-II / CP-8-125-III; CP-8-150-I / CP-8-150-II / CP-8-150-III; CP-8-200-I / CP-8-200-II / CP-8-200-III y CP-8-250-I / CP-8-250-II / CP-8-250-III, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: EDICIÓN MARZO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: CP-8-125-I / CP-8-125-II / CP-8-125-III; CP-8-150-I / CP-8-150-II / CP-8-150-III; CP-8-200-I / CP-8-200-II / CP-8-200-III y CP-8-250-I / CP-8-250-II / CP-8-250-III

Descripción del Producto:

Aislador soporte tipo columna de porcelana de núcleo sólido con herrajes de sujeción externos, para operar en sistemas eléctricos con tensiones nominales de 115 kV, 138 kV y 230 kV, descripciones cortas de CFE CP-6-550 tipos I, II y III; CP-6-650 tipos I, II y III y CP-6-1050 tipos I,II y III, catálogos del fabricante CP-6-550, CP-6-650 y CP-6-1050, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: EDICIÓN MARZO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: CP-6-550, CP-6-650 y CP-6-1050

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos, clase 1, tipo intemperie con envolvente polimérica, para uso en redes aéreas de distribución con tensiones nominales desde 13.8kV hasta 34.5kV y aplicación en zonas de contaminación, descripciones cortas de CFE: ADOM-10, ADOM-12, ADOM-18, ADOM-21, ADOM-27, ADOM-30, ADOM-C-10, ADOM-C-12, ADOM-C-18, ADOM-C-21, ADOM-C-27, ADOM-C-30 MARCA: EPRECSA MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: EDICIÓN MARZO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: ADOM-10, ADOM-12, ADOM-18, ADOM-21, ADOM-27, ADOM-30, ADOM-C-10, ADOM-C-12, ADOM-C-18, ADOM-C-21, ADOM-C-27, ADOM-C-30

Descripción del Producto:

Banco de capacitores tipo poste fijo para redes de distribución con tensiones nominales de 13.8 y 23 kV, descripciones cortas de CFE: BCFM, BCFA, BCFE-(13.8, 23)-(150, 300, 600), con sus accesorios principales. Unidades capacitivas marca: HERONG descripciones cortas de CFE: CP2M, CP2A, CP2E-(7.96, 13.28)-(50, 100,150, 200)-(110, 150); Cortacircuito fusible marca: MULTICO, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-12000, CCF-C-15-100-110-12000, CFE-CCF-27-100-150-12000 y CCF-C-27-100- 150-12000; cortacircuito fusible marca: IUSA, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS y CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS; Eslabón fusible marca: ELECTRAMEX; Apartarrayos marca: EPRECSA descripciones cortas de CFE: ADOM-10,12,18, 21, 27,30; ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27, 30, estructura galvanizada diseño EPRECSA, para instalarse en niveles medio, alto y extra alta contaminación potencias de150, 300 y 600 kVAr MARCA: EPRECSA Integrado en México

Norma/Especificación: CFE V8000-06

Edición: EDICIÓN JUNIO 2013

Marca: EPRECSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Banco de capacitores tipo poste automático, para redes de distribución con tensiones nominales de 13.8 y 23 kV, para capacidades de 150 kVAr, 300 kVAr y 600 kVAr, para niveles de contaminación medio, alto y extra alto, con descripciones cortas de CFE: BCAM, BCAA, BCAE-13.8 y 23 kV-150, 300 y 600 kVAr, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca: HERONG descripciones cortas de CFE: CP2M, CP2A, CP2E-(7.96, 13.28)-(50, 100,150, 200)-(110, 150); cortacircuito fusible marca: MULTICO, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-12000, CCF-C-15-100-110-12000, CCF-27-100-150-12000 y CCF-C-27-100- 150-12000;cortacircuito fusible marca: IUSA, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS y CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS; eslabón fusible marca: ELECTRAMEX; apartarrayos marca: EPRECSA descripciones cortas de CFE: ADOM-10,12,18, 21, 27,30; ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27, 30; sensores de corriente y voltaje marca: LINDSEY; transformador de potencial marca: NOJA POWER; control para banco de capacitores marca: BECKWITH,y/o EPRECSA-NOJA POWER; desconectadores marca: JOSLYN , YASKAWA y/o NOJA POWER ; estructura galvanizada diseño EPRECSA, el banco de capacitores es MARCA: EPRECSA Integrado en México

Norma/Especificación: CFE V8000-06

Edición: EDICIÓN JUNIO 2013

Marca: EPRECSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Aislador soporte tipo columna de porcelana, con núcleo sólido y herrajes de sujeción externos, para operar en sistemas eléctricos con tensiones nominales de 400 kV, descripciones cortas de CFE: CP-6-1425 tipo I, II y III; y CP-6-1550 tipos I, II y III MARCA: EPRECSA MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: EDICIÓN MARZO 2016

Marca: EPRECSA

Modelo: CP-6-1425 tipo I, II y III; y CP-6-1550 tipos I, II y III

Descripción del Producto:

Equipo de control empleado para la operación, supervisión y desconexión de bancos de condensadores (capacitores) tipo poste, para líneas de distribución con tensiones nominales de operación de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV, descripción corta CFE:CMCR-120 MARCA: EPRECSA - NOJA POWER MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V8000-33

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2001

Marca: EPRECSA - NOJA POWER

Modelo: CMCR-120

Descripción del Producto:

Banco de capacitores de 69 kV hasta 161 kV, para subestaciones, potencias nominales del banco 4.15 MVAr hasta 32.1 MVAr, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 350 kV hasta 750 kV, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto; con capacitores de potencia (unidades capacitivas) marca HERONG, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, cuchilla monopolar marca EPRECSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE o divisor de potencial resistivo marca S & C, aisladores soporte tipo columna marca EPRECSA y estructura de acero marca EPRECSA. El banco de capacitores es MARCA: EPRECSA INTEGRADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V8000-53

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2012

Marca: EPRECSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM15-13.8-8400/120-10:5, TIM15-13.8-8400/120-50:5, TIM15-13.8-8400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 13.8 kV; relación de transformación para el TP: 8,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC's 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 15 kV, NBAI 110 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC's: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 5VA. Para los TP's: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m. MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM15-13.8-8400/120-10:5, TIM15-13.8-8400/120-50:5, TIM15-13.8-8400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 13.8 kV; relación de transformación para el TP: 8,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC's 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 15 kV, NBAI 110 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC's: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 5VA. Para los TP's: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m. MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM23-14400/120-10/5, TIM23-14400/120-50:5, TIM23-14400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 23 kV; relación de transformación para el TP: 14,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC's 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 25.8 kV, NBAI 150 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC's: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 10 VA. Para los TP's: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m. MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM23-14400/120-10/5, TIM23-14400/120-50:5, TIM23-14400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 23 kV; relación de transformación para el TP: 14,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC's 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 25.8 kV, NBAI 150 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC's: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 10 VA. Para los TP's: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m. MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM34.5-20125/115-10:5, TIM34.5-34.5-20125/115-50:5, TIM34.5-20125/115-200/5, para tensión nominal del sistema 34.5 kV; relación de transformación para el TP: 20,125 V/115 V, relaciones de transformación de los TC's 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 38 kV, NBAI 200 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC's: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 15 VA. Para los TP's: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM34.5-20125/115-10:5, TIM34.5-34.5-20125/115-50:5, TIM34.5-20125/115-200/5, para tensión nominal del sistema 34.5 kV; relación de transformación para el TP: 20,125 V/115 V, relaciones de transformación de los TC's 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 38 kV, NBAI 200 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC's: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 15 VA. Para los TP's: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m. MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de corriente, tipo ventana, modelos: LMZC-65 y LMZC-80, tensión nominal 0.6 kV, tensión máxima 0.72 kV, frecuencia 60 Hz, relacion de transformación 400:5 A y 800:5 A, clase exactitud y carga 0.2S (Relación ampliada), FS <= 20, 5 VA, factor (ICTH) 2XIN MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE VE100-13

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Está formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados en el interior del gabinete, cada transformador está formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior tipo sintético metalizado, frecuencia de 60 Hz, para usarse en sistemas de 13.8 kV, tensión máxima de diseño 15.5 kV, NBAI 95 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m. Clase de exactitud y carga del TC: 0.2 S, FS<=20, 5 VA, Clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA. Descripción corta CFE: ECMS-3E-13.8-8400/120-10/5 (R/A), ECMS-3E-13.8-8400/120-50/5 (R/A), ECMS-3E-13.8-8400/120-200/5 (R/A), MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE G0000-90

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Está formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados en el interior del gabinete, cada transformador está formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior tipo sintético metalizado, frecuencia de 60 Hz, para usarse en sistemas con tensión nominal de 34.5 kV, tensión máximas de diseño 38 kV, NBAI 170 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m. Clase de exactitud y carga del TC: 0.2 S, FS<=20, 15 VA, Clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA. Descripción corta CFE: ECMS-3E-34.5-20125/115-10/5 (R/A), ECMS-3E-34.5-20125/115-50/5 (R/A), ECMS-3E-34.5-20125/115-200/5 (R/A) MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE G0000-90

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Formado por tres transformadores integrados de medición montados en el interior del gabinete, cada transformador esta formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior sintético metalizado, frecuencia de operación 60 Hz, para usarse en sistemas de 23 kV, tensión máxima de diseño 27 kV, NBAI: 125 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m., clase de exactitud y carga del TC: 0.2S, FS ? = 20, 10 VA, clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA, descripción corta CFE: ECMS-3E-23-14400/120-10/5 (R/A), ECMS-3E-23-14400/120-50/5 (R/A), ECMS-3E-23-14400/120-200/5 (R/A), MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN Manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE G0000-90

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: EPRECSA-CHUANGYIN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

AISLADORES SINTÉTICOS TIPO SUSPENSIÓN DE HULE SILICÓN, PARA SISTEMAS CON TENSIONES NOMINALES DE 13.8 kV, 23 kV, 34.5 kV, HERRAJE HORQUILLA-LENGÜETA DE ACERO FORJADO GALVANIZADO, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ALTA Y MUY ALTA, CAPACIDAD DE CARGA MECÁNICA ESPECIFICADA DE 45kN, CON DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE: 13SHL45DA; 13SHL45EA, 23SHL45DA; 23SHL45EA Y 34SHL45DA; 34SHL45EA. MARCA EPRECSA-CYG, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: EDICIÓN MARZO 2019

Marca: EPRECSA-CYG

Modelo: 13SHL45DA; 13SHL45EA, 23SHL45DA; 23SHL45EA Y 34SHL45DA; 34SHL45EA

Descripción del Producto:

CODIGO: BCE-SUB-DISTR DESCRIPCION DEL FABRICANTE: BANCOS DE CAPACITORES DE 13,8 KV HASTA 23 KV, PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, POTENCIAS NOMINALES DE 600 KVAR HASTA 2400 KVAR, FRECUENCIA 60 HZ, PARA NIVELES DE CONTAMINACIÓN: MEDIO, ALTO Y EXTRA ALTO, CON SUS ACCESORIOS PRINCIPALES: UNIDADES CAPACITIVAS HERONG, ESLABÓN FUSIBLE ELECTRAMEX, CUCHILLA MONOPOLAR EPRECSA, APARTARRAYOS HUBBELL, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO NOJA POWER, AISLADORES SOPORTE TIPO COLUMNA EPRECSA, DESCONECTARDOR TRIFÁSICO NOJA POWER, JOSLYN O YASKAWA, CUCHILLA TETRAPOLAR MARCA KONNEKT, RELÉ DE PROTECCIÓN EPRECSA-NOJA POWER, SEL, INGETEAM O ARCTEQ, CORTACIRCUITOS DE POTENCIA S&C, ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA EPRECSA., MARCA EPRECSA, INTEGRADO EN MÉXICO. DESCRIPCION CFE: BCM-13.8-600-110/1H, BCA-13.8-600-110/1H, BCE-13.8-600-110/1H, BCM-13.8-600-110/1V, BCM-13.8-600-110/1V, BCE-13.8-600-110/1V, BCM-23-600-150/1H, BCA-23-600-150/1H, BCE-23-600-150/1H, BCM-23-600-150/1V, BCA-23-600-150/1V, BCE-23-600-150/1V, BCM-13.8-900-110/2H, BCA-13.8-900-110/2H, BCE-13.8-900-110/2H, BCM-13.8-900-110/2V, BCA-13.8-900-110/2V, BCE-13.8-900-110/2V, BCM-23-900-150/2H, BCA-23-900-150/2H, BCE-23-900-150/2H, BCM-23-900-150/2V, BCA-23-900-150/2V, BCE-23-900-150/2V, BCM-13.8-1200-110/3H, BCA-13.8-1200-110/3H, BCE-13.8-1200-110/3H, BCM-13.8-1200-110/3V, BCA-13.8-1200-110/3V, BCE-13.8-1200-110/3V, BCM-23-1200-150/3H, BCA-23-1200-150/3H, BCE-23-1200-150/3H, BCM-23-1200-150/3V, BCA-23-1200-150/3V, BCE-23-1200-150/3V, BCM-13.8-1800-110/4H, BCA-13.8-1800-110/4H, BCE-13.8-1800-110/4H, BCM-13.8-1800-110/4V, BCA-13.8-1800-110/4V, BCE-13.8-1800-110/4V, BCM-23-1800-150/4H, BCA-23-1800-150/4H, BCE-23-1800-150/4H, BCM-23-1800-150/4V, BCA-23-1800-150/4V, BCE-23-1800-150/4V, BCM-13.8-2400-110/5H, BCA-13.8-2400-110/

Norma/Especificación: CFE V8000-52

Edición: EDICIÓN JULIO 2012

Marca: EPRECSA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CODIGO: ERE-CUCH-15KV-YKN DESCRIPCION FABRICANTE: CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR PARA OPERACIÓN CON PÉRTIGA MONTAJE VERTICAL- HORIZONTAL PARA SISTEMAS DE 15 KV DESCRIPCIÓN CORTA CSP-125-1-15-630, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO. DESCRIPCION CFE: CSP-125-1-15-630 CODIGO: ERE-CUCH-25.8KV-YKN DESCRIPCION FABRICANTE: CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR PARA OPERACIÓN CON PÉRTIGA MONTAJE VERTICAL- HORIZONTAL PARA SISTEMAS DE 25.8 KV DESCRIPCIÓN CORTA CSP-150-1-25.8-630, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO. DESCRIPCION CFE: CSP-150-1-25.8-630 CODIGO: ERE-CUCH-38KV-YKN DESCRIPCION FABRICANTE: CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR PARA OPERACIÓN CON PÉRTIGA MONTAJE VERTICAL-HORIZONTAL PARA SISTEMAS DE 38 KV DESCRIPCIÓN CORTA CFE CSP-200-1-38-630, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO. DESCRIPCION CFE: CSP-200-1-38-630

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: EPRECSA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Código: OSM110P-15-310-8000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-110-15.5-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RPM-110-15,5-560-8000 Código: OSM110P-15-310-12000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-110-15.5-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RPM-110-15,5-560-12000 Código: OSM110S-15-310-8000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-110-15.5-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RSM-110-15,5-560-8000 Código: OSM110S-15-310-12000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-110-15.5-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RSM-110-15,5-560-12000

Norma/Especificación: CFE VH000-11

Edición: EDICIÓN JUNIO 2022

Marca: EPRECSA - NOJA POWER

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: OSM125P-27-310-8000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-125-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RPM-125-27-560-8000 Código: OSM125P-27-310-12000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-125-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RPM-125-27-560-12000 Código: OSM125S-27-310-8000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-125-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RSM-125-27-560-8000 Código: OSM125S-27-310-12000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-125-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RSM-125-27-560-12000 Código: OSM150P-27-310-8000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-150-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RPM-150-27-560-8000 Código: OSM150P-27-310-12000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-150-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RPM-150-27-560-12000 Código: OSM150S-27-310-8000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-150-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RSM-150-27-560-8000 Código: OSM150S-27-310-12000; Descripción Fabricante: RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-150-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO. Descripción CFE: RSM-150-27-560-12000

Norma/Especificación: CFE VH000-11

Edición: EDICIÓN JUNIO 2022

Marca: EPRECSA - NOJA POWER

Modelo: ---

Razón Social: EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: Iztapalapa	Pais: MEXICO
Constancia: 405/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/09/2026	Fecha de Vencimiento: 17/03/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

CARGADORES DE BATERÍAS MODELO FRAT 130/100, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES FRAT 130/300, 130/275, 130/250, 130/200, 130/150, 130/75, 130/70, 130/50, 130/35, 130/30, 130/25, 130/16, 130/12 Y 130/6, MARCA EMEISA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: 2016

Marca: EMEISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

SISTEMA MODULAR DE FUERZA, MODELO RSM, DE 12, 24 Y 48 VCD, DE 3A HASTA 500A, MARCA EMEISA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: 2016

Marca: EMEISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CARGADORES DE BATERÍAS MODELO FRAT 250/50, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES: FRAT 250/300, 250/275, 250/250, 250/200, 250/150, 250/100, 250/75, 250/35, 250/30, 250/25, 250/16, 250/12 Y 250/6, MARCA EMEISA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: 2016

Marca: EMEISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

CARGADORES DE BATERÍAS TIPO FRAT 48/100, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES: FRAT 48/300, 48/275, 48/250, 48/200, 48/175, 48/150, 48/75, 48/60, 48/50, 48/40, 48/30, 48/25, 48/16, 48/12 Y 48/6, INCLUYE A LA FAMILIA DE CARGADORES DE MENOR CAPACIDAD, TANTO EN VOLTAJE COMO EN CORRIENTE, MARCA EMEISA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: 2016

Marca: EMEISA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Refacciones originales para cargadores de baterías y sistemas de fuerza de corriente directa, de la marca EMEISA.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: 2016

Marca: EMEISA

Modelo: ---

Razón Social: ESPECIALISTAS EN TURBOPARTES, S.A. DE C.V.

Ciudad: QUERÉTARO	Pais: MEXICO
Constancia: 425/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/10/2026	Fecha de Vencimiento: 20/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de: - Alabes fijos y móviles (no mayores a 14 pulgadas de altura sin contar la raíz), con ingeniería, muestra o espécimen proporcionado por el cliente o CFE. Para turbinas de vapor de las marcas Siemens, Hitachi, Toshiba, Mitsibishi, Elliot y General Electric (ETU-GI20/2026) - Flechas para bombas de agua de alimentación a calderas (ETU-GI10/2026) - Sellos de laberinto interpasos (ETU-P08/2026) - Sellos de laberinto de alta y baja presión (ETU-P08/2026) - Anillos sellos embabitados (ETU-GI25/2026) - Cojinetes enmetalados (ETU-GI/2026) - Anillos, espaciadores y guías de alabes directrices (ETU-P08/2026) - Rotores de turbinas de vapor de hasta 40 toneladas, utilizando el proceso de ingeniería inversa (ETU-GI14/2026) - Mecanismos de disparo (ETU-T010/2026) - Sistemas de lubricación (ETU-R14/2026) - Ejes de turbinas de vapor de hasta 40 toneladas (ETU-GI14/2026) - Ejes para rotores de compresores centrífugos de hasta 12 000 CFM (ETU-GI14/2026) - Vástagos de válvulas (ETU-P08/2026) - Diafragmas de turbinas de vapor de hasta 40 toneladas (ETU-P08/2026) Actividades que incluyen: suministro de componentes (ETU-P08/2026), ingeniería inversa (ETU-I01/2026), diagnóstico (ETU-GI16/2026), recubrimientos térmicos HVOF (ETU-T003/2026), pruebas no destructivas, inspecciones y pruebas ((ETU-GI25, ETU-GI26, ETU-GI20)/2026). - Balanceo dinámico de rotores de turbina de vapor hasta 20 t en máquina balanceadora (ETU-R15/2026).

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: Marzo 1995

Marca: ESPECIALISTAS EN TURBOPARTES

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación de: - Alabes fijos y móviles (no mayores a 14 pulgadas de altura sin contar la raíz), con ingeniería, muestra o espécimen proporcionado por el cliente o CFE. Para turbinas de vapor de las marcas Siemens, Hitachi, Toshiba, Mitsibishi, Elliot y General Electric (ETU-GI20/2026) - Flechas para bombas de agua de alimentación a calderas (ETU-GI10/2026) - Sellos de laberinto interpasos (ETU-P08/2026) - Sellos de laberinto de alta y baja presión (ETU-P08/2026) - Anillos sellos embabitados (ETU-P08/2026) - Cojinetes enmetalados (ETU-GI26/2026) - Anillos, espaciadores y guías de alabes directrices (ETU-P08/2026) - Rotores de turbinas de vapor de hasta 40 toneladas, utilizando el proceso de ingeniería inversa (ETU-GI14/2026) - Mecanismos de disparo (ETU-T010/2026) - Sistemas de lubricación (ETU-R14/2026) - Ejes de turbinas de vapor de hasta 40 toneladas (ETU-GI14/2026) - Ejes para rotores de compresores centrífugos de hasta 12 000 CFM (ETU-GI14/2026) - Vástagos de válvulas (ETU-P08/2026) - Diafragmas de turbinas de vapor de hasta 40 toneladas (ETU-P08/2026) Actividades que incluyen: suministro de componentes (ETU-P08/2026), ingeniería inversa (ETU-I01/2026), diagnóstico (ETU-GI16/2026), recubrimientos térmicos HVOF (ETU-T003/2026), pruebas no destructivas, inspecciones y pruebas((ETU-GI25, ETU-GI26, ETU-GI20)/2026). - Balanceo dinámico de rotores de turbina de vapor hasta 20 t en máquina balanceadora (ETU-R15/2026).

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: Marzo 1995

Marca: ESPECIALISTAS EN TURBOPARTES

Modelo: Varios

Razón Social: ETABLISSEMENTS CATU (CATU, S.A.)

Ciudad: BAGNEUX	Pais: FRANCIA
Constancia: 015/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 21/01/2026	Fecha de Vencimiento: 21/01/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Equipo de puesta a tierra para líneas aéreas de baja tensión de 0 a 1000 volts catálogo MT-404, MT-405 y para líneas aéreas de media tensión catálogos MT-608/A2K, MT-608/UEE, MT-608/UEE-NRF, MT-608/2 y MT608/U2, MARCA CATU, FABRICADO EN FRANCIA.

Norma/Especificación: CFE H1000-27

Edición: DICIEMBRE 2015

Marca: CATU

Modelo: VARIOS

Razón Social: ETC POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Gómez Palacio | Pais: MEXICO

Constancia: 267/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 22/05/2026 | Fecha de Vencimiento: 22/03/2028

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Anclas C-3, MARCA: PYDESA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: PYDESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: PYDESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS ANEXOS REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RBTB1 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO CFE-RBTA1 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RBTB2 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO CFERBTA2 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RBTBCC2 OTRA REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-TN-RBTBCC1 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RMTB3 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CFE-RMTA3 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RMTB4 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CFE-RMTA4 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CFE- RMTB4TC BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CFE-BTMRMTB3 BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICA CFE-BTTRMTB4 BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO REDUCIDO CFE-BTMRR5 BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REDUCIDO CFE-BTTRR6 LOSA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CFE-BT1FRMTB3 BÓVEDA REDONDA SUMERGIBLE CFE-BTMS13BR BÓVEDA MONOFÁSICA CUADRADA CFE-BTSM13BC BÓVEDA TRIFÁSICA 300 KVA BANQUETA CFE-BT300B BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE 225 KVA EN BANQUETA CFE-BTTH225B BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE EN BANQUETA CFE-BT500B POZO DE VISITA CFE-PVMTBT POZO DE VISITA CFE-PVMTAT POZO DE VISITA CFE-PVMTBX POZO DE VISITA CFE-PVMTAX POZO DE VISITA CFE-PVMTB-L POZO DE VISITA CFE-PVMTAL POZO DE VISITA CFE-PVMTB-P POZO DE VISITA CFE-PVMTAP

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: Edición Enero 2015

Marca: PYDESA

Modelo: VARIOS

Razón Social: EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V

Ciudad: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Pais: MEXICO

Constancia: 048/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 19/02/2026

Fecha de Vencimiento: 19/08/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes metálicos para líneas de transmisión y subtransmisión, de hasta 400 kV con diámetros de base de hasta 2.5 m con acabados con recubrimiento de acuerdo a las especificaciones de CFE D8500-01 y CFE D8500-02 e ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: POMESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Postes metálicos para líneas de transmisión y subtransmisión, de hasta 400 kV con diámetros de base de hasta 2.5 m con galvanizado subcontratado e ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: POMESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Postes de acero troncocónicos designación A13, A14, A15 y A17.

Norma/Especificación: CFE J6200-02

Edición: MARZO 2019

Marca: POMESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente y galvanizada por inmersión en caliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: POMESA

Modelo: VARIOS

Razón Social: EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V

Ciudad: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Pais: MEXICO
Constancia: 060/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/03/2026	Fecha de Vencimiento: 23/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ancla A1 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A400-09

Edición: AGOSTO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Bastidores B (B1, B2, B3, B4) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2B200-12

Edición: FEBRERO 2012

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazadera U (UC, UL) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-05

Edición: AGOSTO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Grapa y base RB MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2B500-30

Edición: JULIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PR MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-89

Edición: AGOSTO 2019

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Ojo RE MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 20100-38

Edición: JULIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazadera BS (1BS, 2BS, 3BS) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-04

Edición: JUNIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazadera UH (1UH, 2UH, 3UH) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-06

Edición: JUNIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazadera AG (1AG, 2AG, 3AG) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-03

Edición: JULIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PC (1PC, 2PC) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A600-11

Edición: AGOSTO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Perno J MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-77

Edición: AGOSTO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PL-1 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P400-71

Edición: JULIO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PL 2 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P400-73

Edición: JULIO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PL 3 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P400-74

Edición: JULIO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PL 5 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P400-75

Edición: JULIO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PL 6 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P400-76

Edición: JULIO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Pernos de ancla PA (1PA, 2PA, 3PA) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-59

Edición: AGOSTO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Moldura RE MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2M300-37

Edición: JUNIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa HA1 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P400-41

Edición: AGOSTO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Crucetas PTR (PR-200, PT-200, PT-250, PV-75, PV-200, PV-250, RV-200) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-93

Edición: SEPTIEMBRE 2020

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tirante H (H1, H2, H3) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2T400-47

Edición: JULIO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Protector para retenida R-1 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P600-43

Edición: AGOSTO 2019

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tirante T (T1, T2) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2T400-48

Edición: MARZO 2016

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazadera BD (1BD, 2BD, 3BD) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-02

Edición: JUNIO 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

PERNOS DE OJO PO (PERNO DE OJO 1PO, PERNO DE OJO 2PO) MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-40

Edición: MAYO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Perno de ojo P: P1, P2, P3 y P4 MARCA: IAHMX Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-58

Edición: AGOSTO 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: 2P2F3E71G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X305; Descripción CFE: PERNO DR 16X305 Código: 2P2F3F81G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X356; Descripción CFE: PERNO DR 16X356 Código: 2P2F3GV1G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X406; Descripción CFE: PERNO DR 16X406 Código: 2P2F3H91G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X457; Descripción CFE: PERNO DR 16X457 Código: 2P2F3J91G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X508; Descripción CFE: PERNO DR 16X508 Código: 2P2F3X91G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X560; Descripción CFE: PERNO DR 16X560 Código: 2P2F3Y91G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X610; Descripción CFE: PERNO DR 16X610 Código: 2P2F3ZM1G0; Descripción del Fabricante: PERNO DR 16X660; Descripción CFE: PERNO DR 16X660

Norma/Especificación: 2P200-49

Edición: Agosto 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: 2C9J1D2C30; Descripción de Fabricante: CRUCETA CR1-115; Descripción CFE: CRUCETA CR1-115 Código: 2C9J1DEC70; Descripción de Fabricante: CRUCETA CR2-115; Descripción CFE: CRUCETA CR2-115 Código: 2C9J1CYC20; Descripción de Fabricante: CRUCETA CR3-69; Descripción CFE: CRUCETA CR3-69 Código: 2C9J1D5C80; Descripción de Fabricante: CRUCETA CR4-69; Descripción CFE: CRUCETA CR4-69

Norma/Especificación: 2C900-63

Edición: Agosto 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: 2C9J1CMORO; Descripción Fabricante: CRUCETA C4T; Descripción CFE: CRUCETA C4T Código:2C9J1CMOXO; Descripción Fabricante: CRUCETA C4R; Descripción CFE: CRUC ETA C4R Código: 2C9J1CMONO; Descripción Fabricante: CRUCETA C4V; Descripción CFE: CRUCETA C4V Código: 2C9V1CMOXO; Descripción Fabricante: CRUCETA C4E; Descripción CFE: CRUCETA C4E Código: 2C9J1CEOVO; Descripción Fabricante: CRUCETA C4S; Descripción CFE: CRUCETA C4S

Norma/Especificación: 2C900-19

Edición: Mayo del 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: SOPORTE CV1; Descripción Fabricante: SOPORTE CV1; Descripción CFE: SOPORTE CV1

Norma/Especificación: 2S300-46

Edición: Junio del 2018

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: 2C9A1AV060; Descripción Fabricante: CRUCETA A4E; Descripción CFE: CRUCETA A4E Código: 2C9A1B1070; Descripción Fabricante: CRUCETA A4R; Descripción CFE: CRUCETA A4R Código: -; Descripción Fabricante: CRUCETA A3T 200; Descripción CFE: CRUCETA A3T 200

Norma/Especificación: 2C900-18

Edición: Julio 2013

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código: 2T4H2AL900; Descripción Fabricante: TIRANTE CV1; Descripción CFE: TIRANTE CV1 Código: 2T4H2AMK02; Descripción Fabricante: TIRANTE CV69; Descripción CFE: TIRANTE CV69 Código: 2T4H2AN502; Descripción Fabricante: TIRANTE CV115; Descripción CFE: TIRANTE CV115

Norma/Especificación: 2T400-17

Edición: Agosto 2011

Marca: IAHMX

Modelo: ---

Razón Social: FABRICANTE ELÉCTRICO NACIONAL CSF, S.A. DE C.V.

Ciudad: LERMA DE VILLADA	Pais: MEXICO
Constancia: 284/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/06/2026	Fecha de Vencimiento: 30/06/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Seccionador para redes subterráneas con aislamiento sólido, tipo pedestal y sumergible de 15,5/27 kV de tensión nominal, 200/600 A de corriente nominal, 95/125 kV de nivel básico de aislamiento al impulso por rayo, 12 kA de corriente de interrupción de corto circuito, operación manual y telecontrolada, con transferencia automática, medio de interrupción por medio de botellas de vacío, aislamiento sólido de resina epóxica ciclo alifática, hasta un máximo de 5 lados con y sin protección electrónica, con y sin bus partido, con accesorio para puesta a tierra, modelo SP.COM.sólido, MARCA: FEN Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE VM000-74

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: FEN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Seccionador trifásico tipo pedestal, uno o dos frentes muertos de operación manual, clase 15.5/27 kV, 200/600 A, 12 KA simétricos, 95/125 kV NBAI, medio de extinción del arco en cámaras de vacío y medio aislante gas SF6, hasta 6 vías con y sin protección eléctrica por medios electrónicos, con y sin cuchillas de puesta a tierra, con y sin bus partido, modelo SP.COM MARCA: FEN Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE VM000-51

Edición: SEPTIEMBRE 2016

Marca: FEN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Seccionador tipo sumergible de operación manual y telecontrolado, un frente muerto, medio de extinción vacío, medio aislante en gas SF6, 15.5/27 kV, 200/600 A, 12 kA, hasta 5 vías, con protección electrónica, con y sin cuchillas de puesta a tierra, modelo SP.COM MARCA: FEN Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE VM000-68

Edición: FEBRERO 2007

Marca: FEN

Modelo: ---

Razón Social: FENIGIA ZEFER, S.A DE C.V.

Ciudad: IZTAPALAPA	Pais: MEXICO
Constancia: 334/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Camisola y Pantalón Marca FENIGIA ZEFER, Fabricado en México REVERSO DE LA CONSTANCIA Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo, 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio, 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro, 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo C, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Camisola de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC,

Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo C, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Caballero Modelo E, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo

Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Blusa de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 8, Peso 265 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo A, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo B, Peso 250 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela

Gabardina tipo D, Peso 300 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Carolina, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 16-1210 TC, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Beige 453-C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo B, Tela Gabardina tipo D, Peso 340 g/m2 + 10%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo C, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 1, Peso 485 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 2, Peso 420 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul índigo 7693 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul medio 2188 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq Pantalón de Dama Modelo D, Tela Mezclilla tipo 5, Peso 335 g/m2 +/- 5%, Color Azul claro 674 C, Tela fabricada por Manufacturas Kaltex, Grupo Staq

Norma/Especificación: CFE-H1000-02

Edición: AGOSTO 2017

Marca: FENIGIA ZEFER

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Chamarras para dama y caballero fabricadas en mezclilla, loneta y piel, Marca FENIGIA ZEFER, Fabricado en México. REVERSO DE LA CONSTANCIA Chamarra de mezclilla para dama y caballero Modelo MC53-1, Tela Mezclilla, Color Azul, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o zalea de borrego 100% Chamarra de mezclilla para dama y caballero Modelo MC53-2, Tela Mezclilla, Color Azul, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o zalea de borrego 100% Chamarra de mezclilla para dama y caballero Modelo MD54-1, Tela Mezclilla, Color Azul, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o zalea de borrego 100% Chamarra de mezclilla para dama y caballero Modelo MD54-2, Tela Mezclilla, Color Azul, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o zalea de borrego 100% Chamarra de loneta para dama y caballeroModelo LCMB55-1, Tela Loneta, Color Camel o Beige, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o capitonado tinsulate ignífugo Chamarra de loneta para dama y caballeroModelo LCMB55-2, Tela Loneta, Color Camel o Beige, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o capitonado tinsulate ignífugo Chamarra de loneta para dama y caballeroModelo LDMB56-1, Tela Loneta, Color Camel o Beige, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o capitonado tinsulate ignífugo Chamarra de loneta para dama y caballeroModelo LDMB56-2, Tela Loneta, Color Camel o Beige, Forro torácico franela 100% algodón preteñida o capitonado tinsulate ignífugo Chamarra de piel para dama y caballeroModelo PCNC57-1, Piel de ganado vacuno, Forro torácico 100% acetato, con o sin chaleco desmontable Chamarra de piel para dama y caballeroModelo PCNC57-2, Piel de ganado vacuno, Forro torácico 100% acetato, con o sin chaleco desmontable Chamarra de piel para dama y caballeroModelo PDNC58-1, Piel de ganado vacuno, Forro torácico 100% acetato, con o sin chaleco desmontable Chamarra de piel para dama y caballeroModelo PDNC58-2, Piel de ganado vacuno, Forro torácico 100% acetato, con o sin chaleco desmontable

Norma/Especificación: CFE-H1000-05

Edición: ABRIL 2016

Marca: FENIGIA ZEFER

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Arnés de Seguridad y sus Accesorios H1000-24 EDICIÓN: Octubre 2022 MARCA: FENIGIA ZEFER FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: POL-I-CTI ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO I (H) EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO DE CINTA O CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE ARA-I-IGN ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO I (H) EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO DE CINTA O CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE POL-II-CTI ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO II (Y) EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE ARA-II-IGN ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO II (Y) EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE EAY-POL-CTI ELEMENTO DE AMARRE EN Y EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS. EAY-ARA-IGN ELEMENTO DE AMARRE EN Y EN CINTA 100% ARAMIDA, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS. LVV-40-POL-CTI LÍNEA RESTRICTIVA EN V 40 CM EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS. LVV-60-POL-CTI LÍNEA RESTRICTIVA EN V 60 CM EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS. LVV-40-ARA-IGN LÍNEA RESTRICTIVA EN V 40 CM EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS. LVV-60-ARA-IGN LÍNEA RESTRICTIVA EN V 60 CM EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS. LV-180-POL-CTI LÍNEA DE VIDA DE HASTA 1.80 METROS EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, PARA EL ANCLAJE LLEVA EN LOS EXTREMOS GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS Y EN UNO DE LOS EXTREMOS SE INTEGRA UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA. LV-180-ARA-IGN LÍNEA DE VIDA DE HASTA 1.80 METROS EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, PARA EL ANCLAJE LLEVA EN LOS EXTREMOS GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS Y EN UNO DE LOS EXTREMOS SE INTEGRA UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA. BPH-LON BOLSA PORTAHERRAMIENTAS FABRICADA DE LONETA DE TEJIDO PLANO DE LIGAMENTO TAFETÁN DE FORMA RECTANGULAR QUE SE UTILIZA PARA GUARDAR MATERIALES O HERRAMIENTAS. MPA-IMP MOCHILA PORTA ARNÉS FABRICADA DE LONETA DE POLIÉSTER O NYLON IMPERMEABLE CON CINTAS COLOR NEGRO, SE UTILIZA PARA TRANSPORTAR, GUARDAR Y PROTEGER EL ARNÉS Y SUS ACCESORIOS.

Norma/Especificación: H1000-24

Edición: Octubre 2022

Marca: FENIGIA ZEFER

Modelo: Varios

Razón Social: FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.

Ciudad: Atizapán de Zaragoza	Pais: MEXICO
Constancia: 287/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/06/2026	Fecha de Vencimiento: 17/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Crucetas C: C4T, C4R, C4V C4E y C4S. Catálogos: C4T, C4R, C4V, C4E y C4S. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-19

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Bastidores B: B1, B2, B3 y B4. Catálogos: BB1, BB2, BB3 y BB4. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2B200-12

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2012

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Pernos DR: 16x305, 16x356, 16x406, 16x457, 16x508, 16x560, 16x610 y 16x660. Catálogos: PDR12 (PERNO DR 16x305), PDR14 (PERNO DR 16x356), PDR16 (PERNO DR 16x406), PDR18 (PERNO DR 16x457), PDR20 (PERNO DR 16x508), PDR22 (PERNO DR 16x560), PDR24 (PERNO DR 16x610) y PDR26 (PERNO DR 16x660). MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-49

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazaderas U: UC y UL. Catálogos: AUC y AUL MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-05

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Perno CS. Catalogo: PCS MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-78

Edición: EDICIÓN MAYO 2011

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Correderas de acero galvanizado: 600, 1000 y 1400. Catálogos: CC6, CC10 y CC14. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-06

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tirantes T: T1 y T2. Catálogos: TT1 y TT2 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2T400-48

Edición: EDICIÓN MARZO 2016

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Perno de ancla PA: 1PA y 2PA. Catálogos: P1PA y P2PA. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-59

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Crucetas PTR: PV 75, PV 200, PV 250, RV 200, PT 200, PT 250 y PR 200. Catálogos: CPV-.75 (PV 75), CPV-2.0 (PV 200), CPV-2.5 (PV 250). CRV2.0 (RV 200), CPT-2.0 (PT 200), CPT-2.5 (PT 250) y CPR-2.0 (PR 200). MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-93

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazaderas UH: 1UH, 2UH y 3UH. Catálogos: AUH1, AUH2 y AUH3 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-06

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazaderas BS: 1 BS, 2 BS, 3 BS. Catálogos: ABS-1, ABS-2 y ABS-3. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-04

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazaderas AG: 1 AG, 2 AG, 3 AG, 4AG. Catálogos: AAG-1, AAG-2, AAG-3, AAG-4. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tirantes H: H1, H2 y H3. Catálogos: TH-1, TH-2 y TH-3 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2T400-47

Edición: EDICIÓN JULIO 2011

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Ojo RE. Catálogo: ORE MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 20100-38

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PC: 1PC y 2PC. Catálogos: PPC-1 y PPC-2 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A600-11

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Placa PR. Catálogo: PPR MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-89

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Moldura RE. Catálogo: MRE MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2M300-37

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Abrazaderas BD: 1BD, 2BD y 3BD. Catálogos ABD-1, ABD-2 y ABD-3 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-02

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Soporte CV1. Catálogo: SCV-1 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2S300-46

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Ménsulas CS: 250 y 350. Catálogos M-25 y M-35. MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-17

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Guardacabo G3. catálogo: GG-3 MARCA: Valmact Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-14

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: Valmact

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: SOPORTE SPA; Descripción detallada del fabricante: SOPORTE PARA AISLADOR; Catálogo de producto: SPA, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2S300-35

Edición: AGOSTO 2011

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: PROTECTOR PARA RETENIDA R1; Descripción detallada del fabricante: PROTECTOR DE RETENIDA R1; Catálogo de producto: PR1-V, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P600-43

Edición: Agosto 2019

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: CRUCETA A3T 200, CRUCETA A4E, CRUCETA A4R; Descripción detallada del fabricante: CRUCETA A3T200, CRUCETA A4E, CRUCETA A4R; Catálogo de producto: A3T200, A4E, A4R, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-18

Edición: Julio 2013

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: PERNO DE OJO 1PO, PERNO DE OJO 2PO; Descripción detallada del fabricante: PERNOS DE OJO PO, PERNOS DE OJO PO; Catálogo de producto: P1PO, P2PO, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-40

Edición: Mayo 2011

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: PERNO DE OJO P1, PERNO DE OJO P2, PERNO DE OJO P3, PERNO DE OJO P4; Descripción detallada del fabricante: PERNOS DE OJO P, PERNOS DE OJO P, PERNOS DE OJO P, PERNOS DE OJO P; Catálogo de producto: POP1, POP2, POP3, POP4, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2P200-58

Edición: Agosto 2011

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: SOPORTE ANGULAR V; Descripción detallada del fabricante: SOPORTE ANGULAR V; Catálogo de producto: SAV, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2S000-54

Edición: Febrero 2007

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: ANILLO152, ANILLO178; Descripción detallada del fabricante: ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO A152, ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO A178; Catálogo de producto: A152, A178, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-03

Edición: Febrero 2007

Marca: VALMACT

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: 2011

Marca: VALMACT

Modelo: VARIOS

Razón Social: FLOWSERVE, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: ECATEPEC	Pais: MEXICO
Constancia: 081/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/05/2025	Fecha de Vencimiento: 19/05/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas Horizontales de proceso HPX.(Subtipo: Proceso API; Caudal: 2 000 m3/h (8 800 gpm); Altura: 350 m (1 100 ft).

Norma/Especificación: API 610 Edición 12

Edición: 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas verticales tipo turbina y de barril: - WUJ (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - VTP (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 700 m (2 300 ft) - QL y QLQ (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 25 000 m3/h (110 000 gpm); Altura: 500 m (1 640 ft) - VCT (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 110 m (350 ft) - AFV (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 11 m (35 ft) - QLC y QLQC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 25 000 m3/h (110 000 gpm); Altura: 500 m (1 640 ft) - VPC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 1 070 m (3 500 ft) - WUC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - APKD (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 4 600 m3/h (20 200 gpm); Altura: 500 m (1 640 ft) - VPL3300 (Subtipo: Para manejo de lodos; Caudal: 4 542 m3/h (20 000 gpm); Altura: 91 m (300 ft) - VPL3600 (Subtipo: Para manejo de lodos; Caudal: 1 500 m3/h (6 600 gpm); Altura: 150 m (492 ft) - VPL1700 (Subtipo: De sumidero; Caudal: 182 m3/h (800 gpm); Altura: 244 m (800 ft) - ECPJ (Subtipo: De sumidero; Caudal: 1 000 m3/h (4 400 gpm); Altura: 150 m (500 ft)

Norma/Especificación: API 610 Edición 12

Edición: 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas centrífugas horizontales y verticales: - HPX (Subtipo: Proceso API; Caudal: 2 000 m3/h (8 800 gpm); Altura: 350 m (1 100 ft) - PHL (Subtipo: Proceso API; Caudal: 900 m3/h (3 963 gpm); Altura: 400 m (1 312 ft) - ERPN (Subtipo: Proceso API; Caudal: 1 100 m3/h (4 800 gpm); Altura: 230 m (755 ft) - PVXM (Subtipo: Proceso API; Caudal: 500 m3/h (2 200 gpm); Altura: 275 m (900 ft) - HWMA (Subtipo: Proceso API; Caudal: 45 m3/h (200 gpm); Altura: 440 m (1 445 ft) - PVML (Subtipo: Proceso API; Caudal: 500 m3/h (2 220 gpm); Altura: 275 m (900 ft) - MSP (Subtipo: Proceso API; Caudal: 34 m3/h (150 gpm); Altura: 900 m (2 955 ft) - HWX (Subtipo: Proceso API; Caudal: 1 300 m3/h (5 725 gpm); Altura: 370 m (1 215 ft) - HPX6000 y HPXM6000 (Subtipo: Proceso API; Caudal: 3 409 m3/h (15 000 gpm); Altura: 244 m (800 ft) - DVSH (Subtipo: Carcasa con partición axial API; Caudal: 12 000 m3/h (52 835 gpm); Altura: 565 m (1 854 ft) - LPN (Subtipo: Carcasa con partición axial API; Caudal: 15 000 m3/h (65 000 gpm); Altura: 250 m (820 ft) - UZDL (Subtipo: Carcasa con partición axial API; Caudal: 2 950 m3/h (13 000 gpm); Altura: 685 m (2 250 ft) - DMX (Subtipo: Carcasa con partición axial, multietapa; Caudal: 5 621 m3/h (24 750 gpm); Altura: 2 620 m (8 600 ft) - HDX (Subtipo: Carcasa con partición radial; Caudal: 5 000 m3/h (22 000 gpm); Altura: 450 m (1 500 ft) - DVSR (Subtipo: Carcasa con partición radial; Caudal: 6 585 m3/h (29 000 gpm); Altura: 330 m (1 080 ft) - HED y HED-DS (Subtipo: Carcasa con partición radial; Caudal: 2 000 m3/h (8 800 gpm); Altura: 450 m (1 500 ft) - WXB y WXB-B (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta - Horizontal Multietapa; Caudal: 300 m3/h (1 320 gpm); Altura: 1 560 m (5 116 ft) - HDB y HSB (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta - Horizontal Multietapa; Caudal: 4 000 m3/h (17 610 gpm); Altura: 4 300 m (14 000 ft) - HDO y HSO (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta - Horizontal Multietapa; Caudal: 4 000 m3/h (17 610 gpm); Altura: 5 365 m (16 000 ft) - WUJ (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - VTP (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 700 m (2 300 ft) - QL y QLQ (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 25 000 m3/h (110 000 gpm); Altura: 500 m (1 640 ft) - VCT (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 110 m (350 ft) - AFV (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 11 m (35 ft) - QLC y QLQC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 25 000 m3/h (110 000 gpm); Altura: 500 m (1640 ft) - VPC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 1 070 m (3 500 ft) - WUC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - APKD (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 4 600 m3/h (20 200 gpm); Altura: 500 m (1 640 ft) - VPL3300 (Subtipo: Para manejo de lodos; Caudal: 4 542 m3/h (20 000 gpm); Altura: 91 m (300 ft) - VPL3600 (Subtipo: Para manejo de lodos; Caudal: 1 500 m3/h (6 600 gpm); Altura: 150 m (492 ft) - VPL1700 (Subtipo: De sumidero; Caudal: 182 m3/h (800 gpm); altura: 244 m (800 ft) - ECPJ (Subtipo: De sumidero; Caudal: 1 000 m3/h (4 400 gpm); Altura: 150 m (500 ft)

Norma/Especificación: API 610 Edición 12

Edición: 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas de condensado: - HPX (Subtipo: Proceso API; Caudal: 2 000 m3/h (8 800 gpm); Altura: 350 m (1 100 ft) - PHL (Subtipo: Proceso API; Caudal: 900 m3/h (3 963 gpm); Altura: 400 m (1 312 ft) - PVXM (Subtipo: Proceso API; Caudal: 500 m3/h (2 200 gpm); Altura: 275 m (900 ft) - HWMA (Subtipo: Proceso API; Caudal: 45 m3/h (200 gpm); Altura: 440 m (1 445 ft) - PVML (Subtipo: Proceso API; Caudal: 500 m3/h (2 220 gpm); Altura: 275 m (900 ft) - HWX (Subtipo: Proceso API; Caudal: 1 300 m3/h (5 725 gpm); Altura: 370 m (1 215 ft) - LNN (Subtipo: Carcasa con partición axial; Caudal: 30 000 m3/h (132 000 gpm); Altura: 300 m (985 ft) - LPN (Subtipo: Carcasa con partición axial API; Caudal: 15 000 m3/h (65 000 gpm); Altura: 250 m (820 ft) - WUJ (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - VTP (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 700 m (2 300 ft) - VPC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 1 070 m (3 500 ft) - WUC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - ECPJ (Subtipo: De sumidero; Caudal: 1 000 m3/h (4 400 gpm); Altura: 150 m (500 ft)

Norma/Especificación: API 610 Edición 12

Edición: 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas de agua de alimentación: - DMX (Subtipo: Carcasa con partición axial, multietapa; Caudal: 5 621 m3/h (24 750 gpm); Altura: 2 620 m (8 600 ft) - WXH y WXM (Subtipo: Carcasa Horizontal Multietapa; Caudal: 1 000 m3/h (4 500 gpm); Altura: 2 750 m (9 000 ft) - WXB y WXB-B (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta - Horizontal Multietapa; Caudal: 300 m3/h (1 320 gpm); Altura: 1 560 m (5 116 ft) - HDB y HSB (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta - Horizontal Multietapa; Caudal: 4 000 m3/h (17 610 gpm); Altura: 4 300 m (14 000 ft) - HDO y HSO (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta - Horizontal Multietapa; Caudal: 4 000 m3/h (17 610 gpm); Altura: 5 365 m (16 000 ft)

Norma/Especificación: ANSI AWWA E103-23 Ed 1

Edición: 2022

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas de circulación: - LNN (Subtipo: Carcasa con partición axial; Caudal: 30 000 m3/h (132 000 gpm); Altura: 300 m (985 ft) - VTP (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 700 m (2 300 ft) - VCT (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 110 m (350 ft) - AFV (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 11 m (35 ft)

Norma/Especificación: ANSI AWWA E103-23 Ed 1

Edición: 2022

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas verticales: - WUJ (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - VTP (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 700 m (2 300 ft) - VCT (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 110 m (350 ft) - AFV (Subtipo: De fosa húmeda; Caudal: 181 700 m3/h (800 000 gpm); Altura: 11 m (35 ft) - VPC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 13 600 m3/h (60 000 gpm); Altura: 1 070 m (3 500 ft) - WUC (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 3 000 m3/h (13 200 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft) - APKD (Subtipo: Carcasa de Doble Voluta; Caudal: 4 600 m3/h (20 200 gpm); Altura: 500 m (1640 ft) - ESP3 (Subtipo: De sumidero; Caudal: 1 300 m3/h (5 700 gpm); Altura: 116 m (380 ft)

Norma/Especificación: ANSI AWWA E103-23 Ed 1

Edición: 2022

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas horizontales: - Mark 3 ISO (Subtipo: Proceso químico ASME, ISO; Caudal: 1400 m3/h (6160 gpm); Altura: 220 m (720 ft) - Mark 3 ASME (Subtipo: Proceso químico ASME, ISO; Caudal: 4540 m3/h (20 000 gpm); Altura: 215 m (700 ft) - Guardian (Subtipo: Proceso químico ASME, ISO; Caudal: 375 m3/h (1650 gpm); Altura: 215 m (700 ft) - TB-MAG (Subtipo: Proceso químico ASME, ISO; Caudal: 360 m3/h (1585 gpm); Altura: 153 m (500 ft) - U-MAG (Subtipo: Proceso químico ASME, ISO; Caudal: 102 m3/h (450 gpm); Altura: 50 m (165 ft) - D800 (Subtipo: Proceso industrial; Caudal: 455 m3/h (2000 gpm); Altura: 150 m (500 ft) - ZLN, ZLK y ZLI (Subtipo: Proceso industrial; Caudal: 1800 m3/h (7925 gpm); Altura: 140 m (459 ft) - ZTN, ZTK y ZTI (Subtipo: Proceso industrial; Caudal: 1000 m3/h (4403 gpm); Altura: 95 m (311 ft) - ZEN, ZDN ZHN, y ZDI (Subtipo: Proceso industrial; Caudal: 600 m3/h (2642 gpm); Altura: 90 m (295 ft)

Norma/Especificación: ANSI HI 1.3/ ANSI B73.1/ HEI 28.54 Ed 5

Edición: 2013/2020/2016

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas horizontales, verticales y codo: - HPXM6000 (Subtipo: Proceso API; Caudal: 3409 m3/h (15 000 gpm); Altura: 244 m (800 ft) - AFH9000 (Subtipo: De flujo axial; Caudal: 34 065 m3/h (150 000 gpm); Altura: 11 m (36 ft) - VPL3300 (Subtipo: Para manejo de lodos; Caudal: 4542 m3/h (20 000 gpm); Altura: 91 m (300 ft) - VPL3600 (Subtipo: Para manejo de lodos; Caudal: 1500 m3/h (6600 gpm); Altura: 150 m (492 ft) - VPL1700 (Subtipo: De sumidero; Caudal: 182 m3/h (800 gpm); Altura: 244 m (800 ft) - AFH9500 (Subtipo: Para reactor de poliolefina; Caudal: 18 180 m3/h (80 000 gpm); Altura: 40 m (131 ft)

Norma/Especificación: API 610 Ed 12

Edición: 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Razón Social: FLOWSERVE, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: EL MARQUES	Pais: MEXICO
Constancia: 058/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/03/2026	Fecha de Vencimiento: 23/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas Horizontales de proceso HPX, capacidad: Caudal: 2 000 m^3/h (8 800 gpm); Altura: 350 m (1 100 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas verticales tipo turbina y de barril, capacidad: Caudal de 181 700 m^3/h (800 000 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas centrífugas horizontales y verticales, capacidad: Caudal de 181 700 m^3/h (800 000 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas de condensado, capacidad: Caudal: 30 000 m^3 (132 000 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas de agua de alimentación, capacidad: Caudal: 181 700 m^3/h (800 000 gpm); Altura: 2 620 m (8 600 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas verticales, capacidad: Caudal de 181 700 m^3/h (800 000 gpm); Altura: 2 000 m (6 560 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas horizontales, capacidad: Caudal: 4540 m^3/h (20 000 gpm); Altura: 220 m (720 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas tipo codo, capacidad: Caudal: 34 065 m^3/h (150 000 gpm); 244 m (800 ft), marcas: Byron Jackson, United, Wilson-Snyder, Worthington, Flowserve.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: FLOWSERVE

Modelo: VARIOS

Razón Social: FORESTAL LA REFORMA, S.A. DE C.V.

Ciudad: DURANGO

Pais: MEXICO

Constancia: 384/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 03/09/2026

Fecha de Vencimiento: 03/12/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de protectores para bajada de tierra impregnados con Creosota o Sales Hidrosolubles (CCA), de 2.44 m de longitud. Productos fabricados por Forestal la Reforma, S.A. de C.V. en sus instalaciones ubicadas en la Zona Industrial de Durango, Durango, México.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-19

Edición: 2007

Marca: LA REFORMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Manufactura de postes de madera impregnados con Creosota o Sales Hidrosolubles (CCA), de 7.6 m (25 pies) hasta 22.86 m de longitud (95 pies). Productos fabricados por Forestal la Reforma, S.A. de C.V. en sus instalaciones ubicadas en la Zona Industrial de Durango, Durango, México.

Norma/Especificación: CFE J6200-01

Edición: 2018

Marca: LA REFORMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Manufactura de Postes para acometida de madera, impregnados con Creosota o Sales Hidrosolubles (CCA), en longitudes desde 3.05 m (10 pies) hasta 5.49 m (18 pies). Productos fabricados por Forestal la Reforma, S.A. de C.V. en sus instalaciones ubicadas en la Zona Industrial de Durango, Durango, México.

Norma/Especificación: CFE J6200-01

Edición: 2018

Marca: LA REFORMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Manufactura de madera dimensionada para torres de enfriamiento impregnada con Sales Hidrosolubles (CCA). Productos fabricados por Forestal la Reforma, S.A. de C.V. en sus instalaciones ubicadas en la Zona Industrial de Durango, Durango, México.

Norma/Especificación: CFE XY000-24

Edición: 2003

Marca: LA REFORMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Manufactura de crucetas de madera impregnadas con Creosota o Sales Hidrosolubles (CCA), de 2.44 m y 2.5 m, de longitud. Productos fabricados por Forestal la Reforma, S.A. de C.V. en sus instalaciones ubicadas en la Zona Industrial de Durango, Durango, México.

Norma/Especificación: CFE 2C900-79

Edición: 2007

Marca: LA REFORMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Postes de madera de Douglas fir para Líneas de Transmisión impregnados con Naftenato de Cobre (CuN) y Retardante contrafuego (FR2). Descritos: POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 18.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-18-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 18.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-18-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 19.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-20-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 19.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-20-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 21.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-21-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 21.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-21-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 22.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-23-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 22.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-23-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 24.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-24-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 24.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-24-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 27.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-27-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 27.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-27-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 28.9 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-29-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 28.9 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-29-2-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 30.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 1 PM-30-1-T POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 30.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 2 PM-30-2-T

Norma/Especificación: CFE J6200-04

Edición: Edición 2023

Marca: LA REFORMA

Modelo: VARIOS

Razón Social: G&W DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSI	Pais: MEXICO
Constancia: 303/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/06/2026	Fecha de Vencimiento: 24/02/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido VM000-74 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: G&W FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 10, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado. - Código VS. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código VLS. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código VL. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código VLT. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código VT. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, SIN TELE CONTROL, SIN TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código PS. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código PL. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código PLS. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código PLT. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE. - Código PT. SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, SIN TELE CONTROL, SIN TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.

Norma/Especificación: CFE VM000-74

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: G&W

Modelo: VARIOS

Razón Social: GALVANIZADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Ciudad: SILAO DE LA VICTORIA	Pais: MEXICO
Constancia: 414/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 24/09/2026 | Fecha de Vencimiento: 24/08/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por inmersión en caliente. Dimensiones de la Paila: 9.0 metros de largo, 1.4 metros de ancho y 2.2 metros de profundidad.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: GALVANIZADORA COMERCIAL GALVACOM

Modelo: NO-APLICABLE

Razón Social: GALVANIZADORA DE ESTRUCTURAS DE FRONTERA, S.A. DE C.V.

Ciudad: JUAN C. BONILLA | Pais: MEXICO

Constancia: 237/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 24/04/2026 | Fecha de Vencimiento: 24/01/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente y galvanizado subcontratado. FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: 2011

Marca: GEFSA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras de acero utilizadas en centrales termoeléctricas; FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: 1986

Marca: GEFSA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Subtransmisión y Transmisión normalizadas de hasta 400 kV, de los siguientes tipos: torres suspensión, deflexión y remate de 1 circuito y torres de suspensión de 2 circuitos, con ingeniería proporcionada por el cliente, con galvanizado subcontratado: FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: 2025

Marca: Sin marca registrada

Modelo: Varios

Razón Social: GALVANIZADORA METAL ALVI, S.A. DE C.V.

Ciudad: CAPULHUAC	Pais: MEXICO
Constancia: 307/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/12/2025	Fecha de Vencimiento: 04/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de Galvanizado por Inmersión en Caliente. Dimensiones de la Paila: 7.35 metros de Largo, 1.27 metros de ancho y 1.50 metros de profundidad.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición: 2020

Marca: METAL ALVI

Modelo: No Aplica.

Razón Social: GARCÍA GUZMÁN ASESORES, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTA CATARINA	Pais: MEXICO
Constancia: 439/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/10/2026	Fecha de Vencimiento: 19/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de reparación, mantenimiento y rehabilitación en sitio, de componentes de turbinas de vapor de todas las marcas hasta 350 MW, con los siguientes alcances: suministro de componentes, ingeniería inversa, diagnóstico (con ingeniería inversa en base a dimensionamiento de muestras fijas o mediante dibujos y especificaciones de fabricantes originales), boroscopía, alineación, reparación de álabes, chumaceras, carcasas, bloque de toberas, sellos de laberinto, sellos de aire, aceite y glándulas, válvulas, flechas, muñones y discos de rotores.

Norma/Especificación: CFE (W1100-15 Y W1200-01)

Edición: 1990 y 1995

Marca: GG Asesores en Energia

Modelo: Varios

Razón Social: GARLOCK DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: AZCAPOTZALCO	Pais: MEXICO
Constancia: 129/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/06/2025	Fecha de Vencimiento: 24/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Empaquetaduras de Compresión (para aplicaciones en válvulas y bombas): Empaques trenzados y empaques supertrenzados de sección cuadrada, fabricados con fibras sintéticas y de alto desempeño, como fibras acrílicas, ptfe, fibras sintéticas (gfo, kynol, PBI, Synthepack,), aramídicas, kevlar , carbón, grafito flexible, filamento de grafito con refuerzo de inconel, Fibra de Vidrio y juegos de empaques para sopladores de hollín entre otros, desde 1/8" (3.2 mm) hasta 1" (25.4 mm) de sección.

Norma/Especificación: CFE D5000-29/ASTM F2191/API-589/API-622/ FSA Compression Packing

Edición: 2016/2020/1998/2018/2018

Marca: GARLOCK.

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Fabricación de Empaques Moldeados (para válvulas de alta temperatura y alta presión): Sistemas de empaques moldeados de grafito con aplicación de "carga constante", para todo tipo y capacidad de válvula para vapor de alta presión. Cintas de grafito flexible con y sin Adhesivo

Norma/Especificación: CFE D5000-29

Edición: 2016

Marca: GARLOCK.

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Fabricación de Empaques Laminados (para uniones bridadas, tapas, cubiertas, etc.): Empaques para juntas no metálicas, en materiales totalmente "libres de asbesto", a base de fibras sintéticas y materiales desarrollados por Garlock, entre otros, Fibras de aramidica, fibras minerales, fibras inorgánicas, carbón, etc. con aglomerantes de caucho así como laminados de aglomerantes de cauchos sintéticos como SBR (Estireno butadieno), NBR (Nitrilo), CR (Neopreno), EPDM. Gylon PTFE microcelular ó expandido, PTFE con sulfato de Bario, PTFE con sílica y PTFE con micro-esferas de vidrio para laminados de fibra aplicaciones en espesores desde 1/64" hasta 1/4" en láminas de 60" X 60"; 60" X 120" y 120" X 120". Laminados de Caucho en 48" de Ancho y Laminados de PTFE 60" X 60".

Norma/Especificación: CFE D5000-29/ASTM F36/ASTMF37/ASTM F104/ASTM D624/ASTM D2000/ASTM D2240

Edición: 2016/2021/2019/2020/2020/2024/2021

Marca: GARLOCK.

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Fabricación de Empaques Laminados de Grafito (para uniones bridadas, tapas, cubiertas, etc.): Láminas de grafito alta pureza sin refuerzos metálicos y con refuerzos metálicos de acero inoxidable tipo 316 (malla, lámina u hoja perforada), espesores desde 1/32" hasta 1/8" en láminas de 59.4" X 60".

Norma/Especificación: CFE D5000-29/ASTM F104/API 6FB

Edición: 2016/2020/2019

Marca: GARLOCK.

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Fabricación de Productos de PTFE. Politetrafluoroetileno (para juntas, asientos de válvulas, piezas maquinadas, etc.): Politetrafluoroetileno 100% virgen en láminas para juntas, espesores desde 1/64" y hasta 2", en hojas 60" X 60"; 48" X 48"; 24" X 24" y Politetrafluoroetileno moldeado en barras sólidas y barras huecas 100% virgen y con cargas de fibra de vidrio, carbón/grafito, bisulfuro de molibdeno, diámetros desde 1/2" y hasta 14", longitudes de barras hasta 14". Cinta de PTFE (para sellado en roscas de tuberías): Cinta de PTFE de alta densidad que cumple con la especificación AA-58092, anchos de cinta de 1/2", 3/4" y 1", espesor de cinta por AA-58092 es de 0.0035" +0.001"/-0.0005".

Norma/Especificación: CFE D5000-29/ASTM D2240/AA-58092

Edición: 2016/2021/1997

Marca: GARLOCK.

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Fabricación de Juntas Metálicas (para uniones bridadas, tapas, cubiertas, cambiadores de calor, etc,): Juntas semimetálicas con relleno de grafito y PTFE (FLEXSEAL).

Norma/Especificación: CFE D5000-29/ASME B16.20

Edición: 2016/2023

Marca: GARLOCK.

Modelo: Varios.

Razón Social: GE POWER SERVICES MEXICO S.A. de C.V.

Ciudad: MORELIA	Pais: MEXICO
Constancia: 319/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/07/2026	Fecha de Vencimiento: 08/03/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Enderezamiento de rotores de turbinas de gas y vapor así como de generadores de hasta 60 toneladas (Alstom, General Electric, Hitachi, Mitsubishi, Westinghouse, Toshiba y Skoda), bajo las siguientes especificaciones: ST-RTR-SP-00016, edición E; HTGD630023, edición B; ST-RTR-SP-00007, edición B; ST-RTR-SP-00015, edición C; ST-RTR-SP-00023, edición C; ST-RTR-SP-00009, edición B; HTGD620026, edición F; ST-RTR-SP-00019, edición A.

Norma/Especificación: Descritas en el producto.

Edición: Varias

Marca: VERNOVA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Rebobinado de Generadores y Estatores hasta 350 MW, no incluye fabricación de bobinas (Alstom, General Electric, Hitachi, Mitsubishi, Westinghouse, Toshiba y Skoda), bajo las siguientes especificaciones: GN-S-SP-00001, edición C; GN-S-SP-00002, edición D; GN-S-SP-00003, edición A; GN-S-SP-00004, edición K; GN-S-SP-00005, edición E; GN-S-SP-00006, edición F; GN-S-SP-00007, edición C; GN-S-SP-00008, edición C; GN-S-SP-00009, edición G; GN-S-SP-00010, edición B; GN-S-SP-00011, edición B; GN-S-SP-00012, edición C.

Norma/Especificación: Descritas en el producto

Edición: Varias

Marca: VERNOVA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación de diafragmas de turbinas de vapor de alta / media / baja presión hasta 350 MW (Reconstrucción por soldadura de las particiones, reconstrucción de particiones con instalación de cupones, cambios de cintillas de sellado, reparación de coronas internas - externas por soldadura, ensayos no destructivos y maquinado de diafragma para recuperar dimensiones y geometría, para las marcas Alstom, General Electric, Hitachi, Mitsubishi, Westinghouse, Toshiba y Skoda (no incluye fabricación y cambio de álabes móviles y fijos), bajo las siguientes especificaciones: ST-DIA-SP-00001, edición G; ST-DIA-SP-00002, edición F; ST-DIA-SP-00003, edición H; ST-DIA-SP-00004, edición C; ST-DIA-SP-00005, edición B; ST-DIA-SP-00006, edición B; ST-DIA-SP-00013, edición B; ST-DIA-SP-00017, edición C; ST-DIA-SP-00020, edición inicial; ST-DIA-SP-00021, edición inicial; ST-DIA-SP-00022, edición B; ST-DIA-SP-00024, edición B; ST-DIA-SP-00025, edición B; ST-DIA-SP-00026, edición B; ST-NZB-SP-00007, edición C; ST-NZB-SP-00008, edición B; ST-NZB-SP-00019, edición B; ST-NZP-SP-00010, edición B; ST-NZP-SP-00011, edición B.

Norma/Especificación: Descritas en el producto

Edición: Varias.

Marca: VERNOVA

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Maquinado de carcasas de alta/media/baja presión hasta 350 MW para las marcas Alstom, General Electric, Hitachi, Mitsubishi, Westinghouse, Toshiba y Skoda), bajo las siguientes especificaciones: MPP-APMX-PER-001, edición B; MPPMX-131-001, edición A; ST-SHL-SP-00001, edición A; ST-SHL-SP-00002, edición A.

Norma/Especificación: Descritas en el producto.

Edición: Varias

Marca: VERNOVA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Maquinado de rotores hasta 60 toneladas para las marcas Alstom, General Electric, Hitachi, Mitsubishi, Westinghouse, Toshiba y Skoda, bajo las siguientes especificaciones: ST-RTR-SP-00016, edición E; ST-RTR-SP-00017, edición F; ST-RTR-SP-00018, edición C; MPP-APMX-PER-007, edición B; MPPMX-135-004, edición B; ST-RTR-SP-00005, edición C; ST-RTR-SP-00007, edición B; ST-RTR-SP-00009, edición B; ST-RTR-SP-00010, edición C; ST-RTR-SP-00015, edición C; ST-RTR-SP-00023, edición C; ST-RTR-SP-00028, edición B; ST-RTR-SP-00024, edición B.

Norma/Especificación: Descritas en el producto

Edición: Varias

Marca: VERNOVA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Rebobinado de Generador - Rotor hasta 350 MW para las marcas Alstom, General Electric, Hitachi, Mitsubishi, Westinghouse, Toshiba y Skoda (No incluye fabricación de las bobinas), bajo las siguientes especificaciones: GN-F-SP-00003, edición A; GN-F-SP-00005, edición E; GN-F-SP-00010, edición B; GN-F-SP-00015, edición C; GN-F-SP-00036, edición E; GN-F-SP-00035, edición F; GN-F-SP-00032, edición F; GN-F-SP-00043, edición E; GN-F-SP-00002, edición D; GN-F-SP-00008, edición C; GN-F-SP-00012, edición C; GN-F-SP-00011, edición B; GN-F-SP-00029, edición E; GN-F-SP-00030, edición I; GN-F-SP-00031, edición H; GN-F-SP-00016, edición E; GN-F-SP-00048, edición C; GN-F-SP-00001, edición G; GN-F-SP-00006, edición F; GN-F-SP-00039, edición C; GN-F-SP-00009, edición G; GN-F-SP-00019, edición G; GN-F-SP-00021, edición C; GN-F-SP-00017, edición inicial; GN-F-SP-00051, edición B; GN-F-SP-00004, edición K; GN-F-SP-00024, edición I; GN-F-SP-00025, edición J; GN-F-SP-00027, edición H; GN-F-SP-00026, edición E; GN-F-SP-00042, edición F; GN-F-SP-00007, edición C.

Norma/Especificación: Descritas en el producto

Edición: Varias

Marca: VERNOVA

Modelo: Varios

Razón Social: GENERAC MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: MUNICIPIO VILLA DE TEZONTEPEC	Pais: MEXICO
Constancia: 391/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 14/09/2026	Fecha de Vencimiento: 14/05/2028

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Plantas Eléctricas de Emergencia de 30 kW hasta 3 250 kW.

Norma/Especificación: CFE W4700-10

Edición: 2011

Marca: GENERAC

Modelo: N/A

Razón Social: GENERADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTA CATARINA	Pais: MEXICO

Constancia: 029/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/01/2026	Fecha de Vencimiento: 26/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Bobinas de alto voltaje (hasta de 20 kV): medias bobinas (barras o bastones) y bobinas completas (tipo diamante).

Norma/Especificación: CFE W4210-23

Edición: 2021

Marca: GENERMEX

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio de Reparación de Embobinados totales o parciales para estatores.

Norma/Especificación: CFE W4210-23

Edición: 2021

Marca: GENERMEX

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Rehabilitación de generadores de polos salientes (generadores eléctricos impulsados por turbinas hidráulicas, o por máquinas de combustión interna) con el siguiente alcance: ESTATORES: Mantenimiento general que incluye: Reacuñado, cambio de rellenos y separadores, rehabilitación de núcleo y bobinas, cambio de amarres en sujeción de embobinados, cambio de separadores de bobinas, inspección y limpieza. Modernización general que incluye: Aumento de capacidad, consistente en rediseño, suministro y ensamble de bobinas con aislamiento clase F, núcleo y carcasa, según se requiera; suministro de partes de estator nuevas, rehabilitación de partes de estator y ensamble de partes de estator nuevas o renovadas. Pruebas a estatores completos, núcleos y bobinas. Cuñas, rellenos planos, ondulados y semiconductores, separadores de cabezales y materiales aislantes: Cinta (mica, mylar, fibra de vidrio, graduadora, semiconductora), pinturas, barnices y laminados de fibra de vidrio con resina. Conectores y capuchones para unión de bobinas. ROTORES: Mantenimiento general que incluye: Cambio de separadores de bobinas, cambio de conectores para unión de bobinas, suministro o reparación de devanados amortiguadores, inspección, limpieza. Modernización general que incluye: Conversión aislamiento a clase F, suministro de bobinas de campo nuevas, ensamble de partes de rotor nuevas o renovadas, ensamble de rotores nuevos o renovados. Reaislamiento de bobinas y masas polares. Pruebas a rotores completos y puesta en servicio.

Norma/Especificación: CFE-W4200-12

Edición: 2021

Marca: GENERMEX

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Rehabilitación de generadores de polos lisos (generadores eléctricos impulsados por turbinas de vapor o de gas) con el siguiente alcance: ESTATORES Mantenimiento general que incluye: Reacuñado, cambio de rellenos y separadores, rehabilitación de núcleo y bobinas, cambio de amarres en sujeción de embobinados, cambio de separadores de bobinas, inspección y limpieza. Modernización general que incluye: Aumento de capacidad, consistente en rediseño, suministro y ensamble de bobinas con aislamiento clase F, núcleo y carcasa, según se requiera; suministro de partes de estator nuevas, rehabilitación de partes de estator y ensamble de partes de estator nuevas o renovadas. Pruebas a estatores completos, núcleos y bobinas. Cuñas, rellenos planos, ondulados y semiconductores, separadores de cabezales y materiales aislantes: Cinta (mica, mylar, fibra de vidrio, graduadora, semiconductora), pinturas, barnices y laminados de fibra de vidrio con resina. Conectores y capuchones para unión de bobinas. ROTORES Mantenimiento general que incluye: Retiro de anillos de retención, cambio de aislamiento de anillos de retención y de separadores de bobinas en cabezales, cambio de conectores para unión de bobinas, inspección, limpieza y ensayos no destructivos. Reaislamiento total del rotor. Modernización general que incluye: Conversión aislamiento a clase F, cambio de vueltas superiores en bobinas externas, ensamble de partes de rotor nuevas o renovadas, ensamble de rotores nuevos o renovados. Pruebas a rotores completos (sin incluir balanceo y sobrevelocidad) y puesta en servicio.

Norma/Especificación: CFE-W1200-01, 24

Edición: 1995, 1998

Marca: GENERMEX

Modelo: N/A

Razón Social: GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Pais: MEXICO
Constancia: 410/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 21/09/2026	Fecha de Vencimiento: 21/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cables de cobre semiduro desnudo para los siguientes calibres: 2 AWG, 1/0 AWG, 3/0 AWG, 250 Kcmil, 300 Kcmil, 350 Kcmil, 500 Kcmil, MARCA: GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de aluminio (AAC) desnudo, duro y de sección circular, para líneas aéreas, descripción corta (1/0, 3/0, 266.8, 336.4, 477, 715.5, 900 Y 1113), MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-30

Edición: DICIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de alambres de acero recubiertos de aluminio soldado ACSR/AS descripción corta (1/0, 3/0, 266, 336, 477, 795, 900 Y 1113), MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, de aluminio (AAC-AAC), de cobre (Cu-Cu) y (AAC-ACSR) con aislamiento de polietileno de alta densidad tipo (DGDK-3479), MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), descripción corta (ACSR 1/0, ACSR 3/0, ACSR 266, ACSR 336, ACSR 477, ACSR 795, ACSR 900 y ACSR 1113), MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de potencia de 5 kV a 35 kV aislamiento del 100% o 133% conductor compacto de cobre o aluminio, pantalla del conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada con y sin retardante a las arborescencias, pantalla de aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de PVC, PeAD o LS0H, MARCA GENERAL CABLE, MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: MAYO 2016

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de potencia para 138kV con aislamiento de XLP, para Cable de potencia monopolar formado por conductor de aluminio, con o sin bloqueador, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla sobre el aislamiento extruida, con o sin elementos bloqueadores de agua (cinta semiconductora selladora de agua y cinta bloqueadora de agua), con o sin pantalla metálica de alambre de cobre y/o cinta de cobre helicoidal hélice abierta o cerrada, con o sin cinta de aluminio aplicada longitudinalmente, traslapada y sellada, cubierta de PVC o HDPE con o sin capa de PE semiconductor color negro. MARCA: GENERAL CABLE Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: ABRIL 2019

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 44, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado. Listado de Productos: Código; Descripción Fabricante; Descripción CFE 20463467; THHW-LS 14 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 14 20463548; THHW-LS 14 AWG CU 600 V RO 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 14 20463457; THHW-LS 14 AWG CU 600 V BL 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 14 20463547; THHW-LS 14 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 14 20463538; THHW-LS 12 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 12 20495339; THHW-LS 12 AWG CU 600 V RO 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 12 20463497; THHW-LS 12 AWG CU 600 V BL 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 12 20463540; THHW-LS 12 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 12 20472120; THHW-LS 10 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 10 20495336; THHW-LS 10 AWG CU 600 V RO 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 10 20454484; THHW-LS 10 AWG CU 600 V BL 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 10 20495485; THHW-LS 10 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 10 20495338; THHW-LS 8 AWG CU 600 V RO 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 8 20473764; THHW-LS 8 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 8 20448119; THHW-LS 8 AWG CU 600 V BL 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 8 20447108; THHW-LS 8 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 8 20473696; THHW-LS 6 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 6 20495335; THHW-LS 6 AWG CU 600 V RO 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 6 20495487; THHW-LS 6 AWG CU 600 V BL 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 6 20495337; THHW-LS 6 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 6 20473765; THHW-LS 4 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 4 20476923; THHW-LS 4 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 4 20448602; THHW-LS 2 AWG CU 600 V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 2 20495488; THHW-LS 2 AWG CU 600 V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 2 20448298; THHW-LS 1/0 AWG CU 600V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0 20495486; THHW-LS 1/0 AWG CU 600V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0 20448698; THHW-LS 2/0 AWG CU 600V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0 20495490; THHW-LS 2/0 AWG CU 600V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0 20448297; THHW-LS 3/0 AWG CU 600V NE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0 20495489; THHW-LS 3/0 AWG CU 600V VE 100M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0 20473766; THHW-LS 4/0 AWG CU 600V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0 20495501; THHW-LS 4/0 AWG CU 600V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0 20473767; THHW-LS 250 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 250 20495340; THHW-LS 250 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 250 20473698; THHW-LS 300 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 300 20495511; THHW-LS 300 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 300 20448293; THHW-LS 350 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 350 20495502; THHW-LS 350 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 350 20473768; THHW-LS 400 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 400 20495512; THHW-LS 400 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 400 20473700; THHW-LS 500 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 500 20495503; THHW-LS 500 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 500 20473769; THHW-LS 750 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 750 20495513; THHW-LS 750 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE; CABLE DE COBRE THHW-LS 750

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV E1000-16 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: GENERAL CABLE MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 110, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado. Listado de Productos: Código; Descripción Fabricante; Descripción CFE 20448924; GC CU CPT WB B 100% XLPE 507 MM2 (1000 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE CU (1000) XLP-15-100-B 20448925; GC CU CPT WB B 100% XLPE 380 MM2 (750 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE CU (750) XLP-15-100-B 20448920; GC CU CPT WB B 100% XLPE 507MM2 (1000 KCMIL) 20X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE CU (1000) XLP-15-100-B 20448919; GC CU CPT WB B 100% XLPE 380MM2 (750 KCMIL) 20X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE CU (750) XLP-15-100-B 20448927; GC CU CPT WB B 133% XLPE 253MM2 (500 KCMIL) 16X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE CU (500) XLP-15-133-B 20448933; GC CU CPT WB B 133% XLPE 380MM2 (750 KCMIL) 22X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE CU (750) XLP-25-133-B 20448934; GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM2 (1/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE CU (1/0) XLP-25-100-B 20448930; GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM2 (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE CU (3/0) XLP-25-100-B 20448935; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 53.5 MM2 (1/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV; CABLE CU (1/0) XLP-25-133-B 20448941; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM2 (250 KCMIL) 18X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV; CABLE CU (250) XLP-25-133-B 20448936; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 253MM2 (500 KCMIL) 18X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE CU (500) XLP-25-133-B 20448943; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 380MM2 (750 KCMIL) 22X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE CU (750) XLP-25-133-B 20448946; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM2 (250 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE CU (250) XLP-35-100-B 20448952; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 507 MM2 (1000 KCMIL) 24X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE CU (1000) XLP-35-133-B 20448954; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM2 (3/0 AWG) 12X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-100-B 20448955; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM2 (1/0 AWG) 12X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE AL (1/0) XLP-15-100-B 20448956; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM2 (500 KCMIL) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV; CABLE AL (500) XLP-15-100-B 20448962; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 380 MM2 (750 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 15KV; CABLE AL (750) XLP-15-100-B 20448975; GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM2 (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE AL (3/0) XLP-25-100-B 20448965; GC AL CPT WB B 100% XLPE 253 MM2 (500 KCMIL) 18X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE AL (500) XLP-25-100-B 20448976; GC AL CPT WB B 100% XLPE 253 MM2 (500 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 35KV; CABLE AL (500) XLP-35-100-B 20448977; GC AL CPT WB B 133% XLPE 53.5 MM2 (1/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE AL (1/0) XLP-35-133-B 20448967; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM2 (1/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV; CABLE AL (1/0) XLP-25-100-B 20448978; GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM2 (3/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV; CABLE CU (3/0) XLP-25-100-B 20448969; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM2 (500 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PVC ROJO 25KV; CABLE AL (500) XLP-25-100-B 20448980; GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM2 (3/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE AL (3/0) XLP-35-100-B 20448155; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 507 MM2 (1000KCMIL) 24X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV; CABLE AL (1000) XLP-35-100-B 20448156; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 380 MM2 (750 KCMIL) 24X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV; CABLE AL (750) XLP-35-100-B 20448998; GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 253 MM2 (500 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV; CABLE AL (500) XLP-35-133-B 20449056; GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 85MM2 (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PVC ROJO 25KV; CABLE CU (3/0) XLP-25-133-B 20448210; GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 177 MM2 (350 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE CU (350) XLP-35-100-B 20449003; GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM2 (500 KCMIL) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV; CABLE CU (500) XLP-15-100-B 20449004; GC CU CPT WB B 100% XLPE 53.5 MM2 (1/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE CU (1/0) XLP-35-100-B 20448768; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM2 (500 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV; CABLE AL (500) XLP-35-100-B 20449006; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM2 (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE AL (3/0) XLP-25-100-B 20448783; GC AL CPT WB B 133% XLPE 253 MM2 (500 KCMIL) 18X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE AL (500) XLP-25-133-B 20448782; GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 152 MM2 (300 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE AL (300) XLP-25-100-B 20448785; GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 253 MM2 (500 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV; CABLE AL (500) XLP-25-133-B 20448789; GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM2 (3/0 AWG) 12X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV; CABLE CU (3/0) XLP-15-100-B 20448793; GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM2 (250 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV; CABLE AL (250) XLP-35-133-B 20453327; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 500KCMIL PVC35KV; CABLE AL (500) XLP-35-100 20453355; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC35KV; CABLE AL (750) XLP-35-100 20454288; PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (1/0) XLP-15-100 20454327; PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA25KV; CABLE AL (1/0) XLP-25-100 20454290; PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-100 20454289; PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA25KV; CABLE AL (3/0) XLP-25-100 20454329; PM XLP100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (500) XLP-15-100 20454391; PM XLP100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (750) XLP-15-100 20454328; PM XLP100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV; CABLE AL (750) XLP-25-100 20454392; PM XLP133%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (1000) XLP-15-133 20454259; PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (1/0) XLP-15-100 20454394; PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA25KV; CABLE AL (1/0) XLP-25-100 20454393; PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-100 20454258; PM XLP100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (500) XLP-15-100 20454299; XLP-TR133%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-133 20454298; XLP-TR100%AL CPTBLQ 300KCMIL HDPE/FJA35KV; CABLE AL (300) XLP-35-100 20454334; XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV; CABLE AL (750) XLP-25-100 20454300; XLP-TR133%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV; CABLE AL (750) XLP-25-133 20454395; PM XLPE100%CU CPTBLQ 2AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (2) XLP-15-100 20454396; PM XLPE100%CU CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (1/0) XLP-15-100 20454397; PM XLPE100%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-100 20454398; XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (500) XLP-15-100 20454330; XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA25KV; CABLE AL (500) XLP-25-100 20454403; XLPE100%CU CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV; CABLE CU (750) XLP-25-100 20454463; XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA35KV; CABLE CU (500) XLP-35-100 20454462; XLPE100%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA35KV; CABLE CU (1000) XLP-35-100 20454360; XLPE-TR133%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-133 20454335; XLPE-TR133%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (500) XLP-15-133 20454471; XLPE-TR100%CU CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA15KV; CABLE AL (750) XLP-15-100 20454336; XLPE-TR133%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ15KV; CABLE AL (1000) XLP-15-133 20454370; XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ25KV; CABLE CU (1000) XLP-25-100 20454481; XLPE-TR133%CU CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ25KV; CABLE CU (250) XLP-25-133 20454337; XLPE-TR133%CU CPTBLQ 300KCMIL HDPE/FJ25KV; CABLE CU (300) XLP-25-133 20454482; XLPE-TR100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ25KV; CABLE CU (500) XLP-25-100 20454483; XLPE-TR133%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ35KV; CABLE CU (500) XLP-35-133 20454945; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC15KV; CABLE AL (350) XLP-15-100 20455024; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC15KV; CABLE AL (750) XLP-15-100 20454884; PM XLP-TR133%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC15KV; CABLE AL (750) XLP-15-133 20455356; XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ15KV; CABLE AL (250) XLP-15-100 20455309; XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ15KV; CABLE AL (350) XLP-15-100 20455357; XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ15KV; CABLE AL (1000) XLP-15-100 20456731; XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ25KV; CABLE AL (250) XLP-25-100 20456732; XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ25KV; CABLE AL (350) XLP-

25-100 20456509; XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA25KV; CABLE AL (1000) XLP-25-100 20456494; XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ35KV; CABLE AL (250) XLP-35-100 20456486; XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ35KV; CABLE AL (350) XLP-35-100 20456487; XLP-TR100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ35KV; CABLE AL (500) XLP-35-100 20456347; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1/0AWG PVC15KV; CABLE AL (1/0) XLP-15-100 20456510; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 3/0AWG PVC15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-100 20456751; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC15KV; CABLE AL (250) XLP-15-100 20456743; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC15KV; CABLE AL (1000) XLP-15-100 20456959; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 3/0AWG PVC25KV; CABLE AL (3/0) XLP-25-100 20456960; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC25KV; CABLE AL (250) XLP-25-100 20456848; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC25KV; CABLE AL (350) XLP-25-100 20456849; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC25KV; CABLE AL (750) XLP-25-100 20456961; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC25KV; CABLE AL (1000) XLP-25-100 20456964; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC35KV; CABLE AL (250) XLP-35-100 20456981; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC35KV; CABLE AL (350) XLP-35-100 20456965; PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC35KV; CABLE AL (1000) XLP-35-100 20456982; PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1/0AWG HDPE15KV; CABLE AL (1/0) XLP-15-100 20457018; XLPE-TR100%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJ15KV; CABLE AL (3/0) XLP-15-100 20456915; PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1/0AWG PVC25KV; CABLE CU (1/0) XLP-25-100 20457065; PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 3/0AWG PVC25KV; CABLE CU (3/0) XLP-25-100 20472077; XLPE15KV133%AL750KCMCPWBPASPEADNR CFE; CABLE AL (750) XLP-15-133 20472018; XLPE15KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE; CABLE CU (1000) XLP-15-133 20472044; XLPE15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE; CABLE CU (3/0) XLP-15-133 20472034; XLPE25KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE; CABLE CU (300) XLP-25-100 20472078; XLPE35KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE; CABLE AL (750) XLP-35-100 20475030; XLPE15KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE; CABLE CU (1/0) XLP-15-133 20475137; XLPRA25KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE; CABLE CU (3/0) XLP-25-100

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: MAYO 2016

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 a 38 kV E0000-29 EDICIÓN: Septiembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 27, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado. Listado de Productos: Código; Descripción Fabricante; Descripción CFE 20478938; CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15 20478984; CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15 20478910; CABLE SA-AAC (266.8)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-AAC (266)-XLP15 20478991; CABLE SA-AAC (336.4)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-AAC (336)-XLP15 20449600; CABLE SA-AAC (477)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-AAC (477)-XLP15 20478992; CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25 20478982; CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25 20449374; CABLE SA-AAC (266.8)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-AAC (266)-XLP25 20478983; CABLE SA-AAC (336.4)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-AAC (336)-XLP25 20478981; CABLE SA-AAC (477)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-AAC (477)-XLP25 20478940; CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38 20478939; CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38 20478985; CABLE SA-AAC (266.8)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-AAC (266)-XLP38 20478993; CABLE SA-AAC (336.4)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-AAC (336)-XLP38 20478986; CABLE SA-AAC (477)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-AAC (477)-XLP38 20478994; CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15 20449375; CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15 20478987; CABLE SA-ACSR (266.8)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (266)-XLP15 20478995; CABLE SA-ACSR (336.4)-XLP15 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (336)-XLP15 20478988; CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25 20478996; CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25 20478989; CABLE SA-ACSR (266.8)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (266)-XLP25 20478998; CABLE SA-ACSR (336.4)-XLP25 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (336)-XLP25 20478997; CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38 20479001; CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38 20478990; CABLE SA-ACSR (266.8)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (266)-XLP38 20478999; CABLE SA-ACSR (336.4)-XLP38 500 M CFE; CABLE SA-ACSR (336)-XLP38

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: SEPTIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada E1000-02 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 45, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado. Listado de Productos: Código; Descripción Fabricante; Descripción CFE 20499821; CABLE AL-XLP 1C (6) CFE; CABLE AL-XLP 1C (6) 20454755; CABLE AL-XLP 1C (4) CFE; CABLE AL-XLP 1C (4) 20454756; CABLE AL-XLP 1C (2) CFE; CABLE AL-XLP 1C (2) 20448561; CABLE AL-XLP 1C (1/0) CFE; CABLE AL-XLP 1C (1/0) 20499807; CABLE AL-XLP 1C (2/0) CFE; CABLE AL-XLP 1C (2/0) 20448551; CABLE AL-XLP 1C (3/0) CFE; CABLE AL-XLP 1C (3/0) 20499790; CABLE AL-XLP 1C (300) CFE; CABLE AL-XLP 1C (300) 20499806; CABLE AL-XLP 1C (350) CFE; CABLE AL-XLP 1C (350) 20499822; CABLE AL-XLP 1C (500) CFE; CABLE AL-XLP 1C (500) 20455238; CABLE AL-XLP 1C/1N (6-6) CFE; CABLE AL-XLP 1C/1N (6-6) 20454743; CABLE AL-XLP 1C/1N (4-4) CFE; CABLE AL-XLP 1C/1N (4-4) 20448532; CABLE AL-XLP 2C/1N (6-6) CFE; CABLE AL-XLP 2C/1N (6-6) 20481406; CABLE AL-XLP 2C/1N (2-2) CFE; CABLE AL-XLP 2C/1N (2-2) 20454742; CABLE AL-XLP 2C/1N (4-4) CFE; CABLE AL-XLP 2C/1N (4-4) 20454744; CABLE AL-XLP 2C/1N (2-4) CFE; CABLE AL-XLP 2C/1N (2-4) 20455239; CABLE AL-XLP 2C/1N (1/0-2) CFE; CABLE AL-XLP 2C/1N (1/0-2) 20455438; CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0) CFE; CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0) 20451798; CABLE AL-XLP 3C/1N (6-6) CFE; CABLE AL-XLP 3C/1N (6-6) 20454747; CABLE AL-XLP 3C/1N (2-2) CFE; CABLE AL-XLP 3C/1N (2-2) 20454745; CABLE AL-XLP 3C/1N (4-4) CFE; CABLE AL-XLP 3C/1N (4-4) 20454746; CABLE AL-XLP 3C/1N (2-4) CFE; CABLE AL-XLP 3C/1N (2-4) 20449555; CABLE AL-XLP 3C/1N (1/0-2); CABLE AL-XLP 3C/1N (1/0-2) 20448542; CABLE AL-XLP 3C/1N (3/0-1/0) CFE; CABLE AL-XLP 3C/1N (3/0-1/0) 20448519; CABLE CU-XLP 1C (8) CFE; CABLE CU-XLP 1C (8) 20499831; CABLE CU-XLP 1C (4) CFE; CABLE CU-XLP 1C (4) 20499810; CABLE CU-XLP 1C (2) CFE; CABLE CU-XLP 1C (2) 20499809; CABLE CU-XLP 1C (1/0) CFE; CABLE CU-XLP 1C (1/0) 20499819; CABLE CU-XLP 1C (2/0) CFE; CABLE CU-XLP 1C (2/0) 20499820; CABLE CU-XLP 1C (3/0) CFE; CABLE CU-XLP 1C (3/0) 20499887; CABLE CU-XLP 1C (300) CFE; CABLE CU-XLP 1C (300) 20499888; CABLE CU-XLP 1C (350) CFE; CABLE CU-XLP 1C (350) 20499916; CABLE CU-XLP 1C (500) CFE; CABLE CU-XLP 1C (500) 20499833; CABLE CU-XLP 1C/1N (8-8) CFE; CABLE CU-XLP 1C/1N (8-8) 20499834; CABLE CU-XLP 1C/1N (6-6) CFE; CABLE CU-XLP 1C/1N (6-6) 20499835; CABLE CU-XLP 1C/1N (4-4) CFE; CABLE CU-XLP 1C/1N (4-4) 20499842; CABLE CU-XLP 2C/1N (8-8) CFE; CABLE CU-XLP 2C/1N (8-8) 20499843; CABLE CU-XLP 2C/1N (4-4) CFE; CABLE CU-XLP 2C/1N (4-4) 20499844; CABLE CU-XLP 2C/1N (2-4) CFE; CABLE CU-XLP 2C/1N (2-4) 20499841; CABLE CU-XLP 2C/1N (1/0-2) CFE; CABLE CU-XLP 2C/1N (1/0-2) 20475182; CABLE CU-XLP 2C/1N (3/0-1/0) CFE; CABLE CU-XLP 2C/1N (3/0-1/0) 20499808; CABLE CU-XLP 3C/1N (8-8) CFE; CABLE CU-XLP 3C/1N (8-8) 20499818; CABLE CU-XLP 3C/1N (4-4) CFE; CABLE CU-XLP 3C/1N (4-4) 20499832; CABLE CU-XLP 3C/1N (2-4) CFE; CABLE CU-XLP 3C/1N (2-4) 20454739; CABLE CU-XLP 3C/1N (1/0-2) CFE; CABLE CU-XLP 3C/1N (1/0-2) 20449581; CABLE CU-XLP 3C/1N (3/0-1/0) CFE; CABLE CU-XLP 3C/1N (3/0-1/0)

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: GENERAL CABLE

Modelo: ---

Razón Social: GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.

Ciudad: TONALA	Pais: MEXICO
Constancia: 304/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 06/07/2026	Fecha de Vencimiento: 06/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 500 kVA, con tensión nominal de 13200 YT/7620 -220Y/127 V, clase 15 kV (Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: GH TRANSFORMADORES Fabricado en México. NOTA: Es necesario solicitar al LAPEM la corrección de su Constancia de Aceptación de Prototipos, ya que en ella se indica MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH, y debe indicar MARCA: GH TRANSFORMADORES.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 500 kVA, con tensión nominal de 22860YT/13200 -220Y/127 V, clase 18 kV (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: GH TRANSFORMADORES Fabricado en México NOTA: Es necesario solicitar al LAPEM la corrección de su Constancia de Aceptación de Prototipos, ya que en ella se indica MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH, y debe indicar MARCA: GH TRANSFORMADORES.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 150 kVA, con tensión nominal de 13200 YT/7620 -220Y/127 V, clase 15 kV (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: GH TRANSFORMADORES Fabricado en México NOTA: Es necesario solicitar al LAPEM la corrección de su Constancia de Aceptación de Prototipos, ya que en ella se indica MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH, y debe indicar MARCA: GH TRANSFORMADORES.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 150 kVA, con tensión nominal de 22860YT/13200-220Y/127 V, clase 18 kV, (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: GH TRANSFORMADORES Fabricado en México NOTA: Es necesario solicitar al LAPEM la corrección de su Constancia de Aceptación de Prototipos, ya que en ella se indica MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH, y debe indicar MARCA: GH TRANSFORMADORES.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA Descripción CFE: TRANSF DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; Descripción fabricante: TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 50 kVA EN 13200YT/7620-240-120; Código: DTM1SPCA

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA Descripción CFE: TRANSF DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; Descripción fabricante: DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; Código: DTM1SPCA

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA Descripción CFE: TRANSF DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; Descripción fabricante: DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; Código: DTM1SPCA

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA Descripción CFE: TRANSF DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; Descripción fabricante: DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; Código: DTM1SPCA

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA Descripción CFE: TRAN P DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; Descripción fabricante: TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 50 kVA EN 22860YT/13200-240/120; Código: DTM1SPCA

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: GH TRANSFORMADORES

Modelo: ---

Razón Social: GIFE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLALNEPANTLA DE BAZ

Pais: MEXICO

Constancia: 245/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 30/04/2026

Fecha de Vencimiento: 30/04/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de protección, control, medición, supervisión y registro para unidades generadoras y subestaciones eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCAD's, medidores multifunción, DEI's de entradas y salidas, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: GIFE PROYECTOS

Modelo: -

Razón Social: GP PREFABRICADOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTA ISABEL

Pais: MEXICO

Constancia: 318/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 07/07/2026

Fecha de Vencimiento: 07/07/2028

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de Concreto PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 12C-750, PCR 13C-600, MARCA: CONARMADO, Fabricado en México.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: Enero 2016

Marca: CONARMADO

Modelo: ---

Razón Social: GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.

Ciudad: ZAPOPAN

Pais: MEXICO

Constancia: 327/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 10/07/2026

Fecha de Vencimiento: 10/10/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Descripción corta de CFE: Tapa y Aro 84B polimérico, Descripción detallada del fabricante: tapa y aro 84-B de material polimérico para banqueta, marca GEA, especificación CFE 2DI00-39 (Rev. 180704), Catálogo de producto: 4502.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-39

Edición: JULIO 2018

Marca: GEA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 1 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 6-900, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-6-900 2 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-7-500 3 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7C-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-7C-500 4 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-400, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-9-400 5 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9C-400, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-9C-400 6 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-9-600 7 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9C-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-9C-600 8 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-11-500 9 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11C-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-11C-500 10 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-11-700 11 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11C-700, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-11C-700 12 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12-750, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-12-750 13 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12C-750, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-12C-750 14 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-13-600 15 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13C-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-13C-600 16 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 14-700, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-14-700 17 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 15-800, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCR-15-800 18 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-7-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCRGR60-7-500 19 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-9-400, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCRGR60-9-400 20 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-12-750, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCRGR60-12-750 21 POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-13-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127) PCRGR60-13-600

Norma/Especificación: CFE J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: GEA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PCR SECCIÓN 1 15-800; POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR SECCIÓN I 15-800, MARCA GEA, ESPECIFICACIÓN CFE J6301-53 (REV. 190827), 300.

Norma/Especificación: CFE J6301-53

Edición: AGOSTO 2019

Marca: GEA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

TAPA Y ARO 84-A POLIMÉRICO, TAPA Y ARO 84-A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO, MARCA GEA, ESPECIFICACIÓN CFE 2DI00-38 (REV. 180704), 4503.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-38

Edición: JUNIO 2018

Marca: GEA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: RBTB1, REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE-RBTB1, CFE-RBTB1 RBTB2, REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE-RBTB2, CFE-RBTB2 RBTA1, REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 CFE-RBTA1, CFE-RBTA1 RBTA2, REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 CFE-RBTA2, CFE-RBTA2 RMTB3, REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB3, CFE-RMTB3 RMTB4, REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-RMTB4, CFE-RMTB4 RMTA3, REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CFE-RMTA3, CFE-RMTA3 RMTA4, REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 CFE-RMTA4, CFE-RMTA4 RMTB4TC, REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA (PARA CONECTADORES MÚLTIPLES EN MT) CFE-RMTB4-TC, CFE-RMTB4-TC RMTB7, REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7 CON TAPA REDONDA DE CONCRETO, PARA USO RURAL CFE-RMTB7, CFE-RMTB7 PVMTBP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP, CFE-PVMTBP PVMTBX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX, CFE-PVMTBX PVMTBT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT, CFE-PVMTBT PVMTBL, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL, CFE-PVMTBL PVMTBXTC, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X (PARA ALOJAR EQUIPOS SUMERGIBLES PEQUEÑOS) CFE-PVMTBX-TC, CFE-PVMTBX-TC PVMTAP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP, CFE-PVMTAP PVMTAX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX, CFE-PVMTAX PVMTAT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT, CFE-PVMTAT PVMTAL, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL, CFE-PVMTAL BT300B, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE-BT300B, CFE-BT300B BT500B, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE-BT500B, CFE-BT500B BT300A, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO CFE-BT300A, CFE-BT300A BT500A, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO CFE-BT500A, CFE-BT500A BTMS13BR, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV REDONDA EN BANQUETA CFE-BTMS13BR, CFE-BTMS13BR BTMS13BC, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE-BTMS13BC, CFE-BTMS13BC BTMS34B, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 34.5 KV EN BANQUETA CFE-BTMS34B, CFE-BTMS34B BTTH225B, BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 VA EN BANQUETA CFE-BTTH225B, CFE-BTTH225B TNFMAPVMTABP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO P CFE-TNFMA-PVMTABP, CFE-TNFMA-PVMTABP TNFMAPVMTABX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO X CFE-TNFMA-PVMTABX, CFE-TNFMA-PVMTABX TNFMAPVMTABT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO T CFE-TNFMA-PVMTABT, CFE-TNFMA-PVMTABT TNFMAPVMTABL, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO L CFE-TNFMA-PVMTABL, CFE-TNFMA-PVMTABL TNFMAPVMTAAP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO P CFE-TNFMA-PVMTAAP, CFE-TNFMA-PVMTAAP TNFMAPVMTAAX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO X CFE-TNFMA-PVMTAAX, CFE-TNFMA-PVMTAAX TNFMAPVMTAAT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO T CFE-TNFMA-PVMTAAT, CFE-TNFMA-PVMTAAT TNFMAPVMTAAL, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO L CFE-TNFMA-PVMTAAL, CFE-TNFMA-PVMTAAL MDMT2/2, MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 200/200 A. CFE-MDMT2/2, CFE-MDMT2/2 MDMT6/2, MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/200 A. CFE-MDMT6/2, CFE-MDMT6/2 MDMT6/6, MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/600 A. CFE-MDMT6/6, CFE-MDMT6/6 EMBT112, MURETE PARA SERVICIO MONOFÁSICO TIPO 2 EN BAJA TENSIÓN CFE EM-BT112, CFE EM-BT112 TAPA BT300B, TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 300 KVA, TAPA DE ACERO BT300B TAPA BT500B, TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 500 KVA, TAPA DE ACERO BT500B TAPA BT300A, TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 300 KVA, TAPA DE ACERO BT300A TAPA BT500A, TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 500 KVA, TAPA DE ACERO BT500A TAPA CUADRADA, TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA REGISTRO EN BANQUETA, TAPA DE ACERO CUADRADA TAPA CIRCULAR, TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BÓVEDA CILÍNDRICA, TAPA DE ACERO CIRCULAR TAPA BTTH225B, TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA TRANSFORMADORES HASTA 225 KVA, TAPA DE ACERO BTTH225B BTMRMTB3, BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA CFE-BTMRMTB3, CFE-BTMRMTB3 BTTRMTB4, BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA CFE-BTTRMTB4, CFE-BTTRMTB4 BSRMTB, BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200 Y 600/200 CFE-BSRMTB, CFE-BSRMTB BTMRR5, BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 EN BANQUETA CFE-BTMRR5, CFE-BTMRR5 BTMRR6, BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 EN BANQUETA CFE-BTMRR6, CFE-BTMRR6 TNPVATX, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO P69 CFE-TN-PVATX, CFE-TN-PVATX TNPVATP, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO/EMPALME TIPO E-69/P-115 CFE-TN-PVATP, CFE-TN-PVATP TNPVATE, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA EMPALME E-115-138 CFE-TN-PVATE, CFE-TN-PVATE TNPVATL, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO L CFE-TN-PVATL, CFE-TN-PVATL TNPVATT, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO T CFE-TN-PVATT, CFE-TN-PVATT TNFMARPVATX, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO P69 (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATX, CFE-TNFMAR-PVATX TNFMARPVATP, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO/EMPALME TIPO E-69/P-115 (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATP, CFE-TNFMAR-PVATP TNFMARPVATE, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA EMPALME E-115-138 (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATE, CFE-TNFMAR-PVATE TNFMARPVATL, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO L (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATL, CFE-TNFMAR-PVATL TNFMARPVATT, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO T (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATT, CFE-TNFMAR-PVATT

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: GEA

Modelo: ---

Razón Social: GRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V.

Ciudad: Pachuca	Pais: MEXICO
Constancia: 014/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/01/2026	Fecha de Vencimiento: 30/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de morteros como sigue: Mortero refractario Mul Set F es un cemento para alta temperatura y secado al aire, para temperatura máxima de hasta 1 760 grados Celsius. Mortero refractario Air Set Wet M es un cemento húmedo para alta temperatura y secado al aire, para temperatura máxima de 1 650 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS.

Norma/Especificación: ASTM C 198 / ASTM C 133 / ASTM C 113

Edición: 2025 / 2021 / 2019

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Mul Set F / Air Set Wet M

Descripción del Producto:

Fabricación de concretos como sigue: Línea de concretos Kaocrete y Kaocast, concretos de usos especiales Kaocast M (temperatura máxima de 1 650 grados Celsius), Kaocrete 96 M (para rango de temperaturas de 1 740 a 1 870 grados Celsius), Kaocrete 26 M (temperatura máxima de 1 426 grados Celsius) y Kaocrete 33CM Gun (temperatura máxima de 1 760 grados Celsius). Morfilos y Kaotuff. Marca: THERMAL CERAMICS.

Norma/Especificación: ASTM C 133 / ASTM C 417

Edición: 2021 / 2021

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Kaocrete / Kaocast

Descripción del Producto:

Fabricación de módulos de Fibra Cerámica doblados tipo Pyro Fold M, construidos a base de la colchoneta Termoaislante de Thermal Ceramics, producidos formando dobleces, para fijarlos en la coraza de los equipos a aislar, con diferentes tipos de anclas, pudiendo ser tipo M con tubos y yugo (en forma de H) y compactados para llegar a la densidad de 12 lbs/pie3 y temperaturas máximas de 1 260 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS.

Norma/Especificación: ASTM C 201

Edición: 2019

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Pyro Fold

Descripción del Producto:

Fabricación de fibras a granel como sigue: Fibras a granel Kaowool High Purty (temperatura máxima de 1 315 grados Celsius) y Zirconio Bulk (temperatura máxima de 1 426 grados Celsius) Fibras a granel Superwool 607 (temperatura máxima de 1 000 grados Celsius) Marca: THERMAL CERAMICS.

Norma/Especificación: ASTM C 592 / ASTM C 795

Edición: 2024 / 2023

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Kaowool High Purty / Zirconio Bulk / Superwool 607

Descripción del Producto:

Fabricación de mantas Flexibles como sigue: FireMaster Blanket es una manta flexible no combustible fabricada a partir de fibras de silicato alcalinotérreo aplicaciones de hasta 1 200 grados Celsius, fabricadas para protección contra fuego en sellos de penetraciones y o equipos. Fastrap XL es una manta flexible compuesta de fibras de alta temperatura, para aplicaciones de hasta 1 200 grados Celsius y completamente encapsulado en una lámina de aluminio reforzado. Manta Superwool Plus es una manta flexible fabricada a partir de fibras de silicato alcalinotérreo para aplicaciones de hasta 1 000 grados Celsius Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM E 84 / ASTM E 119 / ASTM C 592

Edición: 2024 / 2024 / 2024

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: FireMaster Blanket / Fastrap XL / Superwool Plus

Descripción del Producto:

Fabricación de colcha de fibra termoaislante SuperWool 607 con o sin malla hexagonal para aplicaciones de hasta 1 000 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM E 84 / ASTM C 592

Edición: 2024 / 2024

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Superwool 607

Descripción del Producto:

Fabricación de cemento monolítico INSUL Cement 2000, es un cemento monolítico a base de fibra cerámica refractaria de baja conductividad térmica, para aplicaciones de hasta 650 a 1 093 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM C 335 / ASTM C 353 / ASTM C 411

Edición: 2023 / 2019 / 2019

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: INSUL CEMENT 2000

Descripción del Producto:

Fabricación de pasta moldeable Kaowool, es una masilla aislante preparada hecha de fibra cerámica, con aglutinantes de sílice y otros componentes, para aplicaciones de hasta 650 a 1 260 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM C 201

Edición: 2019

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: KAOWOOL

Descripción del Producto:

Fabricación de tabla de formado al vacío Superwool 607 es procesada de una mezcla que consiste en fibras de baja biopersistentes Superwool 607, producto libre de asbesto, para aplicaciones de hasta 1 100 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM C 553 / ASTM C 612

Edición: 2024 / 2019

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Superwool 607

Descripción del Producto:

Ladrillos aislantes y refractarios, modelos TCG, CN, K23 y K28. Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM C 27 / ASTM C 133

Edición: 2022 / 2021

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: TCG, CN, K23 y K28

Descripción del Producto:

Fibra cerámica refractaria, para aplicaciones de hasta 1 426 grados Celsius. modelos: Kaowool High Purty, Zirconio Bulk y Superwool Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM C 71 / ASTM C 133

Edición: 2024 / 2021

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Kaowool High Purty, Zirconio Bulk y Superwool

Descripción del Producto:

Block Flexible BTU BLOCK, para aplicaciones de hasta 982 grados Celsius. Marca: THERMAL CERAMICS

Norma/Especificación: ASTM C 165

Edición: 2017

Marca: THERMAL CERAMICS

Modelo: Varios

Razón Social: GRUPO METELMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: FRONTERA

Pais: MEXICO

Constancia: 218/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 16/04/2026

Fecha de Vencimiento: 16/11/2026

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de rejilla electroforjada, con galvanizado por inmersión en caliente.

Norma/Especificación: NAMM MBG531-24

Edición: 2024

Marca: METELMEX

Modelo: Varios

Razón Social: GRUPO METELMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: FRONTERA

Pais: MEXICO

Constancia: 322/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 09/07/2026

Fecha de Vencimiento: 09/07/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente. Realizado por Grupo Metelmex, S.A. de C.V., en su planta ubicada en Ciudad Frontera, Coahuila, México. Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020. Las dimensiones de la paila son las siguientes: Longitud.-12.6 metros Ancho.-1.5 metros Profundidad.-3.0 metros Con capacidad de carga de 5 000 kg por inmersión.

Norma/Especificación: NMX-H-004

Edición: 2020

Marca: METGALV

Modelo: No aplica

Razón Social: GRUPO RAFROS, S.A. DE C.V.

Ciudad: ECATEPEC

Pais: MEXICO

Constancia: 197/25

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 28/08/2025

Fecha de Vencimiento: 28/02/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICOS A BASE DE PVC, TIPO THW-LS, (FECA 158), SIN Y CON BLINDAJE, DE MALLA DE ALAMBRES Y CINTAS DE Cu, PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 75 °C, CALIBRES: 0,824 mm2 (18 AWG) al 8,37 mm2 (8 AWG) MARCA: CONDELMEX Fabricado en México

Norma/Especificación: E0000-20

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2005

Marca: CONDELMEX

Modelo: ---

Razón Social: HASTINGS FIBERGLASS PRODUCTS INC.

Ciudad: HASTINGS

Pais: EUA

Constancia: 341/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 22/07/2026

Fecha de Vencimiento: 22/07/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Live Working - Telescopic Sticks and Telescopic Measuring Sticks IEC 62193:2003 EDICIÓN: 1.0 MARCA: HASTINGS MANUFACTURADO USA PRODUCTOS: Descripción Fabricante PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO (3.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO (4.9 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO (6.1 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON GANCHO (7.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON GANCHO (9.1 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO (10.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12.19 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO (13.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (10.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (12.20 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE10 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (13.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (3.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (6.1 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (7.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (9.1 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (10.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (12.19 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (13.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO, BLOQUEO DE PUNTA Y DOBLE BOTON POR SECCION (10.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12.20 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO, BLOQUEO DE PUNTA Y DOBLE BOTON POR SECCION (13.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 4 SECCIONES CON GANCHO (3.7 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 4 SECCIONES CON GANCHO (5.19 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 5 SECCIONES CON GANCHO (6.5 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 6 SECCIONES CON GANCHO (7.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 8 SECCIONES CON GANCHO (10.68 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 7 SECCIONES CON GANCHO (9.1 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 7 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (9.1 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 8 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (10.6 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 9 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (12.20 MT) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12.20 MT) MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION PARA PERTIGA TELESCOPICA (1.4 MTS) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO (2.4 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 3 SECCIONES CON GANCHO (3.7MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO (5 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO (6.4MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON GANCHO (7.8MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON GANCHO (9.2MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO (10.6MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO (13.7 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL CON GANCHO (15.2 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (2.4 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 3 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (3.7MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (5 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (6.4MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (7.8MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (9.2MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (10.6MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (12MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (13.7 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (15.2 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA 12 MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CON OJO Y GANCHO DE 9.14 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESC. C/CABEZA DESCONECTADORA DE 1 1/4 PULGADAS PARA SUB; PARA USARSE EN 3.04 MTS O 4.3 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESC. C/CABEZA DESCONECTADORA DE 1 1/4 PULGADAS PARA SUB; PARA USARSE EN 3.6 MTS. O 5.5 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESC. C/CABEZA DESCONECTADORA DE 1 1/4 PULGADAS PARA SUB; PARA USARSE EN 4.3 MTS. O 6.1 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CON CABEZA INTERCAMBIABLE PARA USARSE EN 3.04 MTS O 4.3 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CON CABEZA INTERCAMBIABLE PARA USARSE EN 3.6 MTS. O 5.5 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CON CABEZA INTERCAMBIABLE PARA USARSE EN 4.3 MTS. O 6.1 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE LONGITUD AJUSTABLE CON CABEZA UNIVERSAL PARA USARSE EN 3.04 MTS O 4.3 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE LONGITUD AJUSTABLE CON CABEZA UNIVERSAL PARA USARSE EN 3.6 MTS. O 5.5 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE LONGITUD AJUSTABLE CON CABEZA UNIVERSAL PARA USARSE EN 4.3 MTS. O 6.1 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA AISLADA PARA USO CON ACCESORIOS Y PUEDE USARSE EN 1.63 MTS. O 2.90 MTS. MCA HASTINGS. ERTIGA TELESCOPICA PARA RETIRAR BOMBILLAS ELEVADAS Y SOCKET ROTOS DE LONGITUD EXTENDIDA DE 11 MTS Y RETRAIDA DE 1.63 MTS MCA. HASTINGS. PERTIGA TELESCOPICA SERVICIO LIGERO - MEDIO, SE RETRAE HASTA 1.52 MTS Y SE EXTIENDE HASTA 5.18 MTS. PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 7.8 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 9.2 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 10.67 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 12 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 15 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (7.5 MT). MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (10.5 MT). MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (12 MT). MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (15 MT). MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 7.8 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 9.2 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 10.6 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA

DE 12 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 7.8 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 9.2 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 10.67 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 12 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA PARA MEDIR LA ALTURA DE CARGA EN CAMIONES DE LONGITUD MAXIMA DE 4.5 MTS. MCA. HASTINGS PERTIGA TELESCOPICA PARA RETIRAR BOMBILLAS ELEVADAS Y SOCKET ROTOS DE LONGITUD EXTENDIDA DE 6.40 MTS Y RETRAIDA DE 1.49 MTS MCA. HASTINGS. SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA C PARA LAS PERTIGAS MARCADAS CON LA LEYENDA - CFE - SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA F PARA LAS PERTIGAS CON GANCHO FOSFORESCENTE. SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA R PARA LAS PÉRTIGAS CON CÓDIGO DE CONTROL RFID

Norma/Especificación: IEC 62193

Edición: 2003

Marca: HASTINGS FIBERGLASS PRODUCTS INC.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Live Working - Insulating Foam-Filled Tubes and Solid Rods - Part 1: Tubes and Rods of a Circular Cross-Section IEC 60855-1:2016 EDICIÓN: 2.0 MARCA: HASTINGS MANUFACTURADO USA PRODUCTOS: Descripción Fabricante PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 18 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 20 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 18 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2'' X 20 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 14 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 16 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 18 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/4'' DE DIAM. POR 24 PULG DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/4'' DE DIAM. POR 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DIAM. 1 1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DIAM. 1 1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION PARA PERTIGA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2'' X 6 FT LONG.MCA. HASTINGS SECCION PARA PERTIGA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION PARA PERTIGA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/4'' X 3 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/4'' X 5 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DE TENSION T/PERICO DIAM. 1 1/2'' X 5 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2'' X 5 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2'' X 7 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2'' X 7' 4'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2'' X 9' 4'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 2'' X 7' 4'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DIAM. 2'' X 9' 4'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DE RODILLO DIAM. 1 1/4'' X 3'6'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DE RODILLO DIAM. 1 1/4'' X 5'6'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON DE RODILLO DIAM. 1 1/4'' X 7'6'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 24'' DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 36'' DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 48'' DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 60'' DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON AISLANTE CON DOS ARILLOS GIRATORIOS C/6'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA ESLABON AISLANTE CON DOS ARILLOS GIRATORIOS C/12'' DE LONG. MCA. HASTINGS ADAPTADOR DE CABEZA DESCONECTADORA PARA PERTIGA DE 1 1/4'' DIAM. MCA. HASTINGS ADAPTADOR DE CABEZA DESCONECTADORA PARA PERTIGA DE 1 1/2'' DIAM. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4'' X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS

SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 4 FT. LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 6 FT. LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 8 FT. LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 18 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 20 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4'' X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2'' X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PODADORA DE ARBOL UNIVERSAL DE EPOXIGLASS DE 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PODADORA DE ARBOL UNIVERSAL DE EPOXIGLASS DE 12 FT DE LONG. Y AISLADOR DE CUERDA MCA. HASTINGS PERTIGA CORTADORA DE CABLE CON 12'' DE LONG. DE FIB. DE VIDRIO Y 25 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO MCA. HASTINGS PERTIGA CORTADORA DE CABLE CON 12'' DE LONG. DE FIB. DE VIDRIO Y 25 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO C/ 1 SECC. ADICIONAL 12'' LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA CORTADORA DE CABLE CON 12'' DE LONG. DE FIB. DE VIDRIO Y 25 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO C/ 1 SECC. ADICIONAL 34'' LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE EXTENSION DE 12'' DE LONG. PARA FOTOSENSORES DE DIFICIL ALCANCE MCA. HASTINGS ADAPTADOR HEMBRA UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/4'' DE DIAM. MCA. HASTINGS ADAPTADOR MACHO UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/4'' DE DIAM. MCA. HASTINGS ADAPTADOR MACHO UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/2'' DE DIAM. MCA. HASTINGS ADAPTADOR HEMBRA UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/2'' DE DIAM. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4'' X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2'' X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 12 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/12 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 12 FT DE LONG.TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 24 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 12 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 24 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DE 6 FT DE LONGITUD C/ COPLE METALICO MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4'' Y 4 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4'' Y 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4'' Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4'' Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4'' Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4'' Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 4 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2'' Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 8

FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2'' Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2'' Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 9 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 11 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3'' Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE BISAGRA DE 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 1/4'' A 1 1/4'' MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 1/2'' A 1 1/4'' MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 1/2'' A 1 1/2'' MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 3/4'' A 1 1/2'' MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 3/4'' A 1 3/4'' MCA. HASTINGS TAPON BASE HEMBRA CON ADAPTADOR DE DIAM. 1 1/4 MCA. HASTINGS TAPON BASE HEMBRA CON ADAPTADOR DE DIAM. 1 1/2 MCA. HASTINGS PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 5 FT DE LONG. ADMITE DADOS KEARNEY MCA. HASTINGS PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 6 FT DE LONG. ADMITE DADOS KEARNEY MCA. HASTINGS PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 5 FT DE LONG. ADMITE DADOS W MCA. HASTINGS PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 6 FT DE LONG. ADMITE DADOS W MCA. HASTINGS PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA RIGIDA DE DIAM. 1'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA RIGIDA DE DIAM. 1'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA RIGIDA DE DIAM. 1'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA AJUSTABLE DE DIAM. 1'' X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA AJUSTABLE DE DIAM. 1'' X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA AJUSTABLE DE DIAM. 1'' X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 1 1/2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 1 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 16' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 3'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 3'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 1 1/2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 1 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2 1/2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2 1/2'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 3'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 3'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS PLATAFORMA COMPLETA CON CADENA 30'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS PLATAFORMA COMPLETA CON CADENA 42'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 4 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 6 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 8 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 10 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 24 1/4'' X 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 24 1/4'' X 10'' DE LONG. C/SUJETADOR DE CADENA MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 36'' X 18'' DE LONG. MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 36'' X 18'' DE LONG. C/SUJETADOR DE CADENA MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 48'' X 27'' DE LONG. MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 48'' X 27'' DE LONG. C/SUJETADOR DE CADENA MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 36'' MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 36'' C/ TRINQUETE Y CORREA MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 48'' MCA. HASTINGS SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 48'' C/ TRINQUETE Y CORREA MCA. HASTINGS MASTIL PARA CRUCETA CON LONG. DE 21 3/4'' MCA. HASTINGS MASTIL PARA CRUCETA DE 3'' DE DIAM. CON LONG. DE 35'' MCA. HASTINGS MASTIL PARA CRUCETA DE 2 1/2'' DIAM. Y 31'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS MASTIL PARA CRUCETA DE 3'' DIAM. Y 45'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS MASTIL PARA CRUCETA TEMPORAL EN BRAZO DE GRUA C/ DIAM. EXTERIOR DE 5' X 3'' MCA. HASTINGS BRAZO PARA CRUCETA C/ DIAM. DE 9' X 3'' C/ 3 SUJETADORES DE CONDUCTOR MCA. HASTINGS BRAZO PARA CRUCETA C/ DIAM. DE 9' X 3'' C/ 3 SUJETADORES DE CONDUCTOR MCA. HASTINGS ADAPTADOR DE FIBRA DE VIDRIO P/ BRAZOS DE 3'' MCA. HASTINGS ELEVADOR DE FIBRA DE VIDRIO C/ 12'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS ELEVADOR DE FIBRA DE VIDRIO C/ 24'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS ELEVADOR DE FIBRA DE VIDRIO C/ 36'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4'' X 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4'' X 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4'' X 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4'' X 12 FT DE LONG.

MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2'' X 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2'' X 14 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2'' X 16 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2'' X 18 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2'' X 20 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/ DOBLE CABEZA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4'' X 24'' DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 2 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 3 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO (LONG. 12'') C/ SONDA DE ACERO DIAM. 1 1/4'' Y 54'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO (LONG. 24'') C/ SONDA DE ACERO DIAM. 1 1/4'' Y 54'' DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS ADAPTADOR P/PERTIGA C/ APLICADOR DE AEROSOL C/CABEZA UNIV. MCA. HASTINGS ADAPTADOR P/PERTIGA C/ APLICADOR DE AEROSOL C/CABEZA UNIV. Y AISLADOR MCA. HASTINGS PERTIGA TENSIONADORA (35 KV) C/ 76'' DE LONG. EXTENDIDA MCA. HASTINGS PERTIGA TENSIONADORA (69 KV) C/ 86'' DE LONG. EXTENDIDA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER U ESTANDAR C/ 2 SOPORTES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO TIPO U C/ 2 SOPORTES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER U ESTANDAR C/ 1 SOPORTE P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO TIPO U C/ 1 SOPORTE P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER U ESTANDAR C/2 SOPORTES DE GRAN CAPACIDAD P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 5 FT DE LONG. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 5 FT DE LONG. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR Y AISLADOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 6 FT DE LONG. C/ 2 SOPORTES P/ CONDUCTORES MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 6 FT DE LONG. C/ 2 SOPORTES P/ CONDUCTORES Y AISLADORES MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER ESTANDAR C/ 2 SOPORTES PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U C/ 2 SOPORTES PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U SUPER ESTANDAR CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U C/ 1 SOPORTE PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U SUPER ESTANDAR CON 2 SOPORTES DE GRAN CAPACIDAD P/ CRUCETA MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR Y AISLADOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 2 SOPORTES PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 2 SOPORTES PARA CONDUCTOR Y AISLADORES MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 34.5 KV Y AISLADOR P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 48 1/2'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 2 CONDUCTORES CON 48 1/2'' DE LONG PARA 34.5 KV Y AISLADORES P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 15 KV Y AISLADOR P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 2 CONDUCTORES CON 48 1/2'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS PERTIGA C/ SOPORTE DE 2 CONDUCTORES CON 48 1/2'' DE LONG PARA 15 KV Y AISLADORES P/ POSTE MCA. HASTINGS SOPORTE DE CONDUCTOR CON 34 3/4'' DE LONG. C/ CORREA Y TRINQUETE MCA. HASTINGS EXTENSION DE BRAZO C/ 2 SOPORTES DE CONDUCTORES Y 49 7/8'' DE LONG. C/ CORREA Y TRINQUETE MCA. HASTINGS SOPORTE DE CONDUCTOR Y 34 3/4'' DE LONG. C/ TENSOR DE CADENA MCA. HASTINGS EXTENSION DE BRAZO C/ 2 SOPORTES DE CONDUCTORES Y 49 7/8'' DE LONG. C/ TENSOR DE CADENA MCA. HASTINGS BRAZO AISLADO DE FIBRA DE VIDRIO CON 57'' X 1 1/2'' DIAM. EXTERIOR MARCA HASTINGS BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT DE LONG. CON UN SOPORTE PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT DE LONG. CON UN SOPORTE PARA CONDUCTOR Y AISLADOR MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT DE LONG. C/ 2 PORTACONDUCTORES MCA. HASTINGS BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT DE LONG. C/ 2 PORTACONDUCTORES Y AISLADORES MCA. HASTINGS COLGADOR DE FIB. DE VIDRIO CON LONGITUD DE 15'' P/ PUENTES AUXILIARES MCA. HASTINGS COLGADOR DE FIB. DE VIDRIO CON LONGITUD DE 12'' P/ PUENTES AUXILIARES MCA. HASTINGS COLGADOR DE FIB. DE VIDRIO CON LONGITUD DE 24'' P/ PUENTES AUXILIARES MCA. HASTINGS CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/2 SOPORTES P/ CONDUCTORES ESTANDAR 72'' LONG. MCA. HASTINGS CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/2 SOPORTES P/ CONDUCTORES 72'' LONG. MCA. HASTINGS CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/3 SOPORTES P/ CONDUCTORES ESTANDAR 81'' LONG. MCA. HASTINGS CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/3 SOPORTES P/ CONDUCTORES 81'' LONG. MCA. HASTINGS BRAZO TEMPORAL P/ CRUCETA CON 72'' DE LONG. MCA. HASTINGS BRAZO TEMPORAL P/ CRUCETA CON 81'' DE LONG. MCA. HASTINGS BRAZO PARA CRUCETA AJUSTABLE EN 3 FORMAS MCA. HASTINGS BRAZO CON SOPORTE GIRATORIO AJUSTABLE MCA. HASTINGS BRAZO SOPORTE PARA CRUCETA AJUSTABLE EN 3 FORMAS MCA. HASTINGS BRAZO CON SOPORTE GIRATORIO AJUSTABLE MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1/2 A 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1/2 A 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1/2 A 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 10 FT MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 7/8'' A 2'' DE DIAMETRO Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 7/8'' A 2'' DE DIAMETRO Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 7/8'' A 2'' DE DIAMETRO Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1 1/2'' A 3 5/8'' DE DIAMETRO Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1 1/2'' A 3 5/8'' DE DIAMETRO Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1 1/2'' A 3 5/8'' DE DIAMETRO Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA C/ HOJA TIPO SIERRA DE 16'' AJUSTABLE A 3 POSICIONES Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA C/ HOJA TIPO SIERRA DE 16'' AJUSTABLE A 3 POSICIONES Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA C/ HOJA TIPO SIERRA DE 16'' AJUSTABLE A 3 POSICIONES Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CIRCULAR DE 1 1/4'' DE DIAM. X 4 FT MCA. HASTINGS KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CIRCULAR DE 1 1/4'' DE DIAM. X 6 FT MCA. HASTINGS KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CUADRADA DE 1 1/4'' X 4FT MCA. HASTINGS KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CUADRADA DE 1 1/4'' X 6 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 1 FT DE LONG. X 1 1/4'' DE DIAMETRO MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 2 FT DE LONG. X 1 1/4'' DE DIAMETRO MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 4 FT DE LONG. X 1 1/4'' DE DIAMETRO MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 6 FT DE LONG. X 1 1/4'' DE DIAMETRO MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 8 FT DE LONG. X 1 1/4'' DE DIAMETRO MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 10 FT DE LONG. X 1 1/4'' DE DIAMETRO MCA. HASTINGS ADAPTADOR DE FIB. DE VIDRIO PARA PERTIGAS PODADORAS REDONDAS Y CUADRADAS DE 1 1/4'' DE DIAMETRO

MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 14 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 16 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 1 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 2 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA 3 SECCIONES C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 4 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA 3 SECCIONES C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 6 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA 3 SECCIONES C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 8 FT MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE PODADORA CUADRADA DE 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE PODADORA CUADRADA DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION DE PERTIGA BASE PODADORA CUADRADA DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PERTIGA CORTADORA P/POSTES CUADRADOS 1 1/4'' MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 10 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 12 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 14 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 16 FT MCA. HASTINGS ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PERTIGA CORTADORA POSTE CUADRADO 1 1/4'' DE DIAM. MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4'' DE DIAM. X 10 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4'' DE DIAM. X 12 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4'' DE DIAM. X 14 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4'' DE DIAM. X 16 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4'' X 10 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4'' X 12 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4'' X 14 FT MCA. HASTINGS PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4'' X 16 FT MCA. HASTINGS ACCESORIO AISLADOR CON DIAMETRO DE 1/2'' Y 34'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS ACCESORIO AISLADOR CON DIAMETRO DE 1/2'' Y 12'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA CON DE 36'' FT DE LONG. CON GANCHO P/ MANIPULAR POSTES MCA. HASTINGS POSTE MANIPULADOR CON PERTIGA Y BANDA C/ 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS POSTE MANIPULADOR CON PERTIGA Y BANDA C/ 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS POSTE MANIPULADOR CON PERTIGA Y BANDA C/ 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 2 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 3 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 4 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 15 3/16'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 27 3/16'' A 18'' MCA. HASTINGS PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 39 3/16'' A 30'' MCA. HASTINGS PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 51 3/16'' A 42'' MCA. HASTINGS PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 75 3/16'' A 66'' MCA. HASTINGS PERTIGA C/LLAVE AISLADA FLEXIBLE DE DIAM. 1 1/2'' X 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/LLAVE AISLADA FLEXIBLE DE DIAM. 1 1/2'' X 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA DE RESCATE DE 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA DE RESCATE DE 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA DE RESCATE DE 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION SUPERIOR DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION SUPERIOR DE 7 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION SUPERIOR DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION BASE DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION BASE DE 7 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION BASE DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA HUSKIE EN LINEA DE LONG. 6 FT MCA. HASTINGS PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA HUSKIE EN LINEA DE LONG. 8 FT MCA. HASTINGS PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA GREENLE EN LINEA DE LONG. 6 FT MCA. HASTINGS PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA GREENLE EN LINEA DE LONG. 8 FT MCA. HASTINGS PERTIGA C/HERRAMIENTA DE DESCARGA DE CAPACITORES CON LONG. DE 2 FT MCA. HASTINGS PERTIGA C/ HERRAMIENTA DE PUESTA A TIERRA P/ DESCARGA ELECTROSTATICA MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PERTIGA DE EXTENSIÓN C/ DOBLE CABEZA UNIVERSAL DE 56'' DE LONG. MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P HV-245, 240, 235, 230, 225, 220, 216 Y 212 MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P HV-312 MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P HV-208 MCA. HASTINGS SECCIÓN DE PUNTA NUMERO 1 PARA HV-312 MCA. HASTINGS SECCION DE PUNTA NUMERO 1 PARA HV-208 MCA HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR C/ CABEZA UNIVERSAL P/ S-245, 240, 235, 230, 225, 220 Y 216 MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR C/ CABEZA UNIVERSAL P/ ST-245, 240, 235, 230 Y 225 MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR C/ CABEZA UNIVERSAL P/ S-212 MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P/ SH-240, 235, 230, 250 Y 200 MCA. HASTINGS SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P/ SH-216 MCA. HASTINGS SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA C PARA LAS PERTIGAS MARCADAS CON LA LEYENDA - CFE - SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA F PARA LAS PERTIGAS CON GANCHO FOSFORESCENTE. SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA R PARA LAS PÉRTIGAS CON CÓDIGO DE CONTROL RFID

Norma/Especificación: IEC 60855-

Edición: 2016, Edición 2.0

Marca: HASTINGS FIBERGLASS PRODUCTS INC.

Modelo: VARIOS

Razón Social: HELICOM, S.A. DE C.V.

Ciudad: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Pais: MEXICO

Constancia: 088/25 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 06/05/2025 | Fecha de Vencimiento: 06/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Remates preformados para cable ACSR, AAC; Varilla preformada corta para cable AAC, ACSR; Varilla preformada larga para cable ACSR MARCA: HELICOM Fabricado en México

Norma/Especificación: 51000-68

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: HELICOM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Remate preformado PRA 1/4; Remate preformado PRA 5/16; Remate preformado PRA 3/8 MARCA: HELICOM Fabricado en México

Norma/Especificación: 20000-98

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: HELICOM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9 MARCA: HELICOM Fabricado en México

Norma/Especificación: 51000-96

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: HELICOM

Modelo: ---

Razón Social: HERROZINC, S.A. DE C.V.

Ciudad: San Jacinto Amilpas | Pais: MEXICO

Constancia: 045/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 17/02/2026 | Fecha de Vencimiento: 17/01/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado para las siguientes medidas PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR13-600, PCR-13C-600, PCR 15-800, MARCA HERROZINC, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: HERROZINC

Modelo: PCR

Descripción del Producto:

Poste de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60: PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600, marca HERROZINC, fabricado en México..

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: HERROZINC

Modelo: PCRGR60

Descripción del Producto:

Ancla C1 y C3, MARCA HERROZINC, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: Agosto 2019

Marca: HERROZINC

Modelo: C1 y C3

Razón Social: HIDRA FOU, S.A. DE C.V.

Ciudad: MORELIA	Pais: MEXICO
Constancia: 013/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/01/2026	Fecha de Vencimiento: 29/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller TIPO B, para las marcas siguientes: HIAB, TEREX, TERELECT, ALTEC, MC, VERSALIFT, PITMAN, ELEKTRA, FASSI. Nota: Este alcance sólo es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 52, ML-D0000-025 2014, 2015

Edición:

Marca: HIDRA FOU

Modelo: VARIOS

Razón Social: HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Ciudad: LEÓN	Pais: MEXICO
Constancia: 193/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/08/2025	Fecha de Vencimiento: 01/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo hidráulico, con calificación como taller Tipo B, el cual puede realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de las marcas HIAB, HYVA, VERSALIFT, TEREX, HI RANGER, TERELECT, FASSI, ALTEC, PALFINGER, ETI. Nota: Este alcance sólo es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31/ 32/ 33/ 36/ 44/ 45/ 46/ 52, ANSI/SIA-A-92

Edición: Varias

Marca: HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO

Modelo: Varios

Razón Social: HIDRAULICOS CARVAJAL S.A DE C.V

Ciudad: ZAPOPAN	Pais: MEXICO
Constancia: 329/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 13/07/2026	Fecha de Vencimiento: 13/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller Tipo B, para las marcas siguientes: ALTEC AN 543, ALTEC AN 32 E, ALTEC AT237, ALTEC DL/DM, ALTEC DLB/DMB, FASSI F50, FASSI F150, FASSI F085, HIAB 085, HIAB 122 CL, HIAB 140, HIAB 144B CL, HIAB 166, HIAB 175, HIAB 190, HIAB 225E/245E, HIAB 550, HIAB 650, FASSI F 410A.23 HIAB 650 1, HIAB 650/1B, HIAB 950, HIAB 950/2, HIAB 950/3, HIAB 1165/2, HIAB 1870, HIAB 18701, HIAB 2070, IMT 4825, IMT 4830, IMT 5200, IMT 4825, IMT 5200R, IMT 8031, PALFINGER PK18500, PALFINGER 12000, PALFINGER PK4501, PALFINGER 15500, ELEKTRA 1200-A1, ELEKTRA 1500-A2, YAKI 5000, SOCAGE DA 320, SOCAGE DA 320 FORSTE, TEREX-TELELECT HI-RANGER HR 37/40 M, HR RM 57, TEREX RM 6000, HI RANGER 5FC, VERSALIFT V029, VERSALIFT TEL 29. VERSALIFT X 9437, MC EH-120, HI-RANGER RM6000, TEREX TELELECT HI-RANGER 6H/ HI, TEREX HI-RANGER LT SERIES, TEREX DIGER DERRICK Nota: Este alcance sólo es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 52, ML-D0000-025

Edición: 2014,2015,2022

Marca: HC HIDRAULICOS CARVAJAL

Modelo: N/A

Razón Social: HITACHI ENERGY MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSI	Pais: MEXICO
Constancia: 417/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/09/2026	Fecha de Vencimiento: 29/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de sistemas de protección aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, otros equipos y materiales que en su especificación así se indique, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: HITACHI

Modelo: N/A

Razón Social: HOWDEN SPAIN, S.L.

Ciudad: LA UNION	Pais: ESPAÑA
Constancia: 180/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/03/2026	Fecha de Vencimiento: 23/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación y rehabilitación de precalentadores y recalentadores de aire y gas regenerativos y sus componentes.

Norma/Especificación: CFE-W1200-01

Edición: Marzo 1995

Marca: HOWDEN

Modelo: Varios

Razón Social: HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.

Ciudad: AIKEN	Pais: EUA
Constancia: 320/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/07/2026	Fecha de Vencimiento: 08/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos clase IV con corriente nominal de 20 kA ,tensión nominal de 27 kV hasta 420 kV con envolvente de hule silicón para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipo PH4 MARCA: OHIO BRASS FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: IEC 60099-4

Edición: 2014

Marca: OHIO BRASS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos clase III, IV, corriente nominal 10 kA, tensión nominal de 12 kV hasta 144 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales tipos PVI, PVI-LP MARCA: OHIO BRASS FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: IEC 60099-4

Edición: 2014

Marca: OHIO BRASS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV, corriente nominal 10 kA, tensión nominal de 12 kV hasta 228 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales, tipo PVN y EVP MARCA: OHIO BRASS FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: IEC 60099-4

Edición: 2014

Marca: OHIO BRASS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA, tensión nominal de 69 kV hasta 138 kV con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales tipo PROTECTA*LITE, marca OHIO BRASS, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: IEC 60099-4

Edición: 2014

Marca: OHIO BRASS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Aisladores de suspensión sintéticos para líneas de transmisión en tensiones de 161 kV a 400 kV, MARCA OHIO BRASS, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 52210-47

Edición: AGOSTO 2019

Marca: OHIO BRASS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA con tensiones nominales de 12 kV hasta 420 kV, con envolvente hule silicón para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipos SVN y PH3 MARCA: OHIO BRASS FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: IEC 60099-4

Edición: 2014

Marca: OHIO BRASS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 KA , tensión nominal de 12 kV hasta 360 kV y 20 KA , tensión nominal de 27 hasta 420 KV con envolvente de porcelana para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipos VN, VL, H3, MH3, MVN,H4 y MH4 MARCA: OHIO BRASS FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE VA410-17

Edición: NOVIEMBRE 2016

Marca: OHIO BRASS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos con corriente nominal de 10 kA, tensión nominal de 10 kV, hasta 30 kV, con envolvente polimérico ESP, para aplicaciones en zonas normales y de contaminación para transición aérea - subterránea, tipo PVR, marca OHIO BRASS, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: OHIO BRASS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos con corriente nominal de 10 kA, con tensiones nominales de 10 kV hasta 30 kV con envolvente polimérico ESP (EPDM) para aplicación en zonas normales y de contaminación tipos PDV-100, PDV-100 OPTIMA, Marca OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: OHIO BRASS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste de hule silicón 69, 115 y 138 kV, descripción corta CFE 69PACHG2, 115PACHG2, 138PACHG2, marca OHIO BRASS FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: MAYO 2016

Marca: OHIO BRASS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Aislador Sintético tipo Suspensión para 69 kV hasta 138 kV, MARCA OHIO BRASS, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: OHIO BRASS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste hule silicón, 15 kV, 27 kV, 38 kV descripción corta CFE:13PCHG2, 22PCHG2, 33PDHG1, 33PCHG3, MARCA OHIO BRASS, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: MAYO 2016

Marca: OHIO BRASS

Modelo: -----

Descripción del Producto:

Aislador sintético tipo suspensión para 13.8 kV hasta 34.5 kV, MARCA OHIO BRASS, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: OHIO BRASS

Modelo: -----

Razón Social: HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: TOLUCA	Pais: MEXICO
Constancia: 238/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/04/2026	Fecha de Vencimiento: 24/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Conectadores empalme de aluminio preaislados a compresión, Familia ES, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador empalme a compresión pre aislado CATÁLOGO Diámetro del cable principal mínimo y máximo (mm) // Diámetro del cable en derivación mínimo y máximo (mm) para Aluminio, ACSR, y cobre ES25R25R 9.0 a 10.1 // 9.0 a 10.1 ES25R2R 9.0 a 10.1 // 7.4 a 8.3 ES25R2W 9.0 a 10.1 // 5.9 a 6.5 ES2R2R 7.4 a 8.4 // 7.4 a 8.3 S2R2W 7.4 a 8.4 // 5.2 a 6.5 ES2W2W 5.9 a 6.6 // 5.9 a 6.5 ES2W4W 5.9 a 6.6 // 4.7 a 5.2 ES2W6W 5.9 a 6.6 // 3.7 a N/A ES4W4W 4.7 a 5.2 // 4.7 a 5.3 ES4W6W 4.7 a 5.2 // 3.7 a N/A ES4W8W 4.7 a 5.2 // 2.9 a N/A ES6W6W 3.7 a N/A // 3.7 a N/A ES6W8W 3.7 a N/A // 2.9 a N/A ES8W8W 3.0 a N/A // 2.9 a N/A

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores empalme de aluminio tipo compresión familia YSU, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador empalme a compresión CATÁLOGO Diámetro del cable principal mínimo y máximo (mm) // Diámetro del cable en derivación mínimo y máximo (mm) para Aluminio, ACSR, y cobre YSU25R25R 9.45 a N/A // 9.45 a N/A YSU25R2R 9.45 a N/A // 7.42 a 8.43 YSU291AX 6.6 a 14.3 // 6.6 a 14.3 YSU2R2R 7.42 a 8.43 // 8.42 a 8.43 YSU2W2W 5.89 a 6.6 // 5.89 a 6.6 YSU2W4W 5.89 a 6.6 // 4.67 a 5.23 YSU2W6W 5.89 a 6.6 // 3.71 a N/A YSU4W4W 4.67 a 5.23 // 4.67 a 5.23 YSU4W6W 4.67 a 5.23 // 3.71 a N/A YSU4W8W 4.67 a 5.23 // 2.95 a N/A YSU6W6W 3.71 a N/A // 3.71 a N/A

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YP, MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador derivador a compresión CATÁLOGO Diámetro del cable principal mínimo y máximo (mm) // Diámetro del cable en derivación mínimo y máximo (mm) para Aluminio, ACSR, y cobre YP2U3 4.1 a 6.5 // 4.1 a 6.5 YP25U25 8.4 a 10.1 // 8.4 a 10.1 YP26AU2 7.1 a 9.3 // 4.1 a 8.3 YP27AU2 9.3 a 11.4 // 6.5 a 8.3 YP27AU26 10.4 a 11.7 // 9 a 10.4 YP27AU4 9.3 a 11.4 // 4.1 a 6.5 YP28U2 12.8 a 14.3 // 5.9 a 8.3 YP28U26 12.8 a 14.3 // 9 a 10.4 YP2C2 4.1 a N/A // 4.1 a N/A YP28C28 10.5 a 13.4 // 10.5 a 13.4 YP29C26 8.3 a N/A // 5.2 a N/A

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores derivadores de aluminio a compresión, familia YPC, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador derivador a compresión CATÁLOGO Diámetro del cable principal mínimo y máximo (mm) // Diámetro del cable en derivación mínimo y máximo (mm) para Aluminio, ACSR, y cobre YPC26R8U 8 a 12.8 // 1.6 a 3.7 YPC28U26 9.4 a 14.3 // 10.5 a 6.4 YPC28U28 11.7 a 14.3 // 10.5 a 14 YPC28U4 11.9 a 14.3 // 4.7 a 6.6

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YHO, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador derivador a compresión CATÁLOGO Diámetro del cable principal mínimo y máximo (mm) // Diámetro del cable en derivación mínimo y máximo (mm) para Aluminio, ACSR, y cobre YHO 1 4.1 a 8.4 // 4.1 a 8.4 YHO 100 4.1 a 8.4 // 4.1 a 8.4 YHO 150 6.6 a 10.6 // 4.1 a 8.4 YHO 2 6.6 a 10.6 // 4.1 a 8.4

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YHD, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador derivador a compresión CATÁLOGO Diámetro del cable principal mínimo y máximo (mm) // Diámetro del cable en derivación mínimo y máximo (mm) para Aluminio, ACSR, y cobre YHD200 10.1 a 11.9 // 4.1 a 8.4 YHD250 12.1 a 14.3 // 4.1 a 8.4 YHD3 10.1 a 11.9 // 4.1 a 8.4 YHD300 6.6 a 11.9 // 6.6 a 11.4 YHD350 11.7 a 14.3 // 6.6 a 11.4 YHD400 11.7 a 14.3 // 11.7 a 14.3 YHD5 12.1 a 14.3 // 4.1 a 8.4 YHD7 11.7 a 14.3 // 11.7 a 14.3

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores empalmes de aluminio tipo compresión familia YCS, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conectador empalme de aluminio a compresión CATÁLOGO Diámetro del cable de cobre mínimo a máximo (mm) YCS25 9.3 a 9.5 YCS26 10.5 a 11.1 YCS27 11.8 a 11.9 YCS28 13.3 a 13.4 YCS29 14.6 a 15.2 Diámetro del cable de aluminio y ACSR mínimo a máximo (mm) YCS25R 10.1 a 10.1 YCS25RL 9.3 a 10.1 YCS26R 10.5 a 11.4 YCS26RL 10.5 a 11.4 YCS27R 11.8 a 12.8 YCS27RL 12.8 a N/A YCS28R 13.3 a 14.3 YCS28RL 13.3 a 14.3 YCS321RL 16.9 a 16.9 YCS341RL 18.9 a 18.9 YCS361RL 20.1 a 20.1

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores empalme de cobre electrolítico tipo compresión, familias YDS, MARCA: BURNDY, Fabricado en México, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS021RL, YDS2RE, YDS2RL RANGO DE CONEXIÓN: 33.62 mm2 (2 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS25AT, YDS25RL RANGO DE CONEXIÓN: 53.48 mm2 (1/0 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS25R, YDS25RE RANGO DE CONEXIÓN: 53.48 mm2 (1/0 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS26RL RANGO DE CONEXIÓN: 67.43 mm2 (2/0 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS27AT, YDS27R, YDS27RL RANGO DE CONEXIÓN: 85.01 mm2 (3/0 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS28AT, YDS28R, YDS28RL RANGO DE CONEXIÓN: 107.2 mm2 (4/0 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS291AT RANGO DE CONEXIÓN: 135.2 mm2 (266.8 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS291R, YDS291RP1 RANGO DE CONEXIÓN: 135.2 mm2 (266.8 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS30R, YDS30RP1 RANGO DE CONEXIÓN: 135.2 mm2 (266.8 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS32R RANGO DE CONEXIÓN: 170.5 mm2 (336.4 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS34R RANGO DE CONEXIÓN: 201.4 mm2 (397.5 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS301AT RANGO DE CONEXIÓN: 170.5 mm2 (336.4 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS321RL RANGO DE CONEXIÓN: 170.5 mm2 (336.4 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS331AT RANGO DE CONEXIÓN: 241.7 mm2 (477 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS341RL RANGO DE CONEXIÓN: 201.4 mm2 (397.5 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS361RL RANGO DE CONEXIÓN: 241.7 mm2 (477 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS4RL RANGO DE CONEXIÓN: 21.15 mm2 (4 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS34RP2 RANGO DE CONEXIÓN: 201.4 mm2 (397.5 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS36R RANGO DE CONEXIÓN: 241.7 mm2 (477 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS37RP1 RANGO DE CONEXIÓN: 241.7 mm2 (477 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS451RP1 RANGO DE CONEXIÓN: 402.8 mm2 (795 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS45RP1, YDS45RP2 RANGO DE CONEXIÓN: 402.8 mm2 (795 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS49RP1 RANGO DE CONEXIÓN: 523.7 mm2 (1033.5 ACSR) DESCRIPCIÓN: Conectador empalme de cobre electrolítico tipo compresión FAMILIA YDS CATÁLOGO: YDS7M8T RANGO DE CONEXIÓN: 8.367 mm2 (8 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectadores mecánicos para varilla de tierra, Familia GRC MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: CATÁLOGO // VARILLA // RANGO DE CONEXIÓN CABLE GRC12 // 1/2" // 5. 26 mm2 - 33.62 mm2 (10 AWG - 2AWG) GRC58 // 5/8" // 5. 26 mm2 - 42.41 mm2 (10 AWG - 1 AWG) GRC34 // 3/4" // 8.37 mm2 - 53.48 mm2 (8 AWG - 1/0 AWG) GRC3426 // /8" ó 3/4" // 8.37 mm2 - 67.43 mm2 (8 AWG - 2/0 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Grapa mecánica paralela de CU p/varilla 12.7mm - 19.05 mm (1/2"-3/4"); cable 6 SOL-2AWG catálogo del fabricante UC2W32L, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector estribo de aluminio a compresión, MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: FAMILIA YCB YCB26RXMG1 Rangos de conexión (mínimo y máximo) mm2: 2.082 - 8.37 AWG: 14 - 8 YCB28RX Rangos de conexión (mínimo y máximo) mm2: 2.082 - 21.15 AWG: 14 - 4 YCB321RX Rangos de conexión (mínimo y máximo) mm2: 21.15 - 53.48 AWG: 4 - 1/0 YCB361RX Rangos de conexión (mínimo y máximo) mm2: 21.15 - 107.2 AWG: 4 - 4/0

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador de derivación tipo perforación para cables aislados, catálogo IPC02 rango de conexión: 21.2 mm2 (4 AWG)-85 mm2 (3/0 AWG) MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 55100-01

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2016

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector zapata terminal a 90° de compresión para cable calibre 6-8 catalogo del fabricante YBM6CLA MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Grapa de aluminio para remate RAL - 8 catálogo del fabricante CUW37REMG1 MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2C500-68

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2012

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador derivador subterráneo múltiple de aluminio familias RDM y RYA, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conector derivador subterráneo múltiple de aluminio CATÁLOGOS: RDM4-28 4 RDM4-28 4 RDM8-28 8 RDM10-28 10 RDM6MG1 6 DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE Conjunto de conexión terminal de aluminio. CATÁLOGO Cable // Diámetros (mm2) RYA6UC 4 SOL- 8 STR // 21.15 - 8.37 RYA4UC 4 SOL- 8 STR // 21.15 - 8.37 RYA2UC 4 SOL- 1/0 SOL // 21.15 - 53.48 RYA25UC 1/0 STR- 2/0 SOL // 53.48 - 67.43 RYA26UC 2/0 STR // 67.43 RYA27UC 3/0 STR // 85.01 RYA28UC 4/0 STR // 107.2 RYA29UC 250 STR // 126.8 RYA31AC 300 - 350 STR // 152.20 - 177.60

Norma/Especificación: NMX-J-519-ANCE-2011

Edición: EDICIÓN ENERO 2011

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector múltiple 6 y 12 salidas A, 2 nema para líneas subterráneas, catálogos: RDM6282N y RDM12282N con rangos de conexión 6 AWG - 350 MCM para cobre y aluminio, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-519-ANCE-2011

Edición: EDICIÓN ENERO 2011

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectores múltiples no reutilizables de 6 (CAT: RDM6282N) y 12 (CAT:RDM12282N) salidas a 2 nema para líneas subterráneas, con rango de conexión: 6 AWG - 350 MCM para conectar cobre y/o aluminio, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-670-ANCE-2013

Edición: EDICIÓN ABRIL 2013

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador mecánico bipartido de cobre estañado, familia KSU MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: KSU17 -PRINCIPAL: 1.037 mm2 (16 Sol) -13.30 mm2 (6 Sol) -DERIVACIÓN: 1.037 mm2 (16 Sol) -13.30 mm2 (6 Sol) KSU20 -PRINCIPAL: 5.26 mm2 (10 Sol) - 21.15 mm2 (4 Sol) -DERIVACIÓN: 5.26 mm2 (10 Sol) - 21.15 mm2 (4 Sol) KSU22 -PRINCIPAL: 5.26 mm2 (10 Sol)- 33.62 mm2 (2 Sol) -DERIVACIÓN: 5.26 mm2 (10 Sol) - 33.62 mm2 (2 Sol) KSU23 -PRINCIPAL: 13.30 mm2 (6 Tre) - 33.62mm2 (2 Sol) -DERIVACIÓN: 13.30 mm2 (6 Tre) - 33.62mm2 (2 Sol) KSU25 -PRINCIPAL: 33.62 mm2 (2 Tre) - 53.48 mm2 (1/0) Tre) -DERIVACIÓN: 5.26 mm2 (10 Tre) - 53.48 mm2 (1/0 Tre) KSU26 -PRINCIPAL: 33.62 mm2 (2 Tre) - 67.43 mm2 (2/0) Tre) -DERIVACIÓN: 8.37 mm2 (8 Tre) - 67.43 mm2 (2/0 Tre) KSU27 -PRINCIPAL: 42.41 mm2 (1 Tre) - 85.01 mm2 (3/0) Tre) -DERIVACIÓN: 42.41 mm2 (1 Tre) - 85.01 mm2 (3/0 Tre) KSU29 -PRINCIPAL: 42.41 mm2 (1 Tre) - 126.8 mm2 (250 AWG) -DERIVACIÓN: 8.37 mm2 (8 Tre) - 126.8 mm2 (250 AWG) KSU31 -PRINCIPAL: 53.48 mm2 (1/0 Tre) - 177.60 mm2 (350 AWG) -DERIVACIÓN: 21.5 mm2 (4 Tre) - 177.60 mm2 (350 AWG) KSU34 -PRINCIPAL: 202.60 mm2 (400 AWG) - 253.10 mm2 (500 AWG) -DERIVACIÓN: 202.60 mm2 (400 AWG) - 253.10 mm2(500 AWG)

Norma/Especificación: CFE 51200-84

Edición: EDICIÓN OCTUBRE 2016

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador mecánico bipartido de cobre familia KSU catálogo: KS 20, KS 26, KS 29, KS 31 y KS 34 MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: KS20 Rango de conexión igual principal y derivación: 8.37 - 21.15 mm2 // 8 tre - 4 sol (AWG) KS26 Rango de conexión igual principal y derivación: 33.62 - 67.43 mm2 // 2 tre - 2/0 tre (AWG) KS29 Rango de conexión igual principal y derivación: 42.41 - 126.7 mm2 // 1 tre - 250 tre (AWG) KS31 Rango de conexión igual principal y derivación: 53.48 - 177.3 mm2 // 1/0 tre - 350 tre (AWG) KS34 Rango de conexión igual principal y derivación: 67. 43 - 253.4 mm2 // 2/0 tre - 500 tre (AWG)

Norma/Especificación: CFE 51200-84

Edición: EDICIÓN OCTUBRE 2016

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador mecánico para tierra, rango de conexión varilla 15.875 mm (5/8") / 5.26 mm2 (10 SOL)- 42.41 mm2 (1 TRE), Conectador MET-16 catalogo: GKP635, Marca BURNDY, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 2DI00-25

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores tipo cuña de cobre, MARCA: BURNDY. Fabricado en México, descrito a continuación: DESCRIPCION: Conectador derivador de cobre estañado para línea viva CATÁLOGO: WCT3RM1 RANGOS DE CONEXIÓN PRINCIPAL ACSR: 13.30 mm2 (6 AWG) PRINCIPAL AL/CU: 21.15 mm2 (4 AWG) DERIVACION ACSR: 21.15 mm2 (4 AWG) DESCRIPCION: Conectador derivador de cobre estañado para línea viva CATÁLOGO: WCT2GM1 RANGOS DE CONEXIÓN PRINCIPAL ACSR: 13.30 mm2 (6 AWG) - 21.15 mm2 (4 AWG) PRINCIPAL AL/CU: 13.30 mm2 (6 AWG) - 21.15 mm2 (4 AWG) DERIVACION ACSR: 13.30 mm2 (6 AWG) DESCRIPCION: Conectador derivador de cobre estañado para linea viva CATÁLOGO: WCT1C RANGOS DE CONEXIÓN PRINCIPAL ACSR: 33.62 mm2 (2 AWG) PRINCIPAL AL/CU: 33.62 mm2 (2 AWG) DERIVACION ACSR: 13.30 mm2 (6 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador derivador de cobre estañado para línea viva, MARCA: BURNDY, Fabricado en México, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN: Conectador derivador de cobre estañado para linea viva Conectador LE 13 (3/0) CATÁLOGO: HTES2625WMG4 RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 8.37 - 67.43 mm2 (8 - 2/0 AWG), 85.01mm2 (3/0 ACSR) RANGO DE CONEXIÓN DERIVACIÓN: 13.30 - 53.48 mm2 (6 - 1/0 AWG),53.49 mm2 (1/0 AWG) DESCRIPCIÓN: Conectador derivador de cobre estañado para linea viva Conectador LE 22 (477) CATÁLOGO: HTES3228W RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 13.30 - 202.60 mm2 (6 – 400 AWG) RANGO DE CONEXIÓN DERIVACIÓN: 13.30 - 107.2 mm2 (6 - 4/0 AWG)

Norma/Especificación: 2DI00-27

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador mecánico bipartido de cobre estañado, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: CATÁLOGO Principal Derivación KSU17 Principal: 1.037 mm2 (16 Sol) -13.30 mm2 (6 Sol) Derivación: 1.037 mm2 (16 Sol) -13.30 mm2 (6 Sol) KSU20 Principal: 5.26 mm2 (10 Sol) - 21.15 mm2 (4 Sol) Derivación: 5.26 mm2 (10 Sol) - 21.15 mm2 (4 Sol) KSU22 Principal: 5.26 mm2 (10 Sol)- 33.62 mm2 (2 Sol) Derivación: 5.26 mm2 (10 Sol) - 33.62 mm2 (2 Sol) KSU23 Principal: 13.30 mm2 (6 Tre) - 33.62mm2 (2 Sol) Derivación: 13.30 mm2 (6 Tre) - 33.62mm2 (2 Sol) KSU25 Principal: 33.62 mm2 (2 Tre) - 53.48 mm2 (1/0) Tre) Derivación: 5.26 mm2 (10 Tre) - 53.48 mm2 (1/0 Tre) KSU26 Principal: 33.62 mm2 (2 Tre) - 67.43 mm2 (2/0) Tre) Derivación: 8.37 mm2 (8 Tre) - 67.43 mm2 (2/0 Tre) KSU27 Principal: 42.41 mm2 (1 Tre) - 85.01 mm2 (3/0) Tre) Derivación: 42.41 mm2 (1 Tre) - 85.01 mm2 (3/0 Tre) KSU29 Principal: 42.41 mm2 (1 Tre) - 126.8 mm2 (250 AWG) Derivación: 8.37 mm2 (8 Tre) - 126.8 mm2 (250 AWG) KSU31 Principal: 53.48 mm2 (1/0 Tre) - 177.60 mm2 (350 AWG) Derivación: 21.5 mm2 (4 Tre) - 177.60 mm2 (350 AWG) KSU34 Principal: 202.60 mm2 (400 AWG) - 253.10 mm2 (500 AWG) Derivación: 202.60 mm2 (400 AWG) - 253.10 mm2(500 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador mecánico aéreo, familia UCT MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Catálogo Rangos de conexión principal y derivación UCT26RS Principal mm2: 8.367 - 67.43 AWG: 8 Sol - 2/0 tre Derivación mm2: 8.367 - 67.43 AWG: 8 Sol - 2/0 tre UCT32RS Principal mm2: 42.41 - 202.60 AWG: 1 Sol - 400 Derivación: mm2: 8.367 - 107.2 AWG: 8 Sol - 4/0 tre

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector mecánico bipartido, familia KS, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: CATÁLOGO RANGOS DE CONEXIÓN KS15 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 5.26 - 8.37 AWG: 10 tre - 8 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS17 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 8.37 - 13.3 AWG: 8 tre - 6 sol Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS20 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 8.37 - 21.15 AWG: 8 tre - 4 sol Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS22 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 13. 3 - 33.62 AWG: 6 tre - 2 sol Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS23 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 13.3 - 33.62 AWG: 6 tre - 2 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS25 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 21.15 - 53.48 AWG: 4 tre - 1/0 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS26 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 33.62 - 67.43 AWG: 2 tre - 2/0 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 2.08 AWG: 14 tre KS27 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 42.41 - 85.01 AWG: 1 tre - 3/0 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.367 AWG: 8 sol KS29 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 42.41 - 126.7 AWG: 1 tre - 250 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.37 AWG: 8 tre KS31 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 53.48 - 177.3 AWG: 1/0 tre - 350 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 53.48 AWG: 1/0 tre KS34 Rango de conexión igual principal y derivación mm2: 67. 43 - 253.4 AWG: 2/0 tre - 500 tre Rango de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 67.43 AWG: 2/0 tre

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador mecánico aéreo con rango de conexión principal 33.62 - 126.8 mm2 (2 - 250 AWG) y derivación 5.26 - 21.15 mm2 (10 - 4 AWG), catálogo MT4PC, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador mecánico aéreo con rango de conexión 8.37 - 21.15 mm2 (8 - 4 SOL) 8.37 - 13.30 mm2 (8 - 6 TRE) catalogo: IPC01P2B MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores tipo compresión familias YC-C y YGHP, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: FAMILIA CATÁLOGO RANGOS DE CONEXIÓN FAMILIA YC-C YC10C10 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 3.307 - 5.26 AWG: 12 sol -10 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 3.307 -5.26 AWG: 12 sol -10 str YC8C8 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 8.362 - 8.37 AWG: 8 sol -8 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 5.26 - 8.37 AWG: 10 sol - 8 tre YC4C8 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 13.30 - 21.15 AWG: 6 sol -4 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.367 - 8.37 AWG: 8 sol - 8 tre YC4C6 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 13.30 - 21.15 AWG: 6 sol -4 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 13.30 - 13.30 AWG: 6 sol - 6 tre YC4C4 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 13.30 - 21.15 AWG: 6 sol -4 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 21.15 - 21.15 AWG: 4 sol - 4 str YC2C4 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 33.62 - 33.62 AWG: 2 sol -2 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.367 - 21.15 AWG: 8 sol - 4 str YC2C2 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 33.62 - 33.62 AWG: 2 sol -2 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 33.62 - 33.62 AWG: 2 sol -2 str YC26C2 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 53.48 - 67.43 AWG: 1/0 sol -2/0 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.367 - 33.62 AWG: 8 sol - 2 str YC26C26 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 53.48 - 67.43 AWG: 1/0 sol -2/0 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 53.48 - 67.43 AWG: 1/0 sol -2/0 str YC28C2 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 85.01 - 107.2 AWG: 3/0 sol - 4/0 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 13.30 - 33.62 AWG: 6 sol - 2 str YC28C26 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 85.01 - 107.2 AWG: 3/0 sol - 4/0 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 53.48 - 67.43 AWG: 1/0 sol - 2/0 str YC28C28 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 85.01 - 107.2 AWG: 3/0 sol - 4/0 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 85.01 - 107.2 AWG: 3/0 sol - 4/0 str -- FAMILIA YGHP -- YGHP2C2 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 13.3 sol - 33.62 tre AWG: 6 sol -2 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 13.3 sol - 33.62 AWG: 6 sol - 2 tre YGHP2C6W6W Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 13.3 sol - 33.62 tre AWG: 6 sol -2 str Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.367 - 13.30 AWG: 8 sol - 6 tre YGHP29C6W6W Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 53.48 - 126.8 AWG: 1/0 tre - 250 KCMIL Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 8.367 -13.30 AWG: 8 sol - 6 tre YGHP29C2 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 53.48 - 126.8 AWG: 1/0 tre - 250 KCMIL Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 21.15 - 33.62 AWG: 4 sol - 2 tre YGHP29C26 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 53.48 - 126.8 AWG: 1/0 tre - 250 KCMIL Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 53.48 - 67.43 AWG: 1/0 tre - 2/0 tre YGHP29C29 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 53.48 - 126.8 AWG: 1/0 tre - 250 KCMIL Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 85.01 - 126.8 AWG: 3/0 tre - 250 KCMIL YGHP34C2 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 126.8 - 253.10 AWG: 250 kcmil - 500 kcmil Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 21.15 sol - 33.62 AWG: 4 sol - 2 str YGHP34C26 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 126.8 - 253.10 AWG: 250 kcmil - 500 kcmil Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 53.48 - 67.43 AWG: 1/0 str - 2/0 str YGHP34C29 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 126.8 - 253.10 AWG: 250 kcmil - 500 kcmil Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 85.01 - 126.8 AWG: 3/0 str - 250 kcmil YGHP34C34 Rangos de conexión Igual Principal y Derivación mm2: 126.8 - 253.10 AWG: 250 kcmil - 500 kcmil Rangos de conexión mínimo en derivación con máximo en principal mm2: 177.60 - 253.1 AWG: 350 kcmil - 500 kcmil

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector de perforación de aislamiento para línea y neutro con rango de conexión principal y derivación 13.30-85.01 mm2 (6-3/0 AWG) catalogo IPC02N MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector mecánico de aluminio para cable neutro con rango de conexión principal 53.48-85.01 mm2 (1/0-3/0 AWG) derivación 8.37-13.30 mm2 (8-6 AWG) catalogo IPCN288C MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Terminal mecánica de cobre MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Familia KA CATÁLOGO Rangos de conexión mínimos en mm2 y AWG Rangos de conexión máximos en mm2 y AWG KA8C Rangos de conexión mínimos mm2: 2.082 AWG: 14 sol Rangos de conexión máximos mm2: 8.37 AWG: 8 tre KA4C Rangos de conexión mínimos mm2: 2.082 AWG: 14 sol Rangos de conexión máximos mm2: 21.15 AWG: 4 tre KA25 Rangos de conexión mínimos mm2: 21.15 AWG: 4 tre Rangos de conexión máximos mm2: 53.48 AWG: 1/0 tre KA28 Rangos de conexión mínimos mm2: 21.15 AWG: 4 tre Rangos de conexión máximos mm2: 107.2 AWG: 4/0 tre KA29 Rangos de conexión mínimos mm2: 21.15 AWG: 4 tre Rangos de conexión máximos mm2: 126.8 AWG: 250 KCMIL KA34 Rangos de conexión mínimos mm2: 107.2 AWG: 4/0 tre Rangos de conexión máximos mm2: 253.1 AWG: 500 KCMIL

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador Derivador de Cobre a Compresión Familia YGHC, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descrito a continuación: CATÁLOGO RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL Y DERIVACIÓN YGHC2C2 Rango de conexión Principal: 13.30 - 33.62 mm2 (6 - 2 AWG) Derivación: 13.30 - 33.62 mm2 (6 - 2 AWG) YGHC26C2 Rango de conexión Principal: 42.41 - 67.43 mm2 (1 - 2/0 AWG) Derivación: 13.30 - 33.62 mm2 (6 - 2 AWG) YGHC26C26 Rango de conexión Principal: 42.41 - 67.43 mm2 (1 - 2/0 AWG) Derivación: 42.41 - 67.43 mm2 (1 - 2/0 AWG) YGHC29C26 Rango de conexión Principal: 85.01 - 126.8 mm2 (3/0 - 250 AWG) Derivación: 13.30 - 67.43 mm2 (6 - 2/0 AWG) YGHC29C29 Rango de conexión Principal: 85.01 - 126.8 mm2 (3/0 - 250 AWG) Derivación: 85.01 - 126.8 mm2 (3/0 - 250 AWG) YGHC34C26 Rango de conexión Principal: 152.20 - 253.10 mm2 (300 - 500 AWG) Derivación: 13.30 - 67.43 mm2 (6 - 2/0 AWG) YGHC34C29 Rango de conexión Principal: 152.20 - 253.10 mm2 (300 - 500 AWG) Derivación: 85.01 - 126.8 mm2 (3/0 - 250 AWG) YGHC34C34 Rango de conexión Principal: 152.20 - 253.10 mm2 (300 - 500 AWG) Derivación: 152.20 - 253.10 mm2 (300 - 500 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador derivador para línea energizada familia HTES, MARCA: BURNDY, Fabricado en México, descritos a continuación: DESCRIPCIÓN: Conectador derivador de cobre estañado para línea viva CATÁLOGO: HTES2625WMG4 RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 8.37 - 67.43 mm2 (8 - 2/0 AWG), 85.01mm2 (3/0 ACSR) RANGO DE CONEXIÓN DERIVACIÓN: 13.30 - 53.48 mm2 (6 - 1/0 AWG),53.49 mm2 (1/0 AWG) DESCRIPCIÓN: Conectador derivador de cobre estañado para línea viva CATÁLOGO: HTES3228W RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 13.30 - 202.60 mm2 (6 - 400 AWG) RANGO DE CONEXIÓN DERIVACIÓN: 13.30 - 107.2 mm2 (6 - 4/0 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición:

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Terminal mecánica de aluminio, familia NAR-A MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: CATÁLOGO RANGO DE CONEXIÓN PARA ALUMINIO Y ACSR NAR25A2N Rango de conexión ALUMINIO: 21.15 - 53.48 mm2 (4 - 1/0 KCMIL) ACSR: 21.15 - 53.49 mm2 (4 - 1/0) NAR28A2N Rango de conexión ALUMINIO: 67.43 - 107.2 mm2 (2/0 - 4/0 KCMIL) ACSR: 53.49 - 85.01 mm2 (1/0 - 3/0) NAR29A2N90 Rango de conexión ALUMINIO: 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 KCMIL) ACSR: 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0) NAR29A2N Rango de conexión ALUMINIO: 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 KCMIL) ACSR: 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0) NAR29A4N Rango de conexión ALUMINIO: 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 KCMIL) ACSR: 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0) NAR29A4N90 Rango de conexión ALUMINIO: 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 KCMIL) ACSR: 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0) NAR32A2N Rango de conexión ALUMINIO: 126.8 - 202.60 mm2 (250 - 400 KCMIL) ACSR: 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5) NAR32A4N Rango de conexión ALUMINIO: 126.8 - 202.60 mm2 (250 - 400 KCMIL) ACSR: 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5) NAR32A4N90 Rango de conexión ALUMINIO: 126.8 - 202.60 mm2 (250 - 400 KCMIL) ACSR: 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5) NAR34A2N Rango de conexión ALUMINIO: 126.8 - 253.10 mm2 (250 - 500 KCMIL) ACSR: 107.2 - 241.7 mm2 (4/0 - 477) NAR34A4N Rango de conexión ALUMINIO: 126.8 - 253.10 mm2 (250 - 500 KCMIL) ACSR: 107.2 - 241.7 mm2 (4/0 - 477) NAR36A2N Rango de conexión ALUMINIO: 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 KCMIL) ACSR: 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477.0) NAR36A2NW Rango de conexión ALUMINIO: 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 KCMIL) ACSR: 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477) NAR36A4N Rango de conexión ALUMINIO: 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 KCMIL) ACSR: 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477.0) NAR36A4NW Rango de conexión ALUMINIO: 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 KCMIL) ACSR: 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477) NAR36A4N90 Rango de conexión ALUMINIO: 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 KCMIL) ACSR: 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477.0) NAR42A2N Rango de conexión ALUMINIO: 303.70 - 456.0 mm2 (600 - 900 KCMIL) ACSR: 241.7 - 402.8 mm2 (477.0 - 795.0) NAR42A4N Rango de conexión ALUMINIO: N/A ACSR: 241.7 - 402.8 mm2 (477.0 - 795.0) NAR42A44N Rango de conexión ALUMINIO: 303.70 - 456.0 mm2 (600 - 900 KCMIL) ACSR: 241.7 - 402.8 mm2 (477.0 - 795.0) NAR42A4NMG1 Rango de conexión ALUMINIO: 126.8 mm2 (250 KCMIL) ACSR: 241.7 - 402.8 mm2 (477.0 - 795.0) NAR42A2N45 Rango de conexión ALUMINIO: 303.70 - 456.0 mm2 (600 - 900 KCMIL) ACSR: 241.7 - 402.8 mm2 (477.0 - 795.0) NAR42A4N90 Rango de conexión ALUMINIO: 303.70 - 456.0 mm2 (600 - 900 KCMIL) ACSR: 241.7 - 402.8 mm2 (477.0 - 795.0) NAR45A4N Rango de conexión ALUMINIO: 456.0 - 633.0 mm2 (900 - 1250 KCMIL) ACSR: 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113.0) NAR45A44N Rango de conexión ALUMINIO: 456.0 - 633.0 mm2 (900 - 1250 KCMIL) ACSR: 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113.0) NAR45A4NMG1 Rango de conexión ALUMINIO: N/A ACSR: N/A NAR45A4NMG3 Rango de conexión ALUMINIO: N/A ACSR: 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113.0) NAR45A4N90 Rango de conexión ALUMINIO: 456.0 - 633.0 mm2 (900 - 1250 KCMIL) ACSR: 402.8 - 564.0 mm2 (795 - 1113.0) NAR46A4N Rango de conexión ALUMINIO: 633.0 - 811.0 mm2 (1250 - 1600 KCMIL) ACSR: 564.0 - 725.1 mm2 (1113 - 1431) NAR46A44N Rango de conexión ALUMINIO: 633.0 - 811.0 mm2 (1250 - 1600 KCMIL) ACSR: 564.0 - 725.1 mm2 (1113 - 1431)

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador tipo zapata de cobre a compresión familia YA, MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: CATÁLOGO -- RANGO DE CONEXIÓN YAV10T2 -- 2.08 mm2 (14 AWG) YAV10T3 -- 2.08 mm2 (14 AWG) YAV12G2 -- 2.08 - 3.31 mm2 (14 - 12 AWG) YAV102TC14 -- 2.08 - 5.26 mm2 (14 - 10 AWG) YAV102TC38 -- 2.08 - 5.26 mm2 (14 - 10 AWG) YA8C2TC14 -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA8CL1BOX -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA8CL3BOX -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA8CLBOX -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA8CTC10 -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA8CTC14 -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA8CTC38 -- 8.37 mm2 (8 AWG) YA6C -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA6C2TC14 -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA6C2TC38 -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA6CL -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA6CL1BOX -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA6CL3BOX -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA6CL4BOX -- 13.30 mm2 (6 AWG) YAD6CM6E14 -- 13.30 mm2 (6 AWG) YA4C -- 21.15 mm2 (4 AWG) YA4C2N -- 21.15 mm2 (4 AWG) YA4C2TC38 -- 21.15 mm2 (4 AWG) YA4CL -- 21.15 mm2 (4 AWG) YA4CL4 -- 21.15 mm2 (4 AWG) YA4CL6BOX -- 21.15 mm2 (4 AWG) YAD4CM6E14 -- 21.15 mm2 (4 AWG) YAZ4C2TC14 -- 21.15 mm2 (4 AWG) YAV2CL -- 33.62 mm2 (2 AWG) YAV2CLTC58FX -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA1C2N -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2C -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2C2N -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2C2TC14 -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2C2TC38 -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CL -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CL2 -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CL2TC14 -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CL4 -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CL6. -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CL6BOX -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CN -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA2CTC38 -- 33.62 mm2 (2 AWG) YA1C2TC38 -- 42.41 mm2 (1 AWG) YA25 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA252N -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA252TC14 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA252TC38 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA25L -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA25L2 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA25L4 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA25L6 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA25N -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA25TC38 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YAZ252TC14 -- 53.48 mm2 (1/0 AWG) YA26 -- 67.43 mm2 (2/0 AWG) YA262N -- 67.43 mm2 (2/0 AWG) YA26L -- 67.43 mm2 (2/0 AWG) YA26L6 -- 67.43 mm2 (2/0 AWG) YA26N -- 67.43 mm2 (2/0 AWG) YA27 -- 85.01 mm2 (3/0 AWG) YA272N -- 85.01 mm2 (3/0 AWG) YA27L -- 85.01 mm2 (3/0 AWG) YA27L4 -- 85.01 mm2 (3/0 AWG) YA27N -- 85.01 mm2 (3/0 AWG) YA28 -- 107.2 mm2 (4/0 AWG) YA282N -- 107.2 mm2 (4/0 AWG) YA28L -- 107.2 mm2 (4/0 AWG) YA28L4 -- 107.2 mm2 (4/0 AWG) YA28TC38 -- 107.2 mm2 (4/0 AWG) YA29 -- 126.8 mm2 (250 KCMIL) YA292N -- 126.8 mm2 (250 KCMIL) YA292TC38 -- 126.8 mm2 (250 KCMIL) YA30 -- 152.20 mm2 (300 KCMIL) YA30L -- 152.20 mm2 (300 KCMIL) YA302N -- 152.20 mm2 (300 KCMIL) YA302TC38 -- 152.20 mm2 (300 KCMIL) YA31 -- 177.60 mm2 (350 KCMIL) YA312N -- 177.60 mm2 (350 KCMIL) YA312TC38 -- 177.60 mm2 (350 KCMIL) YA32 -- 202.60 mm2 (400 KCMIL) YA322N -- 202.60 mm2 (400 KCMIL) YA32L1 -- 202.60 mm2 (400 KCMIL) YA34 -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA342N -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA342TC38 -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA34L -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA34L37 -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA34L6 -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA34N -- 253.10 mm2 (500 KCMIL) YA36 -- 303.70 mm2 (600 KCMIL) YA362N -- 303.70 mm2 (600 KCMIL) YA392N -- 379.30 mm2 (750 KCMIL) YA39 -- 379.30 mm2 (750 KCMIL) YA392TC38 -- 379.30 mm2 (750 KCMIL)

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Terminal mecánica de aleación de cobre familia NAR y terminal mecánica de aleación de cobre estañado familia NAR-W, MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: FAMILIA NAR Descripción: Terminal mecánica de aleación de cobre CATÁLOGO - RANGO DE CONEXIÓN NAR252N - 21.15 - 53.48 mm2 (4 SOL - 1/0 TRE) a sup. plana NAR282N - 67.43 - 107.2 mm2 (2/0 SOL - 4/0 TRE) a sup. plana NAR284N - 67.43 - 107.2 mm2 (2/0 SOL - 4/0 TRE) a sup. plana NAR292N - 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 AWG) a sup. plana NAR342N - 126.8 - 253.10 mm2 (250 - 500 AWG) a sup. plana NAR344N - 126.8 - 253.10 mm2 (250 - 500 AWG) a sup. plana NAR402N - 253.10 - 405.0 mm2 (500 - 800 AWG) a sup. plana NAR404N - 253.10 - 405.0 mm2 (500 - 800 AWG) a sup. plana NAR442N - 379.30 - 506.7 mm2 (750 - 1000 AWG) a sup. plana NAR444N - 379.30 - 506.7 mm2 (750 - 1000 AWG) a sup. plana FAMILIA NAR-W Descripción: Terminal mecánica de aleación de cobre estañado CATÁLOGO - RANGO DE CONEXIÓN NAR252NWMG1 21.15 - 53.48 mm2 (4 SOL - 1/0 TRE) a sup. plana NAR282NW 67.43 - 107.2 mm2 (2/0 SOL - 4/0 TRE) a sup. plana NAR284NW 67.43 - 107.2 mm2 (2/0 SOL - 4/0 TRE) a sup. plana NAR294NW 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 AWG) a sup. plana NAR342NW 126.8 - 253.10 mm2 (250 - 500 AWG) a sup. plana NAR344NW 126.8 - 253.10 mm2 (250 - 500 AWG) a sup. plana NAR404NW 253.10 - 405.0 mm2 (500 - 800 AWG) a sup. plana NAR442NW 379.30 - 506.7 mm2 (750 - 1000 AWG) a sup. plana NAR444NW 379.30 - 506.7 mm2 (750 - 1000 AWG) a sup. plana

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Terminal de aluminio a compresión MARCA: BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Familia YA-A CATÁLOGO -- RANGO DE CONEXIÓN YA6CA3 -- 13.30mm2 (6 AWG) YA4CA1 -- 21.15mm2 (4 AWG) YA2CA3 -- 33.62mm2 (2 AWG) YA2CA5 -- 33.62mm2 (2 AWG) YA2CA9 -- 33.62mm2 (2 AWG) YA25A3 -- 53.48mm2 (1/0 AWG) YA25A7 -- 53.48mm2 (1/0 AWG) YA25A9 -- 53.48mm2 (1/0 AWG) YA26A3 -- 67.43mm2 (2/0 AWG) YA26A5 -- 67.43mm2 (2/0 AWG) YA27A3 -- 85.01mm2 (3/0 AWG) YA27A5 -- 85.01mm2 (3/0 AWG) YA28A1 -- 107.2mm2 (4/0 AWG) YA28A3 -- 107.2mm2 (4/0 AWG) YA28A5 -- 107.2mm2 (4/0 AWG) YA29A3 -- 126.8mm2 (250 KCMIL) YA30A1 -- 152.20mm2 (300 KCMIL) YA30A3 -- 152.20mm2 (300 KCMIL) YA31A1 -- 177.60mm2 (350 KCMIL) YA31A3UG -- 177.60mm2 (350 KCMIL) YA32A1 -- 202.60mm2 (400 KCMIL) YA34A5 -- 253.10mm2 (500 KCMIL) YA34A1 -- 253.10mm2 (500 KCMIL) YA34A3UG -- 253.10mm2 (500 KCMIL) YA36A3UG -- 303.70mm2 (600 KCMIL) YA39A5UG -- 355.00 - 379.30mm2 (700 - 750 KCMIL) YA44A3 -- 506.70mm2 (1000 KCMIL)

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conector a perforación de aislamiento, con rango de conexión 21.15 mm2 (4 AWG)- 85.01 mm2 (3/0 AWG) principal y derivación con catalogo: IPC02, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-687-ANCE-2013

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2013

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectador estribo de aluminio a compresión, familia YCB, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Conector (Catálogo): YCB26RXMG1 Descripción corta CFE: CONECTADOR CDE 10 (1/0) Rangos de conexión ALUMINIO: 13.3 - 8.37 mm2 (6 - 2/0 AWG) ACSR: 13.3 - 67.47 mm2 (6 - 2/0 AWG) Conector (Catálogo): YCB28RX Descripción corta CFE: CONECTADOR CDE 13 (3/0) y CONECTADOR CDE 16 (266) Rangos de conexión ALUMINIO: 21.15 - 135.2 mm2 (4 - 266 AWG) ACSR: 21.15 - 107.2 mm2 (4 - 4/0 AWG) Conector (Catálogo): YCB321RX Descripción corta CFE: CONECTADOR CDE 18 (336) Rangos de conexión ALUMINIO: 170.5 - 177.6 mm2 (336.4 - 350 AWG) ACSR: 152 - 170.5 mm2 (300 - 336.4 AWG) Conector (Catálogo): YCB361RX Descripción corta CFE: CONECTADOR CDE 22 (477) Rangos de conexión ALUMINIO: 85.01 - 253.1 mm2 (3/0 - 500 AWG) ACSR: 85.01 - 241.7 mm2 (3/0 - 477 AWG)

Norma/Especificación: CFE 2DI00-27

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conector mecánico de cobre para varilla de tierra rango de conexión: 5/8 a cable 5.26-42.41 mm2 (10-1 AWG) catalogo: GKP635, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conectadores derivadores a 90&DEG;, familias YLU, YTU y YOT. MARCA: BURNDY, Fabricado en México, descritos a continuación: FAMILIA YTU DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU25R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 53.49mm2 (1/0) ACSR DERIVACIÓN: 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU26R26RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 67.43 mm2 (2/0) ACSR DERIVACIÓN: 67.43 mm2 (2/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU28R28RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 53.49mm2 (1/0) ACSR - 107.2 mm2 (4/0) ACSR DERIVACIÓN: 53.49mm2 (1/0) ACSR - 107.2 mm2 (4/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU321R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 152.0 mm2 (300) ACSR - 170.5mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 13.30 mm2 (6) ACSR - 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU321R28RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 152.0 mm2 (300) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 107.2 mm2 (4/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU361R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR DERIVACIÓN: 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU361R28RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR DERIVACIÓN: 53.49mm2 (1/0) ACSR - 107.2 mm2 (4/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YTU361R361RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR DERIVACIÓN: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR FAMILIA YLU DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YLU26R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 13.30 mm2 (6) SOL - 67.43 mm2 (2/0) ACSR DERIVACIÓN: 5.260 mm2 (10) SOL - 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YLU26R26RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 13.30 mm2 (6) SOL - 67.43 mm2 (2/0) ACSR DERIVACIÓN: 13.30 mm2 (6) SOL - 67.43 mm2 (2/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YLU28R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 21.15 mm2 (4) TRE - 107.2 mm2 (4/0) ACSR DERIVACIÓN: 5.260 mm2 (10) SOL - 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YLU28R28RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 21.15 mm2 (4) TRE - 107.2 mm2 (4/0) ACSR DERIVACIÓN: 21.15 mm2 (4) TRE - 107.2 mm2 (4/0) ACSR FAMILA YOT DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT321R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 152.0 mm2 (300) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT341R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 170.5 mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT341R27RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 170.5 mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 85.01 mm2 (3/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT341R28RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 170.5 mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 107.2 mm2 (4/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT341R341RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 107.2 mm2 (4/0) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR DERIVACIÓN: 107.2 mm2 (4/0) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT361R25RX RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0)ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR DERIVACIÓN: 5.260 mm2 (10) SOL - 53.49mm2 (1/0) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT361R361R RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 241.7 mm2 (477) ACSR DERIVACIÓN: 241.7 mm2 (477) ACSR DESCRIPCIÓN: Conectador derivador a compresión a 90° CATÁLOGO: YOT451R451R RANGO DE CONEXIÓN PRINCIPAL: 362.5 mm2 (715) ACSR - 443.1 mm2 (874.5) ACSR DERIVACIÓN: 362.5 mm2 (715) ACSR - 443.1 mm2 (874.5) ACSR

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador mecánico de aleación de cobre MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO. Conectador mecánico de aleación de cobre, MARCA BURNDY, FABRICADO EN MÉXICO. FAMILIA NDR DESCRIPCIÓN: CONECTOR MECÁNICO DE ALEACIÓN DE COBRE CATÁLOGO RANGOS DE CONEXIÓN PRINCIPAL Y DERIVACIÓN NDR6328T13 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1/2" - 13 H Derivación: 13.30- 107.2 mm2(6 - 4/0 AWG) NDR63529T11MG1 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 5/8" - 11 H Derivación: 53.48 - 126.8 mm2(1/0 - 250 AWG) NDR6429T16MG1 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 3/4" - 16 H Derivación: 53.48 - 126.8 mm2(1/0- 250 AWG) NDR65534T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/8" - 12 H Derivación: 13.30 - 253.10 mm2(6 - 500 AWG) NDR65528T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/8" - 12 H Derivación: 13.30- 107.2 mm2(6 - 4/0 AWG) NDR65528T0 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO LISO 1 1/8" Derivación: 13.30- 107.2 mm2(6 - 4/0 AWG) NDR65528T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/8"- 12 H Derivación: 13.30- 107.2 mm2(6 - 4/0 AWG) NDR65534T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/8"- 12 H Derivación: 13.30 - 253.10 mm2(6 - 500 AWG) NDR65544T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/8" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) NDR6644T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/4" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) NDR6734T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/2" - 12 H Derivación: 13.30 - 253.10 mm2(6 SOL - 500 AWG) NDR6744T12TN RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/2" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) NDR6748T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/2" - 12 H Derivación: 4/0 - 2000 AWG NDR40MM34T0 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 40 MM Derivación: 253.10 mm2(500 AWG) NDR6844T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 2" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) NDR6844T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 2" 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) NDR68544T12 RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 2 1/4" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) FAMILIA NDR-W DESCRIPCIÓN: CONECTOR MECÁNICO DE ALEACIÓN DE COBRE ESTAÑADO CATÁLOGO RANGOS DE CONEXIÓN PRINCIPAL Y DERIVACIÓN NDR6328T13W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1/2" - 13 H Derivación: 13.30- 107.2 mm2(6 - 4/0 AWG) NDR6644T12W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/4" - 12 H Derivación: 506.70 mm2(1000 AWG) NDR6734T12W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/2" - 12 H Derivación: 13.30 - 253.10 mm2(6 - 500 AWG) NDR6736T12W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/2" - 12 H Derivación: 303.70 mm2(600 AWG) NDR6744T12W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 1 1/2" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG) NDR40MM34T0W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 40 MM Derivación: 253.10 mm2(500 AWG) NDR6844T12W RANGO DE CONEXIÓN Principal: BIRLO 2" - 12 H Derivación: 33.62 - 506.70 mm2(2 - 1000 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector mecánico de aleación de cobre para birlo a superficie plana familia FD y Conector mecánico de aleación de cobre estañado para birlo a superficie plana familia FD-W, MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: Familia FD Conector mecánico de aleación de cobre para birlo a superficie plana CATÁLOGO RANGO DE CONEXIÓN FD64C5T16 BIRLO 3/4" - 16 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD655C6 BIRLO 1 1/8" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD65C6T14 BIRLO 1"- 14 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD655D6 BIRLO 1 1/8" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD66C6 BIRLO 1 1/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD66D6 BIRLO 1 1/4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67C6 BIRLO 1-1/2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67D8 BIRLO 1 1/2"-12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67D8MG1 BIRLO 1 1/2"-12 H. A SUPERFICIE PLANA 6 NEMA FD67D8MG2 BIRLO 1 1/2"-12 H. A SUPERFICIE PLANA 6 NEMA FD675C8 BIRLO 1 3/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD675D8 BIRLO 1 3/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD675D8T0 BIRLO 1 3/4" FD675D12 BIRLO 1 3/4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68C8 BIRLO 2" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68D8 BIRLO 2" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68D12 BIRLO 2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68D12TNSS BIRLO 2" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD685C8 BIRLO 2 1/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD685D8 BIRLO 2 1/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD685D12 BIRLO 2 1/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD69C8 BIRLO 2 1/2" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD69D8 BIRLO 2 1/2" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD69D12 BIRLO 2 1/2" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D12 BIRLO 3" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D16 BIRLO 3" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA Familia FD-W Conector mecánico de aleación de cobre estañado para birlo a superficie plana CATÁLOGO RANGO DE CONEXIÓN FD64B4T0WMG2 BIRLO LISO 3/4" A SUPERFICIE PLANA 2 NEMA FD655C8T12WMG1 BIRLO 1 1/8" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD655C8W BIRLO 1 1/8" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD66D6W BIRLO 1 1/4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD66D8WTI BIRLO 1 1/4 - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67C12W BIRLO 1 1/2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67D12W BIRLO 1 1/2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67D8W BIRLO 1 1/2"-12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD67C8W BIRLO 1 1/2" FD67D12WTI BIRLO 1 1/2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD675D8W BIRLO 1 3/4" -12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD675D12W BIRLO 1 3/4"- 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68D12W BIRLO 2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68D16W BIRLO 2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD68D8W BIRLO 2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD685D16W BIRLO 2 1/4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD685D12W BIRLO 2 1/4" FD69D16W BIRLO 2 1/2" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D12MG1W BIRLO 3" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D12W BIRLO 3" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D16W BIRLO 3" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D20W BIRLO 3" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD70D22W BIRLO 3" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72D20T0W BIRLO LISO 4" A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72D20T10W BIRLO 4" - 10 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72D20W BIRLO 4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72F18W BIRLO 4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72D20T0MG1W BIRLO LISO 97MM. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72D24W BIRLO 4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD72D38W BIRLO 4" - 12 H. A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA FD77D30T0WMG1 BIRLO LISO 160.5 MM A SUPERFICIE PLANA 4 NEMA

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conector múltiple de 4, 6 y 8 salidas para líneas subterráneas, marca BURNDY, FABRICADOS EN MÉXICO, descritos a continuación: Modelo RDM4MG1 Rango de conexión 3.307- 177.3 mm2 (12 - 350 AWG) Modelo RDM6MG1 Rango de conexión 3.307- 177.3 mm2 (12 - 350 AWG) Modelo RDM8MG1 Rango de conexión 3.307- 177.3 mm2 (12 - 350 AWG)

Norma/Especificación: NMX-J-519-ANCE-2011

Edición: EDICIÓN ENERO 2011

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectores mecánicos de aluminio tipo "T" familia NNTR MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO, descritos a continuación: CATÁLOGO RANGOS DE CONEXIÓN NNTR29A29A 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0 ACSR) y 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0 ACSR) NNTR29A42A 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0 ACSR) y 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) NNTR32A32A 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5 ACSR) y 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5 ACSR) NNTR16A32A TUBO 1 1/4" IPS y 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5 ACSR) NNTR16A36A TUBO 1 1/4" IPS y 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) NNTR16A42A TUBO 1 1/4" IPS y 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) NNTR36A25A 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 AWG), (170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) y 21.15 - 53.48 mm2 (4 - 1/0 AWG), 21.15 - 53.49 mm2 (4 - 1/0 ACSR) NNTR36A36A 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) y 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) NNTR36A42A 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) y 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) NNTR17A29A TUBO 1 1/2" IPS y 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0) ACSR) NNTR18A29A TUBO 2" IPS y 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 AWG), 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0 ACSR) NNTR18A36A TUBO 2" IPS y 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) NNTR18A45A TUBO 2" IPS y 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) NNTR19A42A TUBO 2 1/2" IPS y 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) NNTR19A29A TUBO 2 1/2" IPS y 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0 ACSR) NNTR42A42A 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) y 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) NNTR42A36A 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) y 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) NNTR42A45A 241.7 - 402.8 mm2 (477 - 795 ACSR) y 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) NNTR20A29A TUBO 3" IPS y 53.48 - 126.8 mm2 (1/0 - 250 AWG), 53.49 - 107.2 mm2 (1/0 - 4/0 ACSR) NNTR20A36A TUBO 3" IPS y 177.60 - 303.70 mm2 (350 - 600 AWG), 170.5 - 241.7 mm2 (336.4 - 477 ACSR) NNTR21A45A TUBO 3 1/2" IPS y 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) NNTR22A46A TUBO 4 IPS" y 564.0 - 725.1 mm2 (1113 - 1431 ACSR) NNTR20A32A TUBO 3" IPS y 107.2 - 201.4 mm2 (4/0 - 397.5 ACSR) NNTR45A17A 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) y TUBO 1 1/2" IPS NNTR45A45A 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) y 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) NNTR22A45A TUBO 4" IPS y 362.5 - 564.0 mm2 (715.5 - 1113 ACSR) NNTR46A46A 564.0 - 725.1 mm2 (1113 - 1431 ACSR) y 564.0 - 725.1 mm2 (1113 - 1431 ACSR)

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conector de cobre Microwej tipo II, con numero de catálogo WCCB2, rango de conexión: 13.3 - 21.15 mm2 (4 - 6 AWG) principal y derivación MARCA: BURNDY FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador "U" / GRAPA PARALELA MECÁNICA DE ALUMINIO. MARCA: BURNDY, Fabricado en México, descritos a continuación: Catálogo: UP45R36RS Descripción corte CFE: CONECTADOR U 336 Rangos de Conexión: AL/CU Principal mm2: 201.4-483.4 AWG: 397.5-954 Derivación mm2: 85.01-253.4 AWG: 3/0-500 ACSR Principal mm2: 170.5-402.8 AWG: 336.4(30-7)-795 (30/19) Derivación mm2: 56.16-241.7 AWG: 110.8 (12-7)- 477(18-1) Catálogo: UP34R Descripción corte CFE: CONECTADOR U 336 Rangos de Conexión: AL/CU Principal mm2: 85.01-202.7 AWG: 3/0-400 Derivación mm2: 85.01-202.7 AWG: 3/0-400 ACSR Principal mm2: 56.16-20.4 AWG: 110.8-397.5 Derivación mm2: 56.16-20.4 AWG: 110.8-397.5 Catálogo: UP45RS Descripción corte CFE: CONECTADOR U 795 Rangos de Conexión: AL/CU Principal mm2: 201.4-483.4 AWG: 397.5-954 Derivación mm2: 201.4-483.4 AWG: 397.5-954 ACSR Principal mm2: 170.5-402.8 AWG: 336.4(30-7)-795(30-19) Derivación mm2: 170.5-402.8 AWG: 336.4(30-7)-795(30-19)

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador "U" grapa paralela mecánica de aluminio, Marca: BURNDY, fabricado en México, descritos a continuación: Catálogo: UP45R36RS Descripción corte CFE: CONECTADOR U 336 Rangos de Conexión: AL/CU Principal mm2: 201.4-483.4 AWG: 397.5-954 Derivación mm2: 85.01-253.4 AWG: 3/0-500 ACSR Principal mm2: 170.5-402.8 AWG: 336.4(30-7)-795 (30/19) Derivación mm2: 56.16-241.7 AWG: 110.8 (12-7)- 477(18-1) Catálogo: UP34R Descripción corte CFE: CONECTADOR U 336 Rangos de Conexión: AL/CU Principal mm2: 85.01-202.7 AWG: 3/0-400 Derivación mm2: 85.01-202.7 AWG: 3/0-400 ACSR Principal mm2: 56.16-20.4 AWG: 110.8-397.5 Derivación mm2: 56.16-20.4 AWG: 110.8-397.5 Catálogo: UP45RS Descripción corte CFE: CONECTADOR U 795 Rangos de Conexión: AL/CU Principal mm2: 201.4-483.4 AWG: 397.5-954 Derivación mm2: 201.4-483.4 AWG: 397.5-954 ACSR Principal mm2: 170.5-402.8 AWG: 336.4(30-7)-795(30-19) Derivación mm2: 170.5-402.8 AWG: 336.4(30-7)-795(30-19)

Norma/Especificación: CFE 55000-39

Edición: EDICIÓN OCTUBRE 2016

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectador mecánico de cobre familia KVS MARCA: BURNDY Fabricado en México SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES: Catálogo: KVS26, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 5.26 - 67.43 mm2, AWG 10 TRE - 2/0 TRE Catálogo: KVS28, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 53.48 - 107.2 mm2, AWG 1/0 TRE - 4/0 TRE Catálogo: KVS31, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 5.26 - 177.3 mm2, AWG 10 TRE - 350 TRE Catálogo: KVS34, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 5.26 - 253.4 mm2, AWG 10 TRE - 500 TRE Catálogo: KVS40, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 85.01 - 430 mm2, AWG 3/0 TRE - 800 TRE Catálogo: KVS44, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 253 - 507 mm2, AWG 500 TRE - 1000 TRE Catálogo: KVSW26, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 5.26 - 67.4 mm2, AWG 6 sol - 2/0 TRE Catálogo: KVSW28, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 5.26 - 107 mm2, AWG 6 sol - 4/0 TRE Catálogo: KVSW31, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 21.2 - 177 mm2, AWG 4 TRE - 350 TRE Catálogo: KVSW34, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 21.2 - 253 mm2, AWG 4 TRE - 500 TRE Catálogo: KVSW40, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 107 - 430 mm2, AWG 4/0 TRE - 800 TRE Catálogo: KVSW44, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 127 - 507 mm2, AWG 250 TRE - 1000 TRE Catálogo: KVSW44TN, Rango de Conexión Igual Principal y derivación: 127 - 507 mm2, AWG 250 TRE - 1000 TRE

Norma/Especificación: NMX-J-383-ANCE-2004

Edición: EDICIÓN ABRIL 2004

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectadores Derivadores Paralelos MARCA: BURNDY Fabricado en México SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES: FAMILIA WCT CATALOGO: WCT3RM1; RANGOS DE CONEXIÓN: PRINCIPAL: ACSR 13.30 mm2 (6 AWG), AL/CU 21.15 mm2 (4 AWG), DERIVACION: ACSR, AL/CU 5.260 mm2 (10 AWG) - 13.30 mm2 (6 AWG) CATALOGO: WCT2GM1; RANGOS DE CONEXIÓN: PRINCIPAL: ACSR 13.30 mm2 (6 AWG) - 21.15 mm2 (4 AWG), AL/CU 13.30 mm2 (6 AWG), DERIVACION: ACSR 13.30 mm2 (6 AWG), AL/CU 8.367 mm2 (8 AWG) - 21.15 mm2 (4 AWG) CATALOGO: WCT1C; RANGOS DE CONEXIÓN: PRINCIPAL: ACSR 33.62 mm2 (2 AWG), AL/CU 33.62 mm2 (2 AWG), DERIVACION: ACSR 13.30 mm2 (6 AWG), AL/CU 8.367 mm2 (8 AWG) - 21.15 mm2 (4 AWG)

Norma/Especificación: CFE 55000-98

Edición: ENERO 2020

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conectadores para las Redes de Distribución MARCA: BURNDY Fabricado en México SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES: FAMILIA YDS Conectores unión con tensión de aluminio CATALOGO: YDS2RL; RANGO DE CONEXIÓN: 33.62 mm2 (2 AAC y ACSR) CATALOGO: YDS25RL; RANGO DE CONEXIÓN: 53.49 mm2 (1/0 AAC y ACSR) CATALOGO: YDS27RL; RANGO DE CONEXIÓN: 85.01 mm2 (3/0 AAC y ACSR) CATALOGO: YDS28RL; RANGO DE CONEXIÓN: 107.2 mm2 (4/0 AAC y ACSR) CATALOGO: YDS30R; RANGO DE CONEXIÓN: 135.2 mm2 (266.8 ACSR) CATALOGO: YDS321RL; RANGO DE CONEXIÓN: 170.5 mm2 (336.4 ACSR) CATALOGO: YDS341RL; RANGO DE CONEXIÓN: 201.4 mm2 (397.5 ACSR) CATALOGO: YDS361RL; RANGO DE CONEXIÓN: 241.7 mm2 (477 ACSR) FAMILIA YP Conectadores derivadores paralelos de aluminio a compresión Catálogo YP2U3; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 13.30 - 33.62 mm2 (SOL), 13.3 - 33.62 mm2 (TRE), ACSR: 13.3 - 21.11 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 13.30 - 33.62 mm2 (SOL), 13.3 - 33.62 mm2 (TRE), ACSR: 13.30 - 21.15 mm2 Catálogo YP26AU2; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 42.41 - 67.43 mm2 (SOL), 13.30 - 67.43 mm2 (TRE), ACSR: 26.67 - 53.48 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 13.30 - 53.48 mm2 (SOL), 13.30 - 42.41 mm2 (TRE), ACSR: 13.30 - 33.62 mm2 Catálogo YP25U25; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 67.43 - 85.01 mm2 (SOL), 53.48 - 67.43 mm2 (TRE), ACSR: 42.41 - 53.48 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 67.43 - 85.01 mm2 (SOL), 42.41 - 67.43 mm2 (TRE), ACSR: 42.41 - 53.48 mm2 Catálogo YP27AU4; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 67.43 - 107.2 mm2 (SOL), 53.48 - 85.01 mm2 (TRE), ACSR: 53.48 - 67.43 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 13.30 - 33.62 mm2 (SOL), 13.30 - 33.62 mm2 (TRE), ACSR: 13.30 - 21.15 mm2 Catálogo YP27AU2; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 67.43 - 107.2 mm2 (SOL), 67.43 - 85.01 mm2 (TRE), ACSR: 53.48 - 67.43 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 33.62 - 53.48 mm2 (SOL), 26.67 - 42.41 mm2 (TRE), ACSR: 21.15 - 33.62 mm2 Catálogo YP27AU26; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 85.01 - 107.2 mm2 (SOL), 85.01 - 107.2 mm2 (TRE), ACSR: 67.43 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 67.43 - 85.01 mm2 (SOL), 53.48 - 67.43 mm2 (TRE), ACSR: 42.41 - 67.43 mm2 Catálogo YP28U2; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 107.2 mm2 (TRE), ACSR: 85.01 - 107.2 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 33.62 - 53.48 mm2 (SOL), 21.11 - 41.41 mm2 (TRE), ACSR: 21.15 - 33.62 mm2 Catálogo YP28U26; Lado A: ALUMINIO/COBRE: 107.2 mm2 (TRE), ACSR: 85.01 - 107.2 mm2; Lado B: ALUMINIO/COBRE: 67.43 - 85.01 mm2 (SOL), 53.48 - 67.43 mm2 (TRE), ACSR: 42.41 - 67.43 mm2 FAMILIA YSU-YCS Conectores unión sin tensión de aluminio CATALOGO: YSU2R2R; RANGO DE CONEXIÓN: 33.62 mm2 (2 AWG), 33.62 mm2 (2 ACSR) CATALOGO: YSU25R25R; RANGO DE CONEXIÓN: 5.26 - 53.49 mm2 (10 AWG - 1/0 ACSR) CATALOGO: YSU291AX; RANGO DE CONEXIÓN: 21.15 - 107.2 mm2 (4 AWG - 4/0 ACSR) CATALOGO: YCS30R; RANGO DE CONEXIÓN: 135.2 mm2 (266.8 AAC y ACSR) CATALOGO: YCS321RL; RANGO DE CONEXIÓN: 170.5 mm2 (336.4 AAC y ACSR) CATALOGO: YCS361RL; RANGO DE CONEXIÓN: 241.7 mm2 (477 ACSR) FAMILIA YTU CATALOGO: YTU25R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 53.49 mm2 (1/0) ACSR, DERIVACION: 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YTU26R26RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 67.43 mm2 (2/0) ACSR, DERIVACION: 67.43 mm2 (2/0) ACSR CATALOGO: YTU28R28RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 53.49 mm2 (1/0) ACSR - 107.2 mm2 (4/0) ACSR, DERIVACION: 53.49 mm2 (1/0) ACSR - 107.2 mm2 (4/0) ACSR CATALOGO: YTU321R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 152.0 mm2 (300) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 13.30 mm2 (6) ACSR - 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YTU321R28RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 152.0 mm2 (300) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 107.2 mm2 (4/0) ACSR CATALOGO: YTU361R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR, DERIVACION: 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YTU361R28RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR, DERIVACION: 53.49 mm2 (1/0) ACSR - 107.2 mm2 (4/0) ACSR CATALOGO: YTU361R361RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR, DERIVACION: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR FAMILIA YLU CATALOGO: YLU26R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 13.30 mm2 (6) SOL - 67.43 mm2 (2/0) ACSR, DERIVACION: 5.260 mm2 (10) SOL - 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YLU26R26RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 13.30 mm2 (6) SOL - 67.43 mm2 (2/0) ACSR, DERIVACION: 13.30 mm2 (6) SOL - 67.43 mm2 (2/0) ACSR CATALOGO: YLU28R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 21.15 mm2 (4) TRE - 107.2 mm2 (4/0) ACSR, DERIVACION: 5.260 mm2 (10) SOL - 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YLU28R28RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 21.15 mm2 (4) TRE - 107.2 mm2 (4/0) ACSR, DERIVACION: 21.15 mm2 (4) TRE - 107.2 mm2 (4/0) ACSR FAMILIA YOT CATALOGO: YOT321R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 152.0 mm2 (300) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YOT341R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YOT341R27RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 85.01 mm2 (3/0) ACSR CATALOGO: YOT341R28RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 107.2 mm2 (4/0) ACSR CATALOGO: YOT341R341RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 107.2 mm2 (4/0) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR, DERIVACION: 107.2 mm2 (4/0) ACSR - 170.5 mm2 (336.4) ACSR CATALOGO: YOT361R25RX; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 85.01 mm2 (3/0) ACSR - 241.7 mm2 (477) ACSR, DERIVACION: 5.260 mm2 (10) SOL - 53.49 mm2 (1/0) ACSR CATALOGO: YOT361R361R; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 241.7 mm2 (477) ACSR, DERIVACION: 241.7 mm2 (477) ACSR CATALOGO: YOT451R451R; RANGO DE CONEXIÓN, PRINCIPAL: 362.5 mm2 (715) ACSR - 443.1 mm2 (874.5) ACSR, DERIVACION: 362.5 mm2 (715) ACSR - 443.1 mm2 (874.5) ACSR

Norma/Especificación: CFE 55000-98

Edición: ENERO 2020

Marca: BURNDY

Modelo: ---

Razón Social: I.N.G.E.T.E.K.N.O.S. ESTRUCTURALES S.A DE C.V

Ciudad: RAMOS ARIZPE	Pais: MEXICO
Constancia: 056/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/03/2026	Fecha de Vencimiento: 20/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para líneas de transmisión y subtransmisión normalizadas de hasta 400 KV, en negro o galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, y con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: INGETEK

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones eléctricas, en negro o galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: INGETEK

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras de acero para centrales termoeléctricas, con galvanizado por inmersión en caliente subcontratado y con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: JUNIO 1986

Marca: INGETEK

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente, Marca INGETEK. Dimensiones de la paila son las siguientes: longitud: 12 metros Ancho: 1.8 metros Profundidad: 3.8 metros

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición: 2020

Marca: INGETEKNOS

Modelo: N/A

Razón Social: IGSA, S.A.P.I. DE C.V.

Ciudad: LERMA	Pais: MEXICO
Constancia: 379/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/09/2026	Fecha de Vencimiento: 01/03/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de plantas eléctricas de emergencia Diésel, con motores Baudouin (20 kW - 3300 kW), Cummins (20 kW - 2 750 kW), Mitsubishi (800 kW - 2 000 kW), John Deere (60 kW - 400 kW), Volvo Penta (100 kW - 600 kW) y Perkins (10 kW - 750 kW) y con Generadores Stamford; marca IGSA, manufacturadas en México.

Norma/Especificación: CFE W4700-10

Edición: 2011

Marca: IGSA

Modelo: Varios

Razón Social: IMEM TRANSFORMADORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.

Ciudad: APASEO EL GRANDE	Pais: MEXICO
Constancia: 408/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/09/2026	Fecha de Vencimiento: 18/12/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 13200YT/7620-220Y/127 V, capacidad nominal 500 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: IMEM Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: IMEM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 22860YT/13200-220Y/127 V, capacidad nominal 500 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: IMEM Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: IMEM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 22860YT/13200-220Y/127 V, capacidad nominal 150 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: IMEM Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: IMEM

Modelo: ---

Razón Social: IMPREGNACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.

Ciudad: municipio Santa Isabel.	Pais: MEXICO
Constancia: 375/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/09/2026	Fecha de Vencimiento: 08/03/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Postes de Madera de Pino y Postes de Madera Douglas Fir, impregnados con Creosota de longitud hasta 27 metros conforme a Especificación CFE J6200-01 edición 2018. Marca IESA, Manufacturado en México.

Norma/Especificación: J6200-01

Edición: MAYO 2018

Marca: IESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Manufactura de Crucetas de madera de pino y crucetas de madera Douglas Fir impregnadas con Sales Hidrosolubles y con Creosota. CMC-L, CMSC-L, CMC-P, CMSC-P, CMC-VL, CMSC-VL, CMC-VP, CMSC-VP. Especificación CFE 2C900-79 edición 2007, Marca IESA. Manufacturado en México.

Norma/Especificación: 2C900-79

Edición: ABRIL 2007

Marca: IESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Manufactura de Madera para Torres de Enfriamiento Impregnada con Sales Hidrosolubles, CCA Especificación CFE XY000-24 edición 2003. Marca IESA, Manufacturado en México.

Norma/Especificación: XY000-24

Edición: ABRIL 2003

Marca: IESA

Modelo: VARIOS

Razón Social: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON, S.A. DE C.V.

Ciudad: Apodaca	Pais: MEXICO
Constancia: 280/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/06/2026	Fecha de Vencimiento: 08/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas auxiliares horizontales tipo Api BB1 (7 000 US GPM (1 590 m3/h)), BB2 (15 000 US GPM (3 400 m3/h)), Oh1 (4 400 US GPM (1 000 m3/h)), Oh2 (10 000 US GPM (2 270 m3/h)) y Oh3 (5 500 US GPM (1 250 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-05, API 610

Edición: OCTUBRE, 1990, ENERO 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QSD, QJ, QHOC, QA/QAT, QW

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas de agua alimentación a calderas tipo Api BB3 (13 000 US GPM (2 950 m3/h)), BB4 (1 100 US GPM (250 m3/h)) y BB5 (890 US GPM (202 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QDA, QCS, QBFI

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas verticales de condensado tipo Api VS1 (15 000 US GPM (3 407 m3/h)) y VS6 (15 000 US GPM (3 407 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QAPW, QAPWL

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas verticales de agua de circulación tipo Api VS2 (20 000 US GPM (4 452 m3/h)) y VS7 (20 000 US GPM (4 452 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QAPW-2, QAPWL-1

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas auxiliares verticales tipo Api VS4 (4 000 US GPM (905 m3/h)) y VS5 (15 000 US GPM (3 407 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-04, API 610

Edición: OCTUBRE, 1990, ENERO 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QESP, QVGRP

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas Api de desplazamiento positivo hasta (540 US GPM (123 m3/h)) y presiones hasta 30 000 psi (2069 bar)

Norma/Especificación: CFE W2000-07, API 675

Edición: NOVIEMBRE, 1990, JULIO, 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QHS

Descripción del Producto:

Reparación y rehabilitación de bombas verticales de agua de circulación tipo Api VS3 (110 000 US GPM (25 000 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTRON

Modelo: QAPMA

Razón Social: INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.

Ciudad: TORREON	Pais: MEXICO
Constancia: 234/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/04/2026	Fecha de Vencimiento: 22/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Controladores para Turbinas de Gas.

Norma/Especificación: CFE W1200-24, numeral 7.3

Edición: 1998

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas NOTA: Los relevadores de protección integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCAD, medidores multifunción, DEI de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: 2023

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistema de Control Electrónico: Controladores para Turbinas de Vapor.

Norma/Especificación: CFE W1200-01, numeral 7.3

Edición: 1995

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistema de Control Electrónico: Controladores para Turbinas de Hidráulicas.

Norma/Especificación: NMX-J-502-1, NMX-J-502-2

Edición: 2005, 2006

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistemas de Instrumentación, Control y Automatización.

Norma/Especificación: CFE G0000-21

Edición: 1987

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistema de Control, Automatización y Adquisición de Datos (SCAAD) para Centrales Hidroeléctricas.

Norma/Especificación: CFE U0000-24

Edición: 2016

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM). NOTA: Los relevadores de protección integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los DEIs de entradas, salidas y medición, UCADs, radios, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-55

Edición: 2007

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE). NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: 2010

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Reguladores automáticos de tensión para modernización de unidades de control de excitación de sistemas de excitación tipo "Brushless". NOTA 1: Los DEI, fuentes de alimentación, generador de pulsos y amplificador de pulsos, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE VF000-72

Edición: 2012

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: No-Aplica

Descripción del Producto:

Unidad de Control de Excitación para Modernización de Sistemas de Excitación tipo "Brushless" con equipo REIVAX, modelos: RTX Energy y RTX Power. MARCA: INDUSTRIA SIGRAMA Integrado en México

Norma/Especificación: CFE VF000-72

Edición: SEPTIEMBRE 2012

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: RTX Energy y RTX Power

Descripción del Producto:

Regulador de Velocidad Electrohidráulico con Control Digital Programable para Turbinas de Centrales Hidroeléctricas, con equipo REIVAX modelos: RVX Energy y RVX Power, Marca INDUSTRIA SIGRAMA, INTEGRADO EN MEXICO

Norma/Especificación: CFE GA4L0-54

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: INDUSTRIA SIGRAMA

Modelo: N/A

Razón Social: INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ	Pais: MEXICO
Constancia: 325/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/07/2026	Fecha de Vencimiento: 09/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo normal y contaminación (costa), PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14-700, PCR 15-800 y PCR GR60 13-600, PCR GR60 12-750, PCR GR60 11-700 MARCA: INPOCE Fabricado en México

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: EDICIÓN ENERO 2016

Marca: INPOCE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tapa y marco 84A de material polimérico MARCA: INPOCE Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-38

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: INPOCE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Torre armada de acero tubular, descripción corta de CFE: AT-S9-04, AT-D9-04, AT-S11-04, AT-D11-04, AT-S12-04, AT-D12-04, AT-S13-04 y AT-D13-04 MARCA: INPOCE Fabricado en México

Norma/Especificación: J6100-56

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2013

Marca: INPOCE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Código,RBTB1,Descripción Fabricante,CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN BANQUETA. RBTB-1,Descripción CFE,REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1 Código,RBTBCC1,Descripción Fabricante,CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN PARA CRUCE DE CALLE RBTBCC-1,Descripción CFE,REGISTRO P/CRUCE DE CALLERBTBCC-1 Código,RBTA1,Descripción Fabricante,CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN ARROYO. RBTA-1,Descripción CFE,REGISTRO DE BAJA TENSIONRBTA1 Código,RBTB2,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN BANQUETA. RBTB-2,",Descripción CFE,REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2 Código,RBTBCC 2,Descripción Fabricante,CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN PARA CRUCE DE CALLE RBTBCC-2,Descripción CFE,REGISTRO P/CRUCE DE CALLERBTBCC-2 Código,RBTA 2,Descripción Fabricante,CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN ARROYO. RBTA-2,Descripción CFE,REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA-2 Código,RMTB 3,Descripción Fabricante,"CFE TN REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA, SIN TAPA 84-B NORMA 2005 RMTB-3",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSION TN-RMTB3 Código,RMTB 3 RED,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, SIN TAPA 84-B. NORMA 2008; RMTB-3",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB-3RED Código,BT1FRMTB 3,Descripción Fabricante,CFE TN BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EN BANQUETATIPO 3. BT1FRMTB -3 NORMA 2005,Descripción CFE,BASE PARA TRANSF MONOFASICOBT1FRMTB-3 Código,RMTB 4,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, SIN TAPA 84-B. NORMA 2005. RMTB 4",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSIONRMTB-4 2005 Código,RMTB 4 RED,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, SIN TAPA 84-B. NORMA 2008. RMTB 4",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB-4 2008 Código,RMTB 4 TC,Descripción Fabricante,REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION RMTA-4 TAPA CUADRADA,Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB 4 TAPA CUADRADA Código,RMTA 4,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, SIN TAPA 84-A. NORMA 2005. RMTA 4,",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA-4 2005 Código,RMTA 4 RED,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, SIN TAPA 84-A. NORMA 2008. RMTA 4,",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA-4 2008 Código,RMTA 3,Descripción Fabricante,CFE TN REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 SIN TAPA 84-A NORMA 2005.,Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSIONTN-RMTA3 Código,RMTA 3 RED,Descripción Fabricante,"CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3, SIN TAPA 84-A. NORMA 2008",Descripción CFE,REGISTRO DE MEDIA TENSIONRMTA-3 2008 Código,BTMRMTB 3,Descripción Fabricante,CFE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3.BTMRMTB-3,Descripción CFE,BASE P/TRANSF MONOFASICOBTMRMTB-3 Código,BTTRMTB 4,Descripción Fabricante,CFE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4.BTTRMTB-4,Descripción CFE,BASE P/TRANSF TRIFASICO BTTRMTB-4 Código,BTMRR 5,Descripción Fabricante,CFE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO PREFABRICADO DE CONCRETO REDUCIDO. BTMRR-5,Descripción CFE,BASE PARA TRANSF MONOFÁSICO BTMRR-5 Código,BTMS13 BC,Descripción Fabricante,CFE BÓVEDA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 25 KV CUADRADA ENBANQUETA. BTMS13 BC,Descripción CFE,BÓVEDA PARA TRANSF MONOFÁSICOBTMS13 BC Código,BTMS13 BR,Descripción Fabricante,CFE BÓVEDA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 25 KV REDONDA ENBANQUETA. BTMS13 BR,Descripción CFE,BÓVEDA PARA TRANSF MONOFÁSICOBTMS13 BR Código,BTMS34 B,Descripción Fabricante,CFE BOVEDA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV EN BANQUETA. BTMS34-B,Descripción CFE,BOVEDA PREFABRICADA BTMS34 B Código,BT 300B,Descripción Fabricante,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA. BT-300 B,Descripción CFE,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 300B Código,BT 300A,Descripción Fabricante,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO. BT-300 A,Descripción CFE,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 300A Código,BT 500B,Descripción Fabricante,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA. BT-500 B,Descripción CFE,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 500B Código,BT 500A,Descripción Fabricante,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO. BT-500 A,Descripción CFE,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 500A Código,CFE EM BT112,Descripción Fabricante,MURETE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA SERVICIO MONOFASICO TIPO II. EMBT-112,Descripción CFE,MURETE REGISTRO PARA SERVICIOMONOFASICO EMBT-112 Código,CFE BT109,Descripción Fabricante,MURETE DE MEDICION PREFABRICADO DE CONCRETO PARA UN SERVICIO ACOMETIDA AÉREA. EMBT 109 SENCILLO,Descripción CFE,MURETE P/ACOMETIDA AEREA EMBT-109 SENCILLO Código,CFE BT112,Descripción Fabricante,MURETE PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA CFE BT112,Descripción CFE,MURETE P/ACOMETIDA SUB BT112 Código,CFE BT102,Descripción Fabricante,MURETE PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA CFE BT102,Descripción CFE,MURETE P/AC SUBT BT102 Código,PVMTA X TC,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO TAPA CUADRADA,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX TC Código,PVMTB X TC,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-X TAPA CUADRADA,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB X TC Código,PVMTA-X,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-X,Descripción CFE,POZO DE VISITA PVMTA-X Código,PVMTB-X,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-X,Descripción CFE,POZO DE VISITA PVMTB-X Código,PVMTA-P,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-P,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTA-P Código,PVMTB-P,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-P,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB-P Código,PVMTA-T,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-T,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTA-T Código,PVMTB-T,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-T,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB T Código,PVMTA-L,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-L,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTA-L Código,PVMTB-L,Descripción Fabricante,CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-L,Descripción CFE,POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB L Código,BTTH225 B,Descripción Fabricante,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA EN BANQUETA. BTTH-225 B,Descripción CFE,BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BTTH225 BB Código,BTTRR 6,Descripción Fabricante,CFE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO REDUCIDO TIPO 6. BTTRR-6,Descripción CFE,BASE PARA TRANSF TRIFÁSICO BTTRR-6, MARCA: INPOCE, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: INPOCE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO PARA BANQUETA MARCA: INPOCE Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-39

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: INPOCE

Modelo: ---

Razón Social: INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Guadalajara	Pais: MEXICO
Constancia: 421/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/10/2026	Fecha de Vencimiento: 01/08/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aceite dieléctrico vegetal a base de ésteres naturales. Marca DVO TP1, Fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-J-628-ANCE-2021

Edición: marzo 2021

Marca: DVO TP1

Modelo: No Aplica

Razón Social: INDUSTRIAS DRANMAK, S.A. DE C.V.

Ciudad: Cuautitlán	Pais: MEXICO
Constancia: 442/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/10/2026	Fecha de Vencimiento: 29/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO (INDRAK DIELECTRIC OIL 0102) ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I (INDRAK DIELECTRIC OIL 0201) ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II (INDRAK DIELECTRIC OIL 0202), MARCA INDRAK, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: D3100-19

Edición: JUNIO 2021

Marca: INDRAK

Modelo: VARIOS

Razón Social: INDUSTRIAS POSMABI S.A. DE C.V.

Ciudad: CIENEGA DE FLORES	Pais: MEXICO
Constancia: 358/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/08/2026	Fecha de Vencimiento: 20/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión de 69 kV y Mayores

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: Julio 2025

Marca: Grupo Sisttemex

Modelo: Varios

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO	Pais: MEXICO
Constancia: 210/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/04/2026	Fecha de Vencimiento: 09/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CFE 1C, CATÁLOGO P-1323 MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 1993

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo retenida CFE 4R, catálogo P-1348, Marca IUSA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 52000-55

Edición: 1993

Marca: IUSA

Modelo: P-1348

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 2R, CATÁLOGO IUSA P-1351 MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 1993

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 3R, CATÁLOGO P-1353 MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 1993

Marca: IUSA

Modelo: ---

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLAN	Pais: MEXICO
Constancia: 002/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/01/2026	Fecha de Vencimiento: 08/12/2026

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable control con aislamiento de polietileno de baja densidad (PEBD-DFD-6005 NT) cubierta de PVC (PV-1525), para instalaciones hasta 1000 V, temperatura máxima 75 grados C, con y sin blindaje clasificación ANCE grupo II, tipo B, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: 2005

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

CABLES SUBTERRÁNEOS PARA 600 V, 90 grados CONDUCTOR DE ALUMINIO O COBRE, CONCÉNTRICO O COMPACTO, AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA TIPO XLP, FASE NEGRO (PC930) Y NEUTRO BLANCO (LR 4201S), EN LAS CONSTRUCCIONES, UNIPOLAR, DUPLEX, TRIPLEX Y CUADRUPLEX, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. Aluminio Cobre mm2 Monoconductor --- Cable Cu-XLP 1C (8) 8.37 Cable Al-XLP 1C (6) --- 13.3 Cable Al-XLP 1C (4) Cable Cu-XLP 1C (4) 21.2 Cable Al-XLP 1C (2) Cable Cu-XLP 1C (2) 33.6 Cable Al-XLP 1C (1/0) Cable Cu-XLP 1C (1/0) 53.5 Cable Al-XLP 1C (2/0) Cable Cu-XLP 1C (2/0) 67.4 Cable Al-XLP 1C (3/0) Cable Cu-XLP 1C (3/0) 85.0 Cable Al-XLP 1C (300) Cable Cu-XLP 1C (300) 152 Cable Al-XLP 1C (350) Cable Cu-XLP 1C (350) 177 Cable Al-XLP 1C (500) Cable Cu-XLP 1C (500) 253 Duplex --- Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8) 8.37 8.37 Cable Al-XLP 1C/1N (6-6) Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6) 13.3 13.3 Cable Al-XLP 1C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4) 21.2 21.2 Triplex --- Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) 8.37 8.37 Cable Al-XLP 2C/1N (6-6) --- 13.3 13.3 Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) --- 33.6 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4) 21.2 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) 33.6 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) 53.5 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0) 85.0 53.5 Cuádruplex --- Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8) 8.37 8.37 Cable Al-XLP 3C/1N (6-6) --- 13.3 13.3 Cable Al-XLP 3C/1N (2-2) --- 33.6 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4) 21.2 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4) 33.6 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2) 53.5 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (3/0- 1/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0) 85.0 53.5 Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0)177 107

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC, TIPO THW-LS (FECA 158), PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 75°C, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: 2005

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado tipo ACSR, descripción corta: (ACSR 1/0 AWG, ACSR 3/0 AWG, ACSR 266.8 kcmil, ACSR 336.4 kcmil, ACSR 477.0 kcmil, ACSR 795.0 kcmil, ACSR 900.0 kcmil, ACSR 1113 kcmil) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO DE SECCIÓN CIRCULAR DESCRIPCIÓN CORTA ALAMBRE 2 Y 4 CABLE (Cu) 2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 Y 500 MARCA IUSA FABRICADO EN MÉXICO. Designación del conductor Área de la sección transversal nominal (mm2) -Descripción corta- Número de alambres 21.15 - Alambre 4 -1 33.62 - Alambre 2 - 1 33.62 - Cable Cu 2 - 3 53.48 - Cable Cu 1/0 - 7 85.01 - Cable Cu 3/0 - 7 126.7 - Cable Cu 250 - 12 152.0 - Cable Cu 300 - 12 177.3 - Cable Cu 350 - 12 253.4 - Cable Cu 500 - 19

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Cable de potencia de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento conductor de cobre ó aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre conductor (LE 0595-BOREALIS), aislamiento de XLP-RA (LE 4212-BOREALIS) pantalla semiconductora sobre/aislam. (LE 310 MS-BOREALIS) pantalla electrostática a base de alambres de cobre colocados equidistantes y helicoidalmente, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua, cubierta de PVC (PV-1525) o polietileno (PE-6059), MARCA IUSASIL, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: Mayo 2016

Marca: Sin marca registrada

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Cable de potencia monopolar de 5 kV a 35 kV, 100%, o 133%, conductor sellado de aluminio (ACC) o cobre (Cu), pantalla semiconductora del conductor (HFDB-0586), aislamiento XLP (HFDB-4201), pantalla semiconductora del aislamiento (HFDA-0693), pantalla electrostática de alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno (PE), MARCA IUSASIL, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: MAYO 2016

Marca: Sin marca registrada

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, 90 grados conductor de aluminio o cobre concéntrico o compacto, aislamiento de polietileno de cadena cruzada tipo XLP, face negro (5630) y neutro banco (LR 4201S) en las construcciones unipolar duplex, triplex y cuadruplex MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO. Descripción corta para el cable de Configuración XLP - Designación del conductor - Fase Neutro Aluminio - Cobre - mm2 Monoconductor --- Cable Cu-XLP 1C (8) 8.37 Cable Al-XLP 1C (6) --- 13.3 Cable Al-XLP 1C (4) Cable Cu-XLP 1C (4) - 21.2 Cable Al-XLP 1C (2) Cable Cu-XLP 1C (2) - 33.6 Cable Al-XLP 1C (1/0) Cable Cu-XLP 1C (1/0) - 53.5 Cable Al-XLP 1C (2/0) Cable Cu-XLP 1C (2/0) - 67.4 Cable Al-XLP 1C (3/0) Cable Cu-XLP 1C (3/0) - 85.0 Cable Al-XLP 1C (300) Cable Cu-XLP 1C (300) - 152 Cable Al-XLP 1C (350) Cable Cu-XLP 1C (350) - 177 Cable Al-XLP 1C (500) Cable Cu-XLP 1C (500) - 253 Duplex --- Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 1C/1N (6-6) Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6) - 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 1C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Triplex --- Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 2C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) --- 33.6 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) - 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) - 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0- 1/0) 85.0 - 53.5 Cuádruplex --- Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8) 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 3C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 3C/1N (2-2) --- 33.6 - 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4) 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4) 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2) 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (3/0- 1/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0) 85.0 - 53.5 Cable Al-XLP 3C/1N (350- 4/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (350- 4/0) - 177 - 107

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Cable semiaislado para líneas aéreas 15 kV A 38 kV con conductor formado por aluminio concéntrico tipo (AAC) o aluminio con refuerzo de acero tipo (ACSR) o conductor de cobre (Cu), pantalla semiconductora y aislamiento cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP), compuesto (LE-0595), MARCA IUSASIL, FABRICADO EN MÉXICO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E0000-29 CLASIFICACIÓN DE CABLES SEMIAISLADOS DE 15 A 38 KV Aluminio (AAC) CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15 CABLE SA-AAC (266)-XLP15 CABLE SA-AAC (336)-XLP15 CABLE SA-AAC (477)-XLP15 CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25 CABLE SA-AAC (266)-XLP25 CABLE SA-AAC (336)-XLP25 CABLE SA-AAC (477)-XLP25 CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38 CABLE SA-AAC (266)-XLP38 CABLE SA-AAC (336)-XLP38 CABLE SA-AAC (477)-XLP38 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15 CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15 CABLE SA-ACSR (266)-XLP15 CABLE SA-ACSR (336)-XLP15 CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25 CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25 CABLE SA-ACSR (266)-XLP25 CABLE SA-ACSR (336)-XLP25 CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38 CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38 CABLE SA-ACSR (266)-XLP38 CABLE SA-ACSR (336)-XLP38 Cobre (Cu) CABLE SA-CU (1/0)-XLP15 CABLE SA-CU (3/0)-XLP15 CABLE SA-CU (266)-XLP15 CABLE SA-CU (336)-XLP15 CABLE SA-CU (1/0)-XLP25 CABLE SA-CU (3/0)-XLP25 CABLE SA-CU (266)-XLP25 CABLE SA-CU (336)-XLP25 CABLE SA-CU (1/0)-XLP38 CABLE SA-CU (3/0)-XLP38 CABLE SA-CU (266)-XLP38 CABLE SA-CU (336)-XLP38 Tensión nominal entre fases (kV) 15 Sección transversal (mm2) 241.70 , 170.45 , 135.16, 85.03, 53.48 Aluminio (AAC) Cable SA-AAC (477) XLP15 Cable SA-AAC (336.4) XLP15 Cable SA-AAC (266.8) XLP15 Cable SA-AAC (3/0) XLP15 Cable SA-AAC (1/0) XLP15 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-ACSR (336.4) XLP15 Cable SA-ACSR (266.8) XLP15 Cable SA-ACSR (3/0) XLP15 Cable SA-ACSR (1/0) XLP15 Cobre (Cu) Cable SA-Cu (336.4) XLP15 Cable SA-Cu (266.8) XLP15 Cable SA-Cu (3/0) XLP15 Cable SA-Cu (1/0) XLP15 Tensión nominal entre fases (kV) 25 Sección transversal (mm2) - 170.45 - 135.16 - 85.03 - 53.48 Aluminio (AAC) Cable SA-AAC (336.4) XLP25 Cable SA-AAC (266.8) XLP25 Cable SA-AAC (3/0) XLP25 Cable SA-AAC (1/0) XLP25 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-ACSR (336.4) XLP25 Cable SA-ACSR (266.8) XLP25 Cable SA-ACSR (3/0) XLP25 Cable SA-ACSR (1/0) XLP25 Cobre (Cu) Cable SA-Cu (336.4) XLP25 Cable SA-Cu (266.8) XLP25 Cable SA-Cu (3/0) XLP25 Cable SA-Cu (1/0) XLP25 Tensión nominal entre fases (kV) 38 Sección transversal (mm2) - 241.70 - 170.45 - 135.16 - 85.03 - 53.48 Cable SA-AAC (477) XLP38 Cable SA-AAC (336.4) XLP38 Cable SA-AAC (266.8) XLP38 Cable SA-AAC (3/0) XLP38 Cable SA-AAC (1/0) XLP38 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-ACSR (336.4) XLP38 Cable SA-ACSR (266.8) XLP38 Cable SA-ACSR (3/0) XLP38 Cable SA-ACSR (1/0) XLP38 Cobre (Cu) Cable SA-Cu (336.4) XLP38 Cable SA-Cu (266.8) XLP38 Cable SA-Cu (3/0) XLP38 Cable SA-Cu (1/0) XLP38

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: Septiembre 2020

Marca: Sin marca registrada

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Conductores DUPLEX, con aislamiento termoplástico tipo TWD 60 grados C, 600 V, descripción corta (alambre TWD 12, alambre TWD 10 y cable TWD 8), MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-04

Edición: 2001

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Cables desnudos de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS, descripción corta-designación ACSR/AS (1/0-RAVEN/AS, 3/0-PIGEON/AS, 266-PARTRIDGE/AS, 336-LINNET/AS, 477-HAWK/AS, 795-DRAKE/AS, 900-CANARY y 1113-BLUEJAY/AS) núcleo TREFINASA Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Conductores múltiples para distribución aérea hasta 600 V, temperatura de 75 °C, de aluminio (AAC-AAC), de cobre (Cu-Cu) y (AAC-ACSR) con aislamiento de polietileno de alta densidad tipo (DGDJ-3479 BK 9865), MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E0000-09 DESCRIPCIÓN CORTA CALIBRES Cable múltiple AAC-AAC (1+1)6 (2+1)6 (3+1)6 (1+1)4 (2+1)4 (3+1)4 (2+1)2 (3+1)2 (2+1)1/0-2 (2+1)3/0-1/0 (3+1)1/0-2 (3+1)3/0-1/0 Cable múltiple Cu-Cu (1+1)8 (2+1)8 (3+1)8 (1+1)6 (2+1)6 (3+1)6 (1+1)4 (2+1)4 (3+1)4 (2+1)1/0-2 (3+1)1/0-2 (3+1)3/0-2/0 Cable múltiple AAC-ACSR (2+1)1/0-2 (2+1)3/0-1/0 (3+1)1/0-2 (3+1)3/0-1/0

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

CONDUCTORES MULTIPLES PARA DISTRIBUCION AEREA HASTA 600 V, PARA 75 grados C, DE ALUMINIO (AAC-AAC), DE COBRE (CU-CU), Y (AAC-ACSR) CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COMPUESTO (HE-6062), MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E0000-09 DESCRIPCIÓN CORTA CALIBRES Cable múltiple AAC-AAC (1+1)6 (2+1)6 (3+1)6 (1+1)4 (2+1)4 (3+1)4 (2+1)2 (3+1)2 (2+1)1/0-2 (2+1)3/0-1/0 (3+1)1/0-2 (3+1)3/0-1/0 Cable múltiple Cu-Cu (1+1)8 (2+1)8 (3+1)8 (1+1)6 (2+1)6 (3+1)6 (1+1)4 (2+1)4 (3+1)4 (2+1)1/0-2 (3+1)1/0-2 (3+1)3/0-2/0 Cable múltiple AAC-ACSR (2+1)1/0-2 (2+1)3/0-1/0 (3+1)1/0-2 (3+1)3/0-1/0

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Conductores monopolares con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS (PV-1933-LS) para instalaciones hasta 600 V para 90 grados Celsius, descripción corta cable CU THHW-LS (14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300,350, 400, 500 Y 750), marca IUSA, Fabricado en México. Descripción corta Cable de cobre THHW-LS 14 Cable de cobre THHW-LS 12 Cable de cobre THHW-LS 10 Cable de cobre THHW-LS 8 Cable de cobre THHW-LS 6 Cable de cobre THHW-LS 4 Cable de cobre THHW-LS 2 Cable de cobre THHW-LS 1/0 Cable de cobre THHW-LS 2/0 Cable de cobre THHW-LS 3/0 Cable de cobre THHW-LS 4/0 Cable de cobre THHW-LS 250 Cable de cobre THHW-LS 300 Cable de cobre THHW-LS 350 Cable de cobre THHW-LS 400 Cable de cobre THHW-LS 500 Cable de cobre THHW-LS 750

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cable de aluminio (AAC) desnudo duro y de sección circular para líneas aéreas, Descripción corta y codigos, cables (1/0 POPPY, 3/0 PHLOX, 266,8 LAUREL, 336,4 TULIP, 477 COSMOS, 715,5 VIOLET, 900 COCKSCOMB Y 1113 MARIGOLD). Fabricado en México. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E1000-30 No.- Código - Descripción corta, Área (mm2), Diámetro exterior del cable (mm), Alambres (No.) 1 Marigold - Cable 1113 - 564.00 - 30.88 - 61 2 Cockscomb - Cable 900 - 456.00 - 27.73 - 37 3 Violet - Cable 715.5 - 362.60 - 24.72 - 37 4 Cosmos - Cable 477 - 241.70 - 20.13 - 19 5 Tulip - Cable 336.4 - 170.50 - 16.90 - 19 6 Laurel - Cable 266.8 - 135.20 - 15.05 - 19 7 Phlox - Cable 3/0 - 85.01 - 11.80 - 7 8 Poppy - Cable 1/0 - 53.48 - 9.36 - 7

Norma/Especificación: CFE E1000-30

Edición: Diciembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Cables semiaislados para líneas aéreas para tensiones de 15 kV a 38 kV con conductor formado por aluminio concéntrico (AAC) o aluminio con refuerzo de acero(ACSR) con pantalla semiconductora y aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada XLP (FT-IUSA004-2012), MARCA IUSASIL, FABRICADO EN MÉXICO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E0000-29 Aluminio (AAC) CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15 CABLE SA-AAC (266)-XLP15 CABLE SA-AAC (336)-XLP15 CABLE SA-AAC (477)-XLP15 CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25 CABLE SA-AAC (266)-XLP25 CABLE SA-AAC (336)-XLP25 CABLE SA-AAC (477)-XLP25 CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38 CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38 CABLE SA-AAC (266)-XLP38 CABLE SA-AAC (336)-XLP38 CABLE SA-AAC (477)-XLP38 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15 CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15 CABLE SA-ACSR (266)-XLP15 CABLE SA-ACSR (336)-XLP15 CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25 CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25 CABLE SA-ACSR (266)-XLP25 CABLE SA-ACSR (336)-XLP25 CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38 CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38 CABLE SA-ACSR (266)-XLP38 CABLE SA-ACSR (336)-XLP38 Cobre (Cu) CABLE SA-CU (1/0)-XLP15 CABLE SA-CU (3/0)-XLP15 CABLE SA-CU (266)-XLP15 CABLE SA-CU (336)-XLP15 CABLE SA-CU (1/0)-XLP25 CABLE SA-CU (3/0)-XLP25 CABLE SA-CU (266)-XLP25 CABLE SA-CU (336)-XLP25 CABLE SA-CU (1/0)-XLP38 CABLE SA-CU (3/0)-XLP38 CABLE SA-CU (266)-XLP38 CABLE SA-CU (336)-XLP38 CLASIFICACIÓN DE CABLES SEMIAISLADOS DE 15 A 38 KV Tensión nominal entre fases (kV) 15 Sección transversal (mm2) 241.70 170.45 135.16 85.03 53.48 Aluminio (AAC) Cable SA-AAC (477) XLP15 Cable SA-AAC (336.4) XLP15 Cable SA-AAC (266.8) XLP15 Cable SA-AAC (3/0) XLP15 Cable SA-AAC (1/0) XLP15 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-ACSR (336.4) XLP15 Cable SA-ACSR (266.8) XLP15 Cable SA-ACSR (3/0) XLP15 Cable SA-ACSR (1/0) XLP15 Cobre (Cu) Cable SA-Cu (336.4) XLP15 Cable SA-Cu (266.8) XLP15 Cable SA-Cu (3/0) XLP15 Cable SA-Cu (1/0) XLP15 Tensión nominal entre fases (kV) 25 Sección transversal (mm2) 170.45 135.16 85.03 53.48 Aluminio (AAC) Cable SA-AAC (336.4) XLP25 Cable SA-AAC (266.8) XLP25 Cable SA-AAC (3/0) XLP25 Cable SA-AAC (1/0) XLP25 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-ACSR (336.4) XLP25 Cable SA-ACSR (266.8) XLP25 Cable SA-ACSR (3/0) XLP25 Cable SA-ACSR (1/0) XLP25 Cobre (Cu) Cable SA-Cu (336.4) XLP25 Cable SA-Cu (266.8) XLP25 Cable SA-Cu (3/0) XLP25 Cable SA-Cu (1/0) XLP25 Tensión nominal entre fases (kV) 38 Sección transversal (mm2) 241.70 170.45 135.16 85.03 53.48 Aluminio (AAC) Cable SA-AAC (477) XLP38 Cable SA-AAC (336.4) XLP38 Cable SA-AAC (266.8) XLP38 Cable SA-AAC (3/0) XLP38 Cable SA-AAC (1/0) XLP38 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-ACSR (336.4) XLP38 Cable SA-ACSR (266.8) XLP38 Cable SA-ACSR (3/0) XLP38 Cable SA-ACSR (1/0) XLP38 Aluminio con refuerzo de acero (ACSR) Cable SA-Cu (336.4) XLP38 Cable SA-Cu (266.8) XLP38 Cable SA-Cu (3/0) XLP38 Cable SA-Cu (1/0) XLP38

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: Septiembre, 2020

Marca: Sin marca registrada

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Cable de control de cobre suave, con aislamiento y cubierta protectora a base de PVC-LS (PV-1933-LS), con o sin blindaje (cinta de cobre), para instalaciones hasta 600 V Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: Agosto 2005

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de potencia monopolar de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento, conductor sellado de aluminio (AAC) ó cobre (Cu), pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada resistente a las arborescencias (xlp-ra), pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática de alambres de cobre suave con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de baja densidad (PeBD) color negro con franjas rojas MARCA: IUSASIL FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSASIL

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, de cobre o aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E1000-02 Descripción corta para el cable de: - Designación del conductor Configuración - XLP - Fase Neutro Aluminio - Cobre mm2 Monoconductor --- Cable Cu-XLP 1C (8) - 8.37 Cable Al-XLP 1C (6) --- - 13.3 Cable Al-XLP 1C (4) Cable Cu-XLP 1C (4) - 21.2 Cable Al-XLP 1C (2) Cable Cu-XLP 1C (2) - 33.6 Cable Al-XLP 1C (1/0) Cable Cu-XLP 1C (1/0) - 53.5 Cable Al-XLP 1C (2/0) Cable Cu-XLP 1C (2/0) - 67.4 Cable Al-XLP 1C (3/0) Cable Cu-XLP 1C (3/0) - 85.0 Cable Al-XLP 1C (300) Cable Cu-XLP 1C (300) - 152 Cable Al-XLP 1C (350) Cable Cu-XLP 1C (350) - 177 Cable Al-XLP 1C (500) Cable Cu-XLP 1C (500) - 253 Duplex --- Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 1C/1N (6-6) Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6) - 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 1C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Triplex --- Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 2C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) --- 33.6 -33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) - 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) - 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (3/0- 1/0) Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0- 1/0) - 85.0 - 53.5 Cuádruplex --- Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 3C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 3C/1N (2-2) --- 33.6 - 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4) - 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2) - 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (3/0- 1/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0- 1/0) - 85.0 - 53.5 Cable Al-XLP 3C/1N (350- 4/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (350- 4/0) - 177 - 107

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Alambre desnudo de aluminio 1350 temple suave, descrito al reverso de este oficio de cumplimiento, Marca IUSA, Fabricado en México Designación del conductor - Área de la sección transversal nominal (mm2) Alambre 2 - 33.62 Alambre 4 - 21.15

Norma/Especificación: CFE E0000-31

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, de cobre o aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E1000-02 Descripción corta para el cable de: Designación del conductor Configuración XLP Fase Neutro Aluminio - Cobre - mm2 Monoconductor --- Cable Cu-XLP 1C (8) - 8.37 Cable Al-XLP 1C (6) --- 13.3 Cable Al-XLP 1C (4) Cable Cu-XLP 1C (4) - 21.2 Cable Al-XLP 1C (2) Cable Cu-XLP 1C (2) - 33.6 Cable Al-XLP 1C (1/0) Cable Cu-XLP 1C (1/0) - 53.5 Cable Al-XLP 1C (2/0) Cable Cu-XLP 1C (2/0) - 67.4 Cable Al-XLP 1C (3/0) Cable Cu-XLP 1C (3/0) - 85.0 Cable Al-XLP 1C (300) Cable Cu-XLP 1C (300) - 152 Cable Al-XLP 1C (350) Cable Cu-XLP 1C (350) - 177 Cable Al-XLP 1C (500) Cable Cu-XLP 1C (500) - 253 Duplex --- Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 1C/1N (6-6) Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6) - 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 1C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Triplex --- Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 2C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) --- 33.6 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) - 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) - 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0) - 85.0 - 53.5 Cuádruplex --- Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8) 8.37 8.37 Cable Al-XLP 3C/1N (6-6) --- 13.3 13.3 Cable Al-XLP 3C/1N (2-2) --- 33.6 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4) 21.2 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4) 33.6 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2) 53.5 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0- 1/0) - 85.0 - 53.5 Cable Al-XLP 3C/1N (350- 4/0) Cable Cu-XLP 3C/1N (350- 4/0) - 177 - 107

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: ----

Descripción del Producto:

Cables subterráneos para 600 V, 90 grados Celsius, de cobre ó aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS IUSA E1000-02 Descripción corta para el cable de: Designación del conductor Configuración XLP Fase Neutro Aluminio - Cobre - mm2 --- Cable Cu-XLP 1C (8) - 8.37 Cable Al-XLP 1C (6) --- 13.3 Cable Al-XLP 1C (4) - Cable Cu-XLP 1C (4) - 21.2 Cable Al-XLP 1C (2) - Cable Cu-XLP 1C (2) - 33.6 Cable Al-XLP 1C (1/0) - Cable Cu-XLP 1C (1/0) - 53.5 Cable Al-XLP 1C (2/0) - Cable Cu-XLP 1C (2/0) - 67.4 Cable Al-XLP 1C (3/0) - Cable Cu-XLP 1C (3/0) - 85.0 Cable Al-XLP 1C (300) - Cable Cu-XLP 1C (300) -152 Cable Al-XLP 1C (350) - Cable Cu-XLP 1C (350) -177 Cable Al-XLP 1C (500) - Cable Cu-XLP 1C (500) 253 Duplex --- Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 1C/1N (6-6) - Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6) - 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 1C/1N (4-4) - Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Triplex --- Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 2C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) --- 33.6 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (4-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4) 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) - 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2) Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) - 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0) - 85.0 - 53.5 Cuádruplex --- Cable Cu-XLP 3C/1N (8-8) - 8.37 - 8.37 Cable Al-XLP 3C/1N (6-6) --- 13.3 - 13.3 Cable Al-XLP 3C/1N (2-2) --- 33.6 - 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (4-4) - Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4) - 21.2 - 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (2-4) - Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4) 33.6 - 21.2 Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2) - Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2) - 53.5 - 33.6 Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0) - Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0) - 85.0 - 53.5 Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0) - Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0) - 177 - 107

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: Noviembre 2020

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV, 100% y 133% N/A, conductor sellado de aluminio (AAC) o cobre (Cu), semiconductor interno, aislamiento XLP-RA, resistente a las arborescencias, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática de alambres de cobre suave con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de baja densidad (PE) color negro con franja roja, Marca IUSASIL, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSASIL

Modelo: N/A

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLAN	Pais: MEXICO
Constancia: 177/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/03/2026	Fecha de Vencimiento: 23/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora de operación en grupo sin carga y con carga, 15 kV, 630 A, 16 kA 3S/25 kA 1 s,125 kV NBAI,, montaje horizontal y vertical, aisladores en V, catálogo IUSA COG-15-125V-H/V y COGC-15125V-H/V, descripción corta CFE COG-15-125-V Y COGC-15-125-V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora de operación en grupo sin carga y con carga, 25.8 kV, 630 A, 16 kA 3 s, 25 kA, 1 s, 150 kV NBAI, aisladores en V, montaje horizontal y vertical, catálogo IUSA COGC-25.8-150-V-H/V y COG-25.8-150-V-H/V descripción corta CFE COG-25,8-150-V y COGC-25.8-150-V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación con carga, 25 kV, 630 A, 16 kA 3 s, 170 kV NBAI, montaje horizontal y vertical, aisladores en V, descripción corta CFE COGC-25.8-170-V y COG-25.8-170-V, catálogos IUSA COGC-25170V-H/V y COGC-25170V-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar con y sin carga tipo poste, montaje horizontal y vertical de 200 kV y 250 kV de NBAI, tensión máxima de diseño 38 kV, corriente de aguante de corta duración 25 kA 1 s y 12.5 kA 3 s, aisladores en V, descripción corta CFE COGC-38-200-V, COG-38-200-V, COGC-38-250-V, COG-38-250-V, catálogo IUSA COGC38200V-H/V, COG38200V-H/V, COGC38250V-H/V, COG38250V-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo, con y sin carga, tensión nominal de diseño 15 kV, corriente nominal de 630 A y 125 kV NBAI, con aisladores de porcelana en V, montaje horizontal y vertical, descripción corta CFE COGC-15-125-V, COG-15-125-V, catálogo IUSA COGC-II-15125V-H/V, COG-II- 15125V-H/V,

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo tipo V 90, montaje horizontal y vertical, con y sin carga, tensión nominal de diseño de 15 kV, corriente nominal de 630 A y 125 kV de NBAI, descripción corta CFE COGC-15-125-V 90, COG-15-125-V 90, catálogo IUSA COGC-II-15125H-H/V, COG-II-15125H-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar , tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 38 kV, N.B.A.I. 200 kV, montaje horizontal con aisladores sintéticos en V, corriente nominal 630 A, catálogos IUSA COGCS38200V-H/V, COGS38200V-H/V, COGCS38250V-H/V y COGS38250V-H/V, descripción corta CFE COGC-38-200-V-PS, COG-38-200-V-PS, COGC-38-250-V-PS y COG-38-250-V-PS MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo, con y sin carga, tensión nominal de diseño de 25 kV, corriente de 630 A, 170 kV NBAI, con aisladores de porcelana en V, montaje horizontal y vertical, descripción corta CFE COGC-25.8-170-V, COG-25.8-170-V, catalogo IUSA COG-II-25170V-H/V, COGC-II-25170V-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 25.8 kV, N.B.A.I. 150 kV, montaje horizontal o vertical con aisladores sintéticos en H, corriente nominal 630 A, catálogos IUSA COGCS25150H-H/V y COGS25150H-H/V, descripción corta CFE COG-25,8-150-V 90-PS y COGC-25,8-150-V 90-PS. Marca: IUSA. Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 15 kV, N.B.A.I. 125 kV, montaje horizontal con aisladores sintéticos en V, corriente nominal 630 A, CFE COGC-15-125-V-PS y COG-15-125-V-PS catálogos IUSA COGCS-II-15125V- H/V y COGS-II-15125V- H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla monopolar de operación con pértiga, sin carga tipo COP, tensión nominal de 38 kV, corriente 630 A, catalogo COP-63250, descripción corta CFE COP-38-250-H MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: COP-63250

Descripción del Producto:

Cuchilla Monopolar de operacion en aire de 25.8 kV, 630 A, montaje vertical de operación manual con pértiga sin carga, de un solo aislador polimérico, catalogo IUSA CSP-63150, descripción corta de CFE COP-25.8-150 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo sin carga 72.5 kV, 1250 A, 450 kV NBAI, 31.5 kA 1 s, catálogo DRV-450-1250, apertura central en "V" con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción corta CFE CSV-450-3-72.5-1250-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V 123 kV, 800/1250 A, 31.5 kA, 1 s, 550 kV NBAI, catalogo DRV-550-800 y DRV-550-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, descripción corta CFE CSV-550-3-123-800H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 123 kV, 800 y 1250 A, 25 kA, 1 s, 550 kV NBAI, con mecanismo motorizado tipo MO-10, Catalogo IUSA DRV-550-800/1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción de CFE CSV-550-3-123-800-H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: CSV-550-3-123-800-H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 123 kV, 2000 A, 40/50 kA 1 s, 550 kV NBAI, Catálogo IUSA DRV-550-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: DRV-550-2000

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 145 kV 800/1250 A, 31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI, catálogo DRV-650-800 y DRV-650-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, descripción corta CFE CSV-650-3-145-800H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: DRV-650-800 y DRV-650-1250

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 145 kV, 800 y 1250 A, 31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI, con mecanismo motorizado tipo MO-10, Catálogo IUSA DRV-650-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción CFE CSV-650-3-145-800-H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: CSV-650-3-145-800-H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo "V" 123/145 kV, 2000 A. 40/50 kA 1 s, 650 kV NBAI, Catálogo IUSA DRV-650-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: DRV-650-2000

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar 15 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 S, 125 kV NBAI, modelo P-12125, descripción corta CFE CSP-125-1-15-1250 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 25.8 kV, 1250 A, 150 kV NBAI, 31.5 kA 1 S, modelo P-12150, descripción CFE CSP-1-25.8-1250 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga, 25.8 kV, 1250 A, 170 kV NBAI, 38.1 kA, 1 s, modelo P-12170 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga, 38 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 s 200 kV NBAI, modelo P-12200, descripción corta CFE CSP-200-1-1-38-1250 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 125 kV NBAI, descripción corta CFE CSP-125-1-15-2000, catálogo P-20125 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 25.8 kV, 2000 A, 150 kV NBAI, 40 kA 1 s, modelo P-20150 (ANTES P-23020) descripción corta CFE CSP-150-1-25.8-2000 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar, 15.5 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI, CFE CSP 125-1-15-630, catálogo P-63125 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora 15 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI CFE CSP-125-1-15-630, catálogos P63125-CC Y P-63125-SC MARCA IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: P63125-CC Y P-63125-SC

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora 25.8 kV, 630 A, 25 kA 1 s,150 kV NBAI, modelo P-63150, descripción corta CFE CSP-150-1-25,8-630 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar operación sin carga 25.8 kV, 630 A, 170 kV NBAI, 25 kA 1 s, modelo P-63170 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 38 kV, 630 A, 200 kV NBAI, 25 kA 1 s, modelo P-63200, descripción corta CFE CSP-200-1-38-630 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla pantógrafo de alcance vertical y triple brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal de 123 kV, 550 kV NBAI de 2000 A, servicio a la intemperie, Catálogo IUSA SP-123-550, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: SP-123-550

Descripción del Producto:

Seccionadores tipo pantógrafo de alcance vertical de doble brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal de 123 kV, 650 kV de NBAI, de 2000 A, Catálogo IUSA SP-123-650, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: SP-123-650

Descripción del Producto:

Cuchilla pantógrafo de alcance vertical y doble brazo montaje horizontal, catálogo IUSA SP-245-1050 y SP-245-1175, tensión máxima de diseño de 245 kV, NBAI a tierra 1050 kV y 1175 kV, corriente nominal 2000 A, corriente aguante de corta duración 50 kA 1s, servicio intemperie, con aislador soporte tipo columna de 245 kV marca SUZHOU. La cuchilla es , MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: SP-245-1050 y SP-245-1175

Descripción del Producto:

Cuchilla tipo pantógrafo de alcance vertical y doble brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal, sin puesta a tierra, tensión máxima de diseño 420 kV, NBAI 1425 kV y 1550 kV, corriente nominal 2000 A, corriente de corta duración 50 kA, 1 s, servicio intemperie, con columna de aislador soporte de porcelana, marca IUSA, catálogos IUSA SP-420-1425 y SP-420-1550, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: SP-420-1425 y SP-420-1550

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora en aire monopolar de 15 kV, 25.8 kV y 38 kV, de 630 A, corriente de corta duración 25 kA y 1250 A, corriente de corta duración 31.5 kA y 2000 A, corriente de corta duración de 40 kA, montaje horizontal o vertical de operación manual sin carga, con pértiga y servicio intemperie, descripciones cortas CFE: CSP-125-1-15-630, CSP-125-1-15-1250, CSP-125-1-15-2000, CSP-150-1-25.8-630, CSP-150-1-25.8-1250, CSP-170-1-25.8-1250, CSP-150-1-25.8-2000, CSP-170-1-25.8-630, CSP-170-1-25.8-2000, CSP-200-1-38-630, CSP-250-1-38-630, CSP-200-1-38-1250, CSP-200-1-38-2000. Catálogos IUSA RP-63125, RP-12125, RP-20125, RP-63150, RP-12150, RP-12170, RP-20150, RP-63170, RP-63200, RP-63250, RP-12200, RP-20170 Y RP-20200 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora en aire, tripolar, de operación manual sin carga en grupo, tipo RTP: DE 15 kV, CFE CSA-125-3-15-630, catálogo: RTP-63125, 630 A y 25 kA de 15 kV, CFE CSA-125-3-15-1250, catálogo: RTP-12125, 1250 A y 31.5 kA de 15 kV, CFE CSA-125-3-15-2000, catálogo: RTP-20125, 2000 A y 40 kA de 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-630, catálogo: RTP-63150, 630 y 25 kA de 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-1250, catálogo: RTP-12150, 1250 A y 31.5 kA DE 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-2000, catálogo: RTP-20150, 2000 A y 40 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-630, catálogo: RTP-63200, 630 A y 25 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-1250, catálogo: RTP-12200, 1250 A y 31.5 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-2000, catálogo RTP-20200, 2000 A y 40 kA, CFE CSA-170-1-25.8-630, catálogo, RTP-63170 630 A y 25 kA de 25.8 kV, CFE CSA-170-1-25.8-1250, catálogo RTP-12170, 1250 A y 31.5 kA de 25.8 kV, CFE CSA-170-1-25.8-2000, catálogo RTP-20170 2000 A y 40 kA de 25.8 kV MARCA: IUSA MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV 1250 A 31.5 kA 1 s, 125 kV NBAI modelo TPII-12125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-1250H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 25,8 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 s, 150 kV NBAI, modelo TPII-12150, descripción corta CFE CSA-150-3-25.8-1250-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, CFE CSA-170-3-25,8-1250-MH/V, catálogo TP-II-12170, 25.8 KV, 1250 A, 170 kV NBAI, 38.1 kA, 1 s MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar operación en grupo, 38 kV, 1250 A, 31.5 kA 1s, 200 kV NBAI, catálogo TPII-12200, descripción corta CFE CSA-200-3-38-1250-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 125 kV NBAI, modelo TPII-20125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-2000H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: TPII-20125

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI, modelo TPII-63125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-630-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: TPII-63125

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 25.8 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 150 kV NBAI, modelo TPII-63150, descripción corta CFE CSA-150-3-25.8-630 H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar , de operación en grupo, sin carga, 25.8 kV, 630 A, 170 kV, de NBAI, 25 kA, 1 s, modelo TP-II-63170 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo tipo, 38 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 200 kV NBAI, catálogo TPII-63200, descripción corta CFE CSA-200-3-38-630-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 125 kV NBAI, catalogo TTR6-125-2000, descripción corta CFE CSA-125-3-15-2000H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo 25.8 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 150 kV NBAI, catálogo TTR6-150-2000, descripción corta CFE CSA-150-3-25,8-2000-H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV 800/1250 A, 25/31.5 kA 1 s, 550 kV NBAI modelo TTR6-550-800 y TTR6-550-1250, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-550-3-123-800H/V y CSA-550-3-123-1250H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 1250/1600 A, 550 kV NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, Catálogos IUSA TTR-6-550-1250 y TTR-6-550-1600, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-550-3-123-1250 MH/MV y CSA-550-3-123-1600 MH/MV, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: CSA-550-3-123-1250 MH/MV y CSA-550-3-123-1600 MH/MV

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 2000 A, 550 kV NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra manual tipo AG-7, Catalogo IUSA TTR-6-550-2000, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: TTR-6-550-2000

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 145 kV 800/1250 A, 25/31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI modelo TTR6-650-800 y TTR6-650-1250, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-650-3-145-800H/V y CSA-650-3-145-1250 H/V MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN Mayo 2018

Marca: IUSA

Modelo: TTR6-650-800 y TTR6-650-1250

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 1250/1600 A, 650 kV NBAI, 40 kA 1 s, con mecanismo MO-10, catálogos IUSA TTR-6-650-1250 y TTR-6-650-1600, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, CFE CSA-650-3-123-1250 MH/MV y CSA-650-3-123-1600 MH/MV, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: CSA-650-3-123-1250 MH/MV y CSA-650-3-123-1600 MH/MV

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 145 kV, 2000 A, 650 kV NBAI, 40 y 50 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra manual tipo AG-7, Catalogo IUSA TTR-6-650-2000, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: TTR-6-650-2000

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar 420 kV, 2000 A Y 3150 A, 1425 kV NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catálogo IUSA TTT-7-420-1425-2000 Y TTT-7-420-1425-3150 sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-9 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Octubre 2016

Marca: IUSA

Modelo: TTT-7-420-1425-2000 Y TTT-7-420-1425-3150

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar 245 kV, 2000 A, 1050 kV NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catálogo IUSA TTT-7-245-1050-2000 sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: TTT-7-245-1050-2000

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar 245 kV, 2000 A ,1175 kV de NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catálogo IUSA TTT-7-245-1175-2000 con y sin cuchilla de puesta a tierra TIPO AG-9, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: TTT-7-245-1175-2000

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar 420 kV, 2000 A y 3150 A, 40 y 50 kA 1 s, 1550 kV NBAI con accionamiento motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra (mecanismo de operación manual tipo AG-9), Catalogos IUSA TTT-7-420-1550-2000 y TTT- 7-420-1550-3150, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN Oct 2016

Marca: IUSA

Modelo: TTT-7-420-1550-2000 y TTT

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 170 kV, 2000 A, 40 y 50 kA 1 s, 750 kV NBAI, catálogo IUSA DRV-750-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: EDICIÓN OCTUBRE 2016

Marca: IUSA

Modelo: DRV-750-2000

Descripción del Producto:

CUCHILLA PANTÓGRAFO DE ALCANCE VERTICAL DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, MONTAJE HORIZONTAL, TENSIÓN NOMINAL DE DISEÑO 123 KV Y 145 KV, N.B.A.I. 550, 650 Y 750 KV, 2000 AMPERES Y SERVICIO AL INTEMPERIE SEGUN ESPEC. CFE V4200-12 2016, MARCA IUSA, FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-12

Edición: Edición Octubre 2016

Marca: IUSA

Modelo: PANTOGRAFO-123/145

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLAN	Pais: MEXICO
Constancia: 166/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/03/2026	Fecha de Vencimiento: 24/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo columna, descripción corta de CFE CP8-200-I, CP8-200-II,CP8-200-III, catálogo C8FA-200-III, Marca IUSA, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: Marzo 2016

Marca: IUSA

Modelo: C8FA-200-llI

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste CFE 33PDPG1, catálogo P-2045, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2045

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, CFE 33PCPG2, catálogo P-2130, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2130

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste CFE 22PCPG2, catálogo P-2122, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2122

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo columna, especificación corta de CFE CP8-150-II, Catálogo C8-150-II, MARCA IUSA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: Marzo 2016

Marca: IUSA

Modelo: CP8-150-II

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, descripción CFE 22PCPG4, catálogo P-2135, marca IUSA, fabricado en MÉXICO

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2135

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo columna CFE CP-8-250-lll, catálogo C8FA-250-lll, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: Marzo 2016

Marca: IUSA

Modelo: C8FA-250-III

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, CFE 22PDPG1 catálogo P-2035, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2035

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste CFE 13PCHG4, 13.8 KV, catálogo IUSA PH-2125, para zonas de contaminación, con envolvente de hule silicón y núcleo de porcelana, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: PH-2125

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, CFE 13PCPG2, 13PCPG3, catálogo P-2115, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2115

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo columna, CFE CP8-125-I, CP8-125-II, CP8-125-III, catálogo C-8-125-III, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: Marzo 2016

Marca: IUSA

Modelo: C-8-125-lll

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo columna, CFE CP8-170-I, CP8-170-II y CP8-170-III, catalogo IUSA C8-170-III, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52810-32

Edición: Marzo 2016

Marca: IUSA

Modelo: C8-170-III

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, Descripción corta CFE-13PDPG1 catálogo P-2025 MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Aislador de porcelana tipo poste, CFE 13PCPG4, catálogo P-2125 MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste de porcelana para una red de distribución de 34.5 kV, descripción corta CFE 33PCPG4, catalogo IUSA P-2145 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: P-2145

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste para contaminación de 23 kV con envolvente de hule silicón y núcleo de porcelana, descripción CFE 22PCHG4, catálogo IUSA PH-2135 marca IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: PH-2135

Descripción del Producto:

Aislador tipo poste para zonas de contaminación de 34,5 kV, con envolvente hule silicón y núcleo de porcelana, descripción CFE 33PCHG4, Catalogo IUSA PH-2145 marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: PH-2145

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO COLUMNA DE 23 KV CP8-170-II, MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52810-32

Edición: Marzo 2016

Marca: IUSA

Modelo: CP8-170-II

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA, DESCRIPCION CFE AISLADOR 2R CATALOGO P-1351, MARCA: IUSA, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: Noviembre 1993

Marca: IUSA

Modelo: P-1351

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE DESCRIPCION CFE AISLADOR 1C, CATALOGO P-1323 MARCA IUSA, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: Noviembre 1993

Marca: IUSA

Modelo: P-1323

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA DESCRIPCION CFE AISLADOR 3R CATALOGO P-1353, MARCA IUSA, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: Noviembre 1993

Marca: IUSA

Modelo: P-1353

Descripción del Producto:

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA, DESCRIPCION CFE AISLADOR 4R CATALOGO P-1348, MARCA IUSA, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: 52000-55

Edición: Noviembre 1993

Marca: IUSA

Modelo: P-1348

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLAN	Pais: MEXICO
Constancia: 249/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/06/2026	Fecha de Vencimiento: 28/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8 kA, 10 kA y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, catálogos IUSA: CPV-C-1508100, CPV-C-1510100, CPV-C-1512100 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: CPV-C-1508100, CPV-C-1510100, CPV-C-1512100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 6 kA, 8 kA y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-27-100-150-6000, CCF-C-27-100-150-8000 y CCF-C-27-100-150-12000, Catálogos IUSA: CPV-C-2706100, CPV-C-2708100 y CPV-C-2712100 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: CPV-C-2706100, CPV-C-2708100 y CPV-C-2712100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo C tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 100 kV, capacidad interruptiva 8 kA, 10 kA y 12 kA asimétrico descripción CFE, CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000, CCF-15-100-110- 12000, catálogo IUSA APD-1508100, APD-1510100, APD-1512100 y para uso en áreas de contaminación y corrosión descripción CFE CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, catálogo IUSA APD-C- 1508100, APD-C- 1510100 y APD-C-1512100 respectivamente MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APD-C- 1508100, APD-C- 1510100 y APD-C-1512100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8 kA, 10 KA y 12 kA, ASIM, descripción CFE: CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000 y CCF 15-100-110-12000, catálogos IUSA: CPV-1508100, CPV-1510100 y CPV-1512100 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: CPV-1508100, CPV-1510100 y CPV-1512100

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusibles de distribución, tipo V, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva 2 y 5 kA, ASIM, descripción CFE: CCF-38-100-200-2000 y CCF-38-100-200-5000, catálogos IUSA CPV-3802100 y CPV-3805100 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: CPV-3802100 y CPV-3805100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva de 2 y 5 kA ASIM; descripción CFE: CCF-C-38-100-200-2000 y CCF-C-38-100-200-5000, catálogos IUSA: CPV-C-3802100 y CPV-C-3805100 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: CPV-C-3802100 y CPV-C-3805100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo C, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 8 y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-27-100-150-8000 y CCF-27-100-150-12000, catalogo IUSA APD2708100 y APD - 2712100, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APD2708100 y APD2712100

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusibles de distribución, tipo "C", tensión nominal 27 KV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 8 y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-27-100-150-8000 y CCF-C-27-100-150-12000, catalogo IUSA: APD-C2708100 y APD-C-2712100, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APD-C-2708100 y APD-C-2712100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 15 kV, 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8, 10 y 12 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF15-100-110-8000- PS, CCF-15-100-110-10000- PS, CCF-15-100-110-12000- PS, CCF-C-15-100-110-8000-PS, CCF-C-15-100110-10000-PS, CCF-C-15-100-110-12000-PS, catálogos IUSA APDS-C-1508100, APDS-C-1510100 y APDS-C-1512100, marca IUSA, fabricado en MÉXICO

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APDS-C-1508100, APDS-C-1510100 y APDS-C-1512100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 27 kV, 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 6, 8 y 12 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF27-100-150-6000- PS, CCF-27-100-150-8000- PS, CCF-27-100-150-12000-PS, CCF-C-27-100-150-6000-PS, CCF-C-27-100150-8000-PS, CCF-C-27-100-150-12000-PS, catálogos IUSA APDS-C-2706100, APDS-C-2708100 y APDS-C-2712100, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APDS-C-2706100, APDS-C-2708100 y APDS-C-2712100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 38 kV, 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva de 2 y 5 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF38-100-200-2000- PS, CCF-38-100-200-5000- PS, CCF-C-38-100-200-2000-PS, CCF-C-38-100-200-5000-PS catálogos IUSA APDS-C-3802100 Y APDS-C-3805100, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APDS-C-3802100 y APDS-C-3805100

Descripción del Producto:

Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva 6000 A, 8000 A y 12000 A, asimétrico descripción CFE: CCF-27-100-150-6000, CCF-27-100-150-8000 y CCF-27-100-150-12000, catálogos IUSA: CPV-2706100, CPV-2708100 y CPV-2712100 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: CPV-2706100, CPV-2708100 y CPV-2712100

Descripción del Producto:

Cortacircuitos fusibles de distribución tipo "C" tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV capacidad interruptiva de 2 y 5 kA, ASIM; descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000 y CCF-38-100-200-5000, catálogo IUSA: APD3805100 marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4110-03

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: IUSA

Modelo: APD3805100

Descripción del Producto:

ARO DE SEGURIDAD Y PERNO-RECEPTACULO CON GUIA DE INSERCCION PARA WATHORIMETRO TIPO SOCKET, PLANTA ARTEFACTOS ELECTRICOS, MARCA IUSA, FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: G0000-94

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2008

Marca: IUSA

Modelo: APR-CGI-4K

Descripción del Producto:

Base circular metálica de aleación de aluminio para medidor tipo enchufe "S", de 4 y 5 terminales, Tensión nominal 600 V, Corriente nominal 100 A, Mordaza-conectador de aleación de cobre, Catálogos IUSA BW-4T y BW-5T, Marca IUSA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE GWH00-11

Edición: JULIO 2020

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

Base circular polimérica para medidor tipo enchufe "S" de 4 y 5 terminales, Tensión nominal 600 VCA, Corriente nominal 100 A, Mordaza-conectador de aleación de cobre, Catálogos IUSA BW-4TX y BW-5TX, Marca IUSA, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE GWH00-11

Edición: JULIO 2020

Marca: IUSA

Modelo: NA

Descripción del Producto:

BASE CIRCULAR POLIMÉRICA PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S" DE 4 Y 5 TERMINALES, TENSIÓN NOMINAL 600 VCA, CORRIENTE NOMINAL 100 A, MORDAZA-CONECTADOR DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGOS IUSA BW-4TX Y BW-5TX (BASE CIRCULAR POLIMÉRICA PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S" DE 4 Y 5 TERMINALES)

Norma/Especificación: GWH00-11

Edición: JULIO 2020

Marca: IUSA

Modelo: BW-4TX Y BW-5TX

Descripción del Producto:

BASE CIRCULAR METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S", DE 4 Y 5 TERMINALES (BASE CIRCULAR METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S", DE 4 Y 5 TERMINALES, TENSIÓN NOMINAL 600 V, CORRIENTE NOMINAL 100 A, MORDAZA-CONECTADOR DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGOS IUSA BW-4T Y BW-5T)

Norma/Especificación: GWH00-11

Edición: JULIO 2020

Marca: IUSA

Modelo: BW-4T Y BW-5T

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLAN	Pais: MEXICO
Constancia: 348/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 10/08/2026	Fecha de Vencimiento: 10/08/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 115SYB120dA y 115SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-115N y ASSI-115C marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-115N y ASSI-115C

Descripción del Producto:

Aislador sintético tipo poste de 13.8 kV, descripción corta CFE 13PCHG3, 13PCHL3, catálogo IUSA SP-2025, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-91

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: SP-2025

Descripción del Producto:

AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN DE 13,8 KV PARA ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN. Descripción corta de CFE: 13SHL45DG, 13SHL45DA, 13SHL45EA, 13SHL45EA

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-15

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 23SHL45dG y 23SHL45eG, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogo ASSI-25, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-25

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 34SHL45dG y 34SHL45eG, para zonas alta y muy alta contaminación, catálogo ASSI-35, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-35

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 69SYB120dA y 69SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-69N y ASSI-69C, marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-69N y ASSI-69C

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 138SYB120dA y 138SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-138N y ASSI-138C, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-138N y ASSI-138C

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de distribución, CFE ADOM-10, 12, 18, 21, 27, 30; ADOMC-10, 12, 18, 21, 27, 30, CLASE 1, 10 KA, con envolvente de hule silicón, catálogo APSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30, CAT MEPSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30 MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: IUSA

Modelo: APSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30, MEPSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos, clase distribución, corriente nominal de 10 kA, para servicio pesado, con envolvente de porcelana, con tensiones nominales de 10, 12, 18, 21, 27 y 30 kV, descripción corta CFE ADOM-10, 12, 18, 21, 27 y 30 y ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27 y 30 kV catálogo IUSA APMOA y APMOAC para aplicaciones normales y de contaminación MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: IUSA

Modelo: APMOA y APMOAC

Descripción del Producto:

Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de distribución, CFE ADOM-10,12, 18, 21, 27, 30; ADOMC-10,12, 18, 21, 27, 30, CLASE 1, 10 KA, con envolvente de hule silicón, catálogos IUSA APSILN- 10,12, 18, 21, 27, 30 y MEPSILN-10,12, 18, 21, 27 y 30 MARCA: IUSA MANUFACTURADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: IUSA

Modelo: APSILN-10,12, 18, 21, 27, 30 y MEPSILN-10,12, 18, 21, 27 y 30

Descripción del Producto:

Aislador sintético tipo suspensión para líneas aéreas, tensión nominal de 230 kV, carga mecánica de 120 y 160 kN, descripción corta CFE 9SYB120d1, 9SYB120d2, 9SYB120d3, 9SYB120e1, 9SYB120e2, 9SYB120e3, 9SYB160d1, 9SYB160d2, 9SYB160d3, 9SYB160e1, 9SYB160e2, 9SYB160e3, CATÁLOGO IUSA ASSI-230/120-1-YB-d, ASSI-230/120-2-YB-d, ASSI-230/120-3-YB-d, ASSI-230/120-1-YB-e, ASSI-230/120-2-YB-e, ASSI-230/120-3-YB-e, ASSI-230/160-1-YB-d, ASSI-230/160-2-YB-d, ASSI-230/160-3-YB-d, ASSI-230/160-1-YB-e, ASSI-230/160-2-YB-e, ASSI-230/160-3-YB-e (la descripción CFE y el catálogo IUSA cambian de acuerdo a los herrajes empleados como se indica en el plano ASSI-230 y aplican todas las combinaciones de la esp. CFE 52210-47 2019) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-47

Edición: Agosto 2019

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión sintético para líneas aéreas, tensión nominal de 400 kV, carga mecánica de 120 y 160 kN, descripción corta CFE ASYB120d1, ASYB120d2, ASYB120d3, ASYB120e1, ASYB120e2, ASYB120e3, ASYB160d1, ASYB160d2, ASYB160d3, ASYB160e1, ASYB160e2, ASYB160e3, catálogo IUSA ASSI-400/120-1-YB-d, ASSI-400/120-2-YB-d, ASSI-400/120-3-YB-d, ASSI-400/120-1-YB-e, ASSI-400/120-2-YB-e, ASSI-400/120-3-YB-e, ASSI-400/160-1-YB-d, ASSI-400/160-2-YB-d, ASSI-400/160-3-YB-d, ASSI-400/160-1-YB-e, ASSI-400/160-2-YB-e, ASSI-400/160-3-YB-e (la descripción CFE y el catálogo IUSA cambian de acuerdo a los herrajes empleados como se indica en el plano ASSI-400 y aplican todas las combinaciones de la esp. CFE 52210-47 2019) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-47

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN DE 34,5 KV, CARGA MECÁNICA DE 45 KN PARA ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN (34SHL45DA, 34SHL45EA, 34SHL45DG, 34SHL45EG)

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-35

Descripción del Producto:

AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN DE 23 KV, CARGA MECÁNICA DE 45 KN PARA ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN (23SHL45DA, 23SHL45EA, 23SHL45DG, 23SHL45EG)

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: IUSA

Modelo: ASSI-25

Descripción del Producto:

APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 13, DESCARGA NOMINAL 10KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN10-13, FABRICADO EN MÉXICO. APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 23, DESCARGA NOMINAL 10KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN10-23, FABRICADO EN MÉXICO. APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 33, DESCARGA NOMINAL 10KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN10-33, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-66

Edición: Mayo 2022

Marca: IUSA

Modelo: APLEAN10-13, APLEAN10-23, APLEAN10-33

Descripción del Producto:

APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 13, DESCARGA NOMINAL 5KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN5-13, FABRICADO EN MÉXICO. APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 23, DESCARGA NOMINAL 5KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN5-23, FABRICADO EN MÉXICO. APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 33, DESCARGA NOMINAL 5KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN5-33, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52000-66

Edición: Mayo 2022

Marca: IUSA

Modelo: APLEAN5-13, APLEAN5-23, APLEAN-33

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLAN	Pais: MEXICO
Constancia: 399/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 14/09/2026	Fecha de Vencimiento: 14/02/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 y DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: Junio 2015

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido; D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 y DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%) con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: Junio 2015

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido; D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), marca IUSA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: Mayo 2015

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste 75 kVA, CFE D3-75-13200-220Y/127 normal y DC3-75-13200-220Y/127 cálido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste 30 kVA, CFE D3-30-13200-220Y/127 normal, DC3-30-13200-220Y/127 costa y clima cálido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido, descripción corta CFE D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 y DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: Junio 2015

Marca: IUSA

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal monofásico, normal y cálido, CFE D1SP-50-13 200YT/7 620-240/120, DTM1SP-50-13 200YT/7 620-240/120, D1SPCA-50-13 200YT/7 620-240/120, DTM1SPCA-50-13 200YT/7 620-240/120, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: Mayo 2015

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste normal y cálido, descripción corta CFE D3-45-13200-220Y/127 y CFE DC3-45-13200-220Y/127, con sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: Mayo 2016

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, descripción corta CFE D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: Mayo 2015

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, descripción corta CFE D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127 con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: IUSA FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: Mayo 2015

Marca: IUSA

Modelo: ---

Razón Social: INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: JOCOTITLÁN	Pais: MEXICO
Constancia: 246/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/04/2026	Fecha de Vencimiento: 29/06/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aislador de vidrio templado tipo suspensión, descripción corta CFE 28SVC160, 29SVC160, 28SVC160C y 29SVC160C, catálogo IUSA N-160 marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-02

Edición: Abril 2019

Marca: IUSA

Modelo: N-160

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión de vidrio templado, CFE 32SVC111CM, catálogo N-111SN marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-02

Edición: Abril 2019

Marca: IUSA

Modelo: N-111SN

Descripción del Producto:

Aislador de vidrio templado tipo suspensión, CFE 25SVC111 y 25SVC111C, catalogo N-12 marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-02

Edición: Abril 2019

Marca: IUSA

Modelo: N-12

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión de vidrio templado CFE 32SVC160CC, catálogo N-160P, marca IUSA fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-02

Edición: Abril 2019

Marca: IUSA

Modelo: N-160P

Descripción del Producto:

Aislador de vidrio templado tipo suspensión, CFE 17SVH044, catálogo CT-4 MARCA: IUSA Fabricado en México

Norma/Especificación: 52210-02

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: IUSA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Aislador de suspensión de vidrio templado CFE 28SVC111CC, catálogo N-120P marca IUSA, fabricado en MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52210-02

Edición: Abril 2019

Marca: IUSA

Modelo: N-120P

Descripción del Producto:

Aislador de Vidrio Templado Tipo Suspension de 210 kN para Uso en Sistemas de Corriente Directa, Clase IEC U210BP, Catálogo IUSA N-210 DC. marca IUSA manufacturado en MÉXICO.

Norma/Especificación: IEC 61325

Edición: First edition 1995-03

Marca: IUSA

Modelo: N-210 DC

Descripción del Producto:

Aislador de Vidrio Templado Tipo Suspensión de 300 kN para Uso en Sistemas de Corriente Directa, Catálogo IEC U300BP, Catálogo IUSA N-300-DC, marca IUSA manufacturado en MÉXICO.

Norma/Especificación: IEC 61325

Edición: First edition1995-03

Marca: IUSA

Modelo: N-300-DC

Razón Social: INDUSTRIAS VOLFRE, S.A DE C.V.

Ciudad: TIZAYUCA	Pais: MEXICO
Constancia: 346/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/07/2026	Fecha de Vencimiento: 30/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

EMPALME A COMPRESIÓN DE ALUMINIO, AISLADO CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO COLOR NEGRO Y COMPUESTO INHIBIDOR, PARA CONDUCTORES CU O AL CALIBRE 6 AWG EN AMBOS LADOS, CON TAPÓN AZUL E IDENTIFICACIÓN GRABADA, CATÁLOGO CAA 6-6, MARCA PROEESA, NMX-J-170-ANCE-2002. CODIGO CAA 6-6 EMPALME A COMPRESIÓN DE ALUMINIO, AISLADO CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO COLOR NEGRO Y COMPUESTO INHIBIDOR, PARA CONDUCTORES CU O AL: 6 AWG (TAPÓN AZUL) Y 8 AWG (TAPÓN VERDE), CON IDENTIFICACIÓN GRABADA, CATÁLOGO CAA 6-8, MARCA PROEESA, NMX-J-170-ANCE-2002. CODIGO CAA 6-8

Norma/Especificación: NMX-J-170-ANCE-2002

Edición: SEPTIEMBRE 2002

Marca: PROEESA

Modelo: CAA 6-6 / CAA 6-8

Descripción del Producto:

Grapas de Aluminio Recta: RAL 8, Grapas de Aluminio Tipo Pistola: PAL 4, PAL 8, PAL 13 Y PAL 19; Grapas de Aluminio de Suspensión: SAL 6, SAL13, SAL23, CAL 4-336 y SAL 32. Fabricado en México Se extiende la presente constancia de evaluación de prototipo para los bienes siguientes: - Cat. CFE: RAL 8; Catálogo PROEESA: CRR-22P; Descripción de producto: Grapa remate recta de Al. 7.8 mm a 22.3 mm - Cat. CFE: PAL 4; Catálogo PROEESA: CR-14P; Descripción de producto: Grapa recta tipo pistola de Al. 4.5 mm a 13.2 mm - Cat. CFE: PAL 8; Catálogo PROEESA: CR-18P; Descripción de producto: Grapa recta tipo pistola de Al. 7.6 mm a 18.3 mm - Cat. CFE: PAL 13; Catálogo PROEESA: CR-22P; Descripción de producto: Grapa recta tipo pistola de Al. 13.2 mm a 22.3 mm - Cat. CFE: PAL 19; Catálogo PROEESA: CR-34P; Descripción de producto: Grapa recta tipo pistola de Al. 19.1 mm a 34 mm - Cat. CFE: SAL 6; Catálogo PROEESA: CS-19P; Descripción de producto: Grapa de suspensión de Al. 6.4 mm a 19.1 mm - Cat. CFE: SAL 13; Catálogo PROEESA: CS-26P; Descripción de producto: Grapa de suspensión de Al. 12.7 mm a 26.4 mm - Cat. CFE: SAL 23; Catálogo PROEESA: CS-35P; Descripción de producto: Grapa de suspensión de Al. 22.8 mm a 35.3 mm - Cat. CFE: SAL 32; Catálogo PROEESA: CS-46P; Descripción de producto: Grapa de suspensión de Al. 31.7 mm a 46.2 mm

Norma/Especificación: CFE 2C500-68

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2012

Marca: PROEESA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Dado RT. Fabricado en México Se extiende la presente constancia de evaluación de prototipo para los bienes siguientes: - Cat. CFE: 46RT; Catálogo PROEESA: D-165P; Descripción de producto: Dado de Al. para crucetas C4E, C4T, C4V, C4R. - Cat. CFE: 47RT; Catálogo PROEESA: D-198P; Descripción de producto: Dado de Al. para crucetas C4E, C4T, C4V, C4R.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-29

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2007

Marca: PROEESA

Modelo: ---

Razón Social: INFRA, S.A. DE C.V.

Ciudad: Tlalnepantla	Pais: MEXICO
Constancia: 380/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 03/09/2026	Fecha de Vencimiento: 03/05/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Envasado de Gases Industriales: Oxígeno (O2). Nitrógeno (N2). Hidrógeno (H2). Argón (Ar). Helio (He). Dióxido de Carbono (CO2). Acetileno (C2H2). Oxido Nitroso (N2O). Gases Especiales. Gases Medicinales. Gases de Calibración. Gases de Proceso. Mezclas Especiales. Gases de Alta Pureza. Nota: No incluye el gas Hexafluoruro de Azúfre (SF6).

Norma/Especificación: NMX-K-361

Edición: 2017

Marca: INFRA

Modelo: No aplica.

Razón Social: INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SIVOC, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTIAGO DE QUERETARO	Pais: MEXICO
Constancia: 409/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/09/2026	Fecha de Vencimiento: 18/03/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, cable de control, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SIVOC

Modelo: N/A

Razón Social: INGENIERIAS ANALITICAS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: ECATEPEC DE MORELOS	Pais: MEXICO
Constancia: 444/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 27/10/2026	Fecha de Vencimiento: 27/04/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio en campo a Transformadores de Potencia hasta 400 kV como sigue: - Mantenimiento preventivo que incluye: pruebas de relación de transformación, resistencia de aislamientos a núcleo y devanados, factor de potencia a cada devanado a tierra y entre devanados, pruebas de corriente de excitación en TAPs (directa e inversa), pruebas de factor de potencia boquillas tipo condensador, así como, medición de capacitancia C1 y C2, pruebas de collar caliente a boquillas, medición de resistencia óhmica a devanados, pruebas a TCs (Resistencia de Aislamiento, Factor de Potencia, Relación de Transformación y Polaridad, Saturación), reactancia de dispersión, respuesta a la frecuencia (SFRA), Espectroscopia dieléctrica en el dominio de la frecuencia (FDS), determinación de Humedad Residual, Termografía Infrarroja; pruebas de rigidez dieléctrica (con electrodos planos y semiesféricos), factor de potencia y resistividad en campo al líquido aislante. Tratamiento de filtrado, desgasificado y cambio al líquido aislante a través de vacío. Secado por alto vacío continuo (extracción de humedad). -Reparaciones menores externas (cambio de empaques, sustitución de boquillas y accesorios como indicador de temperatura, indicador de nivel, relé Buchholtz, cambio de depósito de sílica gel y de válvulas) - Montaje electromecánico y puesta en servicio. * NORMA/EDICIÓN - Procedimiento de Pruebas de Campo para Equipo Primario de Subestaciones de Distribución (SOM-3531). Subdirección de Distribución de CFE. Edición- 2007. - Manual de Transformadores y Reactores de Potencia, Tomo II. Subdirección de Transmisión de CFE. Edición-2007. - CFE V5420-63 Edición 2017 - CFE K0000-10 Edición 2004

Norma/Especificación: Ver descripción

Edición:

Marca: IAME

Modelo: N/A

Razón Social: INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

Ciudad: ZAMUDIO	Pais: ESPAÑA
Constancia: 365/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/08/2026	Fecha de Vencimiento: 24/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Sistemas de Protección [conforme al listado Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente en su última edición], fabricados en España, planta ubicada en Zamudio, Vizcaya.

Norma/Especificación: LSPA

Edición:

Marca: INGETEAM

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servidor SCADA modelo INGESAS IC3, marca INGETEAM, fabricado en España, planta ubicada en Zamudio, Vizcaya.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: MARZO 2010

Marca: INGETEAM

Modelo: INGESAS IC3

Descripción del Producto:

Modulo de control y adquisición de datos MCAD modelo INGEPAC CD y MD de la familia EF, marca INGETEAM, fabricado en España, planta ubicada en Zamudio, Vizcaya.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: MARZO 2010

Marca: INGETEAM

Modelo: VARIOS

Razón Social: INMERMEK, S.A. DE C.V.

Ciudad: TULTITLAN

Pais: MEXICO

Constancia: 346/25

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 15/12/2025

Fecha de Vencimiento: 15/12/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de galvanizado por inmersión en caliente. La paila tiene las siguientes dimensiones: Longitud.- 11 metros Ancho.- 2 metros Profundidad.- 2.5 metros

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: INMERMEK

Modelo: N/A

Razón Social: INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS, S.A.

Ciudad: GUADALUPE	Pais: MEXICO
Constancia: 305/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 11/11/2025	Fecha de Vencimiento: 11/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de partes para caldera, marca IMC INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS, S.A., fabricado en México. Los cuales incluyen, mas no limitados, como sigue: Elementos economizadores de tubería Paneles de tubería o paredes de agua (laterales, techo, piso, área de quemadores, esquina de quemadores tangenciales, bancos de convección, registros, mirillas de observación, etc.). Fabricación de quemadores (refacciones en general como fichas posteriores, difusoras, contrafichas, culatas, mangueras, etc.). Elementos sobrecalentadores de tubería Elementos recalentadores de tubería. Haz de fluxes de baja, intermedia y baja presión. Doblado de tubería de hasta 4 pulgadas X 0.250 pulgadas de espesor para: - Curvas para economizador - Curvas para recalentadores - Curvas para sobrecalentadores - Curvas para paneles. Maquinado de tubería y cabezales y tubería recta. Suajeado de tubería con control de espesores de hasta 3 pulgadas de diámetro exterior por 0.250 pulgadas de espesor. Fabricación de cabezales. Fabricación de domos. Fabricación de intercambiadores de calor. Fabricación y diseño de recipientes a presión no directos a fuego.

Norma/Especificación: ASME Sección I y Sección VIII-1, Sección II Parte A, B, C y D, Sección IV, V y IX

Edición: JULIO 2025

Marca: IMC INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS, S.A.

Modelo: NO APLICA.

Razón Social: JIANGSU GUOHUA TUBE TOWER MANUFACTURE CO., LTD.

Ciudad: JIANGSU	Pais: CHINA
Constancia: 332/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente. Marca MER GROUP INTEGRATED TELECOM SOLUTIONS, Manufacturado en China.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: Marzo 2019

Marca: MER GROUP INTEGRATED TELECOM SOLUTIONS

Modelo: -

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente. Marca MER GROUP INTEGRATED TELECOM SOLUTIONS, Manufacturado en China

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: Agosto 2011

Marca: MER GROUP INTEGRATED TELECOM SOLUTIONS

Modelo: -

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y mayores. Marca MER GROUP INTEGRATED TELECOM SOLUTIONS, Manufacturado en China.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: Agosto 2019

Marca: MER GROUP INTEGRATED TELECOM SOLUTIONS

Modelo: -

Razón Social: JIANGSU HENGTONG ELECTRIC POWER CABLE SPECIAL WIRE CO., LTD

Ciudad: WUJIANG / SUZHOU	Pais: CHINA
Constancia: 342/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/07/2026	Fecha de Vencimiento: 23/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable ACSR/AS 1113 Bluejay, Marca HENGTONG, Fabricado en China

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: HTGD

Modelo: No Aplica.

Razón Social: JUANA GABRIELA JARAMILLO CALDERÓN

Ciudad: GÓMEZ PALACIO

Pais: MEXICO

Constancia: 024/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 23/01/2026

Fecha de Vencimiento: 23/01/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado PCR: POSTES DE CONCRE REFORZADO 13C-600 - PCR-13C-600 POSTES DE CONCRE REFORZADO 12C-750 - PCR-12C-750 POSTES DE CONCRE REFORZADO 11C-700 - PCR-11-700 POSTES DE CONCRE REFORZADO 11C-500 - PCR-11C-500 POSTES DE CONCRE REFORZADO 9C-400 - PCR-9C-400 POSTES DE CONCRE REFORZADO 7C-500 - PCR-7C-500

Norma/Especificación: CFE J6200-03

Edición: 2016

Marca: COELECTRIC

Modelo: VARIOS

Razón Social: KEC INTERNATIONAL LTD.

Ciudad: BUTIBORI

Pais: INDIA

Constancia: 176/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 23/03/2026

Fecha de Vencimiento: 23/03/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: Julio 2025

Marca: KEC

Modelo: --

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: Agosto 2011

Marca: KEC

Modelo: N/A

Razón Social: KEC INTERNATIONAL LTD.

Ciudad: Jabalpur	Pais: INDIA
Constancia: 170/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/03/2026	Fecha de Vencimiento: 22/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE.

Norma/Especificación: J1000-50

Edición: Julio 2025

Marca: KEC

Modelo: --

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: Agosto 2011

Marca: KEC

Modelo: .

Razón Social: KEC INTERNATIONAL LTD.

Ciudad: JHOTWARA	Pais: INDIA
Constancia: 163/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/03/2026	Fecha de Vencimiento: 20/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: Julio 2025

Marca: KEC

Modelo: NO APLICA.

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: Agosto 2011

Marca: KEC

Modelo: No Aplica.

Razón Social: KOBREX, S.A. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 003/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/01/2026	Fecha de Vencimiento: 09/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado MARCA: KOBREX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-12

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: KOBREX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CONDUCTORES MÚLTIPLES PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA HASTA 600V PARA 75°C. MARCA: NEUTRAKOB Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-09

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: NEUTRAKOB

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV en 100% y 133% N.A. conductor de cobre o aluminio sellado con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP y XLP-RA con y sin blindaje de humedad en un rango de calibres de 8 AWG a 1000 KCM, MARCA ENERKOB, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-16

Edición: MAYO 2016

Marca: ENERKOB

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable semiaislado con conductor de aluminio, cobre o ACSR para tensiones hasta 38 kV, con aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP) calibres - 1/0 AWG, 3/0 AWG, 266 kcmil, 336 kcmil, 477 kcmil, MARCA: AEROKOB FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-29

Edición: SEPTIEMBRE 2020

Marca: AEROKOB

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables monoconductores con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS, para instalaciones hasta 600 V, para 90°C MARCA: VINIKOB Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-03

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: VINIKOB

Modelo: ---

Descripción del Producto:

ALAMBRE Y CABLES DE COBRE SEMIDURO DE SECCIÓN CIRCULAR DESNUDO. MARCA: KOBREX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-32

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: KOBREX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) para 600 V, material del conductor cobre o aluminio cubriendo desde el cable 8 AWG hasta el 350 Kcmil MARCA: VULCAKOB Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-02

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Marca: VULCAKOB

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado con aluminio soldado (ACSR/AS) calibre 1113 kcmil "BLUEJAY", calibre 795 kcmil "DRAKE" y calibre 477 kcmil "HAWK", MARCA: KOBREX, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: KOBREX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

CABLES DE ALUMINIO DESNUDO (AAC). MARCA: KOBREX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E1000-30

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2020

Marca: KOBREX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables control con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), para instalaciones hasta 1000 V, temperatura máxima de operación 75°C, sin blindaje, MARCA KOBREX, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-20

Edición: AGOSTO 2005

Marca: KOBREX

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Alambre de aluminio suave desnudo, alambre 4 MARCA: KOBREX Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE E0000-31

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: KOBREX

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cables de potencia con cableado redondo comprimido, redondo compacto con conductores de aluminio o cobre, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), con y sin bloqueador de humedad para tensiones de 69 kV a 138 kV amparando los calibres de 500 kcmil a 2000 kcmil, MARCA ENERKOB, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE E0000-17

Edición: ABRIL 2019

Marca: ENERKOB

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Alambre de cobre desnudo suave, de sección circular con diámetro nominal del alambre de 0.075 mm A 12.5 mm, MARCA KOBREX, Fabricado en México.

Norma/Especificación: NMX-J-036-ANCE

Edición: 2018

Marca: KOBREX

Modelo: ---

Razón Social: LAMINADORA MEXICANA DE METALES, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLALNEPANTLA

Pais: MEXICO

Constancia: 313/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 08/07/2026

Fecha de Vencimiento: 08/01/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

TORNILLOS MAQUINA 67BA2M3BEF, 67BA2M5E7F, 67BA2M5J4F, 67BA2M674F, 67BA117748, 67BA118748, 67BA2M6J7F, 67BA2M5N7F, 67BA2M6P9F, 67BA2M6RBF, 67BA2MM6TBG, 67BA2M6UBG, 67BA2M6VBG, 67BA2M6WBG, 67BA2M785G, 67BA1J7920, 67BA2M7J7G, 67BA2M7N7G, 67BA2M7P9G, 67BA2M7R7G, 67BA2M7YBG, 67BA2M7TBG, 67BA1117RB8, 67BA2M7VBG MARCA: PROTOR FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 67B00-04

Edición: 2011

Marca: PROTOR

Modelo: Varios

Razón Social: LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V.

Ciudad: Santa Catarina	Pais: MEXICO
Constancia: 290/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/06/2026	Fecha de Vencimiento: 18/11/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aceite mineral aislante para transformadores, LUBRA TRANS 2A aceite dieléctrico inhibido tipo II. Marca: LUBRAL. Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE D3100-19

Edición: Junio 2021

Marca: LUBRAL

Modelo: 1510203

Razón Social: MADEI, S.A. DE C.V.

Ciudad: VERACRUZ	Pais: MEXICO
Constancia: 398/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 28/09/2026	Fecha de Vencimiento: 28/05/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tapa y aro 84B de hierro fundido para banqueta, marca FUNDES, fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-04

Edición: OCTUBRE 2018

Marca: FUNDES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tapa y Aro 84B de concreto polimérico para banqueta, marca FUNDES, fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-39

Edición: JULIO 2018

Marca: FUNDES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tapa y aro 84A de hierro fundido o hierro dúctil para arroyo, marca FUNDES, fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-37

Edición: AGOSTO 2018

Marca: FUNDES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Dado 46 RT y Dado 47 RT MARCA: FUNDES Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-29

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2007

Marca: FUNDES

Modelo: ---

Razón Social: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES BERMER S.A DE C.V

Ciudad: TAMPICO	Pais: MEXICO
Constancia: 167/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/03/2026	Fecha de Vencimiento: 20/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller TIPO B, para las marcas siguientes: ALTEC, VERSALIFT, NATIONAL GROUP, HIAB. Nota: Este alcance sólo es válido para la ubicación y dirección referida en está constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000 - 31-2014/32-2014/33-2014/36-2014/44-2014/45-2015/46-2014 y 52-2014

Edición: 2014 y 2015

Marca: BERMER

Modelo: N/A

Razón Social: MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Pais: MEXICO
Constancia: 090/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/04/2025	Fecha de Vencimiento: 29/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de torres para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV y mayores con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE. MARCA: MATESA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: 2019

Marca: MATESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas mayores y menores para subestación con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE. MARCA: MATESA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: 2011

Marca: MATESA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras de acero utilizadas en centrales termoeléctricas con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE. MARCA: MATESA Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: 1986

Marca: MATESA

Modelo: VARIOS

Razón Social: MANUFACTURAS ELECTRICAS SA

Ciudad: MUNGIA

Pais: ESPAÑA

Constancia: 294/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 18/06/2026

Fecha de Vencimiento: 18/03/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo CBGS-0, de tensión nominal 17.5/24/36 kV; corriente nominal en servicio continuo de 630, 1250, 1600, 2000 A; corriente soportada de corta duración de 25/31.5 kA-3s; frecuencia 60 Hz; 95/125/170 kV de NBAI; con clasificación IAC-AFLR; con interruptor de potencia modelo SF1G/SF1P; clase E2, C2, M2, S1, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, FABRICADO EN ESPAÑA.

Norma/Especificación: V6700-71

Edición: Marzo 2011

Marca: SCHNEIDER ELECTRIC

Modelo: CBGS-0

Razón Social: MAPPEC MATERIALES-PRODUCTOS POLIMERICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciudad: CUERNAVACA | Pais: MEXICO

Constancia: 308/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 02/07/2026 | Fecha de Vencimiento: 02/01/2028

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Apartarrayos para baja tensión ABT, para colocarse en el secundario de transformadores tipo poste, 125 VCA, 175 VCA máxima, 10 kA, marca MAPPEC, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: MAPPEC

Modelo: ---

Razón Social: MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.

Ciudad: NAUCALPAN | Pais: MEXICO

Constancia: 446/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 28/10/2026 | Fecha de Vencimiento: 28/04/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: JUNIO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones; D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: JUNIO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADA EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: JUNIO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de Acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADA EN MEXICO

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADA EN MEXICO

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste, normal y cálido, D3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DC3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste, normal y cálido, D3-112.5-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DC3-112.5-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADA EN MEXICO

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MCE FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico de distribución tipo poste con cambiador de derivaciones D3-30-23000-220Y/127.serie No 4003-100729. (±2 X 2,5) y DC3-30-23000-220Y/127 (±2 X 2,5), serie No. 4003-100729, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, SA DE CV FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste normal y costa D3-45-13200-220Y/127, DC3-45-13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, descripción corta normal D3SP-500-22860YT/13200-220/127 con y sin cambiador de derivaciones (cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014) MARCA: MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, SA DE CV FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución, tipo pedestal capacidad 25 kVA tensión 13200YT/7620-240/120 descripción corta DTM1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformadores trifásicos de distribución tipo pedestal descripción corta, D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA 150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SPCA -150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127 cálido y normal (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico ,tipo pedestal cálido y normal descripción corta D3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 con y sin interruptor termomagnético, DTM3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014) MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal cálido y normal con y sin termomagnético, descripción corta DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 ,D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120, D1SP-50-13200YT/7620-240/120 (Cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014) MARCA CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con la NOM-002 SEDE/ENER) MARCA CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-07

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL, NORMAL CON Y SIN CAMBIADOR DE DERIVACIONES D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-225-13200YT/7620-242Y/127, NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO , BOBINAS DE ALUMINIO-ALUMINIO (CUMPLE CON LA NOM-002 SEDE/ENER) MARCA CONTINENTAL ELECTRIC. FABRICADO EN MÉXICO MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC Integrado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-08

Edición: JUNIO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido con y sin cambiador de derivaciones D1SP-37.5-13200YT/7620-240Y/120, DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240Y/120, DTM1SPCA-37.5-13200YT/7620-240Y/120, D1SPCA-37.5-13200YT/7620-240Y/120, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con la NOM-002 SEDE/ENER) marca CONTINENTAL ELECTRIC, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y costa y autoprotegido normal y costa ; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DC1 - 25-13200-120/240 ,DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F153 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), marca CONTINENTAL ELECTRIC, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido y autoprotegido, normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240 ,DA1-50-13200-120/240; DAC1-50-13200-120/240; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , marca CONTINENTAL ELECTRIC, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO POSTE NORMAL Y TIPO COSTA , CLASE 15 , MATERIAL NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO Y BOBINAS DE ALUMINO- ALUMINIO, CON Y SIN CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE PASO (±2 X 2,5%) . DESCRIPCIÓN CORTA. CFE D3-30-13200-220Y/127 ,DC3-30-13200-220Y/127, MARCA CONTINENTAL ELECTRIC, (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), FABRICADO EN MEXICO.

Norma/Especificación: CFE K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-300-13200YT/7620-220Y/127; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-05

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL, descripción corta de CFE: D1SP-75-22860YT/13200-240/120, DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120, D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120, DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120, modelo AC3SM075H1A, marca CONTINENTAL ELECTRIC, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: AC3SM075H1A

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL, Descripción corta de CFE: D1SP-100-13200YT/7620-240/120, DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120, D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120, DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120, modelo AC3SM100DIA, marca CONTINENTAL ELECTRIC, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: AC3SM100DIA

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL, descripción corta de CFE: D1SP-75-13200YT/7620-240/120, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120, D1SPCA-75- 13200YT/7620-240/120, DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120, modelo AC3SM075DIA, marca CONTINENTAL ELECTRIC, fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-04

Edición: MAYO 2015

Marca: CONTINENTAL ELECTRIC

Modelo: AC3SM075DIA

Razón Social: MAQUINARIA DOGA, S.A DE C.V.

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Pais: MEXICO
Constancia: 250/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/05/2026	Fecha de Vencimiento: 04/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas Api de desplazamiento positivo hasta (540 US GPM (123 m3/h)) y presiones hasta 30 000 psi (2069 bar)

Norma/Especificación: CFE W2000-07, API 675

Edición: NOVIEMBRE, 1990, JULIO, 2021

Marca: MADOSA MAQUINARIA

Modelo: QHS

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas de agua alimentación a calderas tipo Api BB3 (13 000 US GPM (2 950 m3/h)), BB4 (1 100 US GPM (250 m3/h)) y BB5 (890 US GPM (202 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: MADOSA MAQUINARIA

Modelo: QDA, QCS, QBFI

Descripción del Producto:

Reparación y rehabilitación de bombas verticales de agua de circulación tipo Api VS3 (110 000 US GPM (25 000 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: MADOSA MAQUINARIA

Modelo: QAPMA

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas centrífugas tipo cantiléver (OH1, OH2, OH3), para operar con un caudal de hasta 10 000 gpm (2 270 m3/h), con una carga dinámica total máxima de 1 000 ft (305 m) y presiones de hasta 1 500 psig (102 bar).

Norma/Especificación: API 610

Edición: 12ª Edición de enero 2021

Marca: MADOSA MAQUINARIA

Modelo: OH1, OH2, OH3

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas auxiliares horizontales tipo Api BB1 (7 000 US GPM (1 590 m3/h)), BB2 (15 000 US GPM (3 400 m3/h)), Oh1 (4 400 US GPM (1 000 m3/h)), Oh2 (10 000 US GPM (2 270 m3/h)) y Oh3 (5 500 US GPM (1 250 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-05, API 610

Edición: OCTUBRE, 1990, ENERO 2021

Marca: MADOSA MAQUINARIA

Modelo: QSD, QJ, QHOC, QA/QAT, QW

Descripción del Producto:

Fabricación, reparación y rehabilitación de bombas verticales de condensado tipo Api VS1 (15 000 US GPM (3 407 m3/h)) y VS6 (15 000 US GPM (3 407 m3/h)).

Norma/Especificación: CFE W2000-03, API 610

Edición: JULIO, 1987, ENERO 2021

Marca: MADOSA MAQUINARIA

Modelo: QAPW, QAPWL

Razón Social: MARGGER INGENIEROS, S.A. DE C.V.

Ciudad: CUAUTLANCINGO	Pais: MEXICO
Constancia: 390/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 11/09/2026	Fecha de Vencimiento: 11/06/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y fabricación de componentes de bombas centrífugas, reciprocantes, verticales y de engranes, con capacidad de 6 000 m^3/h, de las siguientes marcas: Worthington, Sulzer, Pacific, Byron Jackson, Ingersoll Rand, Durco, Ruhrpumpen, Franklin, Goulds y Flowserve. Sellos hasta 2 000 mm. Chumaceras hasta 1 500 mm. Laberintos hasta 1 500 mm. Ejes hasta 6 500 mm. Anillos de desgaste hasta 2 600 mm. Platos axiales hasta 2 600 mm. Impulsores hasta 2 600 mm. Campanas de succión hasta 2 600 mm. Coples hasta 2 600 mm. Carcasas hasta 4 t.

Norma/Especificación: API 610/ISO 13709

Edición: 13ª Edición de junio 2026/2022

Marca: MARGGER

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y fabricación de componentes de ventiladores centrífugos, con capacidad de hasta 2 000 m^3/s, de las siguientes marcas: Chicago Armee, Howden, Buffalo Forge, Marine Air Flow, Cerrey y Ljungstrom. Ejes de hasta 6 500 mm. Rotor de hasta 4 500 mm. Alabes hasta 4 500 mm. Manguitos (Bushing) de hasta 1 500 mm. Soportes de chumaceras (Pillow Blocks) de hasta 1 500 mm. Sellos de hasta 2 000 mm. Compuertas (Dampers) de hasta 3 000 mm. Coples de hasta 2 600 mm.

Norma/Especificación: AMCA 205-10

Edición: 2010

Marca: MARGGER

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y fabricación de componentes de turbinas de vapor de hasta 818 MW, de las siguientes marcas: General Electric, Murray, Worthington, Westinghouse, Coppues, Elliot, Triveni, Mitsubishi y Ansaldo. Ejes de hasta 4 000mm. Laberintos de hasta 2 600 mm. Chumaceras axiales de hasta 2 600 mm. Cajas de sellos de hasta 1 000 mm. Placas de toberas de hasta 2 600 mm. Pedestales de hasta 3 500 kg. Discos de empuje de hasta 1 900 mm. Sellos de hasta 2 000 mm. Chumaceras radiales de hasta 2 000 mm. Vástagos de hasta 6 000 mm. Sellos de diafragma de hasta 2 600 mm. Coples de hasta 2 600 mm.

Norma/Especificación: API 610/API 612

Edición: 13ª Edición de junio 2026/8ª Edición de 2020

Marca: MARGGER

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y fabricación de componentes de compresores y sopladores de hasta 2 000 HP, de las siguientes marcas: Piller, Hoffman, Howden, Thomassen, Garden Denver, Worthington y Cooper Bessemer. Reparación de ejes hasta 6 500 mm. Chumaceras de hasta 2 000 mm. Sellos de hasta 2 000 mm. Laberintos de hasta 2 600 mm. Cajas de sellos de hasta 1 000 mm. Cajas de rodamientos de hasta 1 000 mm. Reparación de impulsores de hasta 2 600 mm. Coples de hasta 2 600 mm.

Norma/Especificación: API 617/API 672

Edición: 9ª Edición de 2022/5ª Edición de 2019

Marca: MARGGER

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servicio de balanceo dinámico de hasta 6 t.

Norma/Especificación: ISO 21940-11

Edición: 2016

Marca: MARGGER

Modelo: VARIOS

Razón Social: MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN JUAN DEL RIO	Pais: MEXICO
Constancia: 381/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 03/09/2026	Fecha de Vencimiento: 03/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Torres armadas de acero tubular: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04

Norma/Especificación: CFE J6100-56

Edición: 2013

Marca: Melqro Material y Equipo Electrico de Queretaro

Modelo: Varios

Razón Social: MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.

Ciudad: San Juan del Río	Pais: MEXICO
Constancia: 372/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 31/08/2026	Fecha de Vencimiento: 31/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado sección octagonal tipo normal y contaminación (costa), PCR7-500 y PCR7C-500; PCR9-400 y PCR9C-400; PCR11-500 y PCR11C-500; PCR11-700 y PCR11C-700; PCR12-750 y PCR12C-750; PCR13-600 y PCR13C-600; PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR6013-600, Marca MELQRO, fabricado en México

Norma/Especificación: CFE J6200-03

Edición: Enero 2016

Marca: MELQRO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Registros de baja, media tensión, bóvedas para transformador y pozos de visita para media tensión, Marca MELQRO, fabricados en México. Registros de baja tensión. RBTB1 (2008) Registro para baja tensión en banqueta tipo 1. RBTA1 (2008) Registro para baja tensión en arroyo tipo 1. RBTB2 (2008) Registro para baja tensión en banqueta tipo 2. RBTA2 (2008) Registro para baja tensión en arroyo tipo 2. Registros de media tensión. RMTB3 (2008) Registro para media tensión en banqueta tipo 3. RMTA3 (2008) Registro para media tensión en arroyo tipo 3. RMTB4 (2008) Registro para media tensión en banqueta tipo 4. RMTA4 (2008) Registro para media tensión en arroyo tipo 4. RMTB4TC (2008) Registro para media tensión en banqueta tipo 4 con tapa cuadrada. RMTB7 Registro para media tensión en banqueta tipo 7. Bases para transformador. BTMRMTB3 (2008) Base para transformador monofásico con registro MT tipo 3 en banqueta. BTTRMTB4 (2008) Base para transformador trifásico con registro MT tipo 4 en banqueta. BTMRR5 (2008) Base para transformador monofásico con registro reducido tipo 5. BTTRR6 (2008) Base para transformador trifásico con registro reducido tipo 6. Pozos de visita de media tensión. PVMTBL (2008) Pozo de visita para media tensión en banqueta tipo L. PVMTAL (2008) Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo L. PVMTBP (2008) Pozo de visita para media tensión en banqueta tipo P. PVMTAP (2008) Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo P. PVMTBT (2008) Pozo de visita para media tensión en banqueta tipo T. PVMTAT (2008) Pozo de visita Para media tensión en arroyo tipo T. PVMTBX (2008) Pozo de visita para media tensión en banqueta tipo X. PVMTAX (2008) Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo X. PVMTBXTC Pozo de visita para media tensión en banqueta tipo X con tapa cuadrada. Bóvedas. BTTH225B (2008) Bóveda para transformador 225 kVA en banqueta. BT300B (2008) Bóveda para transformador 300 kVA en banqueta. BT300A (2008) Bóveda para transformador 300 kVA en arroyo. BT500B (2008) Bóveda para transformador 500 kVA en banqueta. BT500A (2008) Bóveda para transformador 500 kVA en arroyo. BTMS13BC (2008) Bóveda para transformador monofásico sumergible de 13 a 23 kV cuadrada en banqueta. BTMS13BR (2008) Bóveda para transformador monofásico sumergible de 13 a 23 kV Redondo en banqueta. BTMS34B Bóveda para transformador monofásico sumergible de 34 kV

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: MELQRO

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Anclas C1 y C3, Marca MELQRO, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: Agosto 2019

Marca: MELQRO

Modelo: C1 y C3

Razón Social: MAYOREO DE CONCRETO Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Tlajomulco de Zúñiga	Pais: MEXICO
Constancia: 362/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/08/2026	Fecha de Vencimiento: 24/02/2028

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado PCR-6-900, PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 9-600, PCR 9C-600, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 12-1250, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14-700 y PCR 15-800 MARCA: MACODE Fabricado en México.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: EDICIÓN ENERO 2016

Marca: MACODE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Anclas C (Anclas C1 y Anclas C3) MARCA: MACODE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: Agosto 2019

Marca: MACODE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Tapa y Aro 84 A de Material Polimérico para Arroyo, Marca MACODE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: 2DI00-38

Edición: Junio 2018

Marca: MACODE

Modelo: 84 A

Descripción del Producto:

Tapa y Aro 84 B de Material Polimérico para Banqueta, Marca MACODE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: 2DI00-39

Edición: Julio 2018

Marca: MACODE

Modelo: 84 B

Razón Social: METAL ESTRUCTURAS Y TORRES S.A DE C.V

Ciudad: SILAO | Pais: MEXICO

Constancia: 240/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 24/04/2026 | Fecha de Vencimiento: 24/04/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente (Normalizadas) y galvanizado subcontratado.

Norma/Especificación: J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: MESTTO TRANSMISSION LINES

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: MESTTO TRANSMISSION LINES

Modelo: NO APLICA.

Razón Social: METALICOS NOVELO S.A DE C.V

Ciudad: NEZAHUALCOYOTL	Pais: MEXICO
Constancia: 368/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/08/2026	Fecha de Vencimiento: 25/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: SIN MARCA REGISTRADA

Modelo: VARIOS

Razón Social: METALPOL, S.A. DE C.V.

Ciudad: GOMEZ PALACIO	Pais: MEXICO
Constancia: 331/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/05/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, Especificación CFE JA100-57 edición 2011 MARCA: METALPOL Fabricado en México

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: METALPOL

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, Especificación CFE J6100-54 edición 2019. MARCA: METALPOL Fabricado en México

Norma/Especificación: J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: METALPOL

Modelo: ---

Razón Social: METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A DE C.V.

Ciudad: Torreón

Pais: MEXICO

Constancia: 377/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 03/09/2026

Fecha de Vencimiento: 03/09/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ácido Sulfúrico para centrales termoeléctricas. Marca PEÑOLES, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE D9610-12

Edición: 2015

Marca: P P PEÑOLES

Modelo: N.A.

Razón Social: METALYZINC, S.A. DE C.V.

Ciudad: Veracruz de Ignacio de la Llave

Pais: MEXICO

Constancia: 165/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 20/03/2026

Fecha de Vencimiento: 20/06/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente, marca METALYZINC. La dimensiones de la paila son las siguientes: Longitud.- 7.0 metros Ancho.- 1.5 metros Profundidad.- 2.5 metros

Norma/Especificación: NMX-H 004-SCFI-2020

Edición: 2020

Marca: METALYZINC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio de metalizado por termo rociado (Recubrimiento Metálico hecho de Zinc, Aluminio, Aleación de Zn 85% Y Al 15%), MARCA METALYZINC, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: ISO 2063-1 y 2

Edición: 2017

Marca: METALYZINC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio de Aplicación de Recubrimientos Anticorrosivos, MARCA METALYZINC, FABRICADO EN MÉXICO Nota: No incluye lo mencionado en la especificación CFE D8510-01, Sistema de protección anticorrosiva para equipo eléctrico instalado a la intemperie.

Norma/Especificación: D8500-01

Edición: Abril 2024

Marca: METALYZINC

Modelo: N/A

Razón Social: MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.

Ciudad: Tultitlán	Pais: MEXICO
Constancia: 206/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/04/2026	Fecha de Vencimiento: 08/04/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aceite Aislante No Inhibido Tipo (TRANSFORMADORES M), Aceite Aislante Inhibido tipo I (AKRON TRANSFORMER OIL INH I) y Aceite Aislante Inhibido Tipo II (AKRON TRANSFORMER OIL I).

Norma/Especificación: CFE D3100-19

Edición: Junio 2021

Marca: AKRON

Modelo: N/A.

Descripción del Producto:

ACEITES DE TURBINAS TIPO III: AKRON TURBINE OIL L 32 AKRON TURBINE OIL L 46 , Marca AKRON, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE D2100-18

Edición: Mayo 2021

Marca: AKRON

Modelo: varios

Razón Social: MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.

Ciudad: Cuautitlán Izcalli	Pais: MEXICO
Constancia: 314/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 03/08/2026	Fecha de Vencimiento: 03/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

-Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 32 mm diámetro nominal, color naranja. -Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 50 mm diámetro nominal, color naranja. -Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 100 mm diámetro nominal, color naranja, Marca Wavin, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE DF110-23

Edición: DICIEMBRE 2015

Marca: WAVIN

Modelo: Tipo II RD

Razón Social: MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS S.A. DE C.V.

Ciudad: LEÓN	Pais: MEXICO
Constancia: 030/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 05/02/2026	Fecha de Vencimiento: 05/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo normal y contaminación (costa y zona industrial), descripción corta de CFE; PCR: 7-500 y 7C-500; 9-400 y 9C-400; 11-500 y 11C-500; 11-700 y 11C-700; 12-750 y 12C-750; 13-600 y 13C-600; 12-1250; 14-700 y 15-800, MARCA: MIT CONCRETO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: EDICIÓN ENERO 2016

Marca: MIT CONCRETO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Torres armadas de acero tubular: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04. No. Certificado NOM: No Aplica.

Norma/Especificación: J6100-56

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2013

Marca: MIT CONCRETO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Registros de concreto para media y baja tensión, pozos de visita para media y alta tensión, bases de concreto y bóvedas para transformadores y muretes Registros: RBTB-1, RBTA-1, RBTB-2, RBTA-2, RMTB-3, RMTA-3, RMTB-4, RMTA-4, RMTA-4TC RMTB-4TC. Base para transformador: BTMRMTB-3, BTTRMTB-4, BTMRR-5, BTTRR-6. Bóvedas: BTMS13BR, BTM13SBC, BTTH225-B, BT300-B, BT300-A, BT500-B, BT500-A. Pozos: PVMTB-P, PVMTA-P, PVMTB-X, PVMTA-X, PVMTBTC-X, PVMTB-T, PVMTA-T, PVMTB-L, PVMTA-L, pozo 115 PVATL, PVATP-115, PVATE, PVATT Muretes: CFE-EMBT112-1, CFE-EMBT112-2, CFE-EMBT-109 1SA, CFE-EMBT-109 1SA MARCA: MIT CONCRETO FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: MIT CONCRETO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

ANCLAS C: TIPO C1 Y C3, MARCA: MIT CONCRETO Y DISEÑO, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: AGOSTO 2019

Marca: MIT CONCRETO

Modelo: varios

Razón Social: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD

Ciudad: NAGASAKI-KEN	Pais: JAPÓN
Constancia: 423/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/09/2026	Fecha de Vencimiento: 30/09/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Turbinas de vapor hasta 1200 MW.

Norma/Especificación: CFE W1200-01/CFE W1100-15

Edición: 1995/1990

Marca: MITSUBISHI

Modelo: VARIOS

Razón Social: MONTAJES FRONTERA, S.A. DE C.V.

Ciudad: FRONTERA | Pais: MEXICO

Constancia: 361/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 24/08/2026 | Fecha de Vencimiento: 24/08/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas mayores y menores para subestaciones con todos sus elementos y perfiles (de alma llena, celosía); secciones transversales (a base de ángulos, sección I, tubulares); para tensión de 115 KV, 230 KV y 400 KV; con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, e ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE, marca MONTAJES FRONTERA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de torres normalizadas de acero para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 KV, 115 KV, 230 KV y 400 KV para uso mecánico de suspensión, deflexión, remate, transposición, transición y deflexión y remate, con hasta 4 circuitos para corriente alterna o directa, con todos sus elementos, perfiles, anclas, con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, e ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE, marca MONTAJES FRONTERA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas para uso en centrales termoeléctricas, con todos sus elementos y perfiles, con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, e ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE, marca MONTAJES FRONTERA, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: JUNO 1986

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de postes metálicos normalizados para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 KV, 115 kV, 230 kV y 400 kV, de 1, 2, 4 y hasta 6 circuitos, de 1, 2, 3 y hasta 4 conductores por fase o polo, para uso en ángulos deflexión de 0, 15, 30, 45, 60 y 90 grados, tipo suspensión, deflexión, remate y/o transición, con todos sus elementos, brazos, placas de soporte, de refuerzo y de sujeción, con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente subcontratado, e ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE, marca MONTAJES FRONTERA , fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE-J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno Doble Rosca 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X559, 16X610 Y 16X660, marca MONTAJES FRONTERA , fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE-2P200-49

Edición: AGOSTO 2011

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno Ancla 1PA, 2PA y 3PA, marca MONTAJES FRONTERA , fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE-2P200-59

Edición: AGOSTO 2011

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ojo RE, marca MONTAJES FRONTERA , fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE-20100-38

Edición: JULIO 2018

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazadera UC y UL, marca MONTAJES FRONTERA , fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE-2A100-05

Edición: AGOSTO 2018

Marca: MONTAJES FRONTERA

Modelo: N/A

Razón Social: MSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: EL MARQUES	Pais: MEXICO
Constancia: 204/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/05/2026	Fecha de Vencimiento: 20/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cascos de protección de ala completa, sin ala y con visera tipo cachucha; Clase "E"., marca MSA, manufacturado en México

Norma/Especificación: CFE 8H341-02

Edición: MARZO 2017

Marca: MSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO 1 MODELO H TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, DE POSICIONAMIENTO Y SUSPENSION. CUENTA CON ANILLOS TIPO D AISLADOS EN LA ESPALDA Y CINTURA, AL PECHO ANILLO PLASTICO Y HERRAJES DE AJUSTE AISLADOS.FABRICADO EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM2 LÍNEA DE VIDA DE HASTA 1.80 M CON GAZA/GANCHO/ABSORBEDOR DE ENERGIA (SENCILLA) GANCHO CHICO FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM2 LÍNEA DE VIDA EN "Y" DE 1.80 M CON GAZA DOS GANCHOS GRANDES Y ABSORBEDOR DE ENERGIA (DOBLE) FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM2 LÍNEA RESTRICTIVA EN V DE UNA GAZA Y DOS GANCHOS 40CM FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL /CM2 (ESTROBO) LÍNEA RESTRICTIVA EN V DE UNA GAZA Y DOS GANCHOS 60CM FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL /CM2 (ESTROBO) MOCHILA PORTA ARNES CFE FABRICADO EN TELA POLIESTER 1200 COLOR VERDE BANDERA Y GRIS CON ESTAMPADO COLOR BLANCO Y OJILLOS DE LONA DEL NUMERO 2

Norma/Especificación: CFE H1000-24

Edición: OCTUBRE 2022

Marca: MSA DE MEXICO

Modelo: 10254077, 10254078, 10254079, 10254080, 10199061, 10199064, 10254070, 10254071

Razón Social: MULTICRETO, S.A. DE C.V.

Ciudad: GÓMEZ PALACIO	Pais: MEXICO
Constancia: 335/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: MULTICRETO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: N1 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 7-500 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-7-500 N2 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 9-400 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-9-400 N3 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 11-500 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-11-500 N5 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 12-750 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-12-750 N6 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 13-600 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-13-600 N9 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 7C-500 TIPO COSTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-7C-500 N10 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 9C-400 TIPO COSTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-9C-400 N13 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 12C-750 TIPO COSTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCR-12C-750 N17 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO GR60 DE 12-750 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCRGR60-12-750 N18 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO GR60 DE 13-600 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03 PCRGR60-13-600

Norma/Especificación: CFE-J6200-03

Edición: Enero 2016

Marca: Varios

Modelo: Multicreto

Descripción del Producto:

Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: MULTICRETO FABRICADO MÉXICO. PRODUCTOS: 4 REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 CFE-RBTB1 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTB1 45 REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 CFE-RBTA1 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA1 9 REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE-RBTB2 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTB2 110 REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 CFE-RBTA2 REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA2 12 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB3 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB3 13 REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CFE-RMTA3 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTA3 18 REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-RMTB4 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB4 20 REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 CFE-RMTA4 REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTA4 98 REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA METALICA CFE-RMTB4TC REGISTRO MEDIA TENSIÓN RMTB4 TAPA CUAD MET 130 REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE-RMTB4TC REGISTRO MEDIA TENSIÓN RMTB4 TAPA CUAD 107 BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE-BTMRMTB3 BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3 108 BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE-BTTRMTB-4 BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4 103 BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE-BTTRR6 BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6 104 BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE-BTMRR5 BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5 56 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE-BT300B BOVEDA P/TRANSF 3F DE 300 KVA B 129 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE-BT500B BOVEDA P/TRANSF 3F DE 500 KVA B 113 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE-BTMS13BC BOVEDA P/TRANSF MONOFÁSICO 13-23 KV C 86 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDA EN BANQUETA CFE-BTMS13BR BOVEDA P/TRANSF MONOFÁSICO 13-23 KV R 121 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 34.5 KV EN BAQUETA CFE-BTMS34B BOVEDA P/TRANSF MONOFÁSICO DE 34 KV 139 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA CFE-BTTH225B BOVEDA P/TRANSF 3F HASTA 225 KVA B 79 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO CFE-BT300A BOVEDA P/TRANSF 3F DE 300 KVA A 125 BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO CFE-BT500A BOVEDA P/TRANSF 3F DE 500 KVA A 29 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBX 54 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBT 36 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBP 55 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBL 48 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAX 26 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAT 27 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAP 28 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAL 60 POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X CFE-PVMTBXTC POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBX-TC 105 MURETE MONOFÁSICO DOBLE CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CFE EMBT112 MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 DOBLE EMBT112 106 MURETE MONOFÁSICO SENCILLO CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CFE EMBT112 MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 SENCILLO EMBT112 126 MURETE MONOFÁSICO SENCILLO CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CON TIMBRE CFE EMBT112 MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 SENCILLO EMBT112 127 MURETE MONOFÁSICO DOBLE CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CON TIMBRE CFE EMBT112 MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 DOBLE EMBT112

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: Enero 2015

Marca: Varios

Modelo: Multicreto

Razón Social: MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Ciudad: NAUCALPAN	Pais: MEXICO
Constancia: 323/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/07/2026	Fecha de Vencimiento: 08/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKCT6-25,i KCT12-25,i KCT20-25, iKCT25-25, iKCT30-25, iKCT40-25,i KCT50-25, iKCT75-25, iKCT100-24, iKCT100-25,iKCT150-25,iKCT200-25, iKCT250-25,iKCT300-25 MARCA: MEI FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2016

Marca: MEI

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKFT6-130,iKFT12-130, iKFT20-130, iKFT25-130, iKFT30-130,iKFT40-130, iKFT50-130, iKFT75-130, iKFT100-130,iKFT150-130, iKFT175-130, iKFT200-130, iKFT250-130, iKFT300-130 MARCA: MEI FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2016

Marca: MEI

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKFT6-260, iKFT12-260, iKFT20-260, iKFT25-260, iKFT30-260, iKFT40-260, iKFT50-260, iKFT75-260, iKFT100-260, iKFT150-260, iKFT175-260, iKFT200-260, iKFT250-260, iKFT300-260 MARCA: MEI FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2016

Marca: MEI

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cargadores rectificadores de baterías trifásicos modelos: iKCT6-50, iKCT12-50,i KCT20-50, iKCT25-50, iKCT30-50, iKCT40-50, iKCT50-50,i KCT75-50, iKCT100-50, iKCT150-50, iKCT175-50, iKCT200-50, iKCT250-50,iKCT300-50, iKCT6-12, iKCT400-50, iKCT12-12, iKCT20-12, iKCT25-12,iKCT30-12, iKCT40-12,iKCT50-12,iKCT75-12, iKCT100-12,iKCT150-12, iKCT175-12, iKCT200-12,iKCT250-12,iKCT300-12, MARCA: MEI FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2016

Marca: MEI

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Sistema de fuerza de C.D. serie iK, modelo 1+1/iKCT 12-50, que ampara a la familia 1+0/iKCT 25-12, 1+0/iKCT 50-25, 1+0/iKCT 12-50, 1+0/iKCT 25-50, 1+0/iKCT 50-50, 1+0i/KFT 12-130, 1+0/iKFT 25-130, 1+0/iKFT 35-130, 1+1/iKCT 25-12, 1+1/iKCT 50-25, 1+1/iKCT 12-50, 1+1/iKCT 25-50, 1+1/iKCT 50-50, 1+1/iKFT 12-130, 1+1/iKFT 25-130, 1+1/iKFT 35-130, 1+0/iKCR 6-12, 1+0/iKCR 12-12, 1+0/iKCR 25-12, 1+0/iKCR 50-12, 1+1/iKCR 6-12, 1+1/iKCR 12-12, 1+1/iKCR 25-12, 1+1/iKCR 50-12, 1+0/iKCR 6-25, 1+0/iKCR 12-25, 1+0/iKCR 25-25, 1+0/iKCR 50-25, 1+0/iKCR 6-25, 1+1/iKCR 12-25, 1+1/iKCR 25-25, 1+1/iKCR 50-25, 1+0/iKCR 6-50, 1+0/iKCR 12-50, 1+0/iKCR 25-50, 1+0/iKCR 30-50, 1+1/iKCR 50-50, 1+1/iKCR 6-50, 1+1/iKCR 12-50, 1+1/iKCR 25-50, 1+1/iKCR 30-50, 1+1/iKCR 50-50, 1+0/iKFR 6-130, 1+0/iKFR 12-130, 1+0/iKFR 25-130, 1+1/iKFR 6-130, 1+1/iKFR 12-130, 1+1/iKFR 25-130 MARCA: MEI Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V7200-48

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2016

Marca: MEI

Modelo: ---

Razón Social: MULTIELÉCTRICA Y PREFABRICADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 267/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 13/10/2025	Fecha de Vencimiento: 13/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-60, PCR 12-1250, PCR 14-700 y PCR 15-800. Poste de concreto reforzado con varilla grado 60, PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR60 13-600

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: MULTIPREN

Modelo: VARIOS

Razón Social: NALCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: LERMA	Pais: MEXICO
Constancia: 120/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/07/2025	Fecha de Vencimiento: 01/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA. Control de formación depósitos de azufre y orgánicos en torres de enfriamiento: GEO 963 (I.A. Sulfato de tetrakis (hidroximetil) fosfónico 60-80 %) Inhibidor de incrustación de Sílice: Nalco 3DT157 (I.A. Co-polímero acrílico propietario 20-40%) Inhibidor de corrosión: 3DT325 (I.A. Cloruro de Zinc 30-50%) Ácido Precursor: 47515 (I.A. Ácido Sulfúrico 77-79%) Dispersante para tratamiento de agua de enfriamiento: 3D TRASAR 3DT120 (I.A. Polímero etiquetado pata alto estrés 28%, ácido poliacrílico 30%, ácido fosfónico 5%, amida sulfonada 15%) Inhibidores de Corrosión: Nalco 7384 (I.A. Cloruro de Zinc % 50-70). Nalco 1336 (I.A. Toliltriazo % 30-60). Nalco 39M (I.A. Nitrito de Sodio % 50-75). Nalco 8338 (I.A. Nitrito de Sodio % 10-30). 3D Trasar 3DT185 (I.A. Acido fosfórico % 70-90) 3D Trasar 3DT166 (I.A. Ácido fosfórico % 20-50) 3D Trasar 3DT177 (I.A. Fosfato + PSO % 20-30) Inhibidores de Incrustación: Nalco 7386 (I.A. Acido Polifosfórico % 10-40). Nalco 9354 (I.A. Acido Acrílico, Sosa Caustica % 1-5). Biocidas: Nalco LDI1201 (I.A. 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona % 1-5) Nalco GEO 961 (I.A. Glutaraldehido % 30-50). Nalco 7330 (I.A. Cathon % 1-5). Nalco ST70 (I.A. Hipoclorito de Sodio % 5-10). Nalco 7634 (I.A. Glutaraldehido % 50-70). Nalco 7648 (I.A. Alcohol Isopropílico/Amina Cuaternaria % 30-50). Nalco 1317 (I.A. Dimetilditiocarbamato de Sodio, Bisditiocarbamato (disódico etileno % 10-30)). H-130M (I.A. Didecil Dimetil Cloruro de Amonio % 50-70). H-550 (I.A. Glutaraldehido % 50-70). QP 211 P (I.A. Isotiazolinas + DBNPA % 1-5) Antiespumantes: NALCO 71D5 Plus (I.A. Diesel % 10-30). NALCO 750 (I.A. Oxialquilato % 10-30). Dispersantes: Nalco 7348 (I.A. Poliglicol % 90-100). NALCO 23260 (I.A. Acido Pirenetetrasulfónico % 1-5). NALCO 23268 (I.A. Acido Pirenetetrasulfónico % 1-5). NALCO 23289 (I.A. Acido Pirenetetrasulfónico % 1-5). NALCO 23283 (I.A. Polimero de Acido Acrílico % 10-20). Floculantes: NALCO 1450 (I.A. Sulfato de Amonio % 10-30). NALCO 1451 (I.A. Acido Acético % 10-20). NALCO 1452 (I.A. Cloruro de Amonio % 5-30). NALCO 8182 (I.A. Solvente Isoparafínico % 20-30). NALCO 8184 (I.A. Solvente Isoparafínico % 10-30). Secuestrantes de Oxigeno: Nalco Eliminox (I.A. Carbohidrazida % 5-10). Nalco 1700 (I.A. Acido Eritorbico % 5-10). Nalco 22130 (I.A. Carbohidrazida % 5-10). Neutralizantes: Nalco 1800 (I.A. Monoetanolamina % 10-20). Polímeros en solución: Nalco 8790 (I.A. Dimetilamina % 30-60). Nalco 8793 (I.A. Cloruro de Dimetilamonio % 20-60). Nalco 8795 (I.A. Dimetilamina % 30-60). Nalco 8185 (I.A. Clorhidrato de Aluminio % 10-30). Conquor 3588 (I.A. Ciclohexilamina % 10-30). Conquor 3475 (I.A. Hidroquinona % 1-5). Inhibidor de Corrosión: 3D Trasar 3DT129 (I.A. Ortofosfato % 20-30). Inhibidor de Incrustación: 3D Trasar 3DT155 (I.A. Sal de Acido Sulfonico % 1-5). 3D Trasar 3DT120 (I.A. Poliacrilato % 1-5). 3D Trasar 3DT156 (I.A. Copolimero Aniónico y Acidos Orgánicos % 1-5). Inhibidor de Corrosión: 3D Trasar 3DT179 (I.A. Oligómero Fosfinosuccínico % 5-15). 3D Trasar 3DT195 (I.A. Oligómero Fosfinosuccínico % 1-5). Anti-Incrustante para membranas de ósmosis inversa: Perma Treat PC-191T (I.A. Fosfonato % 20-35). Inhibidor de Corrosión para Cobre y sus aleaciones: 3D Trasar 3DT198 (I.A. Toliltriazol Sódico % 30-60). Dispersantes: 3D Trasar 3DT190 (I.A. Polimero Acrílico % 30-50). NALCO 73550 (I.A. Poliglicosido de Alquilo % 10-30). Inhibidores de Incrustación: pHREEdom 5200M (I.A. Diamina Fosfonometilado, Sal de Sodio % 10-30). NALCO PC-1850T (I.A. Organofosfonato % 5-10). Antiincrustante: NALCO PC-2040 (I.A. Polimero Aniónico de Acido Acrílico % 10-30). Inhibidores de Corrosión para Condensado: Nalco 356 (I.A. Ciclohexilamina, Morfolina % 10-30). Nalco 5711 (I.A. Hidróxido de Amonio, Monoetanolamina % 5-50). Nalco 72350 (I.A. Ciclohexilamina % 30-50). Tratamiento para Aguas de Caldera: Nalco BT-4000 (I.A. Hidróxido de Sodio % 1-5). NALCO 352 (I.A. Amina % 30-50) Inhibidor de corrosión y antiincrustante para agua de refrigeración: 3D TRASAR 3DT104 (I.A. Poliacrilato + Azol % 1-10) Productos para Control Microbiológico industrial: NALCO 7320 (I.A. 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamida % 10-30) NALCO 7614 (I.A. Dimetilditiocarbamato de Sodio % 10-20) ACTI-BROM 7342 (I.A. Bromuro de Sodio + Biodispersante % 30-50) NALCO 90005 (I.A. Amonio Cuaternario % 50-70) Control de H2S (Ácido Sulfhídrico): NALCO GEO960 (I.A. Mezcla de Halógenos % 55-70) Inhibidor de Incrustación de Sílice para Geotérmicas NALCO GEO980 (I.A. Poliacrilato % 1-5) Inhibidor de Corrosión de Sistema Cerrado TRASAR TRAC102 (I.A. Base nitrito + Dispersante + Inhibidor de aluminio % 1-5) Floculante aniónico en polvo OPTIMER 9901(I.A. Poliacrilamida % 1-5) Dispersantes de Agua de Refrigeración: 3D TRASAR 3DT102 (I.A. Poliacrilato % 1-5) 3D TRASAR 3DT120 (I.A. Poliacrilato % 1-5) Inhibidor de Corrosión para Agua de Refrigeración 3D TRASAR 3DT180 (I.A. PSO (Oligómero Fosfino Succinico % 5-15)) Biocida no Oxidante QP 210 P (5-cloro-2-metil-2H-isotiazolina-3-ona y de 2-metil-2H-isotiazolina-3-ona % 1-5) Biocida DBNPA QP 218 P (I.A. DBNPA Dibromo Nitrilo Propion Amida % 30-70) Inhibidor de Corrosión: TRI ACT 1805 (I.A. Monoetanolamina % 30 a 60, Metoxipropilamina % 30 a 60, Ciclohexilamina % 10 a 30)

Norma/Especificación: Especificación de Material Nalco

Edición:

Marca: NALCO

Modelo: No-Aplica

Razón Social: NANJING DAJI STEEL TOWER MANUFACTURING CO.,LTD,

Ciudad: PUKOU DISTRICT	Pais: CHINA
Constancia: 265/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/05/2026	Fecha de Vencimiento: 22/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores con ingeniería proporcionada por el cliente, Fabricado en China, Marca DAJI El proveedor cuenta con una paila de galvanizado con las siguientes dimensiones: 16 metros de longitud, 2 metros de ancho y 3.5 metros de profundidad.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: DAJI

Modelo: No Aplica

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, Fabricado en China, Marca DAJI. El proveedor cuenta con una paila de galvanizado con las siguientes dimensiones: 16 metros de longitud, 2 metros de ancho y 3.5 metros de profundidad.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: DAJI

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de hasta 400 kV, Galvanizados con ingeniería proporcionada por el cliente o CFE. Fabricado en China, Marca DAJI El proveedor cuenta con una paila de galvanizado con las siguientes dimensiones: 16 metros de longitud, 2 metros de ancho y 3.5 metros de profundidad.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: DAJI

Modelo: NO APLICA.

Razón Social: NANTONG HYOSUNG TRANSFORMER CO., LTD.

Ciudad: NANTONG CITY	Pais: CHINA
Constancia: 228/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/04/2026	Fecha de Vencimiento: 20/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de transformadores y autotransformadores de potencia tipo columna, hasta 450 MVA y 400 kV

Norma/Especificación: K0000-06

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2022

Marca: HYOSUNG

Modelo: NO APLICA.

Razón Social: OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

Ciudad: GUADALAJARA	Pais: MEXICO
Constancia: 337/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/07/2026	Fecha de Vencimiento: 17/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Intercambiadores auxiliares de calor, marca SWECOMEX, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE X5200-08

Edición: 1999

Marca: SWECOMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Recipientes a presión y atmosféricos no sujetos a fuego directo, marca SWECOMEX, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE XF000-05

Edición: 1999

Marca: SWECOMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de Condensadores circulares, delta "V", rectangular, con entrada lateral, entrada superior, etc., de acuerdo a los estándares y/o códigos de diseño mecánico: HEI "Standars for Steam Surface Condensers" y ASME Sección VIII división 1 según aplique y de acuerdo a los requerimientos del cliente. MARCA: SWECOMEX Fabricado en México. Especificaciones: HEI Direct Contact Barometric & Low level Condensers, edición 9 del 2015 HEI Feedwater heaters, edición 9 del 2015 HEI Shel & Tube Heat Exchangers, edición 5 del 2013 HEI Surface Condensers, edición 12 del 2017 HEI Liquid Ring Vacuum Pumps, edición 5 del 2016 HEI Steam Jet Vacuum Systems, edición 7 del 2012 HEI Tray Type Deaerators, edición 10 del 2016 HEI Air Cooled Condensers, edición 2 del 2016 ASME Sección VIII división I del 2023

Norma/Especificación: VARIAS

Edición: VARIAS

Marca: SWECOMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de SISTEMAS DE VACÍO en general puede incluir la instrumentación, así como la tubería de interconexión, de acuerdo a los estándares de diseño térmico: HEI "Steam Jet Vacuum Systems"; y a los estándares y códigos de diseño mecánico: ASME Sección VIII división 1 para eyectores y condensadores y TEMA para condensadores según aplique, y de acuerdo a los requerimientos del cliente. MARCA: SWECOMEX Fabricado en México Especificaciones: TEMA edición 10 del 2019 ASME Sección VIII división 1 del 2023

Norma/Especificación: VARIAS

Edición: VARIAS

Marca: SWECOMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de CALENTADORES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN de baja presión o alta presión incluyendo cualquiera de sus subensambles (haz de tubos, cubierta, cabezal etc.), de acuerdo a los estándares de diseño térmico HEI "Closed Feedwater Heaters" y a los estándares y códigos de diseño mecánico: ASME Sección VIII división 1, estándares HEI, TEMA y API-660 según aplique y de acuerdo a los requerimientos del cliente. MARCA: SWECOMEX Fabricado en México Especificaciones: TEMA edición 10 del 2019 ASME Sección VIII división 1 del 2023 API-660 edición 10 del 2024

Norma/Especificación: VARIAS

Edición: VARIAS

Marca: SWECOMEX

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de estructuras de acero y equipos de proceso sujetos a presión diseñados y fabricados bajo el código ASME, para los productos siguientes: Intercambiadores de calor; recipientes a presión y atmosféricos no sujetos a fuego directo. con ingeniería proporcionada por el cliente o CFE y galvanizado subcontratado; recipientes a presión; condensadores; sistemas de vacío; calentadores de agua de alimentación; intercambiadores de calor tubo y coraza; y Aero enfriadores. MARCA: SWECOMEX Fabricado en México Especificaciones: ASME B16.5 del 2020 ASME B16.9 del 2018 ASME B16.11 del 2021 ASME B16.20 del 2017 ASME B16.47 del 2020 ASME PCC-1 del 2022 ASME PCC-2 del 2022

Norma/Especificación: VARIAS

Edición: VARIAS

Marca: SWECOMEX

Modelo: VARIOS

Razón Social: ORMAZABAL DISTRIBUCION PRIMARIA S.L.U.

Ciudad: AMOREBIETA-ETXANO	Pais: ESPAÑA
Constancia: 373/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/08/2026	Fecha de Vencimiento: 26/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tablero de Media Tensión aislados en gas SF6, de 15.5/27/38 kV, 1250/2000 A, 25/31.5 kA, y 5/125/150/170 kV de NBAI, modelo CPG.0, Marca ORMAZABAL, Fabricado en España

Norma/Especificación: CFE V6700-71

Edición: 2011

Marca: ORMAZABAL

Modelo: CPG.0

Descripción del Producto:

Tablero de media tensión aislado en gas SF6 para media tensión de 15.5/27/38 kV, 1250/2000 A, 25/31.5 kA , 95/125/150/170 kV de NBAI, modelo CPG.1, marca ORMAZABAL, fabricado en ESPAÑA.

Norma/Especificación: CFE V6700-71

Edición: 2011

Marca: ORMAZABAL

Modelo: CPG.1

Razón Social: ORMAZABAL Y COMPAÑÍA, S.L.U.

Ciudad: IGORRE	Pais: ESPAÑA
Constancia: 374/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 27/08/2026	Fecha de Vencimiento: 27/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea 15.5/27kV, NBAI de 95/125 kV, 19.2 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 5 lados (VIAS), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en vacío, operación manual y telecontrolado, control electrónico modelos: ekor.RPS firmware BZJ, ekor.BAT, ekor.CCP, ekor.RPA firmware 1.1.15.jvn11, ekor.RPG firmware 1.1.15.jvn31 y ekor.RCI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo COSMOS, MARCA ORMAZABAL, FABRICADO EN ESPAÑA.

Norma/Especificación: CFE VM000-51

Edición: SEPTIEMBRE 2016

Marca: ORMAZABAL

Modelo: COSMOS

Descripción del Producto:

Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea 38 kV, NBAI 150 kV, 16 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 5 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en vacío, operación manual y telecontrolado, control electrónico modelos: ekor.RPS firmware BZJ, ekor.BAT, ekor.CCP, ekor.RPA firmware 1.1.15.jvn11, ekor.RPG firmware 1.1.15.jvn31 y ekor.RCI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CGM3, MARCA ORMAZABAL, FABRICADO EN ESPAÑA.

Norma/Especificación: CFE VM000-51

Edición: SEPTIEMBRE 2016

Marca: ORMAZABAL

Modelo: CGM3

Razón Social: OWENS CORNING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: GUSTAVO A. MADERO	Pais: MEXICO
Constancia: 242/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/04/2026	Fecha de Vencimiento: 30/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aislamiento térmico de fibra de vidrio en tubo preformado (Fiberglas), desde 1/2" hasta 30" de diámetro interior y desde 1" hasta 5" de espesor.

Norma/Especificación: CFE D4500-04/CFE D4500-07

Edición: 1999/2010

Marca: OWENS CORNING

Modelo: FIBERGLAS

Descripción del Producto:

- Aislamiento térmico de fibra de vidrio en colchoneta armada (RW-4300 y RW-4600, en tipos 1 al 5).

Norma/Especificación: CFE D4500-04/CFE D4500-07

Edición: 1999/2010

Marca: OWENS CORNING

Modelo: RW-4300/RW-4600

Descripción del Producto:

- Aislamiento térmico de fibra de vidrio en placas Insul Quick, en presentaciones de hasta 70" de ancho, 120" de longitud y de 0.5" hasta 3" de espesor.

Norma/Especificación: CFE D4500-04/CFE D4500-07

Edición: 1999/2010

Marca: OWENS CORNING

Modelo: Insul Quick

Descripción del Producto:

- Aislamiento térmico de fibra de vidrio en placas SCR Fiberglas, en presentaciones de 2 x 4 y 4 x 8 pies, en espesores de 1" a 2.5".

Norma/Especificación: CFE D4500-04/CFE D4500-07

Edición: 1999/2010

Marca: OWENS CORNING

Modelo: SCR Fiberglas

Descripción del Producto:

Aislamiento térmico de lana mineral en colchoneta armada con malla metálica (MW en tipos 1 al 5 y densidades actuales de 6-12 lb/ft3).

Norma/Especificación: CFE D4500-04

Edición: 1999

Marca: OWENS CORNING

Modelo: THERMAFIBER

Descripción del Producto:

Aislamiento térmico de lana mineral en tubo preformado (Wool Line), desde 1/2" hasta 30" de diámetro interior y desde 1" hasta 6" de espesor.

Norma/Especificación: CFE D4500-04

Edición: 1999

Marca: OWENS CORNING

Modelo: WOOL LINE

Razón Social: PARTALUM, S.A. DE C.V.

Ciudad: ESCOBEDO	Pais: MEXICO
Constancia: 311/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 03/07/2026	Fecha de Vencimiento: 03/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Grapa de tensión recta de aluminio PRA 51, marca Partalum, fabricado en México

Norma/Especificación: IEC-61284

Edición: 1997

Marca: PARTALUM

Modelo: PRA 51

Descripción del Producto:

GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSIÓN Y REMATE: CALIBRE ACSR RANGO 2-477 CAT: RAL-8 (PRA-88); 6-4/0 CAT: PAL-4 (PPA-46); 2/0-477 CAT: PAL-8 (PPA-86); 3/0-477 CAT: PAL-13 (PPA-112), Marca Partalum, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2C500-68

Edición: Nov 2012

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Grapas de suspensión SAL-6 (catálogo PAS-62), SAL-13 (catálogo PAS-104, SAL-23 (catálogo PAS-139) y SAL-32 (Catálogo PAS-182; Grapa remate PAL-19 (catálogo PPA-130), marca Partalum, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2C500-68

Edición: Nov 2012

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

Gancho Bola Largo (Catálogo GABOLA 133), marca Partalum, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2G100-27

Edición: Enero 2007

Marca: PARTALUM

Modelo: GABOLA 133

Descripción del Producto:

Grillete GA1 (Catálogo GTE 111), y GA2 (Catálogo GTE 113), marca Partalum, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2G400-00

Edición: Febrero 2007

Marca: PARTALUM

Modelo: GTE 111 y GTE 113

Descripción del Producto:

Bola y Ojo Largo (Catálogo BOLA 133), marca Partalum, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2B400-14

Edición: Agosto 2011

Marca: PARTALUM

Modelo: BOLA 133

Descripción del Producto:

Eslabón Redondo (Catálogo ESL 333), marca Partalum, Fabricado en Mexico

Norma/Especificación: CFE 2DI00-08

Edición: Enero 2007

Marca: PARTALUM

Modelo: ESL 333

Descripción del Producto:

Herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV, marca PARTALUM, fabricado en México

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO, DESGLOSE DE PIEZAS, CATÁLOGO PARTALUM PIEZAS INDIVIDUALES, FIGURA 110, FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA", HYBOLA- 111 / HYBOLA- 160, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 69-161 kV, FIGURA 7, CALAVERA OJO LARGA, COLA-111, CS1-104-L-161 (Alternativa A), FIGURA 28, CS1-139-L-161 (Alternativa A), GRAPA DE SUSPENSION ATORNILLADA SIN VARILLAS, PAS-104 / PAS-139 CS1-104-C-161 (Alternativa B) CS1-139-C-161 (Alternativa B), FIGURA 3, HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111, FIGURA 6, CALAVERA OJO CORTA, COCO-111-1 / COCO-111-2 FIGURA 111, FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA", HYBOLA-111 / HYBOLA-160 "CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN ""V"" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 69", FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 A 161 kV FIGURA 13, YUGO TRIANGULAR V1, YTR-200 CSV1-104-L-161 (Alternativa A), CSV1-139-L-161 (Alternativa A), FIGURA 5, HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 CSV1-104-C-161 (Alternativa B), CSV1-139-C-161 (Alternativa B), FIGURA 28, GRAPA DE SUSPENSION ATORNILLADA SIN VARILLAS, PAS-104 / PAS-139, FIGURA 3, HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA", HYBOCO-111, FIGURA 1, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111 FIGURA 112, FIGURA 9, ESLABONES, ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500, CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON DOBLE CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 69 A 161 kV, FIGURA 8, GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500, CT12A-477-795-900-1113-L-161, FIGURA 16, YUGO TRIANGULAR T124, YTR-450-T / YTR-450-T1, FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160, FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160, FIGURA 10, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113, GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS FIGURA 113, FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 69 A 161 kV, FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160, CT1-477-795-900-1113-L-161, FIGURA 10, GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 FIGURA 113, FIGURA 3, , HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 69 A 161 kV, ELEMENTOS CORTOS, FIGURA 1, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111, CT1-477-795-900-1113-C-161, FIGURA 10, GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 FIGURA 210, FIGURA 4, HORQUILLA "Y" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 230 kV CON ANILLO EQUIPOTENCIAL, FIGURA 7, CALAVERA OJO LARGA, COLA-111, CS1-104-L-230 (Alternativa A), FIGURA 28, CS1-139-L-230 (Alternativa A), GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA SIN VARILLAS, PAS-104 / PAS-139 CS1-104-C-230 (Alternativa B),, CS1-139-C-230 (Alternativa B), FIGURA 3, HORQUILLA "Y" BOLA CORTA, HYBOCO-111 ,, , FIGURA 6, CALAVERA OJO CORTA, COCO-111-1 / COCO-111-2 ,, FIGURA 211,"FIGURA 1, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111 ,, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN ""V"" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIÓN DE 23O, FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 kV CON ANILLO EQUIPOTENCIA,, , FIGURA 3, HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 CSV1-104-L-230 (Alternativa A),, CSV1-139-L-230 (Alternativa A), FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 CSV1-104-C-230 (Alternativa B),, CSV1-139-C-230 (Alternativa B),"FIGURA 5, HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA", HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 13, YUGO TRIANGULAR V1, YTR-200 ,, , FIGURA 26, ANILLO EQUIPOTENCIAL 230 kV, ANIEQ-230 ,, , FIGURA 28, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA SIN VARILLAS, PAS-104 / PAS-139 ,, FIGURA 212, FIGURA 3, HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 ,, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 230 kV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL ""I""", FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 ,, CS1-139-L-230-RAE, FIGURA 6, CALAVERA OJO CORTA, COCO-111-1 / COCO-111-2 ,, , FIGURA 7, CALAVERA OJO LARGA, COLA-111 ,, , FIGURA 28, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA SIN VARILLAS, PAS-104 / PAS-139 ,, , FIGURA 26a, RAQUETA EQUIPOTENCIAL I 230 kV, RAE-230-I ,, , FIGURA 26b, , PORTA RAQUETA EQUIPOTENCIAL I 230 kV, PRAE-230 ,, FIGURA 213, FIGURA 1, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111 ,, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN ""V"" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSION DE 230 kV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL ""V""", FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 ,, CSV1-104-L-230-RAE (Alternativa A), FIGURA 3, HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 CSV1-139-L-230-RAE (Alternativa A),, CSV1-104-C-230-RAE (Alternativa B), FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 CSV1-139-C-230-RAE (Alternativa B),, , FIGURA 5, HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 13, YUGO TRIANGULAR V1, YTR-200 ,, , FIGURA 26c, RAQUETA EQUIPOTENCIAL V 23O kV, RAE-230-V ,, , FIGURA 28, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA SIN VARILLAS, PAS-104 / PAS-139 ,, FIGURA 214, FIGURA 8, GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500 ,, CONJUNTO DE TENSION PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON DOBLE CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 230 kV CON ANILLO EQUIPOTENCIAL, FIGURA 9, ESLABONES", ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500 ,, CT12A-477-795-900-1113-L-230, FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 ,, , FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 ,, , FIGURA 16, YUGO TRIANGULAR T124, YTR-450-T / YTR-450-T1 ,, , FIGURA 10, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 , GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, ,, ANIEQ-230 , FIGURA 26, ANILLO EQUIPOTENCIAL 230 kV" ,, FIGURA 215, FIGURA 2, CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 ,, CONJUNTO DE TENSION PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 230 kV CON ANILLO EQUIPOTENCIAL, FIGURA 4, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 ,, CT1-477-795-900-1113-L-230, FIGURA 10, , GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 ,, , FIGURA 26, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 230 kV, ANIEQ-230 ,, ,, FIGURA 215, FIGURA 3, , HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 230 kV,, ELEMENTOS CORTOS, FIGURA 1, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111 CT1-477-795-900-1113-C-230,, , FIGURA 10, , GRAPA DE TENSION A COMPRESION ACSR/AS, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 ,, FIGURA 216, FIGURA 8, , GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500 CONJUNTO DE TENSIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON DOBLE CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 230 kV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL ""V""",, , FIGURA 9, ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500 CT12A-477-795-900-1113-L-230-RAE, ESLABONES, ,, , FIGURA 2, CHYLA-111 / CHYLA, 160 , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, ,, , FIGURA 4, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 , HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, ,, , FIGURA 16, YTR-450-T / YTR-450-T1 , YUGO TRIANGULAR T124, ,, , FIGURA 10, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 , GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, ,, , FIGURA 26c, RAE-230-V , RAQUETA EQUIPOTENCIAL V 23O kV, ,, FIGURA 217, FIGURA 2, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 CONJUNTO DE TENSIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 230 kV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL ""I""",, , FIGURA 4, CT1-477-795-900-1113-L-230-RAE, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 ,, , FIGURA 10, , GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 ,, , FIGURA 26a, , RAQUETA EQUIPOTENCIAL I 230, RAE-230-I ,, , FIGURA 26b, , PORTA RAQUETA EQUIPOTENCIAL I 230 kV, PRAE-230 ,, , FIGURA 8 GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500 ,, FIGURA 420, FIGURA 2, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA 2 CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 230-400 kV,, ,

FIGURA 4, CS2-GSAN-1113-L (Alternativa A), HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 CS2-GSAN-1113-C (Alternativa B),, , FIGURA 14, , YUGO TRIANGULAR I2, YTR-450-I2 ,, , FIGURA 25, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ANIEQ-930 ,, , FIGURA 5, , HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 27, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CON VARILLAS, GSAN-477 / GSAN-1113 ,, , FIGURA 3 HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 ,, , FIGURA 1 CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111 ,, FIGURA 421, FIGURA 2, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN ""V"" PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 230 A 400 kV,, , FIGURA 4, CSV2-GSAN-1113-L (Alternativa A), HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 ,, , FIGURA 15.-, , YUGO TRAPEZOIDAL V2, YTRPZ-450-V2 CSV2-GSAN-1113-C (Alternativa B),, , FIGURA 25, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ANIEQ-930 ,, , FIGURA 5, , HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA", HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 27, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CON VARILLAS, GSAN-477 / GSAN-1113 ,, , FIGURA 3, , HORQUILLA ""Y"" BOLA CORTA, HYBOCO-111 ,, , FIGURA 1, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" CORTA, CHYCO-111 ,, ,, FIGURA 422, FIGURA 9, , ESLABONES, ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500 CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 230 kV y 400 kV,, , FIGURA 8, CT22A-1113-L, GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500 ,, , FIGURA 16, YTR-450-T1 , YUGO TRIANGULAR T124, ,, , FIGURA 2, CHYLA-160 , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, ,, , FIGURA 4, HYBOLA-160 , HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, ,, , FIGURA 17, YRECT-320-T2 , YUGO RECTANGULAR T24, ,, , FIGURA 25, ANIEQ-930 , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ,, , FIGURA 12, TEN-413 , TENSOR HORQUILLA - HORQUILLA, ,, GTC-1113 , FIGURA 10 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, ,, ,, ,, FIGURA 430, FIGURA 2 CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-160 ,, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA TRES CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 400 kV, FIGURA 4, , HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-160 CS3-GSAN-1113-L,, , FIGURA 18, , YUGO DE SUSPENSIÓN I3, YTRIS-160 ,, , FIGURA 25, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ANIEQ-930 ,, ,, , FIGURA 5, , HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 27, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CON VARILLAS, GSAN-477 / GSAN-1113 ,, ,, FIGURA 431, FIGURA 2, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-160 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN ""V"" PARA 3 CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 400 kV,, , FIGURA 4, , HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-160 CSV3-GSAN-1113-L,, , FIGURA 19, ,, , YUGO DE SUSPENSIÓN V3, YTRISV-180 ,, , FIGURA 25, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ANIEQ-930 ,, , FIGURA 5, , HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 27, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CON VARILLAS, GSAN-477 / GSAN-1113 ,, ,, FIGURA 432, FIGURA 9, , ESLABONES, ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500 CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA TRES CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 400 kV,, , FIGURA 8, CT3-3A-L, GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500 ,, , FIGURA 21, YTRIT-450R-480 , YUGO DE REMATE T3, ,, , FIGURA 2, CHYLA-160 , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, ,, , FIGURA 4, HYBOLA-160 , HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, ,, , FIGURA 20, YTRIT-450-T-480 , YUGO DE PASO T3, ,, , FIGURA 25, ANIEQ-930 , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ,, , FIGURA 24, EXTHORO-160 , EXTENSIÓN HORQUILLA OJO, ,, , FIGURA 12, TEN-413 , TENSOR HORQUILLA - HORQUILLA, ,, , FIGURA 10, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 , GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, ,, FIGURA 440, FIGURA 2, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA CUATRO CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 400 kV,, , FIGURA 4, CS4-GSAN-477-L,"HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111/ HYBOLA-160 ,, , FIGURA 22, , YUGO CUÁDRUPLE DE SUSPENSIÓN I4, YCUADSI-450 ,, , FIGURA 5, , HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 27, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CON VARILLAS, GSAN-477 / GSAN-1113 ,, ,, , FIGURA 25, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ANIEQ-930 ,, ,, FIGURA 441, FIGURA 2, , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, CHYLA-111 / CHYLA-160 " CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN ""V"" PARA 4 CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 400 kV,, , FIGURA 4, CSV4-GSAN-477-L, HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, HYBOLA-111 / HYBOLA-160 ,, , FIGURA 23, , YUGO CUÁDRUPLE DE SUSPENSIÓN V4, YCUADV-450 ,, , FIGURA 5, , HORQUILLA ""Y"" OJO CORTA, HYOCO-111-1 / HYOCO-111-2 ,, , FIGURA 27, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CON VARILLAS, GSAN-477 / GSAN-1113 ,, , FIGURA 25, , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ANIEQ-930 ,, ,, FIGURA 442, FIGURA 9, , ESLABONES, ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500 CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA 4 CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 400 kV,, , FIGURA 8, CT4-477-L, GRILLETES, GTE-111 / GTE-113 / GTE-200 /GTE-320 / GTE-500 ,, , FIGURA 16, YTR-450-T1/ YTR-450-T , YUGO TRIANGULAR T124, ,, , FIGURA 2, CHYLA-160 , CALAVERA HORQUILLA ""Y"" LARGA, ,, , FIGURA 4, HYBOLA-160 , HORQUILLA ""Y"" BOLA LARGA, ,, , FIGURA 17, YRECT-320-T2 , YUGO RECTANGULAR T24, ,, , FIGURA 25, ANIEQ-930 , ANILLO EQUIPOTENCIAL 400 kV, ,, , FIGURA 24, EXTHORO-160 , EXTENSIÓN HORQUILLA OJO, ,, , FIGURA 12, TEN-413 , TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA, ,, , FIGURA 10, GTC-477 / GTC-795 / GTC-900 / GTC-1113 , GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN ACSR/AS, ,, , FIGURA 1002, ,, , EMPALME A COMPRESIÓN CONDUCTOR, PCT-477 / PCT-795 / PCT-900 / PCT-1113 , ACSR/AS, ,, , FIGURA 1003, ,, , MANGUITO DE REPARACIÓN COMPRESIÓN ACSR/AS, PCTR-477 / PCTR-795 / PCTR-900 / PCTR-1113 ,, ,, FIGURA 500, FIGURA 9, CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE GUARDA, ESLABONES, ESL-120 / ESL-200 / ESL-320 / ESL-500 ,, CSHG-78, FIGURA 29, , GRAPA DE SUSPENSIÓN ATORNILLADA CABLE GUARDA, PAS-62 ,, , FIGURA 38, , CONECTOR A COMPRESIÓN CONDUCTOR, , SOLERA, ZAP-10 ,, , FIGURA 37, , CONECTOR COMPRESIÓN TIPO ""L"" CABLECABLE, ,, PLA-54 ,, ,, FIGURA 501, FIGURA 11, ,, CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA CABLE DE GUARDA, GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN CABLE, GTCHG-5/16 / GTCHG-3/8 / GTCHG-3#8 / GTCHG-7#8 , GUARDA, CTCHG-78,, , FIGURA 38, ZAP-10 , CONECTOR A COMPRESIÓN CONDUCTOR, , SOLERA, ,, ,, , FIGURA 1001, ETCHG-78 , EMPALME CABLE DE GUARDA, ,,

Norma/Especificación: 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Grapa paralela de aluminio catalogo PARTALUM PCPA-1113, PCPA-1113-EAT; separador mecánico de aluminio catalogo PARTALUM SEP-200-1113-EAT, SEP-450-1113-EAT, zapatas mecánicas para cable catalogo PARTALUM PMZA-477-2N, PMZA-477-4N, PMZA-1113-2N Y PMZA-1113-4N y conectador de aluminio tipo t mecánico catalogo PARTALUM PMTA-477, PMTA-795 y PMTA-1113, MARCA PARTALUM, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: NMX-J-395-ANCE-2015

Edición: DICIEMBRE 2015

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

CONECTADOR "U" 336 (CONDUCTORES 2/0 -477 ACSR) MODELO PGPU-336, CONECTADOR "U" 795 (CONDUCTORES 336-795 ACSR) MODELO PGPU-795., Marca PARTALUM, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 55000-39

Edición: Octubre 2016

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Conectador Derivador Estribo, CDE 10 (1/0) Catalogo: PEA-518 (Conductores 2 - 4/0 ACSR); Conectador Derivador Estribo, CDE 13 (3/0) Catalogo: PEA-518 (Conductores 2 - 4/0 ACSR); Conectador Derivador Estribo, CDE 16 (266) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR); Conectador Derivador Estribo, CDE 18 (336) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR); Conectador Derivador Estribo, CDE 22 (477) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR), Marca PARTALUM, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-27

Edición: Agosto 2019

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Conectadores para Redes de Distribución de los tipos: Paralelos CDP; Derivadores 90 grados CD9 y 180 grados CD99; Comprensión Rectos; Comprensión Rectos Tensión, Marca PARTALUM, Fabricado en México
DESCRIPCION CONDUCTORES
CONECTORES "H" PARALELOS "CDP"
PHA-C00 (CDP 4-6 / 4-6) 6, 4
PHA-C01 (CDP 7-10 / 4-6) 1/0 - 2
PHA-C02 (CDP 7-10 / 7-10) 2 /0 - 2/0
PHA-C03 (CDP 11-12 / 4-6) 3 /0 - 2
PHA-C04 (CDP 11-12 / 7-10) 4/0 - 1/0
PHA-C05 (CDP 11-12 / 11-12) 4/0 - 4/0

CONECTORES "L" DERIVADOR 90 grados "CD9"
PLA-54 (CD9 9-12 / 4-8) 3/0 - 1/0
PLA-66 (CD9 9-12 / 9-12) 4/0 - 4/0
PLA-336-10 (CD9 14-22 / 14-8) 477 - 1/0
PLA-336-40 (CD9 14-22 / 9-12) 477 - 4/0
PLA-477-40 (CD9 14-22 / 14-22) 477 - 477

CONECTORES "T" DERIVADOR A 180 grados "CD99"
PTAC-10-10 (CD99 9-12 / 14-8) 3/0 - 1/0
PTAC-40-40 (CD99 9-12 / 9-12) 4/0 - 4/0
PTAC-336-10 (CD99 14-22 / 14-8) 477 - 1/0
PTAC-336-40 (CD99 14-22 / 9-12) 477 - 4/0
PTAC-477-40 (CD99 14-22 / 14-22) 477 - 477

CONECTORES COMPRESION RECTOS SIN TENSION "CRU"
PMT-44 CRU 10 (1/0) 1/0
PMT-66 CRU 13 (3/0) 3/0
PMT-77 CRU 16 (266) 266
PMT-77 CRU 18 (336) 336
PMT-88 CRU 22 (477) 477

CONECTORES COMPRESION RECTOS CON TENSION "CRT"
PCT-44 CRT 10 (1/0) 1/0
PCT-61 CRT 13 (3/0) 3/0
PCT-70 CRT 16 (266) 266
PCT-80 CRT 18 (336) 336
PCT-90 CRT 22 (477) 477

Norma/Especificación: CFE 55000-98

Edición: Enero 2020

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Dado 46 RT y Dado 47 RT, Marca PARTALUM, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-29

Edición: FEBRERO 2007

Marca: PARTALUM

Modelo: Varios

Razón Social: PERFILES LM, S.A DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 301/25	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 28/11/2025 | Fecha de Vencimiento: 28/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cruceta PR-200, Cruceta PT-200, Cruceta PT-250, Cruceta PV-200, Cruceta PV-75, Cruceta PV-250, Cruceta RV-200, Cruceta P T-300

Norma/Especificación: CFE 2C900-93

Edición: SEPTIEMBRE 2020

Marca: PERFILES LM

Modelo: Varios

Razón Social: PHI ENERGY S.A DE C.V

Ciudad: GOMEZ PALACIO | Pais: MEXICO

Constancia: 376/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 10/09/2026 | Fecha de Vencimiento: 10/03/2028

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación, rehabilitación y mantenimiento de precalentadores de aire regenerativo. Partes componentes de precalentadores de aire regenerativo (canastas, sellos y flechas). Sistemas de filtración de aire (estáticos, autopulsantes, fogging y chiller). Todos con ingeniería proporcionada por el cliente

Norma/Especificación: CFE-X4000-01 (1998), CFE-X5200-08 (1999), MPSM-28, AWS D1.1/D1.1M:2025, AWS D1.6/D1.6M:2025, ASTM, ASNT, ASME BPVC Sección V y Sección IX, 2025

Edición: Varias

Marca: PHI ENERGY

Modelo: N/A

Razón Social: PLANTAS ELÉCTRICAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: TOLUCA | Pais: MEXICO

Constancia: 215/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 14/04/2026 | Fecha de Vencimiento: 14/02/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de plantas eléctricas de emergencia Diésel con motores Cummins y Generadores Stamford, con capacidades de 24 kW hasta 2 500 kW; marca PLANELEC, manufacturadas en México.

Norma/Especificación: CFE W4700-10

Edición: 2011

Marca: PLANELEC

Modelo: Varios

Razón Social: POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.

Ciudad: COATEPEC	Pais: MEXICO
Constancia: 083/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 07/05/2025	Fecha de Vencimiento: 07/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Razón Social: POSTES REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: GOMEZ PALACIO	Pais: MEXICO
Constancia: 420/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/09/2026	Fecha de Vencimiento: 30/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR13C-600, PCR-14C-700, PCR 15C-800, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 14-700, PCR 15-800, MARCA PORASA, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE J6200-03

Edición: EDICIÓN ENERO 2016

Marca: PORASA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Ancla C1 y Ancla C3, MARCA PORASA, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE 2A400-10

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: PORASA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado sección I, MARCA PORASA, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE J6301-53

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: PORASA

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado octagonal con varilla grado 60, tipo normal PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, MARCA PORASA, FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: CFE J6200-03

Edición: EDICIÓN ENERO 2016

Marca: PORASA

Modelo: VARIOS

Razón Social: PRAECINCTUS, S.A.P.I. DE C.V.

Ciudad: SANTA MARIA ZACATEPEC	Pais: MEXICO
Constancia: 262/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/05/2026	Fecha de Vencimiento: 20/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

AROS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIÓN DEL WATTHORÍMETRO CON LA BASE ENCHUFE MOD. RONDADOR CATALOGO 441PRACS, 304PRACS, 201PRACS, MARCA PRAECINCTUS, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE G0000-94

Edición: AGOSTO 2008

Marca: PRAECINCTUS

Modelo: RONDADOR

Razón Social: PRAECINCTUS, S.A.P.I. DE C.V.

Ciudad: MONTERREY	Pais: MEXICO
Constancia: 268/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/05/2026	Fecha de Vencimiento: 22/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

ARO DE SEGURIDAD Y PERNO RECEPTÁCULO PARA WATTHORÍMETRO, MARCA PRAECINCTUS, FABRICADO EN MÉXICO, CATÁLOGO DE PRODUCTO 441PRACS, PRAEBOLT1 MP.

Norma/Especificación: CFE G0000-94

Edición: AGOSTO 2008

Marca: PRAECINCTUS

Modelo: N/A

Razón Social: PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTA ROSA JÁUREGUI	Pais: MEXICO
Constancia: 239/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/04/2026	Fecha de Vencimiento: 24/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

REMATE PREFORMADO PRA: CAT: PRA-5/16, PRA-3/8 Y PRA-1/4, MARCA PREFORMADOS, FABRICADO EN MÉXICO, PLANTA UBICADA EN SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO.

Norma/Especificación: CFE 20000-98

Edición: JUNIO 2018

Marca: PREFORMADOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Amortiguadores de vibración tipo STOCKBRIDGE DOGBONE para líneas de transmisión aéreas. Catálogos del fabricante: DB2-30 rango de aplicación para cable ACSR 1113 kcmil; DB2-27 rango de aplicación para cable ACSR 795 y 900 kcmil; y DB1-21 rango de aplicación para cable ACSR 477 kcmil, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 511B1-36

Edición: DICIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Amortiguador de vibración para cable de guarda con fibras ópticas, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 511B1-36

Edición: DICIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Figura 420.- Conjunto de suspensión vertical para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV; Figura 421.- Conjunto de suspensión en V para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV; Figura 422.- Conjunto de tensión para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Separador preformado de aluminio (SUMS-6070), marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: SUMS-6070

Descripción del Producto:

DADO 46-RT, MARCA: PLP, Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-29

Edición: EDICIÓN FEBRERO 2007

Marca: PLP

Modelo: 46-RT

Descripción del Producto:

GRAPA REMATE RAL-8, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C500-68

Edición: NOVIEMBRE 2012

Marca: PREFORMADOS

Modelo: RAL-8

Descripción del Producto:

Varilla protectora preformada de aleación de aluminio, extremos en forma de pico de loro, para cable ACSR 1113 y ACSR 477, catálogos del fabricante AR-0144 y AR-0134, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Conjunto de suspensión vertical para un conductor por fase para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, figura 210. Conjunto de suspensión en V para un conductor por fase para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial figura 211. Conjunto de tensión para un conductor por fase con una cadena de aisladores para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial figura 215, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Figura 1002 - Empalme a Compresión para Conductor-Conductor, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Figura 440.- Conjunto de suspensión vertical para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV; Figura 441.- Conjunto de suspensión en V para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV; Figura 442.- Conjunto de tensión para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV, marca PREFORMADOS, fabricado México, planta ubicada en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

REMATE PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 6.35 mm (1/4") CAT GDE-1104 Y EMPALME PREFORMADO PARA CABLE DE CERO 6.35 mm (1/4") CAT GLS-2104, MARCA PREFORMADOS, FABRICADO EN MÉXICO, PLANTA UBICADA EN SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO.

Norma/Especificación: NMX-I-123-NYCE

Edición: 2006

Marca: PREFORMADOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, catálogos del fabricante: GDE-3506 y GDE-4807, MARCA: PREFORMADOS, Fabricado en México

Norma/Especificación: 51000-96

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: PREFORMADOS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Remate preformado para ACSR, remate preformado ACSR 2, remate preformado para AAC, varilla preformada corta para AAC, varilla preformada corta para ACSR, varilla preformada larga para ACSR, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro. CATÁLOGO DEL FABRICANTE / DESCRIPCIÓN Remate preformado para cable de ACSR DG-4542, Remate preformado para ACSR 2 DG-4544, Remate preformado para ACSR 1/0 DG-4546, Remate preformado para ACSR 3/0 DG-4548, Remate preformado para ACSR 266 Remate preformado para cable de AAC DG-4544, Remate preformado para AAC 1/0 DG-4546, Remate preformado para AAC 3/0 DG-4548, Remate preformado para AAC 266 Varilla preformada corta para AAC MG-0134, Varilla preformada corta para AAC 1/0 MG-0138, Varilla preformada corta para AAC 3/0 MG-0142, Varilla preformada corta para AAC 266 MG-0148, Varilla preformada corta para AAC 397 MG-0149, Varilla preformada corta para AAC 477 Varilla preformada corta para ACSR MG-0131, Varilla preformada corta para ACSR 2 MG-0135, Varilla preformada corta para ACSR 1/0 MG-0139, Varilla preformada corta para ACSR 3/0 MG-0144, Varilla preformada corta para ACSR 266 MG-0147, Varilla preformada corta para ACSR 336 MG-0150, Varilla preformada corta para ACSR 477 Varilla preformada larga para ACSR AR-0314, Varilla preformada larga para ACSR 2 AR-0318, Varilla preformada larga para ACSR 1/0 AR-0322, Varilla preformada larga para ACSR 3/0 AR-0327, Varilla preformada larga para ACSR 266 AR-0342, Varilla preformada larga para ACSR 336 AR-0134, Varilla preformada larga para ACSR 477

Norma/Especificación: CFE 51000-68

Edición: AGOSTO 2019

Marca: PREFORMADOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Herrajes (preformados y atornillados) cajas de empalme y accesorios, marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / CATÁLOGO DEL FABRICANTE Juego de Herrajes de Tensión Doble para Estructura o Poste que Lleve Empalme Óptico / Tipo Preformado, 2DE-9004+SRRCESGA, Tipo Atornillado, 2BDE1480+2S2E2GA Juego de Herrajes de Tensión Doble para Estructura o Poste que No Lleve Empalme Óptico, con Clema y Cable de Aterrizaje Adicional / Tipo Preformado, 2DE-9004+SRRCESGA, Tipo Atornillado, 2BDE1480+2S2E2GA Juego de Herrajes de Tensión Sencillo para Estructura o Poste de Remate / Tipo Preformado, DE-9004+SRRCESGA, Tipo Atornillado, BDE1480+1S1E1GA Juego de Herrajes de Suspensión, Tipo Colgado para Estructura o Poste / 1AGS5105+2S1T1GA, con Varillas de Refuerzo, 4300113+2S1T1GA, Suspensión Doble, 4300213CEYP Juego de Herrajes de Guía y Fijación para Bajada a Caja de Empalme Óptico sobre Estructura de Acero. Formado por 30 Piezas para la Sujeción de Dos Cables, con Sistema de Sujeción a la Torre Mediante Tornillo y sin Necesidad de Perforar la Estructura / 58800665KA Juego de Herrajes de Guía y Fijación para Bajada a Caja de Empalme Óptico sobre Poste. Formado por 30 Piezas con Sistema de Fijación al Poste Mediante Cincho de Acero Inoxidable / 8003043B1A1X30 Caja de Empalme Óptico de Dos Vías (cgfo-cgfo) para Torre. Caja de Empalme Óptico de Dos Vías (cgfo-cgfo) para Poste. Caja de Empalme Óptico de Dos Vías (cgfo-cdfo) para Torre. Caja de Empalme Óptico de Dos Vías (cgfo-cdfo) para Poste. Caja de Empalme Óptico de Cuatro Vías (cgfo-cgfo) para Torre. Caja de Empalme Óptico de Cuatro Vías (cgfo-cgfo) para Poste. Caja de Empalme Óptico de Cuatro Vías (cgfo-cdfo) para Torre. Caja de Empalme Óptico de Cuatro Vías (cgfo-cdfo) para Poste / 8006687KA

Norma/Especificación: CFE E1100-21

Edición: ABRIL 2019

Marca: PREFORMADOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, Catálogos del fabricante; GDE-1106 y GDE-1107, MARCA: PREFORMADOS, Fabricado en México

Norma/Especificación: 51000-96

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: PREFORMADOS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conjunto de suspensión vertical para un conductor por fase para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 110); Conjunto de suspensión en "V" para un conductor por fase para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 111); Conjunto de tensión a compresión para un conductor por fase con doble cadena de aisladores para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 112); Conjunto de tensión a compresión para un conductor por fase con una cadena de aisladores para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 113), marca PREFORMADOS, fabricado en México, planta ubicada en Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro.

Norma/Especificación: CFE 2C301-15

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: PREFORMADOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Dado 47-RT - Descripción Corta: 2D1C0P7000, Marca PLP Fabricado en México

Norma/Especificación: 2DI00-29

Edición: FEBRERO 2007

Marca: PLP

Modelo: 47-RT

Razón Social: PROINELCA POWER, S.L.

Ciudad: GETAFE	Pais: ESPAÑA
Constancia: 298/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 22/06/2026	Fecha de Vencimiento: 22/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: PROINELCA POWER

Modelo: N/A

Razón Social: PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 357/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/12/2025	Fecha de Vencimiento: 23/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1400 A, NBAI 45 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana color gris, clase 15.5 kV, 30 A, NBAI 125 kV, tipo contaminación, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 50 A, NBAI 250 kV, tipo contaminación, tensión máxima de diseño 38 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 500 A, NBAI 45 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1500 A, NBAI 45 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 8.7 kV, 1250 A, NBAI 75 kV, tipo contaminación, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1000 A, NBAI 45 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 750 A, NBAI 45 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 400 A, NBAI 45 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 1.2 kV, 250 y 500 A, tensión nominal DE 600 V, NBAI 45 kV MARCA: CELECO Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 30 A, NBAI 170 kV, tensión máxima de diseño 25.8 kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla sumergible de baja tensión, corriente nominal 500 A, tensión máxima de diseño 1 kV, NBAI de 45 kV, color gris ANSI 70, distancia de fuga 70 mm, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana de baja tensión BT02-750, tensión nominal 600V, corriente nominal 750A, NBAI 45kV, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: BT02-750

Descripción del Producto:

Boquilla de porcelana, color gris, clase 15.5 kV, 30 A, NBAI 125 kV tipo normal, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Boquilla de alta tensión, clase 15.5 kV, 55 A, NBAI 125 kV, tipo contaminación MARCA: CELECO Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Boquilla de alta tensión, clase 27 kV, 100 A, NBAI 170 kV, tipo contaminación MARCA: CELECO Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 53100-84

Edición: Marzo 2016

Marca: CELECO

Modelo: ---

Razón Social: PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 005/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 14/01/2026	Fecha de Vencimiento: 14/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Apartarrayos tipo distribución de óxidos metálicos corriente nominal 10kA, para sistema de corriente alterna, servicio pesado, con envolvente de porcelana con tensiones nominales de 10, 12, 18, 21, 27 y 30kV para aplicaciones normales y de contaminación MARCA: CELECO Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: CELECO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Apartarrayos de oxido metálicos para distribución con envolvente polimérico, incluyendo apartarrayos de transición clase riser-pole, tensiones nominales 10 kV, 12 kV, 18 kV, 21 kV, 27 kV y 30 kV, corriente nominal 10 kA, para aplicaciones normales y contaminación, MARCA CELECO, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE VA410-43

Edición: MARZO 2016

Marca: CELECO

Modelo: ---

Razón Social: PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 057/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/03/2026	Fecha de Vencimiento: 18/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de reparación en fábrica de transformadores y reactores de potencia tipo columna y de puesta en servicio o mantenimiento de transformadores y reactores tipo columna y acorazados bajo las especificaciones CFE-K0000-06 y CFE-K0000-13.

Norma/Especificación: CFE K0000-10

Edición: 2004

Marca: VARIAS

Modelo: NO-APLICABLE

Descripción del Producto:

Refaccionamiento para transformadores de potencia marca Prolec (boquillas, conectores para boquillas, apartarrayos, indicadores de temperatura de devanados y de aceite, relevadores mecánicos de sobrepresión, relevadores de presión súbita en gas y en aceite, seal in relay para RPS, cambiadores bajo carga, resistencia de neutro, válvulas, indicadores de nivel de aceite, radiadores, ventiladores para transformadores, enfriadores para transformadores, motobombas de aceite, analizador de gases (Hydran), bolsa para tanque conservador, indicadores de flujo).

Norma/Especificación: MIOM-ESP

Edición: Rev. 3, Sep 2011

Marca: VARIAS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 12/16/20MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA : 55°C/65°C, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115kV, 34.5kV, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, NÚMERO DE SERIE: G4354-01. MARCA: PROLEC GE Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-13

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2006

Marca: PROLEC GE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencia trifásico 60 Hz, de 24/32/40 MVA de capacidad, con enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, frecuencia de operación 60 hz, elevación de temperatura a 55°C/65°C, tensión nominal de operación 115 kV (+1,-3 x 2.5%), 34.5kV (+16/-16 x 0.625%), conexión delta-estrella, número de serie G4764-01. descripción corta: STC-24-115-34.5/550-200 MARCA: PROLEC GE Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE K0000-13

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2006

Marca: PROLEC GE

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores y autotransformadores de potencia tipo columna en capacidades desde 5 MVA hasta 450 MVA, en tensiones hasta 500 kV y Nivel Básico de Aislamiento al Impulso hasta 1 550 kV. Fabricados en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-06

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2022

Marca: PROLEC

Modelo: NO-APLICABLE

Descripción del Producto:

Servicios de montaje, puesta en servicio y supervisión de la instalación de transformadores y autotransformadores de potencia marca Prolec.

Norma/Especificación: PR-PT-CAL-SER-00006

Edición: Rev. 1.1, Jun 2025

Marca: PROLEC

Modelo: NO-APLICABLE

Razón Social: PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 363/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 24/08/2026	Fecha de Vencimiento: 24/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-22860YT/13200-120/240 serie DCN630 ; DA1-15-22860YT/13200-120/240 serie DAN630 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-75-13200YT/7620-120/240 serie DCN616 ; DC1-75-13200YT/7620-120/240 serie DCC616 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-23000-120/240 serie DMH-022 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste: D1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMH512; DC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMI512; DA1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMK512; DAC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMJ512 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste: D1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMH513; DC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMI513; DA1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMK513; DAC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMJ513 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DCN650; DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DAN650 ; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DCC650; DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DAC650 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste D3-75-23000-220Y/127 NO. DE SERIE DMN364-01-001,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste D3-45-23000-220Y/127 número de serie DMN363-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DMH505; DC1-37.5-13200-120/240 serie DMI505; DA1-37.5-13200-120/240 serie DMK505; DAC1-37.5-13200-120/240 serie DMJ505 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DMH506; DC1-50-13200-120/240 serie DMI506; DA1-50-13200-120/240 serie DMK506 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-30-13200-220Y/127 serie DMN256; DC3-30-13200-220Y/127 serie DMC256 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMH514-01-001; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMI514-01-001; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMK514-01-001; DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMJ514-01-001 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DMH504-01-001; DC1-25-13200-120/240 serie DMI504-01-001; DA1-25-13200-120/240 serie DMK504-01-001; DAC1-25-13200-120/240 serie DMJ504-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie DMN257; DC3-45-13200-220Y/127 serie DMC257 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-75-13200-220Y/127 serie DMN258; DC3-75-13200-220Y/127 serie DMC258 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-112.5-23000-220Y/127 serie DMN365 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-75-13200-120/240 serie DCN607, DC1-75-13200-120/240 serie DCC607 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO. Planos autorizados en oficios 312.02.0513 y 312.02.0514 del 25 de julio de 2016. DCN-DG-01 DCN-DG-02 DCN-AI-01 DCN-AI-02 DCN-NC-01 DCN-NC-02 DCN-BO-01 DCN-BO-02 DCN-PC-01 DCN-PC-02 DCN-EM-01 DCN-EM-02 DCN-AN-01 DCN-AN-02 DCN-AN-03 CAM-01 BQ-MT-01-DA1 BQ-BT-01-D1 DCC-DG-01 DCC-DG-02 DCC-AI-01 DCC-AI-02 DCC-NC-01 DCC-NC-02 DCC-BO-01 DCC-BO-02 DCC-PC-01 DCC-PC-02 DCC-EM-01 DCC-EM-02 DCC-AN-01 DCC-AN-02 DCC-AN-03 CAM1-01 BQ-MT-01-DC1 BQ-BT-01-DC1

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-10-13200YT/7620-120/240 serie DCN611, DC1-10-13200YT/7620-120/240 serie DCC611, DA1-10-13200YT/7620-120/240 serie DAN611, DAC1-10-13200YT/7620-120/240 serie DAC611 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible de 300 kVA para distribución subterránea D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127, Orden PKS663 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Material del tanque: Acero al carbón (oficio OC-655/16) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DCN605, DC1-37.5-13200-120/240 serie DCC605, DA1-37.5-13200-120/240 serie DAN605, DAC1-37.5-13200-120/240 serie DAC605, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-10-23000-120/240 serie DCN-620, DA1-10-23000-120/240 serie DAN-620, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-23000-120/240 serie DCN-621, DA1-15-23000-120/240 serie DAN-621, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-23000-120/240 serie DCN622, DA1-25-23000-120/240 serie DAN622, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-23000-120/240 serie DCN623, DA1-37.5-23000-120/240 serie DAN623, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-50-23000-120/240 serie DCN-624, DA1-50-23000-120/240 serie DAN-624, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200-120/240 serie DCN603, DC1-15-13200-120/240 serie DCC603, DA1-15-13200-120/240 serie DAN603, DAC1-15-13200-120/240 serie DAC603, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DCN604, DC1-25-13200-120/240 serie DCC604, DA1-25-13200-120/240 serie DAN604, DAC1-25-13200-120/240 serie DAC604, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-50-33000-120/240 serie DCN642, DA1-50-33000-120/240 serie DAN642, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200YT/7620-120/240 serie DCN612, DC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DCC612, DA1-15-13200YT/7620-120/240 serie DAN612, DAC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DAC612, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200YT/7620-120/240 serie DCN613, DC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DCC613, DA1-25-13200YT/7620-120/240 serie DAN613, DAC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DAC613, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DCN614, DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DCC614, DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DAN614, DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DAC614, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-10-22860YT/13200-120/240 serie DCN629 ; DA1-10-22860YT/13200-120/240 serie DAN629(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-15-23000-120/240 serie DMH-021-01-001, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-15-23000-220Y/127-(±2x2.5%) SERIE D3N261, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-10-23000-120/240 serie DMH-020; DA1-10-23000-120/240 serie DMK-020, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-13200YT/7620-240/120, orden PCL650, DT1SP-25-13200YT/7620-240/120, orden PAL650 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER 2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120, orden PCL651; DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120, Orden PAL651, (cumple con los valores de la NOM-002 SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-13200YT/7620-240/120, orden PCL652; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120, orden PAL652, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-13200YT/7620-240/120, orden PCL654; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120, orden PAL654, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal D1SP-25-22860YT/13200-240/120, serie PCL670, DTM1SP-25-22860YT/13200-240/120, serie PAL670 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120; serie PCL653, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120; serie PAL653 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PKS620 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores trifásico tipo sumergible D3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; serie PKS622 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 serie PCL671 ; DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 serie PAL671 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-15-13200-220Y/127; serie D3N655 ; DC3-15-13200-220Y/127; serie D3C655 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-22860YT/13200-240/120. serie PCL674, DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120. serie PAL674; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) No. Certificado NOM: No Aplica.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie D3N657 ; DC3-45-13200-220Y/127 serie D3C657 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-75-13200-220Y/127 serie D3N658 ; DC3-75-13200-220Y/127 serie D3C658 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico de distribución tipo pedestal D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PK460; DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PK470, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PKS421; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-22860 YT/13200-220Y/127 serie PKS461, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-22860YT/13200-240/120; serie PCL673, DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120; serie PAL673; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo pedestal D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/127 serie PK465T, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste D3-30-23000-220Y/127 serie DMN262; cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014. MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-10-13200-120/240 serie DCN602, DA1-10-13200-120/240 serie DAN602, DAC1-10-13200-120/240 serie DAC602, DC1-10-13200-120/240 serie DCC602, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico subterráneo pedestal D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PK662, DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PK672, (Cumple con NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-22860YT/13200-240/120 serie PCL672, DTM1SP-50 22860YT/13200-240/120 serie PAL672 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PK620; DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PK630 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127; serie PK664 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-25-13200YT/7620-240/120; serie SST650; DMT1SS-25-13200YT/7620-240/120; serie SBT650 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127 serie PK661; DTM3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127 serie PK671 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-22860YT/13200-120/240 serie DCN631 ; DA1-25-22860YT/13200-120/240 serie DAN631 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribución subterránea D1SS-37.5-13200YT/7620-240/120 serie SST651, DTM1SS-37.5-13200YT/7620-240/120 serie SBT651 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-50-13200YT/7620-240/120 SERIE SST652, DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 SERIE SBT652 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PK621, DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PK631; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC Fabricado en México.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribución subterránea D1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE SST654, DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE SBT654 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste DC3-15-13200-220Y/127 serie D3P355, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/127 serie PK623, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127 serie PK624, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D3-75-33000-220Y/127 serie NH70, DC3-75-33000-220Y/127 serie NH370T, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste DA1-50-22860YT/13200-120/240 serie DAN033, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D1-37.5-23000-120/240 serie DCN123, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-33000YT/19050-120/240 serie DCN648, DA1-15-33000YT/19050-120/240 serie DAN648, DC1-15-33000YT/19050-120/240 serie DCC648, DAC1-15-33000YT/19050-120/240 serie DAC648, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-33000YT/19050-120/240 serie DCN649, DA1-25-33000YT/19050-120/240 serie DAN649, DC1-25-33000YT/19050-120/240 serie DCC649, DAC1-25-33000YT/19050-120/240 serie DAC649, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-10-33000YT/19050-120/240 serie DCN647, DA1-10-33000YT/19050-120/240 serie DAN647, DC1-10-33000YT/19050-120/240 serie DCC647, DAC1-10-33000YT/19050-120/240 serie DAC647 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-22860YT/13200-120/240 serie DCN632, DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 serie DAN632, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-150-33000-220Y/127 serie D3N172, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-75-33000YT/19050-120/240 serie DCN652, DC1-75-33000YT/19050-120/240 serie DCC652, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-50-22860YT/13200-120/240 serie DCN633, DA1-50-22860YT/13200-120/240 serie DAN633, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-112.5-13200-220Y/127; serie D3N659, DC3-112.5-13200-220Y/127; serie D3C659, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D1-50-13200YT/7620-120/240 serie DCN615; DC1-50-13200YT/7620-120/240 serie DCC615; DA1-50-13200YT/7620-120/240 serie DAN615, DAC1-50-13200YT/7620-120/240 serie DAC615, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DCN606, DC1-50-13200-120/240 serie DCC606, DA1-50-13200-120/240 serie DAN606, DAC1-50-13200-120/240 serie DAC606, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D1-75-33000-120/240 serie DCN043, DC1-75-33000-120/240 serie DCC343, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D1-100-13200-120/240 serie DCN608, DC1-100-13200-120/240 serie DCC608, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste DC1-50-33000-120/240 serie DCC642, DAC1-50-33000-120/240 serie DAC642, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PKS662, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-300-13200YT/7620-220Y/127 serie PKS623, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-112.5-23000-220Y/127 serie D3N265, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-30-23000-220Y/127 serie D3N162 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-45-23000-220Y/127 serie D3N163 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-75-23000-220Y/127 serie D3N264 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo sumergible D3SS-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PKS460T (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-22

Edición: EDICIÓN JULIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible de distribución subterránea D3SS-500-13200YT/7620-220Y/127, No. de serie PKS624, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D3-112.5-33000-220Y/127 serie NH71; DC3-112.5-33000-220Y/127 serie NH371T, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-33000-120/240 serie DCN639; DA1-15-33000-120/240 serie DAN639; DC1-15-33000-120/240 serie DCC639; DAC1-15-33000-120/240 serie DAC639, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo sumergible D1SS-75-13200YT/7620-240/120 serie SST653, DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 serie SBT653, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-19

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Trifásico Tipo Pedestal D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127, No. Serie PK625, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 No. de serie PKS664 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MEXICO

Norma/Especificación: K0000-05

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste D3-30-13200-220Y/127; serie D3N656, DC3-30-13200-220Y/127; serie D3C656 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-33000-120/240 serie DCN640, DA1-25-33000-120/240 serie DAN640, DC1-25-33000-120/240 serie DCC640, DAC1-25-33000-120/240 serie DAC640, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos de distribución tipo poste D1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMH-415; DC1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMI-415; DAC1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMJ-415 (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D1-50-33000YT/19050-120/240, serie DCN651; DA1-50-33000YT/19050-120/240, serie DAN651; DC1-50-33000YT/19050-120/240, serie DCC651; DAC1-50-33000YT/19050-120/240, serie DAC651; cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Trifásico Tipo Pedestal D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127, No. de serie PK663 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120 serie PCL753; DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 serie PAL753, cumple con Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014., Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución monofásico tipo pedestal D1SP-75-22860YT/13200-240/120 serie PCL773; DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120 serie PAL773, cumple con Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014. No. Certificado NOM: No Aplica.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-13200YT/7620-240/120 serie PCL754-02-001, DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120 serie PAL754-01-001, (Cumple con los valores de la NOM 002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-33000-120/240 serie DCN641, DA1-37.5-33000-120/240 serie DAN641, DC1-37.5-33000-120/240 serie DCC641, DAC1-37.5-33000-120/240 serie DAC641 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste D3-45-33000-220Y/127 serie D3N669, DC3-45-33000-220Y/127 serie D3C669, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA: PROLEC, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-15-13200-120/240 SERIE DMH-403; DA1-15-13200-120/240 SERIE DMK403; DC1-15-13200-120/240 SERIE DMI-403; DAC1-15-13200-120/240 SERIE DMJ-403, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-10-33000-120/240 serie DCN638, DA1-10-33000-120/240 serie DAN638, DC1-10-33000-120/240 serie DCC638 y DAC1-10-33000-120/240 serie DAC638, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-100-22860YT/13200-240/120, número de serie PCL774, DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120, número de serie PAL774, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-33000YT/19050-240/120. Orden PCL630, DT1SP-25-33000YT/19050-240/120. Orden PAL630 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16) , Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120. Orden PCL631, DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120. Orden PAL631 (Cumple con los valores de la NOM-002 SEDE/ENER-2014) material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16) No. Certificado NOM: No Aplica.

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-33000YT/19050-240/120, orden PCL632, DTM1SP-50-33000YT/19050-240/120. Orden PAL632 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Monofásico Tipo Pedestal para distribución Subterránea D1SP-75-33000YT/19050-240/120. Orden PCL633, DTM1SP-75-33000YT/19050-240/120. Orden PAL633 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16)., Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador Monofásico Tipo Pedestal para Distribución Subterránea D1SP-100-33000YT/19050-240/120. Orden PCL634, DTM1SP-100-33000YT/19050-240/120. Orden PAL634 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16), Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-04

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK725. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK720, DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK730, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC Fabricado en México

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127. Orden PK760T, DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127. Orden PK770T, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para distribución Subterránea

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA. D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, No. de Serie PK764. De conformidad con la Norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, Serie PK723, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127, serie PK781 y DTM3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127, serie PK791, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC Fabricado en México.

Norma/Especificación: K0000-08

Edición: EDICIÓN JUNIO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de distribución tipo poste monofásico D1-10-33000-120/240 No. serie DCN738-01-001, DA1-10-33000-120/240 No. serie DAN738-01-001, DAC1-10-33000-120/240 No. serie DAC738-01-001, DC1-10-33000-120/240 No. serie DCC738-01-001, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, Marca PROLEC, Fabricado en México

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-300-33000YT/19050-220Y/127, No. de serie PK783 de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014 MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K0000-07

Edición: EDICIÓN MAYO 2015

Marca: PROLEC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformadores de distribución tipo poste D1-75-13200YT/7620-120/240. Orden DCN716, DC1-75-13200YT/7620-120/240. Orden DCC716, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) MARCA: PROLEC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DMH604, DC1-25-13200-120/240 serie DMI604, DAC1-25- 13200-120/240 serie DMJ604, DA1-25-13200-120/240 serie DMK604 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DMH605, DC1-37.5-13200-120/240 serie DMI605, DAC1-37.5-13200-120/240 serie DMJ605, DA1-37.5-13200-120/240 serie DMK605 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: -----

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie DMN457, DC3-45-13200-220Y/127 serie DMC457, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: -----

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMH613, DC1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMI613, DAC1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMJ613, DA1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMK613 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: -----

Descripción del Producto:

Transformador trifásico tipo poste D3-45-23000-220 Y/127 serie DMN463 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ----

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200-120/240 serie DMH603, DC1-15-13200-120/240 serie DMI603, DAC1-15-13200-120/240 serie DMJ603, DA1-15-13200-120/240 serie DMK603 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ----

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DMH606, DC1-50-13200-120/240 serie DMI606 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ----

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMH612, DC1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMI612, DAC1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMJ612, DA1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMK612 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ----

Descripción del Producto:

Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200 YT/7620-120/240 serie DMH615, DC1-50-13200 YT/7620-120/240 serie DMI615 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Marca PROLEC, Fabricado en México.

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: EDICIÓN MAYO 2016

Marca: PROLEC

Modelo: ----

Razón Social: PROTECSA AUTOMATION, S.A. DE C.V.

Ciudad: EL MARQUÉS	Pais: MEXICO
Constancia: 413/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/09/2026	Fecha de Vencimiento: 25/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, cable de control, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: PROTECSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM). NOTA: Los relevadores de protección integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los DEIs de entradas, salidas y medición, UCADs, radios, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-55

Edición: MARZO 2007

Marca: PROTECSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistemas de Información y Control Local de Estación (SICLE). NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: MARZO 2010

Marca: PROTECSA

Modelo: N/A

Razón Social: PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

Ciudad: VILANOVA I LA GELTRU	Pais: ESPAÑA
Constancia: 049/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/02/2026	Fecha de Vencimiento: 19/02/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable guarda con fibra óptica (CGFO) designación 37E56s, capacidad hasta 48 fibras, corona exterior formada por 10 hilos de acero recubiertos de aluminio soldado y diámetro del cable de 13.7 mm, clasificado como clase 1(100 Coulomb) para descarga atmosférica y categoría A (85 kA2s) para capacidad de disipación térmica, Marca PRYSMIAN, Fabricado en España

Norma/Especificación: CFE E1000-21

Edición: ABRIL 2019

Marca: PRYSMIAN

Modelo: 37E56s

Razón Social: PYROLAC, S.A. DE C.V.

Ciudad: Alcaldía Iztacalco	Pais: MEXICO
Constancia: 276/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/06/2026	Fecha de Vencimiento: 01/06/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Recubrimientos anticorrosivos, marca PYROLAC, fabricado en México, planta ubicada en México, D.F., dirección: Vainilla no. 186., Colonia Granjas México. C.P.: 8400. Los productos son los siguientes: TABLA 1. PRIMARIO ALQUITRÁN DE HULLA EPÓXICO. CFE-P7 TABLA 2. PRIMARIO ORGÁNICO DE CINC EPOXI-POLIAMIDA. CFE-P9 TABLA 3. PRIMARIO INORGÁNICO DE CINC AUTOCURANTE BASE SOLVENTE. CFE-P11 TABLA 4. MORDENTADOR PARA ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO. CFE-P17 TABLA 5. PRIMARIO Y SATURANTE EPOXI-POLIAMIDA. CFE-P18 TABLA 6. PRIMARIO FOSFATO DE CINC EPOXI-POLIAMIDA. CFE-P19 TABLA 7. PRIMARIO VINIL EPOXI-FOSFATO DE CINC-ÓXIDO. CFE-P21 TABLA 8. PRIMARIO FOSFATO DE CINC ALQUIDAL ÓXIDO. CFE-P23 TABLA 9. PRIMARIO EPÓXICO EN POLVO 100 % SÓLIDOS. CFE-P24 TABLA 10. PRIMARIO ORGÁNICO DE CINC ÉSTER EPÓXICO. CFE-P26 TABLA 11. PRIMARIO SELLADOR EPÓXICO PARA CARPETA MONOLÍTICA. CFE-P28 TABLA 12. PRIMARIO LÁTEX BASE AGUA ANTIFLAMA. CFE-P29 TABLA 13. PRIMARIO POLIÉSTER EN POLVO 100 % SÓLIDOS. CFE-P30 TABLA 14. PRIMARIO DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA. CFE-P31 TABLA 15. PRIMARIO INTUMESCENTE CONTRA INCENDIOS. CFE-P32 TABLA 16. PRIMARIO EPOXI-CICLOALIFÁTICO DE ALTOS SÓLIDOS. CFE-P33 TABLA 17. PRIMARIO EPOXI-AMINA DE ALTOS SÓLIDOS. CFE-P34 TABLA 18. RECUBRIMIENTO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS. CFE-P35 TABLA 19. PRIMARIO ORGÁNICO RICO EN CINC DE UN COMPONENTE. CFEP36 TABLA 20. INTERMEDIO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CFE-I5 TABLA 21. ACABADO ALQUIDÁLICO. CFE-A1 TABLA 22. ACABADO EPOXI-POLIAMIDA. CFE-A2 TABLA 23. ACABADO EPÓXICO AUTOIMPRIMANTE ALTOS SÓLIDOS.CFE-A3 TABLA 24. ACABADO EPÓXI-AMINA. CFE-A4 TABLA 25. ACABADO VINÍLICO EMULSIONADO. CFE-A13 TABLA 26. ACABADO EPOXI-POLIAMIDA 100 % SÓLIDOS. CFE-A14 TABLA 27. ACABADO POLIURETANO ACRÍLICO 100 % SÓLIDOS. CFE-A15 TABLA 28. REVESTIMIENTO EPOXI-POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO. CFE-A16 TABLA 29. ACABADO EPOXI-POLIÉSTER EN POLVO 100 % SÓLIDOS. CFE-A18 TABLA 30. REVESTIMIENTO 100 % SÓLIDOS MODIFICADO PARA ALTA TEMPERATURA. CFE-A19 TABLA 31. REVESTIMIENTO EPÓXICO NOVOLAC CON HOJUELAS DE VIDRIO PARA CARPETA MONOLÍTICA. CFE-A20 TABLA 32. ACABADO POLIÉSTER EN POLVO 100 % SÓLIDOS CON CINC. CFE-A22 TABLA 33. ACABADO ACRÍLICO CARBOXILADO. CFE-A23 TABLA 34. ACABADO DE POLISILOXANO ACRÍLICO. CFE-A24 TABLA 35. ACABADO ANTIADHERENTE ELASTOMÉRICO DE SILICÓN. CFE-A25 TABLA 36. ACABADO LÁTEX BASE AGUA ANTIFLAMA. CFE-A26 TABLA 37. EPÓXICO CATALIZADO DE ALTO ESPESOR. CFE-A27 TABLA 38. ACABADO ACRÍLICO PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS. CFE-A28 TABLA 39. ACABADO POLIURETANO MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS. CFE-A29 TABLA 40. ACABADO EPÓXICO FENÓLICO 100 % SÓLIDOS. CFE-A30 TABLA 41. ACABADO Y NIVELADOR EPÓXICO PARA PISOS DE SERVICIO SEVERO 100% SÓLIDOS. CFE-A31 TABLA 42. PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO. CFE-A32 TABLA 43. ACABADO ELASTÓMERO DE POLIURETANO. CFE-A33 TABLA 44. ACABADO POLIASPÁRTICO. CFE-A34

Norma/Especificación: D8500-02

Edición: Abril 2024

Marca: PYROLAC

Modelo: VARIOS

Razón Social: QUIMAE, S.A. DE C.V.

Ciudad: Toluca	Pais: MEXICO
Constancia: 347/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 03/08/2026	Fecha de Vencimiento: 03/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Proceso de fabricación de productos químicos para tratamiento de agua, los cuales son los siguientes: QPQ-406 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de corrosión para acero, QPQ-406 (I.A. Cloruro de zinc 50 - 70%). QPQ-408 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de corrosión para aleaciones de cobre, QPQ-408 (I.A. Ácido Poli maleico 25%). QPQ-409 Producto químico para tratamiento de agua, polímero dispersante de sales e inhibidor de incrustación, QPQ-409 (I.A. Ácido Poliacrilato 1.0 - 5.0%). QPQ-410 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de corrosión para cobre, QPQ-410 (I.A. Toliltriazol 25%). QPQ-411 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante, QPQ-411 (I.A. Isotiazolinas 1.5 min, DBNPA 10 - 30%). QPQ-412 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de corrosión para acero, QPQ-412 (I.A. Zinc 10 - 30, ortofosfato 30 - 60%). QPQ-413 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante inhibidor de incrustación y corrosión para aleaciones de cobre, QPQ-413 (I.A. Toliltriazol 2.86%, Terpolímero del Ácido Acrílico 25.73%). QPQ-414 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de incrustación para sulfatos, QPQ-414 (I.A. Diamina fosfonometilado, sal de sodio 10 - 30%). QPQ-415 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante, QPQ-415 (I.A. Glicol polietileno 30 - 60, DNPA 10 - 30%). QPQ-420 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de depósitos (dispersante), QPQ-420 (I.A. Copolímero del Ácido acrílico 25.0%). QPQ-421 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante inhibidor de incrustación y corrosión para aleaciones de cobre, QPQ-421 (I.A. Toliltriazol 2.86%, Copolímero del Ácido Acrílico 25.79%). QPQ-422 Producto químico para tratamiento de agua, dispersantes inhibidor de incrustación y corrosión de aleaciones de cobre, QPQ-422 (I.A. Toliltriazol 3.75%, Terpolímero del Ácido Acrílico 30.00%). QPQ-477 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante inhibidor de incrustación y corrosión de aleaciones de cobre, QPQ-477 (I.A. Toliltriazol 5.0%, Copolímero del Ácido Acrílico 20.0%). MQ-3224 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante inhibidor de incrustación y corrosión de aleaciones de cobre, MQ-3224 (I.A. Toliltriazol 3.00%, Terpolímero del Ácido Acrílico 11.00%). QPQ-450 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de corrosión e incrustación para acero, QPQ-450 (I.A. HEDP 5.0%). QPQ-460 Producto químico para tratamiento de agua, Dispersante inhibidor de corrosión e incrustación para acero, QPQ-460 (I.A. PBTC 26.0%). QPQ-465 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de corrosión todo orgánico para acero al carbón, QPQ-465 (I.A. Ácido fosfino carboxílico 25.0%). QPQ-475 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de corrosión todo orgánico para acero al carbón, QPQ-475 (I.A. Ácido Hidroxifosfono Carboxílico 25.0%). QPQ-476 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de corrosión para acero, QPQ-476 (I.A. Monoetanolamina 12.5%, Ácido hidroxifosfono acético 25.0%). QPQ-478 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante de depósitos e inhibidor de incrustación para acero, QPQ-478 (I.A. Monoetanolamina 15.0% y HPA 25.0%). QPQ-480 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante e inhibidores de corrosión para acero, QPQ-480 (I.A. AMP 12.31%, Ácido poliacrílico 10.0% y Zinc 10.0%). QPQ-492 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de incrustación para acero, QPQ-492 (I.A. HEDP 50.0%). QPQ-705 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante biológico (Biodispersante), QPQ-705 (I.A. Alcohol propoxilado 20.0%, HEDP 4.5%, Copolímero del Ácido Acrílico 22%). QPQ-712 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante biológico (Biodispersante), QPQ-712 (I.A. Alcohol propoxilado 50.0%). QPQ-720 Producto químico para tratamiento de agua, disgregante y dispersante de material orgánico (Biodispersante), QPQ-720 (I.A. Terpenos de Naranja 90.0%). QPQ-721 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante biológico (Biodispersante), QPQ-721 (I.A. Terpenos de Naranja 10.0%). QPQ-722 Producto químico para tratamiento de agua, disgregante y dispersante materia orgánica (Biodispersante), QPQ-722 (I.A. Terpenos de Naranja 4.0% y Alcohol propoxilado 15.0%). MQ-3310 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante biológico (Biodispersante), MQ-3310 (I.A. Alcohol propoxilado 90.0%). QPQ-620 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante I (microbicidas y algicidas), QPQ-620 (I.A. Isotiazolinas 3%). QPQ-649 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante I (microbicidas y algicidas), QPQ-649 (I.A. Isotiazolinas 1.5%). QPQ-678 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante (microbicidas y algicidas), QPQ-678 (I.A. Ditiocarbamato de Potasio 30.0%). QPQ-680 Producto químico para tratamiento de agua, biocida de amplio espectro (biocida no oxidante I) (microbicidas y algicidas), QPQ-680 (I.A. Isotiazolinas 1.5%, Bronopol 3.0%). QPQ-694 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante I (microbicidas y algicidas), QPQ-694 (I.A. Glutaraldehído 50.0%). QPQ-630 Producto químico para tratamiento de agua, biocidas (microbicida) de amplio espectro, QPQ-630 (I.A. Isotiazolinas 1.5%, DBNPA 7.5%). QPQ-671 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante II de amplio espectro, QPQ-671 (I.A. Ditiocarbamato de sodio ó sal sódica de Ditiocarbamato, 30 %). QPQ-865 Producto químico para tratamiento de agua, biocidas no oxidante II de amplio espectro, QPQ-865 (Sulfato tetrakis (hidroximetil) fosfonico (THPS) al 75%). QPQ-670 Producto químico para tratamiento de agua, biocidas bromados, microbicida de amplio espectro QPQ-670 (I.A. Ácido Hipobromoso 15.0%). QPQ-675 Producto químico para tratamiento de agua, biocidas bromados, microbicida industrial QPQ-675 (I.A. Ácido Hipobromoso 10.0%). QPQ-696 Producto químico para tratamiento de agua, biocidas bromados, microbicida de amplio espectro QPQ-696 (I.A. Bromuro de Sodio 46.0%). QPQ-909 Producto químico para tratamiento de agua, antiespumante, QPQ-909 (I.A. Ácidos Grasos 10.0%, Alcoholes 40.0%, Derivados del petróleo 50.0%). QPQ-910 Producto químico para tratamiento de agua, antiespumante, QPQ-910 (I.A. Ácidos Grasos 10.0%, Alcoholes 40.0%, Derivados del Petróleo 50.0%). QPQ-949 Producto químico para tratamiento de agua, floculante catiónico a base de polímeros de alto peso molecular, QPQ-949 (I.A. Poliacrilamida 99.0%). QPQ-957 Producto químico para tratamiento de agua, floculante aniónico, QPQ-957 (I.A. Poliacrilamida 99.0%). QPQ-691 Producto químico para tratamiento de aguas. Biocida no oxidante. QPQ-691 (Glutaraldehído 42.5%, amonio cuaternario 7.5 %). QPQ-401 Producto químico para tratamiento de agua. Dispersante de Azufre. QPQ-401 (Ácido poliacrílico 35 %, Ácido fosfónico 5.0 %, amida sulfonada o PSO 15 %). QPQ-423 Producto químico para tratamiento de agua, Inhibidor de depósitos (dispersante) QPQ-423 (I. A. Copolímero del Ácido Acrílico 40.0 %). QPQ-479 Producto para tratamiento de agua, Dispersante e inhibidor de incrustación y corrosión para aleaciones de cobre. QPQ-479. (I. A. copolímero del ácido acrílico 40.0 % tolitriazol 10.0 %) QPQ-404 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de incrustación y dispersante. QPQ-404. (I.A. Poliacrilato 1.0 - 5.0, polímero etiquetado para alto estrés 28.0 - 35.0 %). QPQ-494 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de incrustación de sulfatos. QPQ-494. (I.A. Diamina Fosfonometilado, sal de sodio 10.0 - 30.0%, polímero etiquetado para alto Estrés 4.0 - 10.0%). QPQ-402 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de corrosión de cobre. QPQ-402. (I.A. Toliltriazol 50.0%). QPQ-403 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de depósitos. QPQ-403. (I.A. Terpolímero Acrílico Sulfonado No Iónico 25.0%). QPQ-405 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de depósitos. QPQ-405. (I.A. Copolímero del Ácido Acrílico Sulfonado 50.0%). QPQ-489 Producto químico para tratamiento de agua. Dispersante e inhibidor de corrosión para aleaciones de cobre. QPQ-489. (I.A. Copolímero del Ácido Acrílico 20.0%, Toliltriazol 5.0%). QPQ-407 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de incrustación. QPQ-407. (I.A: Polietilen Dimetil Hidroxipropil Amonio 10.0%, Terpolímero Fosfínico 16%). QPQ-493 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de corrosión para acero al carbón. QPQ-493. (I.A. Zinc 6.0 - 10.0%, Ortofosfato 20.0 - 30.0%, Oligómero Fosfino Succínico 9.0 - 12%). QPQ-730 Producto químico para tratamiento de agua. Biodispersante. QPQ-730. (I.A. Poliglicosido de aquilo 10.0 - 30.0%). QPQ-731 Producto químico para tratamiento de agua. Biodispersante. QPQ-731. (I.A. Copolímero en bloque etoxilado / Propoxilado 50.0%). QPQ-651 Producto químico para tratamiento de agua. Biocida no oxidante I.

QPQ-651. (I. A. Alcohol Isopropílico 30.0 - 50.0, Amina cuaternaria 30.0 - 50.0%). QPQ-652 Producto químico para tratamiento de agua. Microbicida I. QPQ-652. (I.A. 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona 1.15%, 2-metil-isotiazolina-3-ona 0.35%, 2-2-dibromo-3-nitrilopropanodio lamida 1.0%). QPQ-653 Producto para tratamiento de agua. Biocida no oxidante II. QPQ-653. (I.A. DBNPA 20%). QPQ-45 Producto químico. Gel antibacterial. QPQ-45. (I.A. Alcohol Etílico 70.0%). QPQ-471 Producto químico para tratamiento de agua, Inhibidor de Corrosión todo Orgánico para Acero al Carbón, QPQ-471 (I.A. Ácido Hidroxifosfono Acético 50%). QPQ-723 Producto químico para tratamiento de agua, Disgregante y Dispersante de Materia Orgánica (Biodispersante), QPQ-723 (I.A. Terpenos de Naranja 8%). QPQ-472 Producto químico para tratamiento de agua, dispersante inhibidor de incrustación y corrosión para aleaciones de cobre, QPQ-472 (I.A. copolímero del acido acrílico 40%, toliltriazol 50% (sal sódica del toliltriazol)). QPQ-911 Producto químico para tratamiento de agua, antiespumante, QPQ-911 (I.A. mezcla de ácidos grasos 30%). QPQ-611 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante, QPQ-611 (I.A. sulfato octakis hidroximetil fosfónico 15% mínimo, cloruro octakis hidroximetil fosfónico 25% mínimo y poli (oxi-1,2-etinedil), alfa-hidro-omega-hidroxi 2.0% mínimo). QPQ-799 Producto químico para tratamiento de agua, biodispersante, QPQ-799 (polímero sulfonado de ácido propano butanioco 16% mínimo y vinil glicoles 2.0% mínimo) Marca QUIMAE, Fabricado en México.

Norma/Especificación: Especificacíón del proveedor

Edición: varios

Marca: QUIMAE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Proceso de fabricación de productos químicos para tratamiento de agua, los cuales son los siguientes: QPQ-430 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de corrosión de cobre, QPQ-430 (I.A. Toliltriazol 30 - 60 %). QPQ-440 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidor de incrustación, QPQ-440 (I.A. Fosfonato HEDP 25.0%). QPQ-441 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de Incrustación, QPQ-441 (I.A. Copolímero de ácido acrílico 20 - 40%). QPQ-442 Producto químico para tratamiento de agua, inhibidores de corrosión para acero, QPQ-442 (I.A. Ortofosfato 20 - 30%). QPQ-640 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante I, QPQ-640 (I.A. Isotiazolinas 10 - 30%, DBNPA 10 - 30%). QPQ-641 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante I, QPQ-641 (I.A. Isotiazolinas 1.5 - 3.0%, DBNPA 1.5 - 3.0%). QPQ-645 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante I, QPQ-645 (I.A. DBNPA 10 - 30%). QPQ-698 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante II, QPQ-698 (I.A. Glutaraldehído 30 - 60%). QPQ-699 Producto químico para tratamiento de agua, biocida no oxidante II, QPQ-699 (I.A. Glutaraldehído 50 - 70%). QPQ-921 Producto químico para tratamiento de agua, antiespumante, QPQ-921 (I.A. Mezcla de alcoholes y ácidos grasos 100%). Marca QUIMAE. Fabricado en México.

Norma/Especificación: Especificacíón del proveedor

Edición: varios

Marca: QUIMAE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Proceso de fabricación de productos químicos para tratamiento de agua, los cuales son los siguientes: QPQ-466 Producto químico para tratamiento de agua. Dispersante biológico de sales manteniéndolas en suspensión para permitir su eliminación, QPQ-466 (I.A. polímero para alto estrés 30.0 - 40.0 %). QPQ-433 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de incrustación, QPQ-433 (I.A. HEDP (ácido 1-hidroxi-etilideno -1, 1 difosfónico) 60 - 70 %). QPQ-435 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de corrosión de acero, QPQ-435 (I.A. ácido fosfórico 25.0 - 30.0 %). QPQ-473 Producto químico para tratamiento de agua. Dispersante de depósitos de azufre, QPQ-473 (I.A. ácido poliacrílico 30.0 - 33.0 %, polímero etiquetado de alto estrés 28.0 - 30.0 %, ácido fosfónico 5.0 - 8.0 %, amida sulfonada (PSO) 15.0 - 18.0 %). QPQ-615 Producto químico para tratamiento de agua. Microbiocida para maderamen fungicida y bactericida, QPQ-615 (I.A. isotiazolina 1.5 - 5.0 % y DBNPA 3.0 - 5.0 %). QPQ-710 Producto químico para tratamiento de agua. Biodispersante, QPQ-710 (I.A. poliglicósido de alquilo 50.0 - 60.0). Marca QUIMAE. Fabricado en México.

Norma/Especificación: Especificacíón del proveedor

Edición: varios

Marca: QUIMAE

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Proceso de fabricación de productos químicos para tratamiento de agua, los cuales son los siguientes: QPQ-863 Producto químico para tratamiento de agua. Biocida Tetrakis Hidroximetil (I.A. Sulfato de Tetrakis (hidroximetil) Fosfonio (THPS), 75.0 % mínimo, Pentanoidal al 50 %, 25.0 % mínimo). QPQ-452 Producto químico para tratamiento de agua. Dispersante de Depósitos de Azufre (I.A. Polietilen Dimetil Hidroxipropil Amonio, 20.0 % mínimo, Terpolímero Fosfínico 25.0 % mínimo, Polímero Sulfonado de Ácido Propano Butanioco 20.0 % mínimo, Vinil Glicoles 10.0 % mínimo). QPQ-400 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de Corrosión de Cobre (I.A. Benzotriazol, 40.0 % mínimo). QPQ-416 Producto químico para tratamiento de agua. Inhibidor de Incrustación para agua de mar (I.A. Ácido Fosfóno Butano Tricarboxilico (PBTC), 50.0 % mínimo).

Norma/Especificación: Especificación del proveedor

Edición: Varios

Marca: QUIMAE

Modelo: Varios

Razón Social: QUIMICA APOLLO, S.A. DE C.V.

Ciudad: Toluca	Pais: MEXICO
Constancia: 310/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 06/07/2026	Fecha de Vencimiento: 06/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

SISTEMA DE DOSIFICACION DUAL DE ADITIVOS MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ NEUTRALIZANTE, MARCA MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE DU100-05

Edición: 2014

Marca: MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE NOx A TRAVÉS DE REDUCCIÓN SELECTIVA NO CATALÍTICA (SNCR) PARA GENERADORES DE VAPOR QUE EMPLEAN COMBUSTÓLEO COMO COMBUSTIBLE, MARCA NOXLESS 29, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE DU100-30

Edición: 2013

Marca: NOXLESS 29

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE NOx A TRAVÉS DE REDUCCIÓN SELECTIVA NO CATALÍTICA (SNCR) PARA GENERADORES DE VAPOR QUE EMPLEAN GAS COMO COMBUSTIBLE, MARCA NOXLESS 29, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE DU100-30

Edición: 2013

Marca: NOXLESS 29

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

SISTEMA DUAL DE ADITIVOS: ADITIVO PENTRON 1M Y COALTROL MZ AMBOS PARA COMBUSTÓLEO, MARCA PENTRON 1M Y COALTROL MZ, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE: DU100-05

Edición: Julio 2014

Marca: PENTRON 1M Y COALTROL MZ

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. MICROBICIDAS NO OXIDANTES: TA-802, Cloruro de dodecil dimetil amonio 30 - 70 % y TCMTB 2.5 %, Marca: TA-802. TA-808, Glutaraldehido 25 - 70 % Marca: TA-808. TA-809, 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ONA 1.15 % mínimo, 2-metl-4-isotiazolina-3-ONA 0.35 % mínimo, 2,2-Dibromo Nitrilo Propionamida (DBNPA) 1.0 %mínimo, Marca: TA-809. TA-809-1 Microbicida de muy amplio espectro (A.I. 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona 1.15 % mínimo, 2-metil-4-isotiazolina-3-ona 0.35 % mínimo, 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida 3.0 % mínimo), Marca: TA-809-1. TA-809-2 Microbicida de muy amplio espectro (A.I. 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona 8.0 % mínimo, 2-metil-4-isotiazolina-3-ona 2.0 % mínimo, 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida 30.0 %), Marca: TA-809-2. TA-809-3 Microbicida de muy amplio espectro (A.I. 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona 1.15 % mínimo, 2-metil-4-isotiazolina-3-ona 0.35 % mínimo, 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida 15 %), Marca: TA-809-3 TA-814 Sulfato de Tetrakis Hidroximetil Fosfonio (THPS) 30 - 75 %. Marca: TA-814. TA-818Q Glutaraldehído 20 - 45%, QAC 5 - 40%, Marca: TA-818Q. TA-822, Polímero de dicloro etilen (Oxietileniminio) 58.2 - 61.8 %, Marca: TA-822. TA-858, Isotiazolinas 1.5 - 14.0 %, MArca: TA-858 TA-860, Dibromonitrilopropionamida (DBNPA) al 10 - 30%, Marca: TA-860. TA-863, Isotiazolina 14 %, Marca: TA-863. TA-868 Biocida no oxidante (A.I. Alcohol isopropílico/Amina cuaternaria 30 - 50 %), Marca: TA-868.

Norma/Especificación: EPT 100 / 116-01 / 223 / 117 / 220 / 51 / 114 / 221 / 189

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIAS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. BIODISPERSANTES: TA-828, Terpeno de limonene 5 - 10 %, Surfactante 14-16 %, Marca: TA-828. TA-852, Alcohol Propoxilado al 30 - 50 %, Marca: TA-852. TA-857, Poliglicosido de alquilo 10 - 30 %, Marca: TA-857. TA-115, NN dimetil amida 18 carbones de ácidos carboxílicos insaturados 90 % mínimo, Marca. TA-115. TA-855 Biodispersante de baja espuma (A.I. Copolímero en bloque etoxilado/propoxilado 40 -50 %), Marca: TA-855.

Norma/Especificación: EPT 224 / 168 / 225 / 227

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIAS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. POLIELECTROLITOS: TA-211, Poliacrilamida en polvo 100 %, Marca: TA-211.

Norma/Especificación: EPT 192

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. INHIBIDORES DE CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN: TA-518, Nitrito de sodio 20-30 %, Molibdato de sodio 5-10 %, Marca: TA-518. TA-617, Ortofosfato 20 - 30 %, Marca: TA-617. TA-657, Ácido Fosfono Butano Tricarboxílico (PBTC) al 20 - 50 %, Marca: TA-657. TA-658, Ácido poliacrílico 35 %, Ácido Fosfonico 5 %, Amida Sulfonada 10 %, Marca: TA-658. TA-676-1 Termopolímero Fosfínico 10 - 20%, Polietilen Dimetil Hidroxipropil Amonio 5 - 20 %, Marca TA-676-1 TA-683, Ortofosfato 30 60 % y cloruro de zinc 10 - 30 %, Marca: TA-683. TA-699, Acido Hidrofosfonico Carboxílico 25 - 55 %, Marca: TA-699. TA-702, Ácido Etano difosfónico (HEDP) al 25 - 60%, Marca: TA-702. TA-682, Zinc 6.0 - 10 %, ortofosfato 20 - 30 %, oligómero fosfinosuccinico 9.0 - 12.0 %, Marca: TA-682. TA-631, Cloruro de zinc 50 - 70 %, Marca: TA-631. TA-644, Diamina fosfonometilado sal de sodio 10 - 30 %, Marca: TA-644. TA-627, HPA/MEA (ácido hidroxifósfono carboxílico/monoetanolamina) al 25 % / 12.5 %, Marca: TA-627. TA-704 Dispersante e inhibidor de incrustación (A.I. Poliacrilato 1.0 - 5.0 %, polímero para alto estrés 28 - 35 %), Marca: TA-704. TA-699-1 Inhibidor de de corrosión e incrustación (A.I. Ácido fosfónico 25.0 - 30.0 %%), Marca: TA-699-1.

Norma/Especificación: EPT 233 / 15 / 205 / 102 / 186 / 238 / 166 / 145 / 229 / 230 / 231

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. DISPERSANTES: TA-719-1 Polímero etiquetado para alto estrés 20 - 40%, Ácido poliacrílico del 20 - 40%, Ácido fosfónico del 3 - 8%, Amida sulfonada del 10 - 20%, marca TA-719-1. TA-724, Poliacrilato 1 - 5 %, Marca: TA-724. TA-720, Terpolímero acrílico sulfonado no iónico 25 %, Marca: TA-720. TA-734, Copolímero del ácido acrílico 20 - 40 %, Marca: TA-734.

Norma/Especificación: EPT 242 / 187 / 129

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. BIOCIDAS OXIDANTES: TA-807, Bromuro de Sodio al 40 - 42 %, Marca: TA-807.

Norma/Especificación: EPT 78

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: TA-807

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. SECUESTRANTE DE OXÍGENO PARA CALDERAS: TA-401, Carbohidrazida 5 - 10 %, Marca: TA-401. TA-408, Dietil-hidroxilamina (DEHA) 15 - 30 %, Marca: TA-408 TA-468, Aminas Neutralizantes 40 - 60 %, Marca: TA-468.

Norma/Especificación: EPT 63 / 218 / 245

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN PARA CALDERAS: TA-5000, Fosfato trisódico dodecahidratado 100%, Marca: TA-5000. TA-478, Fosfato disódico 98.5 - 100 %, Marca: TA-478.

Norma/Especificación: EPT 247 / EPT 222

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN PARA POZOS GEOTÉRMICOS: TA-724 A, Multipolímeros sulfonados 30 - 70 %, Marca: TA-724 A. TA-724 B, Polímero etiquetado para alto stress (THSP) 30 - 40 %, Marca: TA-724 B. TA-464, Cicloexilamina 6 - 30 %, metoxipropilamina 18 - 60 %, monoetanolamina 18 - 60 %, Marca: TA-464. TA-719, Acido acrílico 20 - 40 %, ácido fosfónico 3 - 7 %, amida sulfonada 10 - 20 %, Marca: TA-719. TA-676, HPA 30 - 50 %, copolímero del ácido acrílico 20 - 40 %, Marca: TA-676. TA-703, Toliltríazol 10 - 60 %, Marca: TA-703. TA-822A, Cloruro de bromo al 15 % mínimo, Marca: TA-822A. TA-836, Clorito de sodio 25 %, Marca: TA-836. TA-877, Biocida oxidante base bromo gel, Marca: TA-877. TA-646, Diamina fosfonometilado sal de sodio 10 - 30 %, polímero etiquetado para alto estrés 4.0 - 10.0 %, Marca: TA-646. TA-673, Anti incrustante para osmosis inversa, Amina terciaria 5 - 15 %, Marca: TA-673 TA-335, Limpiador ácido, sal quelante 5 - 20 %, ácido clorhídrico 5 % mínimo, Marca: TA-335.

Norma/Especificación: EPT 248 / 236 / 237 / 136 / 20 / 226 / 219 / 239 / 240 / 135 / 241

Edición: 2021

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS. ANTIESPUMANTE: TA-871 Antiespumante (Mezcla de alcoholes y ácidos grasos 100 %), Marca: TA-871.

Norma/Especificación: EPT 255

Edición: 2025

Marca: QUIMICA APOLLO

Modelo: VARIOS

Razón Social: RED MAGMA, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLAJOMULCO	Pais: MEXICO
Constancia: 344/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/08/2026	Fecha de Vencimiento: 10/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Abrazadera U: UC,UL MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: 2A100-05

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Perno ancla PA: 1PA, 2PA, 3PA, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-59

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

SOPORTE CV1 MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2S300-46

Edición: JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ancla A-1, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2A400-09

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno DR (16 X 305, 16 X 356, 16 X 406, 16 X 457, 16 X 508, 16 X 560, 16 X 610, 16 X 660), marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-49

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazaderas BD: 1BD, 2BD, 3BD MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-02

Edición: JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazaderas BS: 1BS, 2BS, 3BS MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-04

Edición: JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazadera UH: 1UH, 2UH, 3UH MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-06

Edición: JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Crucetas C: C4E, C4S, C4T, C4V, C4R MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2C900-19

Edición: MAYO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

ABRAZADERA AG: 1AG, 2AG, 3AG MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-03

Edición: JULIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ojo RE MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 20100-38

Edición: JULIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PC: 1PC, 2PC, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2A600-11

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Moldura RE MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2M300-37

Edición: JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Crucetas A: A4E, A4R y A3T 200, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2C900-18

Edición: JULIO 2013

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Dado 1 M, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-35

Edición: JUNIO 2006

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

GRAPA REMATE RAL-8, HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C500-68

Edición: EDICIÓN NOVIEMBRE 2012

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Bastidores B (B1, B2, B3, B4), marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2B200-12

Edición: FEBRERO 2012

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Mensulas CS: CS-125, CS-250, CS-350, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-17

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL1, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-71

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa HA1, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-41

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL2, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-73

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL3, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-74

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL5, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-75

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL6

Norma/Especificación: CFE 2P400-76

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa curva PL-1C, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-72

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PL7, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P400-77

Edición: JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Anillo para poste de concreto (anillo 152, anillo 178), marca Anker Electric, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-03

Edición: FEBRERO 2007

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Pernos de ojo P, P1, P2, P3, P4, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-58

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Soporte para aislador, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2S300-35

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Grapa y base RB MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: 2B500-30

Edición: EDICIÓN JULIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Crucetas armadas 115: C1-115, C2-115, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2C900-62

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cruceta CS1

Norma/Especificación: CFE 2C900-64

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Crucetas CR: CR1-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2C900-63

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Gancho J, marca Anker Electric, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2G100-66

Edición: FEBRERO 2007

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Soporte angular V, marca Anker Electric, fabricado en México

Norma/Especificación: CFE 2S000-54

Edición: FEBRERO 2007

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Cruceta armada C3-69.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-07

Edición: JUNIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno J, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-77

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Soporte cable de guarda, marca Anker Electric, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE 2S300-82

Edición: FEBRERO 2007

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ojo OT MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 20100-81

Edición: JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Eslabon EA.

Norma/Especificación: CFE 2E100-65

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Perno CS, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2P200-78

Edición: MAYO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazaderas AB-U: AB-U1,AB-U2, marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2A100-34

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Abrazaderas AB de cuatro vias (AB-1, AB2, AB3), marca Anker Electric, fabricado en Mexico.

Norma/Especificación: CFE 2A200-60

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores. MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: J1000-50

Edición: EDICIÓN JULIO 2025

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Perno de ojo PO (1PO), 2PO), marca Anker Electric, fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE-2P200-40

Edición: MAYO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para zonas de alta contaminación, descripción corta: CFE13SHL45dG, CFE 13SHL45dA, CFE 13SHL45dL, CFE 23SHL45dG, CFE 23SHL45dA, CFE 23SHL45dL, CFE 34SHL45dG, CFE 34SHL45dA, CFE 34SHL45dL, CFE 115SYB120dG, CFE 115SYB120dA, CFE 138SYB120dG, CFE 138SYB120dA MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 52100-65

Edición: MARZO 2019

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

TIRANTE CV: CV1, CV69, CV115 MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: 2T400-17

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

GRILLETE GA1 MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2G400-00

Edición: FEBRERO 2007

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras de acero para centrales termoeléctricas.

Norma/Especificación: CFE JA100-04

Edición: JUNIO 1986

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Abrazadera U: UC,UL, MARCA ANKER ELECTRIC, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2A100-05

Edición: AGOSTO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Crucetas PTR: PV 75, PV 200, PV 250, PT 200, PT 250, PT 300, PR 200 Y RV200. MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: 2C900-93

Edición: EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Galvanizado por inmersión en caliente. El proveedor cuenta con dos pailas de las siguientes medidas: Paila 1 (9 metros de longitud, 2 metros de ancho y 3 metros de profundidad). Paila 2 (3 metros de longitud, 2 metros de ancho y 3 metros de profundidad).

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición: 2020

Marca: INDUSTRIA REAL

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Corredera de acero galvanizado, (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 400 mm), (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 000 mm) y (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 600 mm) MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2DI00-06

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Placa PR MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2C900-89

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Protector para retenida R1 MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2P600-43

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2019

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

TIRANTE H: H1, H2, H3

Norma/Especificación: CFE 2T400-47

Edición: EDICIÓN JULIO 2011

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

TIRANTES T (T1 y T2) MARCA: ANKER ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE 2T400-48

Edición: EDICIÓN MARZO 2016

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Guardacabo G2 MARCA: ANKER ELECTRIC Fabricado en México

Norma/Especificación: 2R300-31

Edición: EDICIÓN JUNIO 2018

Marca: ANKER ELECTRIC

Modelo: ---

Razón Social: RENDON HERNÁNDEZ SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Ciudad: MONTERREY	Pais: MEXICO
Constancia: 214/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/04/2026	Fecha de Vencimiento: 10/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación, mantenimiento y reparación de intercambiadores de calor para sistemas de generación de hasta 700 MW (Calentadores aire vapor, enfriadores de agua para circuito cerrado, enfriadores de aceite (por aire o agua), enfriadores de hidrógeno para generador, enfriadores de aire para generador y condensadores).

Norma/Especificación: CFE-X5200-08

Edición: Marzo 1999

Marca: RENDON HERNANDEZ SERVICIOS INDUSTRIALES

Modelo: Varios

Razón Social: RESERVIMEX, S.A.DE C.V

Ciudad: TEMASCALAPA	Pais: MEXICO
Constancia: 253/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/05/2026	Fecha de Vencimiento: 04/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios en campo a transformadores, autotransformadores y reactores de potencia, como sigue: - Mantenimiento preventivo que incluye: Pruebas de diagnóstico a equipo principal, boquillas, accesorios y cambiadores de derivaciones, como sigue: resistencia de aislamiento a devanados, factor de potencia a los devanados, corriente de excitación, relación de transformación, factor de potencia y collar caliente a boquillas, medición de resistencia óhmica, reactancia de dispersión, respuesta a la frecuencia, determinación de humedad residual, pruebas a accesorios de control y de protección, pruebas de relación, saturación y burden a transformadores de corriente; pruebas de rigidez dieléctrica y factor de potencia al líquido aislante; inspección interna; secado interno; tratamiento de filtrado y desgasificado del líquido aislante. - Modernización, mantenimiento correctivo y reparación menor (no incluye reposición de devanados). - Montaje electromecánico y puesta en servicio. *NORMA/EDICIÓN: - Procedimiento de pruebas de campo para equipo primario de subestaciones de distribución (SOM-3531). Subdirección de Distribución de CFE. Edición / 2007. - Manual de transformadores y reactores de potencia, Tomo II. Subdirección de Transmisión de CFE. Edición / 2007. - Manual de Mantenimiento de Transformadores de Potencia hasta 138 kV (GOD-3537). Subdirección de Distribución de CFE. Edición / 2008. - Puesta a punto y puesta en servicio de subestaciones de distribución (Procedimiento DCPPSSED). Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares. Diciembre 2013 - CFE K0000-06 / 2022 - CFE K0000-10 / 2004 - CFE K0000-13 / 2006 - CFE Y1000-03 / 2010

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción.

Edición:

Marca: Sin registro de marca

Modelo: N/A

Razón Social: RUHRPUMPEN, S.A. DE C.V.

Ciudad: GARCIA	Pais: MEXICO
Constancia: 440/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/10/2026	Fecha de Vencimiento: 19/08/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas centrífugas horizontales, con las siguientes capacidades, cargas, presiones y temperaturas máximas: Modelo CPP / CPP-L, 5000 gpm (1135 m3/h), 770 ft (235 m), 375 psi (26 bar), 700 grados Fahrenheit (371 grados Celsius), tipo OH1. Modelo SCE / SCE-L, 14000 gpm (3200 m3/h), 1575 ft (480 m), 1300 psi (90 bar), -110 a 850 grados Fahrenheit (-80 a 450 grados Celsius), tipo OH2. Modelo HSC / HSD / HSL / HSR / ZW, 140000 gpm (31800 m3/h), 2210 ft (673 m), 298 psi (20 bar), 50 a 300 grados Fahrenheit (10 a 150 grados Celsius), tipo BB1. Modelo HSM, 2000 gpm (454 m3/h), 2200 ft (670 m), 740 psi (51 bar), 250 grados Fahrenheit (121 grados Celsius), tipo BB3. Modelo SM / SM-I, 8806 gpm (2000 m3/h), 5249 ft (1600 m), 4000 psi (276 bar), 392 grados Fahrenheit (200 grados Celsius), tipo BB3. Modelo JNT, 1321 gpm (300 m3/h), 2625 ft (800 m), 1880 psi (130 bar), 392 grados Fahrenheit (200 grados Celsius), tipo BB3.

Norma/Especificación: CFE W2000-05, ASME B73.1, API 610 13th Edition

Edición: 1990, 2026, 2026

Marca: RUHRPUMPEN

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de reparación de bombas centrífugas verticales y horizontales de todas las marcas, diferentes modelos, con capacidades desde 5 a 300,000 gpm.

Norma/Especificación: CFE W2000-04, CFE W2000-05, ASME B73.1, API 610 13th Edition

Edición: 1990, 1990, 2026, 2026

Marca: RUHRPUMPEN

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de bombas centrífugas verticales, con las siguientes capacidades, cargas, presiones y temperaturas máximas: Modelo VTP / HQ, 60000 gpm (13630 m3/h), 2500 ft (762 m), 1080 psi (74 bar), 250 grados Fahrenheit (121 grados Celsius), tipo VS1. Modelo VCT [HX, KX, MX, RX, SX, TR, VX, VMF, WX] / HQ, 300000 gpm (68137 m3/h), 330 ft (100 m), 285 psi (20 bar), -20 a 275 grados Fahrenheit (-30 a 135 grados Celsius), tipo VS1. Modelo DSV / DX, 1500 a 80000 gpm (340 a 18170 m3/h), 40 a 800 ft (12 a 244 m), 280 psi (19 bar), 302 grados Fahrenheit (150 grados Celsius), tipo VS2 y VS7. Modelo VSP / VSP-CHEM, 8500 gpm (1931 m3/h), 425 ft (130 m), 580 psi (40 bar), 400 grados Fahrenheit (200 grados Celsius), tipo VS4. Modelo VLT / VMT, 45000 gpm (9500 m3/h), 4900 ft (1494 m), 2020 psi (140 bar), 1500 grados Fahrenheit (815 grados Celsius), tipo VS6. Modelo IVP / IVP-CC, 10000 gpm (2271 m3/h), 400 ft (122 m), 275 psi (19 bar), -50 a 300 grados Fahrenheit (-45 a 150 grados Celsius), tipo OH4 y OH5.

Norma/Especificación: CFE W2000-04, ASME B73.1, API 610 13th Edition

Edición: 1990, 2026, 2026

Marca: RUHRPUMPEN

Modelo: Varios

Razón Social: S&C ELECTRIC COMPANY

Ciudad: Chicago	Pais: EUA
Constancia: 019/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/01/2026	Fecha de Vencimiento: 26/01/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Seccionador vista trifásico tipo sumergible para distribución subterránea en SF6 con extinción de arco en vacío, para 38 kV, 600 A, hasta 6 vías, 150 kV NBAI, 16 kA asimétricos, clase 1 , Marca S&C, Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: CFE VM000-68

Edición: 2007

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Seccionador Vista trifásico tipo pedestal y empotrable para distribución subterránea en SF6 con extinción de arco en vacío, para 38 kV, 200 y 600 A, hasta 5 vías, 150 kV NBAI 16 kA asimétricos clase 1, con y sin bus partido, telecontrolado y sin telecontrol, con y sin transferencia automática, con y sin protección eléctrica, con cuchilla de puesta a tierra, Marca S&C, Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: CFE VM000-51

Edición: SEPTIEMBRE 2016

Marca: S&C

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Seccionador trifásico de aislamiento sólido tipo pedestal y sumergible, para redes subterráneas con medio de extensión de arco en vacío con tensión de diseño de 27 kV con NBAI 125 kV, con capacidad de interrupción del lado fuente y carga de 200 A y 600 A, 19.2 kA asimétricos clase 1. Número de lados carga de 1 a 4, número de lado fuente de 1 a 4, con opciones de protección eléctrica, bus partido, telecontrolado y transferencia automática, MARCA S&C, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE VM000-74

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Seccionador trifásico de aislamiento sólido tipo pedestal y sumergible, para redes subterráneas con medio de extinción de arco en vacío con tensión de diseño de 15.5 kV con NBAI de 95 kV, con capacidad de interrupción del lado fuente y carga de 200 A y 600 A, 19.2 kA asimétricos clase 1. Número de lados carga de 1 a 4, número de lado fuente de 1 a 4, con opciones de protección eléctrica, bus partido, telecontrolado y transferencia automática, MARCA S&C, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Norma/Especificación: CFE VM000-74

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Razón Social: S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: AGUASCALIENTES	Pais: MEXICO
Constancia: 299/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 23/06/2026	Fecha de Vencimiento: 23/03/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar, tipo LOADBUSTER: CSP-150-125,8-630, apertura vertical con pértiga, 25,8 kV, 630 A, 150 kV NBAI, 25 kA 1 s, catálogo 4903 MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-15-110-V, COG-15-125-V, COGC-15-110-V, COGC-15-125-V, sin carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 25 kA EN 1 segundo., catálogo 137412-L; con carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 16 kA en 3 segundos catálogo 137412 MARCA: S&C Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Cuchillas desconectadoras de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-25.8-150-V, COG-25.8-170-V, COGC-25.8-150-V, COGC-25.8-170-V, sin carga: 25.8 kV, 630A, 150/170 kV NBAI, 25 kA EN 1s, catálogo 137413-L, con carga 25.8 kV, 630 A, 150/170 KV NBAI, 16 KA en 3 segundos, catálogo 137413 MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchillas desconectadoras de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-38-200-V, COG-38-250-V, COGC-38-200-V, COGC-38-250-V, sin carga: 38 kV, 630 A, 200/250 kV NBAI, 25 kA en 1 s, catálogo 137364-L CON CARGA: 38 kV, 630 A, 200/250 kV NBAI, 12,5 kA en 3 segundos catálogo 137364 MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar tipo LOADBUSTER, CSP-200-1-35-630, apertura vertical con pértiga, 38 kV, 630 A, 200 kV NBAI, 25 kA en 1 s, catálogo 4794 MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora monopolar, tipo LOADBUSTER: CSP-125-1-15-630, apertura vertical con pértiga, 15 kV, 630 A, 115 kV NBAI, 25 kA 1 s, catálogo 4632 MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchilla desconectadora de operación en grupo de apertura con carga tipo omnirupter de 15 kV nominales, 110/125 kV de NBAI, 630 A nominales, para altitudes de operación de 0-1000/1001-2500 m.s.n.m. apertura lateral, catálogo 147412R4 descripciones cortas: COGC-15-110-V90, COGC-15-125-V90 MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchillas desconectadoras tripolar de operación manual en grupo, sin carga, tipo VL, de 123 kV, corriente nominal 1250 A, 550 kV NBAI, corriente de corta duración 31.5 kA, CSV-550-3-123-1250-V, CSV-550-3-123-1250-H, CSV-550-3-123-1250-V-T, CSV-550-3-123-1250-H-T con cuchilla de puesta a tierra y sin cuchilla de puesta a tierra, catálogos 37018-VL-V, 37018-VL-H, 37018-VL-VT y 37018-VL-HT MARCA: S&C FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4200-25

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cuchillas desconectadoras de operación en grupo de apertura con carga tipo OMNIRUTPER de 25.8 kV, nominales, 150 kV de NBAI, 630 A nominales, para altitud de operación de 0-1000 m.s.n.m., apertura lateral, catálogo 147413R4, descripción corta, COGC-25.8-150-V90 MARCA: S&C ELECTRIC FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V4210-50

Edición: EDICIÓN MAYO 2018

Marca: S&C

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

HERRAMIENTA ROMPECARGA S&C, MODELO 5300R3 TENSIÓN NOMINAL 13.8/23, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO 15/27 KV. CORRIENTE NOMINAL DE INTERRUPCIÓN 600 A, CORRIENTE MÁXIMA DE INTERRUPCIÓN 900A. DESCRIPCIÓN CORTA: RC13-600-900 Y RC23-600-900.

Norma/Especificación: CFE V4500-10

Edición: Marzo 2023

Marca: S&C

Modelo: 5300R3

Descripción del Producto:

HERRAMIENTA ROMPECARGA MARCA S&C, MODELO 5400R3 TENSIÓN NOMINAL 23/34.5 KV, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO 27/38 KV. CORRIENTE NOMINAL DE INTERRUPCIÓN 600 A, CORRIENTE MÁXIMA DE INTERRUPCIÓN 900A. DESCRIPCIÓN CORTA: RC23-600-900 Y RC34-600-900

Norma/Especificación: CFE V4500-10

Edición: Marzo 2023

Marca: S&C

Modelo: 5400R3

Razón Social: SAE Towers Brasil Torres de Transmision Ltda.

Ciudad: BETIM

Pais: BRASIL

Constancia: 168/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 20/03/2026

Fecha de Vencimiento: 20/03/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y mayores (con ingeniería proporcionada por el cliente).

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: Julio 2025

Marca: SAE TOWERS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: Agosto 2011

Marca: SAE TOWERS

Modelo: Varios

Razón Social: SAE TOWERS MEXICO S DE RL DE CV

Ciudad: ESCOBEDO

Pais: MEXICO

Constancia: 326/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/12/2025	Fecha de Vencimiento: 04/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de torres para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV y mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: Julio 2025

Marca: SAE TOWERS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de estructuras metálicas, mayores y menores para subestaciones.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: Agosto 2011

Marca: SAE TOWERS

Modelo: varios

Descripción del Producto:

Servicios de galvanizado por inmersión en caliente (tamaño de la paila 12.5 x 1.5 x 2.5 metros)

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: SAE TOWERS

Modelo: N.A.

Descripción del Producto:

Fabricación de postes metálicos para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV y mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: Julio 2025

Marca: SAE TOWERS

Modelo: Varios

Razón Social: SALEIKO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

Ciudad: LA BARCA	Pais: MEXICO
Constancia: 229/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 27/04/2026 | Fecha de Vencimiento: 27/04/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tubería de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad, tipo S, doble pared, color naranja y negro, Marca DUCTOPLAS, Fabricado en México, descritos a continuación: - Con Diámetro nominal (Dn): 4 in (100 mm), Diámetro interior (Di): 102 mm, tol -1.5 a + 4.5 - Con Diámetro nominal (Dn): 3 in (75 mm), Diámetro interior (Di): 76 mm, tol -1.1 a + 4.0 - Con Diámetro nominal (Dn): 2 in (50 mm), Diámetro interior (Di): 51 mm, tol -0.75 a + 2.0

Norma/Especificación: CFE- DF110-23

Edición: DCIEMBRE 2015

Marca: DUCTOPLAS

Modelo: N/A

Razón Social: SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.

Ciudad: CHARLESTON | Pais: EUA

Constancia: 360/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 20/08/2026 | Fecha de Vencimiento: 20/08/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Familia de Guantes de Hule para usos Dieléctricos Categoria R. Catalogo: E y NG, Clases: 00, 0, 2, 3, 4, Longitudes: 11" (280mm), 14" (360mm), 16" (410mm), 18" (460mm). Estilos: Recto, BC acampanado, C diagonal, Colores: B Negro, Y Amarillo, R Rojo, YB o BY Negro/Amarillo, RB o BR Negro/Rojo, BL Azul, BLO Naranja/Azul, Tallas: 7, 8, 8 1/2 (8H), 9, 9 1/2 (9H), 10, 10 1/2 (10H), 11, 11 1/2 (11H) y 12. MARCA: SALISBURY BY HONEYWELL Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: 8H351-04

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2023

Marca: SALISBURY BY HONEYWELL

Modelo: ---

Razón Social: SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC.

Ciudad: SAANICHTON | Pais: CANADÁ

Constancia: 292/26 | Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 18/06/2026 | Fecha de Vencimiento: 18/11/2026

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE ESTADO SÓLIDO MODELO POWER LOGIC ION 8650, CLASE DE MEDIDOR 2,5 (20)A, TENSIÓN 120 - 480V., 3F, 4H,3E, 60HZ., CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, VARH'S, DEMANDA W'S, VAR'S, VALORES INSTANTANEOS, V, A, VA, VARS, WS, F.P. HZ, Y CALIDAD DE ENERGÍA, FORMAS 9S Y TABLERO EXTRAIBLE, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, FABRICADO EN CANADA.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: 2010

Marca: SCHNEIDER ELECTRIC

Modelo: POWER LOGIC ION 8650

Razón Social: SCHNEIDER ELECTRIC LIMITED

Ciudad: TELFORD	Pais: REINO UNIDO
Constancia: 230/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 21/04/2026	Fecha de Vencimiento: 21/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Relevadores modelos P141, P142, P143, P145, P546, P645, P746 funciones descritas en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente en el sitio web de la CFE. marca SCHNEIDER ELECTRIC, MANUFACTURADO EN REINO UNIDO

Norma/Especificación: CFE G0000-81

Edición: ABRIL 2008

Marca: SCHNEIDER ELECTRIC

Modelo: VARIOS

Razón Social: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.

Ciudad: LAKE ZURICH	Pais: EUA
Constancia: 225/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/04/2026	Fecha de Vencimiento: 17/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Indicadores de Falla tipo 1CRV0200IR con una corriente de disparo de 200 A, Marca SEL, Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: GCUI0-68

Edición: DICIEMBRE

Marca: SEL

Modelo: 2016

Razón Social: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.

Ciudad: LEWISTON	Pais: EUA
Constancia: 415/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/09/2026	Fecha de Vencimiento: 25/09/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Sistemas de protección de arco eléctrico (conforme al Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente en su última edición), fabricados en la planta ubicada en Lewiston, ID, USA.

Norma/Especificación: LSPA

Edición:

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: Varios.

Descripción del Producto:

MEDIDOR MULTIFUNCION DE ESTADO SÓLIDO MODELO SEL 735, CLASE DE MEDIDOR 2,5 (20)A, TENSIÓN 120 - 277VFN., 3F, 4H, 3H, 60 HZ., CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, VARH'S, DEMANDA W'S, VAR'S VALORES INSTANTANEOS V, A, VA, VARS, WS, F.P. HZ Y CALIDAD DE ENERGÍA, TIPO TABLERO INTERIOR, NO EXTRAIBLE Y EXTRAIBLE., MARCA SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Norma/Especificación: G0000-48

Edición: EDICIÓN MAYO 2010

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Servidor de Comunicaciones Modelo SEL 3555, Marca SEL, Fabricado en Estados Unidos de América

Norma/Especificación: V6700-55

Edición: EDICIÓN MARZO 2007

Marca: SEL

Modelo: Modelo SEL 3555

Razón Social: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.

Ciudad: PULLMAN	Pais: EUA
Constancia: 426/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 02/10/2026	Fecha de Vencimiento: 02/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Dispositivo electronico inteligente de entradas y salidas digitales con registro secuencial de eventos para uso en sistemas integrados (SISCOPROMM), modelo SEL2411, marca SEL, fabricado en Estados Unidos de America, planta ubicada en Pullman, Washington.

Norma/Especificación: CFE V6700-55

Edición: 2007

Marca: SEL

Modelo: SEL2411

Descripción del Producto:

Dispositivo electrónico inteligente de entradas y salidas digitales con registro secuencial de eventos para uso en sistemas integrados (SISCOPROMM), modelo SEL2440, marca SEL, fabricado en Estados Unidos de América, planta ubicada en Pullman, Washington.

Norma/Especificación: CFE V6700-55

Edición: 2007

Marca: SEL

Modelo: SEL2440

Descripción del Producto:

Relevadores de protección (conforme al Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente en su última edición), fabricados en la planta ubicada Pullman, Washington, USA.

Norma/Especificación: LSPA

Edición:

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Servidor SCADA Modelo SEL 3555, marca SEL, fabricado en Estados Unidos de América, planta ubicada en Pullman, Washington.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: 2010

Marca: SEL

Modelo: SEL 3555

Descripción del Producto:

Equipos de entradas y salidas para subestaciones eléctricas (conforme al Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente en su última edición), fabricados en la planta ubicada en Pullman, Washington, USA.

Norma/Especificación: LSPA

Edición:

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Switch ethernet administrado capa 2 modelo SEL-2730M MARCA: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES Fabricado en Estados Unidos de América, planta ubicada en Pullman, Washington.

Norma/Especificación: CFE G0100-25

Edición: OCTUBRE 2018

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: SEL-2730M

Descripción del Producto:

Modulo de Control y Adquisición de Datos Modelo SEL-2240, Marca SEL, Fabricado en Estados Unidos de América, fabricados en la planta ubicada en Pullman, Washington, USA.

Norma/Especificación: G0000-74

Edición: Diciembre 2016

Marca: SEL

Modelo: SEL-2240

Descripción del Producto:

Servidor SCADA modelo SEL-RTAC, Marca SEL, Fabricado en Estados Unidos de América, fabricados en la planta ubicada en Pullman, Washington, USA.

Norma/Especificación: G0000-74

Edición: Diciembre 2016

Marca: SEL

Modelo: SEL-RTAC

Descripción del Producto:

SWITCH ETHERNET ADMINISTRADO CAPA 2 MODELO SEL-2731, EN CUMPLIMIENTO DE G0100-25, OCTUBRE 2018, LAN SWITCH CAPA 2 PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Norma/Especificación: CFE G0100-25

Edición: Octubre 2018

Marca: SEL

Modelo: SEL-2731

Razón Social: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN LUIS POTOSI	Pais: MEXICO
Constancia: 201/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/03/2026	Fecha de Vencimiento: 29/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas, marca SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, manufacturado en México. NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE), marca SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, manufacturado en México. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: MARZO 2010

Marca: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Unidad Terminal Remota Para Subestaciones Eléctricas, Marca SEL, Integrado en México

Norma/Especificación: CFE G0000-74

Edición: DICIEMBRE 2016

Marca: SEL

Modelo: N/A

Razón Social: SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.

Ciudad: RAMOS ARIZPE	Pais: MEXICO
Constancia: 164/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 20/03/2026	Fecha de Vencimiento: 20/11/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de reparación de componentes de Turbinas de Gas para las maquinas: Westinghouse W191, W251, W501F, 501FD, 501 FC, 501FD2, 501FD3, 501FD4. GE y Licenciatarios: MS1001, MS 3002, MS 5000, MS6001, 7000, 7001, 7001E, LM2500 y LM600. Mitsubishi: W191, W251 y W501. Pratt & Whitney: GG4A, GG4C, FT4A, FT8. Alstom: GT24, GT26, GT10. SIEMENS: SGT-100, SGT300, SGT400, SGT500, V64.3, V84.2, V94.3. BROWN BOVERI: 11L y 11B. FIAT: TG16 y TG20. JOHN BROWN: 5001 y 6001; como sigue: canastas de combustión, piezas de transición, mangas de flujo, toberas de combustible, escudos de calor (shroud blocks), carcasas (casings), chumaceras, sellos (seals), cuerpo de rotor (flecha y mangas), pilotos (pilots), segmentos de vena (vane segments) , diafragmas (diafragms), álabes (blades, buckets), discos, inyectores, de combustible, sellos honeycomb. Aplicación de recubrimientos por HVOF de carburos y MCrAlY. Aplicación de TBC por plasma spray de alta energía, cambio de alabes de turbina y compresor de gas.

Norma/Especificación: CFE W8200-17

Edición: Enero 1995

Marca: SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS DEL NORESTE SA DE CV

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de reparación de componentes de turbinas de vapor para máquinas de hasta 350MW como sigue: álabes fijos y móviles, diafragmas, toberas, paso Curtis, sellos de laberinto, sellos de vapor, sellos de aire, sellos de hidrogeno, sellos de aceite, carcasas, válvulas, chumaceras, flechas de rotores, bridas, balanceo a baja velocidad, tornillería, birlos de carcasa, bandajes, cuñas, ingeniería para reparación o fabricación, vástagos, asientos, bujes. Recubrimientos de carburo por procesos HVOF y plasma. Instalación de stellites por brazing. Cambio de alabes de turbina de vapor para máquinas: GE, Alstom, Siemens, Westinghouse, Toshiba, Ansaldo, Mitsubishi, Fuji, LMZ.

Norma/Especificación: API 687, API 612

Edición: 2020, 2001

Marca: SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS DEL NORESTE SA DE CV

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de equipos auxiliares: silenciadores y paredes térmicas de la turbina de gas.

Norma/Especificación: ASTM A240 / API 616

Edición: 2025 / 2022

Marca: SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS DEL NORESTE SA DE CV

Modelo: Varios

Razón Social: SERVIPUMPS, S.A DE C.V

Ciudad: TIZAYUCA	Pais: MEXICO
Constancia: 438/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/10/2026	Fecha de Vencimiento: 19/10/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas verticales de circulación, enfriamiento, condensados, pozo profundo y cárcamos con flujos de hasta 22 712 m^3/h (100 000 gpm); Altura 250 m (820 ft) Marcas: Flowserve, Byron Jackson, Kubota, KSB, Sulzer, Worthington, Ruhrpumpen, Fairbanks Morse, Ingersoll Rand, Bingham, Johnston, Quantron, Ebara, IDP, Torishima, Goulds, ITT, Mitsubishi, Allis Chalmer, Hyosung.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 13ª Edición de junio 2026

Marca: SERVIPUMPS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicios de mantenimiento y reparación de bombas horizontales de proceso, auxiliares, servicios generales y multietapas de alimentación a calderas con flujos de 1 200 m^3/h (4 400 gpm); Altura 2 500 m (8 200 ft) Marcas: Flowserve, Byron Jackson, Pacific, KSB, Sulzer, Worthington, Ruhrpumpen, Fairbanks Morse, Ingersoll Rand, Bingham, Johnston, Quantron, IDP, Torishima, Goulds, ITT, Weir, Durco, Hyosung.

Norma/Especificación: API 610

Edición: 13ª Edición de junio 2026

Marca: SERVIPUMPS

Modelo: Varios

Razón Social: SIEMENS AG SI EA O PA BLN

Ciudad: BERLIN	Pais: ALEMANIA
Constancia: 283/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 12/06/2026	Fecha de Vencimiento: 12/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Sistemas de protección [conforme al listado de sistemas de protección aprobados (LSPA), vigente en su última revisión] fabricados en Berlín, Alemania.

Norma/Especificación: LSPA

Edición:

Marca: SIEMENS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN, MODELO SWT-3000 MARCA: SIEMENS FABRICADO EN ALEMANIA, PLANTA UBICADA EN BERLIN.

Norma/Especificación: CFE U1100-28

Edición: 2013

Marca: SIEMENS

Modelo: SWT-3000

Descripción del Producto:

EQUIPO DE ONDA PORTADORA PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (OPLAT), MODELO POWERLINK MARCA SIEMENS, FABRICADO EN ALEMANIA, PLANTA UBICADA EN BERLIN.

Norma/Especificación: CFE U4000-10

Edición: AGOSTO 2019

Marca: SIEMENS

Modelo: POWERLINK IP

Razón Social: SIEMENS AG SI EA O PA BLN

Ciudad: FRANKFURT AM MAIN

Pais: ALEMANIA

Constancia: 355/25

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 19/12/2025

Fecha de Vencimiento: 19/12/2026

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tablero de media tensión aislado en gas SF6 tipo NXPLUS C, de 15.5/24 kV, 1250/2000 A, 31.5/25 kA, 95/125 kV de NBAI, 3 fases, 60 Hz, con interruptor de potencia en vacío tripolar modelo 3AH, con botella de vacío VS-25016, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN ALEMANIA. Planos: G64012-25200025-A002, G64012-25200025-A005, G64012-25200025-A006, G64012-25200025- A009, G64012-25200025-A010, G64012-25200025-L011, G64012-25200025-S001-01, G64012- 25200025-S011-01, G64012-25200025-S013-01, G64012-25200025-S014-01, G64012- 25200025-S015-01, G64012-25200025-S016-01, G64012-25200025-S017-01, G64012- 25200025-S023-01, G64012-25200025-S024-01, G64012-25200025-S025-01, G64012- 25200025-S026-01, G64012-25200025-S027-01, G64012-25200025-S033-01, G64012- 25200025-S034-01, G64012-25200025-S035-01, G64012-25200025-S036-01, G64012- 25200025-S037-01, G64012-25200025-S043-01, G64012-25200025-S044-01, G64012- 25200025-S045-01, G64012-25200025-S046-01, G64012-25200025-S047-01, G64012- 25200025-S053-01, G64012-25200025-S054-01, G64012-25200025-S055-01, G64012- 25200025-S056-01, G64012-25200025-S057-01, G64012-25200025-S063-01, G64012- 25200025-S064-01, G64012-25200025-S065-01, G64012-25200025-S066-01, G64012- 25200025-S067-01, G64012-25200025-S073-01, G64012-25200025-S074-01, G64012-25200025-S075-01, G64012-25200025-S076-01, G64012-25200025-S077-01.

Norma/Especificación: CFE V6700-71

Edición: MARZO 2011

Marca: SIEMENS

Modelo: NXPLUS C

Razón Social: SIEMENS ENERGY, INC

Ciudad: CHARLOTTE	Pais: EUA
Constancia: 336/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 05/12/2025	Fecha de Vencimiento: 05/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de: Generadores eléctricos marca SIEMENS hasta 2000 MVA, enfriados con agua, aire o hidrógeno, modelos SGen6-1000A, SGen6-2000H, SGen6-3000W, excitadores y colectores y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: CFE W1200-01/W1200-24/W4200-12

Edición: 1995/1998/2021

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicios de: Balanceo de alta velocidad hasta 4680 RPM (High Speed Balance) para rotores de hasta 17' de diámetro y 53' de longitud y de hasta 250 toneladas.

Norma/Especificación: ISO 21940/1

Edición: 2019

Marca: VARIOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de: Turbinas de vapor, marca SIEMENS hasta 2000 MW, modelos SST-3000, SST-5000, SST-6000, SST-9000, SST-5050, SST-6100, SST-5100, SST-5200, válvulas y sus componentes para turbinas de vapor y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: 1995

Marca: SIEMENES ENERGY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Fabricación de: Turbinas de Gas marca Siemens de hasta 375 MW, modelos SGT6 5000F, STG6 6000G, SGT6 8000H y sus componentes para turbinas de gas y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: CFE W1200-24

Edición: 1998

Marca: SIEMENES ENERGY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de: Generadores eléctricos marca SIEMENS hasta 2000 MVA, enfriados con agua, aire o hidrógeno, modelos SGen6-1000A, SGen6-2000H, SGen6-3000W, excitadores y colectores y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: CFE W1200-01/W1200-24/W4200-12

Edición: 1995/1998/2021

Marca: SIEMENES ENERGY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de: Turbinas de vapor, marca SIEMENS hasta 2000 MW, modelos SST-3000, SST-5000, SST-6000, SST-9000, SST-5050, SST-6100, SST-5100, SST-5200, válvulas y sus componentes para turbinas de vapor y sus servicios relativos

Norma/Especificación: ASTM A356/A356M/ASME TDP-1/ASME PTC 6

Edición: 2021/2013/2004

Marca: SIEMENES ENERGY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de: Turbinas de Gas marca Siemens de hasta 375 MW, modelos SGT6 5000F, STG6 6000G, SGT6 8000H y sus componentes para turbinas de gas y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: CFE W8200-17

Edición: 1995

Marca: SIEMENES ENERGY

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de: Turbinas de vapor, alta, intermedia y baja presión todas las marcas de hasta 2000 MW, (reparación de discos, carcazas, álabes, recolocación de estos, balanceo, restauración de componentes con soldadura, reparación mecánica total), válvulas y sus componentes y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: ASTM A356/A356M/ASME TDP-1/ASME PTC 6

Edición: 2021/2013/2004

Marca: VARIOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de: Turbinas de gas, todas las marcas de hasta 375 MW, (Reparación de rotor, componentes del compresor, componentes de combustión y componentes de turbina) y sus servicios relativos

Norma/Especificación: CFE W8200-17

Edición: 1995

Marca: VARIOS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Reparación de: Rotores y estatores de generadores eléctricos todas las marcas de hasta 2000 MVA, convencionales y de enfriamiento interno (Restauración del rotor con soldadura, rebobinado y balanceo), excitadores/colectores (Ensamble y reparación de imanes, reparación y rebobinado del estator y balanceo de velocidad) y sus servicios relativos.

Norma/Especificación: CFE W1200-01/W1200-24/W4200-12

Edición: 1995/1998/2021

Marca: VARIOS

Modelo: VARIOS

Razón Social: SIEMENS ENERGY, INC

Ciudad: RURAL HALL

Pais: EUA

Constancia: 338/25

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 05/12/2025

Fecha de Vencimiento: 05/12/2026

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de partes para turbinas de gas (Alabes Fijos y Moviles, todos los pasos para maquinas marca Siemens Energy).

Norma/Especificación: CFE W8200-17

Edición: 1995

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de reparación de partes y componentes de turbinas de gas como sigue: a) Para turbinas de gas marca Siemens , modelos V84.2, V84.2.3A2 Para la sección turbina: - Alabes Móviles (Blades), pasos 1,2, 3 y 4. - Alabes Fijos (Vanes), pasos 1, 2, 3 y 4. b) Para turbinas de gas marca Westinghouse, modelos W251 B8, B10, B12. Para la Sección: - Turbinas Alabes Móviles (Blades), pasos 1, 2 y 3. - Alabes Fijos (Vanes), pasos 1, 2 y 3. - Shroud Block. - Canastas de combustión (Combustión Liners). - Piezas de transición (Transición pieces). - Toberas de combustión (Fuel Nozzles). c) Para turbinas de gas Westinghouse, modelos 501, D5, D24 Para la sección turbina - Alabes Móviles (Blades), pasos 1,2, 3 y 4. - Alabes Fijos (Vanes), pasos 1, 2, 3 y 4. - Shroud Blocks. - Canastas de combustión (Combustión Liners). - Piezas de transición (Transición pieces). - Toberas de combustión (Fuel Nozzles). d) Para turbinas de gas Westinghouse, modelos501F, 501G. Para la sección - Turbina Alabes Móviles (Blades) pasos 1,2 3 y 4. - Alabes Fijos (Vanes), pasos 1, 2, 3 y 4. - Shroud Blocks.

Norma/Especificación: CFE W8200-17

Edición: 1995

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Fabricación de partes para turbinas de vapor (Alabes Fijos y móviles, todos los pasos para maquinas marca Siemens Energy).

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: 2015

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: Varios

Razón Social: SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: EL COLORADO

Pais: MEXICO

Constancia: 241/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 28/04/2026	Fecha de Vencimiento: 28/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Mantenimiento a turbinas de vapor
Carcasas de Turbina de Vapor con álabes integrados
- Remoción y cambio de cintas de sello de vapor especificaciones 007669, 007884/2025
- Maquinado de cintas de sello a dimensiones finales (capacidad máxima 150 toneladas, diámetro interno máximo de 4 metros) especificación 007837/2025
- Asentado y corrección de superficie de contacto especificación 007476/2025
Carcasas con Porta-Alabes
- Asentado y corrección de superficie de contacto especificación 007476/2025
Rotores
- Remoción y cambio de cintas de sello de vapor especificaciones 007669, 007884/2025
- Maquinado de cintas de sello a dimensiones finales (Torno con capacidad máxima 35 toneladas, 2 metros de volteo (3 metros en escote) y 9 metros entre centros) especificación 007837/2025
- Balanceo a baja velocidad (Capacidad de 22 toneladas, 7 metros de longitud) especificación ISO 21940-11/2016
- Pulido y rectificado de muñones, áreas de sello y áreas para probetas (capacidad máxima 35 toneladas, hasta 1.5 metros de diámetro libre para rectificado). especificación 007882/2025
Porta-Alabes y Cámaras de Vapor
- Remoción y cambio de cintas de sello de vapor especificaciones 007669, 007884/2025
- Asentado y corrección de superficie de contacto especificación 007476/2025
Sellos de Vapor y Sellos de aceite
- Remoción y cambio de cintas de sello de vapor especificaciones 007669, 007884/2025
- Asentado y corrección de superficie de contacto especificación 007476/2025
Sellos de Vapor para Extracciones o Sangrados
- Remoción y cambio de cintas de sello de vapor especificaciones 007669, 007884/2025
- Asentado y corrección de superficie de contacto especificación 007476/2025
Válvulas de Control y Emergencia
- Asentado y corrección de superficie de contacto especificación 007476/2025

Norma/Especificación: Descritas en los servicios

Edición: VARIAS

Marca: SIEMENS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Mantenimiento general a generadores y motores eléctricos que incluye:
Rotores
- Desensamble, limpieza, inspección y ensamble de alabes enfriadores axiales especificación 007582/2025
- Desensamble, limpieza, inspección y ensamble de alabes enfriadores radiales especificación 007582/2025
- Desensamble de anillos de retención (campanas) especificación 007481/2025
- Instalación de nuevo aislamiento para cabezal especificación 007665/2025
- Desensamble, limpieza y preparación de bobinas de servicio especificación 007586/2025
- Re-aislado de las bobinas del rotor utilizando mismo cobre especificación 007883/2025
- Re-embobinado del rotor utilizando cobre nuevo especificación 007883/2025
- Soldadura por brazing de plata para nuevas bobinas especificación 007888/2025
- Instalación reemplazo y ajuste de cuñas de apriete especificación 007472/2025
- Instalación, reemplazo y ajuste de espaciadores de cabezal especificación 007474/2025
- Instalación de anillos de retención (campanas) especificación 007667/2025
- Desensamble, cambio, ajuste y reconexión de conector central especificación 007839/2025
- Cambio de unidades de excitación o de anillos rozantes especificación 4.7-2500-6458/2016
- Cambio de diodos de rectificación especificación 007479/2025
Estatores
- Rebobinado del Estator GEN-S-00 (de acuerdo con procedimientos e información técnica de cada equipo)
- Inspección de Cuñas especificación FIP393 /2012

Norma/Especificación: Descritas en los servicios

Edición: VARIAS

Marca: SIEMENS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Mantenimiento a Compresores
- Remoción y cambio de cintas de sello de aire. especificaciones 007669, 007884/2025
- Maquinado de cintas de sello a dimensiones finales (Torno con capacidad máxima 35 toneladas, 2 metros de volteo (3 metros en escote) y 9 metros entre centros) especificación 007837/2025
- Balanceo a baja velocidad (Capacidad de 22 toneladas, 7 metros de longitud) norma ISO 21940-11/2016
- Pulido y rectificado de muñones, áreas de sello y áreas para probetas (capacidad máxima 35 toneladas, hasta 1.5 metros de diámetro libre para rectificado). especificación 007882 /2025

Norma/Especificación: VARIAS

Edición: VARIAS

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: VARIOS

Razón Social: SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: QUERÉTARO	Pais: MEXICO
Constancia: 430/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/10/2026	Fecha de Vencimiento: 08/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Interruptor de potencia en gas SF6 servicio intemperie, tipo: tanque vivo de 145 kV, 3150 A, NBAI 650/750 kV, con corriente de corto circuito 40 kA 1s, Modelo: 3AP1 FG 145 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA-2S, Marca SIEMENS ENERGY, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V5100-01

Edición: MARZO 2021

Marca: Siemens Energy

Modelo: 3AP1 FG 145 kV

Descripción del Producto:

Interruptor de potencia tripolar en gas SF6 servicio intemperie tipo tanque vivo, modelo 3AP1 FG 245 kV, 3150 A, 1200 kV NBAI, 50 kA 1 s, con mecanismo resorte modelo FA-4,, Marca SIEMENS ENERGY, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V5100-01

Edición: EDICIÓN MARZO 2021

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Interruptor de potencia en gas SF6, tipo tanque vivo, servicio intemperie, de 420 kV, 2500 A, 1425 kV de NBAI, 50 kA 1s, modelo: 3AP2/3AP3 FI-420 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA5 y resistencias de preinserción para 3AP3 FI 420 kV,, Marca SIEMENS ENERGY, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V5100-01

Edición: EDICIÓN MARZO 2021

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Interruptor de potencia en gas SF6, tipo tanque vivo, servicio intemperie, de 245 kV, 3150 A, 1200 kV de NBAI, 50 kA 1s, modelo: 3AP1 FI-245 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA2S,, Marca SIEMENS ENERGY, Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V5100-01

Edición: EDICIÓN MARZO 2021

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Interruptor de potencia en gas SF6 servicio intemperie tipo tanque muerto 72.5 kV, 2000 A, 31.5 kA, 325 kV de NBAI modelo SPS2 72.5 kV con mecanismo de operación a resorte modelo FA-2, MARCA: SIEMENS ENERGY Fabricado en México

Norma/Especificación: CFE V5100-01

Edición: EDICIÓN MARZO 2021

Marca: SIEMENS ENERGY

Modelo: ---

Razón Social: SIEMENS S.A. DE C.V

Ciudad: CORREGIDORA	Pais: MEXICO
Constancia: 228/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/09/2025	Fecha de Vencimiento: 08/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tablero blindado tipo partición metálica de 38 kV, 1250 A, 31.5 kA, 170 kV NBAI, modelo 8BT2, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V6100-39

Edición: ABRIL 2016

Marca: SIEMENS

Modelo: 8BT2

Descripción del Producto:

Tablero blindado tipo partición de 25.8 kV, 1250 /2000A, 25 kA,125 kV NBAI modelo 8BK20, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V6100-39

Edición: ABRIL 2016

Marca: SIEMENS

Modelo: 8BK20

Descripción del Producto:

Tablero blindado tipo partición metálica de 17.5 kV, 1250/2000 A, 31.5 kA, 95 kV NBAI, modelo NXAIR, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V6100-39

Edición: ABRIL 2016

Marca: SIEMENS

Modelo: NXAIR

Descripción del Producto:

Tablero blindado tipo partición metálica, de 15.5 kV; 1700/2000 A, 31.5/40 kA; 95 kV NBAI, modelo 8BK20, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V6100-39

Edición: ABRIL 2016

Marca: SIEMENS

Modelo: 8BK20

Descripción del Producto:

Tablero blindado tipo Partición Metálica de 24/ 36kV, 1250 Amp, 31.5kA, 3F, 3H, 60 Hz, modelo 8BT2 MARCA: SIEMENS FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE V6100-39

Edición: ABRIL 2016

Marca: SIEMENS

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Interruptor de potencia en vacío, tipo SDV7 15 kV, 1,250 / 2,000 A, 25 kA, 110 kV de NBAI, 3F, 3H, 60 Hz cubriendo la clasificación IEC S2-E2-M2-C1, descripciones cortas: -INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-25; -INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-25; -INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-25; -INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-25.

Norma/Especificación: CFE V5100-15

Edición: JUNIO 2021

Marca: SIEMENS

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

INTERRUPTOR DE POTENCIA EN VACIO SDV7, Descripción CFE: INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-31.5; INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-31.5; INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-31.5; INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-31.5; INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-40; INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-40; INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-40; INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-40, Marca: SIEMENS, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: 2021

Marca: SIEMENS

Modelo: SDV7

Razón Social: SIEMENS S.A. DE C.V

Ciudad: MEXICO	Pais: MEXICO
Constancia: 356/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/12/2025	Fecha de Vencimiento: 19/12/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, cable de control, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SIEMENS

Modelo: N/A

Razón Social: SISTEMAS E INGENIERIA EN AUTOMATIZACION, CONTROL Y COMUNICACION ELECTRO, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: SANTA ROSA DE JÁUREGUI	Pais: MEXICO
Constancia: 254/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 04/05/2026 | Fecha de Vencimiento: 04/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SIACC ELECTRO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistema Integral de Control Local de Estación (SICLE) Nota: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE G0000-34

Edición: MARZO 2010

Marca: SIACC ELECTRO

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Tableros de servicios propios de corriente directa C.D., especificación CFE V6100-23 edición: 1984 mes Junio, Marca SIACC ELECTRO, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE V6600-22

Edición: JUNIO 1984

Marca: SIACC ELECTRO

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Tableros de servicios propios de corriente alterna C.A., especificación CFE V6100-23 edición: 1984 mes Junio, Marca SIACC ELECTRO, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE V6100-23

Edición: JUNIO 1984

Marca: SIACC ELECTRO

Modelo: ---

Razón Social: SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Ciudad: Kanasin	Pais: MEXICO
Constancia: 389/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 07/09/2026	Fecha de Vencimiento: 07/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Postes de concreto reforzado para las siguientes medidas PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600, marca SISTELEC, fabricado en México

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: SISTELEC

Modelo: varios

Razón Social: SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: CUITLAHUAC	Pais: MEXICO
Constancia: 333/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/12/2025	Fecha de Vencimiento: 04/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Registros de Baja Tensión, Registros de Media Tensión, Base para Transformador, Base para Seccionador, Bóvedas para Transformador, Pozos de Visita para Media Tensión, Pozos de Visita para Alta Tensión, Murete para Servicio Monofásico Tipo 2 en Baja Tensión, Murete para Derivación en baja tensión, descrito al reverso de este oficio de cumplimiento, Marca SISTELEC, Fabricado en México: BASE PARA TRANSFORMADOR CFE-TTRR6, REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-RBTB1, REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CFE-RMTB3, CFE-BTMS13BR BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BTMS13BR, CFE-RMTB4-TC REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CFE-RMTB4-TC, REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-RBTA1, REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-RBTB2, REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CFE-RMTB4, BASE PARA TRANSFORMADOR CFE-BTMRR5, REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CFE-RMTB7, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TN-PVATP, REGISTRO DE BAJA TENSIÓN CFE-BTA2, REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CFE-RMTA4, REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CFE-RMTA3, BASE PARA TRANSFORMADOR CFE-BTMRMTB3, BASE PARA TRANSFORMADOR CFE-BTTRMTB4, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TN-PVATX, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TN-PVATE, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TN-PVATL, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TN-PVATT, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TNFMAR-PVATX, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TNFMAR-PVATP, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TNFMAR-PVATE, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE- TNFMAR-PVATL,POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TNFMAR-PVATT, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TN-PVATP-115, POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN CFE-TNFMAR-PVATP-115, BASE PARA SECCIONADOR CFE-BSRMTB, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTBP, MURETE PARA SERVICIO MONOFASICO TIPO 2 EN BAJA TENSIÓN CFE-EM-BT112, MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CFE-MDMT2/2, MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CFE-MDMT6/2, MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CFE-MDMT6/6,POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTBX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTBT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTBL, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTBX-TC, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTAP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTAX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTAT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CFE-PVMTAL, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BT300B, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BT500B, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BT300A, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BT500A, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BTMS13BC, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BTMS34B, BOVEDA PARA TRANSFORMADOR CFE-BTTH225B, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTABP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTABX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTABT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTABL, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTAAP, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTAAX, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTAAT, POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS CFE-TNFMA-PVMTAAL.

Norma/Especificación: DCCSSUBT

Edición: ENERO 2015

Marca: SISTELEC

Modelo: VARIOS

Razón Social: SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Tuxtla Gutiérrez	Pais: MEXICO
Constancia: 300/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/06/2026	Fecha de Vencimiento: 23/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado (PCR) tipo normal y ambiente contaminación: 7-500, 7C-500, 9-400, 9C-400, 11-500, 11C-500, 11-700, 11C-700, 12-750, 12C-750, 13-600 Y 13C-600. Marca: SISTELEC. Fabricado en México.

Norma/Especificación: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: SISTELEC

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Ancla cónica tipo C1 y ancla cónica tipo C3, MARCA SISTELEC, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: 2A400-10

Edición: AGOSTO 2019

Marca: SISTELEC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60) bajo las descripciones cortas siguientes: PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600, MARCA SISTELEC, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE: J6200-03

Edición: ENERO 2016

Marca: SISTELEC

Modelo: VARIOS

Razón Social: SISTEMAS Y SERVICIOS EN CONTROL ELECTRICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: APODACA	Pais: MEXICO
Constancia: 337/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/12/2025	Fecha de Vencimiento: 08/12/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. Nota: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCAD's, medidores multifunción, DEI's de entradas y salidas, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SYSCE

Modelo: N/A

Razón Social: SISTTEMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad: CORREGIDORA	Pais: MEXICO
Constancia: 411/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 21/09/2026	Fecha de Vencimiento: 21/09/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión normalizadas de 69 kV y mayores.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: GRUPO SISTTEMEX

Modelo: --

Descripción del Producto:

Servicio de galvanizado por inmersión en caliente, con paila de 2.6 m de ancho, 17 m de largo y 3 m de profundidad.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI-2020

Edición: JUNIO 2021

Marca: GRUPO SISTTEMEX

Modelo: No aplica

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente.

Norma/Especificación: CFE JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: GRUPO SISTTEMEX

Modelo: Varios

Razón Social: SITMA DE MESOAMERICA S.A DE C.V

Ciudad: Tlaquepaque	Pais: MEXICO
Constancia: 386/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 07/09/2026	Fecha de Vencimiento: 07/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Aro y Tapa 84B de polietileno de alta densidad. Marca: SITMA, fabricado en México.

Norma/Especificación: 2DI00-39

Edición: Julio 2018

Marca: SITMA DE MESOAMERICA

Modelo: 84B

Razón Social: SKIPPER LIMITED

Ciudad: P.O. MAHISHREKHA, P.S. ULUBERIA	Pais: INDIA
Constancia: 247/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/04/2026	Fecha de Vencimiento: 29/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE, Fabricadas en India, Marca SKIPPER.

Norma/Especificación: CFE J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: SKIPPER

Modelo: NO APLICA

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente y/o CFE., Fabricadas en India, Marca SKIPPER.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: SKIPPER

Modelo: Varios

Razón Social: SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS

Ciudad: Izurdiaga-Irurzun	Pais: ESPAÑA
Constancia: 404/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 21/09/2026	Fecha de Vencimiento: 21/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios para CGFO PRYSMIAN (OPGW 37E56s) diámetro 13.7mm, de: tensión preformados, tensión atornillada, de suspensión y accesorios MARCA: SAPREM Fabricado en España CONJUNTOS DE HERRAJES PARA CGFO MARCA PRYSMIAN 37E56s DE DIAMETRO 13,7 mm. ESPECIFICACIÓN CFE E1100-21 FIGURA-1: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION CON ESLABON PLANO. Plano No: CSP-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/13,5; 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800; 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA De CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-2: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION CON ESLABON REVIRADO. Plano No: CSPR-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 ESLABON REVIRADO CAT. ESR-16A; 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/13,5; 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800; 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-3: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION SENCILLA REFORZADA. Plano No: CSPP-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-4/20; 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS4AL 20/I/1800; 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA DE CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-4: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION DOBLE. Plano No: CSPD-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16T; 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14; 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/21; 2 GRAPAS SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/13,5; 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/2200; 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA DE CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-5: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION DOBLE REFORZADA. Plano No: CSPDR-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16 T; 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14; 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/21; 2 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-4/20; 1 Jgo. EMPALME DEPROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS4AL 20/I/2200; 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA DE CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-8/14. FIGURA-6: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION ATORNILLADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPA-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300; 2 TIRANTES RECTOS de 600 mm. CAT. TA-1/600; 2 PINZAS DE ANCLAJE CAT. PA-1/13,5; 2 CONECTORES + TERMINALES A TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-7: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION PREFORMADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPF-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 YUGO TRIANGULAR CAT. YD-300; 2 TIRANTES RECTOS de 600 mm. CAT. TA-1/600; 2 GUARDACABOS CAT. G-16; 2 EMPALMES DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 2 RETENCIONES ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda; 2 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-8/14. FIGURA-8: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION ATORNILLADO SENCILLO Plano No: AMFPA-CFE/137-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 TIRANTE RECTO de 600 mm. CAT. TA-1/600; 1 PINZA DE ANCLAJE CAT. PA-1/13,5; 1 CONECTOR + TERMINALES A TORRE CAT. CC2TT-120/1100

Norma/Especificación: E1100-21

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: SAPREM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Conjuntos de herrajes para CGFO para la marca TAIHAN TEC-OPT02-8733A(R5) de diámetro 14.5 mm MARCA: SAPREM Fabricado en España CONJUNTOS DE HERRAJES PARA CGFO MARCA TAIHAN TEC-OPT02-8733A(R5) DE DIAMETRO 14,5 mm. FIGURA-1: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION ESLABON PLANO. Plano No: CSP-CFE/145-//01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 GRAPA SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/14,5, 1 JGO. DE VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-2: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION CON ESLABON REVIRADO. Plano No: CSPR-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON REVIRADO CAT. ESR-16A, 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/14,5, 1 JGO. DE VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-3: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION SENCILLA REFORZADA. Plano No: CSPP-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-5/21, 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 1 Jgo. VARILLAS Para ARMADO De GRAPA CAT. VPGS5AL 21/I/1800, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-4: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE. Plano No: CSPD-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16T, 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14, 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/21, 2 GRAPAS DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/14,5, 1 Jgo. VARILLAS De ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/2200, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-5: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE REFORZADA. Plano No: CSPDR-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16T, 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14, 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/21, 2 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-5/21, 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS5AL 21/I/2200, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA6: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300, 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 PINZAS DE ANCLAJE CAT. PA-1/14,5, 2 CONEXION + TERMINALES A TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-7: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300, 2 TIRANTES RECTOS DE 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 GUARDACABOS CAT. G16, 2 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 2 RETENCION DE ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 2 GRAPAS DE CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 HERRAJES, CONJUNTOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CGFO MARCAS CONDUMEX, FAMILIA 69198 CON DIAMETRO DE 14,4 +- 0,2 mm. PARA 36 Y 48 FIBRAS ÓPTICAS CLASES 0 Y 1 SEGÚN LA CFE E1100-21. MARCA SAPREM. FIGURA-8: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO SENCILLO Plano No: AMFPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 TIRANTE RECTO 600 mm. CAT. TA-1/600, 1 PINZA DE ANCLAJE CAT. PA-1/14,5, 1 Jgo. DE CONCTOR+TERMINAL A TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-9: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION SENCILLA PREFORMADO Plano No: AMFPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 1 TIRANTE-ALARGADERA 600 mm. CAT. TA-1/600, 1 GUARDACABOS CAT. G-16, 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 1 Jgo. RETENCION ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 1 GRAPA DE CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-10: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO PASANTE Plano NO: BAMPPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 2 TIRANTE RECTOS 300 mm. CAT. TA-1/300, 2 PINZA ANCLAJE CAT. PA-145, 2 CONECTORES+TERMINALES. CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-11: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO PASANTE, Plano No: BAMPPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 2 TIRANTES-ALARGADERAS De 300 mm. CAT. TA-1/300, 2 GUARDACABOS CAT. G-16, 4 Jgos. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 2 Jgo. RETENCION ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 1 CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-12: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO CON EMPALME Plano No: BAMBPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 PINZAS DE ANCLAJE CAT. PA1/14,5, 2 CONETORES + TERMINALES CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-13: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO CON EMPALME Plano No: BAMBPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 2 TIRANTES-ALARGADERAS DE 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 GUARDACABOS CAT. G-16, 2 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 2 RETENCIONES DE ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 2 GRAPA DE CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 ACCESORIOS: FIGURA-14: HERRAJE DE ACUMULACION TORRE 4xSFOAL, CAT. 4xSFOAL-P-36 FIGURA-15: GRAPA DE BAJADA DOBLE PARA POSTE, CAT. SFOAL-PN-CD-3 FIGURA-16: SOPORTE DE BAJADA DOBLE ESTRUCTURA-TORRE, CAT. SFO-CD-3 FIGURA-17: SOPORTE ACUMULADOR PARA POSTE, CAT. SPACPR-36 FIGURA-18: JUEGO DE VARILLAS DE PROTECCION PARA AMORTIGUADOR, CAT. VPAW FO 14/D/800 CAJA DE EMPALME DE 2 a 4 ENTRADAS Y DE 24 A 288 EMPALMES PARA COLOCACIÓN EN TORRES Y POSTES PARA CGFO-ADSS Plano 310002 Marca IFO CAT. COP/IFO 24-288

Norma/Especificación: E1100-21

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: SAPREM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios, para cable de guarda con fibra óptica MARCA ZTT 48B1-108. Los herrajes son MARCA: SAPREM Fabricado en España CONJUNTOS DE HERRAJES PARA CGFO MARCA ZTT OPGW 48B1-108 [79.9; 87.1] mm Especificación CFE E1100-2113.7 FIGURA-1: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION ESLABON PLANO. Plano No: CSP-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 GRAPA SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/13,5; 1 VARILLAS ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800; 1 GRAPA CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA CONEXION TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-2: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION ESLABON REVIRADO. Plano No: CSPR-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 ESLABON REVIRADO CAT. ESR-16A; 1 GRAPA SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/13,5; 1 VARILLAS ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800; 1 GRAPA CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA CONEXION TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-3: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION SENCILLA REFORZADA. Plano No: CSPP-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 GRAPA SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-4/20; 1 EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 1 VARILLAS ARMADO GRAPA CAT. VPGS4AL 20/I/1800; 1 GRAPA CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA CONEXION TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-4: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE. Plano No: CSPD-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16T; 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14; 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/20; 2 GRAPAS SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/13,5; 1 VARILLAS ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/2200; 1 GRAPA CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA CONEXION TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-5: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE REFORZADA. Plano No: CSPDR-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16 T; 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T; 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14; 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/20; 2 GRAPA SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-4/20; 1 EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 1 VARILLAS ARMADO GRAPA CAT. VPGS4AL 20/I/2200; 1 GRAPA CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30; 1 GRAPA CONEXION TORRE CAT. GCSAL-8/14. FIGURA-6: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPA-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300; 2.TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600; 2 PINZAS ANCLAJE CAT. PA-135 ; 2 CONEXIONES TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-7: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPF-CFE/137-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16; 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300; 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600; 2 GUARDACABOS CAT. G-16; 2 EMPALMES DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 2 RETENCIONES ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda; 2 CONEXIONES TORRE CAT. GCSAL-8/14. CONJUNTOS DE HERRAJES PARA CGFO MARCA PRYSMIAN 37E56s DE DIAMETRO 13,7 mm. FIGURA-8: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO SENCILLO Plano No: AMFPA-CFE/137-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 TIRANTE RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600; 1 PINZA ANCLAJE CAT. PA-135; 1 CONEXION TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-9: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION SENCILLA PREFORMADO Plano No: AMFPF-CFE/137-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETE CAT. GN-16T; 1 TIRANTE RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600; 1 GUARDACABOS CAT. G-16; 1 EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 1 RETENCION ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda; 1 CONEXIÓN TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-10: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO PASANTE Plano No: BAMPPA-CFE/137-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES CAT. GN-16T; 2 TIRANTES RECTOS 300 mm. CAT. TA-1/300; 2 PINZAS ANCLAJE CAT. PA-135; 1 CONEXION TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-11: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO PASANTE, Plano No: BAMPPF-CFE/137-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES CAT. GN-16T; 2 TIRANTES RECTOS 300 mm. CAT. TA-1/600; 2 GUARDACABOS CAT. G-16; 2 EMPALMES DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 2 RETENCIONES ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda; 1 CONEXION TORRE CAT. GCSAL-8/14 FIGURA-12: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO CON EMPALME Plano No: BAMBPA-CFE/137-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES CAT. GN-16T; 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600; 2 PINZAS ANCLAJE CAT. PA-135; 2 CONEXIONES TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-13: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO CON EMPALME Plano No: BAMBPF-CFE/137-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES CAT. GN-16T; 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600; 2 GUARDACABOS CAT. G-16; 2 EMPALMES DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600; 2 RETENCIONES ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda; 2 CONEXIONES TORRE CAT. GCSAL-8/14 ACCESORIOS: FIGURA-14: HERRAJE DE ACUMULACION TORRE CAT. 4xSFOAL-P-36 FIGURA-15: GRAPA DE BAJADA DOBLE POSTE CAT. SFOAL-PN-CD-3 FIGURA-16: GRAPA DE BAJADA DOBLE ESTRUCTURA TORRE, CAT. SFO-CD-3 FIGURA-17: HERRAJE DE ACUMULACION POSTE CAT. SPACPR-36 FIGURA-18: VARILLA DE PROTECCION PARA AMORTIGUADOR CAT. VPAWFO 14/D/800 CAJA DE EMPALME DE 2 a 4 ENTRADAS Y DE 24 A 288 EMPALMES PARA COLOCACIÓN EN TORRES Y POSTES CAT. Plano 310002 Marca IFO.

Norma/Especificación: E1100-21

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: SAPREM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios para cable CGFO CONDUMEX tipos: 69198361DF y 69198481DF Clase 0 DE diámetro 14.5 ± 0.2 mm.; 69198361EF y 69198A15CF Clase 1 de diámetro 14.4 ± 0.2 mm., de: Tensión atornillado y preformado, de suspensión y sus accesorios MARCA: SAPREM Fabricado en España HERRAJES, CONJUNTOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CGFO MARCAS CONDUMEX, FAMILIA 69198 CON DIAMETRO DE 14,4 ± 0,2 mm. PARA 36 Y 48 FIBRAS ÓPTICAS CLASES 0 Y 1 SEGÚN LA CFE E1100-21. MARCA SAPREM. FIGURA-1: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION ESLABON PLANO. Plano No: CSP-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 GRAPA SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/14,5, 1 JGO. DE VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-2: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION CON ESLABON REVIRADO. Plano No: CSPR-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON REVIRADO CAT. ESR-16A, 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/14,5, 1 JGO. DE VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/1800, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXION A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-3: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION SENCILLA REFORZADA. Plano No: CSPP-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-5/21, 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 1 Jgo. VARILLAS Para ARMADO De GRAPA CAT. VPGS5AL 21/I/1800, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-4: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE. Plano No: CSPD-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16T, 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14, 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/21, 2 GRAPAS DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-3/14,5, 1 Jgo. VARILLAS De ARMADO GRAPA CAT. VPGS3AL 14/I/2200, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-5: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE REFORZADA. Plano No: CSPDR-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE REVIRADO CAT. GR-16T, 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 YUGO TRIANGULAR CAT. Y-16/400-14, 2 HORQUILLAS CAT. HP-16/21, 2 GRAPA DE SUSPENSION ARMADA CAT. GAS-5/21, 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 1 Jgo. VARILLAS DE ARMADO GRAPA CAT. VPGS5AL 21/I/2200, 1 GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA CAT. GPC-11/30, 1 GRAPA DE CONEXIÓN A TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-6: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300, 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 PINZAS DE ANCLAJE CAT. PA-1/14,5, 2 CONEXION + TERMINALES A TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-7: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. Plano No: BAMBSPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 1 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 ESLABON PLANO CAT. ESP-16, 1 YUGO DOBLE CAT. YD-300, 2 TIRANTES RECTOS DE 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 GUARDACABOS CAT. G-16, 2 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 2 RETENCION DE ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 2 GRAPAS DE CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 HERRAJES, CONJUNTOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CGFO MARCAS CONDUMEX, FAMILIA 69198 CON DIAMETRO DE 14,4 ± 0,2 mm. PARA 36 Y 48 FIBRAS ÓPTICAS CLASES 0 Y 1 SEGÚN LA CFE E1100-21. MARCA SAPREM. FIGURA-8: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO SENCILLO Plano No: AMFPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 1 TIRANTE RECTO 600 mm. CAT. TA-1/600, 1 PINZA DE ANCLAJE CAT. PA-1/14,5, 1 Jgo. DE CONCTOR+TERMINAL A TORRE CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-9: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION SENCILLA PREFORMADO Plano No: AMFPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 2 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 1 TIRANTE-ALARGADERA 600 mm. CAT. TA-1/600, 1 GUARDACABOS CAT. G-16, 1 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 1 Jgo. RETENCION ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 1 GRAPA DE CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-10: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO PASANTE Plano No: BAMPPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETE RECTO CAT. GN-16T, 2 TIRANTE RECTOS 300 mm. CAT. TA-1/300, 2 PINZA ANCLAJE CAT. PA-145, 2 CONECTORES+TERMINALES. CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-11: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO PASANTE, Plano No: BAMPPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 2 TIRANTES-ALARGADERAS De 300 mm. CAT. TA-1/300, 2 GUARDACABOS CAT. G-16, 4 Jgos. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 2 Jgo. RETENCION ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 1 CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 FIGURA-12: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO CON EMPALME Plano No: BAMBPA-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 2 TIRANTES RECTOS 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 PINZAS DE ANCLAJE CAT. PA-1/14,5, 2 CONETORES + TERMINALES CAT. CC2TT-120/1100 FIGURA-13: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO CON EMPALME Plano No: BAMBPF-CFE/145-I/01 Compuesto de: 4 GRILLETES RECTOS CAT. GN-16T, 2 TIRANTES-ALARGADERAS DE 600 mm. CAT. TA-1/600, 2 GUARDACABOS CAT. G-16, 2 Jgo. EMPALME DE PROTECCION CAT. EPAWFO 14/D/2600, 2 RETENCIONES DE ANCLAJE CAT. RAAWFO 21/Izda, 2 GRAPA DE CONEXION TORRE CAT. GCSAL-14/18 ACCESORIOS: FIGURA-14: HERRAJE DE ACUMULACION TORRE 4xSFOAL, CAT. 4xSFOAL-P-36 FIGURA-15: GRAPA DE BAJADA DOBLE PARA POSTE, CAT. SFOAL-PN-CD-3 FIGURA-16: SOPORTE DE BAJADA DOBLE ESTRUCTURA-TORRE, CAT. SFO-CD-3 FIGURA-17: SOPORTE ACUMULADOR PARA POSTE, CAT. SPACPR-36 FIGURA-18: JUEGO DE VARILLAS DE PROTECCION PARA AMORTIGUADOR, CAT. VPAW FO 14/D/800 CAJA DE EMPALME DE 2 a 4 ENTRADAS Y DE 24 A 288 EMPALMES PARA COLOCACIÓN EN TORRES Y POSTES PARA CGFO-ADSS Plano 310002 Marca IFO CAT. COP/IFO 24-288

Norma/Especificación: E1100-21

Edición: EDICIÓN ABRIL 2019

Marca: SAPREM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Amortiguadores de vibración tipo STOKBRIDE para cables de guarda y cables conductores catálogos AMG 030513, AMG 050920, AMG 091526, AMG 152429, AMG 152434 MARCA: SAPREM Fabricado en España SAPREM Referencia AMG 030513; RANGO/Calibre 99.2 3/0; CONDUCTOR AAS 7#8 Acero Galvanizado 3/8” AAS 3#8, ACSR 1/0 RAVEN ACSR 3/0 PIGEON SAPREM Referencia AMG 050920; RANGO/Calibre 157.2 (266) 198.3 (366); CONDUCTOR ACSR 266 ACSR 336 LINNET SAPREM Referencia AMG 091526; RANGO/Calibre 281 (477); CONDUCTOR ACSR 477 HAWK SAPREM Referencia AMG 152429; RANGO/Calibre 468.9 (795); CONDUCTOR ACSR 795 DRAKE SAPREM Referencia AMG 152434; RANGO/Calibre 515.2 (900) 603 (1113); CONDUCTOR ACSR 900 CANARY ACSR 1113 BLUE JAY

Norma/Especificación: 511B1-36

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2020

Marca: SAPREM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Amortiguador STOCKBRIDGE para cable de guarda con fibras ópticas catálogo SAPREM AMG 050926 diámetro de aplicación 12.6 - 16.1 mm; amortiguador STOCKBRIDGE para cable de guarda con fibras ópticas AMG 091526 Diámetro de aplicación 12.9- 16.1 mm MARCA: SAPREM Fabricado en España

Norma/Especificación: 511B1-36

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2020

Marca: SAPREM

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Señalización de Líneas de Transmisión Áreas y Subterráneas (Cables de Potencia), para Inspección Área, Tráfico Aéreo, Marítimo y Terrestre, MARCA: SAPREM FABRICADO ESPAÑA PRODUCTOS: 1 BDE-ABS (BALIZA ESFÉRICA LISA BDL - ABS), 2 BDE Ø-ABS (BALIZA ESFÉRICA LISA BDL - ABS SOBRE VARILLAS PROTECCIÓN OPGW 13.5 14.6 MM S), 3 BDL-ABS (BALIZA ESFÉRICA GOLF BDE - ABS).

Norma/Especificación: 2P100-96

Edición: Agosto 2019

Marca: SAPREM

Modelo: 1 BDE-ABS2, BDE Ø-ABS3, BDL-ABS

Descripción del Producto:

Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas MARCA: SAPREM FABRICADO ESPAÑA PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ENTRE LOS HERRAJES DE SUSPENSIÓN Y TENSIÓN TIPO PREFORMADOS Y ATORNILLADOS, ACCESORIOS Y CAJA DE EMPALME MARCA SAPREM, CON CABLE DE GUARDA MARCA HENGTONG / OPGW: GD/TC/434082-2019 (HERRAJES-CGFO-SAPREM), FIGURA-1: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION ESLABON PLANO. PLANO Nª: CSP-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESP-16 ; 1 GAS-3/13,5 ; 1 VPGS3AL 14/I/1800 ; 1 GPC-11/30 ; 1 GCSAL-8/14 (CSP-CFE/135-I/01), FIGURA-2: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION ESLABON REVIRADO. PLANO Nº: CSPR-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESR-16A ; 1 GAS-3/13,5 ; 1 VPGS3AL 14/I/1800; 1 GPC-11/30 ; 1 GCSAL-8/14 (CSPR-CFE/135-I/01), FIGURA-3: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION SENCILLA REFORZADA. PLANO Nº: CSPP-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T; 1 ESP-16; 1 GAS-4/20; 1 EPAWFO 14/D/2600; 1 VPGS4AL 20/I/1800; 1 GPC-11/30; 1 GCSAL-8/14 (CSPP-CFE/135-I/01), FIGURA-4: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE. PLANO Nº: CSPD-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GR-16T; 1 GN-16T; 1 Y-16/400-14; 2 HP-16/20; 2 GAS-3/13,5; 1 VPGS3AL 14/I/2200; 1 GPC-11/30; 1 GCSAL-8/14 (CSPD-CFE/135-I/01), FIGURA-5: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE REFORZADA. PLANO Nº: CSPDR-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GR-16 T; 1 GN-16T ; 1 Y- 16/400-14 ; 2 HP-16/20; 2 GAS-4/20; 1 EPAWFO 14/D/2600 ; 1 VPGS4AL 20/I/2200 ; 1 GPC-11/30 ; 1 GCSAL-8/14 (CSPDR-CFE/135-I/01), FIGURA-6: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. PLANO Nº: BAMBSPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESP-16 ; 1 YD-300 ; 2 TA-1/600 ; 2 PA-135 ; 2 CC2TT-120/1100 (BAMBSPA-CFE/135-I/01), FIGURA-7: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. PLANO Nº: BAMBSPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESP-16 ; 1 YD-300 ; 2 TA-1/600 ; 2 G-16 ; 2 EPAWFO 14/D/2600 ; 2 RAAWFO 21/IZDA ; 2 GCSAL-8/14 (BAMBSPF-CFE/135-I/01), FIGURA-8: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO SENCILLO PLANO Nº: AMFPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 2 GN-16T ; 1 TA-1/600 ; 1. PA-135; 1 CC2TT-120/1100 (AMFPA-CFE/135-I/01), FIGURA-9: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION SENCILLA PREFORMADO PLANO Nº:AMFPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 2 GN-16T ; 1 TA-1/600 ; 1 G-16 ; 1 EPAWFO 14/D/2600 ; 1 RAAWFO 21/IZDA ; 1 GCSAL-8/14 (AMFPF-CFE/135-I/01), FIGURA-10: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO PASANTE PLANO Nº: BAMPPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 4 GN-16T ; 2 TA-1/300 ; 2 PA-135 ; 1 CC2TT-120/1100 (BAMPPA-CFE/135-I/01), FIGURA-11: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO PASANTE PLANO Nº: BAMPPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 4 GN-16T ; 2 TA-1/300 ; 2 G-16 ; 2 EPAWFO 14/D/2600 ; 2 RAAWFO 21/IZDA ; 1 GCSAL-8/14 (BAMPPF-CFE/135-I/01), FIGURA-12: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO CON EMPALME PLANO Nº: BAMBPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 4 GN-16T ; 2 TA-1/600 ; 2 PA-135 ; 2 CC2TT-120/1100 (BAMBPA-CFE/135-I/01), FIGURA-13: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO CON EMPALME PLANO Nº: BAMBPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE:4 GN-16T ; 2 TA-1/600 ; 2 G-16; 2 EPAWFO 14/D/2600 ; 2 RAAWFO 21/IZDA; 2 GCSAL-8/14 (BAMBPF-CFE/135-I/01), FIGURA-14: HERRAJE DE ACUMULACION TORRE CAT.: 4XSFOAL-P-36 (4XSFOAL-P-36), FIGURA-15: GRAPA DE BAJADA DOBLE POSTE CAT. SFOAL-PN-CD-3 (SFOAL-PN-CD-3), FIGURA-16: GRAPA DE BAJADA DOBLE ESTRUCTURA TORRE, CAT. SFO-CD-3 (SFO-CD-3), FIGURA-17: HERRAJE DE ACUMULACION POSTE CAT. SPACPR-36 (SPACPR-36), FIGURA-18: VARILLA DE PROTECCION PARA AMORTIGUADOR CAT. VPAWFO 14/D/800 (VPAWFO 14/D/800), CAJA DE EMPALME DE 2 A 4 ENTRADAS Y DE 24 A 288 EMPALMES PARA COLOCACIÓN EN TORRES Y POSTES CAT. PLANO 310002 MARCA IFO (CAJA EMP. FO 24-288).

Norma/Especificación: E1100-21

Edición: Abril 2019

Marca: SAPREM

Modelo: -

Razón Social: SOFAMEL, S.L

Ciudad: LA POBLA DE CLARAMUNT	Pais: ESPAÑA
Constancia: 427/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 02/10/2026	Fecha de Vencimiento: 02/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas de media tensión, compuesto por: grapas de preenganche MCL ó MC para Icc de 8 kA/1s, plato portagrapa PP-3U ó PP-3U MCL, electrodo de referencia a tierra PTB18-1000, carrete P-671135, silleta PEP-ECO, cables de puente y bajante a tierra. Marca Sofamel, Fabricado en España.

Norma/Especificación: CFE H1000-27

Edición: DICIEMBRE 2015

Marca: SOFAMEL

Modelo: ----

Razón Social: SOFTELECTRICS INGENIERIA, S.A DE C.V

Ciudad: SAN MATEO ATENCO	Pais: MEXICO
Constancia: 443/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 27/10/2026	Fecha de Vencimiento: 27/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SOFTELECTRICS INGENIERIA

Modelo: N/A

Razón Social: SOLARVATIO, S.A. DE C.V.

Ciudad: SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ	Pais: MEXICO
Constancia: 318/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 19/11/2025	Fecha de Vencimiento: 19/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DESCRITOS: MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-330, MONO-5-72UL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-340, MONO-5-72UL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-350, MONO-5-72UL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-360, MONO-5-72UL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-370, MONO-5-72UL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-380, MONO-5-72UL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MARCA SOLARVATIO, MODELO SV-390, MONO-5-72UL

Norma/Especificación: CFE G0100-30

Edición: OCTUBRE 2015

Marca: SOLARVATIO

Modelo: VARIOS

Razón Social: SOLER Y PALAU, S.A. DE C.V.

Ciudad: PUEBLA	Pais: MEXICO
Constancia: 286/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 16/06/2026	Fecha de Vencimiento: 16/02/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de ventiladores de 400, 600 y 700 mm, modelos VT-444, VT-446, VT-644, VT-646, VT-724, VT-726, VT-746 con motores marca WEG, para el uso en sistemas de enfriamiento para transformadores de potencia. *NORMA/EDICIÓN: - Incisos a) al i) del punto 6.2.9.2 de la Esp. CFE K0000-06, ed. Noviembre 2022. - Incisos c) y d) del punto 4.20.5.1 de la esp. CFE K0000-13, ed. Agosto 2006.

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción.

Edición: ---

Marca: S&P

Modelo: VT

Razón Social: SOLUCIONES HIDRAULICAS ALEJANDRE, S.A. DE C.V.

Ciudad: Tampico	Pais: MEXICO
Constancia: 282/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 28/10/2025	Fecha de Vencimiento: 28/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller TIPO B, para las marcas siguientes: las marcas ALTEC, HIAB, TELELECT, TEREX TELELECT, PALFINGER, FASSI, y VERSALIFT Nota: Este alcance solamente es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31/ 32/ 33/ 36/ 44/ 45/ 46/ 52, ANSI/SIA-A-92

Edición: 2014, 2015, 2022

Marca: SHA SOLUCIONES HIDRÁULICAS ALEJANDRE

Modelo: VARIOS

Razón Social: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR ENERGÉTICO S.A. DE C.V.

Ciudad: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Pais: MEXICO
Constancia: 441/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 27/10/2026	Fecha de Vencimiento: 27/01/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

- Servicios de reparación y de mantenimiento preventivo y correctivo (menor y mayor), a restauradores hasta 38 kV, en taller. Nota: No incluye los equipos con aislamiento en aceite; no se tiene capacidad.

Norma/Especificación: CFE VH000-45, CFE VH000-11

Edición: DICIEMBRE 2025, JUNIO 2022

Marca: SIPSEMX

Modelo: N/A

Razón Social: SOLUCIONES Y ASESORIA EN ALTO VOLTAJE, S.A. DE C.V.

Ciudad: COSOLEACAQUE	Pais: MEXICO
Constancia: 288/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 17/06/2026	Fecha de Vencimiento: 17/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio en taller (ubicado en Cosoleacaque, Ver.) a transformadores de potencia con capacidad de hasta 400 kV como sigue: - Mantenimiento preventivo que consta de: Pruebas de relación de transformación, pruebas de resistencia de aislamientos a devanados, pruebas de factor de potencia a cada devanado a tierra y entre devanados, pruebas de reactancia de dispersión, pruebas de respuesta a la frecuencia, pruebas de corriente de excitación en TAP's (directa e inversa), pruebas de factor de potencia boquillas tipo condensador, medición de capacitancia C1 y C2, pruebas de collar caliente a boquillas, medición de resistencia óhmica a devanados, pruebas al aceite aislante (rigidez dieléctrica, factor de potencia y resistividad) y pruebas a transformadores de corriente (Polaridad, saturación y relación); Verificación de la operación de protecciones, sistemas de control y enfriamiento; cambio de empaques, pruebas de hermeticidad a tanque principal, prueba de porcentaje de humedad residual, proceso de secado interno (extracción de humedad), tratamiento de filtrado, desgasificado y cambio de aceite dieléctrico. - Reparación menor interna que consta de: Revisión y sustitución de los transformadores de corriente. - Reparaciones menores externas que consta de: Cambio de accesorios. NORMA/EDICIÓN - Procedimiento de Pruebas de Campo para Equipo Primario de Subestaciones de Distribución (SOM-3531) / 2007. CFE K0000-06, ed. 2022, CFE K0000-10, ed. 2004, CFE K0000-13, ed. 2006.

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción

Edición:

Marca: SAAV SOLUCIONES Y ASESORIA EN ALTO VOLTAJE, S.A. DE C.V.

Modelo: N/A

Razón Social: SUAT E&C, S.A. DE C.V.

Ciudad: CHICONCUAC	Pais: MEXICO
Constancia: 433/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 12/10/2026	Fecha de Vencimiento: 12/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas, marca SUAT E&C ENERGY & CONSTRUCTION, manufacturados en México. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, cable de control, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: MARZO 2016

Marca: SUAT E&C ENERGY & CONSTRUCTION

Modelo: N/A

Razón Social: SULZER TURBO SERVICES HOUSTON, INC.

Ciudad: LA PORTE	Pais: EUA
Constancia: 017/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 23/01/2026	Fecha de Vencimiento: 23/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Turbinas marca General Electric, Modelos: Frame 5001N y 5001P, Frame 6001, Frame 6001FA, Frame 7001E, 7001F, 7001FB, 7001FA Rehabilitación completa, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (buckets) y fijos (nozzles,diaphragms) todas las etapas Sellos de aire (air seals) Tapas de combustión (cowl caps) Canastas de combustión (combustión liners) Mangas de flujo/cubierta de combustor (flow sleeves) Piezas de transición (transition pieces) Tubos cruza flama y retenedores (cross fire tubes and retainers) Escudos de calor o bloques de sello (shroud blocks) Tobera de combustible (fuel nozzles) Soportes delanteros de la pieza de transición (Bullhorns) Carcasas (casings) Alabes móviles (compressor blades) y fijos individuales o con anillo (compressor stator blades and stator rings) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga(IGV, EGV) todas etapas. Barril de compresor (compressor barrel) Turbinas marca Hitachi Frame 5001N y 5001P Rehabilitación completa, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (buckets) y fijos (nozzles,diaphragms) todas las etapas Sellos de aire (air seals) Tapas de combustión (cowl caps) Canastas de combustión (combustión liners) Mangas de flujo/cubierta de combustor (flow sleeves) Piezas de transición (transition pieces) Tubos cruza flama y retenedores (cross fire tubes and retainers) Escudos de calor o bloques de sello (shroud blocks) Tobera de combustible (fuel nozzles) Soportes delanteros de la pieza de transición (Bullhorns) Carcasas (casings) Alabes móviles (compressor blades) y fijos individuales o con anillo (compressor stator blades and stator rings) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga(IGV, EGV) todas etapas. Barril de compresor (compressor barrel) Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes Nota: No incluye la fabricación de Alabes fijos y Móviles de la Sección Turbina

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Turbinas marca Westinghouse y Siemens Westinghouse, modelos W191, W251 AA, B2, B6, B8, W501 AA, B, B4, B6, D5, D24, FC, FD y G Rehabilitación completa, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor excepto los discos de compresores serie W501 AA, B, B4, B6, D5, D24, FC, FD y G. Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (turbine blades) y fijos individuales o con anillo (vane segments, and blade rings) todas las etapas Tubos de torque (torque tube) Bloques para retención de segmentos (segment retaining blocks) Carcasa de sellos entre compresor y turbina (static seal housing) Sellos de aire interetapas (air seals) Soportes delanteros de la pieza de transición (bullhorns) Canastas de combustión (combustión baskets) Guías de canastas (combustión guides) Domo guía de aire (Air dome guides) Tobera de combustible (fuel nozzles) Cubiertas de tobera de combustible (fuel nozzle covers) Bridas para ductos de transición (clam shells) Piezas de transición (transition pieces, TP) Sellos de piezas de transición (TP seals) Tubos cruza flama y retenedores (cross fire tubes and retainers) Carcasas (casings) Sección Fria Alabes móviles (compressor blades) y fijos (diaphragms) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga (IGV, OGV) todas etapas. Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes Nota: No se incluye la fabricación de Alabes móviles (Turbine Blades) y fijos (Vane Segments) todos los pasos.

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Turbinas marca FIAT, modelos, TG16 Y TG20. Rehabilitación completa, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor excepto los discos de compresores serie W501 AA, B, B4, B6, D5, D24, FC, FD y G. Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (turbine blades) y fijos individuales o con anillo (vane segments, and blade rings) todas las etapas Tubos de torque (torque tube) Bloques para retención de segmentos (segment retaining blocks) Carcasa de sellos entre compresor y turbina (static seal housing) Sellos de aire interetapas (air seals) Soportes delanteros de la pieza de transición (bullhorns) Canastas de combustión (combustión baskets) Guías de canastas (combustión guides) Domo guía de aire (Air dome guides) Tobera de combustible (fuel nozzles) Cubiertas de tobera de combustible (fuel nozzle covers) Bridas para ductos de transición (clam shells) Piezas de transición (transition pieces, TP) Sellos de piezas de transición (TP seals) Tubos cruza flama y retenedores (cross fire tubes and retainers) Carcasas (casings) Sección Fria Alabes móviles (compressor blades) y fijos (diaphragms) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga (IGV, OGV) todas etapas. Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes Nota: No se incluye la fabricación de Alabes móviles (Turbine Blades) y fijos (Vane Segments) todos los pasos.

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Turbinas Mitsubishi, modelos M191, M501F, FC, FD, FD2, G Rehabilitación completa, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor excepto los discos de compresores serie W501 AA, B, B4, B6, D5, D24, FC, FD y G. Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (turbine blades) y fijos individuales o con anillo (vane segments, and blade rings) todas las etapas Tubos de torque (torque tube) Bloques para retención de segmentos (segment retaining blocks) Carcasa de sellos entre compresor y turbina (static seal housing) Sellos de aire interetapas (air seals) Soportes delanteros de la pieza de transición (bullhorns) Canastas de combustión (combustión baskets) Guías de canastas (combustión guides) Domo guía de aire (Air dome guides) Tobera de combustible (fuel nozzles) Cubiertas de tobera de combustible (fuel nozzle covers) Bridas para ductos de transición (clam shells) Piezas de transición (transition pieces, TP) Sellos de piezas de transición (TP seals) Tubos cruza flama y retenedores (cross fire tubes and retainers) Carcasas (casings) Sección Fria Alabes móviles (compressor blades) y fijos (diaphragms) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga (IGV, OGV) todas etapas. Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes Nota: No se incluye la fabricación de Alabes móviles (Turbine Blades) y fijos (Vane Segments) todos los pasos.

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Turbinas marca Siemens, modelos V84.2 Rehabilitación completa de la turbina, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor excepto los discos de compresores serie W501 AA, B, B4, B6, D5, D24, FC, FD, FD2 y G. Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (turbine blades) y fijos individuales (vane segments) todas las etapas Alojamiento para alabes fijos (vane carriers/turbine casing) Sellos de aire interetapas (air seals) Cámara de combustión (combustión chamber) Mezclador de aire combustible (burner swirlers) Tobera de combustible (fuel nozzles) Carcasa de gas caliente (hot gas casing) Partes y accesorios para cámara de combustión Carcasas (casings) Alabes móviles (compressor blades) y fijos (stators,diaphragm) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga (IGV) todas etapas. Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes Nota: No se incluye la fabricación de Alabes móviles (Turbine Blades) y fijos (Vane Segments) todos los pasos.

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Turbinas marca ABB, modelos 11-B, 11-D5, 11-DM, 11-L, 11-N, N2, GT-24 Rehabilitación completa de la turbina, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor excepto los discos de compresores serie W501 AA, B, B4, B6, D5, D24, FC, FD, FD2 y G. Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (turbine blades) y fijos individuales (vane segments) todas las etapas Alojamiento para alabes fijos (vane carriers/turbine casing) Sellos de aire interetapas (air seals) Cámara de combustión (combustión chamber) Mezclador de aire combustible (burner swirlers) Tobera de combustible (fuel nozzles) Carcasa de gas caliente (hot gas casing) Partes y accesorios para cámara de combustión Carcasas (casings) Alabes móviles (compressor blades) y fijos (stators,diaphragm) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga (IGV) todas etapas. Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación de Turbinas de vapor, todas las marcas hasta 600 MW, como sigue: Rotores sin alabes de todas marcas y modelos Alabes móviles hasta 27.5 pulgadas longitud incluye raíz (rotor blades) Alabes fijos hasta 27.5 pulgadas longitud incluye raíz (diaphragms) Carcasa (Casing) Válvulas, gobernadores, caja de engranes y accesorios Sellos de todos tipos Bloque de toberas (nozzle blocks) Chumaceras (journals thrust & radial)

Norma/Especificación: CFE-W1200-01

Edición: Marzo 1995

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación de compresores centrífugos hasta 2.1 metros de diámetro y de tornillo hasta 650 milímetros, rotores de todas marcas y modelos, como sigue: Rotores de todas las marcas y modelos Impulsores Alabes fijos (diaphragms) Carcasa (Casing) Sellos de todos tipos Alabes de admisión (IGV) Chumaceras (journals thrust & radial) Accesorios del compressor

Norma/Especificación: CFE-W8200-17

Edición: Enero 1995

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Turbinas marca Hitachi Frame 5001N y 5001P Rehabilitación completa, como sigue: Rotor Discos de turbina y compresor Pernos de acoplamiento turbina/compressor (marriage bolts) Pernos de turbina (turbina through bolts) Extremos del eje (stub shaft) Chumaceras (thrust & journal bearings) Deflectores de aceite y aire (oil & air deflectors) Alabes móviles (buckets) y fijos (nozzles,diaphragms) todas las etapas Sellos de aire (air seals) Tapas de combustión (cowl caps) Canastas de combustión (combustión liners) Mangas de flujo/cubierta de combustor (flow sleeves) Piezas de transición (transition pieces) Tubos cruza flama y retenedores (cross fire tubes and retainers) Escudos de calor o bloques de sello (shroud blocks) Tobera de combustible (fuel nozzles) Soportes delanteros de la pieza de transición (Bullhorns) Carcasas (casings) Alabes móviles (compressor blades) y fijos individuales o con anillo (compressor stator blades and stator rings) todas las etapas Alabes variables de admisión y descarga(IGV, EGV) todas etapas. Barril de compresor (compressor barrel) Recubrimiento protector HICoat Air y Termal Spray. Atomización con aire - Rango completo de espesores y revestimientos Plasma - Recubrimiento con barrera térmica, cerámica y acumulaciones de depósitos y cobertores desgastables. HP - HVOF - MCrAIY - Revestimiento de dureza, aumento de espesor, etc. Aplicaciones robóticas Capacidad para rotores y componentes Nota: No incluye la fabricación de Alabes fijos y móviles de la Sección Turbina.

Norma/Especificación: CFE-W8200-17, CFE-W1200-24

Edición: Enero 1995, Abril 1998

Marca: Sulzer

Modelo: Varios

Razón Social: SURELECTRICA, S. DE R.L DE C.V.

Ciudad: EL MARQUÉS	Pais: MEXICO
Constancia: 445/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 28/10/2026	Fecha de Vencimiento: 28/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de sistemas de protección aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: SURELECTRIC

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Ensamble de Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM). NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de sistemas de protección aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-55

Edición: MARZO 2007

Marca: SURELECTRIC

Modelo: N/A

Razón Social: SYSTEM OF ENERGY, S.A. DE C.V.

Ciudad: TORREON	Pais: MEXICO
Constancia: 184/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/03/2026	Fecha de Vencimiento: 26/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio en planta de reparación mayor de transformadores de distribución de hasta 34.5 kV y de hasta 500 kVA. Para el tanque, se realizan reparaciones menores (mantenimiento) las cuales constan de: Preparación de superficies mediante limpieza con detergentes (CFE-LDE), preparación manual (CFE-PMA) y preparación motorizada (CFE-PMO), y aplicación de recubrimiento anticorrosivo.

Norma/Especificación: CFE K0000-14

Edición: 2018

Marca: SESA

Modelo: N/A

Razón Social: TALLER ESPECIALIZADO Z3, S.A. DE C.V.

Ciudad: CULIACÁN	Pais: MEXICO
Constancia: 286/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 28/10/2025	Fecha de Vencimiento: 28/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo a grúas y equipo hidráulico asociado, con calificación como taller Tipo B, para las marcas siguientes: ALTEC AT CLASS AT30-G, AT35-G, AT37-G, ALTEC DLB/DMB Series, TEREX TELELECT SERIE C4000, TEREX TELELECT DIGGER DERRICK, HIAB 071, HIAB 035, HIAB 650/1, HI-RANGER 6H, ALTEC AN Series, AA-L Series, ALTEC Series AN, TEREX TELELECT HI RANGER HR-NOC, ALTEC AN32E, PITMAN HA SERIES, VERSALIFT VO-29-PI, ALTEC DM45-BR. Nota: Este alcance sólo es válido para la ubicación y dirección referida en esta constancia.

Norma/Especificación: CFE P0000-31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 52, ML-D0000-025

Edición: 2014,2015,2022

Marca: TE Z3

Modelo: N/A

Razón Social: TALLERES ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES SAINZ, S.A. DE C.V.

Ciudad: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Pais: MEXICO
Constancia:	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/09/2026	Fecha de Vencimiento: 25/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio a motores eléctricos con tensiones nominales de hasta 1.5 kV (limitado por capacidad de prueba de potencial aplicado en CA), en planta, como sigue: Para motores de 150 a 6 500 hp: - Mantenimiento correctivo que consiste en: Reparaciones eléctricas en devanados (fabricación e instalación de bobinas de baja tensión en alambre redondo de hasta 1.8 m de largo, fabricación e instalación de bobinas de media y alta tensión en solera de cobre de hasta 1.8 m de largo, limpieza por aspersión con líquido dieléctrico, desengrasante o hielo seco, barnizado por método de aspersión y secado al horno con temperatura controlada, barnizado por método de VPI con dimensiones de tanque de 2.2 m de alto por 0.89 m de diámetro y secado con temperatura controlada). Pruebas (potencial aplicado en corriente alterna hasta 4 160 V, impulso de alta tensión (tensión de aguante al impulso, de frente rápido) hasta 15 kV, polaridad hasta 2 500 VCA +/- 10 % o 400 VCD, resistencia de aislamientos, índice de polarización, resistencia de aislamiento de los RTDs, resistencia óhmica de los RTDs), Reparaciones mecánicas (rotor y periféricos): fabricación de chumaceras hasta 1 m de diámetro, balanceo dinámico de rotor hasta 15 t, reemplazo de rodamientos instalados por el método de inducción, limpieza por método de granallado de estator, rotor y tapas. Para motores desde 6500 hasta 15 000 hp: - Mantenimiento correctivo que consiste en: Reparaciones eléctricas en devanados (limpieza por aspersión con líquido dieléctrico, desengrasante o hielo seco, barnizado por método de aspersión y secado al horno con temperatura controlada, barnizado por método de VPI con dimensiones de tanque de 2.2 m de alto por 0.89 m de diámetro y secado con temperatura controlada), pruebas (potencial aplicado en corriente alterna hasta 4 160 V, impulso de alta tensión (tensión de aguante al impulso, de frente rápido) hasta 15 kV, polaridad hasta 2 500 VCA +/- 10 % o 400 VCD, resistencia de aislamientos, índice de polarización, resistencia de aislamiento de los RTDs, resistencia óhmica de los RTDs), Reparaciones mecánicas (rotor y periféricos): fabricación de chumaceras hasta 1 m de diámetro, balanceo dinámico de rotor hasta 15 t, reemplazo de rodamientos instalados por el método de inducción, limpieza por método de granallado de estator, rotor y tapas.

Norma/Especificación: CFE W6000-20

Edición: 2003

Marca: TEMISA EXCELENCIA EN EMBOBINADOS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicio a Generadores eléctricos de polos salientes de 1 a 100 MVA en Planta, como sigue: - Mantenimiento correctivo que incluye: Reparaciones eléctricas en devanados (limpieza por aspersión con líquido dieléctrico, desengrasante o hielo seco, barnizado por método de aspersión y secado al horno con temperatura controlada, barnizado por método de VPI con dimensiones de tanque de 2.2 m de alto por 0.89 m de diámetro y secado con temperatura controlada), pruebas (potencial aplicado en corriente alterna hasta 4 160 V, impulso de alta tensión (tensión de aguante al impulso, de frente rápido) hasta 15 kV, polaridad hasta 2 500 VCA +/- 10 % o 400 VCD, resistencia de aislamientos, prueba a RTD), Reparaciones mecánicas (rotor y periféricos): fabricación de chumaceras hasta 1 m de diámetro, balanceo dinámico de rotor hasta 15 t, reemplazo de rodamientos instalados por el método de inducción, limpieza por método de granallado de estator, rotor y tapas.

Norma/Especificación: CFE W4200-12

Edición: 2021

Marca: TEMISA EXCELENCIA EN EMBOBINADOS

Modelo: N/A

Razón Social: TBEA SHENYANG TRANSFORMER GROUP CO., LTD.

Ciudad: SHENYANG	Pais: CHINA
Constancia: 448/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/10/2026	Fecha de Vencimiento: 29/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores y Auto-transformadores de potencia tipo columna en tensiones hasta 1 000 kV y en capacidades, trifásicos hasta 1 220 MVA y monofásicos hasta 1 000 MVA.

Norma/Especificación: CFE K0000-06

Edición: 2022

Marca: TBEA

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Fabricación de Reactores de potencia en derivación tipo columna en tensiones hasta 1 100 kV y en capacidades, trifásicos hasta 200 MVAr y monofásicos hasta 320 MVAr.

Norma/Especificación: CFE Y1000-03

Edición: 2010

Marca: TBEA

Modelo: ---

Razón Social: TECNOLOGIA E INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A DE C.V.

Ciudad: TIZAYUCA	Pais: MEXICO
Constancia: 189/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/03/2026	Fecha de Vencimiento: 25/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: 2016

Marca: INOVACION ENERGETICA

Modelo: N/A

Razón Social: TENERGY S.A DE C.V

Ciudad: APASEO EL ALTO	Pais: MEXICO
Constancia: 321/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/05/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de sistemas de protección aprobados (LSPA) vigente. Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: TENERGY

Modelo: N/A

Razón Social: TRANSFORMADORES MONTERREY, S.A. DE C.V.

Ciudad: SANTA CATARINA	Pais: MEXICO
Constancia: 302/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 26/06/2026	Fecha de Vencimiento: 26/06/2027

Ver Información Empresa | Ver Información Productos

Descripción del Producto:

- Servicio en planta de reparación de transformadores de potencia tipo columna y acorazados con capacidad de hasta 200 MVA y tensiones de hasta 400 kV. NOTA: Excepto para equipos con conexión en delta en A.T. en 400 kV, limitado por capacidad de prueba de potencial aplicado (tensión de aguante).

Norma/Especificación: CFE K0000-10

Edición: 2004

Marca: TRAMOSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

- Servicio en planta de reparación de reactores de potencia en derivación, tipo columna y acorazado, de hasta 69 kV y 140 MVar.

Norma/Especificación: CFE K0000-10

Edición: 2004

Marca: TRAMOSA

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

- Manufactura de Transformadores de Potencia tipo columna Monofásicos y Trifásicos desde 10 MVA hasta 50 MVA de capacidad, en tensiones hasta 230 kV.

Norma/Especificación: CFE-K0000-06

Edición: 2022

Marca: TRAMOSA

Modelo: N/A

Razón Social: TREFINASA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad: HUIMILPAN	Pais: MEXICO
Constancia: 347/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 15/12/2025	Fecha de Vencimiento: 15/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Cable de guarda A AS 7 # 8, marca TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V., fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE A1000-01

Edición: AGOSTO 2019

Marca: TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Cable de guarda 7#8, marca TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V., fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E0000-22

Edición: MARZO 2019

Marca: TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

Núcleos terminados de alambre de acero recubierto de aluminio soldado (A AS) para cables ACSR/AS, descripciones cortas de CFE y designación: ACSR/AS 1113 BLUE JAY/AS, ACSR/AS 477 HAWK/AS, ACSR/AS 336 LINNET/AS, ACSR/AS 900 CANARY/AS, ACSR/AS 266 PARTRIDGE/AS y ACSR/AS 795 DRAKE/AS, marca TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V., fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE E1000-18

Edición: NOVIEMBRE 2020

Marca: TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Modelo: VARIOS

Razón Social: TRIVENI TURBINE LIMITED

Ciudad: PEENYA	Pais: INDIA
Constancia: 333/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación y reparación de álabes fijos y móviles para turbinas de vapor, con dimensiones de 1 a 48 pulgadas de longitud, mediante ingeniería inversa o a partir de planos, muestras, especímenes o información técnica proporcionada por el cliente o por la CFE, para aplicaciones de reemplazo, rehabilitación y modernización para las marcas siguientes: MITSUBISHI, ALSTOM, ANSALDO, HITACHI, ABB, SKODA, GENERAL ELECTRIC, FRANCO TOSSI, TOSHIBA, SIEMENS, WESTINGHOUSE entre otras. Actividades que incluyen: suministro de componentes, ingeniería inversa, diagnóstico, pruebas no destructivas, inspecciones y pruebas.

Norma/Especificación: CFE W1200-01

Edición: MARZO 1995

Marca: EN TRÁMITE

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicios de rehabilitado, reacondicionamiento y fabricación de componentes de turbinas a vapor y gas para las marcas siguientes: MITSUBISHI, ALSTOM, ANSALDO, HITACHI, ABB, SKODA, GENERAL ELECTRIC, FRANCO TOSSI, TOSHIBA, SIEMENS, WESTINGHOUSE, entre otras, para rotor y sus componentes, elementos estáticos (álabes fijos, diafragmas, sellos de vapor, sellos de aceite, cilindros, anillos dummys, toberas, carcasas, yugos, componentes de válvulas de válvulas, crossover, chumaceras, tornillería, entre otros) y dinámicos (álabes móviles, coples, flechas de extensión, collares de empuje, pernos de acoplamiento).

Norma/Especificación: CFE W1200-01, CFE-W8200-17, API 687 (2 edición), API 612 (8 edición), API 617 (9 edición), ASME SECTION IX

Edición: 1995, 2023, 2020, 2022, 2025

Marca: EN TRÁMITE

Modelo: VARIOS

Razón Social: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

Ciudad: GIJÓN	Pais: ESPAÑA
Constancia: 251/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 04/05/2026	Fecha de Vencimiento: 04/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Manufactura de Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas, marca INGEMAS MEXICO, manufacturado en España. NOTA: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM.

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: INGEMAS MEXICO

Modelo: -

Razón Social: TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V.

Ciudad: MÉXICO	Pais: MEXICO
Constancia: 200/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 29/03/2026	Fecha de Vencimiento: 29/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión, de 69 kV hasta 400 kV, con diámetros de base menores a 2.5 m con galvanizado subcontratado.

Norma/Especificación: CFE J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: TYPSA TUBO Y POSTE

Modelo: --

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes de Acero Troncocónicos para Líneas de Distribución.

Norma/Especificación: CFE J6200-02

Edición: MARZO 2019

Marca: TYPSA TUBO Y POSTE

Modelo: Varios

Razón Social: TURBINE SPECIALTIES, S.A. DE C.V.

Ciudad: CIENEGA DE FLORES	Pais: MEXICO
Constancia: 400/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/10/2026	Fecha de Vencimiento: 01/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de partes y componentes para turbinas de gas, descritas a continuación: Para turbinas de gas Westinghouse: - Alabes móviles y diafragmas de turbina, para máquinas W-191. - Alabes fijos y móviles de turbina, álabes de compresor, para máquinas W-251A, AA, B, B2, B6. - Alabes fijos y móviles de turbina, álabes de compresor y canastas de combustión, para máquinas W501-A, AA, B6, D24. - Alabes fijos y móviles de turbina y canastas de combustión, para máquinas W501-F - Elementos, componentes de turbina y partes del sistema de combustión para máquinas W501 B, D5, D24 y W501 F. Para turbinas de gas Mitsubishi: - Alabes móviles y diafragmas de turbina para máquinas MW-191. - Alabes fijos y móviles de turbina, álabes de compresor para máquinas MW-B2, B6. - Alabes fijos y móviles de turbina, pasos 3 y 4, para máquinas MW-501 y MW-701, B4. Para turbinas de gas General Electric: - Elementos, componentes del 3er paso de turbina para máquinas modelo Frame, 6 y 7. El alcance no incluye la realización de tratamientos térmicos de solubilizado al vacío ni otros tratamientos térmicos que requieran hornos de vacío para la restauración microestructural de superaleaciones

Norma/Especificación: SAE AMS 5410D, SAE AMS 2175B, CFE-W8200-17

Edición: 2022, 2024, ENERO 1995.

Marca: TURBINE SPECIALTIES, S.A. de C.V.

Modelo: Varios

Razón Social: TURBOALEACIONES S.A. DE C.V.

Ciudad: LA PIEDAD	Pais: MEXICO
Constancia: 262/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 08/10/2025	Fecha de Vencimiento: 08/10/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de reparación de rotores de Turbinas a Gas, para máquinas GE y sus licenciatarios o ex licenciatarios AEG-Kanis, NUOVO PIGNONE, HITACHI, NANJING TURBINES, JOHN BROWN, THOMASSEN, de los modelos: GE-5 (PGT5), GE-10(PGT-10), MS1002, MS3002, MS5001, MS5002, MS6001, MS7001, LM2500 (PGT-25), LM6000; Pratt & Whitney modelo FT8; SIEMENS/WESTINGHOUSE y sus ex licenciatarios como FIAT y MITSUBISHI (Modelos: W191, W251, W501); SIEMENS: SGT-100 (Typhon), STG-200 (Tornado), SGT-300 (Tempest), SGT-400 (Cyclone), SGT-500 (GT35), SGT-600 (GT10B), SGT-700 (GT10C), SGT-800 (GTX100), SGT-900 (W251), SGT-1000F (V64.3A), SGT6-2000E (V84.2), SGT6-3000E (V501D5A), SGT6-5000F (W501F), SGT-A05 (ALLISON 501-K); SOLAR: Saturno, Centauro, Taurus, Mars. Esto incluye el balanceo en banco de rotores de hasta 50 t.

Norma/Especificación: API 687

Edición: 2023

Marca: TURBOALEACIONES

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Reparación de partes y componentes para Turbinas a Gas, para máquinas GE y sus licenciatarios o ex licenciatarios AEG-Kanis, NUOVO PIGNONE, HITACHI, NANJING TURBINES, JOHN BROWN, THOMASSEN, de los modelos: GE-5 (PGT5), GE-10(PGT-10), MS1002, MS3002, MS5001, MS5002, MS6001, MS7001, LM2500 (PGT-25), LM6000; Pratt & Whitney modelo FT8; SIEMENS/WESTINGHOUSE y sus ex licenciatarios como FIAT y MITSUBISHI (Modelos: W191, W251, W501); SIEMENS: SGT-100 (Typhon), STG-200 (Tornado), SGT-300 (Tempest), SGT-400 (Cyclone), SGT-500 (GT35), SGT-600 (GT10B), SGT-700 (GT10C), SGT-800 (GTX100), SGT-900 (W251), SGT-1000F (V64.3A), SGT6-2000E (V84.2), SGT6-3000E (V501D5A), SGT6-5000F (W501F), SGT-A05 (ALLISON 501-K); SOLAR: Saturno, Centauro, Taurus, Mars. Como sigue: * Componentes de la sección fría: Álabes estacionarios (Vanes) y rotativos (Blades) del compresor axial de todos los pasos, chumaceras (Journal and Thrust Bearings), sellos (Seals), deflectotres de aceite (Oil deflectors) y cintillas (Strip Seals). * Otros componentes de la sección caliente que no requieran o soliciten tratamiento térmico en horno de vacío: canastas o cestos de combustión (Combustion Baskets o Liners) piezas de transición (Transition pieces o transitions), discos de turbina, inyectores o toberas de combustible (Fuel Nozzles), lanzas de combustible (Fuel lances), carcasas de compresor, turbinas y chumaceras (Turbine, compresor and bearing casings), y herrajes (hardware). * Aplicación de recubrimientos o coating del tipo abradable (Abradable Coating) por termospray y recubrimiento para sección fría de turbomaquinaria por curado térmico. * Aplicación de recubrimientos: Thermal barrier coating TBC: (Bond Coat Andry 962) y Bond Coat (Metco 204 NS), re metalado/rebabitado por termo rociado y recubrimiento abradable: (Bond Coat Andry 962) y Bond Coat (Metco 2460 NS), subcontratado con la compañía Surface Engineering S.A de C.V.

Norma/Especificación: CFE W8200-17

Edición: 1995

Marca: TURBOALEACIONES

Modelo: Varios

Razón Social: TURBOMAQUINAS, S.A. DE C.V.

Ciudad: LA PIEDAD	Pais: MEXICO
Constancia: 367/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 31/08/2026	Fecha de Vencimiento: 30/11/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de rehabilitado, reacondicionamiento y fabricación de componentes de turbinas a vapor para las marcas siguientes: MITSUBISHI, ALSTOM, ANSALDO, HITACHI, ABB, SKODA, GENERAL ELECTRIC, FRANCO TOSSI, TOSHIBA, SIEMENS, WESTHINGHOUSE, entre otras, con capacidades desde 5 hasta 678 MW, para rotor y sus componentes, elementos estáticos (álabes fijos, diafragmas, sellos de vapor, sellos de aceite, cilindros, anillos dummys, toberas, carcasas, yugos, componentes de válvulas de válvulas, crossover, chumaceras, tornillería, entre otros) y dinámicos (álabes móviles, coples, flechas de extensión, collares de empuje, pernos de acoplamiento) que incluye: - Reconstrucción de rotores de turbina a vapor con soldadura por método SAW, empleando soldadura con características similares al metal base. - Reconstrucción de diafragmas y blocks de toberas con soldadura por métodos: GTAW y GMAW, empleando soldadura con características similares al metal base. - Reconstrucción de álabes tanto móviles (rotor) como estáticos (diafragmas y block de toberas) por método GTAW, empleando soldadura con características similares al metal base. - Aplicación de recubrimientos duros y maquinables base cobalto, base cromo y base carburos; aplicados con el método HVOF o ARCO SPRAY. - Instalación de protecciones stellite en álabes de turbina por el método de Brazing. - Re-enmetalado de chumaceras y maquinado a dimensiones originales o a las requeridas por el cliente, pueden ser chumaceras radiales, axiales, de cojinetes o zapatas. - Maquinado y rectificado de rotores y carcasas, y demás componentes estáticos - Reacondicionamiento de carcasas con soldadura o con recubrimiento duro. - Fabricación y rehabilitado de álabes para rotores de turbina (alta, intermedia y baja presión), incluyendo la instalación de los bandajes de acoplamiento, alambres de amortiguamiento y maquinado a dimensiones originales. - Fabricación y rehabilitado de laminillas de sellos laberínticos, para el rotor y componentes estáticos, así como maquinado a dimensiones originales o a las requeridas por el cliente. - Mantenimiento a las flechas de extensión para rotores de alta e intermedia presión. - Armado de cuerpos de válvula, prueba de funcionamiento, de contacto y maquinado a dimensiones finales.

Norma/Especificación: CFE W1200-01, API 687 (2 edición), API 612 (8 edición), API 617 (9 edición), ASME SECTION IX

Edición: 1995, 2023, 2020, 2022, 2025

Marca: TURBOMAQUINAS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Desensamble, ensamble, reacondicionamiento, maquinados y supervisión de puesta en servicio de turbinas de vapor, marcas MITSUBISHI, ALSTOM, ANSALDO, HITACHI, ABB, SKODA, GENERAL ELECTRIC, FRANCO TOSSI, TOSHIBA, SIEMENS, WESTHINGHOUSE, entre otras, con capacidades desde 5 hasta 678 MW, para rotor y sus componentes, elementos estáticos (álabes fijos, diafragmas, sellos de vapor, sellos de aceite, cilindros, anillos dummys, toberas, carcasas, yugos, componentes de válvulas de válvulas, crossover, chumaceras, tornillería, entre otros) y dinámicos (álabes móviles, coples, flechas de extensión, collares de empuje, pernos de acoplamiento), trabajos en sitio que incluyen: - Maquinados tanto de rotores como de componentes estáticos. - Aplicación de recubrimientos duros. - Centramiento de componentes internos con equipo láser. - Armado de turbinas. - Alineación de tren de rotores. - Rimado de coples. - Desarmado, armado y alineación de generadores con el tren de rotores - Alineación de componentes estáticos

Norma/Especificación: CFE W1200-01, API 687 (2 edición), API 612 (8 edición), API 617 (9 edición), ASME SECTION IX

Edición: 1995, 2023, 2020, 2022, 2025

Marca: TURBOMAQUINAS

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicios a generadores eléctricos: reacondicionamientos mecánicos en las espigas o extremos del generador, fabricación de álabes para el sistema de enfriamiento, fabricación de componentes: álabes, chumaceras, sellos de hidrógeno, campanas o anillos de retención entre otros, alineación de tren de rotores, rimado de coples, desarmado, armado y alineación de generadores con el tren de rotores.

Norma/Especificación: CFE W1200-01, API 687 (2 edición), API 612 (8 edición), API 617 (9 edición), ASME SECTION IX

Edición: 1995, 2023, 2020, 2022, 2025

Marca: TURBOMAQUINAS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicios a ventiladores de tiro forzado, inducido y de recirculación de gas: reacondicionando con soldadura y/o maquinados, fabricación de componentes: álabes, chumaceras, sellos, entre otros, alineación de tren de rotores, rimado de coples, desarmado, armado y alineación de ventiladores de tiro forzado, inducido y de recirculación de gas.

Norma/Especificación: CFE W1200-01, API 687 (2 edición), API 612 (8 edición), API 617 (9 edición), ASME SECTION IX

Edición: 1995, 2023, 2020, 2022, 2025

Marca: TURBOMÁQUINAS

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de balanceo dinámico a bajas velocidades de hasta 50 toneladas.

Norma/Especificación: ISO 21940-12

Edición: 2016

Marca: TURBOMAQUINAS

Modelo: Varios

Razón Social: TURBOPARTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

Ciudad: Santa Catarina	Pais: MEXICO
Constancia: 209/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 09/04/2026	Fecha de Vencimiento: 09/02/2028
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicios de reparación, rehabilitación y mantenimiento de componentes de Turbinas de Gas como son: Alabes Móviles (Rotating Blades), Alabes Fijos (Stationary Blades), de todos los pasos para Sección de Turbina y Compresor, Alabes Guía de Entrada (Inlet Guide Vanes), Diafragmas (Diaphragms), Carcasas (Casings), Toberas de Combustible (Fuel Nozzles), Pilotos (Pilots), Canastas de Combustión (Combustion Baskets, Liners), Piezas de Transición (Transition Pieces), Sellos Laberinticos (Laberythm Seals), escudos de Calor (Shround Blocks), Cintas de Sello Interetapas (Belly Bands), rotores (Rotors), Chumaceras Radiales y Axiales (Radial and Thrust Bearings) , Rectificado de muñones (Journal Grind Rectification)., Marca TYSESA. De las siguientes marcas: Alstom GT26, GT8; Dresser - Rand KG2, KG5; GE Energy MS1002B, MS1002D, MS3002J, MS5002, MS9001, GE10 (PGT10), GE5 (PGT5), LM1600 (PGT16), LM2000 (PGT20), LM2500 (PGT25), LM2500+ (PGT25+), LM5000, LM6000, LMS100; Kawasaki Gas Turbines L20A, M1A-13, M7A-01, M7A-02, M7A-03, S1A-03, S2A-01; Magellan OGT2500; Man Turbo S3, S7, THM 1203, THM 1304; Orenda Aerospace Corporation GT6001, OT-3; Pratt & Whitney FT3, FT4, FT8, JT8, ST6; ROLLS ROYCE 501-KB, 501-KC, 501-KH, Avon, Olympus, RB211, Spey, Trent; Siemens EM85, SGT-100 (Typhoon), SGT-1000 (V64.3), SGT-20(Tornado), SGT-300 (Tempest), SGT-400 (Cyclone), SGT-500 (GT35), SGT5-300 (V94.2), SGT5-4000 (V94.3), SGT-600 (GT10B), SGT6-4000 (V84.2), SGT6-5000 (W501), SGT6-6000 (W701), SGT-700 (GT10C), SGT-800 (GTX100), TA, TB, TD, W101, W171, W191, W251, WH251 B8, WH501, WH191, 84.2 V, W501 FD2, W501 FD3; Solar Turbines Inc. Cenataur, Cenataur 40, Cenataur 50, Mars 100, Mars 90, Mercury 50, Saturn 10, Saturn 20, Taurus 60, Taurus 70, Titan 130; Vericor Power System ASE40, ASE8, IE990; Volvo Aero DR-990, General Electric MS5001, MS6000, MS6001, MS7000, MS 7001, MS 7001 FA; Westinghouse W251, W501 B3, W501 D5, W501 B6, W501 D24, W191; W501 FD2, W501 FD3 Mitsubishi MW191; Pratt & Whitney GG4A, GG4C, FT4A; Hitachi PG5341, 5000; Alstom GT24, GT11, GT11N, GT13; Fiat TG16, TG20; Brown Broveri GT1000-11B, GT11, T111; John Brown 6001.

Norma/Especificación: CFE-W8200-17

Edición: 1995

Marca: TYSESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicios de reparación, rehabilitación y y mantenimiento de compresores (Flujo axial, centrifugo y reciprocantes) y a sus componentes de las siguientes marcas: Dresser Rand, Elliott, GE Energy, Howden Compressors Ltd, Man Turbo, Siemens y Vericor.

Norma/Especificación: CFE W3000-06

Edición: 1987

Marca: TYSESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicios de reparación, rehabilitación y y mantenimiento de rotor, sellos de hidrogeno, anillos colectores, estator, bridas de Generador Eléctrico de todas las capacidades enfriadas por aire, agua o hidrógeno, marcas: Alstom, Brush, GE Energy, Siemens, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Brown Boveri, Westinghouse.

Norma/Especificación: CFE-W1200-01 / CFE-W4200-12 / CFE -W1200-24

Edición: 1995 / 2021 / 1998

Marca: TYSESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicio de reparación, rehabilitación y y mantenimiento de Bombas Centrifugas Simples o Multietapas Horizontales y verticales de todas las capacidades de las siguientes marcas: Dresser Rand, Flowserve, Hayward Tyler Group Ltd, Sulzer Pumps, Sundyne Corporation, Weir Group Plc.

Norma/Especificación: CFE W2000-05 / W2000-04 / W2000-18

Edición: 1990 / 1990 / 1992

Marca: TYSESA

Modelo: Varios

Descripción del Producto:

Servicios de reparación, rehabilitación y y mantenimiento de componentes de Turbinas de Vapor de hasta 350 MW, de todas las marcas con los siguientes alcances, Rotor, Alabes Móviles (Rotor Blades), Alabes Fijos (Diaphragms, Blade rings), Carcasa (Casing), Bloque de Toberas (Nozzles Block), Sellos Laberinticos (Labyrinth Seals), Sellos de aire, aceite y de glándula (Air, Oíl and Gland Seals), Válvulas (Valves), Chumaceras Radiales y Axiales (Thrust & Journal), Flechas, muñones, sellos integrales y discos de Rotores.

Norma/Especificación: API 687- 1/9 / API 612- 1/11 / API 617 / ASME SECC IX-01/07, CFE-W1100-15

Edición: 2001 / 2020 / 2022 / 2021 / 1990

Marca: TYSESA

Modelo: Varios

Razón Social: VOLTAJELATIN S. de R.L. de C.V.

Ciudad: PEDRO ESCOBEDO

Pais: MEXICO

Constancia: 341/25

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 12/12/2025

Fecha de Vencimiento: 12/12/2026

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

MEDIDOR DE ESTADO SÓLIDO, MARCA VOLTAJELATIN, MODELO VLS300A, FORMA 16S, CLASE DE MEDIDOR 30(200) A, TENSIÓN 120-480 V, 60 HZ, PARA VALORES INTEGRADOS WH, VARH, DEMANDA W, VAR Y VALORES INSTANTÁNEOS V, A, VA, W, VAR Y HZ, CLASE DE EXACTITUD 0.2, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN, PARA FACTURACIÓN A CLIENTES DE MEDIA TENSIÓN MENORES DE 750 kW, FABRICADO EN MÉXICO DESCRIPCION CORTA CFE: MES 30-3F-4H-3E-120 A 480-Y/D-S-KWH-KWKVARH-KL28

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: VOLTAJELATIN

Modelo: VLS300A

Descripción del Producto:

MEDIDOR DE ESTADO SÓLIDO, MARCA VOLTAJELATIN, MODELO VLS300, FORMA 9S, CLASE DE MEDIDOR 2.5 (20) A, TENSIÓN 120-480 V, 60 HZ, PARA VALORES INTEGRADOS WH, VARH, DEMANDA W, VAR Y VALORES INSTANTÁNEOS V, A, VA, W, VAR Y HZ, CLASE DE EXACTITUD 0.2, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN, PARA FACTURACIÓN A CLIENTES DE MEDIA TENSIÓN MENORES DE 750 kW, FABRICADO EN MÉXICO, MARCA VOLTAJELATIN DESCRIPCION CORTA CFE: MES 2.5-3F-4H-3E-120 A 480-Y/D-S-KWH-KWKVARH-VL28

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: VOLTAJELATIN

Modelo: VLS300

Razón Social: VOLTRAN, S.A. DE C.V.

Ciudad: HUEHUETOCA	Pais: MEXICO
Constancia: 332/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 01/12/2025	Fecha de Vencimiento: 01/06/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de transformadores y autotransformadores de potencia tipo columna, hasta 450 MVA y 400 kV, marca WEG.

Norma/Especificación: CFE K0000-06

Edición: NOVIEMBRE 2022

Marca: WEG

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Reparación de transformadores y autotransformadores de potencia tipo columna hasta 450 MVA y 400 kV.

Norma/Especificación: CFE K0000-10

Edición: OCTUBRE 2004

Marca: WEG

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Manufactura de Subestaciones Móviles desde 10 MVA hasta 50 MVA y tensión hasta 230 kV.

Norma/Especificación: CFE VY200-47

Edición: DICIEMBRE 1993

Marca: WEG

Modelo: NO-APLICABLE

Descripción del Producto:

Servicios de montaje electromecánico de transformadores y autotransformadores de potencia marcas VOLTRAN / WEG, con personal supervisor de VOLTRAN y ejecución de trabajos por empresas aprobadas por VOLTRAN. *NORMA/EDICIÓN: - Procedimiento de pruebas de campo para equipo primario de subestaciones de distribución (SOM-3531). Subdirección de Distribución de CFE. Edición / 2007. - Manual de transformadores y reactores de potencia, Tomo II. Subdirección de Transmisión de CFE. Edición / 2007. - CFE K0000-06 / 2022 - CFE K0000-13 / 2006 Nota: La calificación no incluye los trabajos de obra civil.

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción.

Edición: --

Marca: WEG

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Montaje electromecánico de subestaciones eléctricas convencionales de Distribución y Transmisión de hasta 230 kV, marcas VOLTRAN / WEG, con personal supervisor de VOLTRAN y ejecución de trabajos por empresas aprobadas por VOLTRAN. *NORMA/EDICIÓN - Procedimiento de Pruebas de Campo para Equipo Primario de Subestaciones de Distribución (SOM-3531), ed. 2007. - CFE DCCSED01, ed. 2013, Construcción de Subestaciones de Distribución. - CFE DCDSET01, ed. 2014, Diseño de subestaciones de transmisión - CFE DCCSET01, ed. 2014, Construcción de Subestaciones de Transmisión Nota: La calificación no incluye los trabajos de obra civil.

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción.

Edición: --

Marca: WEG

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicios en campo a transformadores de potencia de marcas VOLTRAN / WEG, con personal supervisor de VOLTRAN y ejecución de trabajos por empresas aprobadas por VOLTRAN, como sigue: Servicio de mantenimiento preventivo en campo (refiltrado o cambio de aceite al alto vacío, horneado y reapriete del conjunto interno, cambio de accesorios, limpieza y pintura general, cambio de empaques y terminales de conexión). Diagnóstico, pruebas y puesta en servicio de transformadores de potencia. Pruebas en campo: Factor de potencia, corriente de excitación a 10 000 V, resistencia óhmica, resistencia de aislamiento, factor de potencia de aislamientos, pruebas dieléctricas a boquillas, relación de transformación, reactancia de dispersión, respuesta a la frecuencia (SFRA), humedad residual y pruebas al aceite aislante (incluyendo rigidez dieléctrica, acidez, cromatografía de gases y contenido de PCB's). *NORMA/EDICIÓN: - Procedimiento de pruebas de campo para equipo primario de subestaciones de distribución (SOM-3531). Subdirección de Distribución de CFE. Edición / 2007. - Manual de transformadores y reactores de potencia, Tomo II. Subdirección de Transmisión de CFE. Edición / 2007. - CFE K0000-06 / 2022 - CFE K0000-10 / 2004 - CFE K0000-13 / 2006

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción.

Edición: ---

Marca: WEG

Modelo: N/A

Razón Social: VOLTRAN, S.A. DE C.V.

Ciudad: TIZAYUCA	Pais: MEXICO
Constancia: 054/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 18/03/2026	Fecha de Vencimiento: 18/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores de potencia en capacidades de hasta 60 MVA y tensiones nominales hasta 230 kV.

Norma/Especificación: CFE K0000-06

Edición: NOVIEMBRE 2022

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Proceso de Reparación y rediseño de transformadores de potencia en capacidades de hasta 60 MVA y tensiones nominales de hasta 230 kV.

Norma/Especificación: CFE K0000-10

Edición: OCTUBRE 2004

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Servicios en campo a transformadores de potencia de marcas VOLTRAN / WEG, con personal supervisor de VOLTRAN y ejecución de trabajos por empresas aprobadas por VOLTRAN, como sigue: Servicio de mantenimiento preventivo en campo (refiltrado o cambio de aceite al alto vacío, horneado y reapriete del conjunto interno, cambio de accesorios, limpieza y pintura general, cambio de empaques y terminales de conexión). Diagnóstico, pruebas y puesta en servicio de transformadores de potencia. Pruebas en campo: Factor de potencia, corriente de excitación a 10 000 V, resistencia óhmica, resistencia de aislamiento, factor de potencia de aislamientos, pruebas dieléctricas a boquillas, relación de transformación, reactancia de dispersión, respuesta a la frecuencia (SFRA), humedad residual y pruebas al aceite aislante (incluyendo rigidez dieléctrica, acidez, cromatografía de gases y contenido de PCB's). *NORMA/EDICIÓN: - Procedimiento de pruebas de campo para equipo primario de subestaciones de distribución (SOM-3531). Subdirección de Distribución de CFE. Edición / 2007. - Manual de transformadores y reactores de potencia, Tomo II. Subdirección de Transmisión de CFE. Edición / 2007. - CFE K0000-06 / 2022 - CFE K0000-10 / 2004 - CFE K0000-13 / 2006

Norma/Especificación: Ver *NORMA/EDICIÓN en la Descripción.

Edición:

Marca: Sin registro de marca ante IMPI

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Transformador de potencia para subestación de distribución, sumergido en aceite, para servicio intemperie, capacidad 24/32/40 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, No. de fases 3, frecuencia de operación 60 Hz, elevación de temperatura: 55 °C / 65 °C, tensión nominal de operación A.T. 69 kV, (±2 de 2.5%), B.T. 23.8Y/13.741 kV (±16 de 0.625%), conexión delta, estrella, número de serie 10577, descripción corta: STC-24-69-23-350/150, MARCA VOLTRAN, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-13

Edición: AGOSTO 2006

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores encapsulados en resina epóxica AA en capacidades hasta 5 000 kVA y tensiones nominales hasta 34.5 kV, para excitación de generadores eléctricos y/o servicios auxiliares para centrales de generación eléctrica.

Norma/Especificación: CFE K0000-17

Edición: SEPTIEMBRE 2005

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

Fabricación de Transformadores tipo seco desde 30 a 3 000 kVA desde clase 80 a 150 grados Celsius, clase de aislamiento hasta 25 kV, para excitación de generadores eléctricos y/o servicios auxiliares para centrales de generación eléctrica.

Norma/Especificación: CFE K0000-17

Edición: SEPTIEMBRE 2005

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD 12/16/20 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 55 °C/ 65 °C, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN A.T. 115 kV (+1, -3 DE 2.5%) B.T. 13.8 Y/7.967 kV, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, DESCRIPCIÓN CORTA ST-12-115-13.8-550/110, Marca VOLTRAN, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE K0000-13

Edición: AGOSTO 2006

Marca: VOLTRAN

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Transformador de potencia para subestación de distribución, sumergido en aceite, para servicio intemperie, capacidad 18/24/30 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, No. De fases 3, frecuencia operación 60 Hz, elevación de temperatura 55 °C/ 65 °C, tensión nominal de operación A.T. 115 kV, (+1-3 de 2.5%), B.T. 13.8Y/7.967 kV (±16 de 0.625%), conexión delta - estrella, número de serie 16521, descripción corta: STC-18-115-13.8-550/110, MARCA VOLTRAN, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-13

Edición: AGOSTO 2006

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Descripción del Producto:

AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 25/33.333 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 1, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 55 °C, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 220 X 115 kV CON DEVANADO TERCIARIO 13.8 kV, NÚMERO DE SERIE 15541, DESCRIPCIÓN CORTA: ST-25-220X110-13.8-1050/550/200, MARCA VOLTRAN, FABRICADO EN MÉXICO.

Norma/Especificación: CFE K0000-13

Edición: AGOSTO 2006

Marca: VOLTRAN

Modelo: N/A

Razón Social: WABTEC NETHERLANDS, B.V.

Ciudad: EDE	Pais: PAISES BAJOS
Constancia: 330/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 10/07/2026	Fecha de Vencimiento: 10/07/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Reles auxiliares series: D-(D, D-V, D-R.D-R4, D-BR4, D-BV, D-8), BD-(BD, BD-BDV, BD-D), KDN-(KDN, KDN-D), TRD4-(TRD4-1DA, TRD4-4DA). FABRICADO EN PAÍSES BAJOS.

Norma/Especificación: CFE GR94X-99

Edición: FEBRERO 2001

Marca: EN TRÁMITE.

Modelo: VARIOS

Razón Social: WASION, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: IRAPUATO	Pais: MEXICO
Constancia: 205/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 30/03/2026	Fecha de Vencimiento: 30/03/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200-120/240; DA1-10-13200-120/240; DAC1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014, MARCA: WASION MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: WASION

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014, MARCA: WASION MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: WASION

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200YT/7620-120/240 DA1-15-13200YT/7620-120/240 DAC1-15-13200YT/7620-120/240 DC1-15-13200YT/7620-120/240 CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014, MARCA: WASION MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: WASION

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200YT/7620-120/240 DA1-10-13200YT/7620-120/240 DAC1-10-13200YT/7620-120/240 DC1-10-13200YT/7620-120/240 CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014, MARCA: WASION MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: WASION

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200-120/240 DA1-15-13200-120/240 DAC1-15-13200-120/240 DC1-15-13200-120/240 CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014, MARCA: WASION MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: WASION

Modelo: VARIOS

Descripción del Producto:

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200YT/7620-120/240 DA1-25-13200YT/7620-120/240 DAC1-25-13200YT/7620-120/240 D C1-25-13200YT/7620-120/240 CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014, MARCA: WASION MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: K1000-01

Edición: MAYO 2016

Marca: WASION

Modelo: VARIOS

Razón Social: WASION, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: SILAO	Pais: MEXICO
Constancia: 231/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 21/04/2026	Fecha de Vencimiento: 21/04/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Medidor de estado sólido, modelo Libra3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2% para valores integrados Wh's, VAR's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, radio frecuencia, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, Marca WASION, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: WASION

Modelo: Libra3

Descripción del Producto:

Medidor de estado sólido, modelo Libra3, clase de medidor 2.5 (20) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2% para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, radio frecuencia, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, Marca WASION, Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE G0000-48

Edición: MAYO 2010

Marca: WASION

Modelo: Libra3

Descripción del Producto:

Medidor de energía eléctrica monofásico de estado sólido para suministro en baja tensión, modelo Libra1C V3, 1 Fase, 2 Hilos, 1 Elemento, tensión nominal 120 Vca, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, forma 1S, tipo "S" (socket), clase de exactitud de 0.5; valores integrados de kWh- kvarh, con dispositivo de conexión/desconexión, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, RF, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET., versión del firmware: FW1.0 20231219, versión del software: MPMS3000 - Factory Libra - 1b V3.1. Marca WASION Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE GWH00-34

Edición: AGOSTO 2023

Marca: WASION

Modelo: Libra1C V3

Descripción del Producto:

Medidor de energía eléctrica bifásico de estado sólido para suministro en baja tensión, modelo Libra1C V3, 2 Fases, 3 Hilos, 2 Elemento, tensión nominal 120 Vca, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, forma 12S, tipo "S" (socket), clase de exactitud de 0.5; valores integrados de kWh- kvarh, con dispositivo de conexión/desconexión, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, RF, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET., versión del firmware FW1.0 20231219, versión del software MPMS3000 - Factory Libra - 1b V3.1. Marca WASION Fabricado en México.

Norma/Especificación: CFE GWH00-34

Edición: AGOSTO 2023

Marca: WASION

Modelo: Libra1C V3

Ciudad: SILAO	Pais: MEXICO
Constancia: 349/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 12/08/2026	Fecha de Vencimiento: 12/08/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Restaurador trifásico formada por una Unidad de Interrupción de 15.5 kV, 800 A, 110 kV de NBAI, 16,000 A de Capacidad Interruptiva, Medio de extinción de arco eléctrico en vacío, Aislamiento Interno combinación sólido más aire, Aislamiento Externo combinación solido más polimérico, tipo poste, modelo WE-CHZ-15.5/800-16, para un nivel de contaminación medio y alto, para instalarse en poste, Marca WASION, con Control y comunicaciones microprocesado, Modelo WSDT-8000-X, utilizando un DEI Marca WASION, WSDT-8000-X, firmware L050_DT8000X01.10_M001, DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE RPM- 110- 15,5- 560-8000, RPM- 110- 15,5- 560-12000 MARCA WASION, MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: VH000-11

Edición: EDICIÓN JUNIO 2022

Marca: WASION

Modelo: WE-CHZ-15.5/800-16

Descripción del Producto:

Restaurador trifásico formada por una Unidad de Interrupción de 27 kV, 800 A, 150 kV de NBAI, 16,000 A de Capacidad Interruptiva, Medio de extinción de arco eléctrico de vacío, Aislamiento Interno combinación sólido más aire, Aislamiento Externo combinación solido más polimérico, tipo poste, modelo WE-CHZ-27/800-16 para un nivel de contaminación medio y alto. Marca WASION, con Control y comunicaciones microprocesador Modelo WSDT-8000-X, utilizando un DEI Marca WASION, WSDT-8000-X, firmware L050_DT8000X01.10_M001, DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE, RPM- 125- 27- 560-8000, RPM- 125- 27- 560-12000, RPM- 150- 27- 560-8000, RPM- 150- 27- 560-12000, MARCA WASION, MANUFACTURADO EN MÉXICO

Norma/Especificación: VH000-11

Edición: EDICIÓN JUNIO 2022

Marca: WASION

Modelo: WE-CHZ-27/800-16

Razón Social: YOTSUGI CO. LTD

Ciudad: OSAKA	Pais: JAPÓN
Constancia: 009/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 15/01/2026	Fecha de Vencimiento: 15/01/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Guantes de Hule para usos dieléctricos Categoría A, H, Z, R, para trabajos en línea viva; Clases: 0, 1, 2, 3 y 4; En longitudes: 11" (280 mm); 14" (360 mm); 16" (410 mm) y 18" (460 mm). En estilos: recto, acampanado, con ribete, Colores: Negro, Rojo; bicolor Negro Rojo y Negro Amarillo. Tallas: 7, 8, 8 1 /2 (8H), 9, 9 1/2 (9H), 10, 10 1/2 (10H), 11, 11 1/2 (11H), 12 MARCA: YOTSUGI Fabricado en Japón

Norma/Especificación: IEC 60903

Edición: 2014

Marca: YOTSUGI

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Mangas de material aislante clases 2, 3 y 4 en las tallas chica, mediana, grande y extragrande en los estilos recto y curvo con las propiedades de las categorías "A" resistente al ácido y "H" resistente al aceite para trabajos en línea viva MARCA: YOTSUGI Fabricado en Japón

Norma/Especificación: IEC 60984

Edición: 2014

Marca: YOTSUGI

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Guantes de Hule para usos dieléctricos Categoría R, para trabajos en línea viva; Clases: 0, 1, 2, 3 y 4; En longitudes: 11" (280 mm); 14" (360 mm); 16" (410 mm) y 18" (460 mm). En estilos: recto, acampanado, con ribete, Colores: Negro, Rojo; bicolor Negro Rojo y Negro Amarillo. Tallas: 7, 8, 8 1/2 (8H), 9, 9 1/2 (9H), 10, 10 1/2(10H), 11, 11 1/2 (11H), 12, MARCA: YOTSUGI Fabricado en Japón

Norma/Especificación: 8H351-04

Edición: EDICIÓN AGOSTO 2023

Marca: YOTSUGI

Modelo: ---

Descripción del Producto:

Mangas (de hule y sus accesorios para usos Dieléctricos) de material aislante clases 2, 3 y 4 en las tallas chica, mediana, grande y extragrande en los estilos recto y curvo con las propiedades de las categorías "A" resistente al ácido y "H" resistente al aceite para trabajos en línea viva MARCA: YOTSUGI Fabricado en Japón

Norma/Especificación: H1000-29

Edición: EDICIÓN DICIEMBRE 2015

Marca: YOTSUGI

Modelo: ---

Razón Social: ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO., LTD

Ciudad: XIAOSHAN DISTRICT, HANGZHOU CITY	Pais: CHINA
Constancia: 274/26	Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 29/05/2026	Fecha de Vencimiento: 29/05/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores, con ingeniería proporcionada por el cliente (Normalizadas). Marca ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO.,LTD., Fabricado en China.

Norma/Especificación: J1000-50

Edición: JULIO 2025

Marca: ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO.,LTD.

Modelo: -

Descripción del Producto:

Fabricación de Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, con ingeniería proporcionada por el cliente (Normalizadas). Marca ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO.,LTD., Fabricado en China.

Norma/Especificación: JA100-57

Edición: AGOSTO 2011

Marca: ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO.,LTD.

Modelo: -

Descripción del Producto:

Fabricación de Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y mayores. Marca ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO.,LTD., Fabricado en China.

Norma/Especificación: J6100-54

Edición: JULIO 2025

Marca: ZHEJIANG SHENGDA STEEL TOWER CO.,LTD.,

Modelo: -

Razón Social: ZIMAELECTRIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Ciudad: EL MARQUÉS	Pais: MEXICO
Constancia: 392/26	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 11/09/2026	Fecha de Vencimiento: 11/09/2027
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Ensamble de tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. NOTA Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección aprobados vigente (LSPA). Los relevadores auxiliares, tablillas de conexión, tablillas de prueba, conmutadores selectivos, cuadros anunciadores de alarma, MCADs, medidores multifunción, equipo para seguridad de redes, LAN switch capa 2 y 3, DEIs de entradas y salidas, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM

Norma/Especificación: CFE V6700-62

Edición: OCTUBRE 2023

Marca: ZIMAELECTRIC SOLUTIONS

Modelo: N/A

Razón Social: ZINC STEEL S.A. DE C.V.

Ciudad: EL SALTO

Pais: MEXICO

Constancia: 418/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 01/10/2026

Fecha de Vencimiento: 01/04/2028

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de galvanizado por inmersión caliente. Las dimensiones de la paila de galvanizado son: 13.0 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 3.0 metros de profundidad.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: ZINCSTEEL

Modelo: NO APLICA

Razón Social: ZINKPOWER MONTERREY, S.A. DE C.V.

Ciudad: Atitalaquia

Pais: MEXICO

Constancia: 297/26

Estatus: Vigente

Fecha de Emisión: 19/06/2026

Fecha de Vencimiento: 19/08/2027

Ver Información Empresa

Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente. Las dimensiones de la Paila de Galvanizado son: Largo: 13.0 metros. Ancho: 2.0 metros. Profundidad: 3.4 metros.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: Zinkpower

Modelo: No Aplica

Razón Social: ZINKPOWER MONTERREY, S.A. DE C.V.

Ciudad: CIENEGA DE FLORES	Pais: MEXICO
Constancia: 200/25	Estatus: Vigente
Fecha de Emisión: 25/08/2025	Fecha de Vencimiento: 25/11/2026
Ver Información Empresa	Ver Información Productos

Descripción del Producto:

Servicio de Galvanizado por Inmersión en caliente. Las dimensiones de la paila son las siguientes: Longitud. - 16.00 metros. Ancho. - 2.60 metros. Profundidad. - 3.20 metros.

Norma/Especificación: NMX-H-004-SCFI

Edición: 2020

Marca: ZINKPOWER

Modelo: No aplica.

Gobierno de México | CFE

DESCARGA EN LA APPLE STORE

DESCARGA EN LA GOOGLE PLAY

DESCARGA EN LA APPGALLERY

NUESTRA EMPRESA

¿Quiénes somos?
Misión
Visión
Directora General
Directores

CLIENTES

Hogar
Negocio
Industria
Agrícola y Servicios
Externos

Atención al Cliente: Marca 071 **Oficinas Nacionales:** Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México. México.

© Derechos reservados. **Términos y condiciones** / **Política de privacidad**