# Elévame

Elevar un número a otro (cuando ambos son números enteros) se puede hacer de forma recurrente de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rcl} x^0 & = & 1 \\ r^{n+1} & = & r * r^n \end{array}$$

Hoy nos pedirán elevar números muy grandes, por lo que:

- Tendremos que hacerlo lo más rápido posible.
- Para evitar el desbordamiento del valor devuelto, en vez del número final exacto, restringiremos el resultado a un intervalo [0..k-1], siendo k la constante 31.543.

De esta forma, la recurrencia anterior queda:

$$x^{n+1} \mod k = ((x \mod k) * (x^n \mod k)) \mod k$$

#### **Entrada**

Cada caso de prueba consiste en una única línea de dos números enteros no negativos, x y n. Se garantiza que los números no serán mayores que  $2^{31}$ –1.

La entrada terminará cuando ambos números sean cero; ese caso no generará salida.

#### Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea que contendrá el resultado de elevar ambos números, módulo 31.543.

## Entrada de ejemplo

```
2 5
31542 1
31543 1
1000000 5
0 0
```

## Salida de ejemplo

```
32
31542
0
31429
```

### Nota

Este ejercicio debe verse en el contexto de la asignatura de Estructura de Datos y Algoritmos (EDA), FDI-UCM 2016/2017 (prof. Marco Antonio Gómez Martín). Por tanto *no* vale cualquier solución, sino sólo aquellas que utilicen los conceptos de EDA. Es muy posible que se den aclaraciones adicionales en clase a este respecto.