

Технические характеристики бурового станка «БАРС», модель БС 215

Основные характеристики	
Диаметр скважины, мм.	152...229
Максимальная глубина бурения, м.	45
Глубина при однопроходном бурении, м.	8,7
Диаметр буровой штанги, мм.	178
Усилие подачи, кН	257
Усилие подъёма, кН	117
Скорость подачи штанги на бурение, м/мин.	0 - 46
Скорость подъёма штанги, м/мин.	0 - 50
Макс. частота вращения вращателя, об/мин	168
Макс. крутящий момент на вращателе, кН*м	9,8
Скорость хода, км/ч	0 – 2,5
Масса, т	50
Силовая установка	
Тип двигателя	Дизельный, с турбокомпрессором, и охладителем наддувочного воздуха стандарта Tier 3
Модель	CAT C18 ACERT
Мощность, кВт (л.с)	470 кВт (630 л.с)
Номинальная частота вращения, об/мин.	1800 об/мин
Номинальный крутящий момент, Нм	2137
Удельный эффективный расход топлива, г/кВт ч	228,2
Емкость топливного бака, л	1018
Ходовая часть	
Тип	Экскаваторный
Крепление	Балансирная подвеска
Общая длина, мм.	4570
Длина контакта гусениц с грунтом, мм.	3680
Привод	Замкнутый гидростатический контур

	через планетарный редуктор
Приводные моторы	Два - гидравлические, аксиально-поршневые, с постоянным рабочим объемом, 189 л.с. (139 кВт)
Тип гусеничной цепи	траковая, с тремя грунтозацепами на траке
Ширина трака, мм.	750
Дорожный просвет, мм.	450
Диапазон скорости хода, км/ч	0 – 2,5
Опорные домкраты	
Тип	Гидравлический цилиндр
Количество	3
Расчётное давление на опору домкрата, МПа	55,9
Диаметр опорной плиты, мм	610
Индикация положения	На панели оператора
Система подачи штанг	
Тип	Цепная, с гидроцилиндрами
Скорость подачи штанги на бурение, м/мин.	0 - 46
Усилие подачи штанги на бурение, кН	257
Усилие подъёма штанги, кН	117
Скорость подъёма штанги, м/мин.	0 - 50
Загрузчик буровых штанг	Карусельный
Количество штанг	4
Длина штанги, мм.	9145
Диаметр штанги, мм.	178
Резьба штанги	4 1/2" Reg (API 7-2) 3-117 (ГОСТ 50864-96)
Глубина бурения при однозаходном бурении, м.	8,7
Максимальная глубина скважины, м	45
Мачта	
Конструкция мачты	Сварная из труб прямоугольного сечения, с открытой фронтальной частью
Подъем/опускание мачты	Два гидравлических цилиндра

Поддержка штанг	Люнет
Вращатель	
Тип	Двухступенчатый редуктор с планетарной и прямозубой цилиндрической передачами
Привод	Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор
Частота вращения, об/мин	168
Максимальный крутящий момент, Нм	10010 при 110 об/мин
Максимальная мощность вращателя, кВт	132
Корпус вращателя	Стальной, сварной
Подшипник выходного вала	SKF, упорный роликовый
Диаметр воздушного канала, мм	60
Метод смазывания	Наполнение маслом и разбрызгивание
Насосная установка гидросистемы	
Тип	Цилиндрический редуктор
Привод	От двигателя через карданный вал
Количество гидронасосов	5 (2 насоса для привода ходовых тележек, 1 для привода вращателя, 1 для манипуляций мачтой, 1 для привода вентилятора теплообменника)
Тип гидронасосов	Аксиально-поршневой
Гидравлический бак, л	660
Компрессор	
Тип компрессора	Одноступенчатый маслозаполненный винтовой
Производитель винтового блока	AERZEN
Производительность	37,4 м ³ (при давлении 6,9 бар)
Пылеуловитель	
Модель	ILMEG XR 250
Площадь фильтра, м ²	32
Количество фильтров	4
Кабина	

Тип	Теплоизолированная, с электрическим и жидкостным подогревателем, системой кондиционирования на крыше
Характеристики	- Регулируемое поворотное сидение, оснащенное двумя консолями управления - Две петлевые запираемые двери - Стеклоочиститель бокового и заднего стекла - Шумоизоляция (не превышает 80 дБА)
Панель управления (основные функции)	- Джойстиковые органы управления перемещением бурового станка, выравнивающими домкратами, механизмом загрузки, вращателем, подачей буровых штанг - Диагностика двигателя - Орган управления подачей воздуха





