

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1/Н от 20 января 2026 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, г. Магадан, Портовое шоссе 201, группа «Н», РВС № 5

Дата отбора проб: 18 января 2026 г.

Анализ № 8 от 19-20 января 2026 г.

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                   | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 32511-2013                  | Фактические   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1.    | Цетановое число                                                                                                                           | не менее 47             | не менее 48,0                             | 53,4          |
| 2.    | Цетановый индекс                                                                                                                          | -                       | не менее 46,0                             | 51,8*         |
| 3.    | Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)                                                                                                  | -                       | 1,500-4,000                               | 2,092         |
| 4.    | Температура вспышки в закрытом тигле, °С                                                                                                  | не ниже 30              | не ниже 40                                | + 45,5        |
| 5.    | Массовая доля серы, (мг/кг)                                                                                                               | не более 10             | не более 10                               | 4,4           |
| 6.    | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %                                                                              | не более 8              | не более 8                                | менее 1,0*    |
| 7.    | Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С).ед.по шкале                                                                                    | -                       | класс 1                                   | класс 1*      |
| 8.    | Зольность, %                                                                                                                              | -                       | не более 0,01                             | 0,005*        |
| 9.    | Коксуемость 10%-ного остатка, %                                                                                                           | -                       | не более 0,3                              | менее 1,0*    |
| 10.   | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³                                                                                 | -                       | не более 25                               | 5*            |
| 11.   | Предельная температура фильтруемости, °С                                                                                                  | не выше минус 20        | не выше минус 32                          | минус 44,0    |
| 12.   | Температура помутнения °С                                                                                                                 | -                       | не выше минус 22                          | минус 29,4    |
| 13.   | Температура застывания °С                                                                                                                 | -                       | -                                         | минус 46,0    |
| 14.   | Общее загрязнение, мг/кг                                                                                                                  | -                       | не более 24                               | менее 12*     |
| 15.   | Плотность при 20°С, кг/м³                                                                                                                 | -                       | не нормируется                            | 815,5         |
| 16.   | Плотность при 15°С, кг/м³                                                                                                                 | -                       | 800-840                                   | 819,0         |
| 17.   | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм                                                             | не более 460            | не более 460                              | 421*          |
| 18.   | Фракционный состав:<br>до 180°С перегоняется, % об.<br>до 360°С перегоняется, % об.<br>-95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С | -<br>-<br>не выше 360   | не более 10<br>не менее 95<br>не выше 360 | 8<br>-<br>331 |
| 19.   | Массовая доля воды, мг/кг                                                                                                                 | -                       | не более 200                              | менее 30*     |

\*Данные: АО «Транснефть-Западная Сибирь», 633121, Россия, Новосибирская область, Мошковский р-он, Сокур. ул., Промышленная д.8. Паспорт № 1783 от 19.11.2025 г., Паспорт № 1782 от 18.11.2025 г., Паспорт № 1789 от 19.11.2025 г., Паспорт № 1801 от 21.11.2025 г.

\*Данные: ООО «Трансбункер-Ванино», Паспорт продукции № СВ-002008 от 19.12.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.59268/25. по 22.10.2028 г.

**Заключение:**

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-3-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант:

Медведев А.А.

