

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»
ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ**

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 246/Н от 25 декабря 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 с изм. 1

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», гр. Н, РВС № 9, Магадан, Портовое шоссе, 201

Дата отбора проб: 24 декабря 2025 г.

Анализ № 497 от 24-25 декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	ГОСТ 32511-2013 с изм. 1	Фактическое значение
1.	Цетановое число	47	не менее 47	52,6
	Цетановый индекс	-	не менее 43	56,6*
2.	Фракционный состав:			
	-180°С % (по объему)	-	не более 10	6
	-360°С % (по объему)	-	не менее 95	-
	- 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С	не выше 360	не выше 360	349
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	-	1,200-4,000	2,325
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже +30	не ниже +30	+ 46,5
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	2,2
6.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 34	ниже минус 44*
7.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 38	не выше минус 44	минус 51,0
8.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	818,3
9.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	не более 800,0-840,0	821,7
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	13*
11.	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	не более 8	не более 8	менее 1,0*
12.	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
13.	Зольность, % (по массе)	-	не более 0,01	отсутствие*
14.	Содержание воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*
15.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
16.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), единицы по шкале	-	класс 1	класс 1*
17.	Смазывающая способность скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	403*

-*Данные: АО «ТАНЕКО» 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, Паспорт качества №5990Н от 28.07.2025 г., Паспорт качества №7219Н от 07.09.2025 г., Паспорт качества №7166Н от 06.09.2025 г., Паспорт качества №7191Н от 06.09.2025 г., Паспорт качества №7127Н от 05.09.2025 г., Паспорт качества №7273Н от 09.09.2025 г. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU-Д-RU.PA07.B.66865/22 Срок действия по 24.10.2025 г.

Заключение: Топливо дизельное арктическое, ДТ-А-К5 по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 с изм. 1 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант



Колодницкая А.М.

