

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 30/05-01/06/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABAPPB100095				
Наработка/Пробег в часах/км	17242 м/ч	113670 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Плановая проверка зазоров клапанов.		
Серийный номер агрегата	33229431				
Гаражный номер	58				

Описание

Внешний вид



Заводская табличка



Заводская табличка ДВС

30.05.2026г. при выполнении плановых мероприятий по проверке и регулировки клапанных зазоров был выявлен износ выхлопных клапанов цилиндров 2L,3L,4L,7L,2R,3R,4R,6R,7R.

Чек лист проверки тепловых зазоров клапанов

ДВС № 33229431

A/C №58

Дата: 30.05.2026

Моточасы: 17242

[illegible]

Демонтированные ГБЦ с неисправными выпускными клапанами



ГБЦ с установленными клапанами



Так же на стенде протестированы параметры форсунок:

Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h

mm3/h

01.06.2026

10:26:37

Исполнитель

Заказчик

58 2L

Изготовитель

Компонент

Тип

Серийные номера

1.

CUMMINS

CR1

1 MV

Типовой номер

Обозначение

2867147

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,3°	----	0,20

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,1°	----	0,00

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,6°	500,4	67,0

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,7°	261,0	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,3°	29,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,2°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,5°	42,2	----

2L

	Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	01.06.2026 8:49:57
Исполнитель			Заказчик 58 2R		
Изготовитель CUMMINS Типовой номер 2867147	Компонент CRI Обозначение GR TESTING	Тип 1 MV	Серийные номера 1.		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,8°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,6°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		30,6°	508,4	72,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,5°	280,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	41,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,1°	52,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	40,1°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		35,0°	79,0	----

2R

	Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	01.06.2026 10:44:07
Исполнитель			Заказчик 58 3L		
Изготовитель CUMMINS Типовой номер 2867147	Компонент CRI Обозначение GR TESTING	Тип 1 MV	Серийные номера 1.		

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,0°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,8°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,6°	504,6	70,4
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,6°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,0°	242,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	42,1°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,7°	28,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,1°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,0°	37,8	----

3L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

01.06.2026
9:06:38

Исполнитель

Заказчик

58 3R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,5°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		28,8°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	38,8°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		28,0°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	39,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,3°	459,1	73,4
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,6°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,1°	242,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,8°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,2°	27,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	38,1°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,1°	44,5	---

3R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

01.06.2026
11:00:10

Исполнитель

Заказчик

58 4L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,3°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,8°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	38,8°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,8°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,7°	485,2	73,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,3°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,1°	243,7	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,3°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,8°	22,0	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,2°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,2°	31,7	---

4L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

01.06.2026
9:21:46

Исполнитель

Заказчик

58 4R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,3°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,2°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		34,8°	497,4	71,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,5°	271,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	41,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,0°	47,5	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,2°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,2°	68,9	----

4R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

01.06.2026
11:16:00

Исполнитель

Заказчик

58 6L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,7°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,3°	502,1	74,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,7°	275,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,6°	37,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,1°	46,7	----

6L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

01.06.2026
9:57:50

Исполнитель

Заказчик

58 6R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,7°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,5°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,6°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,0°	497,8	74,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,6°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,8°	258,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	40,5°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,1°	30,9	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	36,8°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,6°	41,3	---

6R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

01.06.2026
10:11:50

Исполнитель

Заказчик

58 7R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	37,5°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,5°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	38,1°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,0°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	39,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,7°	489,1	74,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,2°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,3°	235,7	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	42,5°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,3°	21,2	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	38,7°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,6°	33,6	---

7R

По результатам теста форсунок выявлены критические отклонения в работе форсунок цилиндров 2R, 3L, 4R, 6L. Форсунки заменены на форсунки с ДВС 48 самосвала со следующими характеристиками:



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

29.05.2026 14:56:53

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

Компонент

Тип

Серийные номера

CUMMINS

CRI

1 MV

1.

Типовой номер

Обозначение

2867147

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,0°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,6°	----	0,20

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,3°	----	0,10

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,3°	482,0	76,3

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,7°	246,9	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	41,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,1°	27,0	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,7°	52,8	----

2R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

29.05.2026 15:21:56

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,6°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,3°	479,1	71,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,2°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,2°	248,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	42,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,0°	25,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	40,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,6°	48,5	----

3L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

29.05.2026

15:36:54

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,7°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,6°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	38,7°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	39,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,3°	478,0	73,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,2°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,6°	250,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	42,0°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,7°	23,9	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	39,5°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,2°	37,3	---

4R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

29.05.2026

16:29:33

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,0°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,6°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,0°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,1°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	39,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,2°	481,7	66,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,6°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		46,5°	230,2	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	42,0°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,3°	24,2	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	39,2°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,6°	33,0	---

6L

По завершении ремонта двигателя все ГБЦ установлены на свои места с заменой соответствующих прокладок, а также выполнена регулировка зазоров всех клапанных механизмов двигателя.

В ходе ремонта произведена замена следующих деталей:

1. 3803528 Клапан выпускной-12 шт.
2. 3086192 Седло выпускного клапана 12-шт.
3. 4099096 Направляющая клапана 12-шт.
4. 4099093 Маслоъемный колпачок 12-шт.


а также сопутствующих деталей:

1. 3630839 / 5373849 Прокладка картера коромысел 6-шт.
2. 4334080 Прокладка ГБЦ 6-шт.
3. 3037821 Прокладка клапанной крышки 6-шт.
4. 3331089 Кольцо уплотнительное 10-шт.
5. Смазка универсальная очиститель 1-шт.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Выпускной клапан и седло выпускного клапана, подверглись разрушению в результате повышенной температуры в камерах сгорания цилиндров ДВС.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика



Дата: 24.06.2026г

Подпись сервисного инженера/механика



Жигалин Е.К.

Дата: 24.05.2026