

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024г. по 15.02.2027г

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 232/Н от 17 ноября 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», группа «Н», РВС № 5, г. Магадан, Портовое шоссе 201
Дата отбора проб: 17 ноября 2025 г.
Анализ № 459 от 17 ноября 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011 (приложение №2)	ГОСТ 32513-2013	Фактические
1.	Детонационная стойкость: Октановое число по моторному методу, не менее Октановое число по исследовательскому методу, не менее	76 80	85,0 95,0	86,0 96,0
2.	Концентрация свинца, г/дм³, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
3.	Фракционный состав (для классов испаряемости С и C1, D и D1, E и E1, F и F1): Объем испарившегося бензина, % при температуре: -70°C, мин.-макс. -100°C, мин.-макс. -150°C, не менее - конец кипения, °C, не выше - доля остатка в колбе, %, (по объему), не более	- - - - -	15-50 40-70 75 215 2,0	26 45 83 205 1,0
4.	Содержание промытых смол, мг/дм³ (мг/100 см³) бензина	не более 10	не более 10	3,5
5.	Массовая доля серы, мг/кг, не более	не более 10	не более 10	77,3*
6.	Давление насыщенных паров бензина, кПа, мин.-макс.	в летний период п.35-80 в зимний период 35-100	в летний период 35-80 в зимний и межсезонный п.35-100	
7.	Объемная доля бензола, %, не более	не более 1	не более 1	0,38*
8.	Испытание на медной пластинке	-	класс 1	класс 1*
9.	Внешний вид	-	чистый прозрачный	чистый прозрачный
10.	Плотность при 20°C, кг/м³	-	не нормир.	739,2
11.	Плотность при 15°C, кг/м³	-	725,0-780,0	743,2
12.	Объемная доля оксигенатов, %, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
	Метанола	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
	Этанола, не более	5	5	менее 0,17*
	Изопропилового спирта, не более	10	10	менее 0,17*
	Изобутилового спирта, не более	10	10	менее 0,17*
	Трет-бутилового спирта, не более	7	7	менее 0,17*
	Эфиров (C5 и выше), не более	15	15	5,9*
	Других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C), не более	10	10	менее 0,17*
13.	Объемная доля углеводородов, %, не более			
	олефиновых	18	18	менее 1*
	ароматических	35	35	35,0*
14.	Концентрация железа, мг/дм³, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
15.	Концентрация марганца, мг/дм³, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
16.	Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	1,07*
17.	Объемная доля монометиланилина, %, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
18.	Устойчивость к окислению (индукционный период), мин.	-	не менее 360	более 1500*
19.	Максимальный индекс паровой трубки (ИПП)	-	1350	980*

* данные: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», РФ, 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, ул. Ленинградская, 115, Паспорт № 2134 от 24.06.2025г., Паспорт № 2133 от 24.06.2025г., Паспорт № 2162 от 27.06.2025г., Паспорт № 2234 от 02.07.2025г., Паспорт № 2171 от 28.06.2025г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА10.В.68643/24. Срок действия по 19.11.2029 г.

Заключение: Настоящий продукт соответствует группам испаряемости А, В, С, C1, D, D1, E, E1, F, F1, Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013, по проверенным показателям соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
- ГОСТ 32513-2013 «Бензин автомобильный. Технические условия».
Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник – лаборант:  Гр. Н

Техник – лаборант: Мглинец А.А.