

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 240/Н от 10 декабря 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, г. Магадан, Портовое шоссе 201, группа «Н», РВС № 8

Дата отбора проб: 08 декабря 2025 г.

Анализ № 483 от 09-10 декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48,0	53,0
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	51,5*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,000	1,808
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 30	не ниже 40	+ 48,5
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	4,2
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	1,0*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С).ед.по шкале	-	класс 1	класс 1*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	0,005*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	13*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 40,0
12.	Температура помутнения °С	-	не выше минус 22	минус 25,4
13.	Температура застывания °С	-	-	минус 46,7
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	811,3
16.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	800-840	814,8
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	не более 460	не более 460	393*
18.	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. до 360°С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 не выше 360	7 - 336
19.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	30*
20.	Содержание метиловых эфиров жирных кислот (по объему)	не более 7	не более 7	отсутствие

*Данные: ООО «Трансбункер-Ванино», 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Одесская ул, дом № 1А
Паспорт продукции № СВ-001687 от 05.11.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.99506/23 по 04.10.2026 г.

*Данные: АО «ТАИФ-НК», Паспорт продукции № 60792 от 15.10.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.99506/23 по 04.10.2026 г.

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-З-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант:  О.О.

Техник-лаборант:  И.И.

