



Исполнитель

Заказчик

46 2L

Изготовитель

Компонент

Тип

Серийные номера

CUMMINS**CRI****1 MV**

1.

Типовой номер

Обозначение

2867147**GR TESTING**

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	40,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		36,7°	----	<u>0,20</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,5°	----	<u>0,10</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	41,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		41,0°	<u>491,4</u>	<u>75,2</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	40,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		45,5°	<u>261,1</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	38,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		44,8°	<u>25,1</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	38,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✗		43,6°	<u>34,9</u>	----