



Исполнитель

Заказчик

46 4R

Изготовитель

Компонент

Тип

Серийные номера

**CUMMINS****CRI****1 MV**

1.

Типовой номер

Обозначение

**2867147****GR TESTING**

|           |        |        |           |          |          |             |              |
|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан  | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| Leak test | 200    | ----   | ----      | ----     | 41,1°    | ----        | 0,0 - 10,0   |
|           |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|           |        | 1      | ✓         |          | 42,1°    | ----        | <u>0,20</u>  |

|           |        |        |           |          |          |             |              |
|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан  | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| Leak test | 1600   | ----   | ----      | ----     | 40,0°    | ----        | 0,0 - 20,0   |
|           |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|           |        | 1      | ✓         |          | 38,8°    | ----        | <u>0,00</u>  |

|          |        |        |           |          |          |               |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
| P01      | 1600   | 2150   | ----      | 400      | 38,3°    | 441,5 - 495,5 | 0,0 - 130,0  |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✗         |          | 44,0°    | <b>521,0</b>  | <u>82,9</u>  |

|          |        |        |           |          |          |               |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
| P02      | 1000   | 1450   | ----      | 400      | 40,5°    | 220,0 - 260,0 | ----         |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✗         |          | 49,1°    | <b>271,4</b>  | ----         |

|          |        |        |           |          |          |             |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| P03      | 400    | 1300   | ----      | 1000     | 42,6°    | 16,0 - 30,0 | ----         |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✗         |          | 48,5°    | <b>41,3</b> | ----         |

|          |        |        |           |          |          |             |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| P04      | 750    | 890    | ----      | 800      | 39,7°    | 41,0 - 51,0 | ----         |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✗         |          | 44,3°    | <b>51,3</b> | ----         |