

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 226/Н от 10 ноября 2025 г.



АЯ 20

Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ДТ-А-К5 (Дизельное топливо Евро, арктическое, класса 4, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 с изм.1

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Откуда поступил: ООО «ТОСМАР», РВС № 4, г. Магадан, Марчканская 1.

Дата отбора проб: 9 ноября 2025 г.

Анализ № 451 от 10 ноября 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 47	52,9
2.	Цетановый индекс	-	не менее 43,0	57,2*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,200-4,000	2,215
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже +30	не ниже +30	+39,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	4,7
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	менее 1,0*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С), ед. по шкале	-	класс 1	класс 1*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	отсутствие*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	13*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 38	не выше минус 44	минус 48,0*
12.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 34	ниже минус 44,0*
13.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
14.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	823,5
15.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	800-840	826,9
16.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	не более 460	не более 460	362*
17.	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. до 360°С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	8 - 340
18.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*

* Данные: АО «ТАНЕКО» Паспорт № 5846Н от 23.07.2025г., Паспорт № 7191Н от 06.09.2025г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.66865/22 по 24.10.2025 г.

Заключение: Дизельное топливо ДТ-А-К5 (Дизельное топливо Евро, арктическое, класса 4, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»;

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия».

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант Голодницкая А.М.

Техник-лаборант Мулинец А.А.

