

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 43/Н от 25 марта 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013 (590:2009) изм. 1.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 3
г. Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 24 марта 2025 г.

Анализ № 81 от 24-25 марта 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48	53,4
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46	48,8*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,000	1,827
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже +30	не ниже +40	+51,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	3,3
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	1,0*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С). ед. по шкале	-	класс 1	класс 1*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	0,005*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	5*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 35,0
12.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 22	минус 30,9
13.	Температура застывания, °С	-	-	минус 40,4
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	821,0
16.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	800-840	824,3
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	не более 460	не более 460	428*
18.	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. до 360°С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	7 - 304
18.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*

*Данные: АО «ТАИФ-НК», Паспорт № 57207 от 02.01.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.99506/23 по 04.10.2025 г.

*Данные: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», Паспорт № 321 от 28.01.2025 г., Паспорт № 361 от 31.01.2025 г., Паспорт № 232 от 20.01.2025 г., Паспорт № 263 от 22.01.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.19172/23 по 04.07.2026 г.

*Данные: АО «Ангарская нефтехимическая компания», Паспорт № 30 от 26.01.2025 г., Паспорт № 32 от 27.01.2025 г., Паспорт № 37 от 01.02.2025 г., Паспорт № 29 от 26.01.2025 г., Паспорт № 35 от 31.01.2025 г.,

Паспорт № 36 от 01.02.2025 г., Паспорт № 41 от 06.02.2025 г., Паспорт № 45 от 13.02.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.93400/20 по 07.10.2025 г.

*Данные: ООО «РИ-ИНВЕСТ», Паспорт № 24 от 08.01.2025 г., Паспорт № 67 от 18.01.2025 г., Паспорт № 72 от 19.01.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.15627/24 по 27.03.2027 г.

*Данные: АО «Танек», Паспорт качества №634Н от 21.01.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.66712/22 по 24.10.2025 г.

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-З-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант:  Подданицкая А.М.

Техник-лаборант:  Данилова О.О.

