

69140387056

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 97/Н от 23 мая 2026 г.

Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»  
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 7  
Магадан, Портовое шоссе 201.  
Дата отбора проб: 23 мая 2026 г.  
Анализ № 215 от 23 мая 2026 г.

| № п/п | Наименование показателя                                                       | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) | Фактические |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1.    | Цетановое число                                                               | не менее 51             | не менее 51                            | 53,8        |
| 2.    | Цетановый индекс                                                              | -                       | не менее 46                            | 49,9*       |
| 3.    | Фракционный состав:                                                           | -                       | -                                      | -           |
|       | -при температуре 250°C, % (по объему)                                         | -                       | менее 65                               | 41          |
|       | -при температуре 350°C, % (по объему)                                         | -                       | не менее 85                            | 97          |
|       | 95% перегоняется при температуре °C                                           | не выше 360             | не выше 360                            | 348         |
| 4.    | Кинематическая вязкость при 40 °C, (сСт)                                      | -                       | 2,000-4,500                            | 2,655       |
| 5.    | Температура вспышки в закрытом тигле, °C                                      | не ниже 55              | не ниже 55                             | + 62,5      |
| 6.    | Массовая доля серы, мг/кг, не более                                           | 10                      | 10                                     | 6,2         |
| 7.    | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % (по массе)       | не более 8              | не более 8                             | 5,3*        |
| 8.    | Коррозия медной пластинки (3ч. при 50°C) единицы по шкале                     | -                       | класс 1                                | класс 1*    |
| 9.    | Зольность, %                                                                  | -                       | не более 0,01                          | отсутствие* |
| 10.   | Коксуемость 10%-ного остатка, %                                               | -                       | не более 0,3                           | менее 0,1*  |
| 11.   | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³                     | -                       | не более 25                            | 6*          |
| 12.   | Предельная температура фильтруемости, °C                                      | -                       | не выше минус 5                        | минус 13,0  |
| 13.   | Общее загрязнение, мг/кг                                                      | -                       | не более 24                            | менее 12*   |
| 14.   | Содержание воды, мг/кг                                                        | -                       | не более 200                           | менее 30*   |
| 15.   | Плотность при 20°C, кг/м³                                                     | -                       | не нормируется                         | 831,3       |
| 16.   | Плотность при 15°C, кг/м³                                                     | -                       | 820-845                                | 834,7       |
| 17.   | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм | не более 460            | не более 460                           | 421*        |

\*Данные: ООО «Газпром нефтехим Салават» Паспорт № 16599 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16600 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16502 от 18.03.2026 г., Паспорт № 16609 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16608 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16607 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16507 от 18.03.2026 г., Паспорт № 16503 от 18.03.2026 г., Паспорт № 16503 от 18.03.2026 г., Паспорт № 16605 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16603 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16606 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16607 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16604 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16601 от 19.03.2026 г., Паспорт № 16602 от 19.03.2026 г.  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.PA05.B.15509/23 по 03.07.2026 г.

\*Данные: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Паспорт № 26005705 от 24.03.2026 г., Паспорт № 26003905 от 27.03.2026 г.  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.PA04.B.89270/23 по 22.06.2026 г.

\*Данные: ООО «РИ-ИНВЕСТ» Филиал «Тюменский НПЗ» Паспорт № 377 от 23.03.2026 г.  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.PA06.B.75318/24 по 04.08.2027 г.

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки (ДТ-Л-К5), по проверенным показателям соответствует ГОСТ Р 32511-2013 с изменением №1.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Результаты, указанные в данном паспорте, действительны только на образец.

Техник-лаборант: [подпись] Гусева Н.Я.

