

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВИАТЕК»

## ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г.



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 100/Н от 22 июня 2025 г.

Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»  
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 10 г.  
Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 21 июня 2025 г.

Анализ № 207 от 22 июня 2025 г.

| № п/п | Наименование показателя                                                       | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) | Фактические |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1.    | Цетановое число, не менее                                                     | 51                      | 51                                     | 53,7        |
| 2.    | Цетановый индекс                                                              | -                       | не менее 46                            | 48,8*       |
| 3.    | Фракционный состав:                                                           | -                       |                                        |             |
|       | -при температуре 250°C, % (по объему)                                         |                         | менее 65                               | 38          |
|       | -при температуре 350°C, % (по объему)                                         |                         | не менее 85                            | 92          |
|       | 95% перегоняется при температуре °C, не выше                                  | 360                     | 360                                    | 358         |
| 4.    | Кинематическая вязкость при 40 °C, (сСт)                                      | -                       | 2,000-4,500                            | 2,603       |
| 5.    | Температура вспышки в закрытом тигле, °C                                      | не ниже 55              | не ниже 55                             | + 60,0      |
| 6.    | Массовая доля серы, мг/кг, не более                                           | 10                      | 10                                     | 5,4         |
| 7.    | Массовая доля полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)        | не более 8              | не более 8                             | 3,2*        |
| 8.    | Коррозия медной пластинки (3ч. при 50°C) единицы по шкале                     | -                       | класс 1                                | класс 1*    |
| 9.    | Зольность, %, не более                                                        | -                       | 0,01                                   | отсутствие* |
| 10.   | Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более                                     | -                       | 0,3                                    | менее 0,1*  |
| 11.   | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³                     | -                       | не более 25                            | 8*          |
| 12.   | Предельная температура фильтруемости, °C, не выше                             | -                       | минус 5                                | минус 18,0  |
| 13.   | Общее загрязнение, мг/кг                                                      | -                       | не более 24                            | менее 12*   |
| 14.   | Содержание воды, мг/кг                                                        | -                       | не более 200                           | менее 30*   |
| 15.   | Плотность при 20°C, кг/м³                                                     | -                       | не нормируется                         | 829,4       |
| 16.   | Плотность при 15°C, кг/м³                                                     | -                       | 820-845                                | 832,8       |
| 17.   | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм | не более 460            | не более 460                           | 446*        |

\*- Данные: ООО «Газпром нефтехим Салават», ул. Молодогвардейцев, 30 г. Салават. Паспорт №27783 от 07.05.2025г., Паспорт №28656 от 11.05.2025г., Паспорт №27767 от 07.05.2025г., Паспорт №28606 от 11.05.2025г., Паспорт №28616 от 11.05.2025г., Паспорт №28593 от 11.05.2025г., Паспорт №28618 от 11.05.2025г., Паспорт №27793 от 07.05.2025г., Паспорт №28648 от 11.05.2025г., Паспорт №28465 от 10.05.2025г., Паспорт №28655 от 11.05.2025г., Паспорт №28469 от 10.05.2025г., Паспорт №28592 от 11.05.2025г., Паспорт №28594 от 11.05.2025г., Паспорт №28344 от 10.05.2025г., Паспорт №28463 от 10.05.2025г., Паспорт №28467 от 10.05.2025г., Паспорт №28602 от 11.05.2025г., Паспорт №27849 от 07.05.2025г., Паспорт №27847 от 07.05.2025г., Паспорт №27789 от 07.05.2025г., Паспорт №27779 от 07.05.2025г., Паспорт №28455 от 10.05.2025г., Паспорт №28461 от 10.05.2025г., Паспорт №27770 от 07.05.2025г., Паспорт №28601 от 11.05.2025г., Паспорт №27787 от 07.05.2025г., Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.15509/23 по 03.07.2026г.

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки (ДТ-Л-К5), по проверенным показателям соответствует ГОСТ Р 32511-2013 с изменением №1.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант: Мглинец А.А.

