

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 178/Н от 23 сентября 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «ТОСМАР», РВС № 2, Магадан, ул. Марчканская, 1.

Дата отбора проб: 20 сентября 2025 г.

Анализ № 368 от 23 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48	52,7
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46	55,6*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1.500-4.000	2,401
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже +30	не ниже +40	+53,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	1,3
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	менее 1,0*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С) .ед. по шкале	-	класс I	класс I*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	отсутствие*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	13*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 49,0
12.	Температура помутнения °С	-	не выше минус 22	минус 37,7
13.	Температура застывания, °С	-	-	минус 50,3
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	822,3
16.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	800-840	825,7
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	не более 460	не более 460	418*
18.	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. до 360°С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	3 - 325
19.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	35*

*-Данные: АО «ТАНЕКО», 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона. Паспорт № 5839Н от 23.07.2025 г., Паспорт № 5786Н от 21.07.2025г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.66712/22 по 24.10.2025 г.

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия.

Результаты, указанные в данном лаппорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант Колупническая А.М.

